

VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTŲ ĮKAINIŲ)
NR. (4.13) 13-26

NESTANDARTINIŲ BALDŲ PIRKIMAS

2019 m. rugsėjo mėn. 27 d.
Vilnius

UAB „LAVADA“ (toliau - Pardavėjas), atstovaujamas (-a) direktorės Kristinos Rackevičienės, veikiančio (-čios) pagal įstatus,
ir

Vilniaus r. Rūkainių gimnazija (toliau - Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus Oleg Nikončik, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja pagal Pirkėjo poreikį Pirkėjui parduoti ir neatlygintinai pristatyti Sutarties priede nurodytas prekes (toliau - prekės) bei jas surinkti, sumontuoti ir pastatyti Pirkėjo nurodytose vietose, o Pirkėjas įsipareigoja, esant prekių poreikiui, pateikti Pardavėjui užsakymą, priimti prekes ir už jas sumokėti pagal Sutarties priede nurodytus įkainius.

1.2. Prekės turi atitikti prie Sutarties pridėtą pirkimo sąlygų techninę specifikaciją.

2. PREKIŲ UŽSAKOMO, TIEKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas prekes užsako teikdamas Pardavėjui užsakymus, perduodamus el. paštu. Užsakymai gali būti teikiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, nurodant konkrečiu atveju užsakomų prekių kieki.

2.2. Pardavėjas, gavęs užsakymą, ne vėliau kaip per 5 d.d. pateikia užsakytų baldų brėžinius (Pardavėjas turi atvykti į vietą ir išsimatuoti patalpas) bei kitus dokumentus, leidžiančius įsitikinti, kad pristatytos prekės atitiks techninių specifikacijų reikalavimus. Pardavėjas savo įsipareigojimus, nurodytus Sutarties 1.1 punkte įvykdo ne vėliau kaip per 100 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

2.3. Pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktą perdavimo-priėmimo aktą arba kitą prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą (pvz. sąskaitą-faktūrą), jei prekės atitinka Sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos.

3. SUBTIEKIMAS

3.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekéjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

3.2. Pardavėjas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

3.3. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.



3.4. Jei subtiekejui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekęs buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekęs turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekęs padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Pardavėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju.

3.5. Pirkėjui sutikus su subtiekęs pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekęs pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Į Sutarties priede nurodytą(-us) įkainį(-ius) įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su prekių tiekimu susijusios išlaidos.

4.2. Sutartyje nurodytas(-i) įkainis(-iai) nebus keičiamas(-i), išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už prekes, pristatytas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

4.3. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo sąskaitos-faktūros ir Šalių pasirašyto prekių perdavimo-priėmimo akto arba kito prekių pristatymą patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data ir numeris. Atsiskaitymui taikomas ilgesnis nei 30 dienų terminas, kuris bendruoju atveju privalomas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, kadangi šią Sutartį numatoma finansuoti iš 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal projektų administravimo ir finansavimo taisykles, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dienų apmokėjimo terminai.

4.4. Pardavėjas PVM sąskaitą-faktūrą / sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 3.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęs apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęs išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekęs, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekeju.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. Prekių kokybė, ženklavimas ir įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

5.2. Prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminas negali būti trumpesnis, nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jei Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytas ilgesnis reikalaujamas prekės minimalus garantijos terminas, prekei taikomas ne trumpesnis garantijos terminas nei nurodyta Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje.

5.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo - priėmimo akto ar lygiavertio dokumento pasirašymo dienos.

5.4. Pardavėjas kartu su prekėmis privalo pateikti Pirkėjui pristatytų prekių laisvos formos garantinį raštą, kuriame nurodoma garantijos trukmė, sudėtinių dalių gamintojo suteikti numeriai (jei yra), gamintojo nustatytos prekės eksploatacijos sąlygos arba nurodyta informacija surašoma prekių perdavimo-priėmimo akte.

5.5. Pardavėjas garantuoja, kad visos pristatytos prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų.

5.6. Garantinio laikotarpio metu Pardavėjas Pirkėjo patalpose privalo nemokamai šalinti gedimus arba sugedusias prekes ar jų dalis pakeisti ekvivalentiškomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento. Pardavėjas apmoka visas su garantiniu remontu susijusias išlaidas.

5.3. Pirkėjo pranešimai Pardavėjui apie gedimus turi būti perduoti el. paštu info@lavada.lt.

5.4. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ar sutaisytomis prekėms galioja likusį prekių garantinį terminą.

5.5. Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems Pirkėjui pažeidus gamintojo nustatytas prekės eksploatacijos sąlygas nurodytas Pardavėjo pateiktame prekių garantiniame rašte.

5.6. Pardavėjui nustačius gamintojo nustatytą prekių eksploatacijos sąlygų pažeidimą, Pardavėjas surašo ir perduoda Pirkėjui įrangos eksploatacijos sąlygų pažeidimo aktą.

5.7. Jeigu Pardavėjas per nurodytą terminą nepašalina gedimų arba nepakeičia sugedusių prekių, Pirkėjas turi teisę pašalinti prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Pardavėjas įsipareigoja atlyginti visas Pirkėjo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius.

6. SUSIRAŠINĖJIMAS

6.1. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

6.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.3 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Pardavėjui pareikalavus mokėti Pardavėjui 0,04 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

7.2. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, moka Pirkėjui 0,04 % delspinigius nuo nepristatytų / nepataisytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUSTABDYMAS

8.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja kol Pardavėjas parduoda Pirkėjui prekių už pasiūlymo vertę, tačiau ne ilgiau kaip 9 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8.2. Esant nuo Pirkėjo nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių Pirkėjas negali priimti Prekių, Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą (įskaitant instaliavimą, diegimą, personalo apmokymą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Pirkėjas nekompensuoja Pardavėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Pardavėjo išlaidų. Jei Prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

8.3. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

9.1.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

9.1.2. Pirkėjo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Pardavėją Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

9.1.3. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

9.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

10. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

10.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

13.3. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Marijana Matusevič. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Marijana Matusevič.

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

13.5. Vykdamas Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedas yra pirkimo sąlygų techninė specifikacija ir Pardavėjo pasiūlymas.

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PARDAVĖJAS

UAB „LAVADA“

Šeškinės g. 22, Vilnius

Juridinio asmens kodas 302513307

PVM mokėtojo kodas: LT100006029216

Banko sąskaitos Nr. LT26 7044 0600 0754 0313

Bankas AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. 8-5 2339952; 8-616 25412

El. p. info@lavada.lt

Direktorė

Kristina Rackevičienė



(parašas)

2019-09-27

(data)



PIRKĖJAS

Vilniaus r. Rūkainių gimnazija

Vaikų g. 5, Rūkainių k. Vilniaus r.

Juridinio asmens kodas 191316735

PVM mokėtojo kodas: nėra

Banko sąskaitos Nr.

Bankas

Banko kodas

Tel. +370 (614) 32 331

El. p. rukainiuvm@gmail.com

Direktorius

Oleg Nikončik



(parašas)

2019 09 27

(data)



1 priedas

TECHININĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

- 1.1. Tiekėjas, gavęs užsakymą, turės padaryti tikslius baldų brėžinius pagal pateiktus aprašymus.
- 1.2. Reikalaujamoje techninėje specifikacijoje nurodytos baldų spalvos konkretyje atspalvi, perkančioji organizacija renkasi iš gamintojo katalogo.
- 1.3. Baldo išorėje neturi būti matomos baldo montavimo detalės (varžtai, ar kt.). Nurodyti baldų matmenys gali svyruoti +/-20 mm, stalviršių, profilių +/-2 mm, jei leidžiama paklaida nenurodyta prie konkretaus matmens.
- 1.4. Baldams turi būti suteikiama 5 metų garantija. Įrangą, kriauklės šiuo pirkimu neperkami, tiekėjui reiks tikis paruošti vietą jų įmontavimui.

2. Specialieji reikalavimai ir tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Baldo pavadinimas	Kiekis	Baldo aprašymas
1	Virtuvės darbastalis St1	1	Virtuvės pastatomas darbastalis pilnatūris su stalčiais. Stalčiai guoliniai, metaliniais šonais su švelnaus uždarymo funkcija. Stalviršyje išfrezuojamos dvi vietos integruotoms kaitlentėms. Stalas su trim stalčiais. Viename ilgaime stalčiuje numatyta metalinė džiovykla bei įmontuota įrankinė. Stalčiai turi būti pilno ištraukimo. Stalčių rankenėlės- aliuminio profilio, derinamos su perkančiąja organizacija. Baldo korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Liečiamos, matomos briaunos kaniuojamos ne daugiau kaip 1 mm PVC, vidinės, neličiamos briaunos kaniuojamos 0,4 - 0,8 mm storio PVC (ryški spalva). Per visą baldo ilgį tvirtinamastalviršius, gaminamas iš ne mažiau kaip 38 mm storio aukštu slėgiu laminuotos plokštės (HPL) (ryški spalva). Ta pačia medžiaga uždengiami ir trumpasis šonas. Lankstai su švelniu uždarymu, su pritrankėjais. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojų su grindų nelygumui išlyginti. Kojėles uždengiamos LMDP juosta. Gartrankių gaubtas apdailintas ne plonesne kaip 18 mm perforuota LMDP. Tvirtinama kabinant prie lubų trosais, spalva kaip spintelių fasadų. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgaamį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymų. Baldo esetinis vaizdas turi tikti patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.
2	Pakyla dalies klasėje T2	1	Ø1100mm. Remas turi būti iš ne plonesnės kaip 10mm LMDP, suvirtinimui naudojami metaliniai kampuočiai. Baldas turi turėti reguliuojamas kojas grindų nelygumams išlyginti. Gaminys turi būti stabilus.

3 Pakabinamų spintelių komplektas SP1	1	Baldas komplektuojamas iš pakabinamų spintelių. Dviuose spintelėse numatoma lentyna viduje, 30-50 mm siauresnė už stalviršį. Spintelės su atvertiamomis durimis, lankstai su švelniu uždarymu, su pritaukėjais. Baldas be rankenų. Vietoj rankenelių – numatomas nupjoviamas 45 laipsnių kampu varčios kraštas. Lankstai su švelniu uždarymu, su pritaukėjais. Spintelių korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Liečiamos, matomos kampuojamos ne daugiau kaip 1 mm PVC, vidinės, neličiamos briaunos kampuojamos 0,4 - 0,8 mm storio PVC. Per visą spintelių ilgį turi būti numatyta ne plonesnė kaip 10 mm LMDP sienos uždanga, briaunos storis ne plonesnis 0,8 mm. Prie sienos, per viso baldo ilgį tvirtinamas stalviršis, gaminamas iš ne mažiau kaip 38 mm storio aukštu slėgiu laminuotos plokštės (HPL) (spalva fasadų). Vienoje iš spintelių, kur parodyta brėžinyje, numatoma vieta šiukšlių rūšiavimui - stalviršio viršuje numatyta išfrežuota angos šiukšlėms bei šone išfrežuota ikonografija. Vienoje iš spintelių, kur parodyta brėžinyje, numatytos metalinės indų džiovyklės. Komplekte, kur parodyta brėžiniuose, numatoma LMDP perforuota plokštė, tvirtinama prie sienos, spalva kaip spintelių fasadų. Komplekte numatomos baldinės plokštės (~1,9x1,9 m), padengtos specialia danga markeriui rašyti bei projektoriaus šviesai atspindėti. Guolių pagalba jos stumdomos per visą sienos ilgį, esant dviem plokštėm – jos prasislenka dėl galimo kompaktiškumo. Stumdymo įrenginys paslėptas lubose (dekoratyviniame "rygelyje").
---------------------------------------	---	--

4 Pakabinamų spintelių komplektas SP2	2	Baldas komplekčiuojamas iš pakabinamų spintelių. Keturiuose spintelėse numatoma lentyna viduje. 30-50 mm siauresnė už stalvirši. Spintelės su atverčiamomis durimis. Lankstai su švelniu uždarymu, su pritraukėjais. Viršutinės spintelės gylis 400 mm (+/- 20 mm) su atverčiamomis durimis. Baldas be rankenų. Vėjoj rankenėlių – numatomas nupjovimas 45 laipsnių kampu varčios kraštas. Lankstai su švelniu uždarymu, su pritraukėjais. Spintelių korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne daugiau kaip 1 mm PVC, vidinės, neliečiamos briaunos kantuojamos 0,4 - 0,8 mm storio PVC (ryški spalva). Per visą spintelių ilgį turi būti numatyta ne plonesnė kaip 10 mm LMDP sienos uždanga, briaunos storis ne plonesnis 0,8 mm (ryškios spalvos). Prie sienos, per viso baldo ilgį tvirtinamas stalviršis, gaminamas iš ne mažiau kaip 38 mm storio aukštu slėgiu laminuotos plokštės (HPL) (spalva fasadų). Turi būti galimybė spalvą rinktis iš ne mažiau nei 50 atspalvių paletės). Vienoje iš spintelių (kur parodyta brėžinyje) numatoma vieta kriauklei. Kriauklės montuojamomis įleidžiamos į stalvirši, kuris išfrezuojamas pagal kriauklės gabaritų. Vienoje iš spintelių, kur parodyta brėžinyje, numatoma vieta šukšlių rūšiavimui - stalviršio viršuje numatyta išfrezuota angos šukšlėms bei šone išfrezuota ikonografija. Vienoje iš spintelių, kur parodyta brėžinyje, numatytos metalinės indų džiovyklas. Komplekte, kur parodyta brėžiniuose, numatoma LMDP perforuota plokštė, tvirtinama prie sienos, spalva kaip spintelių fasadų. Komplekte numatomos baldinės plokštės (~1,9x1,9 m), padengtos specialia dangą markeriui rašyti bei projektoriaus šviesai atspindėti. Guolių pagalba jos stumdomos per visą sienos ilgį, esant dviem plokštėm – jos prasislenka dėl galimo kompaktiškumo. Stumdymo įrenginys pasleptas lubose (dekoratyviniame "rygelyje").
---------------------------------------	---	---

5	Pakabinamų spintelių komplektas SP3	1	Baldas komplektuojamas iš pakabinamų spintelių. Keturiuose spintelėse numatoma lentyna viduje, 30-50 mm siauresnė už stalvirši. Spintelės su atverčiamomis durimis, lankstai su švelniu uždarymu, su pritaukėjais. Viršutinės spintelės gylis 400 mm (+/- 20 mm) su atverčiamomis durimis. Baldas be rankenų. Vietoj rankenelių – numatomas nupjovimas 45 laipsnių kampu varčios kraštas. Lankstai su švelniu uždarymu, su pritaukėjais. Spintelių korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne daugiau kaip 1 mm PVC, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos 0,4 - 0,8 mm storio PVC (ryški spalva). Per visą spintelių ilgį turi būti numatyta ne plonesnė kaip 10 mm LMDP sienos uždanga, briaunos storis ne plonesnis 0,8 mm (ryškios spalvos). Prie sienos, per viso baldo ilgį tvirtinamas stalviršis, gaminamas iš ne mažiau kaip 38 mm storio aukštu slėgiu laminuotos plokštės (HPL) (spalva fasadų). Turi būti galimybė spalvą rinktis iš ne mažiau nei 50 aspalvių paletės). Vienoje iš spintelių (kur parodėta brėžinyje) numatoma vieta kriauklei. Kriauklės montuojamomis įleidžiamos į stalvirši, kuris išfrezuojamas pagal kriauklės gabaričius. Vienoje iš spintelių, kur parodėta brėžinyje, numatoma vieta šiukšlių rūšiavimui - stalviršio viršuje numatyta išfrezuota angos šiukšlėms bei šone išfrezuota ikonografija. Vienoje iš spintelių, kur parodėta brėžinyje, numatytos metalinės indų džiovyklės. Komplekte, kur parodėta brėžiniuose, numatoma LMDP perforuota plokštė, tvirtinama prie sienos, spalva kaip spintelių fasadų.
6	Pakabinamų spintelių komplektas SP4	1	Baldas komplektuojamas iš pakabinamų spintelių. Keturiuose spintelėse numatoma lentyna viduje, 30-50 mm siauresnė už stalvirši. Spintelės su atverčiamomis durimis, lankstai su švelniu uždarymu, su pritaukėjais. Viršutinės spintelės gylis 400 mm (+/- 20 mm) su atverčiamomis durimis. Baldas be rankenų. Vietoj rankenelių – numatomas nupjovimas 45 laipsnių kampu varčios kraštas. Lankstai su švelniu uždarymu, su pritaukėjais. Spintelių korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne daugiau kaip 1 mm PVC, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos 0,4 - 0,8 mm storio PVC. Per visą spintelių ilgį turi būti numatyta ne plonesnė kaip 10 mm LMDP sienos uždanga, briaunos storis ne plonesnis 0,8 mm. Prie sienos, per viso baldo ilgį tvirtinamas stalviršis, gaminamas iš ne mažiau kaip 38 mm storio aukštu slėgiu laminuotos plokštės (HPL) (spalva fasadų). Vienoje iš spintelių (kur parodėta brėžinyje) numatoma vieta kriauklei. Kriauklės montuojamomis įleidžiamos į stalvirši, kuris išfrezuojamas pagal kriauklės gabaričius. Vienoje iš spintelių, kur parodėta brėžinyje, numatoma vieta šiukšlių rūšiavimui - stalviršio viršuje numatyta išfrezuota angos šiukšlėms bei šone išfrezuota ikonografija. Vienoje iš spintelių, kur parodėta brėžinyje, numatytos metalinės indų džiovyklės. Komplekte, kur parodėta brėžiniuose, numatoma LMDP perforuota plokštė, tvirtinama prie sienos, spalva kaip spintelių fasadų.

7	Pakabinamų spintelių kompleksas SP5	1	Baldas komplektuojamas iš pakabinamų spintelių. Spintelės su atverčiamomis bei pakeliamomis durimis, lankstai su švelniu uždarymu, ištraukiamais stalčiais ir pritrankėjais. Spintelių gylis 400 mm (+/- 20 mm) su atverčiamomis durimis ir išvažiuojančiais stalčiais. Baldas be rankenų. Spintelių karkasas iš išorės paslėptas poplokšte. Stalčiuose ir durelėse įrengti atidarymo spustelėjus mechanizmai. Apatinėse spintelėse numatyta angos laidamspravesi. Spintelių korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne daugiau kaip 1 mm PVC (pagal plokštės tekstūrą), vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos 0,4 - 0,8 mm storio PVC (pagal plokštės tekstūrą). Plokštės spalvos natūralaus ažuolo ir matinė mėlyna atitima RAL5024. Prie sienos, per visą baldo ilgį tvirtinamas stalviršis, gaminamas iš ne mažiau kaip 38 mm storio aukštu slėgiu laminuotos plokštės (HPL). Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalikį, saugų ir patogų naudojimą. Vienoje iš spintelių (kur parodoma brėžinyje) numatoma vieta kriauklės montuojamos įleidžiamos įstalvirši, kuris išfrezuojamas pagal kriauklės gabaritų. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo esetinis vaizdas turi tikti patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai, apatinių spintelių viršus sulig palangę, viršutinių - su lango angokraščio viršumi.
8	Pakabinamų spintelių kompleksas SP6	1	Baldas komplektuojamas iš pakabinamų spintelių. Dviejose spintelėse numatoma lentyna viduje, 30-50 mm siauresnė už stalvirši. Spintelės su atverčiamomis durimis, lankstai su švelniu uždarymu, su pritrankėjais. Baldas be rankenų. Viejoj rankenelių – numatomas nupjovimas 45 laipsnių kampų varčios kraštas. Lankstai su švelniu uždarymu, su pritrankėjais. Spintelių korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne daugiau kaip 1 mm PVC, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos 0,4 - 0,8 mm storio PVC. Per visą spintelių ilgį turi būti numatyta ne plonesnė kaip 10 mm LMDP sienos uždanga, briaunos storis ne plonesnis 0,8 mm. Prie sienos, per viso baldo ilgį tvirtinamas stalviršis, gaminamas iš ne mažiau kaip 38 mm storio aukštu slėgiu laminuotos plokštės (HPL) (spalva fasadų). Vienoje iš spintelių (kur parodoma brėžinyje) numatoma vieta kriauklei. Kriauklės montuojamos įleidžiamos į stalvirši, kuris išfrezuojamas pagal kriauklės gabaritų. Vienoje iš spintelių, kur parodoma brėžinyje, numatoma vieta šiukšlių rūšiavimui - stalviršio viršuje numatyta išfrezuota angos šiukšlėms bei šone išfrezuota ikonografija. Vienoje iš spintelių, kur parodoma brėžinyje, numatyta metalinės indų džiovyklės. Komplekte, kur parodoma brėžiniuose, numatoma LMDP perforuota plokštė, tvirtinama prie sienos, spalva kaip spintelių fasadų.

9	Pakabinamų spintelių kompleksas SP7	1	Baldas komplektuojamas iš pakabinamų spintelių. Dviejose spintelėse numatoma lentyna viduje, 30-50 mm staturesnė už stalviršį. Spintelės su atverčiamomis durimis, lankstai su švelniu uždarymu, su pritrankėjais. Baldas be rankenų. Vietoj rankenelių – numatomas nupjovimas 45 laipsnių kampų varčios kraštas. Lankstai su švelniu uždarymu, su pritrankėjais. Spintelių korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne daugiau kaip 1 mm PVC, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos 0,4 - 0,8 mm storio PVC. Per visą spintelę ilgį turi būti numatyta ne plonesnė kaip 10 mm LMDP sienos uždanga, briaunos storis ne plonesnis 0,8 mm. Prie sienos, per viso baldo ilgį tvirtinamas stalviršis, gaminamas iš ne mažiau kaip 38 mm storio aukštu slėgiu laminuotos plokštės (HPL) (spalva fasadų). Vienoje iš spintelių (kur parodyta brėžinyje) numatoma vieta kriauklei. Kriauklės montuojamomis įleidžiamos į stalviršį, kuris išfrezuojamas pagal kriauklės gabaritų. Vienoje iš spintelių, kur parodyta brėžinyje, numatoma vieta šukšlių rūšiavimui - stalviršio viršuje numatyta išfrezuota angos šukšlėms bei šone išfrezuota ikonografija. Vienoje iš spintelių, kur parodyta brėžinyje, numatytos metalinės indų džiovyklės. Komplekte, kur parodyta brėžiniuose, numatoma LMDP perforuota plokštė, tvirtinama prie sienos, spalva kaip spintelių fasadų.
10	Pakabinamų spintelių kompleksas SP9	1	Baldas komplektuojamas iš pakabinamų spintelių. Dviejose spintelėse numatoma lentyna viduje, 30-50 mm staturesnė už stalviršį. Spintelės su atverčiamomis durimis, lankstai su švelniu uždarymu, su pritrankėjais. Baldas be rankenų. Vietoj rankenelių – numatomas nupjovimas 45 laipsnių kampų varčios kraštas. Lankstai su švelniu uždarymu, su pritrankėjais. Spintelių korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne daugiau kaip 1 mm PVC, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos 0,4 - 0,8 mm storio PVC. Per visą spintelių ilgį turi būti numatyta ne plonesnė kaip 10 mm LMDP sienos uždanga, briaunos storis ne plonesnis 0,8 mm. Prie sienos, per viso baldo ilgį tvirtinamas stalviršis, gaminamas iš ne mažiau kaip 38 mm storio aukštu slėgiu laminuotos plokštės (HPL) (spalva fasadų). Vienoje iš spintelių (kur parodyta brėžinyje) numatoma vieta kriauklei. Kriauklės montuojamomis įleidžiamos į stalviršį, kuris išfrezuojamas pagal kriauklės gabaritų. Vienoje iš spintelių, kur parodyta brėžinyje, numatoma vieta šukšlių rūšiavimui - stalviršio viršuje numatyta išfrezuota angos šukšlėms bei šone išfrezuota ikonografija. Vienoje iš spintelių, kur parodyta brėžinyje, numatytos metalinės indų džiovyklės. Komplekte, kur parodyta brėžiniuose, numatoma LMDP perforuota plokštė, tvirtinama prie sienos, spalva kaip spintelių fasadų.

11	Pakabinamų spintelių kompleksas SP10	1	Baldas komplektuojamas iš pakabinamų spintelių. Dviejose spintelėse numatoma lentyna viduje, 30-50 mm siauresnė už stalviršį. Spintelės su atverčiamomis durimis, lankstai su švelniu uždarymu, su pritrukėjais. Baldas be rankenų. Vietoj rankenelių – numatomas nupjovimas 45 laipsnių kampu varčios kraštas. Lankstai su švelniu uždarymu, su pritrukėjais. Spintelių korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne daugiau kaip 1 mm PVC, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos 0,4 - 0,8 mm storio PVC. Per visą spintelių ilgį turi būti numatyta ne plonesnė kaip 10 mm LMDP sienos uždanga, briaunos storis ne plonesnis 0,8 mm. Prie sienos, per viso baldo ilgį tvirtinamas stalviršis, gaminamas iš ne mažiau kaip 38 mm storio aukštu slėgiu laminuotos plokštės (HPL) (spalva fasadų). Vienoje iš spintelių (kur parodyta brėžinyje) numatoma vieta kriauklei. Kriauklės montuojamomis įleidžiamos į stalviršį, kuris išfrezuojamas pagal kriauklės gabaritų. Vienoje iš spintelių, kur parodyta brėžinyje, numatoma vieta šukšlių rūšiavimui - stalviršio viršuje numatyta išfrezuota angos šukšlėms bei šone išfrezuota ikonografija. Vienoje iš spintelių, kur parodyta brėžinyje, numatyta metalinės indų džiovyklas. Komplekte, kur parodyta brėžiniuose, numatoma LMDP perforuota plokštė, tvirtinama prie sienos, spalva kaip spintelių fasadų.
12	Pakabinamų spintelių kompleksas SP11	6	Baldas komplektuojamas iš pakabinamų spintelių. Dviejose spintelėse numatoma lentyna viduje, 30-50 mm siauresnė už stalviršį. Spintelės su atverčiamomis durimis, lankstai su švelniu uždarymu, su pritrukėjais. Baldas be rankenų. Vietoj rankenelių – numatomas nupjovimas 45 laipsnių kampu varčios kraštas. Lankstai su švelniu uždarymu, su pritrukėjais. Spintelių korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne daugiau kaip 1 mm PVC, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos 0,4 - 0,8 mm storio PVC. Per visą spintelių ilgį turi būti numatyta ne plonesnė kaip 10 mm LMDP sienos uždanga, briaunos storis ne plonesnis 0,8 mm. Prie sienos, per viso baldo ilgį tvirtinamas stalviršis, gaminamas iš ne mažiau kaip 38 mm storio aukštu slėgiu laminuotos plokštės (HPL) (spalva fasadų). Vienoje iš spintelių (kur parodyta brėžinyje) numatoma vieta kriauklei. Kriauklės montuojamomis įleidžiamos į stalviršį, kuris išfrezuojamas pagal kriauklės gabaritų. Vienoje iš spintelių, kur parodyta brėžinyje, numatoma vieta šukšlių rūšiavimui - stalviršio viršuje numatyta išfrezuota angos šukšlėms bei šone išfrezuota ikonografija. Vienoje iš spintelių, kur parodyta brėžinyje, numatyta metalinės indų džiovyklas. Komplekte, kur parodyta brėžiniuose, numatoma LMDP perforuota plokštė, tvirtinama prie sienos, spalva kaip spintelių fasadų.

13 Pakabinamų spintelių kompleksas SP12	1	Baldas komplektuojamas iš pakabinamų spintelių. Keturiuose spintelėse numatoma lentyna viduje, 30-50 mm siauresnė už stalviršį. Spintelės su atverčiamomis durimis, lankstai su švelniu uždarymu, su pritaukėjais. Viršutinės spintelės gylis 400 mm (+/- 20 mm) su atverčiamomis durimis. Baldas be rankenų. Vietoj rankenelių – numatomas nupjovimas 45 laipsnių kampų varčios kraštas. Lankstai su švelniu uždarymu, su pritaukėjais. Spintelių korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Liečiamos, matomos briautos kantuojamos ne daugiau kaip 1 mm PVC, vidinės, neičiamos briautos kantuojamos 0,4 - 0,8 mm storio PVC. Per visą spintelių ilgį turi būti numatyta ne plonesnė kaip 10 mm LMDP sienos uždanga, briautos storis ne plonesnis 0,8 mm. Prie sienos, per viso baldo ilgį tvirtinamas stalviršis, gaminamas iš ne mažiau kaip 38 mm storio aukštu slėgiu laminuotos plokštės (HPL) (spalva fasadų). Vienoje iš spintelių, kur parodoma brėžinyje, numatoma vieta šukšlių rūšiavimui - stalviršio viršuje numatyta išfrezuota angos šukšlėms bei šone išfrezuota ikonografija. Vienoje iš spintelių, kur parodoma brėžinyje, numatyta metalinės indų džiovyklas. Komplekte, kur parodoma brėžiniuose, numatoma LMDP perforuota plokštė, tvirtinama prie sienos, spalva kaip spintelių fasadų.
14 Pakabinamų spintelių kompleksas SP13	1	Baldas komplektuojamas iš pakabinamų spintelių. Dvejiose spintelėse numatoma lentyna viduje, 30-50 mm siauresnė už stalviršį. Spintelės su atverčiamomis durimis, lankstai su švelniu uždarymu, su pritaukėjais. Baldas be rankenų. Vietoj rankenelių – numatomas nupjovimas 45 laipsnių kampų varčios kraštas. Lankstai su švelniu uždarymu, su pritaukėjais. Spintelių korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Liečiamos, matomos briautos kantuojamos ne daugiau kaip 1 mm PVC, vidinės, neičiamos briautos kantuojamos 0,4 - 0,8 mm storio PVC. Per visą spintelių ilgį turi būti numatyta ne plonesnė kaip 10 mm LMDP sienos uždanga, briautos storis ne plonesnis 0,8 mm. Prie sienos, per viso baldo ilgį tvirtinamas stalviršis, gaminamas iš ne mažiau kaip 38 mm storio aukštu slėgiu laminuotos plokštės (HPL) (spalva fasadų). Vienoje iš spintelių, kur parodoma brėžinyje, numatoma vieta šukšlių rūšiavimui - stalviršio viršuje numatyta išfrezuota angos šukšlėms bei šone išfrezuota ikonografija. Vienoje iš spintelių, kur parodoma brėžinyje, numatyta metalinės indų džiovyklas. Komplekte, kur parodoma brėžiniuose, numatoma LMDP perforuota plokštė, tvirtinama prie sienos, spalva kaip spintelių fasadų.

15	Pakabinamų spintelių kompleksas SP14	1	Baldas komplektuojamas iš pakabinamų spintelių. Dviejose spintelėse numatoma lentyna viduje, 30-50 mm siauresnė už stalviršį. Spintelės su atverčiamomis durimis, lankstai su švelniu uždarymu, su pritrankėjais. Baldas be rankenų. Vietoj rankenelių – numatomas nupjovimas 45 laipsnių kampu varčios kraštas. Lankstai su švelniu uždarymu, su pritrankėjais. Spintelių korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne daugiau kaip 1 mm PVC, vidinės, neliečiamos briaunos kantuojamos 0,4 - 0,8 mm storio PVC. Per visą spintelių ilgį turi būti numatyta ne plonesnė kaip 10 mm LMDP sienos uždanga, briaunos storis ne plonesnis 0,8 mm. Prie sienos, per viso baldo ilgį tvirtinamas stalviršis, gaminamas iš ne mažiau kaip 38 mm storio aukštu slėgiu laminuotos plokštės (HPL) (spalva fasadų). Vienoje iš spintelių (kur parodyta brėžinyje) numatoma vieta kriauklei. Kriauklės montuojamomis įleidžiamos į stalviršį, kuris išfrezuojamas pagal kriauklės gabaritų. Vienoje iš spintelių, kur parodyta brėžinyje, numatoma vieta šukšlių rūšiavimui - stalviršio viršuje numatyta išfrezuota angos šukšlėms bei šone išfrezuota ikonografija. Vienoje iš spintelių, kur parodyta brėžinyje, numatytos metalinės indų džiovyklės. Komplekte, kur parodyta brėžiniuose, numatoma LMDP perforuota plokštė, tvirtinama prie sienos, spalva kaip spintelių fasadų.
16	Pakabinamų spintelių kompleksas SP15	2	Baldas komplektuojamas iš pakabinamų spintelių. Dviejose spintelėse numatoma lentyna viduje, 30-50 mm siauresnė už stalviršį. Spintelės su atverčiamomis durimis, lankstai su švelniu uždarymu, su pritrankėjais. Baldas be rankenų. Vietoj rankenelių – numatomas nupjovimas 45 laipsnių kampu varčios kraštas. Lankstai su švelniu uždarymu, su pritrankėjais. Spintelių korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne daugiau kaip 1 mm PVC, vidinės, neliečiamos briaunos kantuojamos 0,4 - 0,8 mm storio PVC. Per visą spintelių ilgį turi būti numatyta ne plonesnė kaip 10 mm LMDP sienos uždanga, briaunos storis ne plonesnis 0,8 mm. Prie sienos, per viso baldo ilgį tvirtinamas stalviršis, gaminamas iš ne mažiau kaip 38 mm storio aukštu slėgiu laminuotos plokštės (HPL) (spalva fasadų). Vienoje iš spintelių (kur parodyta brėžinyje) numatoma vieta kriauklei. Kriauklės montuojamomis įleidžiamos į stalviršį, kuris išfrezuojamas pagal kriauklės gabaritų. Vienoje iš spintelių, kur parodyta brėžinyje, numatoma vieta šukšlių rūšiavimui - stalviršio viršuje numatyta išfrezuota angos šukšlėms bei šone išfrezuota ikonografija. Vienoje iš spintelių, kur parodyta brėžinyje, numatytos metalinės indų džiovyklės. Komplekte, kur parodyta brėžiniuose, numatoma LMDP perforuota plokštė, tvirtinama prie sienos, spalva kaip spintelių fasadų.

17	Pakabinamų spintelių kompleksas Sp16	1	Virtuvės baldas komplektuojamas iš spintelių. Trijose spintelėse numatoma lentyna viduje, 30-50 mm staturesnė už stalvirši. Spintelės su atverčiamomis durimis, lankstai su švelniu uždarymu, su pritraukėjais. Viršutinės spintelės gyvis 600 mm (+/- 20 mm) su atverčiamomis durimis. Baldas be rankenų. Vietoj rankenelių - įpijamas varčios kraštas. Dviėjose spintelėse (kur parodyta brėžinyje) numatoma vieta kriauklei. Kriauklės įleidžiamos į stalvirši, kuris išfrezuojamas pagal kriauklės gabaritus. Dviėjose spintelėse, kur parodyta brėžinyje, numatytos metalinės indų džiovyklės. Dviėjose baldo vietose numatytos nišos integruojamoms indų bei drabužių plovykloms, bei šaldytuvui. Viena vieta mikrobanginei. Taip pat numatomos dvi elektrinės integruojamos orkaitės. Baldų nišose virs kriauklės išfrezuojamas tarpas LED šviesiuvui įstaityti. Spintelė su trimis stalčiais. Viena iš stalčių įmontuota įrankinė. Stalčiai turi būti pilno ištraukimo. Stalčiai guoliniai, metaliniais šonais su švelnaus uždarymo funkcija. Stalčiai taip pat be rankenelių. Vietoj įpijamas varčios kraštas. Spintelių korpusas ir fasadai turi būti gaminiami iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne daugiau kaip 1 mm PVC, vidinės, neliečiamos briaunos kantuojamos 0,4 - 0,8 mm storio PVC. Per visą spintelių ilgį turi būti numatyta ne plonesnė kaip 10 mm LMDP sienos uždanga, briaunos storis ne plonesnis 0.8 mm. Prie sienos, per visą baldo ilgį tvirtinamas stalviršis, gaminamas iš ne mažiau kaip 38 mm storio aukštu slėgiu laminuotos plokštės (HPL) (fasadų spalvos). Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumui išlyginti.
18	Žaislų spinta žema Sp17	1	Matmenys: 1390x1440Hx330 mm (±50 mm). Spintelė su 16 skyrių, keturių aukštų. Spintelių korpusas ir fasadai turi būti gaminiami iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne daugiau kaip 1 mm PVC, vidinės, neliečiamos briaunos kantuojamos 0,4 - 0,8 mm storio PVC. Spintelė be sienos uždangos. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių arba pakabinama. Spinta stabili, nereikalaujanti papildomo tvirtinimo prie sienos.
19	Žaislų spinta žema Sp18	1	Matmenys: 1390x1440Hx330 mm (±50 mm). Spintelė su 10 skyrių, keturių aukštų. Spintelių korpusas ir fasadai turi būti gaminiami iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne daugiau kaip 1 mm PVC, vidinės, neliečiamos briaunos kantuojamos 0,4 - 0,8 mm storio PVC. Spintelė be sienos uždangos. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių. Spinta stabili, nereikalaujanti papildomo tvirtinimo prie sienos.
20	Žaislų spinta žema Sp19	13	Matmenys: 1045x1090Hx330 mm (±50 mm). Spintelė su 9 skyrių, keturių aukštų. Spintelių korpusas ir fasadai turi būti gaminiami iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne daugiau kaip 1 mm PVC, vidinės, neliečiamos briaunos kantuojamos 0,4 - 0,8 mm storio PVC. Spintelė be sienos uždangos. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių. Spinta stabili, nereikalaujanti papildomo tvirtinimo prie sienos.

21	Pakabinamų spintelių komplektas Sp23	1	Baldas komplektuojamas iš pakabinamų spintelių bei dviejų spintų. Spintose numatoma lentyna viduje bei rėbams pakaba. Spintelės su atverčiamomis durimis, lankstai su švelniu uždarymu, su pritraukėjais. Baldas be rankenų. Vietoj rankenelių – įpjaujamas varčios kraštas. Viršutinės spintelės gylis 600 mm (+/- 20 mm) su atverčiamomis durimis ir su nerūdijančio plieno rankenomis vidinėje pusėje. Viršutinė dalis atvira. Spintelė su keturiiais stalčiais. Viename iš stalčių įmontuojama įrankinė. Stalčiai turi būti pilno ištraukimo. Stalčiai guoliniai, metaliniais šonais su švelnaus uždarymo funkcija. Stalčiai taip pat be rankenelių. Vietoj jų – įpjaujamas varčios kraštas. Lentyna – stalviršis, ne plonesnis kaip 38 mm, dengtas HPL danga. Spintelių korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne daugiau kaip 1 mm PVC, vidinės, neliečiamos briaunos kantuojamos 0,4 - 0,8 mm storio PVC (ryški spalva). Per visą spintelių ilgį turi būti numatyta ne plonesnė kaip 10 mm LMDP sienos uždanga, briaunos storis ne plonesnis 0,8 mm (ryškios spalvos). Prie sienos, per viso baldo ilgį tvirtinamas stalviršis, gaminamas iš ne mažiau kaip 38 mm storio aukštu slėgiu laminuotos plokštės (HPL) (spalva fasadu).
22	Spinta Sp24	1	Spinta su ištraukiamais stalčiais ir varstomomis durelėmis. Baldas be rankenų. Spintelių konstrukcija išpriekio paslepiama po plokšte. Stalčiuose ir durelėse įrengti atidarymo spustelėjus mechanizmai. Spintelių korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės(LMDP). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne daugiau kaip 1 mm PVC (pagal plokštės tekstūrą), vidinės, neliečiamos briaunos kantuojamos 0,4 - 0,8 mm storio PVC (pagal plokštės tekstūrą). Plokštės spalvos natūralaus ąžuolo ir matinė mėlyna artima RAL5024. Gaminys turi būti stabilius, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgaalaikį, saugų ir patogų naudojimą. Baldas statomas ant 10 cm reguliuojamo aukščio kojelių. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymnių.
23	Spinta Sp25	1	Spinta su lentynomis ir ištraukiamais stalčiais. Apatinėse lentynose įrengti atidarymo spustelėjus mechanizmai. Baldas gaminamas iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne daugiau kaip 1 mm PVC (pagal plokštės tekstūrą), vidinės, neliečiamos briaunos kantuojamos 0,4 - 0,8 mm storio PVC (pagal plokštės tekstūrą). Plokštės spalvos natūralaus ąžuolo ir matinė mėlyna artima RAL5024. Medžiagų spalva, tekstūra derinama statybų metu su Architektu. Gaminys turi būti stabilius, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgaalaikį, saugų ir patogų naudojimą. Baldas statomas ant 10 cm reguliuojamo aukščio kojelių. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymnių. Stalviršis, gaminamas iš ne mažiau kaip 38 mm storio aukštu slėgiu laminuotos plokštės (HPL).
24	Ištraukiamos lovelės Lb1	6	Ištraukiamą trivietę lovęlę vaikams miegoti. Baldo kampai užapvalinti. Lovelės stalčių dugnai iš baldinės plokštės su suformuotomis atviromis angomis oro srautams. Paliekamas tarpelis prištams užkšti ir ištraukti stalčius.

25	Persirengimo spintelė Šp26	1	Persirengimo spintelės su lentynomis ir kabliliukais drabužiams, viecia batams, kepurei, striukei. Spintelės montuojamos iki Šp3 viršutinių spintelių apacios. Spintelių durėlėse išfrezuojamos angos pirštams užkisti. Spintelių korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne daugiau kaip 1 mm PVC (pagal plokštės tekstūrą), vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos 0,4 - 0,8 mm storio PVC (pagal plokštės tekstūrą). Plokštės spalvos natūralaus ąžuolo ir matinė mėlyna atitina RAL5024. Prie sienos, per visą baldą ilgiai tvirtinamas stalviršis, gaminamas iš ne mažiau kaip 38 mm storio aukštu slėgiu laminuotos plokštės (HPL). Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrėtų ilgalaikį, saugų ir patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matyti montavimo žymių. Baldo esietinis vaizdas turi tikti patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai, apatinių spintelių viršus sulig palangę, viršutinių - su lango angokraščio viršumi.
26	Kabylkla ant sienos striukėms KL1	7	Matmenys: 1300x150Hmm. LMDP lygaus paviršiaus plokštė d=18 mm. Tvirtinimas į sieną 1,40 m aukštyje. Kabliukai nerūdijančio plieno su tvirtinimo elementais, kas 20 cm (37 vnt).

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS NR. 2 „PASIŪLYMO FORMA“

PAKARTOTINIS NESTANDARTINIŲ BALDŲ PIRKIMAS

Kam: Vilniaus r. Rūkainių gimnazijai

2019.09.06

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:	UAB "LAVADA"
Tiekėjo kodas:	302513307
Tiekėjo adresas:	Šeškinės g. 22, Vilnius
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Kristina Rackevičienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	861625412
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	info@lavada.lt
Pasirašyti pirkimo sutartį įgaliojtas asmuo	Kristina Rackevičienė

I. Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas privalo nurodyti įkainius visiems toliau išvardintiems pirkimo objektams. Jei tiekėjas nenurodo įkainio, laikoma, kad tiekėjas įsipareigojo pirkimo objektą tiekti neatlygintinai.

2. Teikdami pasiūlymą sutinkame su visais pirkimo sąlygų reikalavimais. Visos siūlomos prekės be jokių išlygų atitinka pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus. Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

II. Siūlomos kainos:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
2	Virtuvės darbatalis St1	Vnt.	1	1 267,00	1 267,00
3	Pakyla dailės klasėje T2	Vnt.	1	220,00	220,00
4	Pakabinamų spintelių komplektas SP1	Vnt.	1	1 268,00	1 268,00
5	Pakabinamų spintelių komplektas SP2	Vnt.	2	2 845,00	5 690,00
6	Pakabinamų spintelių komplektas SP3	Vnt.	1	2 845,00	2 845,00
7	Pakabinamų spintelių komplektas SP4	Vnt.	1	2 900,00	2 900,00

8	Pakabinamų spintelių komplektas SP5	Vnt.	1	1 552,00	1 552,00
9	Pakabinamų spintelių komplektas SP6	Vnt.	1	2 020,00	2 020,00
10	Pakabinamų spintelių komplektas SP7	Vnt.	1	2 020,00	2 020,00
11	Pakabinamų spintelių komplektas SP9	Vnt.	1	1 620,00	1 620,00
12	Pakabinamų spintelių komplektas SP10	Vnt.	1	1 620,00	1 620,00
13	Pakabinamų spintelių komplektas SP11	Vnt.	6	1 400,00	8 400,00
14	Pakabinamų spintelių komplektas SP12	Vnt.	1	2 900,00	2 900,00
15	Pakabinamų spintelių komplektas SP13	Vnt.	1	1 600,00	1 600,00
16	Pakabinamų spintelių komplektas SP14	Vnt.	1	1 600,00	1 600,00
17	Pakabinamų spintelių komplektas SP15	Vnt.	2	1 400,00	2 800,00
18	Pakabinamų spintelių komplektas SP16	Vnt.	1	2 895,00	2 895,00
19	Žaislų spinta žema Sp17	Vnt.	1	200,00	200,00
20	Žaislų spinta žema Sp18	Vnt.	1	200,00	200,00
21	Žaislų spinta žema Sp19	Vnt.	13	180,00	2 340,00
23	Pakabinamų spintelių komplektas Sp23	Vnt.	1	1 567,00	1 567,00
24	Spinta Sp24	Vnt.	1	600,00	600,00

25	Spinta Sp25	Vnt.	1	860,00	860,00
26	Ištraukiamos lovytės Lbl	Vnt.	6	180,00	1 080,00
27	Persirengimo spintelė Sp26	Vnt.	1	620,00	620,00
28	Kabykla ant sienos striukėms KL1	Vnt.	7	90,00	630,00

Bendra kaina, Eur be PVM:

51 314,00

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

PVM tarifas 21,00 PVM suma,
(%) Eur:

10 775,94

Bendra kaina, Eur su PVM*

62 089,94

Pasiūlymo priedai:

Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius	Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Igaliojimas pateikti pasiūlymą (jei taikoma)	-	
Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)	-	
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (banko pavedimo kopija)	1	Ne
Kita		

Numatomi pasiteikti subteikėjai (jei numatoma):

Subteikėjo pavadinimas ir kodas	Perduodama veikla	Apimtis nuo visos pirkimo sutarties vertės
-	-	-

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Kristina Rackevičienė

(Vardas ir pavardė)