

ATBULINĖS OSMOSĖS ĮRENGINYS RO-200

1. Atbulinės osmosės įrenginys RO-200GPD

Komplektacija:

Mechaniniai 20" 20 ir 1 mikronų priešfiltrai, 20" aktyvuotos anglies filtras, įvadinis solenoidinis vožtuvas; žemo slėgio jungiklis; slėgio matuoklis, automatinio praplovimo funkcija autoflush,

vandens kokybės vizualizacija, švaraus vandens talpos daviklis įjungiantis/išjungiantis įrenginį.

Specifikacija:

Modelis: RO-200GPD

Vandens debitas, l/h: 25

Mebranas Filmtec, 100 GPD: 2 vnt

Siurblys, 100 GPD: 2 vnt.

Vandens valymo kokybė, % : 95-99

2.1. Talpa kaupti vandeniui

Talpos modelis: DT75

Talpos dydis (litrais) 75

Spalva Balta, mėlyna

Plūdinis mechanizmas Yra, su apsauginiu vožtuvu.

Pajungimo vamzdelis 3/8"

2.2. Slėgio palaikymo siurblys su hidroforu

Komplektacija: slėgio pakėlimo siurblys, hidroforas, slėgio rėlė

Specifikacija:

Siurblio korpusas - nerūdijantis plienas.

Darbo ratas - nerūdijantis plienas.

Maksimalus įsiurbimo aukštis 9 m.

Maksimalus kėlimo aukštis 45 m.

Maksimalus našumas 60 l/min.

Variklio galingumas 550 W.

Spaudimo relė sureguliuota 1,4 - 2,8 bar.

Talpa 20 litrų.

Talpa iš vidaus dengta plastiku, atspari korozijai.