

PASIŪLYMAS
PU-5516/19 TRAKTORIAI SU PAPILDOMA ĮRANGA TAKŲ PRIEŽIŪRAI

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS-TRAKTORIAI SU PAPILDOMA ĮRANGA VAKARŲ IR PIETŲ REGIONUI

2020.03.24

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Galuotas“
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/	123019288
PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/	LT230192811
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Meistrų g.12, LT-02189, Vilnius
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr., bankas, banko kodas	Luminor bank AB, banko kodas 40100 A/s: LT612140030000286833
Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius, Ramūnas Tareilis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, tel. Nr., el.p.	Andrius Jurkonis, 861430877, vadyba@galuotas.lt
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, tel. Nr., el.p.	Ramūnas Tareilis, 869821755, vadyba@galuotas.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) pirkimo dokumentuose;
 - 2) kituose pirkimo dokumentuose (konkurso sąlygose, jų paaiškinimuose ir patikslinimuose).
2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ir dalį sutartyje numatytų užduočių perduosime vykdyti jiems (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui tokie bus pasitelkti):

Informacija apie subteikėjus:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir adresas	Numatomo subteikėjui perduoti sutarties objekto dalis	Sutarties dalis (apimtis eurai), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją EUR su PVM
-	-	-	-

Pastaba: pildoma jei ketinama pasitelkti subrangovą, subteikėją ar subteikėją.

Mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Modelis, gamintojas	Kiekis (vnt.)	1 vnt. Kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
1	Traktorius	Kioti, CK2810(H)	8	16600,00	132800,00
2	Sniego valytuvas	Samasz, City 150	8	1730,00	13840,00
3	Šlavimo įrenginys (mechaninė šluota)	Agrometall, KM-M1250UZ	8	2660,00	21280,00
4	Druskos, smėlio druskos mišinio barstytuvas	Same, SP250	8	2570,00	20560,00
5	Šlaitinė žoliapjovė	Peruzzo, Fox Cross 1200	8	3240,00	25920,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM:					214400,00
PVM 21 %, Eur					45024,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM:					259424,00

Kriterijus	Mato vnt.	Siūloma reikšmė
Prekės pristatymo terminas T_1	kalendorinės dienos	60 (ne daugiau 180 k.d.)
Traktoriui suteikiamas garantinis terminas T_2	motovalandos	3000 (ne mažiau 1000 motovalandų ir ne daugiau kaip 3000 motovalandų)
Papildomai įrangai suteikiamas garantinis terminas T_3	mėnesiai	48 (ne mažiau 24 mėnesiai ir ne daugiau kaip 48 mėnesiai)

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiame užpildytą bei pasirašytą **Techninės specifikacijos 1 priedą „Techniniai reikalavimai traktoriams su papildoma įranga“**.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)	Konfidencialumo priežastys
1.	Traktoriaus Sertifikatas - KONFIDENCIALU	PRIEDAI (89-102 lapas)	Komercinė paslaptis
2.	Priekinės pakabos ir priekinio darbinio veleno atitikties sertifikatas - KONFIDENCIALU	PRIEDAI (103-106 lapas)	Komercinė paslaptis
3.	Sniego valytuvo EB deklaracija - KONFIDENCIALU	PRIEDAI (107-108 lapas)	Komercinė paslaptis
4.	Šlavimo įrenginio EB deklaracija - KONFIDENCIALU	PRIEDAI (109-110 lapas)	Komercinė paslaptis
5.	Druskos, druskos-smelio mišinio barstytuvo EB deklaracija - KONFIDENCIALU	PRIEDAI (111-112 lapas)	Komercinė paslaptis
6.	Šlaitinės žoliapjovės EB deklaracija - KONFIDENCIALU	PRIEDAI (113-114 lapas)	Komercinė paslaptis
7.	Įgaliojimas - KONFIDENCIALU	PRIEDAI (115 lapas)	Nurodomi fizinių asmenų duomenys
8.	EBVPD - KONFIDENCIALU	PRIEDAI (116-130 lapas)	Nurodomi fizinių asmenų duomenys

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)
1.	Traktoriaus techniniai duomenys	PRIEDAI (1-44 lapas)
2.	Sniego valytuvo techniniai duomenys	PRIEDAI (45-54 lapas)

3.	Šlavimo įrenginio techniniai duomenys	PRIEDAI (55-70 lapas)
4.	Druskos, druskos-smelio mišinio barstytuvo techniniai duomenys	PRIEDAI (71-80 lapas)
5.	Šlaitinės žoliapjovės techniniai duomenys	PRIEDAI (81-88 lapas)
6.	Trakatoriaus Sertifikatas - KONFIDENCIALU	PRIEDAI (89-102 lapas)
7.	Priekinės pakabos ir priekinio darbinio veleno atitikties sertifikatas - KONFIDENCIALU	PRIEDAI (103-106 lapas)
8.	Sniego valytuvo EB deklaracija - KONFIDENCIALU	PRIEDAI (107-108 lapas)
9.	Šlavimo įrenginio EB deklaracija - KONFIDENCIALU	PRIEDAI (109-110 lapas)
10.	Druskos, druskos-smelio mišinio barstytuvo EB deklaracija - KONFIDENCIALU	PRIEDAI (111-112 lapas)
11.	Šlaitinės žoliapjovės EB deklaracija - KONFIDENCIALU	PRIEDAI (113-114 lapas)
12.	Igaliojimas - KONFIDENCIALU	PRIEDAI (115 lapas)
13.	EBVPD - KONFIDENCIALU	PRIEDAI (116-130 lapas)
14.	Užpildytas bei pasirašytas Techninės specifikacijos 1 priedas „Techniniai reikalavimai traktoriams su papildoma įranga“	Pateikiama kartu su pasiūlymu (9 lapai)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Vadybininkas Andrius Jurkonis

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)

TRAKTORIŲ SU PAPILDOMA ĮRANGA TAKŲ PRIEŽIŪRAI PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“

1.2. Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** dėl Pirkimo objekto.

1.4. Pirkimo objektas:

Prekės – *Nauji mažų gabaritų traktoriai su papildoma įranga (sniego verstuvais, druskos, smėlio druskos mišinio barstytuvais, šlavimo įrenginiais, žoliapjovėmis), skirti pėsčiųjų ir dviračių takų priežiūrai žiemos ir vasaros sezonais.*

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas skirstomas į 2 dalis:

2.1.1. Traktoriai su papildoma įranga Šiaurės ir Rytų regionui (7 vnt.);

2.1.2. Traktoriai su papildoma įranga Vakarų ir Pietų regionui (8 vnt.);

2.2. Pirkimo objekto apimtys: *Nauji mažų gabaritų traktoriai su papildoma įranga – 15 komplektų.*

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Nauji mažų gabaritų traktoriai su papildoma įranga (sniego verstuvais, druskos barstytuvais, šlavimo įrenginiais, žoliapjovėmis) turi atitikti šios Techninės specifikacijos 1 priede nustatytus reikalavimus. Turi būti nauji, kokybiški ir atitikti tokių prekių įstatymo ir gerų prekybos papročių taikomus reikalavimus.

3.2. Papildomi reikalavimai:

3.2.1. Kartu su Preke turi būti pateikiama: traktoriaus EB atitikties deklaracija, traktoriaus ir visos papildomai teikiamos pakabinamos įrangos eksploatacijos instrukcijos lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogas (pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną).

3.2.2. Traktoriams turi būti suteikiama ne mažiau kaip 1000 motovalandų garantija, o visai kartu siūlomai įrangai - ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjas pirkėjo bazėje turi suteikti nemokamą remontą garantiniu laikotarpiu.

4. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta, tvarka ir terminai:

4.1. Tiekėjas traktorius ir papildomą įrangą turi pristatyti į AB „Kelių priežiūra“ kelių tarnybas, kuriose Prekės bus eksploatuojamos. Tikslūs pristatymo adresai bus nurodyti pasirašant pirkimo pardavimo sutartį su laimėtoju. Orientacinės prekių pristatymo vietos:

Pirkimo objekto dalies Nr.	Regionas	Pristatymo adresai	Poreikis, komplektais
1	Šiaurės regionas	Žeimių g.18, 81488 Ginkūnų km., Šiaulių r.	5
	Rytų regionas	Liepkalnio g. 81, 02120 Vilnius	2
2	Vakarų regionas	Tilžės g. 54, 91110 Klaipėda Džiuginėnų k., Telšių rai.	6
	Pietų regionas	Kauno g. 72, Pagiriai, Garliavos sen., Kaunas	2

Prekę turi būti pateikta ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo dienos. **Tiekėjas Prekes pavieniais komplektais gali pristatyti nesulaukęs visos partijos iš gamintojo.**

4.1.1. Vykdamas pirkimo sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tiekėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta prekės užsakyusio Pirkėjo darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, atstovaujamas padalinys/ kelių tarnyba.

4.1.2. Už pristatytas prekes bus apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą ir Prekės ar Prekės dalies (komplekto) priėmimo-perdavimo aktą.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI TRAKTORIAMS SU PAPILDOMA ĮRANGA

DĖMESIO: Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvardinti konkrečius siūlomų traktorių ir pakabinamos ar montuojamos įrangos modelius. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo **pateikti parametrų reikšmes įrodančius prekės gamintojo dokumentus**, tiems techninių parametrų punktams, kurie traktorių ar įrangos gamintojų **nėra viešai deklaruojami jų skelbiamuose tinklalapiuose**. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, **negalės būti pateikti**, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmetas.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Eil. Nr.	Charakteristika	Pirkėjo reikalaujama	Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne (<i>nereikalingą reikšmę ištrinti</i>). Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos , patvirtinančios parametrus.
1.	BENDRI REIKALAVIMAI TRAKTORIUI		
1.1	Paskirtis	Mažų gabaritų traktorius, kaip registruota transporto priemonė, skirtas įvairiems darbams su papildoma pakabinama įranga (sniego valytuvu, druskos, smėlio druskos mišinio barstytuvu, šlavimo įrenginiu (mechanine šluota), šlaitine žoliapjove) Lietuvos Respublikos krašto ir rajoniniuose keliuose, šalia kelių įrengtuose pėsčiųjų ir dviračių takuose.	TAIP , mažų gabaritų traktorius, kaip registruota transporto priemonė, skirtas įvairiems darbams su papildoma pakabinama įranga (sniego valytuvu, druskos, smėlio druskos mišinio barstytuvu, šlavimo įrenginiu (mechanine šluota), šlaitine žoliapjove) Lietuvos Respublikos krašto ir rajoniniuose keliuose, šalia kelių įrengtuose pėsčiųjų ir dviračių takuose.
1.2	Pagaminimo metai	Naujas, nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2019 m.	TAIP , naujas, nenaudotas, pagamintas 2020m.
1.3	Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams	Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, turi atitikti techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Paruoštas darbui -30°C +40°C aplinkos temperatūroje, pilnai sukomplektuotas, atitinkantis ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos darbe srityse. Bazinis traktoriaus modelis privalo būti gamintas serijiniu būdu ne trumpiau kaip metus (tai negali būti modifikuotas, vienetinis ar eksperimentinis gaminys). Su preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija.	TAIP , atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, atitinka techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Paruoštas darbui -30°C +40°C aplinkos temperatūroje, pilnai sukomplektuotas, atitinkantis ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos darbe srityse. Bazinis traktoriaus modelis pagamintas serijiniu būdu ne trumpiau kaip metus (tai ne modifikuotas, vienetinis ar eksperimentinis gaminys). Su preke bus pateikta gaminio EB atitikties deklaracija.
1.4	Darbinis svoris	Pilnai sukomplektuoto traktoriaus standartinis konstrukcinis (neįskaitant papildomos įrangos ir balasto) svoris – 850-1700 kg. Maksimalus leistinas (su pakabinama įranga: sniego valytuvu ir smėlio, druskos smėlio mišinio barstytuvu) svoris 1700-2000 kg.	Pilnai sukomplektuoto traktoriaus standartinis konstrukcinis (neįskaitant papildomos įrangos ir balasto) svoris 1245 kg . Su pakabinama įranga (sniego valytuvu ir smėlio, druskos smėlio mišinio barstytuvu) 1980 kg. (Žr. sert. 4.1.1.1.1. p. ir 4.1.2.2. p. (PRIEDAI 98psl.))
1.5	Gabaritiniai matmenys	Traktoriaus plotis ne daugiau kaip 1500 mm. Traktoriaus ilgis (įskaitant priekinę ir galinę pakabas) ne daugiau kaip 3500 mm.	Traktoriaus plotis 1316 mm. (Žr. sert. 4.2.2.1.2. p. (PRIEDAI 99psl.)) Traktoriaus ilgis (įskaitant priekinę ir galinę pakabas) 3175 mm. (Žr. sert. 4.2.2.1.1. p. (PRIEDAI 99psl.) ir PRIEDAI 4psl.)

		Traktoriaus aukštis (su kabina ir švyturėliu) ne daugiau 2500 mm.	Traktoriaus aukštis (su kabina ir švyturėliu) 2285 mm. (Žr. sert. 4.2.2.1.3. p. (PRIEDAI 99psl.))
1.6	Pirmos pagalbos paketas ir įrankiai	Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 2 kg miltelinio gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, vaistinėle, signaline liemene, avarinio sustojimo ženklu, tepimo švirkštu, būtiniais įrankiais, reikalingais kasdienei apžiūrai, profilaktiniams patikrinimams, smulkiam remontui.	TAIP , komplektuojamas su: 2 kg miltelinio gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, vaistinėle, signaline liemene, avarinio sustojimo ženklu, tepimo švirkštu, būtiniais įrankiais, reikalingais kasdienei apžiūrai, profilaktiniams patikrinimams, smulkiam remontui. Nėra galimybės pateikti atitiktą įrodančius dokumentus. Patvirtiname jog traktorius bus pateiktas su reikalaujama komplektacija.
1.7	Registracija	Įrengtas valstybinio registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu. Tiekėjas traktorių įregistruoja Pirkėjo vardu ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną.	TAIP , įrengtas valstybinio registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu. (Žr. PRIEDAI 4psl. ir 40psl.) Tiekėjas traktorių įregistruoja Pirkėjo vardu ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. – TAIP, bus įregistruota Pirkėjo vardu prieš pristatant Prekę.
1.8	Prekės pristatymo terminas	Tiekėjas traktorius ir kitą komplektuojamą pakabinamą įrangą pristato ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo dienos. Galimas atskirų komplektų pristatymas – per trumpesnę nei 180 kalendorinių dienų laikotarpį.	Tiekėjas traktorius ir kitą komplektuojamą pakabinamą įrangą pristato per 60 kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo dienos.
1.9	Darbuotojų apmokymas	Tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis įsipareigoja apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojus darbui su traktoriais ir įranga. Apmokymai atliekami Prekių pristatymo vietose. Apmokomi ne mažiau kaip 2 perkančiosios organizacijos darbuotojai vienam pateiktam traktoriui.	TAIP , tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis įsipareigoja apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojus darbui su traktoriais ir įranga. Apmokymai atliekami Prekių pristatymo vietose. Apmokomi ne mažiau kaip 2 perkančiosios organizacijos darbuotojai vienam pateiktam traktoriui. Taip, bus atlikti apmokymai.
2.	VARIKLIS		
2.1	Tipas, modelis	Dyzelinis, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Etapas 3A galiojančius taršos reikalavimus naudojant tik dyzeliną (nenaudojant karbamido tirpalo AdBlue).	TAIP , dyzelinis, paleidžiamas starteriu, atitinkantis 3A Etapo galiojančius taršos reikalavimus naudojant tik dyzeliną (nenaudojant karbamido tirpalo AdBlue). (Žr. Sert. 5.5. p. (PRIEDAI 99psl.), PRIEDAI 15-16psl. ir 39psl.)
2.2	Galia	Nominali galia (be galios didinimo sistemos) pagal ECE R120 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 20,5 kW.	Nominali galia (be galios didinimo sistemos) pagal ECE R120 standartą, 20,7 kW. (Žr. Sert. 5.2. p. (PRIEDAI 99psl.))
2.3	Aušinimas	Skysčiu aušinamas. Sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalanciu iki – 35°C. Kartu su preke pateikti tai įrodančius dokumentus.	TAIP , skysčiu aušinamas. Sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalanciu iki –35°C. Kartu su preke bus pateikti tai įrodantys dokumentai. (Žr. PRIEDAI 38psl.)
3.	PRAVAŽUMAS		
3.1	Pravažumas	Abu tiltai varantys (4WD)	TAIP , abu tiltai varantys (4WD) (Žr. Sert. 3.3.4. p. (PRIEDAI 98psl.))
3.2	Priekinio tilto įjungimas/išjungimas	Priekinio tilto įjungimas/išjungimas turi būti valdomas iš traktoriaus kabinos.	TAIP , priekinio tilto įjungimas/išjungimas valdomas iš traktoriaus kabinos. (Žr. PRIEDAI 24psl.)
3.3	Galinio tilto diferencialas	Galinio tilto diferencialo blokavimas turi būti valdomas iš traktoriaus kabinos.	TAIP , galinio tilto diferencialo blokavimas valdomas iš traktoriaus kabinos. (Žr. PRIEDAI 24psl. ir 28psl.)
3.4	Prošvaisa	Traktoriaus prošvaisa ne mažiau kaip 245 mm. Apatinėje traktoriaus dalyje esanti elektros ir hidraulinė instaliacija	TAIP , Traktoriaus prošvaisa 330 mm. Apatinėje traktoriaus dalyje esanti elektros ir hidraulinė instaliacija

		turi būti apsaugota nuo elementarių pažeidimų darbo metu.	apsaugota nuo elementarių pažeidimų darbo metu. (Žr. PRIEDAI 4psl.)
3.4	Padangos	Abiejų tiltų padangų protektorius industrinio tipo (ne žemės ūkio, ne vejoms).	TAIP, abiejų tiltų padangų protektorius industrinio tipo. (Žr. sert. 4.1.2.2. p. (PRIEDAI 98psl.))
4.	TRANSMISIJA		
4.1	Tipas	Pavarų dėžė hidrostatinė arba lygiavertė.	TAIP, pavarų dėžė hidrostatinė (Žr. PRIEDAI 4psl. ir 8psl.)
4.2	Pavarų skaičius	Ne mažiau kaip du greičių diapazonai pirmyn/atgal.	TAIP, du greičių diapazonai pirmyn/atgal. (Žr. PRIEDAI 8psl. ir 22psl.)
4.3	Maksimalus judėjimo greitis	Pirmyn, ne mažiau kaip 15 km/h	Pirmyn 17,15 km/h (Žr. PRIEDAI 5psl. ir 8psl.)
5.	STABDŽIAI		
5.1	Darbiniai stabdžiai	Stabdžiai daugiadiskiai, „šlapi“ arba lygiaverčiai.	Stabdžiai „šlapi“. (Žr. Sert. 3.3.5. p. (PRIEDAI 98psl.) ir PRIEDAI 5psl.)
5.2	Stovėjimo stabdis	Stovėjimo stabdis turi būti valdomas mechanškai arba elektrohidrauliškai.	Stovėjimo stabdis valdomas mechanškai. (Žr. PRIEDAI 26psl.)
6.	VAIRAVIMO SISTEMA		
6.1	Tipas	Vairavimo sistema hidrostatinė arba lygiavertė.	Vairavimo sistema su stiprintuvu (hidrostatinė) (Žr. Sert. 13.2. p. (PRIEDAI 100psl.) ir PRIEDAI 6psl.)
6.2	Vairuojami ratai	Vairuojami ratai priekiniai.	TAIP, vairuojami ratai priekiniai. (Žr. Sert. 3.3.3. p. (PRIEDAI 98psl.))
7.	GALIOS TIEKIMO VELENAS (galinis)		
7.1	Galinis GTV	GTV greitis ne mažiau kaip 540 aps/min.	GTV greitis 540aps/min. (Žr. Sert. 51.2.3. p. (PRIEDAI 101psl.))
7.2	Ijungimas/išjungimas	Ijungimas ir išjungimas vykdomas iš operatoriaus darbo vietos (kabinos).	TAIP, įjungimas ir išjungimas vykdomas iš operatoriaus darbo vietos (kabinos). (Žr. PRIEDAI 20psl.)
8.	HIDRAULINĖ SISTEMA		
8.1	Našumas	Bendras hidraulinės sistemos siurblių našumas ne mažiau 35 ltr/min.	Bendras hidraulinės sistemos siurblių našumas 42,9ltr/min. (Žr. PRIEDAI 6psl.)
8.2	Išvadų kiekis	Ne mažiau kaip po dvi hidraulinių išėjimų poras traktoriaus gale ir priekyje. Nors viena iš porų priekyje ir gale, užtikrinanti „plaukiojančią“ pakabinamos įrangos padėtį	TAIP, po 2 hidraulinių išėjimų poras traktoriaus gale ir priekyje. Viena iš porų priekyje ir gale, užtikrinanti „plaukiojančią“ pakabinamos įrangos padėtį (Žr. PRIEDAI 30psl., 32psl. ir 34psl.)
8.2	Valdymas	Galinių hidraulinių porų valdymas turi būti vykdomas iš traktoriaus kabinos, vienos vairalazdės („Joystic“) pagalba.	TAIP, galinių hidraulinių porų valdymas vykdomas iš traktoriaus kabinos, vienos vairalazdės („Joystic“) pagalba. (Žr. PRIEDAI 30psl.)
9.	PAKABA		
9.1	Galinė pakaba	Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 500 kg kėlimo galios.	TAIP, galinė trijų taškų pakaba, 739 kg kėlimo galios. (Žr. Sert. 39.2. p. (PRIEDAI 101psl.) ir PRIEDAI 6psl.)
9.2	Priekinė pakaba	Priekinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 500 kg kėlimo galios.	TAIP, priekinė trijų taškų pakaba, 800 kg (8kN) kėlimo galios. (Žr. PRIEDAI 41psl.)
9.3	Elektros išvadai	Elektros išvadai: priekyje – sniego valytuvo ir kt. įrangos gabaritiniam apšvietimui, gale - priekabos ir kt. įrangos pajungimui - 7-ių kontaktų jungtis.	TAIP, elektros išvadai: priekyje – sniego valytuvo ir kt. įrangos gabaritiniam apšvietimui, gale - priekabos ir kt. įrangos pajungimui - 7-ių kontaktų jungtis. (Žr. PRIEDAI 40psl.)
9.4	Priekinės pakabos valdymas	Priekinės pakabinimo sistemos ir priekinės hidraulinės poros valdymas turi būti vykdomas iš traktoriaus kabinos, vienos vairalazdės („Joystic“) pagalba.	TAIP, priekinės pakabinimo sistemos ir priekinės hidraulinės poros valdymas vykdomas iš traktoriaus kabinos, vienos vairalazdės („Joystic“) pagalba. (Žr. PRIEDAI 30psl.)
9.5	Priekinis GTV	Turi būti numatyta priekinio galios tiekimo veleno, besisukančio pagal laikrodžio rodyklę (žiūrint į darbinį veleną) maksimaliu 1000	TAIP, numatyta priekinio galios tiekimo veleno, besisukančio pagal laikrodžio rodyklę (žiūrint į darbinį veleną) maksimaliu 1000 aps./min

		aps./min greičiu, varomo mechanškai nuo traktoriaus variklio, valdomo iš traktoriaus kabinos, montavimo galimybė, nenumontuojant esamos pakabinimo įrangos.	greičiu, varomo mechanškai nuo traktoriaus variklio, valdomo iš traktoriaus kabinos, montavimo galimybė, nenumontuojant esamos pakabinimo įrangos. (Žr. PRIEDAI 103-106psl.)
10.	KABINA		
10.1	Triukšmas, vibracija	Saugi ir komfortabili, atitinkanti ES triukšmo ir vibracijos normas, keliamas tokio tipo technikai.	TAIP , saugi ir komfortabili, atitinkanti ES triukšmo ir vibracijos normas, keliamas tokio tipo technikai.
10.2	Saugumas	Turi atitikti apsaugos nuo apsisvertimų (ROPS) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS) standartus.	TAIP , atitinka apsaugos nuo apsisvertimų (ROPS) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS) standartus. (Žr. Sert. 46.1. p. (PRIEDAI 100psl.))
10.3	Šildymas, vėdinimas	Gamintojo įrengtos kabinos šildymo ir vėdinimo sistemos.	TAIP , gamintojo įrengtos kabinos šildymo ir vėdinimo sistemos. (Žr. PRIEDAI 41psl.)
10.4	Langų valytuvai	Įrengtas elektrinis priekinio lango valytuvas su apiplovimu ir galinio lango valytuvas.	TAIP , įrengtas elektrinis priekinio lango valytuvas su apiplovimu ir galinio lango valytuvas. (Žr. PRIEDAI 42psl.)
10.5	Natūralus vėdinimas	Galinis kabinos langas atidaromas, su fiksacija atidarytoje padėtyje.	TAIP , galinis kabinos langas atidaromas, su fiksacija atidarytoje padėtyje. (Žr. PRIEDAI 42psl.)
10.6	Vidinė garso ir šilumos izoliacija	Įrengta/gamintojo numatyta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje ne daugiau 90 dB, pagal ISO 6396 arba lygiavėčio standarto reikalavimus.	TAIP , įrengta/gamintojo numatyta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje 89,4 dB , pagal ISO 6396 standarto reikalavimus. (Žr. Sert. „VAIRUOTOJO GIRDIMAS GARSO LYGIS“ (PRIEDAI 101psl.) ir PRIEDAI 42psl.)
10.7	Galinio vaizdo veidrodžiai	Galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų kabinos šonų ir kabinoje.	TAIP , galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų kabinos šonų ir kabinoje. (Žr. PRIEDAI 43psl.)
10.8	Sėdynė	Operatoriaus sėdynė reguliuojama, su saugos diržu.	TAIP , operatoriaus sėdynė reguliuojama, su saugos diržu. (Žr. PRIEDAI 43psl.)
10.9	Radio imtuvas	Gamintojo numatytas ir įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį.	TAIP , gamintojo numatytas ir įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. (Žr. PRIEDAI 43psl.)
11.	ELEKTROS SISTEMA		
11.1	Įtampa	Elektrinės sistemos įtampa 12V.	TAIP , elektrinės sistemos įtampa 12V. (Žr. PRIEDAI 36psl.)
11.2	Apšvietimas	Traktorius turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, LED švyturėlis.	TAIP , traktorius parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai ir LED švyturėlis. (Žr. PRIEDAI 43psl.)
11.3	Darbo zonos apšvietimas	Darbiniai žibintai ant traktoriaus kabinos priekyje ne mažiau 2 vnt., darbiniai žibintai ant traktoriaus kabinos gale ne mažiau 2 vnt.	TAIP , darbiniai žibintai ant traktoriaus kabinos priekyje 2vnt., darbiniai žibintai ant traktoriaus kabinos gale 2 vnt. (Žr. PRIEDAI 44psl.)
11.4	Monitoringas	Prietaisai, rodantys variklio aušinimo skysčio temperatūrą, variklio alyvos slėgį, degalų kiekį bake, variklio darbo valandas, generatoriaus darbą.	TAIP , prietaisai, rodantys variklio aušinimo skysčio temperatūrą, variklio alyvos slėgį, degalų kiekį bake, variklio darbo valandas, generatoriaus darbą. (Žr. PRIEDAI 18psl.)
11.5	Kontrolės sistema	Turi būti įrengta degalų apskaita ir transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir galinti perduoti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, moto/darbo valandas, variklio sūkius, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB	TAIP , įrengta degalų apskaita ir transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir galinti perduoti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga kaupia ir perduoda į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, moto/darbo valandas, variklio sūkius, suvartotą degalų kiekį.

		„Xirgo Global“. (Kontaktinis asmuo: Lietuvos skyriaus vadovas Stanislovas Mikolainis, tel.: +370 61336332, el.p.: smikolainis@xirgo.com).	
11.6	Masės išjungėjas.	Gamintojo numatytas ir įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas.	TAIP , gamintojo numatytas ir įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas. (Žr. PRIEDAI 44psl.)
12.	SNIEGO VALYTUVAS		
12.1	Pagaminimo metai	Naujas ne senesnės kaip 2019 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas.	TAIP , naujas, 2019 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Sniego valytuvas pažymėtas CE ženklu. Su preke bus pateiktas gaminio CE sertifikatas.
12.2	Montavimas	Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas lengvai, greitai ir be papildomų kėlimo įrenginių.	TAIP , montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas lengvai, greitai ir be papildomų kėlimo įrenginių. (Žr. PRIEDAI 48psl.)
12.3	Valdymas	Nuoseklus pozicinis valdymas iš operatoriaus kabinos, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą.	TAIP , nuoseklus pozicinis valdymas iš operatoriaus kabinos, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą. (Žr. PRIEDAI 30psl.)
12.4	Valymo elementai (peiliai)	Keičiami, tvirtinami varžtais, guminiai.	TAIP , keičiami, tvirtinami varžtais, guminiai. (Žr. PRIEDAI 46psl.)
12.5	Darbinės pozicijos	Valytuvo forma ir konstrukcija penkių darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu.	TAIP , valytuvo forma ir konstrukcija penkių darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu. (Žr. PRIEDAI 51-52psl.)
12.6	Darbinis plotis	Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui ne mažiau 1300 mm.	TAIP , Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui 1320 mm. (Žr. PRIEDAI 54psl.)
12.7	Pasukimo kampas	Valytuvo (abiejų pusių) pasukimo kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau 25°.	Valytuvo (abiejų pusių) pasukimo kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu 30° . (Žr. PRIEDAI 54psl.)
12.8	Svoris	Valytuvo svoris 120-250 kg.	Valytuvo svoris 150 kg. (Žr. PRIEDAI 54psl.)
12.9	Gabaritinis ženklavimas	Valytuvo gabaritus pažyminčios šviesos (LED lempučių) ir šviesą atspindintys atšvaitai įrengti kairėje ir dešinėje pusėse. Reikalingo ilgio elektros laidas iki traktoriaus su jungtimi.	TAIP , valytuvo gabaritus pažyminčios šviesos (LED lempučių) ir šviesą atspindintys atšvaitai įrengti kairėje ir dešinėje pusėse. Reikalingo ilgio elektros laidas iki traktoriaus su jungtimi. (Žr. PRIEDAI 46psl.)
12.10	Apsauga nuo kliūčių	Įrengtas spyruoklinis arba analogiškas smūgių slopinimo ir apsaugos nuo nenumatytų kliūčių mechanizmas.	TAIP , įrengtas spyruoklinis arba analogiškas smūgių slopinimo ir apsaugos nuo nenumatytų kliūčių mechanizmas. (Žr. PRIEDAI 52psl.)
13.	ŠLAVIMO ĮRENGINYS (MECHANINĖ ŠLUOTA)		
13.1	Pagaminimo metai	Naujas, ne senesnės kaip 2019 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Šlavimo įrenginys turi būti pažymėtas CE ženklu.. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas.	TAIP , naujas, 2019 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Šlavimo įrenginys pažymėtas CE ženklu. Su preke bus pateikiamas gaminio CE sertifikatas.
13.2	Montavimas	Montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Sumontuojamas ir	TAIP , montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Sumontuojamas ir

		demontuojamas lengvai, greitai ir be papildomų kėlimo įrenginių.	demontuojamas lengvai, greitai ir be papildomų kėlimo įrenginių. (Žr. PRIEDAI 66psl.)
13.3	Kardaninis velenas	Įranga komplektuojama su reikiamo ilgio kardaniniu vėlu.	TAIP , įranga komplektuojama su reikiamo ilgio kardaniniu vėlu. (Žr. PRIEDAI 66psl.)
13.4	Darbinis plotis	Šluojamo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui ne mažiau 1200 mm.	TAIP , Šluojamo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui 1220 mm. (Žr. PRIEDAI 59-60psl.)
13.5	Pasukimas	Hidrauliškai valdomas horizontaliojo posūkio kampas ne mažiau kaip -20°/+20°.	TAIP , Hidrauliškai valdomas horizontaliojo posūkio kampas -20°/+20°. (Žr. PRIEDAI 59psl. ir 68psl.)
13.6	Keičiami elementai	Įrenginio keičiamų šlavimo elementų skersmuo ne mažiau 500 mm. Įrenginys iš surenkamų ant vėlu polipropileninių arba lygiavėrių segmentų, segmentų blokų, pritaikytų pūrus sniego šlavimui (šlavimo elementų šereliai išsidėsto spirale).	TAIP , Įrenginio keičiamų šlavimo elementų skersmuo 530 mm. Įrenginys iš polipropileninių , pritaikytų pūrus sniego šlavimui (šlavimo elementų šereliai išsidėsto spirale). (Žr. PRIEDAI 59psl. ir 70psl.)
13.7	Paviršiaus kopijavimas	Šluojamo paviršiaus kopijavimui įrengti ne mažiau kaip 2 atraminiai ratukai.	Šluojamo paviršiaus kopijavimui įrengti 2 atraminiai ratukai. (Žr. PRIEDAI 59psl. ir 62psl.)
13.8	Apsauga nuo išmetamų medžiagų	Šlavimo įrenginio priekinėje dalyje įrengtas uždangalas, apsaugantis traktoriaus galinę dalį nuo galimai išlekiančių šlavimo produktų.	TAIP , šlavimo įrenginio priekinėje dalyje įrengtas uždangalas, apsaugantis traktoriaus galinę dalį nuo galimai išlekiančių šlavimo produktų. (Žr. PRIEDAI 56psl.)
13.9	Svoris	Įrenginio svoris 150-270 kg.	Įrenginio svoris 185 kg. (Žr. PRIEDAI 59psl.)
13.10	Gabaritinis ženklavimas	Šlavimo įrenginio gabaritus pažymintys ir šviesą atspindintys atšvaitai įrengti kairėje ir dešinėje pusėse.	TAIP , šlavimo įrenginio gabaritus pažymintys ir šviesą atspindintys atšvaitai įrengti kairėje ir dešinėje pusėse. (Žr. PRIEDAI 62psl.)
14.	DRUSKOS, SMĖLIO-DRUSKOS MIŠINIO BARSTYTUVAS		
14.1	Pagamavimo metai	Naujas, ne senesnės kaip 2019 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Barstytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas.	TAIP , naujas, 2019m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Barstytuvas pažymėtas CE ženklu. Su preke bus pateikiamas gaminio CE sertifikatas.
14.2	Montavimas	Montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas lengvai, greitai ir be papildomų kėlimo įrenginių.	TAIP , montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas lengvai, greitai ir be papildomų kėlimo įrenginių. (Žr. PRIEDAI 72psl.)
14.3	Pasikrovimo įranga	Barstytuvas komplektuojamas su reikalinga hidrofikuota įranga, leidžiančia barstytuvą paversti atgal iki horizontalios padėties ir, traktoriumi važiuojant atgaline eiga, pasikrauti talpą barstoma medžiaga.	TAIP , barstytuvas komplektuojamas su reikalinga hidrofikuota įranga, leidžiančia barstytuvą paversti atgal iki horizontalios padėties ir, traktoriumi važiuojant atgaline eiga, pasikrauti talpą barstoma medžiaga. (Žr. PRIEDAI 79-80psl.)
14.4	Medžiagų talpa	Medžiagų bunkerio talpa 230-260 ltr.	Medžiagų bunkerio talpa 250 ltr. (Žr. PRIEDAI 72psl.)
14.5	Gabaritinis plotis	Barstytuvo plotis 1200-1500 mm.	Barstytuvo plotis 1350 mm. (Žr. PRIEDAI 72psl.)
14.6	Barstymo plotis	Medžiagų išbėrimo plotis 1100-1400 mm.	Medžiagų išbėrimo plotis 1100 mm. (Žr. PRIEDAI 72psl.)
14.7	Barstymo mechanizmas	Slidumą mažinančios ir ledą tirpdančios medžiagos paskleidžiamos per visą barstytuvo plotį besisukančio horizontalaus vėlu pagalba.	TAIP , slidumą mažinančios ir ledą tirpdančios medžiagos paskleidžiamos per visą barstytuvo plotį besisukančio horizontalaus vėlu pagalba. (Žr. PRIEDAI 80psl.)
14.8	Pavara	Hidraulinis variklis, kuriam hidraulinis srautas tiekiamas nuo	TAIP , hidraulinis variklis, kuriam hidraulinis srautas tiekiamas nuo

		traktoriaus hidraulinės sistemos. Apsisukimams reguliuoti įrengtas srauto reguliatorius ar analogiškas įtaisai.	traktoriaus hidraulinės sistemos. Apsisukimams reguliuoti įrengtas srauto reguliavimo vožtuvas. (Žr. PRIEDAI 74psl.)
14.9	Kiekio reguliavimas	Slidumą mažinančios ir ledą tirpdančios medžiagos kiekis reguliuojamas sklendės pagalba. Sklendė valdoma mechanškai arba elektromechaniškai.	TAIP , slidumą mažinančios ir ledą tirpdančios medžiagos kiekis reguliuojamas sklendės pagalba. Sklendė valdoma mechanškai. (Žr. PRIEDAI 76psl.)
14.10	Purenimo įtaisai	Per visą barstytuvo ilgį įrengtas besisukantis velenas su mentėmis, purenantis barstomą medžiagą ir tolygiai ją paskirstantis.	TAIP , per visą barstytuvo ilgį įrengtas besisukantis velenas su mentėmis, purenantis barstomą medžiagą ir tolygiai ją paskirstantis. (Žr. PRIEDAI 80psl.)
14.11	Atraminės kojos	Komplektuojamas su atramomis, sandėliavimui skirtomis kojomis.	TAIP , komplektuojamas su atramomis, sandėliavimui skirtomis kojomis. (Žr. PRIEDAI 80psl. - pavaizduota paveikslėlyje)
14.12	Gabaritinis ženklavimas	Barstytuvo kairėje ir dešinėje pusėje įrengiamos papildomos gabaritinės, posūkių, stop, šviesos – žibintai (<i>tu atveju jei transportinėje padėtyje barstytuvas užstoja traktoriaus žibintus</i>).	NE , nes transportinėje padėtyje barstytuvas neužstoja traktoriaus žibintų.
15.	ŠLAITINĖ ŽOLIAPJOVĖ		
15.1	Pagaminimo metai	Naujas įrenginys, ne senesnės kaip 2019 m. gamybos, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas.	TAIP , naujas įrenginys, 2020m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Žoliapjovė pažymėta CE ženklu. Su preke bus pateikiamas gaminio CE sertifikatas.
15.2	Tipas	Pjovimo galva būgninio tipo.	TAIP , pjovimo galva būgninio tipo. (Žr. PRIEDAI 84-86psl.)
15.3	Pavara	Traktoriaus galinis galios tiekimo velenas. Reikiamo ilgio kardaninis velenas komplektuojamas kartu su tiekiamu žolės pjovimo įrenginiu.	TAIP , traktoriaus galinis galios tiekimo velenas. Reikiamo ilgio kardaninis velenas komplektuojamas kartu su tiekiamu žolės pjovimo įrenginiu. (Žr. PRIEDAI 88psl.)
15.4	Montavimas	Montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas lengvai, greitai ir be papildomų kėlimo įrenginių.	TAIP , montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas lengvai, greitai ir be papildomų kėlimo įrenginių. (Žr. PRIEDAI 88psl.)
15.5	Darbinis plotis	Darbinis pjovimo plotis ne mažiau kaip 1200 mm.	TAIP , darbinis pjovimo plotis 1200 mm. (Žr. PRIEDAI 86psl.)
15.6	Šoninis siekis dešinėn	Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į dešinę nuo traktoriaus centro ne mažiau kaip 1600 mm.	TAIP , Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į dešinę nuo traktoriaus centro 1900 mm. (Žr. PRIEDAI 85psl.)
15.7	Šoninis siekis kairėn	Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į kairę nuo traktoriaus centro ne mažiau kaip 550 mm.	TAIP , Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į kairę nuo traktoriaus centro 764 mm. (Žr. PRIEDAI 85psl.)
15.8	Pjovimo elementai	Keičiami pjovimo elementai. Pjovimo elementų tvirtinimo vietų ant veleno ne mažiau kaip 28 vnt.	TAIP , keičiami pjovimo elementai. Pjovimo elementų tvirtinimo vietų ant veleno 38 vnt. (Žr. PRIEDAI 86psl.)
15.9	Posvyrio kampai	Pjovimo „galvos“ pakėlimo/nuleidimo vertikalioje plokštumoje kampai ne mažesni kaip +90°/-45°.	TAIP , Pjovimo „galvos“ pakėlimo/nuleidimo vertikalioje plokštumoje kampai +90°/-50°. (Žr. PRIEDAI 85psl.)
15.10	Svoris	Standartinės žoliapjovės svoris 250-300 kg.	TAIP , Standartinės žoliapjovės svoris 260 kg. (Žr. PRIEDAI 85psl.)
15.11	Apsaugos nuo išmetimo	Laisvai kabančios, grandininio tipo arba analogiškos „galvos“ apsaugos iš priekio ir iš galo, nuo išlekiančių pjovimo atliekų, akmenukų.	TAIP , apsaugos iš priekio ir iš galo, nuo išlekiančių pjovimo atliekų, akmenukų. (Žr. PRIEDAI 84psl.)

15.12	Gabaritinis ženklimas	Žoliapjovės gabaritus pažymintys ir šviesą atspindintys atšvaitai įrengti kairėje ir dešinėje pusėse.	TAIP , yra žoliapjovės gabaritus pažymintys ir šviesą atspindintys atšvaitai įrengti kairėje ir dešinėje pusėse. Nėra galimybės pateikti patvirtinantį dokumentą. Patvirtiname, kad bus sumontuoti žoliapjovės gabaritus pažymintys ir šviesą atspindintys atšvaitai įrengti kairėje ir dešinėje pusėse.
-------	-----------------------	---	--

Andrius Jurkonis

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)