

UAB BALTIJOS AUTOMOBILIŲ DIAGNOSTIKOS SISTEMOS
Tiekėjo pavadinimas

PASIŪLYMAS
DĖL SUVIRINTOJŲ MOKYMO ĮRANGOS

20200417
(Data)
Kaunas
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir įmonės kodas <i>/Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veikos sutarties pagrindu, nurodomi visi nariai, išskiriant, kuris yra atsakingas už pasiūlymo patekimą./</i>	Baltijos Automobilių Diagnostikos Sistemos UAB 135742973
PVM mokėtojo kodas	LT357429716
Tiekėjo adresas ir pašto indeksas	Ateities pl. 30G, Kaunas LT-52163
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Paulius Mačerinskas
Telefono numeris	+37037337842
El. pašto adresas ir interneto svetainės adresas	paulius@bads.lt
Įmonės vadovo vardas, pavardė	Paulius Mačerinskas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame pirkime dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Įsipareigojame naudoti Tauragės profesinio rengimo centro pateiktą informaciją tik sutartyje numatytiems tikslams pasiekti.

Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos kitus ūkio subjektus (subtiekėjus, subteikėjus):

Kito ūkio subjekto pavadinimas, adresas	Numatomos perduoti užduotys (paslaugos) ir planuojama jų apimtis	Ar remiamasi kito ūkio subjekto pajėgumais (nurodoma: <u>Taip</u> arba <u>Ne</u>)
-	-	Ne

Siūlomos prekės ir jų kaina:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vnt kaina Eur be PVM	Viso kaina Eur be PVM
1.	Elektrolankinis suvirinimo glaistytais elektrodais aparatas	Vnt	8	580,00	4640,00
2.	Suvirinimo pusautomatis TIG plienui ir aliuminiui	Vnt	3	1250,00	3750,00
3.	Plazminio pjovimo aparatas - 1 vnt.	Vnt	1	800,00	800,00
4.	Suvirinimo pusautomatis MIG	Vnt	2	1200,00	2400,00

	aliuminio suvirinimui				
5.	Degiklis	Vnt	3	300,00	900,00
6.	Pjoviklis	Vnt	1	150,00	150,00
7.	Suvirinimo skydelis	Vnt	8	135,00	1080,00
8.	Suvirintojų darbo vietų atnaujinimas	Kompl.	1	5600,00	5600,00
9.	3D virtualaus suvirinimo mokymo įranga	Vnt	1	23200,00	23200,00
Eur, PVM*					8929,20
Viso Eur su PVM					51449,20

*Jei PVM nemokamas, tiekėjas nurodo pagrindą (teisės aktą, jo straipsnį ir punktą).

Bendra pasiūlymo kaina : **Penkiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimt devyni eurai 20 cent. (51449,20) Eur su PVM.**
(nurodoma bendra kaina su PVM, skaičiais ir žodžiu)

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūloma (-os) prekė (-ės) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, jos (jų) techniniai reikalavimai yra tokie, kaip nurodyta Techninės specifikacijos lentelėje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Nurodoma, ar dokumentas yra konfidencialus.
	-	

Pasiūlymas galioja iki 2020 m. liepos mėn. 15d.

Direktorius Paulius Mačerinskas
(Tiekėjo arba jo igalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SUVIRINTOJŲ MOKYMO ĮRANGA

Bendrieji reikalavimai:

- Su visais įrengimais dirbti bus apmokyti bent du pirkėjo profesijos mokytojai;
- Visi įrengimai turi būti nauji, nenaudoti, pilnai paruošti darbui ir sukomplektuoti (pateikiant įrengimus pilnais dujų balionais, vielos ritėmis, elektrodų pakeliais ir t.t.), dažyti arba padengti kita ilgalaikę apsauginę medžiagą;
- Visų įrengimų garantija ne mažesnė negu 12 mėn.;
- Visi įrengimai pristatomi, sumontuojami vietoje, prijungiami prie veikiančio elektros tinklo (elektros prijungimo taškai – paskirstymo dėžutės - iki 2 m nuo įrengimų pastatymo vietos, pageidautinas prijungimo būdas įrengiant rozetę su jungikliu) ir išbandomi tiekėjo sąskaita;
- Techninė dokumentacija, reikalinga įrengimams eksploatuoti ir aptarnauti, parengiama tiekėjo sąskaita ir pateikiama pirkėjui kartu su įranga. Šie dokumentai turi būti lietuvių kalba.

Techniniai reikalavimai.

Perkamos įrangos aprašymas ir keliami reikalavimai. Šią lentelę tiekėjas užpildo ir pateikia kartu su pasiūlymu

Eil. Nr.	Perkama įranga. Keliami reikalavimai (ne blogiau kaip)	Nurodoma konkreti reikšmė arba taip/ne
1.	Elektrolankinis suvirinimo glaistytais elektrodais aparatas – 8 vnt.	WELDER FANTASY ARC X320
1.1.	Trifazis	TAIP
1.2.	Tinklo įtampa V - 400	TAIP
1.3.	Srovės dažnis Hz - 50/60	TAIP
1.4.	Apsauginis automatas A - ≥ 32	TAIP
1.5.	Apsaugos klasė - ne žemesnė IP21S	TAIP
1.6.	Srovės reguliavimas A - 30/320	TAIP
1.7.	Darbinė įtampa V - 20-30	TAIP
1.8.	Darbo ciklas (esant max srovei) - 60%	TAIP
1.9.	Elektrodo skersmuo mm - 1,6 – 5	TAIP
1.10.	Triukšmo lygis db - ≤ 70	TAIP
1.11.	Masės kabelis su masės laikikliu - ≥ 3 m	TAIP
1.12.	Elektrodo laikiklio kabelis su elektrodo laikikliu - ≥ 3 m	TAIP
1.13.	Svoris kg - ≤ 20	TAIP
2.	Suvirinimo pusautomatis TIG plienui ir aliuminiui - 3 vnt.	JASIC TIG315P AC/DC E106
2.1.	Aparatė įrengtas suvirinimo parametrų skaitmeninis ekranas, automatinis parametrų išsaugojimas	TAIP
2.2.	Vardinė įvesties įtampa - AC 400 V $\pm 15\%$	TAIP
2.3.	Srovės dažnis Hz - 50/60	TAIP
2.4.	Vardinė įvesties galia - ≥ 10 KW	TAIP
2.5.	Maks. srovė - ≥ 315 A	TAIP
2.6.	Darbinis ciklas 100% - ≥ 172 A	TAIP
2.7.	Darbinis ciklas 60% - ≥ 224 A	TAIP
2.8.	Darbinis ciklas 30% - ≥ 315 A	TAIP
2.9.	Apsaugos klasė - ne žemesnė IP22S	TAIP
2.10.	Izoliacijos klasė - ne žemesnė B	TAIP

2.11.	Komplekte inertinių dujų balionas, prijungimo žarna nemažiau 3m ilgio su reduktorium, degikliu, volframo elektrodais aliuminiui ir plienui.	TAIP
3.	Plazminio pjovimo aparatas - 1 vnt.	JASIC CUT 80 L205
3.1.	Trifazis	TAIP
3.2.	Srovės dažnis Hz - 50/60	TAIP
3.3.	Vardinė įvesties įtampa - AC 410 V ± 15%	TAIP
3.4.	Įvesties srovė - ≥ 15 A	TAIP
3.5.	Vardinė įvesties galia - ≥ 11 KW	TAIP
3.6.	Išvesties diapazonas - 20-80 A	TAIP
3.7.	Neapkraunama įtampa - ≥ 290 V	TAIP
3.8.	Veikimo ciklas prie 40°C - ≥ 40%	TAIP
3.9.	Kokybiškas pjovimo storis (angliniam plienui) - ≥ 20 mm	TAIP
3.10.	Maksimalus pjovimo storis (angliniam plienui) - ≥ 30 mm	TAIP
3.11.	Apsaugos klasė - ne žemesnė IP21S	TAIP
3.12.	Izoliacijos klasė - ne žemesnė F	TAIP
3.13.	Svoris - ≤ 20 kg ± 5	TAIP
4.	Suvirinimo pusautomatis MIG aliuminio suvirinimui - 2 vnt.	JASIC MIG 350 93
4.1.	Trifazis	TAIP
4.2.	Srovės dažnis Hz - 50/60	TAIP
4.3.	Įvesties įtampa - AC 400 V ± 15%	TAIP
4.4.	Vardinė tiekiamą galia - ≥ 10 KW	TAIP
4.5.	MMA suvirinimo srovės diapazonas - 20~350 A	TAIP
4.6.	MIG srovės diapazonas - 50~350 A	TAIP
4.7.	MIG įtampos diapazonas - 15~38 V	TAIP
4.8.	Vielos tiekimo greičio diapazonas - 1.5~15 m/min.	TAIP
4.9.	Suvirinimo vielos skersmuo metalui: Nerūdijantis plienas - 0.6-1.0 mm Aluminis - 0.8-1.2 mm Flux - 0.8-1.2 mm	TAIP
4.10.	Darbinis ciklas - I _{max} (40°C) 40%	TAIP
4.11.	Darbinis ciklas - 100% (40°C) 220 A	TAIP
4.12.	Darbinis ciklas - 60% (40°C) 280 A	TAIP
4.13.	Apsaugos klasė - ne žemesnė IP21S	TAIP
4.14.	Izoliacijos klasė - ne žemesnė F	TAIP
4.15.	Svoris - ≤ 60 kg	TAIP
4.16.	Pavaros sistema - ne mažiau 2 ratukai	TAIP
4.17.	Komplekte: - masės kabelis - ≥ 3 m - degiklis - viela suvirinimo	TAIP
5.	Degiklis - 3 vnt.	Telwin 742180
5.1.	Turimiems suvirinimo aparatams TELWIN MASTERMIG 220/2	TAIP
6.	Pjoviklis - 1vnt.	Harris
6.1.	Pjovimo gylis ≥ 70mm	TAIP
6.2.	Naudojamos dujos - acetilenas, propanas-butanais	TAIP
6.3.	Komplekte 5 antgaliai Nr. 1- 5	TAIP
6.4.	Pjoviklis komplektuojamas su ≥ 10 m žarnomis deguoniui ir degioms dujoms	TAIP

7.	Suvirinimo skydelis – 8 vnt.	<i>Sacit 850</i>
7.1.	Suvirinimo skydelis su automatiškai tamsėjančiu filtru	TAIP
7.2.	Klasė 1/2/1/2	TAIP
7.3.	Išorinis reguliavimas DIN9 ÷ DIN13	TAIP
7.4.	Reakcijos laikas nuo šviesos iki tamsos ne daugiau 1/25.000 s	TAIP
7.5.	Reakcijos laikas nuo tamsos iki šviesos 0.1-1.0 s	TAIP
7.6.	Jautrumo reguliavimas išorinis, tolygus	TAIP
7.7.	Maitinimas - saulės baterijos	TAIP
7.8.	Apsauga UV/IR - DIN14-16	TAIP
7.9.	Ijungimas/išjungimas - automatinis	TAIP
7.10.	Svoris - ≤ 1kg	TAIP
8.	Suvirintojų darbo vietų atnaujinimas	<i>Coral</i>
8.1.	Filtravimo elementai turimiems dviems dūmų valymo sistemoms IPERJET 4. Gamintojas Coral (Italija) pagaminimo data 2008m - 8 filtravimo elementai.	TAIP
9.	3D virtualaus suvirinimo mokymo įranga – 1 vnt.	<i>Soldamatic IE</i>
9.1.	Pilnai sukomplektuotas ir darbui paruoštas įrenginys	TAIP
9.2.	MIG/MAG/MMA/TIG suvirinimo būdai	TAIP
9.3.	Suvirinimo sujungimo siūlių tipai: nemažiau kaip vertikali, lubinė, apatinė	TAIP
9.4.	Programa vamzdžių virinimui	TAIP
9.5.	Keičiamas amperažas, voltažas, dujų sąnaudos virinimo metu	TAIP
9.6.	Realus virinimo garsas	TAIP
9.7.	Realūs ruošiniai, tikras virinimo degiklis	TAIP
9.8.	Galimybė patikrinti mokinio virinimo kokybę realiaame laike	TAIP
9.9.	Į komplektą įeina programinė įranga, suvirinimo treniruoklis, suvirinimo skydelis, suvirinimo degikliai nemažiau kaip 3 vnt., lagaminas transportavimui, stovas suvirinimui.	TAIP
9.10.	Ruošiniai sandūriniam sujungimui, užleistiniam sujungimui, vamzdžių sujungimui	TAIP

