

DAŽŲ, LAKŲ , GRUNTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA **Pirkimas 467873 - Dažai, lakai, gruntai**

Dažų, lakų, gruntų pasiūlymo lentelė

2020-01-13

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis	Vieneto įkainis be PVM	Vieneto įkainis su PVM	Bendra suma su PVM	Siūlomos prekės techninė specifikacija ir pavadinimas
I pirkimo dalis	Akriliniai ir tiksotropiniai dažai						
1.1.	<p>Dilumui atsparūs akriliniai dažai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pritaikymas – skirti sienoms ir luboms sausose bei drėgnose patalpose; • Blizgumo laipsnis – matiniai; • Išeiğa: o ne mažiau 10m²/l - anksčiau dažytiems lygiems paviršiams; o ne mažiau 7m²/l - glaistytiems paviršiams; o ne mažiau 3 m²/l - tinkuotiems paviršiams; • Baziniai dažai – A bazė; • Nelakiųjų medžiagų tūrio dalis – 40 (+/-10) %; • Atsparumas drėgnam valymui – ne žemesnė nei 1 klasė pagal ISO 11998 arba lygiavertį standartą, 200 ciklų < 5 mikronai; • Atsparumas chemikalams – dažai turi būti atsparūs trumpiems valymams namų apyvokos valikliais ir silpnais tirpikliais (vaistpiritu); • Pakuotė – ne didesnė kaip 20 l. 	ltr.	2500	2,95	3,5695	8923,75	ACRYLATE MATT

	Tiksotropiniai dažai langų rėmams ir metalo paviršiams: • Pritaikymas – skirti mediniams ir metaliniams paviršiams patalpose ir lauke; • Blizgumo laipsnis – pusiau blizgūs; • Išeiga : o Ne mažiau 7m²/l – lygiam paviršiui; • Sausasis likutis: 40(+/-10) %; • Atsparumas chemikalams – dažai turi būti atsparūs trumpiems valymams namų apyvokos valikliais ir silpnais tirpikliais (vaitspiritu); • Pakuotė – ne didesnė kaip 20 l.						
1.2.		ltr.	300	5,00	6,05	1815,00	Temalac AB 70
1.3.	Pigmentas baltas	ml	500	0,040	0,05	24,2	Pigmentas Avatint WX
1.4.	Pigmentas geltonas	ml	500	0,060	0,07	36,3	Pigmentas Avatint YH
1.5.	Pigmentas žalias	ml	500	0,050	0,06	30,25	Pigmentas Avatint GX
1.6.	Pigmentas rudas	ml	500	0,040	0,05	24,2	Pigmentas Avatint RX
1.7.	Pigmentas oranžinis	ml	500	0,080	0,10	48,4	Pigmentas Avatint OM
1.8.	Pigmentas raudonas	ml	500	0,070	0,08	42,35	Pigmentas Avatint RH
1.9.	Pigmentas mėlynas	ml	500	0,040	0,05	24,2	Pigmentas Avatint BW
1.10.	Pigmentas violetinis	ml	500	0,050	0,06	30,25	Pigmentas Avatint VM
1.11.	Pigmentas pilkas	ml	500	0,040	0,05	24,2	Pigmentas Avatint CW
1.12.	Pigmentas juodas	ml	500	0,040	0,05	24,2	Pigmentas Avatint CH
Bendra I pirkimo dalies pasiūlymo suma su PVM:							11047,3
II pirkimo dalis	Alkidiniai dažai, gruntai ir lakai						

2.1.	<p>Pusiau matiniai alkidiniai dažai medienai ir metalui</p> <p>Pritaikymas – baldams, durims, radiatoriams.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blizgumo laipsnis – pusiau matiniai; • Išėiga – lygiens paviršiams ne mažiau 10m²/l; • Bazė – A ir C; • Nelakiųjų medžiagų tūrio dalis – 60% (+/-10%) • Atsparumas chemikalams – dažai turi būti atsparūs trumpiems valymams namų apyvokos valikliais ir stipniais tirpikliais (vایتspiritu); • Pakuotė – ne didesnė kaip 20 l. 	ltr.	200	5,00	6,05	1210,00	Dažai GL Furniture 30
2.2.	<p>Alkidinis gruntas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pritaikymas – sienoms ir luboms sausose ir drėgnose patalpose, durims, baldams. • Blizgumo laipsnis – matiniai • Išėiga: ne mažiau 8m²/l lygiens paviršiams; • Nelakiųjų medžiagų tūrio dalis – 45% (+/-10%) • Pakuotė – ne didesnė kaip 20 l. 	ltr.	50	4,70	5,687	284,35	Gruntas Special Primer
2.3.	<p>Vienkomponentinis uretaninis alkidinis lakas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atsparus UV spinduliams, chemikalams (tokiems kaip vایتspiritas), braižymuisi; • Išėiga – ne mažiau 4m²/l; • Blizgumas – blizgus, pusiau blizgus, matinis; • Pakuotė – ne didesnė kaip 15 l 	ltr.	40	4,30	5,203	208,12	Merit JAHTI

	Vienkomponentis alkidinis greitai džiusiantis antikorozinis gruntas • Paskirtis – alkidinėms dažymo sistemoms, kai reikia gero dažų dangos atsparumo klimatui. Tinkamas dažant plieno konstrukcijas; • Nelakiųjų medžiagų turio dalis – 50% (+/-10%); • Blizgumo laipsnis – matinis; • Pakuotė – ne didesnė kaip 15 l;							Temaprime EUR
2.4.		ltr.	40	3,15	3,8115	152,46		
2.5.	Pigmentas baltas	ml	500	0,040	0,05	24,2		Pigmentas Avatint WX
2.6.	Pigmentas geltonas	ml	500	0,060	0,07	36,3		Pigmentas Avatint YH
2.7.	Pigmentas žalias	ml	500	0,050	0,06	30,25		Pigmentas Avatint GX
2.8.	Pigmentas rudas	ml	500	0,040	0,05	24,2		Pigmentas Avatint RX
2.9.	Pigmentas oranžinis	ml	500	0,080	0,10	48,4		Pigmentas Avatint OM
2.10.	Pigmentas raudonas	ml	500	0,070	0,08	42,35		Pigmentas Avatint RH
2.11.	Pigmentas mėlynas	ml	500	0,040	0,05	24,2		Pigmentas Avatint BW
2.12.	Pigmentas violetinis	ml	500	0,050	0,06	30,25		Pigmentas Avatint VM
2.13.	Pigmentas pilkas	ml	500	0,040	0,05	24,2		Pigmentas Avatint CW
2.14.	Pigmentas juodas	ml	500	0,040	0,05	24,2		Pigmentas Avatint CH
Suma su		2163,48						
III pirkimo dalis	Dažai, lakai, gruntai vandens pagrindu							


		litr.					
3.1.	<p>Vandeniniai pusiau matiniai dažai tinkantys gydymo ir profilaktikos įstaigoms</p> <ul style="list-style-type: none">• Dažomi paviršiai: tinkuoti, betono, glaistytų mūrinių, medinių paviršių, medžio plaušo, medžio drožlių bei gipso plokščių dažymui, vidaus patalpose;• Paskirtis – lubų ir sienų dažymui drėgnose patalpose, apsaugo nuo pelėsio. Dažai turi būti tinkami anksčiau alkidiniais dažais dažytiems paviršiams. Produktas tinkamas netiesioginiam sąlyčiui su maistu.• Baziniai dažai – A ir C bazės• Sausasis likutis – 40% (+/-10%)• Blizgumas – pusiau matinis• Išėiga: ne mažiau 5m²/l;• Atsparumas plovimui – atsparūs stiprioms valymo ir dezinfekavimo priemonėms, naudojamoms ligoninėse. Atitinka EN 13300 ne žemesnę nei I klasę, ISO 11998 arba lygiavertį standartą.• Pakuotė – ne didesnė kaip 20 l.		1200	4,70	5,687	6824,40	Lujų 20

3.2.	Vandeningai visiškai matiniai dažai luboms: • Pritaikymas – luboms sausoje patalpoje; • Blizgumas: visiškai matinis; • Sanaudos: o Ne mažiau 5 m ² /l lygiems paviršiams; o Ne mažiau 3 m ² /l šiurkštiems paviršiams; • Atsparumas chemikalams – turi būti atsparūs trumpiems valymams namų, ūkio valymo priemonėms ir silpnėms tirpikliams (vaistpiriui), atitikt ISO 11998 arba lygiavertį standartą.	ltr.						Vivacolor 3
3.3.	Vandeningai dažai tinkuotiems ir betoniniams fasadams • Pritaikymas –fasadams • Blizgumo laipsnis – matiniai • Išėiga – ne mažiau 4 m ² /l (vienam sluoksniui, tinkuotiems betoniniams ar plytų paviršiams) • Nelakiųjų medžiagų turio dalis – 40% (+/- 10%) • Pakuotė – ne didesnė kaip 20 l	ltr.	40	3,00	3,63	145,20		Hansa FASADE
3.4.	Pigmentas baltas	ml	500	0,040	0,05	24,2		Pigmentas Avatint WX
3.5.	Pigmentas geltonas	ml	500	0,060	0,07	36,3		Pigmentas Avatint YH
3.6.	Pigmentas žalias	ml	500	0,050	0,06	30,25		Pigmentas Avatint GX
3.7.	Pigmentas rudas	ml	500	0,040	0,05	24,2		Pigmentas Avatint RX
3.8.	Pigmentas oranžinis	ml	500	0,080	0,10	48,4		Pigmentas Avatint OM
3.9.	Pigmentas raudonas	ml	500	0,070	0,08	42,35		Pigmentas Avatint RH
3.10.	Pigmentas mėlynas	ml	500	0,040	0,05	24,2		Pigmentas Avatint BW
3.11.	Pigmentas violetinis	ml	500	0,050	0,06	30,25		Pigmentas Avatint VM
3.12.	Pigmentas pilkas	ml	500	0,040	0,05	24,2		Pigmentas Avatint CW
3.13.	Pigmentas juodas	ml	500	0,040	0,05	24,2		Pigmentas Avatint CH
Iš viso su PVM: 8639,40								

PASĮŪLYMAS GALIOJA IKI 2021-01-14

Vadybininkas

Marius Stupelis

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.