

(Pasiūlymo forma)

UAB „SCENOS TECHNINIS SERVISAS“

(tiekėjo pavadinimas)

Marijampolės kultūros centrui

**PASIŪLYMAS
DĖL PIRKIMO „RENGINIŲ INŽINERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS“**

2020-04-23 Nr. VP-2020-04-23/01

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

**I SKYRIUS
TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ**

Tiekėjo pavadinimas ir kodas ¹	UAB „SCENOS TECHNINIS SERVISAS“, į. k. 120139389
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija vardas ir pavardė	Artūras Osinskis
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija telefono numeris	+37067106537

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:

Nr.	Ūkio subtiekiejo pavadinimas ir kodas ²	Pirkimo dokumentų reikalavimo punktas, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
1	2	3

Subtiekiejai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis³:

Nr.	Subtiekiejo pavadinimas ir kodas ⁴	Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekiejui, aprašymas ir apimtis (eurais ir (ar) dalis procentais)
1	2	3

¹ Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, tai surašomi visi dalyvių pavadinimai ir visų dalyvių kodai. Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, tai nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas arba gimimo data.

² Jeigu subtiekiejas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas.

³ Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekiejus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekiejų, jeigu jie nėra žinomi.

⁴ Jeigu subtiekiejas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas arba gimimo data.

Specialistų sąrašas⁵:

Nr.	Pozicija	Vardas ir pavardė	Statusas
1	2	3	4
1.	Ilgarsinimo sistemos montavimo specialistas	Valdas Telksnys	a) ☒ Specialistas pasiūlymo pateikimo datai yra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiektėjo organizacijoje. b) ☐ Specialistas pasiūlymo pateikimo datai nėra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo organizacijoje, tačiau laimėjus pirkimą jis bus įdarbintas pagal darbo sutartį (☐ tiekėjo organizacijoje; ☐ subtiektėjo organizacijoje). c) ☐ Specialistas pasiūlymo pateikimo datai nėra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiektėjo organizacijoje, tačiau laimėjus pirkimą jis bus pasitelkiamas ne darbo santykių pagrindais, t.y. nebus įdarbintas pagal darbo sutartį (Įstatymo prasme bus laikomas subtiektėju).
2.	Garso įrašų studijos įrangos montavimo specialistas	Valdas Telksnys	a) ☒ Specialistas pasiūlymo pateikimo datai yra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiektėjo organizacijoje. b) ☐ Specialistas pasiūlymo pateikimo datai nėra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo organizacijoje, tačiau laimėjus pirkimą jis bus įdarbintas pagal darbo sutartį (☐ tiekėjo organizacijoje; ☐ subtiektėjo organizacijoje). c) ☐ Specialistas pasiūlymo pateikimo datai nėra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiektėjo organizacijoje, tačiau laimėjus pirkimą jis bus pasitelkiamas ne darbo santykių pagrindais, t.y. nebus įdarbintas pagal darbo sutartį (Įstatymo prasme bus laikomas subtiektėju).

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS IR TECHNINIAI PARAMETRAI

Mes siūlome šį objektą:

⁵ Jeigu tiekėjas lentelėje nurodyto specialisto sutarties įgyvendinimo metu neketina įdarbinti pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiektėjo organizacijoje tokiu atveju specialistas (fizinis asmuo) pasiūlyme turi būti išviešinamas (nurodomas) kaip subtiektėjas ir tiekėjas pateikia preliminarįją sutartį ar ketinimų protokolą dėl sutarties sudarymo su specialistu pirkimo laimėjimo ir sutarties su Perkančiąja organizacija sudarymo atveju. Svarbu, kad susitarimas (pavyzdžiui, preliminarioji sutartis, ketinimų protokolai) būtų sudarytas iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą.

Jeigu specialistas pasiūlymo pateikimo datai nėra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo organizacijoje, tačiau laimėjus pirkimą jis bus įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo organizacijoje ar subtiektėjo organizacijoje, tai tokiu atveju tiekėjas iki pateikiant pasiūlymą turėtų sudaryti su ketinamu sutarties vykdymo metu pasitelkti specialistu susitarimą arba ketinimų protokolą arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad toks ketinimas buvo sudarytas iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą Perkančiajai organizacijai ir konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju specialistas bus įdarbintas.

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.
1	2	3	4
1.	Renginių inžinerinė įranga: salės įgarsinimui skirta akustinė sistema, scenos techninė įranga, garso įrašų studijos techninė įranga	1	kompl.

Pasiūlymo kiekybiniai parametrai

Nr.	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė
1	2	3
1.	A tipo kolonėlių komplekto vieną kekę sudarančių kolonėlių skaičius	6
2.	B tipo garso kolonėlių sistemos komplektą sudarančių kolonėlių skaičius	2

Pasiūlymo kokybiniai parametrai

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
1	Salės įgarsinimo kriterijus – įrangos rezervas	Salės įgarsinimo įrangos rezervas yra ne mažesnis kaip 0 dBA ir mažesnis kaip 5 dBA	☐	
		Salės įgarsinimo įrangos rezervas yra ne mažesnis kaip 5 dBA	☒	Vizualizacijos.pdf
2	Salės padengimo kriterijus – garso bangomis tolygumas	Skirtumas tarp matuojamų taškų (didžiausio ir mažiausio) yra ne didesnis kaip 4 dBA	☒	Vizualizacijos.pdf
		Skirtumas tarp matuojamų taškų (didžiausio ir mažiausio) yra didesnis kaip 4 dBA ir ne didesnis kaip 6 dBA	☐	
		Skirtumas tarp matuojamų taškų (didžiausio ir mažiausio) yra didesnis kaip 6 dBA ir	☐	

⁶ Pažymėti tinkamą variantą ar variantus.

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
	ne didesnis kaip 8 dBA		
	Skirtumas tarp matuojamų taškų (didžiausio ir mažiausio) yra didesnis kaip 8 dBA ir ne didesnis kaip 10 dBA	☐	
	Skirtumas tarp matuojamų taškų (didžiausio ir mažiausio) yra didesnis kaip 10 dBA ir ne didesnis kaip 12 dBA	☐	
3 kriterijus –	A tipo garso kolonėlių naudingas atkuriamų dažnių juostos diapazonas	Ne siauriau kaip nuo 60 Hz iki 18 kHz (-10 dB)	☐
		Ne siauriau kaip nuo 70 Hz iki 18 kHz (-10 dB)	☐
		Ne siauriau kaip nuo 80 Hz iki 18 kHz (-10 dB)	☒ kara_ii_sp_en_1-0.pdf
4 kriterijus –	A tipo garso kolonėlių masyvo garso bangų sklaida	Kolonėlių masyvas užtikrina ne siauresnę kaip 70° vertikalią ir ne siauresnę kaip 100° horizontalią garso bangų sklaidą	☒ kara_ii_sp_en_1-0.pdf
		Kolonėlių masyvas užtikrina ne siauresnę kaip 60° vertikalią ir ne siauresnę kaip 90° horizontalią garso bangų sklaidą	☐
		Kolonėlių masyvas užtikrina ne siauresnę kaip 50° vertikalią ir ne siauresnę kaip 80°	☐

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
	horizontalią garso bangų sklaidą		
5 kriterijus –	A tipo garso kolonėlių masyvo estetiškas vaizdas	Vieno kolonėlių masyvo priekinio fasado plotas yra ne didesnis kaip 1,8 m2	☒ KARA II Rigging.pdf
		Vieno kolonėlių masyvo priekinio fasado plotas yra didesnis kaip 1,8 m2 ir ne didesnis kaip 2,0 m2	☐
		Vieno kolonėlių masyvo priekinio fasado plotas yra didesnis kaip 2,0 m2 ir ne didesnis kaip 2,2 m2	☐
		Vieno kolonėlių masyvo priekinio fasado plotas yra didesnis kaip 2,2 m2 ir ne didesnis kaip 2,4 m2	☐
		Vieno kolonėlių masyvo priekinio fasado plotas yra didesnis kaip 2,4 m2 ir ne didesnis kaip 2,6 m2	☐
		Vieno kolonėlių masyvo priekinio fasado plotas yra didesnis kaip 2,6 m2 ir ne didesnis kaip 2,8 m2	☐
6 kriterijus –	A tipo garso kolonėlių stiprintuvų sistemos valdymas	Garso kolonėlių stiprintuvai neturi nuotolinio parametrų stebėsenos ir valdymo galimybių	☐
		Garso kolonėlių stiprintuvai turi nuotolini parametrų	☒ L-NET.pdf

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
	stebėsenos ir valdymo galimybę		
7 kriterijus –	A tipo garso kolonėlių stiprintuvų konfigūracija	Garso stiprintuvas turi išorinį skaitmeninio signalų apdirbimo procesoriaus (DSP)	☐
		Garso stiprintuvas turi integruotą skaitmeninio signalų apdirbimo procesorių (DSP)	☒ la8_om_en.pdf. 2 psl.
8 kriterijus –	B tipo garso kolonėlių montavimo pozicija	Siūloma kolonėlių montavimo pozicija – montuojamos ant žemės	☐
		Siūloma kolonėlių montavimo pozicija – kabinamos	☒ SB18 rigging.pdf
9 kriterijus –	B tipo garso kolonėlių naudingas atkuriamų dažnių juostos diapazonas	Ne didesnis kaip 32 Hz (-10 dB)	☒ sb18+_sp_en_1-0.pdf
		Didesnis kaip 32 Hz (-10 dB) ir ne didesnis kaip 34 Hz (-10 dB)	☐
		Didesnis kaip 34 Hz (-10 dB) ir ne didesnis kaip 36 Hz (-10 dB)	☐
10 kriterijus –	B tipo garso kolonėlių vieno masyvo estetinis vaizdas	Vieno kolonėlių masyvo priekinio fasado plotas yra ne didesnis kaip 1,0 m ²	☒ SB18 rigging.pdf
		Vieno kolonėlių masyvo priekinio fasado plotas yra didesnis kaip 1,0 m ² ir ne didesnis kaip 1,2 m ²	☐
		Vieno kolonėlių masyvo priekinio fasado plotas yra didesnis kaip 1,2 m ²	☐

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
	ir ne didesnis kaip 1,4 m ²		
	Vieno kolonėlių masyvo priekinio fasado plotas yra didesnis kaip 1,4 m ² ir ne didesnis kaip 1,6 m ²	☐	
	Vieno kolonėlių masyvo priekinio fasado plotas yra didesnis kaip 1,6 m ² ir ne didesnis kaip 1,8 m ²	☐	
	Vieno kolonėlių masyvo priekinio fasado plotas yra didesnis kaip 1,8 m ² ir ne didesnis kaip 2,0 m ²	☐	
11 kriterijus – B tipo garso kolonėlių stiprintuvų sistemos valdymas	Garso kolonėlių stiprintuvai neturi nuotolinio parametrų stebėsenos ir valdymo galimybės	☐	
	Garso kolonėlių stiprintuvai turi nuotolinį parametrų stebėsenos ir valdymo galimybę	☒	L-NET.pdf
12 kriterijus – B tipo garso kolonėlių stiprintuvų konfigūracija	Garso stiprintuvas turi išorinį skaitmeninio signalų apdirbimo procesoriaus (DSP)	☐	
	Garso stiprintuvas turi integruotą skaitmeninio signalų apdirbimo procesorių (DSP)	☒	la8_om_en.pdf. 2 psl.
13 kriterijus – C tipo garso kolonėlių masyvo naudingas atkuriamų dažnių	Ne mažiau kaip nuo 90 Hz iki 18 kHz (-10 dB)	☒	P.O. 3 syva_sps_en_2-0.pdf, 2 psl.

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
juostos diapazonas			
	Ne mažiau kaip nuo 100 Hz iki 18 kHz (- 10 dB)	☐	
	Ne mažiau kaip nuo 110 Hz iki 18 kHz (- 10 dB)	☐	
	Ne mažiau kaip nuo 120 Hz iki 18 kHz (- 10 dB)	☐	
14 C tipo vienos kriterijus garso kolonėlės – pikinis garso slėgis	Ne mažesnis kaip 135 dB	☒	P.O. 3 syva_sps_en_2-0.pdf, 2 psl.
	Ne mažesnis kaip 130 dB ir mažesnis kaip 135 dB	☐	
	Ne mažesnis kaip 125 dB ir mažesnis kaip 130 dB	☐	
	Ne mažesnis kaip 120 dB ir mažesnis kaip 125 dB	☐	
15 C tipo garso kriterijus kolonėlių – estetinis vaizdas	Viso siūlomo kolonėlių komplekto priekinio fasado plotas yra ne didesnis kaip 0,4 m ²	☒	Syva_išmatavimai.png
	Vieno kolonėlių masyvo priekinio fasado plotas yra didesnis kaip 0,4 m ² ir ne didesnis kaip 0,6 m ²	☐	
	Vieno kolonėlių masyvo priekinio fasado plotas yra didesnis kaip 0,6 m ² ir ne didesnis kaip 0,8 m ²	☐	
	Vieno kolonėlių masyvo priekinio fasado plotas yra didesnis kaip 0,8 m ²	☐	

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
		ir ne didesnis kaip 1,0 m2	
16 kriterijus –	C tipo garso kolonėlių stiprintuvų sistemos valdymas	Garso kolonėlių stiprintuvai neturi nuotolinio parametrų stebėsenos ir valdymo galimybės	☐
		Garso kolonėlių stiprintuvai turi nuotolinį parametrų stebėsenos ir valdymo galimybę	☒ L-NET.pdf
17 kriterijus –	C tipo garso kolonėlių stiprintuvų konfigūracija	Garso stiprintuvas turi išorinį skaitmeninio signalų apdirbimo procesoriaus (DSP)	☐
		Garso stiprintuvas turi integruotą skaitmeninio signalų apdirbimo procesorių (DSP)	☒ P.O 3 la4x_om_en.pdf, 2 psl.
18 kriterijus –	A tipo stiprintuvo jungtys	Turi 1 TRS (stereo) tipo išėjimą ausinėms	☐
		Turi ne mažiau kaip 2 TRS (stereo) tipo išėjimus ausinėms	☒ HeadTap_specs.pdf
19 kriterijus –	Išorinės garso plokštės analoginiai įėjimai	Turi ne mažiau kaip 4 vnt. 1/4" TRS ir ne mažiau kaip 2 vnt. XLR Mic įėjimus. Visi nurodyti įėjimai yra analoginiai.	☐
		Turi ne mažiau kaip 6 vnt. 1/4" TRS ir ne mažiau kaip 3 vnt. XLR Mic įėjimus. Visi nurodyti įėjimai yra analoginiai.	☐
		Turi ne mažiau kaip 8 vnt. 1/4" TRS ir ne mažiau kaip 4 vnt. XLR Mic įėjimus.	☒ fface_ufxplus_e.pdf, 2 psl.

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
		Visi nurodyti įėjimai yra analoginiai.		
20 kriterijus –	Išorinės garso plokštės analoginiai išėjimai	Turi 4 vnt. arba 5 vnt. 1/4" TRS, ne mažiau kaip 1 vnt. XLR. Visi nurodyti išėjimai yra analoginiai.	☐	
		Turi 6 vnt. arba 7 vnt. 1/4" TRS, ne mažiau kaip 2 vnt. XLR. Visi nurodyti išėjimai yra analoginiai.	☐	
		Turi ne mažiau kaip 8 vnt. 1/4" TRS, ne mažiau kaip 2 vnt. XLR. Visi nurodyti išėjimai yra analoginiai.	☒	fface_ufxplus_e.pdf, 3 psl.
21 kriterijus –	Išorinės garso plokštės skaitmeniniai išėjimai ir išėjimai	Turi 1 ADAT skaitmeninį išėjimą ir įėjimą	☐	
		Turi ne mažiau kaip 2 ADAT skaitmeninius išėjimus ir įėjimus	☒	fface_ufxplus_e.pdf, 4 psl.
22 kriterijus –	Išorinės garso plokštės sąsają su kompiuteriu	Turi Thunderbolt sąsają	☐	
		Turi USB 3.0 sąsają	☐	
		Turi Thunderbolt ir USB 3.0 sąsają	☒	fface_ufxplus_e.pdf, 1 psl.
23 kriterijus –	Išorinės garso plokštės analoginių įėjimų/išėjimų dinaminis diapazonas	Ne mažesnis kaip 105 dBA ir mažesnis kaip 110 dBA	☐	
		Ne mažesnis kaip 110 dBA ir mažesnis kaip 115 dBA	☐	
		Ne mažesnis kaip 115 dBA	☒	fface_ufxplus_e.pdf, 3 psl.

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
24 kriterijus –	Išorinės garso plokštės mikrofoninių įėjimų maksimalaus stiprinimo galimybė	Ne mažiau kaip +65 dB ir mažiau kaip +70 dB	☐	
		Ne mažiau kaip +70 dB ir mažiau kaip +75 dB	☐	
		Ne mažiau kaip +75 dB	☒	fface_ufxplus_e.pdf, 2 psl.
25 kriterijus –	Išorinės garso plokštės audio diskretizacijos dažniai	Keičiami ne siauresniame kaip nuo 48 kHz iki 96 kHz diapazone	☐	
		Keičiami ne siauresniame kaip nuo 44,1 kHz iki 176,4 kHz diapazone	☐	
		Keičiami ne siauresniame kaip nuo 44.1 kHz iki 192 kHz diapazone	☒	fface_ufxplus_e.pdf, 2 psl.
26 kriterijus –	A tipo mikrofono nuosavų triukšmų lygis	Ne daugiau kaip 24 dB	☒	Sonarworks XREF 20 Mic.pdf
		Daugiau kaip 24 dB ir ne daugiau kaip 28 dB	☐	
		Daugiau kaip 28 dB ne daugiau kaip 32 dB	☐	
27 kriterijus –	A tipo mikrofono dažnių diapazonas	Ne siauresnis kaip nuo 20 Hz iki 18 kHz	☐	
		Ne siauresnis kaip nuo 20 Hz iki 19 kHz	☐	
		Ne siauresnis kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz	☒	Sonarworks XREF 20 Mic.pdf
28 kriterijus –	A tipo mikrofono jautrumas (1 kHz, esant 1 kΩ)	Ne mažiau kaip 10 mV/Pa ir mažiau kaip 12 mV/Pa	☐	
		Ne mažiau kaip 12 mV/Pa ir mažiau kaip 14 mV/Pa	☐	

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
	Ne mažiau kaip 14 mV/Pa	☒	Sonarworks XREF 20 Mic.pdf
29 kriterijus –	A tipo mikrofono mikrofono didžiausias SPL	Ne mažiau kaip 128 dB ir mažiau kaip 130 dB	☐
	Ne mažiau kaip 130 dB ir mažiau kaip 132 dB	☐	
	Ne mažiau kaip 132 dB	☒	Sonarworks XREF 20 Mic.pdf
30 kriterijus –	Multigyslinio kabelio jungtys	4 arba 5 female ir 2 male jungtys komutacinėje dežutėje ir 4 arba 5 male ir 2 female kabelinės jungtys	☐
	6 arba 7 female ir 3 male jungtys komutacinėje dežutėje ir 6 arba 7 male ir 3 female kabelinės jungtys	☐	
	Ne mažiau kaip 8 female ir ne mažiau kaip 4 male jungtys komutacinėje dežutėje ir ne mažiau kaip 8 male ir ne mažiau kaip 4 female kabelinės jungtys	☒	Klotz 15 metrų.pdf
31 kriterijus –	A tipo distributoriaus išėjimai	2 vnt. arba 3 vnt. 16A rozečių	☐
	4 vnt. arba 5 vnt. 16A rozečių	☐	
	Ne mažiau kaip 6 vnt. 16A rozečių	☒	Botex PSA 321.pdf, 3 psl.
32 kriterijus –	A tipo skirstytuvo tinklo (LAN) jungčių greitis	Ne mažesnis kaip 10/100 Mbps	☐
	Ne mažesnis kaip 10/100/1000 Mbps	☒	sg350-28p-datasheet.pdf

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
33	A tipo skirstytuvo Base – T jungčių skaičius	Ne mažiau kaip 8 jungtys ir mažiau kaip 16 jungčių	☐	
		Ne mažiau kaip 16 jungčių ir mažiau kaip 24 jungtys	☐	
		Ne mažiau kaip 24 jungtys	☒	sg350-28p-datasheet.pdf
34	B tipo skirstytuvo – tinklo (LAN) jungčių greitis	Ne mažesnis kaip 10/100 Mbps	☐	
		Ne mažesnis kaip 10/100/1000 Mbps	☒	SWP1-8_data_sheet.pdf, 3 psl.
35	B tipo skirstytuvo Base – T Ethercon skirstymo jungčių skaičius	4 arba 5 jungtys	☐	
		6 arba 7 jungtys	☐	
		Ne mažiau kaip 8 jungtys	☒	SWP1-8_data_sheet.pdf, 3 psl.
36	B tipo skirstytuvo – tinklo skirstymo pajėgumas	Ne mažiau kaip 16 Gbit/s ir mažiau kaip 18 Gbit/s	☐	
		Ne mažiau kaip 18 Gbit/s ir mažiau kaip 20 Gbit/s	☐	
		Ne mažiau kaip 20 Gbit/s	☒	SWP1-8_data_sheet.pdf, 2 psl.
37	C tipo skirstytuvo – tinklo (LAN) jungčių greitis	Ne mažesnis kaip 10/100 Mbps	☐	
		Ne mažesnis kaip 10/100/1000 Mbps	☒	SWP1- 16MMF_data_sheet.pdf, 2 psl.
38	C tipo skirstytuvo Base – T Ethercon skirstymo jungčių skaičius	8 arba 9 jungtys	☐	
		10 arba 11 jungčių	☐	

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
	Ne mažiau kaip 12 jungčių	☒	SWP1-16MMF_data_sheet.pdf, 2 psl.
39 kriterijus – C tipo skirstytuvo Base T RJ-45 skirstymo jungčių skaičius	1 jungtis	☐	
	2 arba 3 jungtys	☐	
	Ne mažiau kaip 4 jungtys	☒	SWP1-16MMF_data_sheet.pdf, 2 psl.
40 kriterijus – B tipo skirstytuvo tinklo skirstymo pajėgumas	Ne mažiau kaip 26 Gbit/s ir mažiau kaip 28 Gbit/s	☐	
	Ne mažiau kaip 28 Gbit/s ir mažiau kaip 30 Gbit/s	☐	
	Ne mažiau kaip 30 Gbit/s	☒	SWP1-16MMF_data_sheet.pdf, 2 psl.
41 kriterijus – A tipo skaitmeninio garso pulto šliaužikai	22 arba 23 šliaužikai	☐	
	24 arba 25 šliaužikai	☐	
	Ne mažiau kaip 26 šliaužikai	☒	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
42 kriterijus – A tipo skaitmeninio garso pulto lietimui jautrūs ekranai	1 ekranas	☐	
	Ne mažiau kaip 2 ekranai	☒	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
43 kriterijus – A tipo skaitmeninio garso pulto magistralės (Aux ir (ar) Sub-Group)	Ne mažiau kaip 32 magistralės su galimybe išplėsti iki ne mažiau kaip 44 magistralių	☐	
	Ne mažiau kaip 34 magistralės su galimybe išplėsti iki ne mažiau kaip 46 magistralių	☐	

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
	Ne mažiau kaip 36 magistralės su galimybe išplėsti iki ne mažiau kaip 48 magistralių	☒	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl., 3 psl.
44 kriterijus –	A tipo skaitmeninio garso pulto nepriklausomi FX procesoriai kiekvienam kanalui	8 arba 9 procesoriai ☐	
	10 arba 11 procesorių	☐	
	Ne mažiau kaip 12 procesorių	☒	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
45 kriterijus –	A tipo skaitmeninio garso pulto multijuosčiai kompresoriai	Ne mažiau kaip 20 kompresorių ir mažiau kaip 40 kompresorių ☐	
	Ne mažiau kaip 40 kompresorių ir mažiau kaip 60 kompresorių	☐	
	Ne mažiau kaip 60 kompresorių	☒	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
46 kriterijus –	A tipo skaitmeninio garso pulto dinaminiai ekvalaizeriai	Ne mažiau kaip 20 dinaminių ekvalaizerių ir mažiau kaip 40 ekvalaizerių ☐	
	Ne mažiau kaip 40 dinaminių ekvalaizerių ir mažiau kaip 60 ekvalaizerių	☐	
	Ne mažiau kaip 60 dinaminių ekvalaizerių	☒	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
47 kriterijus –	A tipo skaitmeninio garso pulto grafiniai ekvalaizeriai	8 arba 9 grafiniai ekvalaizeriai ☐	

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
	10 arba 11 grafinių ekvalaizerių	☐	
	Ne mažiau kaip 12 grafinių ekvalaizerių	☒	
48 kriterijus –	Skaitmeninio garso pulto išplėtimo bloko analoginiai įėjimai ir išėjimai	Ne mažiau kaip 28 ir mažiau kaip 42	☐
	Ne mažiau kaip 42 ir mažiau kaip 56	☐	
	Ne mažiau kaip 56	☒	DiGiCo-SD-Rack-Data-Sheet- web.pdf, 1 psl.
49 kriterijus –	B tipo skaitmeninio garso pulto šliaužikai	22 arba 23 šliaužikai	☐
	24 arba 25 šliaužikai	☐	
	Ne mažiau kaip 26 šliaužikai	☒	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
50 kriterijus –	B tipo skaitmeninio garso pulto lietimui jautrūs ekranai	1 ekranas	☐
	Ne mažiau kaip 2 ekranai	☒	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
51 kriterijus –	B tipo skaitmeninio garso pulto magistralės (Aux ir (ar) Sub- Group)	Ne mažiau kaip 32 magistralės su galimybe išplėsti iki ne mažiau kaip 44 magistralių	☐
	Ne mažiau kaip 34 magistralės su galimybe išplėsti iki ne mažiau kaip 46 magistralių	☐	
	Ne mažiau kaip 36 magistralės su galimybe išplėsti iki ne mažiau kaip 48 magistralių	☒	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl., 3 psl.

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
52	B tipo skaitmeninio garso pulto nepriklausomi FX procesoriai kiekvienam kanalui	8 arba 9 procesoriai	☐	
		10 arba 11 procesorių	☐	
		Ne mažiau kaip 12 procesorių	☒	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
53	B tipo skaitmeninio garso pulto multijuosčiai kompresoriai	Ne mažiau kaip 20 kompresorių ir mažiau kaip 40 kompresorių	☐	
		Ne mažiau kaip 40 kompresorių ir mažiau kaip 60 kompresorių	☐	
		Ne mažiau kaip 60 kompresorių	☒	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
54	B tipo skaitmeninio garso pulto dinaminiai ekvalaizeriai	Ne mažiau kaip 20 dinaminių ekvalaizerių ir mažiau kaip 40 ekvalaizerių	☐	
		Ne mažiau kaip 40 dinaminių ekvalaizerių ir mažiau kaip 60 ekvalaizerių	☐	
		Ne mažiau kaip 60 dinaminių ekvalaizerių	☒	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
55	B tipo skaitmeninio garso pulto grafiniai ekvalaizeriai	8 arba 9 grafiniai ekvalaizeriai	☐	
		10 arba 11 grafinių ekvalaizerių	☐	
		Ne mažiau kaip 12 grafinių ekvalaizerių	☒	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
56	Įrašų grotuvas kriterijus atkuria ir įrašo – audio turinį	Naudodamas SD formato laikmenas	☐	
		Naudodamas USB formato laikmenas	☐	
		Naudodamas USB ir SD formato laikmenas	☒	SS-R250N.pdf, 2 psl.
57	Įrašų grotuvas kriterijus palaiko audio – bylų formatus	Įrašų grotuvas palaiko ne žemesnius kaip 44,1 kHz, 192 kbps MP3 ir 44,1 kHz, 16 bit WAV audio bylų formatus.	☐	
		Įrašų grotuvas palaiko ne žemesnius kaip 48 kHz, 256 kbps MP3 ir 48 kHz, 16 bit WAV audio bylų formatus	☐	
		Įrašų grotuvas palaiko ne žemesnius kaip 48 kHz, 320 kbps MP3 ir 96 kHz, 24 bit WAV audio bylų formatus	☒	SS-R250N.pdf, 2 psl.
58	Įrašų grotuvas kriterijus turi turėti – nuotolinio valdymo galimybę	Tik prijungus išorinę valdymo panelę	☐	
		Tik kompiuteriniu tinklu (Ethernet sąsaja)	☐	
		Prijungus išorinę valdymo panelę ir kompiuteriniu tinklu (Ethernet sąsaja)	☒	SS-R250N.pdf, 3 psl.
59	B tipo mikrofono kriterijus dažnių – diapazonas	Ne siauresnis kaip nuo 60 Hz iki 18 kHz	☐	
		Ne siauresnis kaip nuo 40 Hz iki 19 kHz	☐	
		Ne siauresnis kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz	☒	dvote-4099 Instrument Mic.pdf, 2 psl.

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
60	B tipo mikrofono dinaminis diapazonas	Ne mažiau kaip 104 dB ir mažiau kaip 106 dB	☐	
–		Ne mažiau kaip 106 dB ir mažiau kaip 108 dB	☐	
		Ne mažiau kaip 108 dB	☒	dvote-4099 Instrument Mic.pdf, 2 psl.
61	B tipo mikrofono jautrumas	Ne mažiau kaip 4 mV/Pa ir mažiau kaip 5 mV/Pa	☐	
–		Ne mažiau kaip 5 mV/Pa ir mažiau kaip 6 mV/Pa	☐	
		Ne mažiau kaip 6 mV/Pa	☒	dvote-4099 Instrument Mic.pdf, 2 psl.
62	B tipo mikrofono didžiausias SPL	Ne mažiau kaip 138 dB ir mažiau kaip 140 dB	☐	
–		Ne mažiau kaip 140 dB ir mažiau kaip 142 dB	☐	
		Ne mažiau kaip 142 dB	☒	dvote-4099 Instrument Mic.pdf, 2 psl.
63	B tipo stiprintuvo įėjimo varža	Ne mažiau kaip 250 kOhm ir mažiau kaip 280 kOhm	☐	
–		Ne mažiau kaip 280 kOhm ir mažiau kaip 310 kOhm	☐	
		Ne mažiau kaip 310 kOhm	☒	MDB-1A.pdf, 2 psl.
64	B tipo stiprintuvo išėjimo varža	Ne didesnė kaip 150 Ohm	☒	MDB-1A.pdf, 2 psl.
–		Didesnė kaip 150 Ohm ir ne didesnė kaip 165 Ohm	☐	
		Didesnė kaip 165 Ohm ir ne didesnė kaip 180 Ohm	☐	
65	B tipo stiprintuvo dinaminis diapazonas	Ne mažesnis kaip 124 dB ir mažesnis kaip 127 dB	☐	

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
	Ne mažesnis kaip 127 dB ir mažesnis kaip 130 dB	☐	
	Ne mažesnis kaip 130 dB	☒	MDB-1A.pdf, 2 psl.
66 B tipo stiprintuvo kriterijus dažnių – diapazonas	Ne siauresnis kaip nuo 40 Hz iki 18 kHz	☐	
	Ne siauresnis kaip nuo 30 Hz iki 19 kHz	☐	
	Ne siauresnis kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz	☒	MDB-1A.pdf, 2 psl.
67 B tipo stiprintuvo kriterijus netiesinių – iškreipimų koeficientas	Ne daugiau kaip 0,03%	☐	
	Daugiau kaip 0,03% ir ne daugiau kaip 0,05%	☐	
	Daugiau kaip 0,05% ir ne daugiau kaip 0,10%	☒	MDB-1A.pdf, 2 psl.
68 C tipo mikrofono kriterijus dažnių – diapazonas	Ne siauriau kaip nuo 60 Hz iki 18 kHz	☐	
	Ne siauriau kaip nuo 40 Hz iki 19 kHz	☐	
	Ne siauriau kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz	☒	KMS 105.pdf, 2 psl.
69 C tipo mikrofono kriterijus nuosavų – triukšmų lygis	Ne daugiau kaip 18 dBA	☒	KMS 105.pdf, 2 psl.
	Daugiau kaip 18 dBA ir ne daugiau kaip 20 dBA	☐	
	Daugiau kaip 20 dBA ir ne daugiau kaip 22 dBA	☐	
70 C tipo mikrofono kriterijus jautrumas	Ne mažiau kaip 4 mV/Pa ir mažiau kaip 4,3 mV/Pa	☐	
	Ne mažiau kaip 4,3 mV/Pa ir mažiau kaip 4,5 mV/Pa	☐	

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
	Ne mažiau kaip 4,5 mV/Pa	☒	KMS 105.pdf, 2 psl.
71 C tipo mikrofono kriterijus didžiausias SPL –	Ne mažiau kaip 144 dB ir mažiau kaip 147 dB	☐	
	Ne mažiau kaip 147 dB ir mažiau kaip 150 dB	☐	
	Ne mažiau kaip 150 dB	☒	KMS 105.pdf, 2 psl.
72 D tipo mikrofono kriterijus nuosavų – triukšmų lygis	Ne daugiau kaip 14 dBA	☒	Neumann KM 184 Stereo set.pdf, 2 psl.
	Daugiau kaip 15 dBA ir ne daugiau kaip 17 dBA	☐	
	Daugiau kaip 17 dBA ir ne daugiau kaip 20 dBA	☐	
73 D tipo mikrofono kriterijus dažnių – diapazonas ne siauresnis	Ne siauriau kaip nuo 60 Hz iki 18 kHz	☐	
	Ne siauriau kaip nuo 50 Hz iki 19 kHz	☐	
	Ne siauriau kaip nuo 40 Hz iki 20 kHz	☒	Neumann KM 184 Stereo set.pdf, 2 psl.
74 D tipo mikrofono kriterijus jautrumas –	Ne mažiau kaip 10 mV/Pa ir mažiau kaip 12 mV/Pa	☐	
	Ne mažiau kaip 12 mV/Pa ir mažiau kaip 14 mV/Pa	☐	
	Ne mažiau kaip 14 mV/Pa	☒	Neumann KM 184 Stereo set.pdf, 2 psl.
75 D tipo mikrofono kriterijus didžiausias SPL –	Ne mažiau kaip 125 dB ir mažiau kaip 128 dB	☐	
	Ne mažiau kaip 128 dB ir mažiau kaip 131 dB	☐	
	Ne mažiau kaip 131 dB	☒	Neumann KM 184 Stereo set.pdf, 2 psl.

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
76 kriterijus –	Ileidžiama grindų dėžutė turi turėti ne mažiau kaip du modulius	Pirmas modulis su nemažiau kaip 1 vnt. 230V „Shucko“ tipo jungtimi; antras modulis su nemažiau kaip 4 vnt. XLR tipo jungtimis (2 Male ir 2 Female)	☐	
		Pirmas modulis su nemažiau kaip 2 vnt. 230V „Shucko“ tipo jungtimi; antras modulis su nemažiau kaip 6 vnt. XLR tipo jungtimis (3 Male ir 3 Female)	☐	
		Pirmas modulis su nemažiau kaip 3 vnt. 230V „Shucko“ tipo jungtimi; antras modulis su nemažiau kaip 8 vnt. XLR tipo jungtimis (4 Male ir 4 Female)	☒	WinWood floorbox.pdf
77 kriterijus –	Interneto maršrutizatoriaus komplekto maršrutizatoriaus prievadai	2 LAN iš kurių bent vienas priekinėje panelėje Ethercon jungtimi	☐	
		3 LAN iš kurių bent vienas priekinėje panelėje Ethercon jungtimi	☐	
		Ne mažiau kaip 4 LAN iš kurių bent du priekinėje panelėje Ethercon jungtimi.	☒	Swissonic Router.pdf, 2 psl., 3 psl.
78 kriterijus –	Interneto maršrutizatoriaus komplekto antenos stiprinimas (gain)	Ne mažiau kaip 6 dBi ir mažiau kaip 8 dBi	☐	
		Ne mažiau kaip 8 dBi ir mažiau kaip 10 dBi	☐	

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
		Ne mažiau kaip 10 dBi	☒	Nowsonic Stage Antenna Set 5,8 GHZ.pdf
79 kriterijus –	Planšetinio kompiuterio ekrano įstrižainė	Ne mažesnė kaip 7" ir mažesnė kaip 8"	☐	
		Ne mažesnė kaip 8" ir mažesnė kaip 9"	☐	
		Ne mažesnė kaip 9"	☒	Ipad Pro.pdf
80 kriterijus –	Planšetinio kompiuterio procesoriaus dažnis	Ne mažesnis kaip 1,5 GHz ir mažesnis kaip 1,8 GHz	☐	
		Ne mažesnis kaip 1,8 GHz ir mažesnis kaip 2,1 GHz	☐	
		Ne mažesnis kaip 2,1 GHz	☒	Ipad Pro.pdf
81 kriterijus –	Planšetinio kompiuterio procesoriaus branduolių skaičius	4 arba 5 branduoliai	☐	
		6 arba 7 branduoliai	☐	
		Ne mažiau kaip 8 branduoliai	☒	Ipad Pro.pdf
82 kriterijus –	Planšetinio kompiuterio atminties talpa	Ne mažiau kaip 32 GB ir mažiau kaip 64 GB	☐	
		Ne mažiau kaip 64 GB ir mažiau kaip 128 GB	☐	
		Ne mažiau 128 GB	☒	Ipad Pro.pdf
83 kriterijus –	E tipo mikrofono nuosavų triukšmų lygis	Ne daugiau kaip 14 dBA	☐	
		Daugiau kaip 14 dBA ir ne daugiau kaip 17 dBA	☒	nt5_datasheet.pdf, 3 psl.
		Daugiau kaip 17 dBA ir ne daugiau kaip 20 dBA	☐	
84 kriterijus –	E tipo mikrofono dažnių diapazonas	Ne siauriau kaip nuo 40 Hz iki 18 kHz	☐	

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
	Ne siauriau kaip nuo 30 Hz iki 19 kHz	☐	
	Ne siauriau kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz	☒	nt5_datasheet.pdf, 3 psl.
85 E tipo mikrofono kriterijus jautrumas –	Ne mažiau kaip 10 mV/Pa ir mažiau kaip 11 mV/Pa	☐	
	Ne mažiau kaip 11 mV/Pa ir mažiau kaip 12 mV/Pa	☐	
	Ne mažiau kaip 12 mV/Pa	☒	nt5_datasheet.pdf, 3 psl.
86 E tipo mikrofono kriterijus didžiausias SPL –	Ne mažiau kaip 134 dB ir mažiau kaip 137 dB	☐	
	Ne mažiau kaip 137 dB ir mažiau kaip 140 dB	☐	
	Ne mažiau kaip 140 dB	☒	nt5_datasheet.pdf, 3 psl.
87 F tipo mikrofono kriterijus dažnių – diapazonas	Ne siauriau kaip nuo 70 Hz iki 13 kHz	☐	
	Ne siauriau kaip nuo 60 Hz iki 14 kHz	☐	
	Ne siauriau kaip nuo 50 Hz iki 15 kHz	☒	RPW112 (SM58) capsule.pdf
88 F tipo mikrofono kriterijus kapsulės – jautrumas	Ne mažiau kaip 1,6 mV/Pa ir mažiau kaip 1,7 mV/Pa	☐	
	Ne mažiau kaip 1,7 mV/Pa ir mažiau kaip 1,8 mV/Pa	☐	
	Ne mažiau kaip 1,8 mV/Pa	☒	RPW112 (SM58) capsule.pdf
89 F tipo mikrofono kriterijus kapsulės – didžiausias SPL	Ne mažiau kaip 88 dB ir mažiau kaip 91 dB	☐	
	Ne mažiau kaip 91 dB ir mažiau kaip 94 dB	☐	
	Ne mažiau kaip 94 dB	☒	ulx-d-specsheet.pdf, 3 psl.
90 F tipo mikrofono kriterijus siųstuvo – gamintojo	Ne mažiau 80 metrų ir mažiau kaip 90 metrų	☐	

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
deklaruojamas darbinis atstumas			
	Ne mažiau 90 metrų ir mažiau kaip 100 metrų	☐	
	Ne mažiau 100 metrų	☒	ulx-d-specsheet.pdf, 3 psl.
91 G tipo mikrofono kriterijus komplekto – mikrofono bosui dažnių diapazonas	Ne siauriau kaip nuo 40 Hz iki 16 kHz	☐	
	Ne siauriau kaip nuo 30 Hz iki 17 kHz	☐	
	Ne siauriau kaip nuo 20 Hz iki 18 kHz	☒	e 902 Product Specification EN.pdf
92 G tipo mikrofono kriterijus komplekto – mikrofono bosui jautrumas	Ne mažiau kaip 0,2 mV/Pa ir mažiau kaip 0,4 mV/Pa	☐	
	Ne mažiau kaip 0,4 mV/Pa ir mažiau kaip 0,6 mV/Pa	☐	
	Ne mažiau kaip 0,6 mV/Pa	☒	e 902 Product Specification EN.pdf
93 G tipo mikrofono kriterijus komplekto – mikrofono tomams dažnių diapazonas	Ne siauriau kaip nuo 60 Hz iki 16 kHz	☐	
	Ne siauriau kaip nuo 50 Hz iki 17 kHz	☐	
	Ne siauriau kaip nuo 40 Hz iki 18 kHz	☒	e 904 Product Specification EN.pdf
94 G tipo mikrofono kriterijus komplekto – mikrofono tomams jautrumas	Ne mažiau kaip 1,6 mV/Pa ir mažiau kaip 1,8 mV/Pa	☐	
	Ne mažiau kaip 1,8 mV/Pa ir mažiau kaip 2,0 mV/Pa	☐	
	Ne mažiau kaip 2,0 mV/Pa	☒	e 904 Product Specification EN.pdf

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
95 kriterijus –	G tipo mikrofono komplekto mikrofono būgneliui su stygomis (snare drum) dažnių diapazonas	Ne siauriau kaip nuo 60 Hz iki 13 kHz	☐	
		Ne siauriau kaip nuo 50 Hz iki 14 kHz	☐	
		Ne siauriau kaip nuo 40 Hz iki 15 kHz	☒	e 906 Product Specification EN.pdf
96 kriterijus –	G tipo mikrofono komplekto mikrofono būgneliui su stygomis (snare drum) jautrumas	Ne mažiau kaip 1,1 mV/Pa ir mažiau kaip 1,3 mV/Pa	☐	
		Ne mažiau kaip 1,3 mV/Pa ir mažiau kaip 1,5 mV/Pa	☐	
		Ne mažiau kaip 1,5 mV/Pa	☒	e 906 Product Specification EN.pdf
97 kriterijus –	G tipo mikrofono komplekto viršgalvinio (overhead) mikrofono dažnių diapazonas	Ne siauriau kaip nuo 60 Hz iki 16 kHz	☐	
		Ne siauriau kaip nuo 40 Hz iki 18 kHz	☐	
		Ne siauriau kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz	☒	e 914 Product Specification EN.pdf
98 kriterijus –	G tipo mikrofono komplekto viršgalvinio (overhead) mikrofono jautrumas	Ne mažiau kaip 5 mV/Pa ir mažiau kaip 6 mV/Pa	☐	
		Ne mažiau kaip 6 mV/Pa ir mažiau kaip 7 mV/Pa	☐	
		Ne mažiau kaip 7 mV/Pa	☒	e 914 Product Specification EN.pdf

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
99 kriterijus –	„In Ear“ tipo ausinių atkuriamas dažnis	Ne siauriau kaip nuo 40 Hz iki 17 kHz	☐	
		Ne siauriau kaip nuo 30 Hz iki 18 kHz	☐	
		Ne siauriau kaip nuo 20 Hz iki 19 kHz	☒	SE425_brochures_en-US.pdf, 2 psl.
100 kriterijus –	„In Ear“ tipo ausinių jautrumas	Ne mažiau kaip 105 dB SPL/W/m ir mažiau kaip 107 dB SPL/W/m	☐	
		Ne mažiau kaip 107 dB SPL/W/m ir mažiau kaip 109 dB SPL/W/m	☐	
		Ne mažiau kaip 109 dB SPL/W/m	☒	SE425_brochures_en-US.pdf, 2 psl.
101 kriterijus –	„In Ear“ tipo ausinių monitoriaus komplekto imtuvo gamintojo deklaruojamas darbo laikas su naujais (arba pilnai įkrautais) elementais	Ne mažiau kaip 2 val. ir mažiau kaip 3 val.	☐	
		Ne mažiau kaip 3 val. ir mažiau kaip 4 val.	☐	
		Ne mažiau kaip 4 val.	☒	SE425_brochures_en-US.pdf, 2 psl.
102 kriterijus –	„In Ear“ tipo ausinių monitoriaus komplekto imtuvo garso signalų reguliavimas	Ne siauriau kaip nuo 0 dB iki -42 dB (ne didesniu kaip 3 dB žingsniu)	☐	
		Ne siauriau kaip nuo 0dB iki -45 dB (ne didesniu kaip 3 dB žingsniu)	☐	

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
	Ne siauriau kaip nuo 0 dB iki -48 dB (ne didesniu kaip 3 dB žingsniu)	☒	PSM1000_Spec_Sheet.pdf, 3 psl
103 kriterijus – „In Ear“ tipo ausinių monitoriaus komplekto siųstuvo kanalai	1 kanalas	☐	
	Ne mažiau kaip 2 kanalai	☒	PSM1000_Spec_Sheet.pdf, 3 psl
104 kriterijus – „In Ear“ tipo ausinių monitoriaus komplekto siųstuvo įvestys	2 vnt. XLR/TRS combo	☐	
	3 vnt. XLR/TRS combo	☐	
	Ne mažiau kaip 4 vnt. XLR/TRS combo	☒	PSM1000_Spec_Sheet.pdf, 3 psl
105 kriterijus – „In Ear“ tipo ausinių monitoriaus komplekto siųstuvo išvestys	2 TRS	☐	
	3 TRS	☐	
	Ne mažiau kaip 4 TRS	☒	PSM1000_Spec_Sheet.pdf, 3 psl
106 kriterijus – H tipo mikrofono komplekto su lankeliu dažnių diapazonas	Ne siauriau kaip nuo 60 Hz iki 18 kHz	☐	
	Ne siauriau kaip nuo 50 Hz iki 19 kHz	☐	
	Ne siauriau kaip nuo 40 Hz iki 20 kHz	☒	sm35-specification-sheet-english.pdf
107 kriterijus – H tipo mikrofono komplekto su lankeliu jautrumas	Ne mažiau kaip 1,2 mV/Pa ir mažiau kaip 1,3 mV/Pa	☐	
	Ne mažiau kaip 1,3 mV/Pa ir mažiau kaip 1,4 mV/Pa	☒	sm35-specification-sheet-english.pdf

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
	Ne mažiau kaip 1,4 mV/Pa	☐	
108 kriterijus –	H tipo mikrofono komplekto mikrofono su lankeliu SPL	Ne mažiau kaip 145 dB ir mažiau kaip 148 dB	☐
		Ne mažiau kaip 148 dB ir mažiau kaip 151 dB	☐
		Ne mažiau kaip 151 dB	☒ sm35-specification-sheet- english.pdf
109 kriterijus –	H tipo mikrofono komplekto siųstuvo gamintojo deklaruojamas darbo laikas su naujais (arba pilnai įkrautais) elementais	Ne mažiau kaip 7 val. ir mažiau kaip 8 val.	☐
		Ne mažiau kaip 8 val. ir mažiau kaip 9 val.	☐
		Ne mažiau kaip 9 val.	☒
110 kriterijus –	H tipo mikrofono komplekto siųstuvo darbinis atstumas	Ne mažiau kaip 80 metrų ir mažiau kaip 90 metrų	☐
		Ne mažiau kaip 90 metrų ir mažiau kaip 100 metrų	☐
		Ne mažiau kaip 100 metrų	☒ sm35-specification-sheet- english.pdf
111 kriterijus –	B tipo distributoriaus 16A rozečių kiekis	1 rozetė	☐
		2 rozetės	☐
		Ne mažiau kaip 3 rozetės	☒ Stairville PCD-3.pdf
112 kriterijus –	B tipo distributorius bendra skirstoma galia iš elektros tinklo	Ne mažiau kaip 2200 W ir mažiau kaip 3400 W	☐

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
	Ne mažiau kaip 3400 W ir mažiau kaip 4600 W	☐	
	Ne mažiau kaip 4600 W	☒	Stairville PCD-3.pdf
113 A tipo serverio kriterijus – užvėlinimas prie 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz ir 96 kHz.	Ne didesnis kaip 0,8 ms	☒	SGMWS.pdf
	Didesnis kaip 0,8 ms ir ne didesnis kaip 1,0 ms	☐	
	Didesnis kaip 1,0 ms ir ne didesnis kaip 1,2 ms	☐	
114 A tipo serverio kriterijus – įskiepai garso signalo apdirbimui	4 įskiepai, tarp kurių: delay, EQ, Reverb	☐	
	5 įskiepai, tarp kurių: delay, EQ, Reverb	☐	
	Ne mažiau kaip 6 įskiepai, tarp kurių: delay, EQ, Reverb	☒	EQ.pdf, h-reverb.pdf, REV+Delay.pdf, cla-2a- compressor-limiter.pdf, tune- real-time.pdf, l2- ultramaximizer.pdf
115 E tipo garso kriterijus – kolonėlės integruoto stiprintuvo tęstinio stiprinimo galingumas	Ne mažiau kaip 600 W ir mažiau kaip 800 W	☐	
	Ne mažiau kaip 800 W ir mažiau kaip 1000 W	☐	
	Ne mažiau kaip 1000 W	☒	112p_sp_en_5-0.pdf
116 E tipo garso kriterijus – kolonėlės atkuriama dažnių juosta	Ne siauriau kaip nuo 70 Hz iki 18 kHz	☐	
	Ne siauriau kaip nuo 60 Hz iki 19 kHz	☐	

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
		Ne siauriau kaip nuo 50 Hz iki 20 kHz	☒	112p_sp_en_5-0.pdf
117	E tipo garso kolonėlės peak – SPL vieno metro atstumu	Ne mažiau kaip 126 dB ir mažiau kaip 129 dB	☐	
		Ne mažiau kaip 129 dB ir mažiau kaip 132 dB	☐	
		Ne mažiau kaip 132 dB	☒	112p_sp_en_5-0.pdf
118	E tipo garso kolonėlės garso bangų sklaida ašiai simetriška	Ne mažiau kaip 60 laipsnių ir mažiau kaip 75 laipsniai	☐	
		Ne mažiau kaip 75 laipsnių ir mažiau kaip 90 aipsnių	☐	
		Ne mažiau kaip 90 laipsnių	☒	112p_sp_en_5-0.pdf
119	X tipo garso kolonėlės integruoto stiprintuvo tęstinio stiprinimo galingumas	Ne mažiau kaip 500 W ir mažiau kaip 600 W	☐	
		Ne mažiau kaip 600 W ir mažiau kaip 700 W	☐	
		Ne mažiau kaip 700 W	☒	108p_sp_en_5-0.pdf
120	X tipo garso kolonėlės atkuriamą dažnių juosta	Ne siauriau kaip nuo 80 Hz iki 18 kHz	☐	
		Ne siauriau kaip nuo 70 Hz iki 19 kHz	☐	
		Ne siauriau kaip nuo 60 Hz iki 20 kHz	☒	108p_sp_en_5-0.pdf
121	X tipo garso kolonėlės peak – SPL vieno metro atstumu	Ne mažiau kaip 121 dB ir mažiau kaip 124 dB	☐	

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
		Ne mažiau kaip 124 dB ir mažiau kaip 127 dB	☐	
		Ne mažiau kaip 127 dB	☒	108p_sp_en_5-0.pdf
122	X tipo garso kriterijus – kolonėlės garso bangų sklaida ašiai simetriška	Ne mažiau kaip 70 laipsnių ir mažiau kaip 80 laipsnių	☐	
		Ne mažiau kaip 80 laipsnių ir mažiau kaip 100 laipsnių	☐	
		Ne mažiau kaip 100 laipsnių	☒	108p_sp_en_5-0.pdf
123	Stovo kolonėlei kriterijus – saugus apkraunamas svoris (SWL)	Ne mažesnis kaip 30 kg ir mažesnis kaip 40 kg	☐	
		Ne mažesnis kaip 40 kg ir mažesnis kaip 50 kg	☐	
		Ne mažesnis kaip 50 kg	☒	K&M 21449.pdf
124	F tipo garso kriterijus – kolonėlės atkuriama dažnių juosta	Ne siauriau kaip nuo 70 Hz iki 19 kHz	☐	
		Ne siauriau kaip nuo 60 Hz iki 20 kHz	☐	
		Ne siauriau kaip nuo 50 Hz iki 21 kHz	☒	spec_for_lyd8_2017.pdf
125	F tipo garso kriterijus – kolonėlės peak SPL vieno metro atstumu	Ne mažiau kaip 103 dB ir mažiau kaip 106 dB	☐	
		Ne mažiau kaip 106 dB ir mažiau kaip 109 dB	☐	
		Ne mažiau kaip 109 dB	☒	spec_for_lyd8_2017.pdf
126	F tipo garso kriterijus – kolonėlių poros peak SPL vieno metro atstumu	Ne mažiau kaip 106 dB ir mažiau kaip 109 dB	☐	

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
	Ne mažiau kaip 109 dB ir mažiau kaip 112 dB	☐	
	Ne mažiau kaip 112 dB	☒	spec_for_lyd8_2017.pdf
127 C tipo kriterijus – distributoriaus įtampos lizdai	6 vnt. arba 7 vnt. galinėje panelėje	☐	
	8 vnt. arba 9 vnt. galinėje panelėje	☐	
	Ne mažiau kaip 10 vnt. galinėje panelėje	☒	pdf_M-10LX-E_manual.pdf, 2 psl., 3 psl.
128 C tipo kriterijus – distributoriaus tinklo triukšmų, įtampos šuolių filtravimas	Ne mažiau kaip 16 dB ribose nuo 1,5 MHz iki 200 MHz ir mažiau kaip 18 dB ribose nuo 1,5 MHz iki 200 MHz	☐	
	Ne mažiau kaip 18 dB ribose nuo 1,5 MHz iki 200 MHz ir mažiau kaip 20 dB ribose nuo 1,5 MHz iki 200 MHz	☐	
	Ne mažiau kaip 20 dB ribose nuo 1,5 MHz iki 200 MHz	☒	pdf_M-10LX-E_manual.pdf, 4 psl.
129 C tipo kriterijus – distributoriaus korpusas „Rack“ tipo 19“	1 U	☒	pdf_M-10LX-E_manual.pdf, 4 psl.
	2 U	☐	
	3 U	☐	
130 A tipo filtro kriterijus – segmentų skaičius	3 segmentai, iš kurių bent 2 segmentai yra reguliuojamo kampo	☐	
	4 segmentai, iš kurių bent 2 segmentai yra reguliuojamo kampo	☐	
	Ne mažiau kaip 5 segmentai, iš kurių bent 2 segmentai yra reguliuojamo kampo	☒	TM-AR1 _ FEATURES _ TASCAM - EU.pdf, 1 psl., 2 psl.

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
131	A tipo filtro kriterijus išmatavimai – (plotis x aukštis)	Ne mažesnis kaip 25 x 15 cm	☐	
		Ne mažesnis kaip 30 x 20 cm	☐	
		Ne mažesnis kaip 40 x 30 cm	☒	TM-AR1 _ FEATURES _ TASCAM - EU.pdf, 2 psl.
132	A tipo ausinių kriterijus atkuriami dažniai –	Ne siauriau kaip nuo 20 Hz iki 22 kHz	☐	
		Ne siauriau kaip nuo 15 Hz iki 27 kHz	☐	
		Ne siauriau kaip nuo 10 Hz iki 32 kHz	☒	DAT_DT990PRO_EN_A4.pdf
133	A tipo ausinių kriterijus jautrumas –	Ne mažiau kaip 90 dB/W/m ir mažiau kaip 93 dB/W/m	☐	
		Ne mažiau kaip 93 dB/W/m ir mažiau kaip 96 dB/W/m	☐	
		Ne mažiau kaip 96 dB/W/m	☒	DAT_DT990PRO_EN_A4.pdf
134	A tipo ausinių kriterijus didžiausia įėjimo – galia	Ne mažiau kaip 90 mW ir mažiau kaip 95 mW	☐	
		Ne mažiau kaip 95 mW ir mažiau kaip 100 mW	☐	
		Ne mažiau kaip 100 mW	☒	DAT_DT990PRO_EN_A4.pdf
135	A tipo ausinių kriterijus varža –	Ne mažiau kaip 80 Ohm ir mažiau kaip 125 Ohm	☐	
		Ne mažiau kaip 125 Ohm ir mažiau kaip 200 Ohm	☐	
		Ne mažiau kaip 200 Ohm	☒	DAT_DT990PRO_EN_A4.pdf
136	B tipo ausinių kriterijus atkuriami dažniai –	Ne siauriau kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz	☐	
		Ne siauriau kaip nuo 15 Hz iki 20 kHz	☐	

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
	Ne siauriau kaip nuo 10 Hz iki 20 kHz	☒	MDR-7506.pdf
137 B tipo ausinių kriterijus jautrumas –	Ne mažiau kaip 100 dB/W/m ir mažiau kaip 103 dB/W/m	☐	
	Ne mažiau kaip 103 dB/W/m ir mažiau kaip 106 dB/W/m	☐	
	Ne mažiau kaip 106 dB/W/m	☒	MDR-7506.pdf
138 A tipo ausinių kriterijus didžiausia įėjimo – galia	Ne mažiau kaip 200 mW ir mažiau kaip 400 mW	☐	
	Ne mažiau kaip 400 mW ir mažiau kaip 600 mW	☐	
	Ne mažiau kaip 600 mW	☒	MDR-7506.pdf
139 C tipo stiprintuvo kriterijus ausinių kanalų – skaičius	2 arba 3 kanalai	☐	
	Ne mažiau kaip 4 ir mažiau kaip 8 kanalai	☐	
	Ne mažiau kaip 8 kanalai	☒	P.O. 46 HM-800.pdf, 2 psl.
140 C tipo stiprintuvo kriterijus stereo įėjimų – skaičius	1 įėjimas 1/4" jungtimis	☐	
	Ne mažiau kaip 2 įėjimai 1/4" jungtimis	☒	P.O. 46 HM-800.pdf, 2 psl., 3 psl.
141 C tipo stiprintuvo kriterijus ausinių stereo – išėjimų skaičius balansinėmis jungtimis	Ne mažiau kaip 8 ir mažiau kaip 12	☐	
	Ne mažiau kaip 12 ir mažiau kaip 16	☐	
	Ne mažiau kaip 16	☒	P.O. 46 HM-800.pdf, 2 psl., 3 psl.
142 C tipo stiprintuvo kriterijus ausinių išėjimų – dažnių diapazonas	Ne siauriau kaip nuo 40 Hz iki 18 kHz	☐	
	Ne siauriau kaip nuo 30 Hz iki 19 kHz	☐	

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
	Ne siauriau kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz	☒	P.O. 46 HM-800.pdf, 3 psl.
143 kriterijus –	C tipo stiprintuvo galia kiekviename ausinių išėjime	Ne mažiau kaip 300 mW ir mažiau kaip 400 mW	☐
	Ne mažiau kaip 400 mW ir mažiau kaip 500 mW	☐	
	Ne mažiau kaip 500 mW	☒	P.O. 46 HM-800.pdf, 3 psl.
144 kriterijus –	I tipo mikrofono kryptingumas keičiamo tipo	3 tipų	☐
	4 tipų	☐	
	Ne mažiau kaip 5 tipų	☒	UM-900_fRS01.pdf, 2 psl.
145 kriterijus –	I tipo mikrofono jautrumas (1 kHz, esant 1 kΩ)	Ne mažiau 20 mV/Pa ir mažiau kaip 22 mV/Pa	☐
	Ne mažiau 22 mV/Pa ir mažiau kaip 24 mV/Pa	☐	
	Ne mažiau 24 mV/Pa	☒	UM-900_fRS01.pdf, 2 psl.
146 kriterijus –	I tipo mikrofono didžiausias SPL	Ne mažiau kaip 124 dB ir mažiau kaip 127 dB	☐
	Ne mažiau kaip 127 dB ir mažiau kaip 130 dB	☐	
	Ne mažiau kaip 130 dB	☒	UM-900_fRS01.pdf, 2 psl.
147 kriterijus –	I tipo mikrofono dažnių diapazonas	Ne siauriau kaip nuo 40 Hz iki 18 kHz	☐
	Ne siauriau kaip nuo 30 Hz iki 19 kHz	☐	
	Ne siauriau kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz	☒	UM-900_fRS01.pdf, 2 psl.
148 kriterijus –	J tipo mikrofono nuosavų triukšmų lygis	Ne daugiau kaip 10 dBA	☒
	Daugiau kaip 10 dBA ir ne daugiau kaip 12 dBA	☐	OC818_Specsheet.pdf, 1 psl.

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
	Daugiau kaip 12 dBA ir ne daugiau kaip 14 dBA	☐	
149 J tipo mikrofono kriterijus dažnių – diapazonas ne siauresnis	Ne siauriau kaip nuo 40 Hz iki 18 kHz	☐	
	Ne siauriau kaip nuo 30 Hz iki 19 kHz	☐	
	Ne siauriau kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz	☒	OC818_Specsheet.pdf, 1 psl.
150 J tipo mikrofono kriterijus jautrumas –	Ne mažiau kaip 9 mV/Pa ir mažiau kaip 11 mV/Pa	☐	
	Ne mažiau kaip 11 mV/Pa ir mažiau kaip 13 mV/Pa	☐	
	Ne mažiau kaip 13 mV/Pa	☒	OC818_Specsheet.pdf, 1 psl.
151 J tipo mikrofono kriterijus didžiausias SPL –	Ne mažiau kaip 139 dB ir mažiau kaip 142 dB	☐	
	Ne mažiau kaip 142 dB ir mažiau kaip 145 dB	☐	
	Ne mažiau kaip 145 dB	☒	OC818_Specsheet.pdf, 1 psl.
152 B tipo serverio kriterijus atminties – įrenginių talpa	2 vnt. po ne mažiau kaip 4TB HDD	☐	
	3 vnt. po ne mažiau kaip 4TB HDD	☐	
	Ne mažiau kaip 4 vnt. po ne mažiau kaip 4TB HDD	☒	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 1 psl.
153 B tipo serverio kriterijus CPU passmark – rodiklis	Ne mažiau kaip 11000 taškų ir mažiau kaip 12000 taškų	☐	
	Ne mažiau kaip 12000 taškų ir mažiau kaip 13000 taškų	☐	
	Ne mažiau kaip 13000 taškų	☒	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 1 psl.
154 B tipo serverio kriterijus RAM atmintis –	Ne mažiau kaip 4 GB ir mažiau kaip 6 GB	☐	

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
	Ne mažiau kaip 6 GB ir mažiau kaip 8 GB	☐	
	Ne mažiau kaip 8 GB	☒	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 1 psl.
155 kriterijus –	DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo paneles slankikliai	Ne mažiau kaip 12 ir mažiau kaip 14	☐
	Ne mažiau kaip 14 ir mažiau kaip 16	☐	
	Ne mažiau kaip 16	☒	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
156 kriterijus –	DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo panelės analoginių audio įėjimų ir išėjimų skaičius	Ne mažiau kaip 8 in ir 4 out	☐
	Ne mažiau kaip 16 in ir 8 out	☐	
	Ne mažiau kaip 32 in ir 16 out	☒	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
157 kriterijus –	DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo paneles analoginių skaitmeninių audio išėjimų skaičius	Ne mažiau kaip 2 ir mažiau kaip 4	☐
	Ne mažiau kaip 4 ir mažiau kaip 8	☐	
	Ne mažiau kaip 8	☒	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
158 kriterijus –	DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo paneles mikrofoninių įėjimų jautrumo ribos	Ne mažiau kaip 60 dB ir mažiau kaip 63 dB	☐
	Ne mažiau kaip 63 dB ir mažiau kaip 66 dB	☐	

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
		Ne mažiau kaip 66 dB	☒	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
159 kriterijus –	DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo paneles mikrofoninių įėjimų ekvivalentinių triukšmų (EIN) lygis	Ne daugiau kaip -118 dBu ir ne mažiau kaip -121 dBu	☐	
		Ne daugiau kaip -121 dBu ir ne mažiau kaip -124 dBu	☐	
		Ne daugiau kaip -124 dBu	☒	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
160 kriterijus –	DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo paneles mikrofoninių įėjimų dinaminis diapazonas	Ne mažiau kaip 105 dB ir mažiau kaip 108 dB	☐	
		Ne mažiau kaip 108 dB ir mažiau kaip 111 dB	☐	
		Ne mažiau kaip 111 dB	☒	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
161 kriterijus –	DAW komplekto darbo stoties CPU passmark rodiklis	Ne mažiau kaip 20000 ir mažiau kaip 23000	☐	
		Ne mažiau kaip 23000 ir mažiau kaip 26000	☐	
		Ne mažiau kaip 26000	☒	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
162 kriterijus –	DAW komplekto darbo stoties RAM	Ne mažiau kaip 16 GB ir mažiau kaip 24 GB	☐	
		Ne mažiau kaip 24 GB ir mažiau kaip 32 GB	☐	
		Ne mažiau kaip 32 GB	☒	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
163	DAW komplekto darbo stoties – sisteminio SSD disko talpa	Ne mažiau kaip 512 GB ir mažiau kaip 756 GB	☐	
		Ne mažiau kaip 756 GB ir mažiau kaip 1 TB	☐	
		Ne mažiau kaip 1 TB	☒	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
164	DAW komplekto darbo stoties – sisteminio SSD disko rašymo sparta	Ne mažiau kaip 500 MB/s ir mažiau kaip 750 MB/s	☐	
		Ne mažiau kaip 750 MB/s ir mažiau kaip 1 GB/s	☐	
		Ne mažiau kaip 1 GB/s	☒	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
165	DAW komplekto darbo stoties – duomenų saugojimo SSD rašymo sparta	Ne mažiau kaip 300 MB/s ir mažiau kaip 400 MB/s	☐	
		Ne mažiau kaip 400 MB/s ir mažiau kaip 500 MB/s	☐	
		Ne mažiau kaip 500 MB/s	☒	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
166	DAW komplekto darbo stoties – AoIP sąsajos audio	Ne mažiau kaip 64 x 64 ir mažiau kaip 96 x 96	☐	
		Ne mažiau kaip 96 x 96 ir mažiau kaip 128 x 128	☐	
		Ne mažiau kaip 128 x 128	☒	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
167	DAW komplekto darbo stoties – DPC latency	Ne daugiau kaip 300 mkS	☒	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
		Daugiau kaip 300 mkS ir ne daugiau kaip 350 mkS	☐	

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
	Daugiau kaip 350 mkS ir ne daugiau kaip 400 mkS	☐	
168 DAW komplekto kriterijus darbo stoties – monitorių įstrižainė	Ne mažesnė kaip 21“ ir mažesnė kaip 22“	☐	
	Ne mažesnė kaip 22“ ir mažesnė kaip 23“	☐	
	Ne mažesnė kaip 23“	☒	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
169 DAW komplekto kriterijus nepertraukiamo – maitinimo šaltinio galingumas	Ne mažiau kaip 1000 VA ir mažiau kaip 1200 VA	☐	
	Ne mažiau kaip 1200 VA ir mažiau kaip 1400 VA	☐	
	Ne mažiau kaip 1400 VA	☒	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 3 psl.
170 DAW komplekto kriterijus nepertraukiamo – maitinimo šaltinio baterijos veikimo trukmė	Ne mažiau kaip 7 minutės ir mažiau kaip 9 minutės	☐	
	Ne mažiau kaip 9 minutės ir mažiau kaip 11 minučių	☐	
	Ne mažiau kaip 11 minučių	☒	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 3 psl.
171 AW komplekto kriterijus nepertraukiamo – maitinimo šaltinio 230V jungčių kiekis	4	☐	
	5	☐	
	Ne mažiau kaip 6	☒	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 3 psl.
172 Skaitmeninės kriterijus garso sąsajos – studijos kompiuteriui audio kanalų matrica	Ne mažesnė kaip 32x32 ir mažesnė kaip 48x48	☐	

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
	Ne mažesnė kaip 48x48 ir mažesnė kaip 64x64		☐	
	Ne mažesnė kaip 64x64		☒	flyer-exbox-md.pdf, 2 psl.
173 Kabelių kriterijus apsaugos takelio – kanalų skaičius	4		☐	
	5		☐	
	Ne mažiau kaip 6		☒	Defender Nano.pdf
174 Kabelių kriterijus apsaugos takelio – didžiausia vertikali apkrova	Ne mažiau kaip 500 kg ir mažiau kaip 750 kg		☐	
	Ne mažiau kaip 750 kg ir mažiau kaip 1000 kg		☐	
	Ne mažiau kaip 1000 kg		☒	Defender Nano.pdf
175 Akustinės būgnų kriterijus sienelės sekcijų – skaičius	5 sekcijos		☒	ACUscreen s5.pdf
	6 sekcijos		☐	
	Ne mažiau kaip 7 sekcijos		☐	
176 A tipo dėžė kriterijus pagaminta iš – faneros	Ne plonesnės kaip 8 mm ir plonesnė kaip 9 mm		☐	
	Ne plonesnės kaip 9 mm ir plonesnė kaip 10 mm		☐	
	Ne plonesnės kaip 10 mm		☒	RoadCase 120.pdf
177 A tipo dėžės kriterijus vidinės pertvaros –	1 vnt.		☐	
	2 vnt.		☐	
	Ne mažiau kaip 3 vnt.		☒	RoadCase 120.pdf
178 A tipo dėžės kriterijus sulankstomos – rankenos	4 arba 5		☐	
	6 arba 7		☐	
	Ne mažiau kaip 8		☒	RoadCase 120.pdf

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
179 kriterijus –	A tipo dėžė vidiniai išmatavimai (aukštis x ilgis x gylis)	Ne mažesni kaip 500 x 1000 x 450 mm ir mažesni kaip 550 x 1050 x 500 mm	☐	
		Ne mažesni kaip 550 x 1050 x 500 mm ir mažesni kaip 600 x 1100 x 550 mm	☐	
		Ne mažesni kaip 600 x 1100 x 550 mm	☒	RoadCase 120.pdf
180 kriterijus –	B tipo dėžė skirta sudėti	5 mikrofonus	☐	
		6 mikrofonus	☐	
		Ne mažiau kaip 7 mikrofonus	☒	Gator Case.pdf
181 kriterijus –	C tipo dėžė pagaminta iš faneros	Ne plonesnės kaip 5 mm ir plonesnės kaip 6 mm	☐	
		Ne plonesnės kaip 6 mm ir plonesnės kaip 7 mm	☐	
		Ne plonesnės kaip 7 mm	☒	STS tiekėjo deklaracija.pdf, 1 psl
182 kriterijus –	C tipo dėžės skirta sudėti	Ne mažiau kaip 9 mikrofonus ir ne mažiau kaip 9 stovus mikrofonams	☐	
		Ne mažiau kaip 12 mikrofonų ir ne mažiau kaip 12 stovų mikrofonams	☐	
		Ne mažiau kaip 15 mikrofonų ir ne mažiau kaip 15 stovų mikrofonams	☒	STS tiekėjo deklaracija.pdf, 1 psl
183 kriterijus –	C tipo dėžės sulankstomos rankenos	4 arba 5	☒	STS tiekėjo deklaracija.pdf, 1 psl
		6 arba 7	☐	
		Ne mažiau kaip 8	☐	
184 kriterijus –	C tipo dėžės išoriniai išmatavimai	Ne mažesni kaip 1100 x 350 x 350 mm ir	☐	

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
(aukštis x plotis x gylis)	mažesni kaip 1300 x 400 x 400 mm		
	Ne mažesni kaip 1300 x 400 x 400 mm ir mažesni kaip 1500 x 450 x 450 mm	☐	
	Ne mažesni kaip 1500 x 450 x 450 mm	☒	STS tiekėjo deklaracija.pdf, 1 psl.
185 D tipo dėžė kriterijus pagaminta iš – faneros	Ne plonesnės kaip 8 mm ir plonesnės kaip 9 mm	☐	
	Ne plonesnės kaip 9 mm ir plonesnės kaip 10 mm	☒	Thon Multiflex Roadcase 120.pdf
	Ne plonesnės kaip 10 mm	☐	
186 D tipo dėžės kriterijus vidinės pertvaros –	1 vnt.	☐	
	2 vnt.	☐	
	Ne mažiau kaip 3 vnt.	☒	Thon Multiflex Roadcase 120.pdf
187 D tipo dėžės kriterijus sulankstomos – rankenos	4 arba 5	☐	
	6 arba 7	☐	
	Ne mažiau kaip 8	☒	Thon Multiflex Roadcase 120.pdf
D tipo dėžė vidiniai išmatavimai (aukštis x ilgis x gylis)	Ne mažesni kaip 500 x 1000 x 450 mm ir mažesni kaip 550 x 1050 x 500 mm	☐	
	Ne mažesni kaip 550 x 1050 x 500 mm ir mažesni kaip 600 x 1100 x 550 mm	☐	
	Ne mažesni kaip 600 x 1100 x 550 mm	☒	Thon Multiflex Roadcase 120.pdf
188 Tiekėjo siūlomas kriterijus reakcijos laikas – nuo pranešimo apie gedimą	Tiekėjo siūlomas reakcijos laikas, nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento, bet kokiomis	☒	STS tiekėjo deklaracija.pdf, 2 psl.

Reikalaujamas parametras		Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
	priemonėmis yra ne daugiau kaip 2 valandos		
	Tiekėjo siūlomas reakcijos laikas, nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento, bet kokiomis priemonėmis yra ne daugiau kaip 4 valandos ir daugiau kaip 2 valandos	☐	
	Tiekėjo siūlomas reakcijos laikas, nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento, bet kokiomis priemonėmis yra ne daugiau kaip 6 valandos ir daugiau kaip 4 valandos	☐	
189 kriterijus –	Tiekėjo siūlomas pakaitinio įrenginio būtino sistemai veikti pristatymo (įskaitant montavimą) laikas	☒	STS tiekėjo deklaracija.pdf, 2 psl
	Pakaitinio įrenginio būtino sistemai veikti pristatymo (įskaitant montavimą) laikas yra ne ilgesnis kaip 36 valandos ir ilgesnis kaip 24 valandos	☐	
	Pakaitinio įrenginio būtino sistemai veikti pristatymo (įskaitant montavimą) laikas yra ne ilgesnis kaip 48 valandos ir ilgesnis kaip 36 valandos	☐	

Siūlomos įrangos parametrai:

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
1.	Minimalūs reikalavimai Garso kolonėlei A tipo	-	-
	Gamintojas, modelis ¹⁰	L-Acoustics Kara II ir L-acoustics LA8	-
	Kiekis	L-Acoustics Kara II 12 vnt. ir L-acoustics LA8 2 vnt.	-
	1. Priekinio garso sistemos komplektas sudarytas iš ne mažiau kaip 2-jų juostų kolonėlių, kurių stiprinimui naudojamos kartu komplektuojamas stiprintuvų komplektas.	Priekinio garso sistemos komplektas sudarytas iš 2-jų juostų kolonėlių, kurių stiprinimui naudojamos kartu komplektuojamas stiprintuvų komplektas.	kara_ii_sp_en_1-0.pdf
	2. Naudingas priekinio garso sistemos kolonėlių atkuriamų dažnių juostos diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo 80 Hz iki 18 kHz (-10 dB).	Naudingas priekinio garso sistemos kolonėlių atkuriamų dažnių juostos diapazonas nuo 55 Hz iki 20 kHz (-10 dB).	kara_ii_sp_en_1-0.pdf
	3. Kairė ir dešinė priekinio garso kolonėlių masyvas (kiekvienas iš jų) turi užtikrinti ne siauresnę kaip 50° vertikalią ir ne siauresnę kaip 80° horizontalią garso bangų sklaidą.	Vieną masyvą sudaro 6 kolonėlės, kurių vienos vertikali garso bangų sklaida – 12°, todėl vertikali masyvo sklaida bus 6x12 = 72°. Kiekvienos iš masyvo kolonėlių garso bangų sklaidą horizontaliai reguliuojama iki 110°, todėl ir viso masyvo	kara_ii_sp_en_1-0.pdf

⁷ Kadangi reikalaujamas parametras 2 stulpelyje yra apibūdintas tiksliais duomenimis, todėl tiekėjas šiame stulpelyje pateikia konkrečius duomenis, o ne abstraktaus turinio įsipareigojimus, kad reikalavimai bus įvykdyti. Jeigu tiekėjas šiame stulpelyje nurodys pvz. „Atitinka“, tai Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas pateikė abstraktaus turinio įsipareigojimus, kad reikalavimai bus įvykdyti, ir tokį pasiūlymą atmes kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentų reikalavimo.

⁸ Reikalavimai šio stulpelio pildymui pateikiami Pirkimo dokumentų priede „Dokumentų, patvirtinančių siūlomų produktų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, pateikimo rekomendacijos“.

⁹ Jeigu šios lentelės 3 stulpelio eilutėje yra nurodomas gamintojas ir (ar) modelis, tai tos pačios eilutės 4 stulpelyje nurodomas brūkšnys „-“ arba langelis paliekamas tuščias.

¹⁰ Jeigu produkto modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
		horizontali garso bangų sklaida – 110°.	
	4. Vienos priekinio garso sistemos kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis turi būti ne mažesnis kaip 136 dB, matuojant 1 metro atstumu atviro lauko (free field) sąlygomis.	142 dB	kara_ii_sp_en_1-0.pdf
	5. Vienos salės pagrindinės įgarsinimo sistemos modulių kekės bendras svoris su jų kabinimo įranga negali viršyti 200 kg.	185,3 kg	KARA II Rigging.pdf
	6. Kiekvienas komplektuojamas sistemos stiprintuvų komplektas turi turėti skaitmeninio signalų apdirbimo (DSP) procesorių (integruotą arba išorinį).	Turi integruotą	la8_om_en.pdf. 2 psl.
	7. Stiprintuvų klasė – D, E, F arba I.	D	la8_om_en.pdf. 2 psl.
	8. Atkuriamų dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz;	20 Hz – 20 kHz, -1.5/+0 dB prie 8 Ω	la8_om_en.pdf. 2 psl.
	9. Išėjimo dinaminis diapazonas – ne mažiau kaip 102 dB (visoje atkuriamų dažnių juostoje);	107dB (20 Hz - 20 kHz, 8 Ω A-weighted)	la8_om_en.pdf. 2 psl.
	10. Stiprintuvų komplekto stiprintuvo iškraipymų (THD) mažiau kaip 1 proc.	< 0.0005% , prie 8 Ω,	la8_om_en.pdf. 2 psl.
	11. Turi ne mažiau kaip 1 skaitmeninio signalo jungtį.	Turi AES/EBU (AES3)	la8_om_en.pdf. 4 psl.
	12. Vieno kolonėlių masyvo priekinio fasado plotas yra ne didesnis kaip 2,8 m ² .	Masyvo aukštis 1,57 m, plotis – 0,75 m. Fasado plotas – 1,18 m ²	KARA II Rigging.pdf
2.	Minimalūs reikalavimai Garso kolonėlei B tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	L-acoustics SB18+ ir L- acoustics LA8	-
	Kiekis	L-acoustics SB18+ 4 vnt. ir L-acoustics LA8 1 vnt.	-
	1. Priekinio garso žemų dažnių sistemos komplektas turi būti	Priekinio garso žemų dažnių sistemos	sb18+_sp_en_1-0.pdf

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	komplektuojamas taip, kad jį sudarytų ne mažiau kaip 4, ne mažesnio kaip 18“ diametro garsiakalbiai.	komplektas 4 kolonėles, kurių vienos garsiakalbis 18“ diametro.	
	2. Priekinio garso žemų dažnių sistemos komplekto atkuriamų žemų dažnių riba turi būti ne didesnė nei 36 Hz (-10 dB).	32 Hz	sb18+_sp_en_1-0.pdf
	3. Vienos priekinio garso žemų dažnių sistemos komplekto kolonėlės didžiausias pikinis garso slėgis turi būti ne mažesnis kaip 144 dB, matuojant 1 metro atstumu pusės erdvės (half space) sąlygomis.	144 dB	sb18+_sp_en_1-0.pdf
	4. Jeigu siūloma sistema su pakabinimo galimybe, tai vieno masyvo komplekto svoris kartu su jos kabinimo įranga negali viršyti 200 kg.	131 kg	SB18 rigging.pdf
	5. Kiekvienas komplektuojamas sistemos stiprintuvų komplektas turi turėti skaitmeninio signalų apdirbimo (DSP) procesorių (integruotą arba išorinį).	Turi integruotą	la8_om_en.pdf. 2 psl.
	6. Stiprintuvų klasė – D, E, F arba I.	D	la8_om_en.pdf. 2 psl.
	7. Atkuriamų dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz;	20 Hz – 20 kHz, -1.5/+0 dB prie 8 Ω	la8_om_en.pdf. 2 psl.
	8. Išėjimo dinaminis diapazonas – ne mažiau kaip 102 dB (visoje atkuriamų dažnių juostoje);	107dB (20 Hz - 20 kHz, 8 Ω A-weighted)	la8_om_en.pdf. 2 psl.
	9. Stiprintuvų komplekto stiprintuvo iškraipymų (THD) mažiau kaip 1 proc.	< 0.0005% , prie 8 Ω,	la8_om_en.pdf. 2 psl.
	10. Turi ne mažiau kaip 1 skaitmeninę jungtį		la8_om_en.pdf. 4 psl.
	11. Vieno kolonėlių masyvo priekinio fasado plotas yra ne didesnis kaip 2,0 m2.	Masyvo aukštis 1,16 m, plotis – 0,75 m. Fasado plotas – 0,87 m²	SB18 rigging.pdf

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
3.	Minimalūs reikalavimai Garso kolonėlei C tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	L-Acoustics Syva, L- Acoustics LA4X	-
	Kiekis	SYVA x 2 vnt., LA4X x 1 vnt.	-
	1. Ne mažiau kaip 2-jų juostų kolonėlės, kurių stiprinimui naudojamas kartu komplektuojamas stiprintuvų komplektas.	2-jų juostų pasyvi kolonėlė	P.O. 3 syva_sps_en_2-0.pdf, 2 psl.
	2. Naudingas kolonėlių atkuriamų dažnių juostos diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo 120 Hz iki 18 kHz (-10 dB).	87 Hz - 20 kHz (-10 dB)	P.O. 3 syva_sps_en_2-0.pdf, 2 psl.
	3. Vienos kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis turi būti ne mažesnis kaip 120 dB, matuojant 1 metro atstumu atviro lauko (free field) sąlygomis.	137 dB	P.O. 3 syva_sps_en_2-0.pdf, 2 psl.
	4. Viena kolonėlė turi užtikrinti ne siauresnę kaip 20° vertikalią ir ne siauresnę kaip 110° horizontalią garso bangų sklaidą.	Horizontali sklaida: 140°, vertikali: 26° (+5/-21°)	P.O. 3 syva_sps_en_2-0.pdf, 2 psl.
	5. Kiekvienas komplektuojamas sistemos stiprintuvų komplektas turi turėti skaitmeninio signalų apdirbimo (DSP) procesorių (integruotą arba išorinį).	Turi integruotą	P.O 3 la4x_om_en.pdf, 2 psl.
	6. Stiprintuvų klasė – D, E, F arba I.	D	P.O 3 la4x_om_en.pdf, 2 psl.
	7. Atkuriamų dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz;	20 Hz - 20 kHz ($\pm$ 0,25 dB prie 8 Ω)	P.O 3 la4x_om_en.pdf, 2 psl.
	8. Išėjimo dinaminis diapazonas – ne mažiau kaip 102 dB (visoje atkuriamų dažnių juostoje);	110 dB (20 Hz - 20 kHz, 8 Ω A-weighted)	P.O 3 la4x_om_en.pdf, 2 psl.
	9. Stiprintuvų komplekto stiprintuvo iškraipymų (THD) mažiau kaip 1 proc.	< 0.05% , prie 8 Ω ,	P.O 3 la4x_om_en.pdf, 2 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	10. Turi ne mažiau kaip 1 skaitmeninę jungtį.	Turi AES/EBU (AES3)	P.O 3 la4x_om_en.pdf, 4 psl.
	11. Viso siūlomo kolonėlių komplekto priekinio fasado plotas yra ne didesnis kaip 1,0 m ² .	0,3668 m ² (kolonėlės fasado aukštis 1,31 m, plotis 0,14 m, iš viso 2 vnt. kolonėlių komplekte)	Syva_išmatavimai.png
4.	Minimalūs reikalavimai Stiprintuvui A tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	ART HeadTAP	-
	Kiekis	1	-
	1. Pasyvus ausinių adapteris-stiprintuvas turi turėti ne mažiau kaip 1 TRS tipo įėjimą ir 1 TRS (stereo) tipo išėjimą ausinėms.	1 TRS tipo įėjimas ir 2 TRS (stereo) tipo išėjimai ausinėms.	HeadTap_specs.pdf
	2. Pasyvus ausinių adapteris-stiprintuvas turi turėti garsumo reguliatorių ausinių išėjimui, mono jungiklį.	Turi garsumo reguliatorių ausinių išėjimui ir mono jungiklį	HeadTap_specs.pdf
	3. Pasyvaus ausinių adapterio-stiprintuvo korpusas – metalinis.	Metalinis	HeadTap_specs.pdf
5.	Minimalūs reikalavimai Išorinei garso plokštei	-	-
	Gamintojas, modelis	RME Fireface UFX+	-
	Kiekis	1	-
	1. Išorinė garso plokštė turi ne mažiau kaip 4 1/4" TRS ir ne mažiau kaip 2 XLR Mic analoginius įėjimus.	8 vnt. 1/4" TRS ir 4 vnt. XLR Mic įėjimai. Visi nurodyti įėjimai yra analoginiai.	fface_ufxplus_e.pdf, 2 psl.
	2. Išorinė garso plokštė turi ne mažiau kaip 4 1/4" TRS, ne mažiau kaip 1 XLR ir ne mažiau kaip 1 TRS stereo ausinėms analoginius išėjimus.	8 vnt. 1/4" TRS, 2 vnt. XLR ir 2 TRS stereo ausinių. Visi nurodyti išėjimai yra analoginiai.	fface_ufxplus_e.pdf, 3 psl.
	3. Išorinė garso plokštė turi turėti ne mažiau kaip 1 ADAT, ne mažiau kaip 1 AES/EBU ir ne mažiau kaip 1 MADI skaitmeninius išėjimus ir įėjimus.	Išorinė garso plokštė turi 2 ADAT, 1 AES/EBU ir 1 MADI skaitmeninius išėjimus ir įėjimus.	fface_ufxplus_e.pdf, 4 psl.
	4. Išorinė garso plokštė turi turėti ne mažiau kaip 1 MIDI įėjimą ir išėjimą.	2 x MIDI įėjimas ir išėjimas	fface_ufxplus_e.pdf, 3 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	5. Išorinė garso plokštė turi Thunderbolt arba USB 3.0 sąsają su kompiuteriu.	USB 3.0 ir Thunderbolt	fface_ufxplus_e.pdf, 1 psl.
	6. Išorinė garso plokštė turi turėti ne mažesnio kaip 105 dBA analoginių įėjimų ir išėjimų dinaminį diapazoną.	115 dBA	fface_ufxplus_e.pdf, 3 psl.
	7. Išorinė garso plokštė turi ne mažiau kaip +65 dB mikrofoninių įėjimų maksimalaus stiprinimo galimybę.	75dB	fface_ufxplus_e.pdf, 2 psl.
	8. Išorinės garso plokštės audio diskretizacijos dažniai keičiami ne siauresniame kaip nuo 48 kHz iki 96 kHz diapazone.	nuo 44.1 kHz iki 192 kHz	fface_ufxplus_e.pdf, 2 psl.
	9. Galima išorinės garso plokštės nustatymus valdyti kompiuterio pagalba Microsoft Windows operacinėje sistemoje arba lygiavertėje operacinėje sistemoje.	Galima OS X ir Windows operacinėse terpėse	fface_ufxplus_e.pdf, 1 psl.
6.	Minimalūs reikalavimai Stovui mikrofono A tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	KINSMAN MINI MICROPHONE BOOM STAND- BLACK	-
	Kiekis	1	-
	1. Reguliuojamas ne siauresnėse kaip nuo 300 mm iki 700 mm ribose.	nuo 299 iki 711 mm	Kinsman MiniBoom.pdf
	2. „Gervės“ ilgis reguliuojamas ne siauresnėse kaip nuo 500 mm iki 900 mm ribose.	nuo 483 iki 914 mm	Kinsman MiniBoom.pdf
7.	Minimalūs reikalavimai Mikrofonui A tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Sonarworks XREF 20 Mic	-
	Kiekis	1	-
	1. Nuosavų triukšmų lygis ne daugiau 32dB	24 dB	Sonarworks XREF 20 Mic.pdf
	2. Dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 20 Hz iki 18 kHz	20 Hz – 20kHz	Sonarworks XREF 20 Mic.pdf

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	3. Jautrumas (1 kHz, esant 1 kΩ) ne mažiau 10 mV/Pa	14 mV/Pa	Sonarworks XREF 20 Mic.pdf
	4. Didžiausias SPL ne mažiau kaip 128 dB	132 dB	Sonarworks XREF 20 Mic.pdf
	5. Mikrofono turi XLR tipo balansinę jungtį.	XLR 3-pin	Sonarworks XREF 20 Mic.pdf
8.	Minimalūs reikalavimai Multigysliniam kabeliui	-	-
	Gamintojas, modelis	Klotz SLW084XE15	-
	Kiekis	2	-
	1. Multigyslinio kabelio jungtys XLR tipo dėžutėje: ne mažiau kaip 4 female ir 2 male, XLR tipo kabelinės: ne mažiau kaip 4 male ir 2 female.	8 female ir 4 male jungtys komutacinėje dėžutėje ir 8 male ir 4 female kabelinės jungtys	Klotz 15 metrų.pdf
	2. Multigyslinio kabelio ilgis ne mažiau kaip 15 metrų.	15 metrų	Klotz 15 metrų.pdf
	3. Multigyslinio kabelio gyslos – ne mažiau kaip 12 balansinių individualiai ekranuotų gyslų.	12 kanalų	Klotz 15 metrų.pdf
	4. Multigyslinio kabelio komutacinė dėžutė - metalinė.	Aliuminio	Klotz 15 metrų.pdf
9.	Minimalūs reikalavimai Distributoriui A tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Botex PSA 321	-
	Kiekis	3	-
	1. Distributoriaus korpusas lakštinio plieno ir metalinis priekinis skydelis. Korpusas ir skydelis dažytas milteliniu būdu.	Distributoriaus korpusas lakštinio plieno ir metalinis priekinis skydelis. Korpusas ir skydelis dažytas milteliniu būdu.	Botex PSA 321.pdf, 3 psl.
	2. Distributoriaus maitinimo (elektros paėmimo) laidas su CEE 32A kištuku.	Distributoriaus maitinimo (elektros paėmimo) laidas su CEE 32A kištuku.	Botex PSA 321.pdf, 3 psl.
	3. Distributoriaus skirstymo išėjimai ne mažiau kaip 1 CEE 32A lizdas ir ne mažiau kaip 2 16A rozetės su apsauginiais dangteliais.	1 CEE 32A lizdas ir 6 16A rozečių su apsauginiais dangteliais.	Botex PSA 321.pdf, 3 psl.
	4. Distributoriaus apsauga – liekamosios srovės įtaisas (RCD) bei ne mažiau kaip 16A saugiklis kiekvienai rozetei.	Distributoriaus apsauga – liekamosios srovės įtaisas (RCD) bei 16A	Botex PSA 321.pdf, 3 psl., 5 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
		saugiklis kiekvienai rozetei.	
10.	Minimalūs reikalavimai Skirstytuvui A tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Cisco SG350-28P-K9	-
	Kiekis	3	-
	1. Skirstytuvo tipas - valdomas (managed)	Valdomas (managed)	sg350-28p-datasheet.pdf
	2. Skirstytuvo tinklo (LAN) jungčių greitis - ne mažiau kaip 10/100 Mbps.	Jungčių greitis 10/100/1000 Mbps + 4 x Gigabit SFP (2 combo)	sg350-28p-datasheet.pdf
	3. Palaikomi skirstytuvo tinklo standartai: a) IEEE 802.1Q, b) IEEE 802.1p	Palaikomi skirstytuvo tinklo standartai IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE, IEEE 802.3az	sg350-28p-datasheet.pdf
	4. Skirstytuvo Base T jungčių skaičius - ne mažiau kaip 8.	24 x 10Base-T/100Base- TX/1000Base-T	sg350-28p-datasheet.pdf
	5. Skirstytuvas turi palaikyti MIB funkciją.	Palaiko Management Information Base (MIB) funkciją	sg350-28p-datasheet.pdf
	6. Skirstytuvas turi Quality of Service (QoS) funkciją.	Turi Quality of Service (QoS) funkciją.	sg350-28p-datasheet.pdf
	7. Skirstytuvas turi palaikyti Multicast funkciją.	Turi Multicast funkciją	sg350-28p-datasheet.pdf
	8. Skirstytuvas turi valdymo tinklu funkciją.	Skirstytuvas turi valdymo tinklu funkciją.	sg350-28p-datasheet.pdf
11.	Minimalūs reikalavimai Skirstytuvui B tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Yamaha SWP1-8	-
	Kiekis	1	-
	1. Skirstytuvo tipas - valdomas (managed)	Valdomas (managed)	SWP1-8_data_sheet.pdf, 1 psl.
	2. Skirstytuvo tinklo (LAN) jungčių greitis - ne mažiau kaip 10/100 Mbps	1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE- T/	SWP1-8_data_sheet.pdf, 3 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	3. Skirstytuvo tinklo skirstymo pajėgumas - ne mažiau 16 Gbit/s	20 Gbit/s	SWP1-8_data_sheet.pdf, 2 psl.
	4. Skirstytuvo Base T Ethercon skirstymo jungčių skaičius - ne mažiau kaip 4.	8	SWP1-8_data_sheet.pdf, 3 psl.
	5. Skirstytuvas turi palaikyti DANTE protokolą	Palaiko DANTE protokolą	SWP1-8_data_sheet.pdf, 1 psl.
	6. Skirstytuvas turi palaikyti Multicast funkciją	Palaiko Multicast funkciją	SWP1-8_data_sheet.pdf, 2 psl.
	7. Skirstytuvas turi valdymo tinklu funkciją.	Turi valdymo tinklu funkciją (per LAN)	SWP1-8_data_sheet.pdf, 1 psl.
12.	Minimalūs reikalavimai Skirstytuvui C tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Yamaha SWP1-16MMF	-
	Kiekis	1	-
	Apibūdinti tiksliais duomenimis		
	1. Skirstytuvo tipas - valdomas (managed).	Valdomas (managed)	SWP1- 16MMF_data_sheet.pdf, 1 psl.
	2. Skirstytuvo tinklo (LAN) jungčių greitis - ne mažiau kaip 10/100 Mbps	1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE- T/	SWP1- 16MMF_data_sheet.pdf, 2 psl.
	3. Skirstytuvo tinklo skirstymo pajėgumas - ne mažiau 26 Gbit/s	36 Gbit/s	SWP1- 16MMF_data_sheet.pdf, 2 psl.
	4. Skirstytuvo Base T Ethercon skirstymo jungčių skaičius - ne mažiau kaip 8.	12	SWP1- 16MMF_data_sheet.pdf, 2 psl.
	5. Skirstytuvo Base T RJ-45 skirstymo jungčių skaičius - ne mažiau kaip 1	4	SWP1- 16MMF_data_sheet.pdf, 2 psl.
	6. Skirstytuvas turi palaikyti DANTE protokolą	Palaiko DANTE protokolą	SWP1- 16MMF_data_sheet.pdf, 1 psl.
	7. Skirstytuvas turi palaikyti Multicast funkciją	Palaiko Multicast funkciją	SWP1- 16MMF_data_sheet.pdf, 2 psl.
	8. Skirstytuvas turi valdymo tinklu funkciją.	Turi valdymo tinklu funkciją (per LAN)	SWP1- 16MMF_data_sheet.pdf, 1 psl.
13.	Minimalūs reikalavimai Skaitmeniniam garso pultui A tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	DiGiCo SD12	-
	Kiekis	1	-

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	1. Skaitmeninis garso pultas turi turėti galimybę pajungti ir valdyti vienu metu ne mažiau kaip 64 įėjimo kanalus su galimybe išplėsti iki ne mažiau kaip 88 įėjimo kanalų.	Turi galimybę pajungti ir valdyti vienu metu 72 įėjimo kanalus su galimybe išplėsti 96 įėjimo kanalų (SD12 96 Software upgrade).	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl., 3 psl.
	2. Skaitmeninis garso pultas turi turėti ne mažiau kaip 22 šliaužiklius valdymui, kurių ilgis ne mažesnis kaip 100 mm.	Turi 26 šliaužiklius valdymui, kurių ilgis 100 mm.	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
	3. Skaitmeninis garso pultas turi būti suprogramuotas taip, kad judinant šliaužikus vykėtų automatinis įrašymas (<i>angl. with touch-sensitive faders writing automation can start as soon as you touch the fader and stop the moment you release it</i>)	Visi šliaužikai – „touch sensitive“, motorizuoti – užtikrina automatinį įrašymą juos judinant	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
	4. Skaitmeninis garso pultas turi turėti ne mažiau kaip 1 lietimui jautrų ekraną.	2 x 15” LCD lietimui jautrūs ekranai	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
	5. Skaitmeninis garso pultas turi turėti ne mažiau kaip 32 magistrales (Aux ir (ar) Sub-Group) su galimybe išplėsti iki ne mažiau kaip 44 magistralių (Aux ir (ar) Sub-Group).	36 magistralės (Aux ir (ar) Sub-Group) su galimybe išplėsti iki 48 magistralių (Aux ir (ar) Sub-Group).	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl., 3 psl.
	6. Skaitmeninis garso pultas turi turėti ne mažiau kaip dvi valdomas grupes, po ne mažiau kaip 11 šliaužikų.	Skaitmeninis garso pultas turi 26 šliaužikus, kuriuos galima padalinti į dvi valdomas grupes, po 12 šliaužikų ir 2 „master“ šliaužikus	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 3 psl.
	7. Skaitmeninis garso pultas turi turėti ne mažiau kaip 8 nepriklausomus FX procesorius kiekvienam kanalui.	Turi 12 nepriklausomų stereo FX procesorių kiekvienam kanalui	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
	8. Skaitmeninis garso pultas turi turėti ne mažiau kaip 20 multijuosčių kompresorių.	Skaitmeninis garso pultas turi multijuosčių kompresorių kiekvienam kanalui ir Bus'ui. Iš viso – 108.	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
	9. Skaitmeninis garso pultas turi turėti ne mažiau kaip 20 dinaminį ekvalaizerių.	Skaitmeninis garso pultas turi dinaminį ekvalaizerį kiekvienam	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
		kanalui ir Bus'ui. Iš viso – 108.	
	10. Skaitmeninis garso pultas turi turėti ne mažiau kaip 8 grafinių ekvalaizerių.	Skaitmeninis garso pultas turi 16-a 32-jų dažniųjų juostų grafinių ekvalaizerių (GEQ)	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
	11. Skaitmeninio garso pulto diskretizavimo dažnis veikiantis dviem režimais: 48 kHz ir 96 kHz.	Skaitmeninio garso pulto diskretizavimo dažnis veikiantis dviem režimais: 48 kHz ir 96 kHz.	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 3 psl.
	12. Skaitmeninis garso pultas turi turėti galimybę būti jungiamas į optinį A/V sistemų tinklą.	Skaitmeninis pultas jungiamas į optinį A/V sistemų tinklą Optocore standarto jungtimi	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
14.	Minimalūs reikalavimai Skaitmeniniam garso pulto išplėtimo blokui	-	-
	Gamintojas, modelis	DiGiCo SD-Rack	-
	Kiekis	2	-
	1. Skaitmeninio garso pulto technologija - modulinė	Skaitmeninio garso pulto technologija - modulinė	DiGiCo-SD-Rack-Data-Sheet- web.pdf, 1 psl.
	2. Skaitmeninio garso pulto išplėtimo bloko analoginiai įėjimai ir išėjimai – ne mažiau kaip 28.	Skaitmeninio garso pulto išplėtimo bloko analoginiai įėjimai ir išėjimai – po 56.	DiGiCo-SD-Rack-Data-Sheet- web.pdf, 1 psl.
	3. Skaitmeninio garso pulto išplėtimo blokas komplektuojamas su ne mažiau kaip 50 m Ethercon kabelio rite.	Komplektuojamas su 50 m Ethercon kabelio rite.	STS tiekėjo deklaracija.pdf, 1 psl.
15.	Minimalūs reikalavimai Skaitmeniniam garso pultui B tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	DiGiCo SD12	-
	Kiekis	1	-
	1. Skaitmeninis garso pultas turi galimybę pajungti ir valdyti vienu metu ne mažiau kaip 64 įėjimo kanalus su galimybe išplėsti iki ne mažiau kaip 88 įėjimo kanalų.	Turi galimybę pajungti ir valdyti vienu metu 72 įėjimo kanalus su galimybe išplėsti 96 įėjimo kanalų (SD12 96 Software upgrade).	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl., 3 psl.
	2. Skaitmeninis garso pultas turi turėti ne mažiau kaip 22 šliaužiklius valdymui, kurių ilgis ne mažesnis kaip 100 mm.	Turi 26 šliaužiklius valdymui, kurių ilgis 100 mm.	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	3. Skaitmeninis garso pultas turi būti suprogramuotas taip, kad judinant šliaužikus vykėtų automatinis įrašymas (<i>angl. with touch-sensitive faders writing automation can start as soon as you touch the fader and stop the moment you release it</i>)	Visi šliaužikai – „touch sensitive“, motorizuoti – užtikrina automatinį įrašymą juos judinant	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
	4. Skaitmeninis garso pultas turi turėti ne mažiau kaip 1 lietimui jautrų ekraną	2 x 15” LCD lietimui jautrūs ekranai	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
	5. Skaitmeninis garso pultas turi ne mažiau kaip 32 magistralės (Aux ir (ar) Sub-Group) su galimybe išplėsti iki ne mažiau kaip 44 magistralių (Aux ir (ar) Sub-Group).	36 magistralės (Aux ir (ar) Sub-Group) su galimybe išplėsti iki 48 magistralių (Aux ir (ar) Sub-Group).	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl., 3 psl.
	6. Skaitmeninis garso pultas turi ne mažiau kaip dvi valdomas grupes, po ne mažiau kaip 11 šliaužikų.	Skaitmeninis garso pultas turi 26 šliaužikus, kuriuos galima padalinti į dvi valdomas grupes, po 12 šliaužikų ir 2 „master“ šliaužikus	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 3 psl.
	7. Skaitmeninis garso pultas turi turėti ne mažiau kaip 8 nepriklausomus FX procesorius kiekvienam kanalui	Turi 12 nepriklausomų stereo FX procesorių kiekvienam kanalui	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
	8. Skaitmeninis garso pultas turi turėti ne mažiau kaip 20 multijuosčių kompresorių	Skaitmeninis garso pultas turi multijuosčių kompresorių kiekvienam kanalui ir Bus'ui. Iš viso – 108.	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
	9. Skaitmeninis garso pultas turi turėti ne mažiau kaip 20 dinaminį ekvalaizerių	Skaitmeninis garso pultas turi dinaminį ekvalaizerį kiekvienam kanalui ir Bus'ui. Iš viso – 108.	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
	10. Skaitmeninis garso pultas turi turėti ne mažiau kaip 8 grafinių ekvalaizerių	Skaitmeninis garso pultas turi 16-a 32-jų dažnių juostų grafinių ekvalaizerių (GEQ)	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
	11. Skaitmeninio garso pulto diskretizavimo dažnis veikiantis dviem režimais: 48 kHz ir 96 kHz.	Skaitmeninio garso pulto diskretizavimo dažnis veikiantis dviem	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 3 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
		rėžimais: 48 kHz ir 96 kHz.	
	12. Skaitmeninis garso pultas turi galimybę būti jungiamas į optinį A/V sistemų tinklą.	Skaitmeninis pultas jungiamas į optinį A/V sistemų tinklą Optocore standarto jungtimi	DiGiCo-SD12-Data-Sheet.pdf, 2 psl.
16.	Minimalūs reikalavimai Įrašų grotuvui	-	-
	Gamintojas, modelis	Tascam SS-R250N	-
	Kiekis	1	-
	1. Įrašų grotuvas atkuria ir įrašo audio turinį naudodamas USB arba SD formato laikmenas.	Įrašų grotuvas atkuria ir įrašo audio turinį naudodamas USB ir SD formato laikmenas.	SS-R250N.pdf, 2 psl.
	2. Įrašų grotuvas palaiko ne žemesnius kaip 44,1 kHz, 192 kbps MP3 ir 44,1 kHz, 16 bit WAV audio bylų formatus.	MP3: 44.1/48kHz, 64/128/192/256/320kbps WAV: 44.1/48/96 kHz, 16/24-bit	SS-R250N.pdf, 2 psl.
	3. Įrašų grotuvo audio sąsajos (įėjimai ir išėjimai) – analoginės: stereo XLR jungtimis; skaitmeninės: XLR jungtimis AoIP: suderinamas su AES67.	Įrašų grotuvo audio sąsajos (įėjimai ir išėjimai) – analoginės: stereo XLR jungtimis; skaitmeninės: XLR jungtimis AoIP: suderinamas su AES67.	SS-R250N.pdf, 2 psl.
	4. Įrašų grotuvas turi nuotolinio valdymo galimybę prijungus išorinę valdymo panelę arba kompiuteriniu tinklu (Ethernet sąsaja).	Įrašų grotuvas turi nuotolinio valdymo galimybę prijungus išorinę valdymo panelę (RS232 jungtimis) ir kompiuteriniu tinklu (Ethernet sąsaja).	SS-R250N.pdf, 3 psl.
17.	Minimalūs reikalavimai Mikrofonui B tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	DPA KIT-4099-DC-4C	-
	Kiekis	1	-
	1. Komplektą sudaro ne mažiau kaip: 4 mikrofoni instrumentams, 4 microdot adapteriai, 1 laikiklis bosui, 1 laikiklis saksofonui, 1 laikiklis gitarai, 1 laikiklis universalus, 2 laikikliai violončelei, 4 laikikliai smuikui, jungiamieji	Komplektą sudaro: 4 mikrofoni instrumentams, 4 microdot adapteriai, 1 laikiklis bosui, 1 laikiklis saksofonui, 1 laikiklis gitarai, 1 laikiklis universalus, 2 laikikliai violončelei, 4 laikikliai	DPA KIT-4099-DC-4C.pdf

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	kabeliai mikrofonams, 1 mikrofonų saugojimo dėžė.	smuikui, jungiamieji kabeliai mikrofonams, 1 mikrofonų saugojimo dėžė.	
	2. Mikrofonų tipas – kondensatorinis	Mikrofonų tipas – kondensatorinis	dvote-4099 Instrument Mic.pdf, 2 psl.
	3. Mikrofonų kryptingumas – kardioidė arba superkardioidė	Superkardioidė	dvote-4099 Instrument Mic.pdf, 2 psl.
	4. Mikrofonų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 60 Hz iki 18 kHz	Nuo 20 Hz iki 20 kHz	dvote-4099 Instrument Mic.pdf, 2 psl.
	5. Mikrofonų dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 104 dB	108 dB	dvote-4099 Instrument Mic.pdf, 2 psl.
	6. Mikrofonų jautrumas ne mažiau kaip 4mV/Pa	6 mV/Pa	dvote-4099 Instrument Mic.pdf, 2 psl.
	7. Mikrofonų didžiausias SPL ne mažiau kaip 138 dB	142 dB	dvote-4099 Instrument Mic.pdf, 2 psl.
18.	Minimalūs reikalavimai Stovui mikrofono B tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	K&M 25600-300-55 - black	-
	Kiekis	16	-
	1. Mikrofono stovas trikojis, kojos atlenkiamos.	Mikrofono stovas trikojis, kojos atlenkiamos.	25600-300-55.pdf
	2. Mikrofono stovo aukštis reguliuojamas ne siauriau kaip nuo 1100 mm iki 1500 mm ribose	Mikrofono stovo aukštis reguliuojamas 970 mm – 1640 mm ribose	25600-300-55.pdf
	3. Mikrofono stovo gervės ilgis reguliuojamas ne siauriau kaip nuo 600 mm iki 900 mm ribose	Mikrofono stovo gervės ilgis reguliuojamas 600 mm – 955 mm ribose	25600-300-55.pdf
	4. Mikrofono stovo spalva - juoda.	Juoda	25600-300-55.pdf
19.	Minimalūs reikalavimai Stovui mikrofono C tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	K&M 21430-500-55 - black	-
	Kiekis	2	-
	1. Gervės atsvaro svoris ne lengvesniu kaip 2 kg	Gervės atsvaro svoris 3 kg	21430-500-55.pdf

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	2. Mikrofono stovo aukštis reguliuojamas ne siauriau kaip nuo 1400 mm iki 2050 mm ribose	Mikrofono stovo aukštis reguliuojamas 1340 mm – 2210 mm ribose	21430-500-55.pdf
	3. Mikrofono stovo gervės ilgis reguliuojamas ne siauriau kaip nuo 1150 mm iki 1950 mm ribose	Mikrofono stovo gervės ilgis reguliuojamas 1070 mm – 1970 mm ribose	21430-500-55.pdf
	4. Mikrofono stovo spalva - juoda.	Juoda	21430-500-55.pdf
20.	Minimalūs reikalavimai Stovui mikrofono D tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	K&M 26250-300-55	-
	Kiekis	4	-
	1. Mikrofono stovo aukštis reguliuojamas viena ranka ne siauriau kaip nuo 1100 mm iki 1700 mm ribose.	Mikrofono stovo aukštis reguliuojamas viena ranka 1055 mm – 1750 mm ribose.	26250-300-55.pdf
	2. Mikrofono stovo mikrofono laikiklio tvirtinimas su sriegine jungtimi ir guminiu žiedu smūginio garso slopinimui	Mikrofono stovo mikrofono laikiklio tvirtinimas su sriegine jungtimi ir guminiu žiedu smūginio garso slopinimui	26250-300-55.pdf
	3. Mikrofono stovo spalva - juoda.	Juoda	26250-300-55.pdf
21.	Minimalūs reikalavimai Stalčiui A tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Thon Rackschublade 3HE Lock	-
	Kiekis	2	-
	1. Stalčiaus plotis - 19", skirtas montuoti į "rack" tipo spintą.	Stalčiaus plotis - 19", skirtas montuoti į "rack" tipo spintą.	Thon Rackschublade 3HE Lock.pdf
	2. Stalčiaus aukštis - ne mažiau 3U.	Stalčiaus aukštis - 3U.	Thon Rackschublade 3HE Lock.pdf
	3. Stalčiaus gylis - ne mažiau 35 cm.	Stalčiaus gylis – 37,4 cm.	Thon Rackschublade 3HE Lock.pdf
	4. Stalčiaus - rakinamas raktu.	Stalčiaus - rakinamas raktu.	Thon Rackschublade 3HE Lock.pdf
	5. Stalčiaus spalva – juoda.	Stalčiaus spalva – juoda.	Thon Rackschublade 3HE Lock.pdf
22.	Minimalūs reikalavimai Stiprintuvui B tipo	-	-

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	Gamintojas, modelis	MACKIE MDB-1A	-
	Kiekis	2	-
	1. Stiprintuvo įėjimo varža ne mažiau kaip 250 kOhm	330 kOhm	MDB-1A.pdf, 2 psl.
	2. Stiprintuvo išėjimo varža ne didesnė kaip 180 Ohm	150 Ohm	MDB-1A.pdf, 2 psl.
	3. Stiprintuvo dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 124 dB	130 dB	MDB-1A.pdf, 2 psl.
	4. Stiprintuvo dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 40 Hz iki 18 kHz,	nuo 20 Hz iki 20 kHz	MDB-1A.pdf, 2 psl.
	5. Stiprintuvo netiesinių iškraipymų koeficientas ne daugiau kaip 0,1%	0,02%	MDB-1A.pdf, 2 psl.
	6. Stiprintuvas turi turėti žemės atjungimo funkciją, -20 dB daliklį.	Stiprintuvas turi žemės atjungimo funkciją, -20 dB daliklį.	MDB-1A.pdf, 2 psl.
	7. Stiprintuvo jungtys: ne mažiau kaip a) Įėjimo: 1/4" TS tipo, b) Thru: 1/4" TS tipo, c) Išėjimo: XLR balansinė.	Stiprintuvo jungtys: Įėjimo: 1/4" TS tipo; Thru: 1/4" TS tipo, Išėjimo: XLR balansinė.	MDB-1A.pdf, 2 psl.
	8. Stiprintuvo maitinimo šaltinis - fantominis, 48V.	Stiprintuvo maitinimo šaltinis - fantominis, 48V.	MDB-1A.pdf, 2 psl.
	9. Stiprintuvo korpusas metalinis.	Plienas	MDB-1A.pdf, 2 psl.
23.	Minimalūs reikalavimai Spintai įrangos	-	-
	Gamintojas, modelis	TOTEN A2.6632.700	-
	Kiekis	2	-
	1. Įrangos spintos aukštis - ne mažiau kaip 32U	Įrangos spintos aukštis - 32U	19_ pastatomos spintos aprašymas.pdf
	2. Įrangos spintos konstrukcija metalinė.	Įrangos spintos konstrukcija metalinė (plienas).	19_ pastatomos spintos aprašymas.pdf
	3. Įrangos spinta su stiklinėmis rakinamomis durimis.	Įrangos spinta su stiklinėmis rakinamomis durimis.	19_ pastatomos spintos aprašymas.pdf
	4. Įrangos spintoje turi būti dvi poros vertikaliai slankiojančių tvirtinimo rėmų leidžiančių joje montuoti 19" pločio įrangą.	Įrangos spintoje yra dvi poros vertikaliai slankiojančių tvirtinimo rėmų leidžiančių joje	19_ pastatomos spintos aprašymas.pdf

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
		montuoti 19" pločio įrangą.	
24.	Minimalūs reikalavimai Mikrofonui C tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Neumann KMS 105	-
	Kiekis	1	-
	1. Mikrofono tipas – kondensatorinis	Kondensatorinis	KMS 105.pdf, 1 psl.
	2. Mikrofono nuosavų triukšmų lygis ne daugiau 22 dBA	18 dB-A	KMS 105.pdf, 2 psl.
	3. Mikrofono kryptingumas – kardioidė arba superkardioidė	Superkardioidė	KMS 105.pdf, 2 psl.
	4. Mikrofono dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 60 Hz iki 18 kHz	20 Hz – 20 kHz	KMS 105.pdf, 2 psl.
	5. Mikrofono maitinimo šaltinis - fantominis, 48V	48V	KMS 105.pdf, 2 psl.
	6. Mikrofono jautrumas ne mažiau kaip 4mV/Pa	4,5 mV/Pa	KMS 105.pdf, 2 psl.
	7. Mikrofono didžiausias SPL ne mažiau kaip 144 dB	150 dB	KMS 105.pdf, 2 psl.
25.	Minimalūs reikalavimai Mikrofonui D tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Neumann KM 184 Stereo set	-
	Kiekis	1	-
	1. Mikrofono tipas – kondensatorinis	Kondensatorinis	Neumann KM 184 Stereo set.pdf, 2 psl.
	2. Mikrofono nuosavų triukšmų lygis ne daugiau 20 dBA	13 dB-A	Neumann KM 184 Stereo set.pdf, 2 psl.
	3. Mikrofono kryptingumas – kardioidė arba superkardioidė	Kardioidė	Neumann KM 184 Stereo set.pdf, 2 psl.
	4. Mikrofono dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 60 Hz iki 18 kHz	nuo 20 Hz iki 20 kHz	Neumann KM 184 Stereo set.pdf, 2 psl.
	5. Mikrofono maitinimo šaltinis - fantominis, 48V	48V, Phantom	Neumann KM 184 Stereo set.pdf, 2 psl.
	6. Mikrofono jautrumas ne mažiau kaip 10mV/Pa	15 mV/Pa	Neumann KM 184 Stereo set.pdf, 2 psl.
	7. Mikrofono didžiausias SPL ne mažiau kaip 125dB	138 dB	Neumann KM 184 Stereo set.pdf, 2 psl.
26.	Minimalūs reikalavimai Įleidžiamai grindų dėžutei	-	-

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	Gamintojas, modelis	WinWood Floorbox 20x20	-
	Kiekis	2	-
	1. Įleidžiama grindų dėžutė turi ne mažiau kaip du modulius: 1 modulis su nemažiau kaip 1 vnt. 230V „Shucko“ tipo jungtimi, 1 modulis su nemažiau kaip 4 vnt. XLR tipo jungtimis (2 Male ir 2 Female)	Pirmas modulis su 3 vnt. 230V „Shucko“ tipo jungtimi; antras modulis su 8 vnt. XLR tipo jungtimis (4 Male ir 4 Female)	WinWood floorbox.pdf
	2. Dėžutės aukštis ne daugiau kaip 180 mm.	171 mm	WinWood floorbox.pdf
27.	Minimalūs reikalavimai Interneto maršrutizatoriui	-	-
	Gamintojas, modelis	Swissonic Professional Router 2 ir Nowsonic Stage Antenna Set 5,8 GHZ	-
	Kiekis	1	-
	1. Interneto maršrutizatoriaus komplektą sudaro ne mažiau kaip vienas bevielio tinklo maršrutizatorius ir vienas dviejų antenų komplektas	Interneto maršrutizatoriaus komplektą sudaro vienas bevielio tinklo maršrutizatorius ir vienas dviejų antenų komplektas	Swissonic Router.pdf, Nowsonic Stage Antenna Set 5,8 GHZ.pdf
	2. Interneto maršrutizatoriaus komplekto maršrutizatorius turi 2,4 GHz ir 5 GHz dažnių pasirinkimo galimybę	Interneto maršrutizatoriaus komplekto maršrutizatorius turi 2,4 GHz ir 5 GHz dažnių pasirinkimo galimybę	Swissonic Router.pdf, 2 psl., 4 psl.
	3. Interneto maršrutizatoriaus komplekto maršrutizatorius turi antenų nuėmimo galimybę	Interneto maršrutizatoriaus komplekto maršrutizatorius turi antenų nuėmimo galimybę	Swissonic Router.pdf, 2 psl.
	4. Interneto maršrutizatoriaus komplekto maršrutizatorius turi ne mažiau kaip 1 WAN prievadą	Interneto maršrutizatoriaus komplekto maršrutizatorius turi 1 WAN prievadą	Swissonic Router.pdf, 2 psl.
	5. Interneto maršrutizatoriaus komplekto maršrutizatorius turi	Interneto maršrutizatoriaus	Swissonic Router.pdf, 2 psl., 3 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	ne mažiau kaip 2 LAN prievadus iš kurių bent vienas priekinėje panelėje Ethercon jungtimi.	komplekto maršrutizatorius turi 4 LAN prievadus iš kurių 2 priekinėje panelėje Ethercon jungtimis.	
	6. Interneto maršrutizatoriaus komplekto maršrutizatorius turi palaikyti Diversity technologiją	Palaiko Diversity technologiją	Swissonic Router.pdf, 2 psl.
	7. Interneto maršrutizatoriaus komplekto maršrutizatorius turi užtikrinti ne mažesnę kaip 300 Mbps (2,4 GHz) ir 800 Mbps (5 GHz) duomenų perdavimo sparta bevieliu tinklu	Interneto maršrutizatoriaus komplekto maršrutizatorius užtikrina 300 Mbps (2,4 GHz) ir 867 Mbps (5 GHz) duomenų perdavimo sparta bevieliu tinklu	Swissonic Router.pdf, 4 psl.
	8. Interneto maršrutizatoriaus komplekto antenos stiprinimas (gain) - ne mažiau kaip 6 dBi	Interneto maršrutizatoriaus komplekto antenos stiprinimas (gain) 10 dBi	Nowsonic Stage Antenna Set 5,8 GHZ.pdf
	9. Interneto maršrutizatoriaus komplekto antenos laido ilgis ne trumpesnis kaip 6 metrai.	Interneto maršrutizatoriaus komplekto antenos laido ilgis 6 metrai.	Nowsonic Stage Antenna Set 5,8 GHZ.pdf
28.	Minimalūs reikalavimai Planšetiniui kompiuteriui	-	-
	Gamintojas, modelis	Apple iPad Pro 12.9 Wi-Fi 256GB Silver	-
	Kiekis	1	-
	1. Planšetinio kompiuterio ekrano įstrižainė - ne mažesnė kaip 7"	12,9"	Ipad Pro.pdf
	2. Planšetinio kompiuterio procesoriaus dažnis - ne mažesnis kaip 1,5 GHz	2,5 GHz	Ipad Pro.pdf
	3. Planšetinio kompiuterio procesoriaus branduolių skaičius - ne mažiau 4	8	Ipad Pro.pdf
	4. Planšetinio kompiuterio atminties talpa - ne mažiau 32 GB	256	Ipad Pro.pdf
	5. Planšetinis kompiuteris turi galimybę jungtis prie bevielio tinklo	Turi	Ipad Pro.pdf

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
29.	Minimalūs reikalavimai Mikrofonui E tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	RODE NT5-MP (suderinta pora)	-
	Kiekis	1	-
	1. Mikrofono tipas – kondensatorinis	Mikrofono tipas – kondensatorinis	nt5_datasheet.pdf, 2 psl.
	2. Mikrofono nuosavų triukšmų lygis ne daugiau 20 dBA	Mikrofono nuosavų triukšmų lygis ne daugiau kaip 16 dBA	nt5_datasheet.pdf, 3 psl.
	3. Mikrofono kryptingumas – kardioidė arba superkardioidė	Kardioidė	nt5_datasheet.pdf, 3 psl.
	4. Mikrofono dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 40 Hz iki 18 kHz	nuo 20 Hz iki 20 kHz	nt5_datasheet.pdf, 3 psl.
	5. Mikrofono maitinimo šaltinis - fantominis, 48V	Fantominis, 48V	nt5_datasheet.pdf, 3 psl.
	6. Mikrofono jautrumas ne mažiau kaip 10mV/Pa	12mV/Pa	nt5_datasheet.pdf, 3 psl.
	7. Mikrofono didžiausias SPL ne mažiau kaip 134 dB	143 dB	nt5_datasheet.pdf, 3 psl.
30.	Minimalūs reikalavimai Mikrofonui F tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Shure ULXD2/SM58 + Shure ULXD4QE	-
	Kiekis	Shure ULXD2/SM58 x 6 vnt. + Shure ULXD4QE x 2 vnt.	-
	1. Mikrofono kapsulės tipas - dinaminė	Dinaminė	RPW112 (SM58) capsule.pdf
	2. Mikrofono kapsulės kryptingumas – kardioidė	Kardioidė	RPW112 (SM58) capsule.pdf
	3. Mikrofono kapsulės dažnių diapazonas ne siauriau kaip nuo 70 Hz iki 13 kHz	nuo 50 Hz iki 15 kHz	RPW112 (SM58) capsule.pdf
	4. Mikrofono kapsulės jautrumas – ne mažiau 1,6 mv/Pa	1,85mV/Pa	RPW112 (SM58) capsule.pdf
	5. Mikrofono siųstuvas visiškai suderinamas su mikrofono kapsule	Mikrofono siųstuvas visiškai suderinamas su mikrofono kapsule	ulx-d-specsheet.pdf, 3 psl.
	6. Mikrofono siųstuvo belaidis perdavimas – skaitmeninis UHF	Mikrofono siųstuvo belaidis perdavimas – skaitmeninis UHF	ulx-d-specsheet.pdf, 1 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	7. Mikrofono siųstuvo gamintojo deklaruojamas darbinis atstumas ne mažiau 80 metrų	Mikrofono siųstuvo gamintojo deklaruojamas darbinis atstumas iki 100 metrų	ulx-d-specsheet.pdf, 3 psl.
	8. Mikrofono siųstuvo gamintojo deklaruojamas darbo laikas su naujais (arba pilnai įkrautais) elementais ne mažiau 6 val.	Mikrofono siųstuvo gamintojo deklaruojamas darbo laikas su naujais elementais 8 val., pilnai įkrautais Shure SB900A elementais iki 9 val.	ulx-d-specsheet.pdf, 3 psl.
	9. Mikrofono siųstuvo garso signalo reguliavimas – ne siauriau kaip nuo 0 dB iki 15 dB (ne didesniu kaip 3 dB žingsniu).	Mikrofono siųstuvo garso signalo reguliavimas – nuo 0 dB iki 21 dB (3 dB žingsniu).	ulx-d-specsheet.pdf, 3 psl.
	10. Mikrofono imtuvas ne mažiau kaip 2 kanalų.	Mikrofono imtuvas 4 kanalų (Quad Channel)	ulx-d-specsheet.pdf, 2 psl.
	11. Mikrofono imtuvas turi būti to paties gamintojo kaip ir siųstuvas su kapsule.	To paties gamintojo - Shure	ulx-d-specsheet.pdf
	12. Mikrofono komplekto imtuvai užtikrinti ne mažiau kaip 8 kanalų priėmimą.	2 x 4 kanalų imtuvai – iš viso 8 kanalai.	ulx-d-specsheet.pdf, 2 psl.
31.	Minimalūs reikalavimai Mikrofonui G tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Sennheiser Drumset 900 komplektas	-
	Kiekis	1	-
	1. Mikrofono komplektą sudaro ne mažiau kaip: 1 mikrofonas bosui, 4 mikrofonai tomams, 1 mikrofonas būgneliui su stygomis (snare drum), 2 viršgalviniai (overhead) mikrofonai, 1 mikrofonų saugojimo dėžė.	Mikrofono komplektą sudaro ne mažiau kaip: 1 mikrofonas bosui, 4 mikrofonai tomams, 1 mikrofonas būgneliui su stygomis (snare drum), 2 viršgalviniai (overhead) mikrofonai, 1 mikrofonų saugojimo dėžė.	Drumset 900.pdf
	2. Mikrofono komplekto mikrofono bosui tipas - dinaminis	Dinaminis	e 902 Product Specification EN.pdf
	3. Mikrofono komplekto mikrofono bosui kryptingumas – kardioidė	Kardioidė	e 902 Product Specification EN.pdf

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)^{8 9}
1	2	3	4
	4. Mikrofono komplekto mikrofono bosui dažnių diapazonas – ne siauriau kaip nuo 40 Hz iki 16 kHz	nuo 20 Hz iki 18 kHz	e 902 Product Specification EN.pdf
	5. Mikrofono komplekto mikrofono bosui jautrumas (prie 60Hz) ne mažiau kaip 0,2 mV/Pa	jautrumas (prie 60Hz) 0,6 mV/Pa	e 902 Product Specification EN.pdf
	6. Mikrofono komplekto mikrofono tomams tipas - dinaminis	Dinaminis	e 904 Product Specification EN.pdf
	7. Mikrofono komplekto mikrofono tomams kryptingumas – kardioidė	Kardioidė	e 904 Product Specification EN.pdf
	8. Mikrofono komplekto mikrofono tomams dažnių diapazonas – ne siauriau kaip nuo 60 Hz iki 16 kHz	nuo 40 Hz iki 18 kHz	e 904 Product Specification EN.pdf
	9. Mikrofono komplekto mikrofono tomams jautrumas (prie 1 kHz) ne mažiau kaip 1,6 mV/Pa	jautrumas (prie 1 kHz) 2 mV/Pa	e 904 Product Specification EN.pdf
	10. Mikrofono komplekto mikrofono būgneliui su stygomis (snare drum) tipas - dinaminis	Dinaminis	e 906 Product Specification EN.pdf
	11. Mikrofono komplekto mikrofono būgneliui su stygomis (snare drum) kryptingumas – superkardioidė	Superkardioidė	e 906 Product Specification EN.pdf
	12. Mikrofono komplekto mikrofono būgneliui su stygomis (snare drum) dažnių diapazonas – ne siauriau kaip nuo 60 Hz iki 16 kHz	nuo 40 Hz iki 18 kHz	e 906 Product Specification EN.pdf
	13. Mikrofono komplekto mikrofono būgneliui su stygomis (snare drum) jautrumas (prie 1 kHz) ne mažiau kaip 1,1 mV/Pa	jautrumas (prie 1 kHz) ne mažiau kaip 2,2 mV/Pa	e 906 Product Specification EN.pdf
	14. Mikrofono komplekto viršgalvinio (overhead) mikrofono tipas - kondensatorinis	Kondensatorinis	e 914 Product Specification EN.pdf

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	15. Mikrofono komplekto viršgalvinio (overhead) mikrofono kryptingumas – kardioidė	Kardioidė	e 914 Product Specification EN.pdf
	16. Mikrofono komplekto viršgalvinio (overhead) mikrofono dažnių diapazonas – ne siauriau kaip nuo 60 Hz iki 16 kHz	nuo 20 Hz iki 20 kHz	e 914 Product Specification EN.pdf
	17. Mikrofono komplekto viršgalvinio (overhead) mikrofono jautrumas (prie 1 kHz) ne mažiau kaip 5 mV/Pa	7 mV/Pa	e 914 Product Specification EN.pdf
32.	Minimalūs reikalavimai „In Ear“ tipo ausinėms	-	-
	Gamintojas, modelis	Shure SE425 + Shure + P10R+ + Shure P10T	-
	Kiekis	2 kompl.	-
	1. Monitoriaus komplektą sudaro „In Ear“ monitorinės ausinės, imtuvas ir siųstuvas.	Monitoriaus komplektą sudaro „In Ear“ monitorinės ausinės, imtuvas ir siųstuvas.	SE425_brochures_en-US.pdf, PSM1000_Spec_Sheet.pdf
	2. „In Ear“ monitorinių ausinių atkuriamas dažnis – ne siauriau kaip nuo 40 Hz iki 17 kHz	nuo 20 Hz iki 19 kHz	SE425_brochures_en-US.pdf, 2 psl.
	3. „In Ear“ monitorinių ausinių jautrumas (prie 1 kHz) – ne mažiau kaip 105 dB SPL/W/m.	109 dB SPL/W/m.	SE425_brochures_en-US.pdf, 2 psl.
	4. Monitoriaus komplekto imtuvo tipas – „bodypack“.	Monitoriaus komplekto imtuvo tipas – „bodypack“.	PSM1000_Spec_Sheet.pdf, 3 psl
	5. Monitoriaus komplekto imtuvo gamintojo deklaruojamas darbo laikas su naujais (arba pilnai įkrautais) elementais ne mažiau kaip 2 val.	4-6 valandos	PSM1000_Spec_Sheet.pdf, 3 psl
	6. Monitoriaus komplekto imtuvo garso signalo reguliavimas – ne siauriau kaip nuo 0 dB iki -42 dB (ne didesniu kaip 3dB žingsniu).	Monitoriaus komplekto imtuvo garso signalo reguliavimas – nuo 0 dB iki -48 dB (3dB žingsniu).	PSM1000_Spec_Sheet.pdf, 3 psl
	7. Monitoriaus komplekto siųstuvo konstrukcija tinkama montuoti į 19“ rack tipo spintą.	Monitoriaus komplekto siųstuvo konstrukcija	PSM1000_Spec_Sheet.pdf, 3 psl

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
		tinkama montuoti į 19“ rack tipo spintą.	
	8. Monitoriaus komplekto siųstuvas ne mažiau kaip 1 kanalo.	2 kanalų (dual channel)	PSM1000_Spec_Sheet.pdf, 3 psl
	9. Monitoriaus komplekto siųstuvo įvestys – ne mažiau kaip 2 XLR/TRS combo	XLR ir 6,35 mm (1/4“) TRS kiekvienam stereo (L/R) kanalui. Iš viso 4 x combo jungtys	PSM1000_Spec_Sheet.pdf, 3 psl
	10. Monitoriaus komplekto siųstuvo išvestys – ne mažiau kaip 2 TRS	6,35 mm (1/4“) TRS kiekvienam stereo kanalui. Iš viso 4 x TRS jungtys	PSM1000_Spec_Sheet.pdf, 3 psl
	11. Monitoriaus komplekto siųstuvą turi būti galimybė valdyti nuotoliniu būdu per Ethernet tinklą kompiuteriu Windows operacinėje sistemoje (arba lygiavertėje) ir (arba) OS X operacinėje sistemoje (arba lygiavertėje)	Yra galimybė valdyti naudojant Wireless Workbench programinę įrangą.	PSM1000_Spec_Sheet.pdf, 3 psl
	12. Monitoriaus komplekto siųstuvas turi turėti LCD ekranėlį priekinėje panelėje nustatymų valdymui ir stebėsenai.	Turi 2 LCD ekranėlius – po 1 kiekvienam kanalui.	PSM1000_Spec_Sheet.pdf, 3 psl
33.	Minimalūs reikalavimai Mikrofonui H tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Shure ULXD1 ir Shure SM35	-
	Kiekis	2 kompl.	-
	1. Mikrofono komplektą sudaro ant galvos dedamas mikrofonas su lankeliu ir siųstuvas.	Mikrofono komplektą sudaro ant galvos dedamas mikrofonas su lankeliu ir siųstuvas.	ulxd1 specsheets.pdf, sm35- specification-sheet-english.pdf
	2. Mikrofono komplekto mikrofono su lankeliu tipas – elektretinis kondensatorinis	elektretinis kondensatorinis	sm35-specification-sheet- english.pdf
	3. Mikrofono komplekto mikrofono su lankeliu kryptingumas – kardioidė.	kardioidė	sm35-specification-sheet- english.pdf
	4. Mikrofono komplekto mikrofono su lankeliu dažnių diapazonas – ne siauriau kaip nuo 60 Hz iki 18 kHz.	nuo 40 Hz iki 20 kHz.	sm35-specification-sheet- english.pdf

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	5. Mikrofono komplekto mikrofono su lankeliu jautrumas – ne mažiau kaip - 1,4mV/Pa	1,3mV/Pa	sm35-specification-sheet-english.pdf
	6. Mikrofono komplekto mikrofono su lankeliu SPL – ne mažiau 145 dB	153 dB	sm35-specification-sheet-english.pdf
	7. Mikrofono komplekto siųstuvo tipas – „bodypack“	Mikrofono komplekto siųstuvo tipas – „bodypack“	ulxd1 specsheet.pdf, 2 psl.
	8. Mikrofono komplekto siųstuvo gamintojo deklaruojamas darbo laikas su naujais (arba pilnai įkrautais) elementais ne mažiau kaip 7 val.	Mikrofono siųstuvo gamintojo deklaruojamas darbo laikas su naujais (arba pilnai įkrautais) Shure SB900A elementais iki 9 val.	ulxd1 specsheet.pdf, 2 psl.
	9. Mikrofono komplekto siųstuvo belaidis perdavimas – skaitmeninis UHF	Mikrofono komplekto siųstuvo belaidis perdavimas – skaitmeninis UHF	ulxd1 specsheet.pdf, 1 psl.
	10. Mikrofono komplekto siųstuvo darbinis atstumas – ne mažiau kaip 80 metrų.	Mikrofono komplekto siųstuvo darbinis atstumas – 100 metrų.	ulxd1 specsheet.pdf, 2 psl.
34.	Minimalūs reikalavimai Distributoriui B tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Stairville PCD-3 Power Twist Distributor + 2 x Stairville Power Twist Link Cable 10,0m	-
	Kiekis	5 kompl.	-
	1. Distributoriaus turi ne mažiau kaip 1 16A rozetę su apsauginiu dangteliu.	Distributoriaus turi 3 x 16A rozetes su apsauginiais dangteliais.	Stairville PCD-3.pdf
	2. Distributoriaus įėjimo ir išėjimo jungtys - Power Twist	Distributoriaus įėjimo ir išėjimo jungtys - Power Twist	Stairville PCD-3.pdf
	3. Distributoriaus bendra galia - ne mažiau kaip 2200W	Distributoriaus bendra galia - 4600W	Stairville PCD-3.pdf
	4. Distributoriaus korpusas metalinis, juodos spalvos.	Distributoriaus korpusas metalinis, juodos spalvos.	Stairville PCD-3.pdf
	5. Distributorius komplektuojamas su įėjimo ir sujungimo laidais su antgaliais,	10 metrų	Power Twist Cable.pdf

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	kurių ilgis (kiekvieno) ne mažesnis kaip 10 metrų.		
35.	Minimalūs reikalavimai Serveriui A tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Waves SoundGrid Mobile Server	-
	Kiekis	1 kompl.	-
	1. Serveris turi būti ne didesnio nei 1,2 ms užvėlinimo prie 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz ir 96 kHz.	0,8 ms diapazone nuo 44,1 kHz iki 96 kHz.	SGMWS.pdf
	2. Serveris turi būti tiekiamas su ne mažiau kaip 4 įskiepais garso signalo apdirbimui, tarp kurių: delay, EQ, Reverb.	Serveris bus tiekiamas su 6 įskiepais garso signalo apdirbimui, tarp kurių: Delay, EQ, Reverb, Compresor / Limiter, Waves Tune Real-Time, L2 Ultramaximizer	EQ.pdf, h-reverb.pdf, REV+Delay.pdf, cla-2a-compressor-limiter.pdf, tune-real-time.pdf, l2-ultramaximizer.pdf
36.	Minimalūs reikalavimai Stalčiui B tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Thon Rack Drawer 6U	-
	Kiekis	1	-
	1. Stalčiaus plotis - 19", skirtas montuoti į "rack" tipo spintą	Stalčiaus plotis - 19", skirtas montuoti į "rack" tipo spintą	Thon Rack Drawer 6U.pdf
	2. Stalčiaus aukštis - ne mažiau 6U	6U	Thon Rack Drawer 6U.pdf
	3. Stalčiaus gylis - ne mažiau 35 cm	37,5 cm	Thon Rack Drawer 6U.pdf
	4. Stalčiaus - rakinamas raktu.	Stalčiaus - rakinamas raktu.	Thon Rack Drawer 6U.pdf
	5. Stalčiaus spalva - juoda	Stalčiaus spalva - juoda	Thon Rack Drawer 6U.pdf
37.	Minimalūs reikalavimai Garso kolonėlei E tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	L-acoustics 112P + STS specialus gaminys transportavimo dėžė talpinanti 2 kolonėles	-
	Kiekis	4 kolonėlės + 2 dėžės	-
	1. Garso kolonėlė ne mažiau kaip dviejų juostų su skaitmeniniu signalo apdirbimo procesoriumi (DSP)	2-ju juostų (LF ir HF) su skaitmeniniu signalo apdirbimo procesoriumi (DSP)	112p_sp_en_5-0.pdf

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	2. Garso kolonėlės integruoto stiprintuvo testinio stiprinimo galingumas ne mažiau kaip 600W	1000 W	112p_sp_en_5-0.pdf
	3. Garso kolonėlės atkuriamą dažnių juostą ne siauresniame kaip nuo 70 Hz iki 18 kHz diapazone	nuo 50 Hz iki 20 kHz	112p_sp_en_5-0.pdf
	4. Garso kolonėlės peak SPL vieno metro atstumu ne mažiau kaip 126 dB.	Garso kolonėlės peak SPL vieno metro atstumu 133 dB.	112p_sp_en_5-0.pdf
	5. Garso kolonėlės garso bangų sklaidą ašiai simetriška ne mažiau kaip 60 laipsnių.	Garso kolonėlės garso bangų sklaidą ašiai simetriška 90 laipsnių.	112p_sp_en_5-0.pdf
	6. Garso kolonėlės jungtys: signalo įvesties, paralelinio signalo perdavimo jungtys XLR, maitinimo – PowerCon.	Garso kolonėlės jungtys: signalo įvesties, paralelinio signalo perdavimo jungtys XLR, maitinimo – PowerCon.	112p_sp_en_5-0.pdf
	7. Garso kolonėlė komplektuojama su sandėliavimui arba pervežimui skirta dėže, kurioje telpa ne mažiau kaip 2 vnt. šio tipo garso kolonėlių.	Garso kolonėlė komplektuojama su sandėliavimui arba pervežimui skirta dėže, kurioje telpa 2 vnt. šio tipo garso kolonėlių	STS tiekėjo deklaracija.pdf, 1 psl
38.	Minimalūs reikalavimai Garso kolonėlei X tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	L-acoustics 108P + STS specialus gaminys transportavimo dėžė talpinanti 2 kolonėles	-
	Kiekis	4 kolonėlės + 2 dėžės	-
	1. Garso kolonėlė ne mažiau kaip dviejų juostų su skaitmeniniu signalo apdirbimo procesoriaumi (DSP)	2-ju juostų (LF ir HF) su skaitmeniniu signalo apdirbimo procesoriaumi (DSP)	108p_sp_en_5-0.pdf
	2. Garso kolonėlės integruoto stiprintuvo testinio stiprinimo galingumas ne mažiau kaip 500W	760 W	108p_sp_en_5-0.pdf
	3. Garso kolonėlės atkuriamą dažnių juostą ne siauresniame kaip nuo 80 Hz iki 18 kHz diapazone	nuo 55 Hz iki 22 kHz	108p_sp_en_5-0.pdf

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	4. Garso kolonėlės peak SPL vieno metro atstumu ne mažiau kaip 118 dB.	Garso kolonėlės peak SPL vieno metro atstumu 127 dB.	108p_sp_en_5-0.pdf
	5. Garso kolonėlės garso bangų sklaida ašiai simetriška ne mažiau kaip 70 laipsnių.	Garso kolonėlės garso bangų sklaida ašiai simetriška 100 laipsnių.	108p_sp_en_5-0.pdf
	6. Garso kolonėlės jungtys: signalo įvesties, paralelinio signalo perdavimo jungtys XLR, maitinimo – PowerCon.	Garso kolonėlės jungtys: signalo įvesties, paralelinio signalo perdavimo jungtys XLR, maitinimo – PowerCon.	108p_sp_en_5-0.pdf
	7. Garso kolonėlė komplektuojama su sandėliavimui arba pervežimui skirta dėžė, kurioje telpa ne mažiau kaip 2 vnt. šio tipo garso kolonėlės.	Garso kolonėlė komplektuojama su sandėliavimui arba pervežimui skirta dėžė, kurioje telpa 2 vnt. šio tipo garso kolonėlių	STS tiekėjo deklaracija.pdf, 1 psl
39.	Minimalūs reikalavimai Stovui kolonėlės	-	-
	Gamintojas, modelis	K&M 21449-000-55 - black	-
	Kiekis	2 kompl.	-
	1. Stovo kolonėlei aukštis reguliuojamas ne siauriau kaip nuo 1300 mm iki 1900 mm ribose	Stovo kolonėlei aukštis reguliuojamas nuo 1270 mm iki 1930 mm	K&M 21449.pdf
	2. Stovo kolonėlei saugus apkraunamas svoris (SWL) ne mažesnis kaip 30 kg	Stovo kolonėlei saugus apkraunamas svoris (SWL) – 50 kg	K&M 21449.pdf
	3. Stovo kolonėlei spalva - juoda.	Juoda	K&M 21449.pdf
	4. Stovas kolonėlei komplektuojamas su sandėliavimui arba pervežimui skirta krepšiu, kuriame telpa ne mažiau kaip 2 vnt. šio tipo stovų kolonėlėms.	Stovas kolonėlei komplektuojamas su sandėliavimui arba pervežimui skirtu krepšiu, kuriame telpa 2 vnt. šio tipo stovų kolonėlėms.	K&M 21449.pdf
40.	Minimalūs reikalavimai Garso kolonėlei F tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Dynaudio LYD 8 + Gravity GSP3202VT	-
	Kiekis	2	-
	1. Garso kolonėlė ne mažiau kaip dviejų juostų su atskirais	Garso kolonėlė dviejų juostų su atskirais žemo	spec_for_lyd8_2017.pdf

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	žemo ir vidutinio ir (ar) aukšto dažnių garsiakalbiais.	ir vidutinio ir (ar) aukšto dažnių garsiakalbiais (tweeter/woofer)	
	2. Garso kolonėlė turi turėti ne mažiau kaip du integruotos stiprintuvus - po vieną kiekvienai juostai.	Garso kolonėlė turi ne du integruotos stiprintuvus - po vieną kiekvienai juostai (tweeter/woofer)	spec_for_lyd8_2017.pdf
	3. Garso kolonėlės atkuriamą dažnių juosta ne siauresniame kaip nuo 70 Hz iki 19 kHz diapazone	nuo 45 Hz iki 21 kHz	spec_for_lyd8_2017.pdf
	4. Garso kolonėlės peak SPL vieno metro atsumu ne mažiau kaip 103 dB.	109 dB	Gamintojo atstovo deklaracija.pdf
	5. Garso kolonėlių poros peak SPL vieno metro atsumu ne mažiau kaip 106 dB	112 dB	spec_for_lyd8_2017.pdf
	6. Garso kolonėlės balansinis įėjimas turi būti XLR tipo su įėjimo jautrumo perjungėjais.	Garso kolonėlės balansinis įėjimas XLR tipo su įėjimo jautrumo perjungėjais.	Gamintojo atstovo deklaracija.pdf
	7. Kolonėlės komplektuojamos su stovais jų statymui ant žemės.	Kolonėlės komplektuojamos su stovais jų statymui ant žemės.	GSP3202VT_EN.pdf
41.	Minimalūs reikalavimai Distributoriui C tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Furman M-10LXE	-
	Kiekis	1	-
	1. Distributoriaus maksimali išėjimo srovė ne mažiau 10A	10A	
	2. Distributoriaus įtampos lizdai ne mažiau 1 vnt. priekyje, 6 vnt. galinėje panelėje	Distributoriaus įtampos lizdai: 1 vnt. priekyje, 10 vnt. galinėje panelėje	pdf_M-10LX-E_manual.pdf, 2 psl., 3 psl.
	3. Distributoriaus tinklo triukšmų, įtampos šuolių filtravimas ne prasčiau kaip 16 dB ribose nuo 1,5 MHz iki 200 MHz	20 dB ribose nuo 1,5 MHz iki 200 MHz	pdf_M-10LX-E_manual.pdf, 4 psl.
	4. Distributoriaus korpusas „Rack“ tipo 19“, ne daugiau kaip 3U	Distributoriaus korpusas „Rack“ tipo 19“, aukštis 1,75“ (1U)	pdf_M-10LX-E_manual.pdf, 4 psl.
42.	Minimalūs reikalavimai Filtrui A tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	TASCAM TM-AR1	-

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	Kiekis	1	-
	1. Filtro vidinė dalis dengta akustine absorbcine medžiaga	Filtro vidinė dalis dengta akustine absorbcine medžiaga	TM-AR1 _ FEATURES _ TASCAM - EU.pdf, 2 psl.
	2. Filtro segmentų skaičius ne mažiau 3 iš kurių bent 2 turi būti reguliuojamo kampo.	Filtro segmentų skaičius 5 iš kurių 2 reguliuojamo kampo	TM-AR1 _ FEATURES _ TASCAM - EU.pdf, 1 psl., 2 psl.
	3. Filtras komplektuojamas su mikrofonų tvirtinimo adapteriu	Filtras komplektuojamas su mikrofonų tvirtinimo adapteriu	TM-AR1 _ FEATURES _ TASCAM - EU.pdf, 2 psl.
	4. Filtras turi turėti konstrukcinę galimybę keisti pritvirtinto mikrofono poziciją filtro atžvilgiu	Filtras turi konstrukcinę galimybę keisti pritvirtinto mikrofono poziciją filtro atžvilgiu	TM-AR1 _ FEATURES _ TASCAM - EU.pdf, 2 psl.
	5. Filtras turi galimybę tvirtinti jį ant universalių mikrofoninių stovų.	Filtras turi galimybę tvirtinti jį ant universalių mikrofoninių stovų	TM-AR1 _ FEATURES _ TASCAM - EU.pdf, 2 psl.
	6. Filtro išmatavimai (plotis x aukštis) ne mažiau kaip 25 x 15 cm	Filtro išmatavimai (plotis x aukštis) 40 x 32 cm	TM-AR1 _ FEATURES _ TASCAM - EU.pdf, 2 psl.
43.	Minimalūs reikalavimai Ausinėms A tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Beyerdynamic DT-990 PRO	-
	Kiekis	2	-
	1. Ausinių atkuriami dažniai ne siauriau kaip nuo 20 Hz iki 22 kHz	nuo 5 Hz iki 35 kHz	DAT_DT990PRO_EN_A4.pdf
	2. Ausinių jautrumas ne mažiau kaip 90 dB/W/m	96 dB/W/m	DAT_DT990PRO_EN_A4.pdf
	3. Ausinių didžiausia įėjimo galia ne mažiau kaip 90 mW	100 mW	DAT_DT990PRO_EN_A4.pdf
	4. Ausinių varža - ne mažiau kaip 80 Ohm	250 Ohm	DAT_DT990PRO_EN_A4.pdf
44.	Minimalūs reikalavimai Ausinėms B tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	SONY MDR-7506	-
	Kiekis	3	-
	1. Ausinių atkuriami dažniai ne siauriau kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz	nuo 10 Hz iki 20 kHz	MDR-7506.pdf
	2. Ausinių jautrumas ne mažiau kaip 100 dB/W/m	106 dB/W/m	MDR-7506.pdf

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	3. Ausinių didžiausia įėjimo galia ne mažiau kaip 200 mW	1000 mW	MDR-7506.pdf
	4. Ausinių varža - ne mažiau kaip 20 Ohm	63 Ohm	MDR-7506.pdf
45.	Minimalūs reikalavimai Filtrui B tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Tascam TM-AG1	-
	Kiekis	1	-
	1. Filto konstrukcija - tvirtinamas ant mikrofono stovo	Filto konstrukcija - tvirtinamas ant mikrofono stovo	Tascam TM-AG1 Microphone pop filter.pdf, 1 psl., 2 psl.
	2. Filto diametras - ne mažiau kaip 15 cm	Filto diametras – 15,2 cm	Tascam TM-AG1 Microphone pop filter.pdf, 2 psl.
	3. Filto laikiklis „gooseneck“ tipo - ne trumpesnis kaip 30 cm	Filto laikiklis „gooseneck“ tipo – 35,1 cm	Tascam TM-AG1 Microphone pop filter.pdf, 2 psl.
46.	Minimalūs reikalavimai Stiprintuvui C tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Mackie HM-800	-
	Kiekis	1	-
	1. Stiprintuvo ausinių kanalų skaičius - ne mažiau 2.	Stiprintuvo ausinių kanalų skaičius – 8	P.O. 46 HM-800.pdf, 2 psl.
	2. Stiprintuvo stereo įėjimu skaičius - ne mažiau kaip 1 1/4" jungtimis.	Stiprintuvo stereo įėjimu skaičius – 2 x 1/4" jungtimis.	P.O. 46 HM-800.pdf, 2 psl., 3 psl.
	3. Stiprintuvo ausinių stereo išėjimų skaičius balansinėmis jungtimis - ne mažiau kaip 8	Stiprintuvo ausinių stereo išėjimų skaičius balansinėmis jungtimis - 16	P.O. 46 HM-800.pdf, 2 psl., 3 psl.
	4. Stiprintuvo ausinių išėjimų dažnių diapazonas - ne siauresnis kaip nuo 40 Hz iki 18 kHz	Stiprintuvo ausinių išėjimų dažnių diapazonas - nuo 20 Hz iki 20 kHz	P.O. 46 HM-800.pdf, 3 psl.
	5. Stiprintuvo galia kiekviename ausinių išėjime - ne mažiau kaip 300 mW	Stiprintuvo galia kiekviename ausinių išėjime - 550 mW	P.O. 46 HM-800.pdf, 3 psl.
	6. Stiprintuvo korpuso plotis 19" skirtas montuoti į „rack“ tipo spintą	Stiprintuvo korpuso plotis 19" skirtas montuoti į „rack“ tipo spintą	P.O. 46 HM-800.pdf, 2 psl., 3 psl.
47.	Minimalūs reikalavimai Mikrofonui I tipo	-	-

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	Gamintojas, modelis	Microtech Gefell UM 900	-
	Kiekis	1	-
	1. Mikrofono veikimo principas – kondensatorinis, su lempiniu priešstiprintuvu	Mikrofono veikimo principas – kondensatorinis, su lempiniu priešstiprintuvu (tube condenser)	UM-900_fRS01.pdf, 1 psl.
	2. Mikrofono kryptingumas keičiamo tipo - ne mažiau kaip 3 tipų	5 tipų: omni, wide cardioid, cardioid, hypercardioid, fig-8	UM-900_fRS01.pdf, 2 psl.
	3. Mikrofono nuosavų triukšmų lygis - ne daugiau kaip 20 dBA	16 dBA	UM-900_fRS01.pdf, 2 psl.
	4. Mikrofono dažnių diapazonas - ne siauresnis kaip nuo 40 Hz iki 18 kHz	nuo 20 Hz iki 20 kHz	UM-900_fRS01.pdf, 2 psl.
	5. Mikrofono jautrumas (1 kHz, esant 1 kΩ) ne mažiau 20 mV/Pa	25 mV/Pa	UM-900_fRS01.pdf, 2 psl.
	6. Mikrofono didžiausias SPL ne mažiau kaip 124 dB	130 dB	UM-900_fRS01.pdf, 2 psl.
	7. Mikrofonas komplektuojamas su antismūginiais laikikliais ir kietu transportavimo dėklu.	Mikrofonas komplektuojamas su antismūginiais laikikliais (EA 92 aksesuaras) ir kietu mediniu transportavimo dėklu.	UM-900_fRS01.pdf, 2 psl.
48.	Minimalūs reikalavimai Mikrofonui J tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Austrian Audio OC818 studio set	-
	Kiekis	1	-
	1. Mikrofono tipas – kondensatorinis	Didelės diafragmos kondensatorinis	OC818_Specsheet.pdf, 1 psl.
	2. Mikrofono nuosavų triukšmų lygis ne daugiau 14 dBA	9 dBA	OC818_Specsheet.pdf, 1 psl.
	3. Mikrofono kryptingumas – įvairiakryptis (omnidirectional)	Mikrofono kryptingumas keičiamas – figure-8, superkardioidė, kardioidė, įvairiakryptis ir programuojami nustatymai	OC818_Specsheet.pdf, 1 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	4. Mikrofono dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 40 Hz iki 18 kHz	nuo 20 Hz iki 20 kHz	OC818_Specsheet.pdf, 1 psl.
	5. Mikrofono maitinimo šaltinis - fantominis, 48 V	fantominis, 48 V	OC818_Specsheet.pdf, 1 psl.
	6. Mikrofono jautrumas ne mažiau kaip 9 mV/Pa	13mV/Pa	OC818_Specsheet.pdf, 1 psl.
	7. Mikrofono didžiausias SPL ne mažiau kaip 139 dB	148 dB	OC818_Specsheet.pdf, 1 psl.
	8. Mikrofonai komplektuojami su laikikliais.	Mikrofonai komplektuojami su laikikliais.	OC818_Specsheet.pdf, 1 psl.
49.	Minimalūs reikalavimai Serveriui B tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Specialus Midiaudio gaminys	-
	Kiekis	1	-
	1. Serverio atminties įrenginių su RAID 0, 5, 6 palaikymu talpa - ne mažesnė kaip 2 vnt. 4TB HDD	Serverio atminties įrenginių su RAID 0, 5, 6 palaikymu talpa - 4 vnt. 4TB HDD	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 1 psl.
	2. Serverio CPU passmark rodiklis - ne mažiau kaip 10000 taškų.	Serverio CPU passmark rodiklis - ne mažiau kaip 13000 taškų.	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 1 psl.
	3. Serverio RAM atmintis - ne mažiau kaip 4GB	Serverio RAM atmintis - 8GB	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 1 psl.
	4. Su serveriu komplektuojama operacinė sistema (pasiūlyme nurodyti operacinę sistemą)	Su serveriu komplektuojama operacinė sistema: Linux Debian	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 1 psl.
	5. Serverio protokolų palaikymas – ne mažiau kaip SMB, NFS, FTP, WebDAV, DHCP client, IPv4, Ipv6 + web admin.	Serverio protokolų palaikymas – SMB, NFS, FTP, WebDAV, DHCP client, IPv4, Ipv6 + web admin.	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 1 psl.
	6. Serverio prievadai - ne mažiau kaip: 2 vnt. 1 Gbit Ethernet; USB.	Serverio prievadai - 2 vnt. 1 Gbit Ethernet; USB.	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 1 psl.
	7. Serverio korpusas „Rack“ tipo, skirtas montavimui į standartinę 19” spintą.	7. Serverio korpusas „Rack“ tipo, skirtas montavimui į standartinę 19” spintą.	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 1 psl.
50.	Minimalūs reikalavimai Skaitmeninės garso	-	-

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	apdirbimo stoties (DAW) komplektui		
	Gamintojas, modelis	Specialus Midiaudio gaminys	-
	Kiekis	1 kompl.	-
	1. Skaitmeninės garso apdirbimo stoties (DAW) komplektą sudaro: skaitmeninis garso pultas - valdymo panele, papildomi išplėtimo moduliai užtikrinantys jungiamumą, darbo stotis, programinė įranga, nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), technologinis stovas	Skaitmeninės garso apdirbimo stoties (DAW) komplektą sudarys: skaitmeninis garso pultas - valdymo panele, papildomi išplėtimo moduliai užtikrinantys jungiamumą, darbo stotis, programinė įranga, nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), technologinis stovas	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 1 psl.
	2. DAW komplekto skaitmeninis pultas - valdymo panele modulinės arba vientisos struktūros.	DAW komplekto skaitmeninis pultas - valdymo panele modulinės struktūros.	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 1 psl.
	3. DAW komplekto skaitmeninis pultas - valdymo panele turi turėti bent 1 liečiamo tipo ekraną (gali būti integruotas viename iš modulių, jei modulinė struktūra), kurio grafinės sąsajos pagalba atliekamas apdorojimo valdymas.	DAW komplekto skaitmeninis pultas - valdymo panele turės 1 liečiamo tipo ekraną (integruotas viename iš modulių), kurio grafinės sąsajos pagalba atliekamas apdorojimo valdymas.	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 1 psl.
	4. DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo panelės slankikliai ne trumpesni kaip 100 mm	DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo panelės slankikliai 100 mm	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 1 psl.
	5. DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo panelės slankiklių - ne mažiau kaip 12	DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo panelės slankiklių - 16	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 1 psl.
	6. DAW komplekto skaitmeninis pultas - valdymo panelė turi mygtukus Solo, išrinkimo, rašymo įjungimo ir	DAW komplekto skaitmeninis pultas - valdymo panelė turės mygtukus Solo, išrinkimo, rašymo	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 1 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	pan. funkcijoms, su šviesos indikacija.	įjungimo ir pan. funkcijoms, su šviesos indikacija.	
	7. DAW komplekto skaitmeninis pultas - valdymo panele turi turėti ne mažiau kaip 2 universalius sukamus reguliatorius parametrų reguliavimui	DAW komplekto skaitmeninis pultas - valdymo panele turės 8 universalius sukamus reguliatorius parametrų reguliavimui	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
	8. DAW komplekto skaitmeninis pultas - valdymo panele turi turėti galimybę šaltinių, monitorių pasirinkimui iš valdymo panelės, monitoringo garsumo reguliavimui su fiziniais reguliatoriais (kurių funkcijos gali priklausyti nuo meniu).	DAW komplekto skaitmeninis pultas - valdymo panele turės galimybę šaltinių, monitorių pasirinkimui iš valdymo panelės, monitoringo garsumo reguliavimui su fiziniais reguliatoriais (kurių funkcijos gali priklausyti nuo meniu).	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
	9. DAW komplekto skaitmeninis pultas - valdymo panelės funkcijos valdomos ratuku (jog) ne mažiau kaip transporto (Play, Stop, Record) ir redagavimo (Jog, Shuttle, Scrub, Zoom).	DAW komplekto skaitmeninis pultas - valdymo panelės funkcijos valdomos ratuku (jog) –transporto (Play, Stop, Record) ir redagavimo (Jog, Shuttle, Scrub, Zoom).	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
	10. DAW komplekto skaitmeninis pultas - valdymo panele turi turėti tarnybinio ryšio (Talk-back) sistemą tarp pulto operatoriaus ir studijos (atlikėjų).	DAW komplekto skaitmeninis pultas - valdymo panele turės tarnybinio ryšio (Talk- back) sistemą tarp pulto operatoriaus ir studijos (atlikėjų).	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
	11. DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo paneles audio įėjimai, analoginiai- mikrofoniniai ir (ar) linijiniai XLR tipo balansinėmis jungtimis, 48 V maitinimas.	DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo paneles audio įėjimai, analoginiai- mikrofoniniai ir (ar) linijiniai XLR tipo balansinėmis jungtimis, 48 V maitinimas.	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
	12. DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo	DAW komplekto skaitmeninio pulto -	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)^{8 9}
1	2	3	4
	paneles analoginių audio įėjimų ir išėjimų skaičius - ne mažiau kaip 8 in ir 4 out.	valdymo paneles analoginių audio įėjimų ir išėjimų skaičius - ne mažiau kaip 32 in ir 16 out.	
	13. DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo paneles skaitmeninių audio išėjimų skaičius - ne mažiau kaip 2.	DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo paneles skaitmeninių audio išėjimų skaičius - 8.	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
	14. DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo paneles mikrofoninių įėjimų jautrumo ribos - ne mažiau kaip 60 dB	DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo paneles mikrofoninių įėjimų jautrumo ribos - ne mažiau kaip 66 dB	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
	15. DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo paneles mikrofoninių įėjimų ekvivalentinių triukšmų (EIN) lygis ne daugiau kaip -118 dBu.	DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo paneles mikrofoninių įėjimų ekvivalentinių triukšmų (EIN) lygis ne daugiau kaip -124 dBu.	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
	16. DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo paneles mikrofoninių įėjimų dinaminis diapazonas - ne mažiau kaip 105 dB.	DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo paneles mikrofoninių įėjimų dinaminis diapazonas - ne mažiau kaip 111 dB.	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
	17. DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo paneles sąsaja su darbo stotimi AoIP protokolu, suderinamu su AES67 standartu, RJ45 jungtimi.	DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo paneles sąsaja su darbo stotimi AoIP protokolu, suderinamu su AES67 standartu, RJ45 jungtimi.	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
	18. DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo paneles audio diskretizacijos dažniai ne siauriau kaip nuo 44,1 kHz iki 96 kHz ribose.	DAW komplekto skaitmeninio pulto - valdymo paneles audio diskretizacijos dažniai nuo 44,1 kHz iki 192 kHz.	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
	19. DAW komplekto darbo stotis, skirta a/v turinio realaus laiko apdorojimui	DAW komplekto darbo stotis, skirta a/v turinio	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
		realaus laiko apdorojimui	
	20. DAW komplekto darbo stoties CPU passmark rodiklis - ne mažiau 20000	DAW komplekto darbo stoties CPU passmark rodiklis - ne mažiau 26000	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
	21. DAW komplekto darbo stoties RAM DDR4, 2666 MHz ne mažiau kaip 16 GB	DAW komplekto darbo stoties RAM DDR4, 2666 MHz 32 GB	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
	22. DAW komplekto darbo stoties sisteminio SSD disko talpa - ne mažiau 512 GB	DAW komplekto darbo stoties sisteminio SSD disko talpa - 1 TB	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
	23. DAW komplekto darbo stoties sisteminio SSD disko rašymo sparta - ne mažiau kaip 500 MB/s	DAW komplekto darbo stoties sisteminio SSD disko rašymo sparta – ne mažiau kaip 1GB/s	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
	24. DAW komplekto darbo stoties duomenų saugojimo SSD diskai - ne mažiau kaip 2 vnt. po ne mažiau kaip 2 TB.	DAW komplekto darbo stoties duomenų saugojimo SSD diskai - 2 vnt. po 2 TB.	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
	25. DAW komplekto darbo stoties duomenų saugojimo SSD rašymo sparta - ne mažiau kaip 300 MB/s	DAW komplekto darbo stoties duomenų saugojimo SSD rašymo sparta - ne mažiau kaip 500 MB/s	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
	26. DAW komplekto darbo stoties sąsajos - ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0 ir 2 vnt. 1 Gbit LAN	DAW komplekto darbo stoties sąsajos - 2 vnt. USB 3.0 ir 2 vnt. 1 Gbit LAN	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
	27. DAW komplekto darbo stoties AoIP sąsajos - ne mažiau 2 vnt. AoIP (64 x 64 audio kanalai)	DAW komplekto darbo stoties AoIP sąsajos - 2 vnt. AoIP (128 x 128 audio kanalai)	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
	28. DAW komplekto darbo stoties DPC latency - ne daugiau 400 mkS	DAW komplekto darbo stoties DPC latency - ne daugiau 300 mkS	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
	29. DAW komplekto darbo stoties operacinė sistema: Windows 10 Pro (arba lygiavertė)	DAW komplekto darbo stoties operacinė sistema: Windows 10 Pro	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.
	30. DAW komplekto darbo stotyje įdiegta audio redagavimo ir masteringo programinė įranga, programa su spektro redagavimo įrankiais	DAW komplekto darbo stotyje įdiegta audio redagavimo ir masteringo programinė įranga, programa su	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 2 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	ir vidiniu apdorojimu. Programa turi galimybę leisti tiksliai kontroliuoti garso dažnio balansą, dinaminį diapazoną ir stereo vaizdą. Programa turi turėti ne mažiau kaip 6 įskiepius, skirtus mastering'o atlikimui, ne mažiau 3 įskiepius įrašo restauravimo vykdymui.	spektro redagavimo įrankiais ir vidiniu apdorojimu. Programa turi galimybę leisti tiksliai kontroliuoti garso dažnio balansą, dinaminį diapazoną ir stereo vaizdą. Programa turės 6 įskiepius, skirtus mastering'o atlikimui, 3 įskiepius įrašo restauravimo vykdymui.	
	31. DAW komplekto darbo stotis komplektuojama su dviem 16:10 kraštinės santykio ir ne mažesnės kaip 21" įstrižinės monitoriais.	DAW komplekto darbo stotis komplektuojama su dviem 16:10 kraštinės santykio ir 23" įstrižinės monitoriais.	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 3 psl.
	32. DAW komplekto darbo stoties korpusas „rack“ tipo skirtas montuoti 19" spintoje	DAW komplekto darbo stoties korpusas „rack“ tipo skirtas montuoti 19" spintoje	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 3 psl.
	33. DAW komplekto darbo stoties technologinis stovas - stovas su spintelėmis	DAW komplekto darbo stoties technologinis stovas - stovas su spintelėmis	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 3 psl.
	34. DAW komplekto darbo stoties technologinio stovo išmatavimai (aukštis x ilgis x gylis) 750 x 2000 x 800 mm (šie matmenys po sutarties sudarymo gali būti tikslinami ir yra leidžiama paklaida iki 20%)	DAW komplekto darbo stoties technologinio stovo išmatavimai (aukštis x ilgis x gylis) 750 x 2000 x 800 mm (šie matmenys po sutarties sudarymo gali būti tikslinami leidžiamos iki 20% paklaidos ribose)	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 3 psl.
	35. DAW komplekto darbo stoties technologiniame stove turi būti sumontuotos 230 V rozetės įrangos jungimui.	DAW komplekto darbo stoties technologiniame stove bus sumontuotos 230 V rozetės įrangos jungimui.	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 3 psl.
	36. DAW komplekto darbo stoties technologinio stovo spintelių skaičius - ne mažiau kaip 2.	DAW komplekto darbo stoties technologinio stovo spintelių skaičius - 2.	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 3 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	37. DAW komplekto darbo stoties technologinio stovo spintelė atvira, su ratukais, talpinama po stalu	DAW komplekto darbo stoties technologinio stovo spintelė atvira, su ratukais, talpinama po stalu	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 3 psl.
	38. DAW komplekto darbo stoties technologinio stovo spintelės aukštis 12U. Plotis - 19".	DAW komplekto darbo stoties technologinio stovo spintelės aukštis 12U. Plotis - 19".	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 3 psl.
	39. DAW komplekto darbo stoties technologinio stovo spintelėse įmontuotos 230 V rozetės įrangos jungimui.	DAW komplekto darbo stoties technologinio stovo spintelėse įmontuotos 230 V rozetės įrangos jungimui.	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 3 psl.
	40. DAW komplekto nepertraukiamo maitinimo šaltinio galingumas - ne mažiau kaip 1000 VA	DAW komplekto nepertraukiamo maitinimo šaltinio galingumas - ne mažiau kaip 1400 VA	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 3 psl.
	41. DAW komplekto nepertraukiamo maitinimo šaltinio baterijos veikimo trukmė kai prie jo prijungti DAW komplekto įrenginiai - ne mažiau 7 minučių.	DAW komplekto nepertraukiamo maitinimo šaltinio baterijos veikimo trukmė kai prie jo prijungti DAW komplekto įrenginiai - ne mažiau 11 minučių.	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 3 psl.
	42. DAW komplekto nepertraukiamo maitinimo šaltinio 230 V jungčių kiekis ne mažiau kaip 4	DAW komplekto nepertraukiamo maitinimo šaltinio 230 V jungčių kiekis - 6	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 3 psl.
	43. DAW komplekto nepertraukiamo maitinimo šaltinio korpusas 19" „Rack“ tipo, ne daugiau 2U.	DAW komplekto nepertraukiamo maitinimo šaltinio korpusas 19" „Rack“ tipo, ne daugiau 2U.	Gamintojo Midiaudio deklaracija.pdf, 3 psl.
51.	Minimalūs reikalavimai Skaitmeninei garso sąsajai studijos kompiuteriui	-	-
	Gamintojas, modelis	DirectOut Technologies EXBOX.MD	-
	Kiekis	1	-
	1. Skaitmeninė garso sąsaja studijos kompiuteriui MADI	MADI dvipusis (duplex), Coax ir optinis	flyer-exbox-md.pdf, 2 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	įėjimai ir išėjimai ne mažiau kaip MADI dvipusis (duplex), Coax ir optinis MultiMode, SC arba LC tipo jungtys	MultiMode, SC tipo jungtis	
	2. Skaitmeninės garso sąsaja studijos kompiuteriui su AES67 suderinamumu	su AES67, Dante suderinamumu	flyer-exbox-md.pdf, 2 psl.
	3. Skaitmeninės garso sąsajos studijos kompiuteriui garso kanalų matrica ne mažesnė kaip 32x32 I/O	64x64	flyer-exbox-md.pdf, 2 psl.
	4. Skaitmeninė garso sąsajos studijos kompiuteriui audio diskretizacijos dažniai ne siauriau kaip nuo 44,1 kHz iki 96 kHz ribose.	nuo 44,1 kHz iki 192 kHz	flyer-exbox-md.pdf, 2 psl.
52.	Minimalūs reikalavimai Kabelių apsaugos takeliui	-	-
	Gamintojas, modelis	Adam Hall Defender NANO	-
	Kiekis	30	-
	1. Kabelių apsauga pagaminta iš medžiagos atsparios rūgštims, benzinui, alyvai.	Kabelių apsauga pagaminta iš medžiagos atsparios rūgštims, benzinui, alyvai.	Defender Nano.pdf
	2. Kabelių apsaugos priešgaisrinės apsaugos klasė - Euroclass A, Euroclass B, Euroclass C, Euroclass D arba Euroclass E.	Euroclass B (B2)	Defender Nano.pdf
	3. Kabelių apsaugos kanalų skaičius - ne mažiau kaip 4	6	Defender Nano.pdf
	4. Kabelių apsaugos segmento ilgis - ne mažiau kaip 1000 mm	1000 mm	Defender Nano.pdf
	5. Kabelių apsaugos didžiausia vertikali apkrova - ne mažiau kaip 500 kg	2000 kg	Defender Nano.pdf
53.	Minimalūs reikalavimai Akustinei būgnų sieniei	-	-
	Gamintojas, modelis	Acoustic Solution ACUscreen S5 drum shield	-
	Kiekis	1	-

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	1. Akustinės būgnų sienelės konstrukcija sekcijinė, ne mažiau 5 sekcijų	5 sekcijos	ACUscreen s5.pdf
	2. Akustinės būgnų sienelės medžiaga skaidri, bespalvė – akrilas ar lygiavertė.	Skaidrus PMMA (akrilas)	ACUscreen s5.pdf
	3. Akustinės būgnų sienelės sekcijos matmenys (aukštis x plotis): nuo 1600 iki 1800 mm x nuo 500 iki 700 mm.	1680 x 600 mm	ACUscreen s5.pdf
54.	Minimalūs reikalavimai Saugojimo ir transportavimo dėžei A tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Flyht Pro Multiflex Roadcase 120	-
	Kiekis	3	-
	1. Dėžė pagaminta iš ne plonesnės kaip 8 mm faneros	10 mm	RoadCase 120.pdf
	2 Dėžė su aliuminio kampuočiais patvarumui užtikrinti	Dėžė su aliuminio kampuočiais patvarumui užtikrinti	RoadCase 120.pdf
	3. Dėžė turi turėti ne mažiau kaip 1 vnt. vidinę pertvarą zonavimui, pertvarai įstatyti dėžės viduje paruoštos specialios kreipiančiosios.	Dėžė turi 3 vnt. vidinių pertvarų zonavimui, pertvaroms įstatyti dėžės viduje paruoštos specialios kreipiančiosios	RoadCase 120.pdf
	4. Dėžės užraktai - 2 spyruokliniai (drugeliai)	Dėžės užraktai - 2 spyruokliniai (drugeliai)	RoadCase 120.pdf
	5. Dėžė turi turėti ne mažiau kaip 4 sulankstomas rankenas	Dėžė turi 8 sulankstomas rankenas	RoadCase 120.pdf
	6. Dėžės kampai - plieniniai rutuliniai.	Dėžės kampai - plieniniai rutuliniai.	RoadCase 120.pdf
	7. Dėžė su ratukais, iš kurių 2 su stabdžiais	Dėžė su ratukais, iš kurių 2 su stabdžiais	RoadCase 120.pdf
	8. Dėžės vidiniai išmatavimai (aukštis x ilgis x gylis) ne mažesni kaip 500 x 1000 x 450 mm.	611 x 582 x 1182 mm	RoadCase 120.pdf
55.	Minimalūs reikalavimai Saugojimo ir transportavimo dėžei B tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Gator GM-7W-TSA	-
	Kiekis	1	-

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	1. Dėžė skirta sudėti ne mažiau kaip 5 mikrofonus	7	Gator Case.pdf
	2. Dėžė rakinama	Dėžė rakinama	Gator Case.pdf
	3. Dėžė turi turėti vidinį paminkštinimą	Dėžė turi vidinį paminkštinimą	Gator Case.pdf
	4. Dėžė turi turėti rankeną	Dėžė turi rankeną	Gator Case.pdf
	5. Dėžės turi turėti ne mažiau kaip 1 papildomą (išimamą, kai nenaudojamas) skyrių.	Dėžė turi 2 papildomus (išimamus, kai nenaudojami) skyrius.	Gator Case.pdf
56.	Minimalūs reikalavimai Saugojimo ir transportavimo dėžei C tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	STS specialus gaminys saugojimo ir transportavimo dėžė	-
	Kiekis	1	-
	1. Dėžė skirta sudėti ne mažiau kaip 9 mikrofonus ir 9 stovus mikrofonams	Dėžė skirta sudėti 16 mikrofonų ir 16 stovų mikrofonams	STS tiekėjo deklaracija.pdf, 1-2 psl.
	2. Dėžė pagaminta iš ne plonesnės kaip 5 mm faneros	Dėžė pagaminta iš 7 mm faneros	STS tiekėjo deklaracija.pdf, 1-2 psl.
	3. Dėžė su aliuminio kampuočiais patvarumui	Dėžė su aliuminio kampuočiais patvarumui	STS tiekėjo deklaracija.pdf, 1-2 psl.
	4. Dėžė turi turėti ne mažiau kaip 10 mm vidinį paminkštinimą	Dėžė turi 10 mm vidinį paminkštinimą	STS tiekėjo deklaracija.pdf, 1-2 psl.
	5. Dėžės užraktai - 2 spyruokliniai (drugeliai)	Dėžės užraktai - 2 spyruokliniai (drugeliai)	STS tiekėjo deklaracija.pdf, 1-2 psl.
	6. Dėžė turi turėti ne mažiau kaip 4 sulankstomas rankenas	Dėžė turi 4 sulankstomas rankenas	STS tiekėjo deklaracija.pdf, 1-2 psl.
	7. Dėžės kampai - plieniniai rutuliniai.	Dėžės kampai - plieniniai rutuliniai.	STS tiekėjo deklaracija.pdf, 1-2 psl.
	8. Dėžė su ratukais, iš kurių 2 stabdomi	Dėžė su ratukais, iš kurių 2 stabdomi	STS tiekėjo deklaracija.pdf, 1-2 psl.
	9. Dėžės vidiniai išmatavimai (aukštis x plotis x gylis) ne mažesni kaip 1100 x 350 x 350 mm.	Dėžės vidiniai išmatavimai (aukštis x plotis x gylis) ne mažesni kaip 1100 x 350 x 350 mm, o išoriniai (aukštis x plotis x gylis) ne mažesni kaip 1500 x 450 x 450 mm	STS tiekėjo deklaracija.pdf, 1-2 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
57.	Minimalūs reikalavimai Saugojimo ir transportavimo dėžei D tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	Thon Multiflex Roadcase 120	-
	Kiekis	1	-
	1. Dėžė pagaminta iš ne plonesnės kaip 8 mm faneros	9 mm	Thon Multiflex Roadcase 120.pdf
	2. Dėžė su aliuminio kampuočiais patvarumui	Dėžė su aliuminio kampuočiais patvarumui	Thon Multiflex Roadcase 120.pdf
	3. Dėžė turi turėti ne mažiau kaip 1 vnt. vidinę pertvarą zonavimui, pertvarai įstatyti dėžės viduje paruoštos specialios kreipiančiosios.	Dėžė turi 3 vnt. vidinių pertvarų zonavimui, pertvaroms įstatyti dėžės viduje paruoštos specialios kreipiančiosios.	Thon Multiflex Roadcase 120.pdf
	4. Dėžės užraktai - 2 spyruokliniai (drugeliai)	Dėžės užraktai - 2 spyruokliniai (drugeliai)	Thon Multiflex Roadcase 120.pdf
	5. Dėžė turi turėti ne mažiau kaip 4 sulankstomas rankenas	Dėžė turi 8 sulankstomas rankenas	Thon Multiflex Roadcase 120.pdf
	6. Dėžės kampai - plieniniai rutuliniai.	Dėžės kampai - plieniniai rutuliniai.	Thon Multiflex Roadcase 120.pdf
	7. Dėžė su ratukais, iš kurių 2 su stabdžiais	Dėžė su ratukais, iš kurių 2 su stabdžiais	Thon Multiflex Roadcase 120.pdf
	8. Dėžės dangtis turi turėti specialius įdubimus kitos tokių pačių išmatavimų dėžės ratukams (galimybė sukrauti dėžės vieną ant kitos).	Dėžės dangtis turi specialius įdubimus kitos tokių pačių išmatavimų dėžės ratukams (galimybė sukrauti dėžės vieną ant kitos).	Thon Multiflex Roadcase 120.pdf
	9. Dėžės vidiniai išmatavimai (aukštis x ilgis x gylis) ne mažesni kaip 500 x 1000 x 450 mm.	Dėžės vidiniai išmatavimai (aukštis x ilgis x gylis) 611 x 1182 x 582 mm.	Thon Multiflex Roadcase 120.pdf

III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr.	Dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? ¹¹	Paiškinimas, kokia konkretnė informacija dokumente yra konfidenciali
-----	-----------------------	--	---

¹¹ Jeigu dokumente yra konfidencialios informacijos nurodoma „Taip“.

1	2	3	4
1.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas		
2.	Dokumentų, patvirtinančių siūlomų produktų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams sąrašas	Taip	Ši informacija neviešintina, nes yra laikytina konfidencialia praktine patirtimi: yra atskleista Tiekėjo praktinė patirtis, technologinės naujovės bei gamybiniai įgūdžiai, kurie lemia Tiekėjo išskirtinumą rinkoje.
3.	Dokumentai, patvirtinantys siūlomų produktų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams	Taip	Ši informacija neviešintina, nes yra laikytina konfidencialia praktine patirtimi: yra atskleista Tiekėjo praktinė patirtis, technologinės naujovės bei gamybiniai įgūdžiai, kurie lemia Tiekėjo išskirtinumą rinkoje.
4.	Dokumentai, įrodantys, kad a) tiekėjas yra gamintojas arba b) gamintojas arba gamintojo atstovas sutinka tiekėjui parduoti tiekėjo pasiūlyme nurodytą įrangą ir gamintojas suteikia teisę tiekėjui montuoti tiekėjo pasiūlyme nurodytą įrangą ir atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą.	Taip	Ši informacija neviešintina, nes yra laikytina konfidencialia verslo ir praktine patirtimi: yra atskleista Tiekėjo praktinė patirtis, verslo ryšiai, konfidenciali informacija apie verslo partnerius. Tai lemia Tiekėjo išskirtinumą rinkoje.
5.	Vizualizacijos ir vizualizacijų darbiniai failai	Taip	Ši informacija neviešintina, nes yra laikytina konfidencialia praktine patirtimi: yra atskleista Tiekėjo praktinė patirtis, technologinės naujovės bei gamybiniai įgūdžiai, kurie lemia Tiekėjo išskirtinumą rinkoje.
6.	Informacija apie tiekėjo siūlomos įrangos naudojamą galią iš elektros tinklo	Taip	Ši informacija neviešintina, nes yra laikytina konfidencialia praktine patirtimi: yra atskleista Tiekėjo praktinė patirtis, technologinės naujovės bei gamybiniai įgūdžiai, kurie lemia Tiekėjo išskirtinumą rinkoje.
7.	Gamintojo arba gamintojo atstovo raštas, kad tiekėjo siūlomas skaitmeninis garso pulto išplėtimo blokas yra suderinamas su a) skaitmeniniu garso pultu A tipo ir b) skaitmeniniu garso pultu B tipo	Taip	Ši informacija neviešintina, nes yra laikytina konfidencialia verslo ir praktine patirtimi: yra atskleista Tiekėjo praktinė patirtis, verslo ryšiai, konfidenciali informacija apie verslo partnerius. Tai lemia Tiekėjo išskirtinumą rinkoje.
8.	Įgaliojimas Artūriui Osinskiui	Taip	Informacija apie fizinį asmenį (išskyrus vadovą),

			įskaitant ir jo parašo pavyzdį. Ši informacija neviešintina vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.
9.	Įgaliojimas Vitai Buojienei	Taip	Informacija apie fizinį asmenį (išskyrus vadovą), įskaitant ir jo parašo pavyzdį. Ši informacija neviešintina vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.
10.	UAB „Midiaudio“ gamintojo deklaracija	Taip	Ši informacija neviešintina, nes yra laikytina konfidencialia verslo ir praktine patirtimi: yra atskleista Gamintojo praktinė patirtis, verslo ryšiai, konfidenciali informacija apie verslo partnerius. Tai lemia Tiekėjo išskirtinumą rinkoje.
11.	UAB „Sonus Exsertus“ deklaracija	Taip	Ši informacija neviešintina, nes yra laikytina konfidencialia verslo ir praktine patirtimi: yra atskleista Gamintojo praktinė patirtis, verslo ryšiai, konfidenciali informacija apie verslo partnerius. Tai lemia Tiekėjo išskirtinumą rinkoje.
12	STS tiekėjo deklaracija	Taip	Ši informacija neviešintina, nes yra laikytina konfidencialia praktine patirtimi: yra atskleista Tiekėjo praktinė patirtis, technologinės naujovės bei gamybiniai įgūdžiai, kurie lemia Tiekėjo išskirtinumą rinkoje.

Užtikrindami pasiūlymo galiojimą pateikiame _____
(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą)

Pateikdamas šį pasiūlymą patvirtinu, kad:

1. Pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentuose nustatytą terminą.
2. Sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.
3. Pasiūlymas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
4. Pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Pardavimų vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Artūras Osinskis

(Vardas ir pavardė)