

TVŪD > PIRKIMO DOKUMENTAI > PASIŪLYMO FORMA

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro techninės įrangos pirkimas Nr. IRD-A9-14

Turto valdymo ir ūkio departamentui
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Teikiama CVP IS priemonėmis

2020 m. kovo 17 d. Nr. PSL200312RTA1-01

Vilnius

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

Tiekėjo pavadinimas ir kodas	Ūkio subjektų grupė, sudaryta iš Blue Bridge MSP, UAB ir UAB „Blue Bridge“, 301489547, 111445337
Tiekėjo adresas	J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius,
PVM mokėtojo kodas	LT100003708514
Bankas ir sąskaitos numeris	LT89 2140 0300 0280 5128 Luminor Bank AS, 40100
Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas	+37052526060, www.bluebridge.lt, info@bluebridge.lt
Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos¹	
Ryšiams su Vykdytoju palaikyti skiriamo asmens vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai telefonai	

2 lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija	Jeigu taip, koku pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus?	Lapų skaičius
1.	Ši pasiūlymo forma	Ne	-	7
2.	Jungtinės veiklos sutartis	Taip	Neprieinama tretiesiems asmenims	3
3.	Igaliojimai	Ne	-	2
4.	Raštas dėl pavadinimo pakeitimo	Ne	-	1
5.	Gamintojo raštas dėl partnerystės	Ne	-	1
6.	Našumo rezultatai	Ne	-	16
7.	Siūlomų produktų gamintojų aprašymai	Ne	-	56
8.	Komponentų sąrašas ir gamintojo kodai	Taip	Komercinė paslaptis	1
9.	Registrų centro pažymos	Ne	-	4
10.	Specialistų sąrašas ir specialisto dokumentai	Taip	Asmens duomenys	5

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Vykdytojas prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Vykdytojas laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3 lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdytojas pirkimo sutartį bus pasitelkiamas šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama SS).

Eil. Nr.	Ūkio subjekto (-ų) pavadinimas (-ai) ²	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą	Koks bus pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo ³
----------	---	--	---

¹ Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

² Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia specialistų, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

³ Tiekėjas turi pateikti įrodymą (pasirašyta preliminarioji sutartis, ketinimų protokolai ar kitas lygiavertis dokumentas) kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

		(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS)	
1.	-	-	-

4 lentelė. Informacija apie subtiektėjus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia (pildyti neprivaloma):

Eil. Nr.	Subtiektėjo (-ų) pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai ⁴	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys	Apimtis EUR arba proc.	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo
1.	-	-	-	-

5 lentelė. Tiekėjo techninis pasiūlymas:

Eil. Nr.	Parametras	Minimalūs reikalavimai	Prekių/Įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslus įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas
1.	Gamintojas, modelis	Nurodo tiekėjas	HPE Synergy 480 Gen10
2.	Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba būti įgaliojtas gamintojo atstovas arba turi būti sudaręs atitinkamą sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę parduoti, prižiūrėti ir remontuoti siūlomą techninę įrangą.	Dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojas (pateikiama tiekėjo pažyma), ar įgaliojtas siūlomos įrangos gamintojo atstovas (pateikiami oficialių atstovavimą patvirtinantys dokumentai) ir/ar turi garantinio aptarnavimo, techninės priežiūros ir remonto atlikimo galimybę (pateikiama patvirtinančios sutarties su kita įmone, turinčia teisę atstovauti siūlomos įrangos gamintoją skaitmeninė kopija).	Kartu su pasiūlymų pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra įgaliojtas siūlomos įrangos gamintojo atstovas.
3.	Tarnybinių stočių tipas	Modulinė, montuojama į užsakovo turimą HPE Synergy 12000 Frame modulinį tarnybinių stočių talpyklą	Modulinė, montuojama į užsakovo turimą HPE Synergy 12000 Frame modulinį tarnybinių stočių talpyklą.
4.	Procesorių tipas	X64 architektūros. Turi palaikyti automatinę (pagal patiriamą apkrovą) dažnio ir maitinimo įtampos reguliavimo funkciją. Procesoriaus gedimo atveju turi palaikyti automatinį sistemos perkrovimą. Turi būti aparatinio virtualizavimo (angl. hardware assisted virtualization) palaikymas.	X64 architektūros. Palaiko automatinę (pagal patiriamą apkrovą) dažnio ir maitinimo įtampos reguliavimo funkciją. Procesoriaus gedimo atveju palaiko automatinį sistemos perkrovimą. Yra aparatinio virtualizavimo (angl. hardware assisted virtualization) palaikymas.
5.	Procesorių branduolių skaičius ir našumas	Ne mažiau 2 vnt. procesorių. Ne mažiau kaip po 18 branduolių per procesorių. Našumas turi būti ne mažesnis kaip 252 vienetai pagal SPECrate2017_int_base testą ir 227 vienetų pagal SPECrate2017_fp_base testą. Rezultatai turi būti skelbiami https://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti bet kurioje aparatinėje tarnybinės stoties platformoje su siūlomais	Yra 2 vnt. procesorių. Yra 18 branduolių per procesorių. Našumas yra 253 vienetai pagal SPECrate2017_int_base testą ir 227 vienetų pagal SPECrate2017_fp_base testą. Rezultatai yra skelbiami https://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai išmatuoti bet kurioje aparatinėje tarnybinės stoties platformoje su siūlomais procesoriais Procesoriaus našumo rezultatai yra viešai

⁴ Subtiektėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet koku atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiektėjų veiklą vykdant sutartį.

Eil. Nr.	Parametras	Minimalūs reikalavimai	Prekių/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslūs įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas
		procesoriais Procesoriaus našumo rezultatai turi būti viešai prieinami ir paskelbti tinklapyje www.spec.org bei turi būti galiojantys.	prieinami ir paskelbti tinklapyje www.spec.org bei yra galiojantys.
6.	Operatyvinė atmintis	Ne mažiau nei 768 GB, ne prasčiau kaip DDR4-2933 DIMM tipo atminties moduliai. Atminties apsaugos technologijų palaikymas, pvz.: „Chipkill“, Advanced ECC“, „Memory Mirroring“, Single Device Disable Code (SDDC)“, „Extended ECC“, „Chipspace“ ar lygiaverčių. Tarnybinės stoties komplektacija turi būti sukonfigūruota maksimaliai greitaveikai.	Yra 768 GB, DDR4-2933 DIMM tipo atminties moduliai. Atminties apsaugos technologijų palaikymas, pvz.: „Chipkill“, Advanced ECC“, „Memory Mirroring“, Single Device Disable Code (SDDC)“, „Extended ECC“, „Chipspace“ ar lygiaverčių. Tarnybinės stoties komplektacija yra sukonfigūruota maksimaliai greitaveikai.
7.	Diskų adapteris	Vidinis ne prastesnis nei 12 Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS) diskų adapteris. Ne mažiau kaip 1 GB sparčiosios atminties, kuri apsaugota nuo elektros dingimų. Palaikantis RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 lygius.	Vidinis 12 Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS) diskų adapteris. Yra 1 GB sparčiosios atminties, kuri apsaugota nuo elektros dingimų. Palaikantis RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 lygius.
8.	Sisteminiai diskai	Turi būti nemažiau kaip 2 vnt. 240 GB SSD SFF tipo, „karšto“ keitimo diskų.	Yra 2 vnt. 240 GB SSD SFF tipo, „karšto“ keitimo diskų.
9.	Vaizdo posistemė	Integruota, ne mažiau kaip 16 MB vaizdo atmintis.	Integruota, 16 MB vaizdo atmintis.
10.	Tinklo sąsajos	Ne mažiau kaip 2 vnt. ne lėtesnių kaip 20 Gb „sulieto“ tinklo (angl. „covered network“) sąsajų užtikrinančių tarnybinės stoties prijungimą prie Ethernet ir Fiber Channel tinklų. Turi palaikyti TCP/IP Offload Engine, iSCSI ir Fcoe protokolus. Turi būti galimybė kiekvieną sąsają sukonfigūruoti kaip 4 atskiras virtualias sąsajas, kurios tarnybinės stoties būtų traktuojamos kaip fizinės, nustatyti/keisti šių virtualių sąsajų greitaveiką.	Yra 2 vnt. 20 Gb „sulieto“ tinklo (angl. „covered network“) sąsajų užtikrinančių tarnybinės stoties prijungimą prie Ethernet ir Fiber Channel tinklų. Palaiko TCP/IP Offload Engine, iSCSI ir Fcoe protokolus. Yra galimybė kiekvieną sąsają sukonfigūruoti kaip 4 atskiras virtualias sąsajas, kurios tarnybinės stoties būtų traktuojamos kaip fizinės, nustatyti/keisti šių virtualių sąsajų greitaveiką.
11.	Išplėtimo lizdai	Ne mažiau kaip 3 vnt. ne blogesnių kaip x16 PCIe 3.0 mezzanine, ne mažiau kaip 2 vnt. iš jų – laisvų.	Yra 3 vnt. x16 PCIe 3.0 mezzanine, 2 vnt. iš jų – laisvų.
12.	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su (ne blogiau kaip): RedHat Enterprise Linux, VMware vSphere, VMware ESXi.	Tarnybinė stotis yra sertifikuota darbui su: RedHat Enterprise Linux, VMware vSphere, VMware ESXi.
13.	Rezervinio kopijavimo sistema	Turi būti pateiktos ne mažiau 2 vnt. procesoriaus rezervinio kopijavimo sistemos licencijos, suderinamos su užsakovo turima „Veeam Availability Suite for VMWare Enterprise Plus“. Licencijos turi būti apjungtos su turimu Veeam Availability Suite kontraktu (kontrakto numeris 01941963) ir turi būti suvienodintas programinės įrangos palaikymo terminas.	Yra pateiktos 2 vnt. procesoriaus rezervinio kopijavimo sistemos licencijos, suderinamos su užsakovo turima „Veeam Availability Suite for VMWare Enterprise Plus“. Licencijos bus apjungtos su turimu Veeam Availability Suite kontraktu (kontrakto numeris 01941963) ir bus suvienodintas programinės įrangos palaikymo terminas.
14.	Valdymo posistemė	Integruota valdymo posistemė (angl. advanced system management / service processor) nuolatiniam sistemos darbo stebėjimui ir valdymui, skirta užtikrinti stabilų	Integruota valdymo posistemė (angl. advanced system management / service processor) nuolatiniam sistemos darbo stebėjimui ir valdymui, skirta užtikrinti stabilų

Eil. Nr.	Parametras	Minimalūs reikalavimai	Prekių/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslūs įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas
		ir ilgalaikį sistemos veikimą. Turi būti galimybė atlikti tarnybinės stoties diagnostiką nuotoliniu būdu. Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti: - Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją; - Tekstinė ir grafinė konsolės; - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; - Turi būti galimybė saugiai ištrinti tarnybinės stoties diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją; - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas; - 128bit SSL saugumas; - MS Active Directory palaikymas; - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas; - Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms ir individualiems resursams; - Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 12 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu; - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui.	ir ilgalaikį sistemos veikimą. Yra galimybė atlikti tarnybinės stoties diagnostiką nuotoliniu būdu. Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Yra: - Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant WEB 2.0 technologiją; - Tekstinė ir grafinė konsolės; - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; - Yra galimybė saugiai ištrinti tarnybinės stoties diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją; - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas; - 128bit SSL saugumas; - MS Active Directory palaikymas; - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas; - Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms ir individualiems resursams; - Galimybė prisijungi 12 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu; - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui.
15.	Sisteminio mikrokodo (firmware) saugumo savybės	Tarnybinės stoties darbo metu turi periodiškai tikrinti sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų. Tarnybinės stoties įjungimo metu turi patikrinti sisteminės programinės įrangos autentiškumą ir automatiškai atstyti iš rezervinės kopijos, jei pažeistas autentiškumas. Nepavykus atstatyti turi būti uždraustas serverio operacinės sistemos krovimasis.	Tarnybinės stoties darbo metu yra periodiškai tikrinami sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų. Tarnybinės stoties įjungimo metu yra patikrinama sisteminės programinės įrangos autentiškumas ir automatiškai atstatoma iš rezervinės kopijos, jei pažeistas autentiškumas. Nepavykus atstatyti yra uždraustas serverio operacinės sistemos krovimasis.
16.	Surinkimo reikalavimai	Siūloma įranga turi būti nauja ir ankščiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. renewed, refurbished, remarketed) komponentai neleistini.	Siūloma įranga yra nauja ir ankščiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. renewed, refurbished, remarketed) komponentai nenaudojami.
17.	Siūlomų produktų	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami	Kartu su pasiūlymu yra pateikiami siūlomų

Eil. Nr.	Parametras	Minimalūs reikalavimai	Prekių/Įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslūs įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas
	aprašymai	siūlomų produktų gamintojo aprašymai (pdf formatu lietuvių arba anglų kalba), kuriuose būtų nurodytos siūlomų produktų charakteristikos.	produktų gamintojo aprašymai (pdf formatu anglų kalba), kuriuose yra nurodytos siūlomų produktų charakteristikos.
18.	Komponentų sąrašas ir gamintojo kodai	Atskirame dokumente pasiūlyme turi būti pateikiamas pilnas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais	Atskirame dokumente pasiūlyme yra pateikiamas pilnas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais
19.	Tarnybinių stočių diegimo paslaugos (paslaugų kaina įskaitoma į pasiūlymo kainą)	Turi būti atliktas įrangos montavimas ir parengimas darbui, sisteminės programinės įrangos (Firmware), valdymo programinės įrangos atnaujinimas. Įrangos diegimą turi atlikti gamintojo specialistai arba sertifikuoti partnerio specialistai, turintys teisę atlikti tokius diegimo darbus. Įdiegus, sistema turi būti sukonfigūruota taip, kad gamintojo nuotolinio serviso centrui 24x7 režimu, būtų siunčiami pranešimai apie įrangos techninę būklę.	Bus atliktas įrangos montavimas ir parengimas darbui, sisteminės programinės įrangos (Firmware), valdymo programinės įrangos atnaujinimas. Įrangos diegimą atliks gamintojo specialistai arba sertifikuoti partnerio specialistai, turintys teisę atlikti tokius diegimo darbus. Įdiegus, sistema bus sukonfigūruota taip, kad gamintojo nuotolinio serviso centrui 24x7 režimu, būtų siunčiami pranešimai apie įrangos techninę būklę.
20.	Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau kaip 36 mėn., darbo dienomis, darbo valandomis (9x5, angl. "Next Business Day") įrangos eksploatavimo vietoje, suteikiama ir atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizavimo serviso centro atstovo. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo. Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija (angl. „Pre-Failure Warranty“) procesoriui, operatyvinei atminčiai ir diskams. Į garantinį aptarnavimą įeina nemokami remonto darbai ir nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas.	Yra 36 mėn., darbo dienomis, darbo valandomis (9x5, angl. "Next Business Day") įrangos eksploatavimo vietoje, suteikiama ir atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizavimo serviso centro atstovo. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo, tai yra standartiniai įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai. Yra gamintojo priešlaikinė garantija (angl. „Pre-Failure Warranty“) procesoriui, operatyvinei atminčiai ir diskams. Į garantinį aptarnavimą įeina nemokami remonto darbai ir nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas.

5 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Vieneto kaina, Eur su PVM	Viso kaina Eur su PVM arba Eur be PVM *
1.	Modulinė tarnybinė stotis	1 vnt.	36 445,20	36 445,20
Pasiūlymo kaina (iš viso) EUR su PVM:				36 445,20

*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Paslaugų teikėjas turi nurodyti kainą Eur su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba Eur be PVM, jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas. **Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.**

Taikomas PVM dydis (%):

21

PVM lengvatos/nemokėjimo

-

teisinis pagrindas [jei taikoma]:

Pasiūlymo kaina žodžiais:

trisdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt penki eurai 20 ct

Deklaruojame, kad atitinkame SS 7.2 punkte nurodytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo bei SS 7.3 punkte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka bus pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikdamas [CVP IS](#) priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

