



„Volvo Lietuva“
Uždaroji akcinė bendrovė, Minsko pl. 9, LT-02021 Vilnius,
Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, įm. k. 111657016, PVM mok. kodas: LT116570113

PASIŪLYMO FORMA
(PU-6601/20) [ITP] Vilkikas balninis su papildoma įranga

UAB „Grinda“
(adresatas)

2. PRIEDAS.
PASIŪLYMO FORMA
2020-04-17

SUNKVEŽIMIS - SAVIVARTIS SU ŽIEMOS ĮRANGA (DVIAŠIS, ~18 T) (NAUDOTAS)

Tiekėjo pavadinimas ir kodas <i>(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių pavadinimus)</i>	UAB „Volvo Lietuva“ Įmonės kodas 111657016
Tiekėjo adresas	Minsko pl. 9, Vilnius
Atsakingo asmens vardas ir pavardė, pareigos	Žilvinas Veiverys, Naudotų sunkvežimių pardavimo atstovas
Telefono numeris	+370 613 06 350
El. pašto adresas	zilvinas.veiverys@renault-trucks.com

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šią pirkimo objekto kainą :

Prekės pavadinimas (kategorija, modelis, gamintojas)	Kiekis vnt.	1 vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur su PVM
1	2	3	4=2x3	5=4x1,21
Sunkvežimiai – savivarčiai (dviašiai, bendroji masė ne mažiau 18 t) su žiemos įranga (naudoti) (Renault D)	5	40.500,00	202.500,00	245.025,00

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM 245.025,00 EUR. (Du šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai dvidešimt penki EUR ir 00 ct.).

Į pasiūlymo kainą yra įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant:

1. ne mažiau nei 10 darbuotojų apmokymą Perkančiosios organizacijos teritorijoje ir mokymų baigimo pažymėjimų išdavimą apmokytiems darbuotojams;
2. sunkvežimių užregistravimą VĮ „Regitra“ registre, kaip specialios paskirties automobilius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną;
3. techninę apžiūrą;

4. įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 darbo dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos;

5. garantiją automobiliams - ne mažiau kaip 1 mėn. be ridos apribojimų;

6. garantiją pagrindiniams automobilio mazgams (varikliui, pavarų ir skirstymo dėžei, varantiesiems tiltams, kardaniniams velenams) - ne mažiau kaip 1 mėn. be ridos apribojimų;

7. garantiją (barstymo, valymo) įrangai - ne mažiau kaip 1 mėnesio be įrangos darbo valandų apribojimų, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse;

8. visus mokesčius ir rinkliavas, kurie galioja pirkimo sutarties sudarymo dieną.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Savybė	Reikalavimai	Siūlomų rodiklių reikšmės, dydžiai (nurodo tiekėjas)	Nuoroda į rodiklio patvirtinimą įrodantį dokumentą (nurodo tiekėjas)
1. Bendri reikalavimai automobiliui:				
1.1.	Automobilių rūšis	Sunkvežimis – savivartis, N3	Taip, sunkvežimis – savivartis, N3	Tiekėjo deklaracija
1.2.	Automobilių skaičius	5 vnt.	Taip, 5 vnt.	Tiekėjo deklaracija
1.3.	Paskirtis	Birių bei kitų medžiagų pervežimui, naudojant priekabą arba be jos. Pritaikytas darbui su druskos barstymo įranga ir sukomplektuotas su priekiniu verstuvu.	Taip, birių bei kitų medžiagų pervežimui, naudojant priekabą arba be jos. Pritaikytas darbui su druskos barstymo įranga ir sukomplektuotas su priekiniu verstuvu.	Tiekėjo deklaracija
1.4.	Pagaminimo metai	Automobiliai ir papildoma įranga turi būti pagaminti ne vėliau kaip 2015 metais.	Taip, automobiliai ir papildoma įranga pagaminti 2015 metais.	Tiekėjo deklaracija
1.5.	Konstrukcija	Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta eksploatuoti Šiaurės Europos šalių sąlygomis, darbui aplinkos temperatūros diapazone atitinkančiame ribas nuo -30°C iki +40°C, bei atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus.	Taip, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta eksploatuoti Šiaurės Europos šalių sąlygomis, darbui aplinkos temperatūros diapazone atitinkančiame ribas nuo -30°C iki +40°C, bei atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus.	Tiekėjo deklaracija

1.6.	Automobilio atitikimas techniniams reikalavimams dėl transporto priemonės tipo	Turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymu „Dėl techninių reikalavimų nacionaliniam transporto priemonių tipui patvirtinti“.	Taip, atitinka techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymu „Dėl techninių reikalavimų nacionaliniam transporto priemonių tipui patvirtinti“.	Tiekėjo deklaracija
1.7.	Bendroji techninė masė	Ne mažiau kaip 18 t	Taip, 18 t.	Tiekėjo deklaracija
1.8.	Keliamoji galia	Ne mažiau kaip 10 t	Taip, 12 t	Tiekėjo deklaracija
1.9.	Registracija	Tiekėjas pirkejo vardu turi priregistruoti VĮ „Regitra“ kaip specialios paskirties automobilius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną.	Taip, tiekėjas pirkejo vardu priregistruos VĮ „Regitra“ kaip specialios paskirties automobilius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną.	Tiekėjo deklaracija
2. Variklis:				
2.1.	Variklio išmetami teršalai	Dyzelinis, turi atitikti EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus.	Taip, dyzelinis, atitinka EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus.	Tiekėjo deklaracija
2.2.	Galia	Ne mažiau kaip 200 kW	Taip, 205kW	Tiekėjo deklaracija
2.3.	Darbinis tūris	Ne mažiau kaip 7500 cm ³	Taip, 7698 cm ³	Tiekėjo deklaracija
2.4.	Sukimo momentas	Ne mažiau kaip 1000 Nm	Taip, 1041-1190Nm	Tiekėjo deklaracija
2.5.	Elektrinis variklio pašildymas	Turi būti.	Taip	Tiekėjo deklaracija
3. Transmisija:				
3.1.	Pavarų dėžė	Turi būti.	Taip, mechaninė	Tiekėjo deklaracija
4. Vairo mechanizmas:				
4.1.	Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi	Turi būti.	Taip	Tiekėjo deklaracija
5. Važiuklė:				
5.1.	Ratų formulė	4x2, 4x4	Taip, 4x2	Tiekėjo deklaracija
5.2.	Priekinės ašies apkrova	Sustiprinta, ne mažesnei kaip 7 t. apkrovai.	Taip, sustiprinta 7100 kg. apkrovai	Tiekėjo deklaracija
5.3.	Galinės ašies bendra apkrova	Sustiprinta, ne mažesnei kaip 11 t. apkrovai.	Taip, sustiprinta 11500 kg apkrovai	Tiekėjo deklaracija
5.4.	Diferencialų blokavimas	Turi būti.	Taip	Tiekėjo deklaracija
5.5.	Galinė apsauga nuo palindimo reguliuojamo aukščio	Turi būti.	Taip	Tiekėjo deklaracija
6. Padangos:				

6.1.	Padangos	M+S, nusidėvėjimas ne daugiau kaip 50%	Taip, M+S, nusidėvėjimas ne daugiau kaip 50%	Tiekėjo deklaracija
6.2.	Atsarginis ratas	Turi būti (pritvirtintas jam skirtoje vietoje).	Taip	Tiekėjo deklaracija
7. Stabdžių sistema:				
7.1.	ABS	Turi būti.	Taip	Tiekėjo deklaracija
7.2.	ASR (praslydimo kontrolės sistema)	Turi būti.	Taip	Tiekėjo deklaracija
7.3.	Automatinis įkalnės stabdys	Turi būti.	Taip	Tiekėjo deklaracija
8. Elektrinė sistema:				
8.1.	Akumuliatorių baterijos.	Ne mažiau kaip 2 x 12V ir ne mažiau kaip 180 Ah.	Taip, 2 x 12V, 180 Ah.	Tiekėjo deklaracija
8.2.	Akumuliatorių masės išjungimas	Turi būti.	Taip	Tiekėjo deklaracija
8.3.	Išvadai barstytuvui, priekiniam sniego valytuvui.	Turi būti.	Taip	Tiekėjo deklaracija
9. Kabina:				
9.1.	Veidrodžiai	Pagrindiniai (šoniniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi.	Taip, pagrindiniai (šoniniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi.	Tiekėjo deklaracija
9.2.	Šildomas priekinis stiklas	Turi būti.	Taip	Tiekėjo deklaracija
9.3.	Langai	Šoniniai – pakeliami elektra.	Taip, šoniniai – pakeliami elektra	Tiekėjo deklaracija
9.4.	Galinės eigos garsinis signalizatorius	Turi būti.	Taip	Tiekėjo deklaracija
9.5.	Papildomi priekiniai žibintai aukščiau verstuvo transportinės padėties	Turi būti ilgos/trumpos šviesos (naudojami dirbant su priekiniu sniego verstuvu). Numatytas atskiras įjungiamo/išjungiamo jungiklis.	Taip, yra ilgos/trumpos šviesos (naudojami dirbant su priekiniu sniego verstuvu). Numatytas atskiras įjungiamo/išjungiamo jungiklis	Tiekėjo deklaracija
9.6.	Salono vėdinimas	Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema.	Taip, oro kondicionierius	Tiekėjo deklaracija
9.7.	Oranžinės spalvos įspėjamieji žibintai ant stogo	Turi būti.	Taip	Tiekėjo deklaracija
9.8.	Durų užraktas valdomas nuotoliniu pulteliu.	Turi būti (ne mažiau kaip 2 vnt.).	Taip, 2 vnt	Tiekėjo deklaracija
9.9.	AdBlue tirpalo bakas	Turi būti šildomas.	Taip, šildomas	Tiekėjo deklaracija
10. Prietaisai:				
10.1.	Monitoringo sistema	Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo,	Taip, kompiuterinė automobilio gedimų	Tiekėjo deklaracija

		diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema. Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris CAN duomenų perdavimui arba jį atitinkantis.	informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema. Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris CAN duomenų perdavimui.	
10.2.	Gedimų informavimo sistema	Turi būti.	Taip	Tiekėjo deklaracija
10.3.	Greičio ribotuvas	Turi būti (greitis 89 ± 1 km/h).	Taip, yra (greitis 89 ± 1 km/h)	Tiekėjo deklaracija
11. Transporto kontrolės sistema:				
11.1.	Automobiliuose įrengta transporto kontrolės sistema	GPS apskaitos sistema turi būti įrengta be papildomų kaštų pirkėjui (laimėtojas derina su pirkėju).	Taip, GPS apskaitos sistema įrengta be papildomų kaštų pirkėjui (laimėtojas derina su pirkėju).	Tiekėjo deklaracija
11.2.	Informacijos perdavimas	Perduodama informacija apie transporto priemonės buvimo vietą realiu laiku, jų maršrutus, vairuotojo identifikavimo galimybę, darbinis parametrus.	Taip, perduodama informacija apie transporto priemonės buvimo vietą realiu laiku, jų maršrutus, vairuotojo identifikavimo galimybę, darbinis parametrus.	Tiekėjo deklaracija
12. Kėbulas:				
12.1.	Paskirtis	Birių ir kitų medžiagų pervežimui, druskos barstytuvo (žiemos metu) pervežimui su įrengtais druskos barstytuvo tvirtinimo taškais.	Taip, birių ir kitų medžiagų pervežimui, druskos barstytuvo (žiemos metu) pervežimui su įrengtais druskos barstytuvo tvirtinimo taškais.	Tiekėjo deklaracija
12.2.	Konstrukcija	Savivartis. Grindys iš plieno. Bortai iš plieno. Kėbulo bortai su papildomais sustiprinimais (standumo briaunomis).	Taip, savivartis. Grindys iš plieno. Bortai iš plieno. Kėbulo bortai su papildomais sustiprinimais (standumo briaunomis).	Tiekėjo deklaracija
12.3.	Kėbulo priekinė sienelė	Turi būti kabinos aukščio.	Taip, yra kabinos aukščio	Tiekėjo deklaracija
12.4.	Galinio borto tvirtinimas	Su viršutiniais vyriais.	Taip, su viršutiniais vyriais	Tiekėjo deklaracija

12.5.	Galinis bortas	Lengvai nuimamas, su automatinio užraktu.	Taip, lengvai nuimamas, su automatinio užraktu	Tiekėjo deklaracija
12.6.	Kėbulo dugno prailginimas	Montuojamas/demontuojamas (varžtiniais sujungimais) kėbulo galinėje dalyje, žemiau galinio borto užraktų (žiemos įrangos naudojimo metu bus nuimamas). Plotis ne mažiau kaip 200 mm. Paskirtis - asfaltbetonio iškrovimas į klotuvą.	Taip, montuojamas/demontuojamas (varžtiniais sujungimais) kėbulo galinėje dalyje, žemiau galinio borto užraktų (žiemos įrangos naudojimo metu bus nuimamas). Plotis 200 mm. Paskirtis - asfaltbetonio iškrovimas į klotuvą.	Tiekėjo deklaracija
12.7.	Tentas susukamas ant priekinės sienos	Turi būti. Turi būti pritaikytas dengti karštą asfaltą.	Taip, yra pritaikytas dengti karštą asfaltą.	Tiekėjo deklaracija
12.8.	Kėbulo pakėlimas, vertimas	Hidraulinis.	Taip, hidraulinis.	Tiekėjo deklaracija

13. Spalva:

13.1.	Spalva	Kabina, kėbulas, sniego valytuvų bei druskos barstytuvo dažomų metalinių paviršių - oranžinė (RAL 2004) arba lygiavertė.	Taip, kabina, kėbulas, sniego valytuvų bei druskos barstytuvo dažomų metalinių paviršių - oranžinė (RAL 2004) arba lygiavertė.	Tiekėjo deklaracija
-------	--------	--	--	---------------------

14. Automobilio hidraulinė sistema:

14.1.	Specialūs reikalavimai.	Automobilyje sumontuotos 2 tarpusavyje nepriklausomos hidraulinės sistemos, energiją naudojančios nuo atskirų PTO (viena skirta sniego valytuvų ir druskos barstytuvo darbo užtikrinimui, kita - automobilio kėbulo pakėlimui).	Taip, automobilyje sumontuotos 2 tarpusavyje nepriklausomos hidraulinės sistemos, energiją naudojančios nuo atskirų PTO (viena skirta sniego valytuvų ir druskos barstytuvo darbo užtikrinimui, kita - automobilio kėbulo pakėlimui).	Tiekėjo deklaracija
14.2.	Hidraulinė sistema užtikrinanti sniego valytuvų ir druskos barstytuvo darbą	Turi sudaryti du atskiri hidrauliniai kontūrai (sniego valytuvui ir druskos barstytuvui), užtikrinantys	Taip, turi sudaryti du atskiri hidrauliniai kontūrai (sniego valytuvui ir	Tiekėjo deklaracija

		papildomos įrangos darbą su min. 40 l/min. našumu (srautu) ir ne mažiau kaip 200 bar. slėgiu.	druskos barstytuvui), užtikrinantys papildomos įrangos darbą su min. 40 l/min. našumu (srautu) ir ne mažiau kaip 200 bar. slėgiu.	
14.3.	Hidraulinės sistemos valdymas	Įjungimas/išjungimas iš vairuotojo darbo vietos.	Taip, Įjungimas/išjungimas iš vairuotojo darbo vietos.	Tiekėjo deklaracija
14.4.	Hidrauliniai išvadai druskos barstytuvo pajungimui	Su jungimo jungtimis, turi būti atvesti į automobilio galinę dalį.	Taip, su jungimo jungtimis, yra atvesti į automobilio galinę dalį.	Tiekėjo deklaracija
14.5.	Hidrauliniai išvadai sniego valytuvams	Su jungimo jungtimis priekyje.	Taip, su jungimo jungtimis priekyje.	Tiekėjo deklaracija
15. Valomas plotis				
15.1.	Valytuvo valomas plotis	Ne mažesnis kaip 2500 mm kelio skersinio ruožo.	Taip, 3200 mm.	Tiekėjo deklaracija
16. Priekinio sniego valytuvas:				
16.1.	Paskirtis / pritaikymas	Skirtas nublokšti sniegą į kelkraštį ir neleidžiantis užnešti vairuotojo kabinos priekinio lango valomu sniegu.	Taip, skirtas nublokšti sniegą į kelkraštį ir neleidžiantis užnešti vairuotojo kabinos priekinio lango valomu sniegu	Tiekėjo deklaracija
16.2.	Sniego valytuvas	Turi būti ne senesnis kaip 2015 metų. Turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus (įranga turi būti pažymėta CE ženklu).	Taip, 2015 metų. Atitinka techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus (įranga pažymėta CE ženklu).	Tiekėjo deklaracija
16.3.	Valdymas	Vykdomas iš vairuotojo kabinos.	Taip, vykdomas iš vairuotojo kabinos	Tiekėjo deklaracija
16.4.	Valytuvo plotis	Ne mažiau kaip 3000 mm	Taip, 3200 mm.	Tiekėjo deklaracija
16.5.	Valytuvo aukštis	Ne mažiau kaip 1000 mm	Taip, 1000 mm.	Tiekėjo deklaracija
16.6.	Montavimas	Sumontuojamas per specialų hidrofikuatą įrenginį-pakabą automobilio priekyje. Pakaba turi atitikti DIN 76060 arba lygiavertį standartą ir turi būti sumontuota gamykloje arba oficialaus įrangos gamintojo atstovo Lietuvoje.	Taip, sumontuojamas per specialų hidrofikuatą įrenginį-pakabą automobilio priekyje. Pakaba atitinka DIN 76060 standartą ir yra sumontuota oficialaus įrangos	Tiekėjo deklaracija

			gamintojo atstovo Lietuvoje.	
16.7.	Greita hidraulinio ir mechaninio jungimo sistema	Turi būti.	Taip.	Tiekėjo deklaracija
16.8.	Valymo elementai (peiliai)	Stacionarūs guminiai (arba polimerinių medžiagų) valymo elementai, kurių plotis ne mažesnis kaip 50 mm	Taip, stacionarūs guminiai valymo elementai, kurių plotis 50 mm.	Tiekėjo deklaracija
16.9.	Valytuvo prispaudimas prie kelio dangos	Hidrofikuotas, priverstinis, fiksuojamas. Valdomas iš vairuotojo kabinos.	Taip, hidrofikuotas, priverstinis, fiksuojamas. Valdomas iš vairuotojo kabinos.	Tiekėjo deklaracija
16.10.	„Plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu, palengvinta prispaudimo funkcija	Turi būti.	Taip	Tiekėjo deklaracija
16.11.	Valytuvo žemiausio taško pakėlimo aukštis nuo kelio dangos	Ne mažiau kaip 330 mm	Taip, 350 mm.	Tiekėjo deklaracija
16.12.	Valytuvo pasukimas automobilio išilginės ašies atžvilgiu	Į abi puses hidraulinis, su fiksuojamomis padėtimis ne mažiau kaip - 30°	Taip, į abi puses hidraulinis, su fiksuojamomis padėtimis ne mažiau kaip - 30°	Tiekėjo deklaracija
16.13.	Valytuvo gabaritinis apšvietimas	Dvipusis su atšvaitais, žibintai su lemputėmis.	Taip, dvipusis su atšvaitais, žibintai su lemputėmis.	Tiekėjo deklaracija
16.14.	Smūgių slopinimo ir apsaugos nuo kliūčių mechanizmas	Turi būti kompensuojantis nenumatytus slėgio padidėjimus hidraulinėje sistemoje dėl atsiradusios kliūties ar smūgio.	Taip, yra kompensuojantis nenumatytus slėgio padidėjimus hidraulinėje sistemoje dėl atsiradusios kliūties ar smūgio.	Tiekėjo deklaracija
16.15.	Valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris	Ne daugiau kaip 800 kg.	Taip, 650 kg.	Tiekėjo deklaracija
16.16.	Valytuvo sandėliavimo kojos su ratukais	Turi būti pateikiamos kartu su preke.	Taip, bus pateikiamos kartu su preke	Tiekėjo deklaracija
17. Druskos barstytuvas:				
17.1.	Druskos barstytuvas	Turi būti ne senesnis kaip 2015 metų. Turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“	Taip, 2015 m. atitinka techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus	Tiekėjo deklaracija

		reikalavimus (įranga turi būti pažymėta CE ženklu).	(įranga pažymėta CE ženklu).	
17.2.	Paskirtis	Pritaikyta kroviniui savivarčiam automobiliui (ekspluatuoti kėbulo viduje), druskos, smėlio ir smulkios skaldelės barstymui su drėkinimu arba nenaudojant drėkinimo.	Taip, pritaikyta kroviniui savivarčiam automobiliui (ekspluatuoti kėbulo viduje), druskos, smėlio ir smulkios skaldelės barstymui su drėkinimu arba nenaudojant drėkinimo.	Tiekėjo deklaracija
17.3.	Druskos barstytuvo gabaritai	Įdėto į kėbulą barstytuvo pakrovimo aukštis nuo kėbulo dugno paviršiaus - ne daugiau kaip 1900 mm	Taip, įdėto į kėbulą barstytuvo pakrovimo aukštis nuo kėbulo dugno paviršiaus 1500 mm.	Tiekėjo deklaracija
17.4.	Medžiagų bunkeris	Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba metalo, padengto antikorozine danga. Pakraunamas kiekis ne mažiau kaip 5,0 m ³	Taip, pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pakraunamas kiekis 5.2m ³	Tiekėjo deklaracija
17.5.	Barstomų medžiagų padavimo įrenginys	Grandininis arba juostinis, užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje.	Taip, juostinis, užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje.	Tiekėjo deklaracija
17.6.	Barstomos medžiagos trupinimas ir tolygus paskirstymas	Bunkeryje sumontuotas įrenginys arba mechanizmas, pagerinantis barstomos medžiagos byrėjimą ant transporterio.	Taip, bunkeryje sumontuotas įrenginys arba mechanizmas, pagerinantis barstomos medžiagos byrėjimą ant transporterio.	Tiekėjo deklaracija
17.7.	Barstytuvo su visa įranga svoris	Ne daugiau kaip 1900 kg.	Taip, 1380 kg.	Tiekėjo deklaracija
17.8.	Bunkerio uždengimas	Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys ne mažiau 50x50 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių uždengiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimas/atidengimas turi būti vykdomas operatoriui esant ant žemės.	Taip, uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys 50x50 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių uždengiamu, bei atverčiamu į šonus	Tiekėjo deklaracija

			tentu. Tento užvertimas/atidengimas vykdomas operatoriui esant ant žemės.	
17.9.	Druskos tirpalo talpos	Atsparios mechaniniam poveikiui ir korozijai, ne mažiau kaip dviejų dalių (įrengtų barstomų medžiagų bunkerio šonuose), bendras tūris ne mažiau kaip 1,8 m ³	Taip, atsparios mechaniniam poveikiui ir korozijai, dviejų dalių (įrengtų barstomų medžiagų bunkerio šonuose), bendras tūris 2,4m ³	Tiekėjo deklaracija
17.10.	Druskos barstytuvo hidrauliniai varikliai	Veikiantys nuo automobilio hidraulinės sistemos.	Taip, veikiantis nuo automobilio hidraulinės sistemos.	Tiekėjo deklaracija
17.11.	Įrangos valdymas	Atliekamas iš automobilio kabinos valdymo pultu, rodantis pamainos darbo metu ir suminį išbertų medžiagų kiekį, barstymo plotį, kaupiantis duomenis ir užtikrinantis duomenų perkėlimą, nuskaitymą į įvairias atminties laikmenas. Valdymo pulto kalba Lietuvių.	Taip, atliekamas iš automobilio kabinos valdymo pultu, rodantis pamainos darbo metu ir suminį išbertų medžiagų kiekį, barstymo plotį, kaupiantis duomenis ir užtikrinantis duomenų perkėlimą, nuskaitymą į įvairias atminties laikmenas. Valdymo pulto kalba Lietuvių	Tiekėjo deklaracija
17.12.	Įrangos (druskos barstytuvo) montavimas į automobilio kėbulą	Paprastas, saugus, be papildomų kėlimo priemonių, naudojant specialias kojas-keltuvus, Ro – Ro arba kitą lygiavertę sistemą.	Taip, paprastas, saugus, be papildomų kėlimo priemonių, naudojant specialias kojas-keltuvus, Ro – Ro sistemą.	Tiekėjo deklaracija
17.13.	Barstymo lėkštė	Aukštis nuo žemės reguliuojamas.	Taip, aukštis nuo žemės reguliuojamas.	Tiekėjo deklaracija
17.14.	Barstymo lėkštė, dozavimo įranga ir kitos pagrindinės detalės	Pagamintos iš nerūdijančio plieno.	Taip, pagamintos iš nerūdijančio plieno.	Tiekėjo deklaracija
17.15.	Barstymo lėkštės hidraulinis variklis	Apsaugotas nuo druskos poveikio.	Taip, apsaugotas nuo druskos poveikio.	Tiekėjo deklaracija
17.16.	Druskos bėrimo daviklis	Turi būti.	Taip	Tiekėjo deklaracija

17.17	Reguliuojamas išberiamos druskos tankis	Druskos 5-40 g/m ³ ribose. Išberiamo žvyro, smėlio, skaldos - 40-240 g/m ³ ribose.	Taip, Druskos 5-40 g/m ³ ribose. Išberiamo žvyro, smėlio, skaldos - 40-240 g/m ³ ribose.	Tiekėjo deklaracija
17.18	Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis	Ne mažiau kaip 2-12 m ribose. Žingsnis ne daugiau kaip 1,0 m Barstymo lėkštė turi turėti asimetrinį išberiamos medžiagos pločio reguliavimą valdymą pulto pagalba. (vienos bėrimo pusės pločio didinimas arba mažinimas nekeičiant kitos bėrimo pusės pločio).	Taip, ne mažiau kaip 2-12 m ribose. Žingsnis ne daugiau kaip 1,0 m Barstymo lėkštė turi asimetrinį išberiamos medžiagos pločio reguliavimą valdymą pulto pagalba.	Tiekėjo deklaracija
17.19	Priverstinis druskos tirpalo padavimas (link barstymo lėkštės) ir kiekio reguliavimas	Ne didesniu kaip 1 % intervalu nuo 0-30 %, kuris automatiškai keičiasi, keičiantis išberiamos druskos kiekiui.	Taip, ne didesniu kaip 1 % intervalu nuo 0-30 %, kuris automatiškai keičiasi, keičiantis išberiamos druskos kiekiui.	Tiekėjo deklaracija
17.20	Tolygus barstymas ir druskos tirpalo padavimas	Nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, o taip pat jam stovint.	Taip, nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, o taip pat jam stovint.	Tiekėjo deklaracija
17.21	Momentinis beriamo kiekio padidinimas	Funkcija, galinti padidinti barstomos medžiagos kiekį du ar daugiau kartų.	Taip, funkcija, galinti padidinti barstomos medžiagos kiekį du ar daugiau kartų.	Tiekėjo deklaracija
17.22	Avarinio iškrovimo funkcija	Turi būti.	Taip	Tiekėjo deklaracija
17.23	Rankinis valdymas	Galimybė valdyti barstymo procesą rankiniu būdu.	Taip, galimybė valdyti barstymo procesą rankiniu būdu.	Tiekėjo deklaracija
17.24	Gabaritinis, signalinis apšvietimas	Darbo (barstymo) zonos apšvietimas.	Taip, darbo (barstymo) zonos apšvietimas.	Tiekėjo deklaracija
17.25	Barstytuvo elektros sistema	Pajungiama nuo automobilio elektrinės sistemos, įtampa 24 V.	Taip, pajungiama nuo automobilio elektrinės sistemos, įtampa 24 V.	Tiekėjo deklaracija
17.26	Papildomos įrangos gamintojas	Druskos barstymo ir sniego valymo įranga turi būti pagaminta vieno gamintojo. Įranga turi būti sumontuota gamintojo arba jo oficialaus atstovo.	Taip, druskos barstymo ir sniego valymo įranga yra pagaminta vieno gamintojo. Įranga sumontuota gamintojo oficialaus atstovo.	Tiekėjo deklaracija

18. Kita:				
18.1.	Vaistinė, avarinis ženklas, ne mažiau kaip 2 gesintuvai ir šviesą atspindinti liemenė	Turi būti. Gesintuvai privalo būti tvirtinami tam numatytose vietose.	Taip, gesintuvai tvirtinami tam numatytose vietose.	Tiekėjo deklaracija
18.2.	Dokumentacija	Automobilio, druskos barstytuvo, sniego valymo įrangos, hidraulinės įrangos eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos lietuvių kalba turi būti pateikti kartu su preke, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną.	Taip, automobilio, druskos barstytuvo, sniego valymo įrangos, hidraulinės įrangos eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos lietuvių kalba bus pateikti kartu su preke, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną.	Tiekėjo deklaracija
18.3.	Pristatymo terminas	Ne didesnis kaip 25 darbo dienos.	Taip, 3 darbo dienos.	Tiekėjo deklaracija
18.4.	Garantija automobiliui	Ne mažiau kaip 1 mėnesio be ridos apribojimų.	Taip, 1 mėnesio be ridos apribojimų.	Tiekėjo deklaracija
18.5.	Pagrindiniams automobilio mazgams (varikliui, pavarų ir skirstymo dėžei, varantiesiems tiltams, kardaniniams velenams)	Ne mažiau kaip 1 mėnesio be ridos apribojimų.	Taip, 1 mėnesio be ridos apribojimų.	Tiekėjo deklaracija
18.6.	Garantija (barstymo, valymo) įrangai	Ne mažiau kaip 1 mėnesio be įrangos darbo valandų apribojimų, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse.	Taip, 1 mėnesio be įrangos darbo valandų apribojimų, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse	Tiekėjo deklaracija
18.7.	Hidraulinis keltuvas rato pakeitimui	Ne mažiau 25 t keliamosios galios.	Taip, 25 t keliamosios galios.	Tiekėjo deklaracija
18.8.	Apmokymas	Tiekėjas savo lėšomis apmoko pirkėjo darbuotojus (ne mažiau 10) įmonės teritorijoje ir išduota mokymų baigimo pažymėjimus.	Taip, tiekėjas savo lėšomis apmoko pirkėjo darbuotojus (ne mažiau 10) įmonės teritorijoje ir išduota mokymų baigimo pažymėjimus.	Tiekėjo deklaracija
18.9.	Draudimas	Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 darbo dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.	Taip, įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne 15 darbo dienų nuo	Tiekėjo deklaracija

			priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.	
18.10	Techninė apžiūra	Turi būti.	Taip	Tiekėjo deklaracija
18.11	Pristatymo adresas	Eigulių g. 32, Vilnius. Su perkančiąja organizacija suderintu laiku.	Taip, Eigulių g. 32, Vilnius. Su perkančiąja organizacija suderintu laiku.	Tiekėjo deklaracija

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo įėgomis numatomų teikti prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos tiekti prekės	Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
-	-	-	-	-
Viso:			-	-

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtieėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtieėjus.

Eil. nr.	Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos tiekti prekės	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			EUR su PVM	Proc.
Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
-	-	-	-	-
Viso:			-	-
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
-	-	-	-	-
Viso:			-	-

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtieėjų bendra numatomų teikti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur su PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant paslaugų teikimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtieėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė
-	-	-
-	-	-

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	EBVPD
2.	Įgaliojimas
3.	Tiekėjo deklaracija

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1.	Igaliojimas	5 psl.	Asmens duomenys
2.	EBVPD	13 psl.	Asmens duomenys
3.	Deklaracija	12 psl.	Įmonės gamybinė informacija

Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame prekių pirkimo sutartyje numatytas prekes pristatyti per pirkimo sutartyje nustatytą terminą.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad prekių pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Renault Trucks sunkvežimių
pardavimo direktorius

*Dalyvis arba jo įgaliotas
asmuo*

parašas

Nedas Jaknūnas

Vardas ir pavardė

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, įgaliotoji perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

