

PASIŪLYMAS DĖL DUJOKAUKIŲ IR FILTRŲ JOMS PIRKIMO

2020-05-18

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB Mokslinis-techninis susivienijimas "Novatex"
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Laisvės pr. 117A-37, 06118 Vilnius
Įmonės kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonių kodai)	120375749
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Generalinė direktorė Zinaida Tamaševičienė
Telefono numeris	+370 5 2737292; +370 611 56384
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@novatex.lt; algirdas@novatex.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, pateiktomis kvietime dalyvauti apklausoje ir teikti pasiūlymą.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Perkamos naujos apsauginės kaukės (dujokaukės) su filtruojančiomis dėžutėmis (filtrais) skirtos pareigūnų apsaugai nuo gyvybei ir (ar) sveikatai pavojingų CBRN medžiagų, pramoninių toksiškų medžiagų bei virusų ir bakterijų. Nauji krepšeliai skirti tinkamam apsauginių kaukių ir filtruojančių dėžučių laikymui bei transportavimui.

1 lentelė. Nauji apsauginių kaukių (dujokaukių) komplektai:

Eil. Nr.	Gaminys (paslauga)	Kiekis	Mato vnt.	Nuoroda į spec.
1.	Nauja apsauginė kaukė (su puskauke) ir gėrimo vamzdeliu	76	vnt.	1.1.
2.	Krepšelis kaukei ir filtrui	76	vnt.	1.2.
3.	CBRN CO P3 DR filtras	152	vnt.	1.3.
4.	P3 DR filtras	120	vnt.	1.4.
5.	Paslaugos susijusios su dujokaukių komplektų įsigijimu			1.5.
6.	Kitos sąlygos			1.6.

Pasiūlymo duomenyse tiekėjas turi nurodyti įrangos gamintoją, modelį ir versiją (jeigu tokia yra)

Įrangos pavadinimas	Apsauginė kaukė (su puskauke) ir gėrimo vamzdeliu
Modelis (tipas, versija)	Avon Protection, C50, p/n 70501/563

1.1. Nauja kaukė (su puskauke) ir gėrimo vamzdeliu

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai	Pasiūlymo duomenys
1.	Apsauginis faktorius	Ne mažesnis kaip 10 000	>10 000
2.	Naudotos medžiagos	Dujokaukės korpusas pagamintas iš butilo gumos, puskaukė iš minkšto silikono	Dujokaukės korpusas pagamintas iš butilo gumos, o puskaukė - iš minkšto silikono
3.	Atsparumas CBRN ir biologinėms	Atsparumas cheminių kovinių medžiagų poveikiui ir	Atsparumas cheminių kovinių medžiagų poveikiui ir

	medžiagoms	prasiskverbimui ne mažiau kaip 24 val. bei apsauga nuo radioaktyviųjų ir biologinių dalelių prasiskverbimo	prasiskverbimui daugiau kaip 36 val. bei apsauga nuo radioaktyviųjų ir biologinių dalelių prasiskverbimo
4.	Komunikacija	Turi būti techninė galimybė kaukės viduje įstatyti mikrofoną, išorėje – prijungti komunikavimą palengvinantį įrenginį	Kaukės viduje yra galimybė įstatyti mikrofoną, išorėje – prijungti komunikavimą palengvinantį įrenginį/garso stiprintuvą
5.	Matymo laukas	Ne mažiau kaip 90 %	96% pagal NIOSH standartą
6.		Kaukės korpuso ir stiklų ar lęšių forma turi būti tokia, kad: galima būtų naudoti optinius stebėjimo prietaisus, ginklų mechaninius ir optinius taikiklius; leistų vairuoti transporto priemonę; netrukdytų užsidėti šalmai, o uždėtas šalmas nemažintų regėjimo lauko; konstrukcijoje turi būti numatyta galimybė keisti filtruojančiosios dėžutės padėtis (kairėje arba dešinėje); kaukė turi būti tinkama prijungti standartinę filtruojančią dėžutę turinčią NATO sriegį Rd 40x1/7“; kaukėje esanti gėrimo sistema turi būti tokia, kad sujungimo su vamzdeliu ar gertuve vieta būtų apsaugota nuo užterštumo; būtų galimybė pažeistą filtruojančiąją dėžutę greitai pakeisti užterštoje aplinkoje; kaukės viduje turi būti tvirtinimas akinių rėmeliui; kaukė turi turėti kalbėjimo įrenginį (membraną) bei komunikavimo priemonių prijungimo jungtis; kaukė turi turėti techninę galimybę (tvirtinimo taškus) papildomų apsauginių linzių naudojimui, kaukės dydis – unifikuotas (universalus arba M dydžio), tinkantis suaugusiam žmogui	Kaukės korpuso ir stiklų ar lęšių forma yra tokia, kad: kaukę galima naudoti su optiniais stebėjimo prietaisais, ginklų mechaniniais ir optiniais taikikliais; leidžia vairuoti transporto priemonę; netrukdo užsidėti šalmai, o uždėtas šalmas nemažina regėjimo lauko; konstrukcijoje numatyta galimybė keisti filtruojančiosios dėžutės padėtis (kairėje arba dešinėje); kaukė tinkama prijungti prie standartinės filtruojančios dėžutės, turinčios NATO sriegį Rd 40x1/7“; kaukėje esanti gėrimo sistema yra tokia, kad sujungimo su vamzdeliu ar gertuve vieta yra apsaugota nuo užterštumo; yra galimybė pažeistą filtruojančiąją dėžutę greitai pakeisti užterštoje aplinkoje; kaukės viduje yra tvirtinimas akinių rėmeliui; kaukė turi kalbėjimo įrenginį (membraną) bei komunikavimo priemonių prijungimo jungtis; kaukė turi techninę galimybę (tvirtinimo taškus) papildomų apsauginių linzių/šviesos filtrų naudojimui, kaukės dydžiai yra S, M ir L (M dydis tinka maždaug 90 % suaugusių žmonių).
7.	Ergonominės savybės	Viduje turi būti puskauskė, pagaminta iš minkšto silikono, su oro įkvėpimą ir iškvėpimą nukreipiančia sistema, kuri maksimaliai sumažintų dujų kaukės stiklų rasoje; kaukės tvirtinimas dirželių pagalba, kurie turi savaime užsifiksuojančias sagtis, nustatančias reikiamą dujų kaukės padėtį; pakausio ir sprando srityje turi būti orui gerai laidžios medžiagos	Viduje yra puskauskė, pagaminta iš minkšto silikono, su oro įkvėpimą ir iškvėpimą nukreipiančia sistema, kuri maksimaliai sumažina dujų kaukės stiklų rasoje; kaukės tvirtinimas dirželių pagalba, kurie turi savaime užsifiksuojančias sagtis, nustatančias reikiamą dujų kaukės padėtį; pakausio ir sprando srityje yra orui gerai laidūs medžiagos

		gaubtas, kuris sujungtas su dirželiais užtikrina stabilią dujokaukės padėtį ją užsidėjus ir suteikia maksimaliai galimą dėvėjimo komfortą; visos kaukės dalys, kurios liečiasi prie odos turi būti pagamintos iš alergijos nesukeliančių medžiagų; kaukės pasipriešinimas kvėpavimui: įkvėpimas 30 l/min $\leq 0,40$ mbar, įkvėpimas 95 l/min $\leq 1,3$ mbar, iškvėpimui prie 160 l/min $\leq 1,5$ mbar	(tinklelis), kuris sujungtas su dirželiais užtikrina stabilią dujokaukės padėtį ją užsidėjus ir suteikia maksimaliai galimą dėvėjimo komfortą; visos kaukės dalys, kurios liečiasi prie odos, pagamintos iš alergijos nesukeliančių medžiagų; kaukės pasipriešinimas kvėpavimui: įkvėpimas 30 l/min: 0,29 mbar, įkvėpimas 95 l/min 1,27 mbar, iškvėpimui prie 160 l/min 1,47 mbar
8.	Techninė priežiūra	Konstrukcija turi būti tokia, kad atliekant kasdieninę dujokaukės priežiūrą jai išardyti ir surinkti nebūtų reikalingi specialūs įrankiai; visos kaukės dalys turi būti tinkamos švarinimui atlikti naudojant chemines švarinimo priemones, o taip pat naudojant karštus garus iki 120°C	Konstrukcija yra tokia, kad atliekant kasdieninę dujokaukės priežiūrą jai išardyti ir surinkti nereikalingi specialūs įrankiai; visos kaukės dalys tinkamos švarinimui atlikti naudojant chemines švarinimo priemones, o taip pat trumpalaikiui 120°C garų poveikiui.
9.	Kaukės ir dirželių spalva	Juoda	Juoda
10.	Gamintojo nustatytas saugojimo laikotarpis	Ne trumpesnis nei 20 metų nuo perdavimo Departamentui momento	20 metų nuo perdavimo Departamentui momento

Pasiūlymo duomenyse tiekėjas turi nurodyti įrangos gamintoją, modelį ir versiją (jeigu tokia yra)

Įrangos pavadinimas	Krepšelis kaukei ir filtrui
Modelis (tipas, versija)	Avec BMF-2000

1.2. Naujas krepšelis kaukei ir filtrui

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai	Pasiūlymo duomenys
1.	Medžiagos	Dujokaukės nešiojimo krepšys turi būti pagamintas iš lengvai švarinamo (decontamination) audinio (ar lanksčios medžiagos) ir apsaugoti dujokaukę nuo dulkių ir drėgmės, turėti diržą nešiojimui pakabinus per petį ir galimybę pritvirtinti jį prie ekipuotės diržo ar kurpinės	Dujokaukės nešiojimo krepšys pagamintas iš lengvai švarinamo (decontamination) audinio ir apsaugo dujokaukę nuo dulkių ir drėgmės, turi diržą nešiojimui pakabinus per petį ir galimybę pritvirtinti jį prie ekipuotės diržo ar kurpinės
2.	Spalva	Juoda	Juoda
3.	Ergonominės savybės	Krepšys turi būti uždaromas, tokio dydžio, kad į jį tilptų dujokaukė su prijungta filtruojančiąja dėžute, o krepšio konstrukcija leistų greitai dujokaukę išimti ir maksimaliai apsaugotų dujokaukės stiklus (ar linzes) nuo susibraizymo; krepšyje turi būti numatytos vietos kiekvienai komplekto daliai bei papildoma kišenė individualaus degazavimo	Krepšys uždaromas, tokio dydžio, kad į jį telpa dujokaukė su prijungta filtruojančiąja dėžute, o krepšio konstrukcija leidžia greitai dujokaukę išimti ir maksimaliai apsaugo dujokaukės stiklus nuo susibraizymo; krepšyje numatytos vietos kiekvienai komplekto daliai bei papildoma

		priemonėms;	kišenė individualaus degazavimo priemonėms.
4.	Gamintojo nustatytas saugojimo laikotarpis	Ne trumpesnis nei 2 metų nuo perdavimo Departamentui momento	2 metai

Pasiūlymo duomenyse tiekėjas turi nurodyti įrangos gamintoją, modelį ir versiją (jeigu tokia yra)

Įrangos pavadinimas	CBRN CO P3 DR filtras
Modelis (tipas, versija)	Avec A2B2E2K2HgNOCOSXP3 D R

1.3. Naujas CBRN CO P3 DR filtras (filtruojanti dėžutė)

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai	Pasiūlymo duomenys
1.	Apsauga nuo CBRN, bakterijų ir virusų	Turi užtikrinti apsaugą nuo kovinių nuodingų cheminių medžiagų, organinių, neorganinių, rūgštinių medžiagų garų ir dujų, amoniako ir organinių amoniako junginių, gyvsidabrio ir jo junginių, anglies monoksido (ne mažiau nei 20 min.), azoto oksido bei kietųjų ir skystųjų dalelių (dulkių), radioaktyvių medžiagų, dolomito dulkių (D), bakterijų ir virusų (filtravimo lygis ne žemesnis nei P3). Daugkartinio naudojimo (R).	Užtikrina apsaugą nuo kovinių nuodingų cheminių medžiagų, organinių, neorganinių, rūgštinių medžiagų garų ir dujų, amoniako ir organinių amoniako junginių, gyvsidabrio ir jo junginių, anglies monoksido (ne mažiau nei 20 min.), azoto oksido bei kietųjų ir skystųjų dalelių (dulkių), radioaktyvių medžiagų, dolomito dulkių (D), bakterijų ir virusų (filtravimo lygis ne žemesnis nei P3). Daugkartinio naudojimo (R).
2.	Taktinės savybės	Sriegis turi atitikti NATO / EN 148-1 standartą, 40x1/7, t. y. tikti kaukei; filtruojančioji dėžutė turi būti nudažyta tamsiais (juodais, tamsiai pilkais, tamsiai žaliais) neblizgiais dažais; filtruojančioji dėžutė turi būti tinkama naudoti lauko sąlygomis Lietuvoje; filtruojančioji dėžutė turi būti atspari smūgiams; gamintojo nustatyta filtruojančios dėžutės saugojimo temperatūra – (-10) - +50C; filtruojančios dėžutės turi būti sukomplektuotos su jas sandariai uždarančiais dangteliais	Sriegis atitinka NATO / EN 148-1 standartą, 40x1/7; filtruojančioji dėžutė yra juodos spalvos; filtruojančioji dėžutė tinkama naudoti lauko sąlygomis Lietuvoje; filtruojančioji dėžutė atspari smūgiams; gamintojo nustatyta filtruojančios dėžutės saugojimo temperatūra – (-10) - +50C; filtruojančios dėžutės sukomplektuotos su jas sandariai uždarančiais dangteliais
3.	Techninė priežiūra	Kiekviena filtruojanti dėžutė turi būti atskirai supakuota vakuuminėje pakuotėje, kurią turi būti paprasta atidaryti be papildomų priemonių bei dėvint apsaugines pirštines; gamintojo nustatytas filtruojančios dėžutės saugojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip 7 metai nuo perdavimo Departamentui momento; ant filtruojančių dėžučių pakuočių turi būti nurodytas filtruojančiųjų	Kiekviena filtruojanti dėžutė atskirai supakuota vakuuminėje pakuotėje, kurią paprasta atidaryti be papildomų priemonių bei dėvint apsaugines pirštines; gamintojo nustatytas filtruojančios dėžutės saugojimo terminas yra 10 metų nuo perdavimo Departamentui momento; ant filtruojančių dėžučių pakuočių

	dėžučių galiojimo laikas, užrašas privalo būti aiškus ir neištrinamas	nurodytas filtruojančiųjų dėžučių galiojimo laikas, užrašas aiškus ir neištrinamas
--	---	--

Pasiūlymo duomenyse tiekėjas turi nurodyti įrangos gamintoją, modelį ir versiją (jeigu tokia yra)

Įrangos pavadinimas	P3 DR filtras
Modelis (tipas, versija)	Avec P3 R

1.4. Naujas P3 DR filtras (filtruojanti dėžutė)

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai	Pasiūlymo duomenys
1.	Apsauga nuo kietųjų dalelių ir virusų	Turi užtikrinti apsaugą nuo kietųjų dalelių (filtravimo lygis ne žemesnis nei P3), radioaktyvių medžiagų, bakterijų ir virusų, dolomito dulkių (D). Daugkartinio naudojimo (R)	Užtikrinti apsaugą nuo kietųjų dalelių (filtravimo lygis ne žemesnis nei P3), radioaktyvių medžiagų, bakterijų ir virusų, dolomito dulkių (D). Daugkartinio naudojimo (R)
2.	Taktinės savybės	Sriegis turi atitikti NATO / EN 148-1 standartą, 40x1/7, t. y. tikti kaukei; filtruojančioji dėžutė turi būti nudažyta tamsiais (juodais, tamsiai pilkais, tamsiai žaliais) neblizgiais dažais; filtruojančioji dėžutė turi būti tinkama naudoti lauko sąlygomis Lietuvoje; filtruojančioji dėžutė turi būti atspari smūgiams; gamintojo nustatyta filtruojančios dėžutės saugojimo temperatūra – (-10) - +50C; filtruojančios dėžutės turi būti sukomplektuotos su jas sandariai uždarančiais dangteliais	Sriegis atitinka NATO / EN 148-1 standartą, 40x1/7; filtruojančioji dėžutė yra juodos spalvos; filtruojančioji dėžutė tinkama naudoti lauko sąlygomis Lietuvoje; filtruojančioji dėžutė atspari smūgiams; gamintojo nustatyta filtruojančios dėžutės saugojimo temperatūra – (-10) - +50C; filtruojančios dėžutės sukomplektuotos su jas sandariai uždarančiais dangteliais
3.	Techninė priežiūra	Kiekviena filtruojanti dėžutė turi būti atskirai supakuota vakuuminėje pakuotėje, kurią turi būti paprasta atidaryti be papildomų priemonių bei dėvint apsaugines pirštines; gamintojo nustatytas filtruojančios dėžutės saugojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip 10 metų nuo perdavimo Departamentui momento; ant filtruojančių dėžučių pakuočių turi būti nurodytas filtruojančiųjų dėžučių galiojimo laikas, užrašas privalo būti aiškus ir neištrinamas	Kiekviena filtruojanti dėžutė atskirai supakuota vakuuminėje pakuotėje, kurią paprasta atidaryti be papildomų priemonių bei dėvint apsaugines pirštines; gamintojo nustatytas filtruojančios dėžutės saugojimo terminas yra 20 metų nuo perdavimo Departamentui momento; ant filtruojančių dėžučių pakuočių nurodytas filtruojančiųjų dėžučių galiojimo laikas, užrašas aiškus ir neištrinamas

1.5. Paslaugos susijusios su dujokaukių komplektų įsigijimu

Eil. Nr.	Parametras	Kiekis	Reikalavimai	Pasiūlymo duomenys
1.	Dujokaukės naudotojo atmintinė lietuvių kalba	Identiškas perkamų dujokaukių kiekiui	Trumpa, laminuota, telpanti krepšelyje dujokaukės naudojimo instrukcija vienoje lapelio pusėje, kitoje – sutartinių filtravimo dėžutės spalvinių žymėjimų,	Bus pateikiama su prekėmis

			piktogramų, ideogramų aprašymai sąrašas	
2.	Išsami naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba	1	Turi pateikti rekomendacijas raštu kaip naudoti dujokaukę, atlikti jos kasdieninę ir periodinę priežiūrą, kokius chemikalus naudoti atliekant dezinfekavimą prieš dujokaukę grąžinant į sandėlį ir švarinimą (decontamination) po užteršimo cheminėmis medžiagomis (elektroniniu pdf formatu)	Gamintojo naudotojo instrukcija (elektroniniu pdf formatu) (Dok. Nr. 05_C50 User Manual VERTIMAS)
3.	Sertifikatas (kopija) kaukei	1	Turi būti pateiktas paskelbtosios (notifikuotos) laboratorijos išduotas kaukės patikros sertifikatas (kopija)	pateikiama (Dok. Nr. 03_C50_CE_Certificate)
4.	Sertifikatas (kopija) filtruojančiai dėžutei arba gamintojo deklaracija	2	Turi būti pateiktas paskelbtosios (notifikuotos) laboratorijos išduotas filtruojančiosios dėžutės patikros sertifikatas (kopija) arba gamintojo deklaracija (anglų arba lietuvių kalba). Kiekvienam filtruojančios dėžutės tipui	pateikiama (Dok. Nr. 07_Declaration_Avec ir 08_Certificate P3 R)
5.	Garantinis aptarnavimas		Ne trumpesnis nei 2 metų garantinis aptarnavimas nuo perdavimo Departamentui momento kaukei ir krepšeliui.	2 metų garantinis aptarnavimas nuo perdavimo Departamentui momento kaukei ir krepšeliui

1.6. Kitos sąlygos

Eil. Nr.	Parametras	Kiekis	Reikalavimai	Pasiūlymo duomenys
1.	Kaukės taktinių savybių įvertinimas	min. 1	Tiekėjas, teikdamas pasiūlymus, kartu turi pateikti ir siūlomą įsigyti kaukę (ar kaukes) 1.1. lentelės 6. eilutėje nurodytų taktinių savybių įvertinimui	2020-05-12 pateikta C50 dujokaukė ir krepšelis BMF-2000.

PASIŪLYMO KAINA:

Eil. Nr.	Gaminys (paslauga)	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR be PVM	Bendra kaina, EUR be PVM
1.	Nauja apsauginė kaukė (su puskaube) ir gėrimo vamzdeliu	76	vnt.	290,00	22 040,00
2.	Krepšelis kaukei ir filtrui	76	vnt.	10,00	760,00
3.	CBRN CO P3 DR filtras	152	vnt.	38,00	5 776,00
4.	P3 DR filtras	120	vnt.	10,00	1 200,00
5.	Paslaugos susijusios su dujokaukių komplektų įsigijimu			0,00	0,00
6.	Kitos sąlygos			0,00	0,00

	Iš viso, EUR be PVM	29 776,00
	PVM, EUR	6 252,96
	Iš viso, EUR su PVM	36 028,96

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių su PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM žodžiais: dvidešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt šeši Eur 00 cnt.

Kainos pateikiamos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Ryšiams su perkančiąja organizacija palaikyti skiriame karinių produktų skyriaus vadovą Algirdą Jankūną, tel. +370 611 56384.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Dujokaukės aprašymas 02_C50_Gasmask	4
2.	Dujokaukės EU sertifikatas 03_C50_CE_Certificate	4
3.	Dujokaukės instrukcija anglų k. 04_C50 User Manual	18
4.	Dujokaukės instrukcijaos vertimas 05_C50 User Manual VERTIMAS	18
5.	Krepšio aprašymas anglų k. 06_Bag BMF2000	1
6.	Gamintojo deklaracija dėl A2B2E2K2HgNOCOSXP3 D R 07_Declaration_Avec	1
7.	P3 R sertifikatas 08_Certificate P3 R	2
8.	Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį dėl A2B2E2K2HgNOCOSXP3 D R filtro: http://avec.cz/en/products/military-law-enforcement-civil-defense/filter-canisters/a2b2e2k2hgnocosxp3-d-r/	
9.	Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį dėl P3 R filtro: http://avec.cz/en/products/military-law-enforcement-civil-defense/filter-canisters/particle-filters/	

Konfidencialią informaciją pasiūlyme sudaro šie dokumentai ir informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija; tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus).

- 04_C50 User Manual
- 05_C50 User Manual VERTIMAS
- 07_Declaration_Avec

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (jei planuojama pasitelkti) :

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir prekių aprašymas	Prekių dalis procentais, apimtis eurai, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus

Pasiūlymas galioja 30 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

generalinė direktorė

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos



Aida Tamaševičienė

Vardas Pavardė