

KOMPAK TIN Ė Š LAVIMO MAŠINA CLEANGO 500 - EURO6

Kodo nr.	KOMPLEKTACIJA
	Bazin ė mašina
215655	Kompaktinė mašina CLEANGO 500 Basis - Euro6
713936	Transportinis greitis 50 km/h
	Variklis
133789	Variklis: VM R 756 EU6 - Euro6 - 6-Cilindrų - 120 kW (163 PS)
	Važiukl ė/R ėmas
721993	Priekiniai diskiniai stabdžiai (taikoma prie 45/50 km/h)
862516	Apkrovos indikatorius prie galinės ašies
759128	Proporciniai stov ėjimo stabdžiai (taikoma prie 45/50 km/h)
372723	Stabdžių ventilis reaguojantis į apkrovą (privaloma prie 45/50 km/h)
	Kabina
819862	Galinio vaizdo kamera su TFT spalvotu monitoriumi
623817	Vairuotojo s ėdyn ė orinė su 3-jų taškų saugos diržais.
652047	Papildomi darbiniai veidrodžiai (1x=keleivio pus ė / 2x=vairuotojo pus ė)
913406	Reguliuojamas vairas
777969	Gesintuvas 2 kg su laikikliu
	Šlavimo įrenginys
574909	Šepečiai (Poly), (d=900 mm)
	Atliekų talpa
764088	Rankinė siurbimo žarna d=150mm., L=4000mm. sumontuota ant talpos viršaus
618921	Talpos durys su vandens nuleidimo vožtuvu ir žarna
	Vandens įranga
888361	Vandens aukšto sl ėgio plovimo sistema 150bar/15l
543420	Vandens užpildymo žarna
659851	Vandens plovimo žarna 25m. su suvyniojimo rite ir pistoletu.
	Dažymas
914372	Standartin ė spalva RAL 2011 oranžinė.
	Papildoma komplektacija
135121	Avarinis žibintas
390617	Automatin ė tepimo sistema
750147	Įrankų dėž ė

Garantija: 36 Mėnesiai

STANDARTINĖ ĮRANGA
CLEANGO 500 - EURO6 / EURO5



Variklis Euro6:

- VM R756 Eu6 – Euro6 - Common Rail
- 6 Zylinder, 4.455 cm³
- 120 kW (163 PS)
- Max. Sukimo momentas 500 Nm @ 1.400 1/min
- DOC + DPF (uždaras variklio kietųjų dalelių filtras) su AdBlue ir SCR-Kat
- Variklio sūkiai šlavimo metu 1.500 1/min

Važiuklė:

- Hidrostatinė su 2 važiavimo greičiais (Šlavimas + Transportinis)
- Bepakopis, automatinis priklausomai nuo apkrovos greičio reguliavimas
- Galinė ašis = varančioji
- Euro6 Versija su Eco-Modus – Max. greitis prie sumažintų variklio sūkių

Ašys:

- Hidrostatinis vairavimas priekinės ašies
- Padangos 215/75 R17.5
- Pakaba linginė priekinė ir galinė ašys

Kabina:

- Kondicionierius
- Kabina 2 sėdimų vietų su elastiniais šarnyrais
- Vairuotojo sėdynė su mechanine amortizuojama ir reguliuojama pakaba
- Keleivio sėdynė su mechanine amortizuojama ir reguliuojama pakaba
- Sferinis priekinis stiklas dėl geresnio darbo zonos matomumo
- Šoniniai langai atidaromis
- Triukšmo apsaugos paketas
- Reguluojamas šildymas ir vėdinimas su padidinta oro cirkuliacija
- Vairas reguliuojamas
- Centrinis ekranas su darbo funkcijų, kuro sąnaudų ir Borto kompiuterio rodmenimis, įskaitant gedimų, klaidų informaciją ir diagnostiką.
- Borto kompiuteris su USB ir diagnostikos jungtimis.
- Šlavimo įrangos valdymas su Joysticks rankenėle

- Tempomatas prie vairo
- Langas gindyse dėl geresnės šlavimo agregatų ir darbo zonos apžvalgos
- Skydelis nuo saulės vairuotojui ir keleiviui
- Dokumentų dėklas
- Paruošimas radijui

Vandens sistema:

- Švaraus vandens talpa iš PE: 835 Litrai
- 24V vandens pompa iki 3,4bar ir 15 l/min
- Vandens kiekio reguliavimo kranas kabinoje

Šlavimo įrenginys:

- Profesionali pakabinama 2-Šluotų sistema (priekyje po vairuotojo kabina)
Šepečių skersmuo 900 mm, hidraulinis pakėlimas/nuleidimas, pastūmimas į kairę/dešinę
- Papildoma 3- Šluota montuojama priekyje skirta sunkiai prieinamas vietas valyti. (OPCIJA)
- Šlavimo veidrodžio nustatymas mechaninis traukių pagalba
- Hidraulinis šepečių prispaudimo reguliavimas
- Apsauga nuo kliūčių hidraulinė
- Šepečių sūkliai reguliuojami bepakopiai
- Šepečiai pasirenkami: Plastikiniai (Poly), Kombi var. (Plienai-Poly) arba Plienai

Siurbimo įranga:

- Pritvirtinamas prie valymo įrenginio. Siurbimo antgalis automatiškai pakeliamas kartu su šepečiais.
- Siurbimo žarna 250mm.
- Siurbimo angalis su reguliuojamo aukščio ratukais
- Hidrauliškai valdoma didelių šiukšlių sklendė
- Hidraulinis pakėlimas
- Apsauga nuo kliūčių
- Vandens purškimas siurbimo antgalyje ir žarnoje dėl geresnio dulkių surišimo

Atliekų talpa:

- Bunkeris pagamintas iš dilimui atsparaus aliuminio arba nerūdijančio plieno lydinio 1.4301.
- Bendra talpa brutto 5 m³
- Hidraulinis išvertimas į galą
- Galinis dangtis atidaromas hidrauliškai
- Siurbimo vamzdis plieninis su priežiūros sklende iš vairuotojo kabinos.
- Talpos valdymas kabinoje esančiu pultu
- Siurbimo turbina pagaminta iš dilimui atsparaus plieno
- Turbinos sūkliai reguliuojami bepakopiai

Hidraulinė įranga:

- Load-Sensing hidraulinė sistema
- Hidraulikos bakas iš plieno
- Hidraulikos aušintuvas sumontuotas išilgai
- Hidraulinės linijos su papildoma korozine apsauga (Zistaplex)
- Hydr.filtrai, tepalo lygis, temperatūra su matavimo ir užterštumo indikatoriais

Stabdžiai:

- Hidrauliniai 2-kontūrų.
- Priekiniai stabdžiai diskiniai
- Kai 45/50km/h Versija: Diskiniai su dvigubais suportais.
- Galiniai stabdžiai būgniniai. Opcija: galiniai stabdžiai diskiniai.
- Hydr. Galinių stabdžių cilindro atpalaidavimas.

Rėmas ir priedai:

- Torsioninis standus ir stabilus laiptuotas rėmas.
- 2x LED galiniai žibintai
- 1x Darbiniai žibintai kiekvienam šepečiui
- 1x Darbinis LED žibintas siurbimo antgaliui
- Galinio vaizdo veidrodžiai pagal StVZO
- 2x Oranžiniai švyturėlai (1x ant kabinos, 1x gale ant bunkerio)