

To whom it may concern

06-05-2020

Confirmation

We confirm that the technical data of our sweeping machine Cleango 500 meets all the requirements of the tender.

We also confirm that our partner UAB Komuva has submitted the correct technical parameters of the sweeping machine Cleango 500 to the tender.

VAKUUMINIO ŠLAVIMO AUTOMOBILIO (NE MAŽIAU 4 KUB.M) PIRKIMAS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančiosios organizacijos reikalaujamos charakteristikos reikšmė	Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksli reikšmė
Pagaminimo metai: automobilis turi būti naujas, neekspluatuotas, pagaminti 2020 metais	Taip, pagaminta 2020m.
Perkamas kiekis 1 vnt.	Taip,
Bunkerio talpa – ne mažiau 4,0 m ³	Taip, bunkerio talpa – 4,0m ³
Automobilių, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, varikliai turi atitikti ne žemesnius kaip Euro VI (Euro 6) arba III B etapo, nurodyto variklio tipą patvirtinančiame dokumente, teršalų išmetimo reikalavimus	Taip, variklis Euro 6c.
Įrenginių (gatvių valymui skirtų transporto priemonių) kietųjų dalelių surinkimo efektyvumas, įvertintas pagal Lietuvos standartą LST EN 15429–3:2015 „Gatvių valymo mašinos. 3 dalis. Kietųjų dalelių surinkimo efektyvumas. Bandymai ir įvertinimas“, turi būti 90 procentų arba didesnis	Taip, Kietųjų dalelių surinkimo sertifikata PM10 pateiksime su mašina
Automobilio eksploatacijos garantinis laikotarpis: iki 6000 darbo valandų arba 36 mėn.(priklausomai kas pirma baigsis)	Taip, garantuoja 36 mėn. arba 6000 darbo val. Kas pirmiau baigsis
Įrenginių (mašinų) gamintojas turi turėti įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2008 ir aplinkosaugos valdymo sistemą 14001:2004 arba lygiaverčių sistemų reikalavimų standartus	Taip, Aebi Schmidt International AG. Turi įdiegtus reikalaujamus standartus.
įrenginiai turi būti pažymėti CE ženklų	Taip, mašina pažymėta CE ženklų
įrenginių dokumentacija – eksploataavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynas turi būti pateikti kartu su įranga lietuvių ir gamintojo kalbomis	Taip,
pardavėjas turės 8 val. apmokėti mažiausiai 2 (du) pirkėjo nurodytus specialistus dirbti su įrenginiais	Taip,
Įrenginiai turi būti registruoti VI „Regitra“ pirkėjo vardu	NEREIKALAUJAME
šlavimas vykdomas šepėčių pagalba nukreipiant dulkes link	Taip,

kolektoriaus per kurį vakuuminiu būdu dulkės įsiurbiamos į sąšlavų bunkerį. Prieš susiurbimą ir įsiurbimo metu dulkės turi būti drėkinamos	
bunkerio talpa ir galinis dangtis pagaminti iš nerūdijančio plieno ar kitos analogiškų parametrų medžiagos	Taip, bunkerio talpa pagaminta iš dilimui ir rūdijimui atsparaus aliuminio lydinio kuris yra analogiškų parametrų kaip nerūdijantis plienas.
šepečiai privalo turėti apsaugos priemonę – t.y. hidrauliniai amortizatoriai, susidūrimams su kliūtimis	Taip, šepečiai yra su hidrauliniais amortizatoriais
įsiurbimo kolektorius, šepečiai ir valymo zona turi būti gerai matomi iš operatoriaus darbo vietos	Taip,
šepečiai išdėstyti automobilio priekyje, ne mažiau 2 (du) šepečiai ir vienas nepriklausomai valdomas šepetys (ranka) kurio pagalba galima šluoti nuo skirtingame aukštyje esančių valomų paviršių pvz. nuo šaligatvių ant važiuojamosios dalies	Taip, priekyje du šepečiai ir vienas nepriklausomai valdomas šepetys (ranka)
šepečiai valdomi nepriklausomai. Šepečius galima pilnai suglausti arba maksimaliai išskleisti	Taip, šepečiai valdomi nepriklausomai. Šepečius galima pilnai suglausti arba maksimaliai išskleisti
šepečių valdymo pultas valdo visas operatoriui reikalingas funkcijas: šepečių sukimosi greitis, šepečių prispaudimas, valymo kampo parinkimas, siurbimo galios reguliavimas	Taip, šepečių valdymo pultas valdo visas operatoriui reikalingas funkcijas: šepečių sukimosi greitis, šepečių prispaudimas, valymo kampo parinkimas, siurbimo galios reguliavimas
kiekvieno priekyje išdėstyto šepečio pasiekiamumas nuo automobilio centrinės ašies ne mažiau 1600 mm	Taip, kiekvieno priekyje išdėstyto šepečio pasiekiamumas nuo automobilio centrinės ašies ne mažiau 1600 mm
įsiurbimo kolektorius turi turėti galimybę susiurbti didesnių gabaritų šiukšles; (ne mažiau 80 mm skersmens)	Taip, įsiurbimo kolektorius turi turėti galimybę susiurbti didesnių gabaritų šiukšles ne mažiau 80 mm skersmens.
prieš šlavimo šepečius yra privalomas surenkamų dulkių sudrėkinimas, apipurškimas prieš šepečius	Taip, prie visų šepečių numatomas drėkinimas vandeniu
vandens talpa iš nerūdijančio plieno arba plastiko, bendra vandens talpa ne mažiau 800 litrų	Taip, vandens talpos iš plastiko, bendra vandens talpa 835 ltr.
turi būti vandens recirkuliacijos sistema skirta pakartotiniam vandens panaudojimui drėkinant sąšlavas įsiurbimo metu, talpa pagaminta iš nerūdijančio plieno ar kitos analogiškų parametrų medžiagos	Taip, su recirkuliacijos sistema pagaminta iš nerūdijančio plieno.
kuro bako talpa ne mažiau 100 litrų	Taip, kuro bakas 110 ltr.
aukšto spaudimo plovimo sistema ne mažiau 100 bar ir ne mažesniu debitu 25 l/min.	Taip, aukšto spaudimo plovimo sistema 150 bar ir debitu 25 l/min.
turi būti papildoma siurbimo šlanga didesnių gabaritų šiukšlėms (lapai, skardinės ir pan.). Žarna ne trumpesnė kaip 4,0 m ir ne mažesnio diametro nei 150 mm.	Taip, papildoma siurbimo šlanga didesnių gabaritų šiukšlėms (lapai, skardinės ir pan.). Žarna 4,0 m. ilgio ir 150 mm. diametro, sumontuota bunkerio viršuje.
pagrindinis valdymo pultas turi rodyti: vidutinės ir dienos degalų sąnaudas, vidutiniai ir dienos variklio sūkiai, šlavimo valandų skaitiklis, automobilio valandų skaitiklis – visa tai	Taip, pagrindinis valdymo pultas rodo: vidutinės ir dienos degalų sąnaudas, vidutiniai ir dienos variklio sūkiai, šlavimo


galima perkelti į USB ar analogišką laikmeną tolimesnei analizei	valandų skaitiklis, automobilio valandų skaitiklis – visa tai galima perkelti į USB ar analogišką laikmeną tolimesnei analizei
pagrindinis valdymo pultas turi rodyti papildomą informaciją: kada turi būti atliekami įrangos aptarnavimai, informuoja apie visus su įranga susijusius gedimus.	Taip, pagrindinis valdymo pultas rodo papildomą informaciją: kada turi būti atliekami įrangos aptarnavimai, informuoja apie visus su įranga susijusius gedimus.
turi būti švaraus vandens minimalaus lygio indikatorius su įspėjimu operatoriui	Taip, švaraus vandens minimalaus lygio indikatorius su įspėjimu operatoriui
turi būti automobilio perkrovimo indikatorius su įspėjimu operatoriui	Taip, automobilio perkrovimo indikatorius su įspėjimu operatoriui
turi būti įspėjimo indikatorius operatoriui apie mažą hidraulinio tepalo lygį sistemoje	Taip, įspėjimo indikatorius operatoriui apie mažą hidraulinio tepalo lygį sistemoje
vaizdo kamera gale, su spalvotu ekranu kabinoje (su naktiniu matymu)	Taip, vaizdo kamera gale, su spalvotu ekranu kabinoje (su naktiniu matymu)
atstumo jutikliai (parkavimosi) gale, su garsiniu signalu kabinoje	Taip, atstumo jutikliai (parkavimosi) gale, su garsiniu signalu kabinoje
galimybė pakrauti automobilį ne mažiau kaip 4500 kg	Taip, galimybė pakrauti automobilį iki 6000 kg
apsisukimo spindulys (nuo šaligatvio iki šaligatvio) ne daugiau kaip 3100 mm	Taip, apsisukimo spindulys (nuo šaligatvio iki šaligatvio) 2975 mm
bunkerio pakėlimas iškrovimui ir nuleidimas valdomas iš operatoriaus kabinos, iškrovimo aukštis ne mažiau kaip 900 mm	Taip, bunkerio pakėlimas iškrovimui ir nuleidimas valdomas iš operatoriaus kabinos, iškrovimo aukštis 1100 mm
automobilio variklis dyzelinis, galia ne mažiau 100 KW	Taip, automobilio variklis dyzelinis, galia 120 KW
automobilio vairas dešinėje pusėje	Taip, automobilio vairas dešinėje pusėje
keleivio sėdynė	Taip, keleivio sėdynė
vairuotojo ir keleivio sėdynės su trijų taškų saugos diržais	Taip, vairuotojo ir keleivio sėdynės su trijų taškų saugos diržais
bendroji masė ne daugiau 11000 kg	Taip, bendroji masė 11000 kg
hidrostatinė pavara	Taip, hidrostatinė pavara
darbinis greitis nuo 0 km/h	Taip, darbinis greitis nuo 0 km/h
pastovaus greičio palaikymo funkcija	Taip, tempomatas
transportinis greitis ne mažiau 50 km/h	Taip, transportinis greitis 50km/h
automatinė įrangos tepimo sistema	Taip, centrinė automatinė tepimo sistema
klimate kontrolė su integruotu šildymu ir oro kondicionieriumi	Taip, klimato kontrolė su integruotu šildymu ir oro kondicionieriumi
šildomi galinio vaizdo veidrodėliai	Taip, šildomi galinio vaizdo veidrodėliai
du oranžiniai švyturėliai (vienas priekyje ir vienas gale)	Taip, du oranžiniai švyturėliai (vienas priekyje ir vienas gale)
gale papildomi darbo žibintai 2 vnt.	Taip, gale papildomi darbo žibintai 2 vnt.
papildomas šepėčių apšvietimas	Taip, papildomi šepėčių žibintai
automobilio spalva balta	Taip, balta
prekės pristatymo terminas 150 (šimtas penkiasdešimt) dienų po sutarties pasirašymo.	Taip, prekės pristatymo terminas 150 (šimtas penkiasdešimt) dienų po sutarties pasirašymo.

Pardavėjas atlieka Prekės techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką (grafikas pridedamas su pasiūlymu) iki 6000 darbo valandų arba 36 mėn.(priklausomai kas pirma baigsis).	Taip, atliksime techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką (grafikas pridedamas su pasiūlymu) iki 6000 darbo valandų arba 36 mėn.(priklausomai kas pirma baigsis).
Prekės remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti Prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų-gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai	Taip, detalės naudojamos tik originalios
Pardavėjas teikia konsultacijas Prekės remonto klausimais Pirkėjo įgaliotam atstovui telefonu, el. paštu.	Taip,
Garantinio Serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos Kauno regiono teritorijoje. Jeigu garantinio Serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos už Kauno regiono teritorijos ribų, tai Prekės pristatymų į techninio aptarnavimo ar remonto vietą (paėmimas ir pristatymas (grąžinimas) Pirkėjui) yra atliekamas Pardavėjo sąskaita.	Taip, techninio aptarnavimo paslaugos bus atliekamos Kauno regiono teritorijoje.
Garantijos laikas skaičiuojamas nuo Prekės perdavimo Pirkėjui momento. Garantija numato nemokamą, gedimų šalinimą garantinio laikotarpio metu, taip pat dalių ar mazgų, kurie yra nekokybiški pakeitimą naujais. Jeigu Pirkėjas negali naudotis Preke dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina.	Taip,
Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo, išskyrus pagrindinius automobilio agregatus (variklį, pavarų dėžę, reduktorių) kuriems gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu esant svarbioms priežastims. Paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę.	Taip,
Garantiniu laikotarpiu Prekei sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių neišlaikiusių garantinio termino Pardavėjas per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja, nesibaigus garantiniam laikotarpiui garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol kol pasibaigs automobilio garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn.	Taip,
Teikiant paslaugas turi būti naudojamos naujos originalios detalės ir remonto medžiagos.	Taip, naujos originalios detalės ir remonto medžiagos.
Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos-	Taip,

gamintojo, oficialioje gamyklos-gamintojos dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos-gamintojos nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos-gamintojos nustatytų technologinių reikalavimų.	
Paslaugos iš Pardavėjo yra perduotos, o Pirkėjo priimtos, kai Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo-priėmimo aktą.	Taip,

Aebi Schmidt International AG

Padraig Brady



Aebi Schmidt International AG
Leutschenbachstrasse 52
CH-8050 Zürich
Phone: +41 44 308 58 80
www.aebi-schmidt.com