

Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
Priedas Nr. 1

UAB „Paramedica Lietuva”

Uždaroji Akcinė Bendrovė, Dubingių g.44, LT-08216 Vilnius, Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre įmonės kodas 300878549, PVM mokėtojo kodas LT1000032836



VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis
(adresatas (Perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL PROFESINIŲ DRABUŽIŲ PIRKIMO**

2020-03-06 Nr. 2020/03/06/1
(data)
Vilnius
(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Paramedica Lietuva”
Tiekėjo adresas	Dubingių g.44, LT-08216 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorė, Eva Koženevskė
Telefono numeris	+370 5 2653720
Fakso numeris	+370 5 2757505
El. pašto adresas	paramedica@paramedica.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo DOKUMENTUOSE (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

1-oje pirkimo dalyje (Viršutiniai profesiniai drabužiai) mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis, vnt. (preliminarus)	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Vieneto įkainis, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ilga (žemiau dubens) žieminė striukė su tinkleliu	400	85,00	102,85	34000,00	41140,00
2.	Atsegamas	400	85,00	102,85	34000,00	41140,00

	pašiltinimas – atskirai dėvima striukė					
3.	Vasarinės kelnės	800	42,00	50,82	33600	40656,00
4.	Liemenė	400	55,00	66,55	22000	26620,00
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)					123600,00	149556,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 149556,00 Eurų.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 25956,00 Eurų.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai (minimalūs reikalavimai)	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmės (reikalavimų atitikimas)	Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas, dokumento pavadinimas
1	2	3	4
1.	<i>Ilga (žemiau dubens) žieminė striukė su tinkleliu</i>	<i>Ilga (žemiau dubens) žieminė striukė su tinkleliu</i>	
1.1.	<i>Reikalavimai audiniui.</i> Atitinkantis OEKO-TEX 100 standarto arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Turintis geras termoizoliacines savybes. Lygaus (nereljefinio) paviršiaus. Audinio svoris 150-200 g/m ² . Atsparus trūkimui, plyšimui. Atsparus vandeniui paviršius (vandens stulpas pagal ISO 811:2018 arba analogiško standarto reikalavimus, ne mažesnis kaip 8000 mm). Pralaidus orui (pralaidumas ne mažesnis 3500g/m ² /24h arba ne mažesnis kaip 100 mm/s prie 100 Pa slėgio skirtumo pagal LST EN ISO 9237:1997 ar analogiško standarto reikalavimus). Pralaidus garams (pralaidumas ne mažesnis 3500g/m ² /24h matuojant „puodelio metodu“). Nesiveliantis. Neglamžus. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus neturi viršyti 2 proc. Skalavimo temperatūra ne mažesnė kaip 40° C. Audinys turi nekeisti savo savybių ne mažiau kaip 90 skalvimų ciklų.	<i>Reikalavimai audiniui.</i> Atitinkantis OEKO-TEX 100 standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Turintis geras termoizoliacines savybes. Lygaus (nereljefinio) paviršiaus. Audinio svoris 160 g/m ² . Atsparus trūkimui, plyšimui. Atsparus vandeniui paviršius (vandens stulpas pagal ISO 811:1981 standarto reikalavimus, 10000 mm). Pralaidus orui (pralaidumas 4500g/m ² /24h LST EN ISO 9237:1997 standarto reikalavimus). Pralaidus garams (pralaidumas 4500g/m ² /24h matuojant „puodelio metodu“). Nesiveliantis. Neglamžus. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus ne viršija 1 proc. Skalavimo temperatūra 60° C. Audinys nekeičia savo savybių 90 skalvimų ciklų.	1 ir 15 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
1.2.	<i>Reikalavimai spalvai.</i> Striukės spalva raudonai oranžinė (Nr. 17-1562 arba	<i>Reikalavimai spalvai.</i> Striukės spalva raudonai oranžinė,	1, 2, 3, 5 ir 15 psl.; Atitikimo

	17-1563 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą arba panaši), intensyvaus matomumo, atitinkanti LST EN ISO 20471:2013/A1:2017 arba analogiško standarto reikalavimus. Gali būti tamsiai mėlynos spalvos (kelnių pagrindinės spalvos) įsiuvos, kurių bendras plotas neviršytų 15 proc. bendro gaminio ploto. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui 4 balai pagal EN ISO 105-E04:2013 arba analogišką standartą; atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E01:2013 arba analogišką standartą; atsparumas sausai trinčiai ne mažesnis kaip 4 balai pagal LST EN ISO 105-X12:2016 arba analogišką standartą).	intensyvaus matomumo, atitinkanti EN ISO 20471:2003 standarto reikalavimus. Tamsiai mėlynos spalvos (kelnių pagrindinės spalvos) įsiuvos, kurių bendras plotas neviršija 15 proc. bendro gaminio ploto. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui 4 balai pagal EN ISO 105-E04 standartą; atsparumas vandeniui kaip 4 balai pagal ISO 105-E01:1994 standartą; atsparumas sausai trinčiai 4/5 balai pagal ISO 105-X12:1993 standartą).	techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
1.3.	<i>Reikalavimai siūlėms.</i> Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Siūlių pralaidumas vandeniui turi būti minimalus.	<i>Reikalavimai siūlėms.</i> Siuvimo siūlai armuoti poliesteriniai, jų storis ir dygsnių tankumas užtikrina siūlės stiprumą. Siūlių pralaidumas vandeniui minimalus.	15 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
1.4.	<i>Reikalavimai tinkleliui.</i> Pralaidus orui ir garams.	<i>Reikalavimai tinkleliui.</i> Pralaidus orui ir garams.	15 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
1.5.	<i>Reikalavimai atšvaitams.</i> 50-55 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir savybės atitinka LST EN ISO 20471:2013/A1:2017 arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Spalva pilka. Atšvaitų juostos turi būti išdėstytos ne mažiau kaip po vieną ant krūtinės, nugaros, rankovių ir apačioje aplink striukę.	<i>Reikalavimai atšvaitams.</i> 50,8 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir savybės atitinka EN ISO 20471:2013 standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Spalva pilka. Atšvaitų juostos išdėstytos po vieną ant krūtinės, nugaros, rankovių ir apačioje aplink striukę.	6, 7 ir 15 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
1.6.	<i>Reikalavimai kišenėms.</i> Ne mažiau 3 kišenių (iš jų 2 apatinės, užsegamos užtrauktukais arba su fiksuojamais antkišeniais, 1 vidinė vertikali kišenė dokumentams kairėje pusėje krūtinės dalyje). Kairėje krūtinės pusėje medžiaginis pakietinimas, prisiūtas iš abiejų audinio pusių, skirtas racijai	<i>Reikalavimai kišenėms.</i> 3 kišenės (iš jų 2 apatinės, užsegamos užtrauktukais arba su fiksuojamais antkišeniais, 1 vidinė vertikali kišenė dokumentams kairėje pusėje krūtinės dalyje). Kairėje krūtinės pusėje medžiaginis pakietinimas, prisiūtas iš abiejų audinio pusių,	15 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)

	tvirtinti.	skirtas racijai tvirtinti.	
1.7.	<i>Reikalavimai ženklinimui.</i> Dešinėje pusėje, krūtinės aukštyje 8x3 cm dydžio ženklinimo juostelė su siuvinėtomis darbuotojo pareigomis. Ženklinimo juostelė pritvirtinama kibia Velcro ar kita panašia kontaktine juosta.	<i>Reikalavimai ženklinimui.</i> Dešinėje pusėje, krūtinės aukštyje 8x3 cm dydžio ženklinimo juostelė su siuvinėtomis darbuotojo pareigomis. Ženklinimo juostelė pritvirtinama kibia Velcro kontaktine juosta.	15 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
1.8.	<i>Reikalavimai papildomiems elementams.</i> Striukė privalo turėti: atsegamą ir paslepiamą gobtuvą, užtraukiamą gumele su ilgio reguliavimu; kilputę, suteikiančią galimybę pakabinti gaminį; užsegimą – užtrauktuką, atsegamą iš abiejų pusių ir pridengtą klose su metalinėmis spaudėmis; galimybę prisegti pašiltinimą – atskirai dėvimą striukę; pečių srityje iš nugaros pusės prisiūtą išsiuvinėtą šviesą atspindinčiais sidabriniais siūlais ant tamsiai mėlyno (spalvos, nurodytos kelnių techninės specifikacijos 3.2 p.) pagrindo užrašą didžiosiomis raidėmis: „VILNIAUS GREITOJI MEDICINOS PAGALBA“; ant kairės rankovės prisiūtą apvalią 9 cm skersmens Vilniaus GMPS emblemą (pridedama), išsiuvinėtą šviesą atspindinčiais sidabriniais siūlais ant tamsiai mėlyno (spalvos, nurodytos kelnių techninės specifikacijos 3.2 p.) pagrindo. Metalinės detalės (sagos, spaudės ir pan.) turi būti be nikelio. Striukė neturi varžyti judesių laisvės. Striukės viduje turi būti prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu ar atspausdintu nenuplaunamais dažais.	<i>Reikalavimai papildomiems elementams.</i> Striukė turi: atsegamą ir paslepiamą gobtuvą, užtraukiamą gumele su ilgio reguliavimu; kilputę, suteikiančią galimybę pakabinti gaminį; užsegimą – užtrauktuką, atsegamą iš abiejų pusių ir pridengtą klose su metalinėmis spaudėmis; galimybę prisegti pašiltinimą – atskirai dėvimą striukę; pečių srityje iš nugaros pusės prisiūtą išsiuvinėtą šviesą atspindinčiais sidabriniais siūlais ant tamsiai mėlyno (spalvos, nurodytos kelnių techninės specifikacijos 3.2 p.) pagrindo užrašą didžiosiomis raidėmis: „VILNIAUS GREITOJI MEDICINOS PAGALBA“; ant kairės rankovės prisiūtą apvalią 9 cm skersmens Vilniaus GMPS emblemą, išsiuvinėtą šviesą atspindinčiais sidabriniais siūlais ant tamsiai mėlyno (spalvos, nurodytos kelnių techninės specifikacijos 3.2 p.) pagrindo. Metalinės detalės (sagos, spaudės ir pan.) be nikelio. Striukė ne varžo judesių laisvės. Striukės viduje prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu nenuplaunamais dažais.	15 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
1.9.	<i>Reikalavimai garantijai.</i> Dviejų metų garantija gaminiui ir atskiriems jo elementams (spaudėms, užtrauktukams, atšvaitams ir kt.)	<i>Reikalavimai garantijai.</i> Dviejų metų garantija gaminiui ir atskiriems jo elementams (spaudėms, užtrauktukams, atšvaitams ir kt.)	15 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
2.	<i>Atsegamas pašiltinimas – atskirai dėvima striukė</i>	<i>Atsegamas pašiltinimas – atskirai dėvima striukė</i>	
2.1.	<i>Reikalavimai audiniui.</i> Išorinis audinys	<i>Reikalavimai audiniui.</i> Išorinis	8 ir 15 psl.;

	Softshell tipo, laidus orui ir garams, poliesteris ne mažiau kaip 93 %, likusi dalis elastanas (spandex), svoris 340-360 g/m2. Pagal Standartą LST EN 343 + A1: 2008 arba lygiavertį standartą, ne mažesnis kaip 2 klasės laidumo vandeniui atžvilgiu ir ne mažesnis kaip 2 klasės 2 atsparumo vandens garams. Pralaidus orui. Pralaidus garams. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus neturi viršyti 2 proc. Skalavimo temperatūra ne mažesnė kaip 40 ^o C. Audinys turi nekeisti savo savybių ne mažiau kaip 90 skalbimų ciklą.	audinys Softshell tipo, laidus orui ir garams, poliesteris 96 %, likusi dalis elastanas (spandex), svoris 340 g/m2. Pagal standartą EN 343 standartą, 3 klasės laidumo vandeniui atžvilgiu ir 3 klasės 3 atsparumo vandens garams. Pralaidus orui. Pralaidus garams. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus ne viršija 2 proc. Skalavimo temperatūra 40 ^o C. Audinys nekeičia savo savybių 90 skalbimų ciklą.	Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
2.2.	<i>Reikalavimai spalvai</i> Spalva – fluorescencinė raudonai oranžinė ir turi būti sertifikuota pagal LST EN ISO 20471:2013/A1:2017 arba lygiavertio standarto reikalavimus, ne mažiau kaip 2 klasės minimalaus medžiagų paviršiaus ploto atžvilgiu, užtikrinant skubios medicinos pagalbos komandų narių matomumą. Gali būti tamsiai mėlynos spalvos (kelnių pagrindinės spalvos) įsiuvos, kurių bendras plotas neviršytų 15 proc. bendro gaminio ploto.	<i>Reikalavimai spalvai</i> Spalva – fluorescencinė raudonai oranžinė ir sertifikuota pagal PN-EN ISO 20471:2013-07 standarto reikalavimus, 2 klasės minimalaus medžiagų paviršiaus ploto atžvilgiu, užtikrinant skubios medicinos pagalbos komandų narių matomumą. Tamsiai mėlynos spalvos (kelnių pagrindinės spalvos) įsiuvos, kurių bendras plotas 15 proc. bendro gaminio ploto.	9 ir 15 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
2.3.	<i>Reikalavimai siūlėms.</i> Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.	<i>Reikalavimai siūlėms.</i> Siuvimo siūlai armuoti poliesteriniai, jų storis ir dygsnių tankumas užtikrina siūlės stiprumą.	16 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
2.4.	<i>Reikalavimai atšvaitams.</i> 50-55 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir savybės atitinka LST EN ISO 20471:2013/A1:2017 arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Spalva pilka. Atšvaitų juostos turi būti išdėstytos aplink rankoves – ne mažiau kaip po vieną atšvaitų juostą kiekvienoje rankovėje, ir apačioje aplink striukę.	<i>Reikalavimai atšvaitams.</i> 50,8 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir savybės atitinka EN ISO 20471:2013 standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Spalva pilka. Atšvaitų juostos išdėstytos aplink rankoves – po vieną atšvaitų juostą kiekvienoje rankovėje, ir apačioje aplink striukę.	6,7 ir 16 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
2.5.	<i>Reikalavimai kišenėms.</i> Ne mažiau 6 kišenių, užsegamų užtrauktukais. Kišenės turi būti lengvai prieinamos. Priekyje dvi apatinės kišenės, simetriškai išdėstytos, užsegamos	<i>Reikalavimai kišenėms.</i> 6 kišenės, užsegamos užtrauktukais. Kišenės lengvai prieinamos. Priekyje dvi apatinės kišenės, simetriškai išdėstytos, užsegamos	16 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I

	užtrauktukais, priekyje, krūtinės lygmenyje, 2 vertikalios kišenės su užtrauktukais, veikiančios kaip vėdinimo sistema su pritaisytais iš vidaus tinkleliais, kurias atsegus suveikia greito vėdinimo funkcija). 2 papildomos kišenėlės su užtrauktukais ant abiejų rankovių, taip pat turinčios vėdinimo funkciją. Kairėje krūtinės pusėje medžiaginis pakietinimas, prisiūtas iš abiejų audinio pusių, skirtas racijai tvirtinti.	užtrauktukais, priekyje, krūtinės lygmenyje, 2 vertikalios kišenės su užtrauktukais, veikiančios kaip vėdinimo sistema su pritaisytais iš vidaus tinkleliais, kurias atsegus suveikia greito vėdinimo funkcija. 2 papildomos kišenėlės su užtrauktukais ant abiejų rankovių, taip pat turinčios vėdinimo funkciją. Kairėje krūtinės pusėje medžiaginis pakietinimas, prisiūtas iš abiejų audinio pusių, skirtas racijai tvirtinti.	dalis (konfidencialu)
2.6.	<i>Reikalavimai ženklinimui.</i> Dešinėje pusėje, krūtinės aukštyje 8x3 cm dydžio ženklinimo juostelė su siuvinėtomis darbuotojo pareigomis. Ženklinimo juostelė pritvirtinama kibia Velcro ar kita panašia kontaktine juosta.	<i>Reikalavimai ženklinimui.</i> Dešinėje pusėje, krūtinės aukštyje 8x3 cm dydžio ženklinimo juostelė su siuvinėtomis darbuotojo pareigomis. Ženklinimo juostelė pritvirtinama kibia Velcro kontaktine juosta.	16 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
2.7.	<i>Reikalavimai papildomiems elementams.</i> Striukė-pašiltinimas privalo turėti: rankogalius, (rankovių galuose pritaisyta elastinga medžiaga, kuri apsaugo nuo kritulių ir šilumos praradimo per rankovę), užsegimą – užtrauktuką, rankogalių pločio reguliavimą velcro ar kita lipnia kontaktine juosta, kilputę, suteikiančią galimybę pakabinti gaminį. <u>Striukė turi būti be gobtuvo.</u> Ant alkūnių sumodeliuotas sustiprinimas. Pečių srityje iš nugaros pusės prisiūtas išsiuvinėtas šviesą atspindinčiais sidabriniais siūlais ant tamsiai mėlyno (spalvos, nurodytos kelnių techninės specifikacijos 3.2 p.) pagrindo užrašas didžiosiomis raidėmis: „VILNIAUS GREITOJI MEDICINOS PAGALBA“; ant kairės rankovės prisiūta apvali 9 cm skersmens Vilniaus GMPS emblema (pridedama), išsiuvinėta šviesą atspindinčiais sidabriniais siūlais ant tamsiai mėlyno (spalvos, nurodytos kelnių techninės specifikacijos 3.2 p.) pagrindo. Metalinės detalės (sagos, spaudės ir pan.) turi būti be nikelio. Striukės-pašiltinimo viduje turi būti prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu	<i>Reikalavimai papildomiems elementams.</i> Striukė-pašiltinimas turi: rankogalius, (rankovių galuose pritaisyta elastinga medžiaga, kuri apsaugo nuo kritulių ir šilumos praradimo per rankovę), užsegimą – užtrauktuką, rankogalių pločio reguliavimą velcro kontaktine juosta, kilputę, suteikiančią galimybę pakabinti gaminį. <u>Striukė be gobtuvo.</u> Ant alkūnių sumodeliuotas sustiprinimas. Pečių srityje iš nugaros pusės prisiūtas išsiuvinėtas šviesą atspindinčiais sidabriniais siūlais ant tamsiai mėlyno (spalvos, nurodytos kelnių techninės specifikacijos 3.2 p.) pagrindo užrašas didžiosiomis raidėmis: „VILNIAUS GREITOJI MEDICINOS PAGALBA“; ant kairės rankovės prisiūta apvali 9 cm skersmens Vilniaus GMPS emblema, išsiuvinėta šviesą atspindinčiais sidabriniais siūlais ant tamsiai mėlyno (spalvos, nurodytos kelnių techninės specifikacijos 3.2 p.) pagrindo. Metalinės detalės (sagos, spaudės ir pan.) be nikelio. Striukės-pašiltinimo viduje prisiūta	16 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)

	ar atspausdintu nenuplaunamais dažais.	medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu nenuplaunamais dažais.	
2.8.	<i>Reikalavimai garantijai.</i> Dviejų metų garantija gaminiui ir atskiriems jo elementams (spaudėms, užtrauktukams, atšvaitams ir kt.)	<i>Reikalavimai garantijai.</i> Dviejų metų garantija gaminiui ir atskiriems jo elementams (spaudėms, užtrauktukams, atšvaitams ir kt.)	16 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
3.	<i>Vasarinės kelnės</i>	<i>Vasarinės kelnės</i>	
3.1.	<i>Reikalavimai audiniui.</i> Atitinkantis OEKO-TEX 100 standarto arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Medžiagos sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 procentų medvilnės. Lygaus (nereljefinio) paviršiaus. Audinio svoris 230-250 g/m ² . Atsparus trūkimui. Nesiveliantis. Neglamžus. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus neturi viršyti 2,5 proc. Skalbimo temperatūra ne mažesnė kaip 40° C. Audinys turi nekeisti savo savybių ne mažiau kaip 130 skalbimų ciklą.	<i>Reikalavimai audiniui.</i> Atitinkantis OEKO-TEX 100 standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Medžiagos sudėtyje 60 procentų medvilnės. Lygaus (nereljefinio) paviršiaus. Audinio svoris 250 g/m ² . Atsparus trūkimui. Nesiveliantis. Neglamžus. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus ne viršija 2,5 proc. Skalbimo temperatūra 60° C. Audinys nekeičia savo savybių 130 skalbimų ciklą.	11, 12, 13 ir 16 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
3.2.	<i>Reikalavimai spalvai.</i> Spalva tamsiai mėlyna (Nr. 18-4148 arba 19-4050 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą arba panaši). Gali būti raudonai oranžinės spalvos (striukės pagrindinės spalvos) įsiuvos, kurių bendras plotas neviršytų 15 proc. bendro gaminio ploto. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E04:2013 arba analogišką standartą; atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E01:2013 arba analogišką standartą; atsparumas sausai trinčiai ne mažesnis kaip 4 balai pagal LST EN ISO 105-X12:2016 arba analogišką standartą).	<i>Reikalavimai spalvai.</i> Spalva tamsiai mėlyna. Raudonai oranžinės spalvos (striukės pagrindinės spalvos) įsiuvos, kurių bendras plotas 15 proc. bendro gaminio ploto. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui 4-5 balai pagal EN ISO 105-E04 standartą; atsparumas vandeniui 4-5 balai pagal EN ISO 105-E01 standartą; atsparumas sausai trinčiai 4-5 balai pagal EN ISO 105-X12 standartą).	11 ir 16 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
3.3.	<i>Reikalavimai siūlėms.</i> Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.	<i>Reikalavimai siūlėms.</i> Siuvimo siūlai armuoti poliesteriniai, jų storis ir dygsnių tankumas užtikrina siūlės stiprumą.	16 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)

3.4.	<i>Reikalavimai atšvaitams.</i> 50-55 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir savybės atitinka LST EN ISO 20471:2013/A1:2017 arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Spalva pilka. Atšvaitai turi apjuosti kiekvieną kelnių klešnę (ne mažiau kaip po 2 atšvaitus).	<i>Reikalavimai atšvaitams.</i> 50,8 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir savybės atitinka EN ISO 20471 standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Spalva pilka. Atšvaitai apjuosę kiekvieną kelnių klešnę (po 2 atšvaitus).	6, 7 ir 16 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
3.5.	<i>Reikalavimai kišenėms.</i> Ne mažiau 6 kišenių (iš jų ne mažiau 2 kišenių iš nugaros pusės su fiksuojamais antkišeniais, 2 įleistinių kišenių priekyje, 2 kišenių virš kelių su fiksuojamais antkišeniais). Kišenės turi būti lengvai prieinamos.	<i>Reikalavimai kišenėms.</i> 6 kišenės (iš jų 2 kišenės iš nugaros pusės su fiksuojamais antkišeniais, 2 įleistinės kišenės priekyje, 2 kišenės virš kelių su fiksuojamais antkišeniais). Kišenės lengvai prieinamos.	16 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
3.6.	<i>Reikalavimai papildomiems elementams.</i> Kelnės turi būti per juosmenį sutrauktos guma, padarytos ąselės diržui įverti. Kelių srityje kelnės turi būti sustiprintos ir išprofiluotos. Užsegamos užtrauktuku, uždengtu klose ir saga. Metalinės detalės (sagos, spaudės ir pan.) turi būti be nikelio. Kelnės neturi varžyti judesių laisvės. Kelnių viduje turi būti prisiūta medžiagos juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu ar atspausdintu nenuplaunamais dažais.	<i>Reikalavimai papildomiems elementams.</i> Kelnės per juosmenį sutrauktos guma, padarytos ąselės diržui įverti. Kelių srityje kelnės sustiprintos ir išprofiluotos. Užsegamos užtrauktuku, uždengtu klose ir saga. Metalinės detalės (sagos, spaudės ir pan.) be nikelio. Kelnės ne varžo judesių laisvės. Kelnių viduje prisiūta medžiagos juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu nenuplaunamais dažais.	16 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
3.7.	<i>Reikalavimai pasirinkimams.</i> Vyriškas ar moteriškas modelis.	<i>Reikalavimai pasirinkimams.</i> Vyriškas ar moteriškas modelis.	16 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
3.8.	<i>Reikalavimai garantijai.</i> Dviejų metų garantija gaminiui ir atskiriems jo elementams (spaudėms, užtrauktukams, atšvaitams ir kt.)	<i>Reikalavimai garantijai.</i> Dviejų metų garantija gaminiui ir atskiriems jo elementams (spaudėms, užtrauktukams, atšvaitams ir kt.)	16 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
4.	<i>Liemenė</i>	<i>Liemenė</i>	
4.1.	<i>Reikalavimai audiniui.</i> Medžiagos sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 procentų medvilnės. Audinio svoris 230-250 g/m ² . Pagrindas – raudonai oranžinis tinklelis (Nr. 17-1562 arba 17-1563 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą arba panašios spalvos).	<i>Reikalavimai audiniui.</i> Medžiagos sudėtyje 60 procentų medvilnės. Audinio svoris 250 g/m ² . Pagrindas – raudonai oranžinis tinklelis. Atsparus trūkimui. Pralaidus orui. Pralaidus garams. Nesiveliančias. Neglamžus. Matmenų pokytis	11, 12 ir 16 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)

	Atsparus trūkimui. Pralaidus orui. Pralaidus garams. Nesiveliantis. Neglamžus. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus neturi viršyti 2,5 proc. Skalavimo temperatūra ne mažesnė kaip 40° C. Audinys turi nekeisti savo savybių ne mažiau kaip 130 skalbimų ciklą.	išskalbus ir išdžiovinus 2,5 proc. Skalavimo temperatūra 60° C. Audinys nekeičia savo savybių 130 skalbimų ciklą.	
4.2.	<i>Reikalavimai spalvai.</i> Spalva raudonai oranžinė (Nr. 17-1562 arba 17-1563 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą arba panaši), signalinės spalvos, atitinkanti LST EN ISO 20471:2013/A1:2017 arba analogiško standarto reikalavimus. Atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E01:2013 arba analogišką standartą; atsparumas sausai trinčiai ne mažesnis kaip 4 balai pagal LST EN ISO 105-X12:2016 arba analogišką standartą).	<i>Reikalavimai spalvai.</i> Spalva raudonai oranžinė atitinkanti PN-EN 20471:2013-07 standarto reikalavimus. Atsparumas vandeniui 4-5 balai pagal EN ISO 105-E01 standartą; atsparumas sausai trinčiai 4-5 balai pagal EN ISO 105-X12 standartą.	11, 12 ir 16 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
4.3.	<i>Reikalavimai siūlėms.</i> Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.	<i>Reikalavimai siūlėms.</i> Siuvimo siūlai armuoti poliesteriniai, jų storis ir dygsnių tankumas užtikrina siūlės stiprumą.	16 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
4.4.	<i>Reikalavimai atšvaitams.</i> 50-55 mm šviesą atspindinčios juostos turi būti sertifikuotos pagal ES standartą LST EN ISO 20471:2013/A1:2017 ir turi pasižymėti geromis atspindžio savybėmis. Ne mažiau dviejų atšvaitų juostų gaminio priekyje ir nugaroje.	<i>Reikalavimai atšvaitams.</i> 50,8 mm šviesą atspindinčios juostos sertifikuotos pagal ES standartą EN ISO 20471:2013 ir pasižymi geromis atspindžio savybėmis. Po dvi atšvaitų juostų gaminio priekyje ir nugaroje.	6, 7 ir 16 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
4.5.	<i>Reikalavimai kišenėms.</i> Liemenė komplektuojama su trimis įvairios paskirties kišenėmis. Kišenės siuvamos iš raudonai oranžinės signalinės spalvos (nurodytos 4.2 p.) patvaraus audinio. 2 kišenės yra uždaromos antkišeniais (užsegimas – lipni juosta). Viena kišenė uždaroma užtrauktuku. Kairėje krūtinės pusėje medžiaginis pakietinimas, prisiūtas iš abiejų tinklelio pusių, skirtas racijai tvirtinti.	<i>Reikalavimai kišenėms.</i> Liemenė komplektuojama su trimis įvairios paskirties kišenėmis. Kišenės siuvamos iš raudonai oranžinės signalinės spalvos (nurodytos 4.2 p.) patvaraus audinio. 2 kišenės yra uždaromos antkišeniais (užsegimas – lipni juosta). Viena kišenė uždaroma užtrauktuku. Kairėje krūtinės pusėje medžiaginis pakietinimas, prisiūtas iš abiejų tinklelio pusių, skirtas racijai tvirtinti.	16 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
4.6.	<i>Reikalavimai ženklavimui.</i> Kairėje pusėje, krūtinės aukštyje 8x3 cm dydžio	<i>Reikalavimai ženklavimui.</i> Kairėje pusėje, krūtinės aukštyje 8x3 cm	17 psl.; Atitikimo

	ženklavimo juostelė su siuvinėtomis darbuotojo pareigomis. Ženklavimo juostelė pritvirtinama kibia Velcro ar kita panašia kontaktine juosta.	dydžio ženklavimo juostelė su siuvinėtomis darbuotojo pareigomis. Ženklavimo juostelė pritvirtinama kibia Velcro kontaktine juosta.	techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
4.7.	<i>Reikalavimai papildomiems elementams.</i> Liemenės ilgis ir plotis yra reguliuojami. Ilgis reguliuojamas lipnios juostelės pagalba pečių srityje, o plotis – šonuose suvarstomomis elastinėmis virvutėmis (nemažiau kaip per 6 poras metalinių akučių). Virvučių ilgis užtvirtinamas fiksatoriumi pagal žmogaus apimtį. Virvučių laisvi galai slepiami specialioje kišenėlėje, kuri yra nugaros dalyje. Liemenė priekyje užsegama išardomu profiliniu užtrauktuku. Liemenės funkcionalumui pagerinti papildomai turi būti prisiūta, pečių srityje ūgio reguliavimui dvi $21 \pm 1,5$ cm ilgio ir $12 \pm 1,0$ cm pločio detalės, kurios iš abiejų pusių dviem $2,5 \pm 0,3$ cm pločio lipniomis juostelėmis prisegamos prie nugaros detalės. Iš nugaros pusės prisiūtas išsiuvinėtas šviesą atspindinčiais sidabriniais siūlais ant tamsiai mėlyno (spalvos, nurodytos kelnių techninės specifikacijos 3.2 p.) pagrindo užrašas didžiosiomis raidėmis: „VILNIAUS GREITOJI MEDICINOS PAGALBA“ Liemenės viduje turi būti prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu ar atspausdintu nenuplaunamais dažais.	<i>Reikalavimai papildomiems elementams.</i> Liemenės ilgis ir plotis yra reguliuojami. Ilgis reguliuojamas lipnios juostelės pagalba pečių srityje, o plotis – šonuose suvarstomomis elastinėmis virvutėmis (per 6 poras metalinių akučių). Virvučių ilgis užtvirtinamas fiksatoriumi pagal žmogaus apimtį. Virvučių laisvi galai slepiami specialioje kišenėlėje, kuri yra nugaros dalyje. Liemenė priekyje užsegama išardomu profiliniu užtrauktuku. Liemenės funkcionalumui pagerinti papildomai prisiūta, pečių srityje ūgio reguliavimui dvi 21 cm ilgio ir 12 cm pločio detalės, kurios iš abiejų pusių dviem 2,5 cm pločio lipniomis juostelėmis prisegamos prie nugaros detalės. Iš nugaros pusės prisiūtas išsiuvinėtas šviesą atspindinčiais sidabriniais siūlais ant tamsiai mėlyno (spalvos, nurodytos kelnių techninės specifikacijos 3.2 p.) pagrindo užrašas didžiosiomis raidėmis: „VILNIAUS GREITOJI MEDICINOS PAGALBA“ Liemenės viduje prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu nenuplaunamais dažais.	17 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)
4.8.	<i>Reikalavimai garantijai.</i> Dviejų metų garantija gaminiui ir atskiriems jo elementams (spaudėms, užtrauktukams, atšvaitams ir kt.)	<i>Reikalavimai garantijai.</i> Dviejų metų garantija gaminiui ir atskiriems jo elementams (spaudėms, užtrauktukams, atšvaitams ir kt.)	17 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	14
2.	Gamintojo igaliojimas (konfidencialu)	2
3.	Ivykdytu sutarciu sarasas su atsiliepimais (konfidencialu)	5
4.	Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)	18

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, bet ne trumpiau iki 2020 m. liepos 31 d.
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra **konfidenciali**:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Gamintojo igaliojimas (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
2.	Ivykdytu sutarciu sarasas su atsiliepimais (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
3.	Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas I dalis (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(I

(Vard

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
Priedas Nr. 1

UAB „Paramedica Lietuva”

Uždaroji Akcinė Bendrovė, Dubingių g.44, LT-08216 Vilnius, Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre įmonės kodas 300878549, PVM mokėtojo kodas LT1000032836

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis
(adresatas (Perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL PROFESINIŲ DRABUŽIŲ PIRKIMO**

2020-03-06 Nr. 2020/03/06/1

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Paramedica Lietuva”
Tiekėjo adresas	Dubingių g.44, LT-08216 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorė, Eva Koženevskė
Telefono numeris	+370 5 2653720
Fakso numeris	+370 5 2757505
El. pašto adresas	paramedica@paramedica.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo DOKUMENTUOSE (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

2-oje pirkimo dalyje (Marškinėliai) mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis, vnt. (preliminarus)	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Vieneto įkainis, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Marškinėliai ilgomis rankovėmis	400	20,00	24,20	8000,00	9680,00
2.	Marškinėliai	800	19,00	22,99	15200,00	18392,00

	trumpomis rankovėmis					
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)					23200,00	28072,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 28072,00 Eurų.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 4872,00 Eurų.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai (minimalūs reikalavimai)	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmės (reikalavimų atitikimas)	Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas, dokumento pavadinimas
1	2	3	4
1.	<i>Marškinėliai ilgomis rankovėmis</i>	<i>Marškinėliai ilgomis rankovėmis</i>	
1.1.	<i>Reikalavimai audiniui.</i> Audinio sudėtyje turi būti ne mažiau 80 procentų medvilnės. Marškinėliuose turi būti panaudota medžiaga, atitinkanti OEKO-TEX 100 standarto arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Trikotažinis pynimas. Audinio svoris 160-180 g/m ² . Audinys turi labai gerai praleisti orą ir garus. Nesivėliantis. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus neturi viršyti 5 proc. Skalavimo temperatūra ne mažesnė kaip 40° C. Audinys turi nekeisti savo savybių ne mažiau kaip 130 skalbimų ciklą.	<i>Reikalavimai audiniui.</i> Audinio sudėtyje 92 procentų medvilnės. Marškinėliuose panaudota medžiaga, atitinkanti OEKO-TEX 100 standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Trikotažinis pynimas. Audinio svoris 180 g/m ² . Audinys labai gerai praleisti orą ir garus. Nesivėliantis. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus ne viršija 5 proc. Skalavimo temperatūra 40° C. Audinys nekeičia savo savybių 130 skalbimų ciklą.	1, 2 ir 3 pls.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas II dalis (konfidencialu)
1.2.	<i>Reikalavimai spalvai.</i> Spalva tamsiai mėlyna (Nr. 18-4148 arba 19-4050 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą arba panaši). Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E04:2013 arba analogišką standartą; atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E01:2013 arba analogišką standartą; atsparumas sausai trinčiai ne mažesnis kaip 4 balai pagal LST EN ISO 105-	<i>Reikalavimai spalvai.</i> Spalva tamsiai mėlyna. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui 3 balai pagal EN ISO 105-E04 standartą; atsparumas vandeniui 3 balai pagal EN ISO 105-E01 standartą; atsparumas sausai trinčiai 4 balai pagal EN ISO 105-X12 standartą).	3 pls.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas II dalis (konfidencialu)

	X12:2016 arba analogišką standartą).		
1.3.	<i>Reikalavimai siūlėms.</i> Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.	<i>Reikalavimai siūlėms.</i> Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas užtikrina siūlės stiprumą.	3 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas II dalis (konfidencialu)
1.4.	<i>Reikalavimai papildomiems elementams.</i> Marškinėliai privalo turėti: ilgas rankoves su megztais tampriais rankogaliais; užsegimą - 2-3 sagas ar metalines spaudes; atlenkiamą apykaklę; ant kairės rankovės prisiūtą apvalią 9 cm skersmens Vilniaus GMPS emblemą (pridedama), išsiuvinėtą šviesą atspindinčiais sidabriniais siūlais ant tamsiai mėlyno (spalvos, nurodytos kelnių techninės specifikacijos 3.2 p.) pagrindo. Marškinėlių viduje turi būti prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu ar atspausdintu nenuplaunamais dažais.	<i>Reikalavimai papildomiems elementams.</i> Marškinėliai turi: ilgas rankoves su megztais tampriais rankogaliais; užsegimą - 3 sagas; atlenkiamą apykaklę; ant kairės rankovės prisiūtą apvalią 9 cm skersmens Vilniaus GMPS emblemą (pridedama), išsiuvinėtą šviesą atspindinčiais sidabriniais siūlais ant tamsiai mėlyno (spalvos, nurodytos kelnių techninės specifikacijos 3.2 p.) pagrindo. Marškinėlių viduje prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu nenuplaunamais dažais.	3 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas II dalis (konfidencialu)
1.5.	<i>Reikalavimai garantijai.</i> Vienerių metų garantija gaminiui ir atskiriems jo elementams (spaudėms, rankogaliams ir kt.), įskaitant spalvos išblukimą 2 tonais.	<i>Reikalavimai garantijai.</i> Vienerių metų garantija gaminiui ir atskiriems jo elementams (spaudėms, rankogaliams ir kt.), įskaitant spalvos išblukimą 2 tonais.	3 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas II dalis (konfidencialu)
2.	Marškinėliai trumpomis rankovėmis	Marškinėliai trumpomis rankovėmis	
2.1.	<i>Reikalavimai audiniui.</i> Audinio sudėtyje turi būti ne mažiau 80 procentų medvilnės. Marškinėliuose turi būti panaudota medžiaga, atitinkanti OEKO-TEX 100 standarto arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Trikotažinis pynimas. Audinio svoris 160-180 g/m ² . Audinys turi labai gerai praleisti orą ir garus. Nesiveliantis. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus neturi viršyti 5 proc. Skalbimo temperatūra ne mažesnė kaip 40° C. Audinys turi nekeisti savo savybių ne mažiau kaip 130 skalbimų ciklą.	<i>Reikalavimai audiniui.</i> Audinio sudėtyje 92 procentų medvilnės. Marškinėliuose panaudota medžiaga, atitinkanti OEKO-TEX 100 standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Trikotažinis pynimas. Audinio svoris 180 g/m ² . Audinys labai gerai praleisti orą ir garus. Nesiveliantis. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus ne viršija 5 proc. Skalbimo temperatūra 40° C. Audinys nekeičia savo savybių 130 skalbimų ciklą.	1, 2 ir 3 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas II dalis (konfidencialu)
2.2.	<i>Reikalavimai spalvai.</i> Spalva tamsiai	<i>Reikalavimai spalvai.</i> Spalva	3 psl.;

	mėlyna (Nr. 18-4148 arba 19-4050 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą arba panaši). Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E04:2013 arba analogišką standartą; atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E01:2013 arba analogišką standartą; atsparumas sausai trinčiai ne mažesnis kaip 4 balai pagal LST EN ISO 105-X12:2016 arba analogišką standartą).	tamsiai mėlyna. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui 3 balai pagal EN ISO 105-E04 standartą; atsparumas vandeniui 3 balai pagal EN ISO 105-E01 standartą; atsparumas sausai trinčiai 4 balai pagal EN ISO 105-X12 standartą).	Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas II dalis (konfidencialu)
2.3.	<i>Reikalavimai siūlėms.</i> Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.	<i>Reikalavimai siūlėms.</i> Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas užtikrina siūlės stiprumą.	3 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas II dalis (konfidencialu)
2.4.	<i>Reikalavimai papildomiems elementams.</i> Marškinėliai privalo turėti: trumpas rankovės ; užsegimą - 2-3 sagas ar metalines spaudes; atlenkiamą apykaklę; ant kairės rankovės prisiūtą apvalią 9 cm skersmens Vilniaus GMPS emblemą (pridedama), išsiuvinėtą šviesą atspindinčiais sidabriniais siūlais ant tamsiai mėlyno (spalvos, nurodytos kelnių techninės specifikacijos 3.2 p.) pagrindo. Marškinėlių viduje turi būti prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu ar atspausdintu nenuplaunamais dažais.	<i>Reikalavimai papildomiems elementams.</i> Marškinėliai privalo turėti: trumpas rankovės ; užsegimą - 3 sagas; atlenkiamą apykaklę; ant kairės rankovės prisiūtą apvalią 9 cm skersmens Vilniaus GMPS emblemą (pridedama), išsiuvinėtą šviesą atspindinčiais sidabriniais siūlais ant tamsiai mėlyno (spalvos, nurodytos kelnių techninės specifikacijos 3.2 p.) pagrindo. Marškinėlių viduje prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu nenuplaunamais dažais.	3 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas II dalis (konfidencialu)
2.5.	<i>Reikalavimai garantijai.</i> Vienerių metų garantija gaminiui ir atskiriems jo elementams (spaudėms, rankogaliams ir kt.), įskaitant spalvos išblukimą 2 tonais.	<i>Reikalavimai garantijai.</i> Vienerių metų garantija gaminiui ir atskiriems jo elementams (spaudėms, rankogaliams ir kt.), įskaitant spalvos išblukimą 2 tonais.	3 psl.; Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas II dalis (konfidencialu)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	14
2.	Gamintojo igaliojimas (konfidencialu)	2
3.	Ivykdytu sutarciu sarasas su atsiliepimais (konfidencialu)	5
4.	Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas II dalis	3

	(konfidencialu)	
--	-----------------	--

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, bet ne trumpiau iki 2020 m. liepos 31 d.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra **konfidenciali**:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Gamintojo igaliojimas (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
2.	Ivykdytu sutarčių sąrašas su atsiliepimais (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
3.	Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas II dalis (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Vardas ir pavardė)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

