

**SIŪLOMŲ KARIO DRABUŽIŲ SPINTŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA**

1	2	3	4
<p><b>Prekių pavadinimas</b></p>	<p><b>Techninės charakteristikos pagal techninės specifikacijos reikalavimus</b></p>	<p><b>Siūlomų prekių techninės charakteristikos* (tiekėjas įrašo konkrečias savo siūlomų prekių reikšmes, nurodo internetines nuorodas (jeigu yra))</b></p>	<p><b>Tiekėjo suteikiama garantija mėnesiais</b></p>
<p><b>Kario drabužių spinta</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spintos matmenys (A x P x G): 1900 x 800 x 570 mm. Leistina matmenų paklaida ± 10 mm.</li> <li>2. Visos spintos komplektuojamosios dalys metalinės.</li> <li>3. Korpusas ir cokolinė dalis gaminama iš 1 mm lankstyto lakštinio plieno, dugnas iš 2 mm lakštinio plieno.</li> <li>4. Prie dugno pritvirtintos aukščio reguliavimo kojelės, kurios apsaugotos, kad nebraižytų grindų.</li> <li>5. Spinta turi turėti ne mažesnę kaip 100 mm aukščio cokolinę dalį, cokolinės dalies plotis - 800 mm, gylis - 500 mm.</li> <li>6. Spintos Erdvė vertikalia pertvara padalinta į 2 dalis: kabinamų rūbų skyrių (440 mm pločio) ir lentynų bloką (300 mm pločio), kuris apatinėje dalyje turi turėti 2 stalčius su metaline ratukine slankiojančia konstrukcija.</li> <li>4. Kabinamų rūbų skyriaus dalyje: 950 mm aukštyje - lentyna, dalinanti skyrių į dvi dalis.</li> <li>5. Kabinamų rūbų skyriaus dalyje esantis pakabų laikiklis turi būti 60 mm atstumu nuo spintos viršaus ir 270 mm atstumu nuo galinės sienos.</li> <li>6. Lentynų bloką sudaro 4 lentynos (lentynų bloko viršutinėje dalyje) ir 2 stalčiai (lentynų bloko apatinėje dalyje). Apatinio stalčiaus aukštis - 360 mm, viršutinio - 160 mm.</li> <li>7. Atstumai tarp trijų apatinių lentynų (pradedant nuo žemiausios lentynos, esančios virš viršutinio stalčiaus): 260, 380 ir 380 mm.</li> <li>8. Durų aukštis 1798 mm.</li> <li>9. Spinta privalo turėti durų fiksavimo rankenėlę ir apatines bei viršutines ventiliacijos kiaurymes. Durų fiksavimo rankenėlė: 1000 mm aukštyje nuo grindų.</li> <li>10. Durys rakinamos pakabinama spyna.</li> <li>11. 180 mm virš durų fiksavimo rankenos turi būti ąselė pakabinamai spynai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spintos matmenys (A x P x G): 1909,6 x 800 x 570 mm.</li> <li>2. Visos spintos komplektuojamosios dalys metalinės.</li> <li>3. Korpusas ir cokolinė dalis gaminama iš 1 mm lankstyto lakštinio plieno, dugnas iš 2 mm lakštinio plieno.</li> <li>4. Prie dugno pritvirtintos aukščio reguliavimo kojelės, kurios apsaugotos, kad nebraižytų grindų.</li> <li>5. Spinta turi 100 mm aukščio cokolinę dalį, cokolinės dalies plotis - 800 mm, gylis - 500 mm.</li> <li>6. Spintos Erdvė vertikalia pertvara padalinta į 2 dalis: kabinamų rūbų skyrių (440 mm pločio) ir lentynų bloką (300 mm pločio), kuris apatinėje dalyje turi turėti 2 stalčius su metaline ratukine slankiojančia konstrukcija.</li> <li>4. Kabinamų rūbų skyriaus dalyje: 950 mm aukštyje - lentyna, dalinanti skyrių į dvi dalis.</li> <li>5. Kabinamų rūbų skyriaus dalyje esantis pakabų laikiklis 60 mm atstumu nuo spintos viršaus ir 270 mm atstumu nuo galinės sienos.</li> <li>6. Lentynų bloką sudaro 4 lentynos (lentynų bloko viršutinėje dalyje) ir 2 stalčiai (lentynų bloko apatinėje dalyje). Apatinio stalčiaus aukštis - 360 mm, viršutinio - 160 mm.</li> <li>7. Atstumai tarp trijų apatinių lentynų (pradedant nuo žemiausios lentynos, esančios virš viršutinio stalčiaus): 260, 380 ir 380 mm.</li> <li>8. Durų aukštis 1798 mm.</li> <li>9. Spinta turi fiksavimo rankenėlę ir apatines bei viršutines ventiliacijos kiaurymes. Durų fiksavimo rankenėlė: 1000 mm aukštyje nuo grindų.</li> <li>10. Durys rakinamos pakabinama spyna.</li> <li>11. 180 mm virš durų fiksavimo rankenos ąselė pakabinamai spynai.</li> </ol>	<p>24 mėnesiai</p>

	<p>12. Durų viršutiniame kairiame kampe, 180 mm nuo krašto ir 105 mm nuo viršaus, turi būti kario spintelės užrašo laikiklis, kurio matmenys (A x P): 50 x 100 mm.</p> <p>13. Kairinių durų plotis: 470 mm. Kairinių durų vidinėje dalyje pritvirtintos 3 metalinės kabyklos. Kiekvienos kabyklos ilgis: 285 mm. Kiekviena kabykla yra 90 mm atstumu nuo durų šono. Atstumas tarp kabyklų: 140 mm. Viršutinė kabykla yra 300 mm atstumu nuo spintos viršaus.</p> <p>14. Dešiniųjų durų plotis: 330 mm. Dešiniųjų durų vidinėje dalyje pritvirtinti 4 stalčiukai. Stalčiukų plotis: 200 mm. Stalčiukai yra 65 mm atstumu nuo durų šono. Viršutinio stalčiuko apačia yra 220 mm atstumu nuo spintos viršaus.</p> <p>15. Spintos spalva šviesiai pilka, artima RAL7038.</p>	<p>12. Durų viršutiniame kairiame kampe, 180 mm nuo krašto ir 105 mm nuo viršaus, yra kario spintelės užrašo laikiklis, kurio matmenys (A x P): 50 x 100 mm.</p> <p>13. Kairinių durų plotis: 470 mm. Kairinių durų vidinėje dalyje pritvirtintos 3 metalinės kabyklos. Kiekvienos kabyklos ilgis: 285 mm. Kiekviena kabykla yra 90 mm atstumu nuo durų šono. Atstumas tarp kabyklų: 140 mm. Viršutinė kabykla yra 300 mm atstumu nuo spintos viršaus.</p> <p>14. Dešiniųjų durų plotis: 330 mm. Dešiniųjų durų vidinėje dalyje pritvirtinti 4 stalčiukai. Stalčiukų plotis: 200 mm. Stalčiukai yra 65 mm atstumu nuo durų šono. Viršutinio stalčiuko apačia yra 220 mm atstumu nuo spintos viršaus.</p> <p>15. Spintos spalva šviesiai pilka, RAL7035.</p>
--	--	---

\* Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir išpareigojame perkancijai organizacijai paprašius pateikti siūlomų prekių atitiktą techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir / ar informaciją.

Projektų vadovė



Aliona Grodel

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Paršas)

(Vardas ir pavardė)