



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdynų diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų
1 priedas

UAB "Nemenčinės komunalininkas"
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL ASENIZACINĖS MAŠINOS PIRKIMO

2020-05-06

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Hidora"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ateities g. 10B, LT-08303 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vidas Nemanis
Telefono numeris	+370 5 2600295
Fakso numeris	+370 5 2600293
El. pašto adresas	info@hidora.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Asenizacinės mašinos pavadinimas	Kiekis, mato vnt.	Kaina be PVM, Eur	PVM	Kaina su PVM, Eur
1.	Iveco EuroCargo ML190E su asenizacine įranga Mottola Combi	1 vnt.	145.200,00	30.492,00	175.692,00

Adresas: Ateities g. 10 B, 08303 Vilnius
Tel.: (+370 5) 2600289, 2600295
Faks.: (+370 5) 2600293
El.paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM (VAT) kodas: LT100000002817
Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centro
Vilniaus filialas
Reg. Nr. 089320

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdynų diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbliai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

Siūloma asenizacinė mašina visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės tokios:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Minimum technical requirements</i>	<i>Atitikimas minimaliems reikalavimams(tiekėjo informacija, nurodant atitikimą ir parametrų reikšmes)</i>
1	Bendrieji reikalavimai	
1.1.	krovininis automobilis turi atitikti gamyklos gamintojos technines sąlygas, turi būti pagamintas 2020 metais , naujas (neeksploatuotas), naujausios konstrukcijos, pilnai sukomplektuotas, pritaikytas darbui -30°- +40°C aplinkos temperatūroje, turi atitikti „EURO 6 saugiam“ sunkvežimiui keliamus visus Rezoliucijos „CEMT/CM(2001)9/FINAL“ reikalavimus	Atitinka. Pagamintas 2020 m. , naujas, pritaikytas darbui -30°- +40°C aplinkos temperatūroje, „EURO 6“
1.2.	paskirtis – tankinto dumblo transportavimo automobilis skirtas išsiurbti ir pervežti nuotekų valyklose susidariusiam pertekliniam dumbliui bei valyklų talpoms ir technologiniams vamzdynams plauti	Atitinka
2	Bendroji masė: specialaus automobilio konstrukcinė bendroji masė ne mažiau 18.0 tonų	Atitinka. Bendroji masė 18.0 tonų
3	Variklis: turbodizelinis, EURO 6, ne mažiau kaip 300 AG (224 KW) galios, aušinamas neužšalanciu skysčiu, aprūpintas šildomais kuro filtrais su vandens atskyrėju, elektroninis greičio ribotuvas - 89km/h + 1km/h tolerancija, su papildomu variklio pašildymo įrenginiu esant žemai temperatūrai	Atitinka. Turbodizelinis, EURO 6, 320 AG (235 KW)
4	Transmisija: ne mažiau devynių laipsnių mechaninė pavarų dėžė	Atitinka. 9 laipsnių mechaninė pavarų dėžė
5	Vairavimas:	
5.1.	vairas su stiprintuvu	Atitinka
5.2.	vairo kolonėlės posvyrio kampo ir aukščio reguliavimas;	Atitinka
6	Važiuklė	
6.1.	dviašė – 4 x 2, ne mažiau 7,5 t. priekinė ašis lingės, galinė ašis varoma su dvigubais ratais, ne mažiau 11,5 t. galimos techninės apkrovos, turinti diferencialo blokavimą, pneumatinė pakaba.	Atitinka. 4 x 2, 7,5 t. priekinė ašis lingės, galinė ašis 13 t. pneumatinė pakaba.
6.2.	bazė ne daugiau kaip 4200 mm.	3690 mm.
7.	Stabdžiai:	
7.1.	stabdžiai pneumatiniai, dvikontūriniai, turintys: anti blokavimo sistemą ABS, ratu praslydimo kontrolės sistemą ASR, drėgmės atskyrėją, stovėjimo stabdį, elektroninę stabilumo programą ESP,	Atitinka

Adresas: Ateities g. 10 B, 08303 Vilnius
Tel.: (+370 5) 2600289, 2600295
Faks.: (+370 5) 2600293
El.paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM (VAT) kodas: LT100000002817
Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centro
Vilniaus filialas
Reg. Nr. 089320

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdynų diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

	Avarinio stabdymo pagalbinę sistemą EBA2.	
8	Padangos:	
8.1.	visos padangos radialinės, 315/80R22,5 dydžio, atsarginis ratas tokio paties dydžio.	Atitinka. 315/80R22,5
9.	Elektrinė sistema	
9.1.	elektros sistema 24 V, generatorius ne mažiau 120A, akumuliatoriai ne mažiau 155 Ah.	Atitinka
10.	Prietaisai:	
10.1.	Tachografas su patikra	Atitinka
10.2.	Tempomatas (pastovaus greičio kontrolė)	Atitinka
10.3.	Oro įsiurbimas – virš kabinos	Atitinka
10.4.	Dujų išmetimo vamzdis – virš kabinos	Atitinka
10.5.	Jėgos nuėmimo velenas - NH/1C	Atitinka
11.	Kabina:	
11.1.	kabina trivietė, atsiverčianti, su elektra šildomais išoriniais užpakalinio vaizdo veidrodžiais	Atitinka. 3 sėdimos vietos
11.2.	Tonuoti šoniniai durelių stiklai	Atitinka
11.3.	Priekinis stiklas – laminuotas	Atitinka
11.4.	Deflektoriai nuo aptaškymo	Atitinka
11.5.	Elektra valdomi langai	Atitinka
11.6.	Borto kompiuteris	Atitinka
11.7.	Važiavimo juostos palaikymo Sistema	Atitinka
11.8.	šildymo ir kondicionavimo Sistema	Atitinka
11.9.	ne mažiau trijų padėčių reguliuojama vairuotojo sėdynė ant oro pagalvių	Atitinka
12.	Kuro bakas:	
12.1.	kuro bakas ne mažiau 200 ltr talpos, sumontuotas dešinėje pusėje	Atitinka. 280 ltr
12.2.	Rakinamas	Atitinka
13.	Kita:	
13.1.	įrankių dėžė su reikalingų raktų komplektu	Atitinka
13.2.	ne mažiau 12.0 t keltuvas	Atitinka
13.3.	ratų pripūtimo žarna (ne mažiau 20 metrų ilgio) su manometru	Atitinka
13.4.	avarinis ženklas, vaistinė, gesintuvas	Atitinka
13.5.	sparnai su purvasaugiais ant priekinių ir galinių ratų	Atitinka
13.6.	avarinės ratų trinkelė (1 vnt)	Atitinka
14.	Spalva: oranžinė RAL 2011	Atitinka. Oranžinė RAL 2011
15.	Apsauga nuo korozijos	
15.1.	rėmas, kabina ir kitos metalinės dalys padengti antikorozine danga	Atitinka
15.2.	uždarytųjų ertmių antikorozinis padengimas	Atitinka
16.	visos duomenų lentelės ir įspėjamieji užrašai lietuvių kalba ir SI sistemoje	Atitinka

Adresas: Ateities g. 10 B, 08303 Vilnius
Tel.: (+370 5) 2600289, 2600295
Faks.: (+370 5) 2600293
El.paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM (VAT) kodas: LT100000002817
Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centro
Vilniaus filialas
Reg. Nr. 089320

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdynų diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

17.	Specialiam kroviniui automobiliui suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. pilna garantija, nepriklausomai nuo ridos su serviso aptarnavimu	Atitinka. 24 mėn. pilna garantija, nepriklausomai nuo ridos
18.	Dokumentacija: specialaus krovinio automobilio „EURO 6 saugus“ sunkvežimis sertifikatai (originalai ir vertimai), eksploatacinė, remonto ir saugaus darbo instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis, elektrinės, pneumatinės ir hidraulinės sistemų principinės schemos. Automobilio su įranga registracija VĮ „Regitra“, techninės apžiūros atžyma.	Atitinka

Eil. Nr.	Prekių (paslaugų) techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės (aprašyti arba pateikti nuorodas į pridedamus dokumentus)
1	2	3
1.	Bendrosios specifikacijos bei reikalavimai	
1.1.	Tankinto dumblo transportavimo automobilis skirtas išsiurbti ir pervežti nuotekų valyklose susidariusiam pertekliniam dumbliui bei valyklų talpoms plauti	Atitinka
1.2.	Įranga yra nauja, nenaudota, be išorinių pažeidimų, atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, yra naujausios konstrukcijos, pilnai sukomplektuota, turi būti pagaminta ne anksčiau nei 2020 metais, naujausios konstrukcijos, pritaikyta darbui Lietuvos klimato sąlygomis, atitinka standartus gamybos, eismo saugumo, gamtosaugos, saugos darbe srityse.	Atitinka. 2020 m.
1.3.	Ant automobilio montuojamos įrangos gamintojas, įrangos tipas/modelis	Mottola Combi
1.4.	Bus pateiktas išsamus transporto priemonės priežiūros kursas su visomis reikiamomis priemonėmis	Atitinka
1.5.	Garantinis laikotarpis sumontuotai įrangai turi būti ne mažiau 1000 darbo val. ir ne mažiau 12 mėn. bei ne mažiau 24 mėn. pagrindinėms konstrukcijoms, važiuoklei 24 mėn, per kurį Tiekėjas turi teikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą pagal pasiūlytą programą.	Atitinka
1.6.	Užsakovo personalo 1 dienų apmokymai darbui su automobiliu ir specialia įranga (min. 2 asmenys: 1 mašinistas ir 1 technikas) apie jos eksploataciją ir priežiūrą. Apmokymai organizuojami pristačius automobilį Užsakovui jo bazėje.	Atitinka
1.7.	Perforuotas šiukšlių konteineris iš nerūdijančio plieno	Atitinka
1.8.	Turi būti pateiktos 2 eksploatacijos, aptarnavimo ir priežiūros bei saugaus darbo instrukcijų kopijos lietuvių kalba ir 1 egz. specialios įrangos ir automobilio techninės dokumentacijos anglų kalba, sumontuotos įrangos	Atitinka

Adresas: Ateities g. 10 B, 08303 Vilnius
Tel.: (+370 5) 2600289, 2600295
Faks.: (+370 5) 2600293
El.paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM (VAT) kodas: LT100000002817
Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centro
Vilniaus filialas
Reg. Nr. 089320

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdynų diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

	elektrinės ir hidraulinės schemas, sumontuotos įrangos atsarginių dalių katalogas bei automobilio registracijai Lietuvoje reikalingi dokumentai.	
1.9.	Pristatymo adresas: Piliakalnio g. 50, Nemenčinė, Vilniaus r.	Atitinka
2.	Talpų tūriai ir naudojamos medžiagos	
2.1.	bendras vandens ir dumblo talpų tūris turi būti ne mažesnis kaip 10 000 litrų	Atitinka. 10 000 litrų
2.2.	vandens ir šlamo – dumblo talpos turi būti pagamintos iš plieno ir atlaikyti įrangos sudaromą vakuumą ar slėgį, sienelės storis ne plonesnis nei 6 mm	Atitinka. 6 mm
2.3.	talpa turi būti iš dviejų dalių, padalinta nejudančia pertvara: švaraus vandens talpa ne mažiau 2000 litrų, o šlamo – dumblo talpa ne mažiau 8000 litrų	Atitinka. Vandens talpa 2000 litrų, dumblo talpa 8000 litrų
2.4.	turi būti numatytas laisvas priėjimas talpų valymui ir priežiūrai	Atitinka
2.5.	visi technologiniai vamzdynai ir armatūra turi būti padengti korozijai atsparia danga. Vandens siurblio įsiurbimo vamzdis turi būti iš nerūdijančio plieno.	Atitinka
2.6.	šlamo talpos galinio dangčio pakėlimas hidrocilindrų pagalba, hidraulinė apsauga nuo savaiminio nusileidimo-kritimo	Atitinka
2.7.	galinio dangčio - ne mažiau 4 hidrauliniai užraktai, guminė tarpinė tarp talpos ir dangčio sandarumui užtikrinti.	Atitinka
2.8.	Centrinė tepimo sistema: pakėlimo cilindro, 4-ių kryptų vožtuvo, viršutinių kablių	Atitinka
3.	Talpų pripildymas ir ištuštinimas	
3.1.	talpų pripildymas švariu vandeniu iš hidrantų per komplektuojamą 7 m ilgio DN100 žarną	Atitinka
3.2.	talpų užpildymo kontrolei turi būti įmontuoti vizualiniai lygių davikliai – švaraus vandens talpai skaidri žarna, šlamo/dumblo talpai ant galinio dangčio sumontuotas indikatorius iš nerūdijančio plieno.	Atitinka
3.3.	šlamo-dumblo talpos ištuštinimas turi būti galimas trim būdais: a) atidarius galinį dangtį ir pavertus cilindrinę talpą ne mažiau 40°, b) savitaka per talpos ištuštinimo sklendę, c) išpučiant per išleidimo vožtuvą	Atitinka
3.4.	talpa paverčiama hidrocilindro pagalba, sumontuoto įrangos priekyje, už vairuotojo kabinos	Atitinka
3.5.	Po įsiurbimo-išleidimo jungtimi, gale, sumontuotas nerūdijančio plieno šlamo – purvo nukreipėjas	Atitinka
4.	Vakuuminė siurbimo Sistema	
4.1.	Vandeniu aušinamo vakuuminio siurblio našumas ne mažiau 900 m ³ /h. esant 100mbar (90%) vakuumo intensyviam ir didelio apkrovimo darbui užtikrinti.	Atitinka. Jurop LC580, 980 m ³ /h

Adresas: Ateities g. 10 B, 08303 Vilnius
Tel.: (+370 5) 2600289, 2600295
Faks.: (+370 5) 2600293
El.paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM (VAT) kodas: LT100000002817
Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centro
Vilniaus filialas
Reg. Nr. 089320

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdynų diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbliai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

4.2.	Vakuuminėje sistemoje turi būti antrinis bakas, išcentrinis separatorius ir alyvos separatorius / duslintuvas su išleidimo vožtuvu žemės paviršiuje (tik duslintuvui)	Atitinka
4.3.	vakuuminė sistema turi užtikrinti dumblo (smėlio) išsiurbimą iš 9,0 m gylio, skaitant nuo žemės paviršiaus	Atitinka
4.4.	Vakuuminis siurblys turi būti apsaugotas nuo užpylimo, naudojant saugos sistemas, įskaitant: transportinį vožtuvą, antrinį baką, du rutulinius vožtuvus, nerūdijančio plieno oro filtrą	Atitinka
4.5.	Vakuuminė sistema turi leisti naudoti vakuuminį siurblių taip pat su pakelta talpa (slėgio generavimas / vakuumas su pakelta talpa)	Atitinka
4.6.	Siurbimo žarnos DN100, iš atsparios medžiagos, sandariai sumontuotos šoniniuose dėkluose, pagamintuose iš nerūdijančio plieno ir aplink talpą, tvirtai pritvirtintos prie kabliukų ant galinio dangčio. Kabliukai pagaminti iš korozijai atsparaus metalo prisukami prie galinio dangčio.	Atitinka
4.7.	Priverstinė vakuuminio siurblio vėdinimo sistema	Atitinka
5.	Aukšto slėgio įrangos dalies techninės charakteristikos	
5.1.	siurblio našumas ne mažiau nei 70 l/min., esant slėgiui ne mažesniau nei 130 bar	Atitinka. Pratisoli EV25. 75 l/min, 150 bar
5.2.	ant vandens padavimo į aukšto slėgio siurblių linijos turi būti sumontuotas vandens filtras	Atitinka
5.3.	aukšto slėgio siurblio konstrukcija turi užtikrinti patikimą ir ilgą darbą, turi būti apsauga nuo sausos siurblio eigos ir apsauginis slėgio vožtuvas. Slėgį turi būti galima reguliuoti. Siurblys sukamas hidrovariklio pagalba	Atitinka
5.4.	žarnos būgnas su ne mažesniu kaip D13 mm 60 m aukšto slėgio žarna, sumontuotas automobilio galinėje dalyje, dešinėje pusėje. Žarna turi derėti su aukšto slėgio siurblio parametrais	Atitinka. 60 m, DN13 (1/2")
5.5.	Aukšto slėgio žarna yra nukreipta per angą su ritinėliais iš visų pusių, kurie užtikrina labai plačią darbo sritį	Atitinka
5.6.	turi būti hidraulinė suvyniojimo ir išvyniojimo pavara, sukamojo greičio laipsniškas reguliavimas, su "laisva eiga", o būgnas turi turėti mechaninį blokavimą, kad būtų išvengta nepageidaujamo žarnos atsipalaidavimo	Atitinka
5.7.	įrangos aukšto slėgio apiplovimo „pistoletas“, ir vamzdžių praplovimo galvutė.	Atitinka
6.	Plovimo – siurbimo procesų valdymas	
6.1.	Pagrindinis įrangos valdymo pultas nerūdijančio plieno su apšvietimu montuojamas automobilio gale, atitinkantis sandarumo IP67 standartą.	Atitinka
6.2.	iš pultų turi būti galimas agregatų (variklio apsuksų,	Atitinka

Adresas: Ateities g. 10 B, 08303 Vilnius
Tel.: (+370 5) 2600289, 2600295
Faks.: (+370 5) 2600293
El.paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM (VAT) kodas: LT100000002817
Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centro
Vilniaus filialas
Reg. Nr. 089320

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdynų diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbliai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

	vakuumo ir aukšto slėgio siurblių įjungimas/išjungimas, keičiamas dumblo rezervuaro vakuuminis-neutralus slėgis, LED apšvietimo, avarinio STOP, galinio talpos dangčio, aukšto slėgio ritės sukimo) valdymas ir kontrolė	
6.3.	pultuose turi būti įrengti reikalingi įrangos darbo parametrų kontrolės prietaisai (vandens lygio talpose signalizatoriai, siurblių darbo valandų skaitikliai, apsukų skaitiklis)	Atitinka
6.4.	Galinio dangčio atidarymo mechanizmas su ne mažesniu nei 5 sekundžių uždelsimu	Atitinka
7.	Kiti reikalavimai	
7.1.	turi būti įrengtos darbinės lempos automobilio gale ir ant abiejų talpos pusių (ne mažiau 4 lempų)	Atitinka
7.2.	nerūdijančio plieno konteineris šiukšlėms ne mažesnis nei 50 litrų, esantis kairėje transporto priemonės pusėje. Rankų plovimui – talpa (pagaminta iš plastiko) švariam vandeniui ir muilui rankoms plauti 20 litrų, (tarp ašių).	Atitinka
7.3.	Nerūdijančio plieno atviri padėklai, kurių maksimalus ilgis iš abiejų talpyklos pusių, montuojami ant porėmio su tvirtinimo diržais. Du kabliai ant galinio dangčio, leidžiantys siurbimo žarnoms apsivynioti aplink talpą nuo vieno padėklo iki kito.	Atitinka
7.4.	pritvirtinti švyturėliai ant automobilio kabinos – 2 vnt. ir ant įrangos – 1 vnt.	Atitinka

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių nemoka PVM ir kainą nurodo be PVM.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkama sutarties įvykdymui.

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant keturis skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Adresas: Ateities g. 10 B, 08303 Vilnius
Tel.: (+370 5) 2600289, 2600295
Faks.: (+370 5) 2600293
El.paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM (VAT) kodas: LT10000002817
Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centro
Vilniaus filialas
Reg. Nr. 089320

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdynų diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai):

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	1 EBVPD	15
2.	4 Direktorius paskyrimas	1
3.		

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas*

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vidas Nemanis
(Vardas ir pavardė)