

**PASIŪLYMAS
I PIRKIMO OBJEKTO DALIAI
DĖL KĖDŽIŲ KLAIPĖDOS FILIALUI PIRKIMO**

28-05-2020
Vilnius

1. Informacija apie tiekėją

Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių* (veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu) pavadinimas (-ai)	UAB Ruksa
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (tuo atveju, jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar panašiai)	304408372
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-iai)	LT100011030419
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. paštas	Žarijų g.4, Vilnius
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.	LT537044060008237063
Bankas, banko kodas	AB SEB bankas kodas 70440
Laimėjimo atveju už sutartį atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris	Direktorius Darius Kavaliauskas info@ruksa.lt , tel. 8 604 56188
Laimėjimo atveju sutartį pasirašys (asmens pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)	Direktorius Darius Kavaliauskas, Veikiantis pagal įstatus.

Pastaba:

*Subtiekėjai ar kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, nelaikomi tiekėjų grupės nariais.

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS;

- 2) atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Teikdami pasiūlymą patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias vadovaudamiesi perkančiosios organizacijos pateiktais pirkimo dokumentais, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

2. Tiekėjo siūloma kaina.

Mes siūlome kėdes tokia kaina:

\	Pavadinimas	1 vieneto kaina Eur be PVM	Kiekis vienetais	Kaina Eur be PVM (3*4)
1	2	3	4	5
1	Darbo kėdė (DK-01)	170	25	4250
2	Darbo kėdė (DK-02)	300	17	5100
3	Darbo kėdė (DK-03)	140	11	1540
4	Vadovo kėdė (DK-04)	350	1	350
5	Konferencinė kėdė (KK-01)	90	17	1530
6	Lankytojų kėdė (KK-03)	80	36	2880
7	Lankytojų kėdės (KK-04)	230	28	6440
8	Lankytojų kėdės (KK-05)	290	18	5220
9	Lankytojų kėdės (MK-01)	240	18	4320
10	Kėdė (KK-06)	80	6	480
Galutinė pasiūlymo kaina Eur be PVM				32110
PVM 21 proc.				6743,1
Galutinė pasiūlymo kaina Eur su PVM				38853,1

Pastabos:

1. Bus vertinama pasiūlymų kaina su PVM.
2. Pasiūlymo kaina pateikiama dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
3. Skaičiuojant pasiūlymo kainą turi būti atsižvelgta į visus pirkimo sąlygų reikalavimus. Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, reikalingos sutarčiai vykdyti bei visi mokesčiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės eilučių, kuriuose prašoma nurodyti kainą su PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Jeigu pagal galiojančius teisės aktus prievolė apmokėti PVM tenka perkančiajai organizacijai, perkančioji organizacija, pasiūlymų palyginimo tikslais prie tiekėjo bendros pasiūlymo kainos be PVM prideda sumą, kurią sudarytų perkančiosios organizacijos išlaidos apmokant PVM, taikant toms paslaugoms Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytą PVM tarifą. Tokiu atveju su kitų tiekėjų pasiūlytomis kainomis yra lyginama ir vertinama paskaičiuota kaina. Jeigu toks tiekėjas tampa pirkimo laimėtoju ir su juo sudaroma pirkimo sutartis, sutarties kaina yra tiekėjo pasiūlyta kaina (įkainiai) be PVM

Kartu su pasiūlymu pateikiame siūlomų kėdžių techninę specifikaciją (tiekėjas privalo užpildyti šią lentelę):

E il. N r.	Pavadi nimas	Reikalaujamos reikšmės		Siūlomos reikšmės		Kie kis
		Matmen ys* (mm)	Prekių aprašymas	Matmen ys* (mm)	Prekių aprašymas	

1	Darbo kėdė (DK-01)	W=700 (±30) D=700 (±30) H₁=1015 (±30) H₂=1145 (±30) SH₁=420 (±20) SH₂=535 (±20)	Darbo kėdę turi sudaryti tinkleliu aptrauktas atlošas ir gobelenu aptraukta sėdimoji kėdės dalis, kuri turi būti tvirtinama ant penkiašakės stiklo pluoštu sustiprintos juodo plastiko bazės su ratukais, kurie pritaikyti kietai ir minkštai grindų dangai. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti atskiri ir reguliuotis nepriklausomai vienas nuo kito. Kėdė turi turėti sėdimosios dalies aukščio reguliavimo mechanizmą ir sinchroninį mechanizmą. Sinchroninis mechanizmas turi būti su saugaus grįžimo į pradinę padėtį funkcija („anti-shock“ arba lygiaverte) ir fiksuojamomis ne mažiau kaip trimis padėtimis. Kėdė turi turėti gylio reguliavimo funkciją. Kėdės atlošas – lenktos formos. Kėdės sėdimoji dalis turi būti išformuota anatomiškai, plati ir gili. Siekiant sumažinti darbo metu kojoms tenkanti spaudimą, priekinė sėdimosios dalies pusė turi būti su nuolydžiu ir su užapvalinta briauna. Turi būti sumontuoti ne mažiau kaip dvejomis kryptimis reguliuojami porankiai, kurie pritvirtinti po sėdimąja kėdės dalimi. Viršutinė porankių dalis turi būti padengta minkštu poliuretanu arba lygiaverte medžiaga, apatinė dalis pagaminta iš plastiko. Porankių viršus turi būti reguliuojamas ne mažiau kaip pirmyn ir atgal. Sėdimoji dalis turi būti aptraukta gobelenu. Gobeleno sudėtis turi būti 100% poliesteris, o gobeleno paviršinis tankis ne mažesnis kaip 470 g/m². Gobeleno atsparumas trinčiai turi būti ne mažesnis kaip 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę).	W=700 D=700 H₁=1015 H₂=1145 SH₁=420 SH₂=535	Darbo kėdę sudaro tinkleliu aptrauktas atlošas ir gobelenu aptraukta sėdimoji kėdės dalis, kuri tvirtinama ant penkiašakės stiklo pluoštu sustiprintos juodo plastiko bazės su ratukais, kurie pritaikyti kietai ir minkštai grindų dangai. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis atskiri ir reguliuojasi nepriklausomai vienas nuo kito. Kėdė turi sėdimosios dalies aukščio reguliavimo mechanizmą ir sinchroninį mechanizmą. Sinchroninis mechanizmas su saugaus grįžimo į pradinę padėtį funkcija („anti-shock“) ir fiksuojamomis trimis padėtimis. Kėdė turi gylio reguliavimo funkciją. Kėdės atlošas – lenktos formos. Kėdės sėdimoji dalis išformuota anatomiškai, plati ir gili. Siekiant sumažinti darbo metu kojoms tenkanti spaudimą, priekinė sėdimosios dalies pusė yra su nuolydžiu ir su užapvalinta briauna. Sumontuoti dvejomis kryptimis reguliuojami porankiai, kurie pritvirtinti po sėdimąja kėdės dalimi. Viršutinė porankių dalis padengta minkštu poliuretanu, apatinė dalis pagaminta iš plastiko. Porankių viršus reguliuojamas pirmyn ir atgal. Sėdimoji dalis aptraukta gobelenu. Gobeleno sudėtis 100% poliesteris, o gobeleno paviršinis tankis 470 g/m². Gobeleno atsparumas	25
---	--------------------	--	--	--	--	----

					trinčiai -100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę).	
--	--	--	--	--	---	--

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos reikšmės		Siūlomos reikšmės		Kiekis
		Matmenys* (mm)	Prekių aprašymas	Matmenys* (mm)	Prekių aprašymas	
2	Darbo kėdė (DK-02)	W=460 (±20) D=460 (±20) H=1130 (±30) SH ₁ =450 (±20) SH ₂ =600 (±20)	Kėdė turi turėti sinchroninį mechanizmą su svorio reguliavimo funkcija. Būtinės šios funkcijos – sėdynės aukščio reguliavimas, reguliuojamas sėdynės pasvyrimas bei nugaros atlošo reguliavimas. Kėdės sėdimoji ir atlošo dalys, tarpusavyje turi jungti lenkta metalo konstrukcija. Atlošas – siaurėjantis į viršų, su horizontaliais susiuvimais. Atlošo šonuose – stabilios plastiko rankenos. Kėdės danga gali būti gobelenas, dirbtinė oda, „supertec“ arba lygiavertė danga. Kėdės žvaigždė turi būti pagaminta iš plieninio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu, ratukai – pritaikyti minkštai ir kietai grindų dangai.	W=460 D=460 H=1130 SH ₁ =450 SH ₂ =600	Kėdė turi sinchroninį mechanizmą su svorio reguliavimo funkcija. Būtinės šios funkcijos – sėdynės aukščio reguliavimas, reguliuojamas sėdynės pasvyrimas bei nugaros atlošo reguliavimas. Kėdės sėdimoji ir atlošo dalys, tarpusavyje jungia lenkta metalo konstrukcija. Atlošas – siaurėjantis į viršų, su horizontaliais susiuvimais. Atlošo šonuose – stabilios plastiko rankenos. Kėdės danga - gobelenas. Kėdės žvaigždė pagaminta iš plieninio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu, ratukai – pritaikyti minkštai ir kietai grindų dangai.	17
3	Darbo kėdė (DK-03)	W=640 (±30) D=640 (±30) H ₁ =780 (±30) H ₂ =910 (±30) SH ₁ =380 (±20) SH ₂ =510 (±20)	Kėdės danga gali būti gobelenas, dirbtinė oda, „supertec“ arba lygiavertė danga, kuri turi būti tvirtinama ant penkiašakės stiklo pluoštu sustiprintos juodo plastiko bazės su ratukais, kurie pritaikyti kietai ir minkštai grindų dangai. Kėdės korpusas turi būti vientisos konstrukcijos, gaminamas iš presuotos faneros, aptrauktos gobelenu, kurio sudėtis turi būti 100% poliesteris. Gobeleno paviršinis tankis ne mažiau kaip 470 g/m ² , atsparumas trinčiai ne mažesnis kaip 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę).	W=640 D=640 H ₁ =780 H ₂ =910 SH ₁ =380 SH ₂ =510	Kėdės danga - gobelenas, kuri tvirtinama ant penkiašakės stiklo pluoštu sustiprintos juodo plastiko bazės su ratukais, kurie pritaikyti kietai ir minkštai grindų dangai. Kėdės korpusas vientisos konstrukcijos, gaminamas iš presuotos faneros, aptrauktos gobelenu, kurio sudėtis - 100% poliesteris. Gobeleno paviršinis tankis 470 g/m ² , atsparumas trinčiai - 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę).	11

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos reikšmės		Siūlomos reikšmės		Kiekis
		Matmenys* (mm)	Prekių aprašymas	Matmenys* (mm)	Prekių aprašymas	
4	Vadovo kėdė (DK-04)	W=490 (±20) D=470 (±20) H ₁ =1200 (±30) H ₂ =1300 (±30) SH ₁ =420 (±20) SH ₂ =520 (±20)	Kėdės sėdimąją dalį ir atlošą turi sudaryti oda, eko oda ar gobelenu aptraukta vientisa buko ar lygiavertės medienos dalis, kuri iš vidinės pusės padengta poliuretano ar lygiavertės medžiagos pagalvėlėmis, aptrauktomis ta pačia danga. Sėdimoji dalis ir atlošas tvirtinami ant penkiašakės poliruoto aliuminio bazės su chromuotais „kiaurais“ ratukais. Kėdė turi turėti aukščio reguliavimo funkciją ir sinchroninį mechanizmą su saugaus grįžimo į pradinę padėtį funkcija („anti-shock“ arba lygiaverte), fiksuojamomis ne mažiau kaip 4 padėtimis. Porankiai turi būti pagaminti iš plokščios chromuoto plieno konstrukcijos, dengtos medienos ir poliuretano ar lygiavertės medžiagos junginiu, kuris dengtas ta pačia danga kaip ir kėdė.	W=490 D=470 H ₁ =1200 H ₂ =1300 SH ₁ =420 SH ₂ =520	Kėdės sėdimąją dalį ir atlošą sudaro oda aptraukta vientisa buko medienos dalis, kuri iš vidinės pusės padengta poliuretano pagalvėlėmis, aptrauktomis ta pačia danga. Sėdimoji dalis ir atlošas tvirtinami ant penkiašakės poliruoto aliuminio bazės su chromuotais „kiaurais“ ratukais. Kėdė turi aukščio reguliavimo funkciją ir sinchroninį mechanizmą su saugaus grįžimo į pradinę padėtį funkcija („anti-shock“), fiksuojamomis 4 padėtimis. Porankiai pagaminti iš plokščios chromuoto plieno konstrukcijos, dengtos medienos ir poliuretano junginiu, kuris dengtas ta pačia danga kaip ir kėdė.	1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos reikšmės		Siūlomos reikšmės		Kiekis
		Matmenys* (mm)	Prekių aprašymas	Matmenys* (mm)	Prekių aprašymas	
5	Konferencinė kėdė (KK-01)	W=500 (±20) D=530 (±20) H=880 (±30) SH=460 (±20)	Kėdės korpusas turi būti vientisos konstrukcijos, pagamintas iš presuotos faneros, aptrauktos gobelenu, kurio sudėtis turi būti 100% poliesteris (paviršinis tankis ne mažiau kaip 470 g/m ² , atsparumas trinčiai ne mažesnis kaip 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę). Korpusas turi būti pritvirtintas ant metalinio rėmo. Rėmas turi būti vientisos konstrukcijos, pagamintas iš miltelinio būdu dažyto plieninio vamzdžio ir sudaryti uždara kėdės bazę. Turi būti galimybė kėdės sandėliuoti vieną ant kitos (ne mažiau kaip 5 vnt.), nepažeidžiant gaminio elementų.	W=500 D=530 H=880 SH=460	Kėdės korpusas vientisos konstrukcijos, pagamintas iš presuotos faneros, aptrauktos gobelenu, kurio sudėtis 100% poliesteris (paviršinis tankis 470 g/m ² , atsparumas trinčiai 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę). Korpusas pritvirtintas ant metalinio rėmo. Rėmas vientisos konstrukcijos, pagamintas iš miltelinio būdu dažyto plieninio vamzdžio ir sudaro uždara kėdės bazę. Galimybė kėdės sandėliuoti vieną ant kitos (5 vnt.), nepažeidžiant gaminio elementų.	17
6	Lankytųjų kėdė (KK-03)	W=535 (±20) D=520 (±20) H=790 (±30) SH=450 (±20)	Kėdė turi būti su chromuotomis kojelėmis, korpusas turi būti vientisos konstrukcijos, gaminamas iš plastiko, su ertme nugarinės dalies apačioje.	W=535 D=520 H=790 SH=450	Kėdė su chromuotomis kojelėmis, korpusas vientisos konstrukcijos, gaminamas iš plastiko, su ertme nugarinės dalies apačioje.	36
7	Lankytųjų kėdės (KK-04)	W=1550 (±40) D=560 (±20) H=750 (±30) SH=420 (±20)	Trijų kėdžių junginys. Kėdžių junginio rėmas sudarytas iš polimero medžiagos ir metalo konstrukcijos junginio. Kėdės korpusas turi būti vientisos konstrukcijos, gaminamas iš plastiko, su ertme nugarinės dalies apačioje.	W=1550 D=560 H=750 SH=420	Trijų kėdžių junginys. Kėdžių junginio rėmas sudarytas iš polimero medžiagos ir metalo konstrukcijos junginio. Kėdės korpusas vientisos konstrukcijos, gaminamas iš plastiko, su ertme nugarinės dalies apačioje.	28

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos reikšmės		Siūlomos reikšmės		Kiekis
		Matmenys* (mm)	Prekių aprašymas	Matmenys* (mm)	Prekių aprašymas	
8	Lankytųjų kėdės (KK-05)	W=2060 (±50) D=560 (±20) H=750 (±30) SH=420 (±20)	Keturių kėdžių junginys. Kėdžių junginio rėmas sudarytas iš polimero medžiagos ir metalo konstrukcijos junginio. Kėdės karkasas sudarytas iš plastiko, su ertme nugarinės dalies apačioje.	W=2060 D=560 H=750 SH=420	Keturių kėdžių junginys. Kėdžių junginio rėmas sudarytas iš polimero medžiagos ir metalo konstrukcijos junginio. Kėdės karkasas sudarytas iš plastiko, su ertme nugarinės dalies apačioje.	18
9	Lankytųjų kėdės (MK-01)	W=605 (±30) D=605 (±30) H=820 (±30) SH=460 (±20)	Bazė sudaryta iš dviejų uždarnos konstrukcijos dažyto plieno rėmų su apsauginėmis atramėlėmis. Korpusas gaminamas iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos, dengtos gobelenu.	W=605 D=605 H=820 SH=460	Bazė sudaryta iš dviejų uždarnos konstrukcijos dažyto plieno rėmų su apsauginėmis atramėlėmis. Korpusas gaminamas iš poliuretano, dengtos gobelenu.	18
10	Kėdė (KK-06)	W=495 (±20) D=560 (±20) H=830 (±30)	Kėdė turi būti iš stiklo pluoštu sustiprinto polypropileno, vientisos konstrukcijos, viršutinėje atlošo dalyje išformuota rankena.	W=495 D=560 H=830	Kėdė iš stiklo pluoštu sustiprinto polypropileno, vientisos konstrukcijos, viršutinėje atlošo dalyje išformuota rankena.	6

Matmenų paaiškinimai:

- W – plotis,
- D – gylis,
- H – aukštis (kai aukštis nereguliuojamas),
- H₁ – aukštis žemiausioje pozicijoje,
- H₂ – aukštis aukščiausioje pozicijoje,
- SH – sėdimosios dalies aukštis (kai sėdimosios dalies aukštis nereguliuojamas),
- SH₁ – sėdimosios dalies aukštis žemiausioje pozicijoje,
- SH₂ – sėdimosios dalies aukštis aukščiausioje pozicijoje.

3. Informacija apie subtiekėjus ir kitus ūkio subjektus

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir/ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir juos nurodyti.

3.1 lentelė. Informacija apie subtiekėjus ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas įrodinėdamas pirkimo sąlygose nustatytą kvalifikaciją bei remsis vykdydamas pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Subtiekėjo ir/ar kito ūkio subjekto pavadinimas ir statusas (pvz., subtiekėjas ir pan.)	Nuoroda į tikslų pirkimo sąlygų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi subtiekėjo ir/ar kito ūkio subjekto pajėgumais	Pirkimo objekto dalies, perduodančios vykdyti subtiekėjui ir/ar kitam ūkio subjektui, aprašymas (pildoma, jei vykdyti sutartį)
1.			
2.			

3.2 lentelė. Informacija apie subtiekėjus ir kitus ūkio subjektus, kurių kvalifikacija tiekėjas nesirems, bet jiems bus perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas*	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui ir/ar kitam ūkio subjektui, aprašymas	Įsipareigojimų dalis prokurorui (PVM), kuriai ketinama pasitelkti subjektą
1.			
2.			

Pastaba: *Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.

3.3 lentelė. Informacija apie specialistą (fizinius asmenis), kurių pajėgumais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

--	--	--

3.4. lentelė. Informacija apie specialistą (fizinius asmenis), kurių pajėgumais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau tiekėjas laimėjimo atveju neplanuoja jo įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto (subtiekėjo) dabartinė darbovietė	Įsipareigojimų dalis procentais, kuriai ketinama pasitelkti subtie

Kartu su pasiūlymu pateikiame ir šiuos dokumentus:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	EBVPD_KONFIDENCIALU	15
2	Sertifikatai, atitikties patvirtinimai bei jų vertimai	26
3	Pasiūlymo draudimas	3
4.	Dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo_KONFIDENCIALU	1
5.	Draudimo pavedimo kopija_KONFIDENCIALU	1

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento lapų skaičius	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali
1.	Sertifikatai, atitikties patvirtinimai bei jų vertimai	26	Visas dokumentas
2.	Draudimas_KONFIDENCIALU	3	Visas dokumentas

3.	Dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo_KONFIDENCIALU	1	Visas dokumentas
4.	EBVPD_KONFIDENCIALU	15	Visas dokumentas
5.	Draudimo pavedimo kopija_KONFIDENCIALU	1	Visas dokumentas

Pastabos:

- 1) pildyti, jei bus pateikta konfidenciali informacija;
- 2) jei dalyvis šios lentelės neužpildo perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos;
- 3) perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą.

Pasiūlymas galioja iki _____.

Jei tiekėjas nenurodo pasiūlymo galiojimo termino, laikoma, kad pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

  Darius Kavaliauskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba: Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens