



UAB "Eurosportas LT"
Įmonės kodas 302872598
Perkūnkiemio g. 3,
LT-12127
Vilnius

Tel.: (370-5) 230 15 56
Faks.: (370-5) 232 53 39
El. paštas: info@eurosportas.lt
www.eurosportas.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Mes, UAB "Eurosportas LT", įmonės kodas: 302872598, adresas: Perkūnkiemio g.3. Vilnius, prisiimdami atsakomybę deklaruojame, kad sportinės dangos bėgimo takeliai, įrengiami naudojant juodas SBR liejamas gumos granules (frakcija 1,0-3,5mm) ir EPDM purškiamas raudonas gumos granules (frakcija 0,5-1,5mm) ir poliuretaninį ryšiklį, kurių gamintojai - CETUS Spolka z.o.o. Lenkija ir CONICA BASF AG Vokietija, susijusi su šia deklaracija ir atitinka privalomuosius visuomenės sveikatos teisės aktų reikalavimus ir šias technines sąlygas:

Dvisluoksnė, purškiama sistema CONIPUR SP, kurios storis 13mm, skirta bėgimo takeliams. Apatinis sluoksnis liejamas iš juodų SBR gumos granulių, viršutinis sluoksnis purškiamas iš raudonos spalvos EPDM gumos granulių. Sistema atitinka visus keliamus IAAF (Tarptautinės Lengvosios atletikos federacijos) reikalavimus.

Baziniai parametrai sportinei sistemai CONIPUR SP, storis 13 mm		
Paskirtis	Bėgimo takeliams	
Sistemos storis	13 mm	IAAF reikalavimas
Apatinis sluoksnis liejamas iš SBR gumos granulių	~ 10 mm	IAAF reikalavimas
Viršutinis sluoksnis purškiamas iš raudonų EPDM granulių	~ 3 mm	IAAF reikalavimas
Atsparumas tempimui	≥ 0,73 MPa	IAAF reikalavimas
Pailgėjimas tempiant	≥ 87%	IAAF reikalavimas
Atsparumas dilimui	3.8	DIN V18035-6
Vandens sugėrimas/pralaidumas	0,052 cm/s	IAAF reikalavimas
Slydimo koeficientas	IRRL	64%
Drėgnas paviršius	DIN	0,58
		IAAF reikalavimas
Vertikali deformacija	1,4-1,6 mm	IAAF reikalavimas
Smūgio sugėrimas 10 °C	37%	IAAF reikalavimas
Smūgio sugėrimas 23 °C	37%	IAAF reikalavimas
Standartinė deformacija 0-20-40°C	0,7-0,9-1 mm	DIN V18035-6
Atsparumas startukų dygliams	1 klasė	DIN V18035-6
Atsparumas ultravioletiniams spinduliams (UV)	Taip	
Kategorija	A	Aukščiausias vertinimas pagal tinkamumą bėgimo takams.

Garantinis terminas: CONIPUR SP gumos granulių dangai suteikiamas 2 metų garantinis laikotarpis.

Projektų vadovas

Almantas Jasiūnas