

**PASIŪLYMAS
DĖL KELIO UŽTVARŲ MODERNIZACIJOS DARBŲ PIRKIMO**

2020-06-17
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	Kitoks miestas, UAB
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Savanorių pr. 123A, Vilnius
Imonės (kodas) (-ai)	303118462
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Andrius Beržinskas
Telefono numeris	+370 686 01303
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@citypro.lt , andrius@citypro.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Kvietime teikti pasiūlymus;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 3) Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.
- 4) Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
- 5) Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Atsižvelgdami į konkurso sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

Perkama įranga ir montavimo darbai. Kaina
Nr.1

Lentelė

Eil. Nr.	Įranga ir darbai	Kaina, Eur (be PVM)	Nuoroda į specifikaciją
1	Kelio užtvartų projektavimo darbai	1240,00	1.1
2	Kelio užtvartų projekto derinimo darbai	420,00	1.2
3	Kelio užtvarto tobulinimas	4995,00	1.3
4	Kelio užtvartas vienos karties	5420,00	1.4
5	Vienos karties kelio užtvarto montavimo darbai	2370,00	1.5
6	Kelio užtvartas dviejų karčių	5240,00	1.6

7	Dviejų karčių kelio užtvarto montavimo darbai	3295,00	1.7
8	Papildomas centralizuotas visų kelio užtvartų valdymas	610,00	1.8
9	Automobilių numerių atpažinimo sistema	7490,00	1.9
10	Automobilių numerių atpažinimo sistemos montavimo darbai	670,00	1.10
11	Bendrieji reikalavimai	240,00	1.11
Suma (be PVM) (pasiūlymo vertinimo kaina):		31990,00	
PVM:		6717,90	
Suma viso (su PVM):		38707,90	

Pirkimo objektas apima visas užduotis bei išlaidas/ mokesčius, reikalingas sutarčiai įvykdyti.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM žodžiais:

Trisdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt eurų ir 00 ct.

Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės.

Perkamos įrangos modelis

Lentelė Nr. 2

Eil. Nr.	Perkama įranga	Perkamos įrangos pavadinimas, modelis, versija
1	Vienos karties užtvartas	BFT Michelangelo BT A 80
2	Dviejų karčių užtvartas	VillaPro Harmony 45 H2 3-5
3	Automobilių numerių atpažinimo sistema	AVN atpažinimo sistema CP-PARK v202

Indukcinės kilpos arba magnetinio modulio reikalavimai.

Lentelė Nr. 3

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai	Pasiūlymo duomenys
1	Indukcinių arba magnetinių kilpų pajungimo modulis	1 vnt. Ne mažiau, kaip 4 kilpų arba modulių pajungimo galimybė	4 kilpų pajungimo galimybė
2	Indukcinė kilpa arba magnetinis modulis	2 vnt. - įvažiavimui ir išvažiavimui; 1 vnt. – po kelio užtvarto karčia, reagavimo į kliūtį funkcijai	4 vnt. - įvažiavimui ir išvažiavimui su krypties logika;

			1 vnt. – po kelio užtvaro kartimi, reagavimo į kliūtį funkcijai
3	Indukcinės kilpos arba magnetinio modulio jautrumo lygiai vienam kanalui	Ne mažiau, kaip 4	4
4	Infraraudonųjų spindulių barjeras	IR technologijos, sinchronizuotos laidinių jutiklių poros principas. Barjero veikimas dubliuoja Indukcinę kilpą arba magnetinį modulį reagavimo į kliūtį funkcija.	IR, laidinis. Dubliuoja Indukcinę kilpą reagavimo į kliūtį funkcijai
5	Valdymo blokas apsaugos poste nuo Kongresų rūmų pusės	- Galimybė perjungti užtvaramą iš automatinio režimo į rankinį režimą; - Rankiniame režime – priverstinai atidaryti užtvaramą; - Rankiniame režime – priverstinai uždaryti užtvaramą.	Užtvaro perjungimas iš automatinio į rankinį. Rankiniame režime priverstinai atidaro arba uždaro užtvaramą.

Vienos karties užtvaro techniniai reikalavimai.

Lentelė Nr. 4

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai	Pasiūlymo duomenys
1	Užtvaro tipas	Šlagbaumas	Šlagbaumas
2	Užtvaro našumas	Intensyvaus naudojimo arba ne mažiau kaip 3000 pakilimo ciklų per parą.	Intensyvaus naudojimo.
3	Maksimalus pakilimo ciklų skaičius per 1 val.	Neribojamas	Neribojamas
4	Karčių skaičius	1 vnt.	1 vnt.
5	Karties ilgis	Apie 7 m.	Iki 8 m.
6	Važiuojamosios dalies plotis (užtvėrimo vietoje)	6,10 m.	6,10 m.
7	Karties aukštis nuo važiuojamosios dalies	Nuo 900 mm. iki 1100 mm.	Nuo 900 mm. iki 1100 mm
8	Karties tipas	Metalinis arba aliumininis baltos spalvos vamzdis. Gali būti apvalus arba stačiakampis. Privalo būti toks pats, kaip perkamo dviejų karčių užtvaro.	Aliumininis baltos spalvos vamzdis. Stačiakampis Toks pats, kaip perkamo dviejų karčių užtvaro.
9	Karties apačioje guminė juosta	Būtina	Yra
10	LED juosta baltos arba geltonos spalvos per visą karties ilgį	Būtina	Yra
11	Užrašai ant karties	Neturi būti jokių reklaminių užrašų (gamintojo arba montuotojų firmos pavadinimas).	Nėra jokių reklaminių užrašų. Bus VAD telefono numeris.

		Privalo būti VAD telefono numeris (derinti su VAD atstovu).	
12	Atšvaitai ant karties	Būtini. Geltonos arba raudonos spalvos.	Raudonos spalvos.
13	Karties atrama/gaudyklė	Būtina stacionari	Stacionari
14	Pavaros tipas	Elektromechaninis	Elektromechaninis
15	Bevielis distancinis valdymas	Būtinasis. Valdymo atstumas ne blogiau kaip 30 m. nuo užtvaro.	Valdymo atstumas ne blogiau kaip 30 m. nuo užtvaro.
16	Bevielis nuotolinio valdymo pultelis (mobilus)	Būtinasis, personalizuotas, ne mažiau 5 vnt.	Personalizuotas, 5 vnt.
17	Nuotolinis laidinis valdymas (galimybė valdyti mygtuku iš apsaugos posto)	Būtinasis	Bus
18	Maitinimo įtampa	230 VAC 50 Hz	230 VAC 50 Hz
19	Įrangos energetinis galingumas	Ne daugiau, kaip 400 W	300 W
20	Karties pakilimo/nusileidimo greitis	Ne ilgiau, kaip 8 sek.	8 sek.
21	Karties pakilimo/nusileidimo greičio reguliavimas	Būtinasis.	Yra.
22	Avarinis atidarymas	Būtinasis, personalizuotu raktu	Personalizuotu raktu
23	Indukcinių arba magnetinių kilpų pajungimo modulis	1 vnt. Ne mažiau, kaip 4 kilpų arba modulių pajungimo galimybė	1 vnt. 5 kilpų pajungimo galimybė
24	Indukcinė kilpa arba magnetinis modulis	2 vnt. - įvažiavimui ir išvažiavimui; 1 vnt. – po kelio užtvaro karčia, reagavimo į kliūtį funkcijai	4 vnt. - įvažiavimui ir išvažiavimui su krypties logika; 1 vnt. – po kelio užtvaro kartimi, reagavimo į kliūtį funkcijai
25	Indukcinės kilpos arba magnetinio modulio jautrumo lygiai vienam kanalui	Ne mažiau, kaip 4	4
26	Neprispaudimo funkcija	Būtina	Yra
27	Reagavimas į kliūtį	Būtinasis. IR technologijos, sinchronizuotos laidinių jutiklių poros principas ir indukcinė kilpa arba magnetinis modulis po kelio užtvaro karčią (jutiklių ir kilpos dubliavimas)	IR technologijos, sinchronizuotos laidinių jutiklių poros principas ir indukcinė kilpa po kelio užtvaro karčią (jutiklių ir kilpos dubliavimas)
28	Karties valdymas gavus kitos sistemos valdymo signalą (suderinamumas su automobilių numerių atpažinimo sistema)	Būtinasis	Yra

29	Automatinis karties pakėlimas išvažiuojant automobiliui	Būtinai	Yra
30	Galimybė laikinai atjungti automatinį karties pakėlimą (nuotoliniu būdu iš apsaugos posto)	Būtinai	Yra
31	Veikimo temperatūra	Nuo -20C iki +40C	Nuo -20C iki +50C
32	Apsauga aplinkos poveikiui	Ne blogesnė, kaip IP 54	IP 54
Garantiniai reikalavimai			
33	Ciklų kiekis tarp aptarnavimų	Ne mažiau, kaip 1000000	Neribojamas
34	Reagavimo į gedimą laikas darbo valandomis	Ne daugiau, kaip 8 val.	8 val.
35	Reagavimo į gedimą laikas nedarbo valandomis	Ne daugiau, kaip 24 val.	24 val.
36	Gedimo pašalinimo (sistemos darbingumo atstatymo) terminas darbo valandomis	Ne daugiau, kaip 24 val.	24 val.
37	Gedimo pašalinimo (sistemos darbingumo atstatymo) terminas nedarbo valandomis	Ne daugiau, kaip 48 val.	48 val.
38	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau, kaip 36 mėnesių	36 mėn.

Dviejų karčių užtvaro techniniai reikalavimai.

Lentelė Nr. 5

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai	Pasiūlymo duomenys
1	Užtvaro tipas	Šlagbaumas	Šlagbaumas
2	Užtvaro našumas	Intensyvaus naudojimo arba ne mažiau kaip 3000 pakilimo ciklų per parą.	Intensyvaus
3	Maksimalus pakilimo ciklų skaičius per 1 val.	Neribojamas	Neribojamas
4	Karčių skaičius	2 vnt.	2 vnt.
5	Karties ilgis (vienos karties)	Apie 4,50 m.	4,50 m.
6	Važiuojamosios dalies plotis (užtvėrimo vietoje)	8 m.	8 m.
7	Atstumas tarp karčių virš važiuojamosios dalies	Ne daugiau kaip 500 mm.	500 mm.
8	Karties aukštis nuo važiuojamosios dalies	Nuo 900 mm. iki 1100 mm.	Nuo 900 mm. iki 1100 mm.
9	Karties tipas	Metalinis arba aliumininis baltos spalvos vamzdis. Gali būti apvalus arba stačiakampis.	Aliumininis baltos spalvos vamzdis. Stačiakampis Toks

		Privalo būti toks pats, kaip perkamo vienos karties užtvaro.	pats, kaip vienos karties užtvaro.
10	Karties apačioje guminė juosta	Būtina	Yra
11	LED juosta baltos arba geltonos spalvos per visą karties ilgį	Būtina	Yra
12	Užrašai ant karties	Neturi būti jokių reklaminių užrašų (gamintojo arba montuotojų firmos pavadinimas). Privalo būti VAD telefono numeris (derinti su VAD atstovu).	Nėra jokių reklaminių užrašų. Bus VAD telefono numeris.
13	Atšvaitai ant karties	Būtini. Geltonos arba raudonos spalvos.	Raudonos spalvos
14	Pavaros tipas	Elektromechaninis	Elektromechaninis
15	Pavarų skaičius	2 vnt.	2 vnt.
16	Bevielis distancinis valdymas	Būtinas. Valdymo atstumas ne blogiau kaip 30 m. nuo užtvaro.	Yra. Valdymo atstumas ne blogiau kaip 30 m. nuo užtvaro.
17	Bevielis nuotolinio valdymo pultelis (mobilus)	Būtinas, personalizuotas, ne mažiau 5 vnt.	Yra. Personalizuotas, 5 vnt.
18	Nuotolinis laidinis valdymas (galimybė valdyti mygtuku iš apsaugos posto)	Būtinas	Yra
19	Maitinimo įtampa	230 VAC 50 Hz	230 VAC 50 Hz
20	Įrangos energetinis galingumas	Ne daugiau, kaip 400 W vienetai	150 W vienetai
21	Karties pakilimo/nusileidimo greitis	Ne ilgiau, kaip 6 sek.	3 sek.
22	Karties pakilimo/nusileidimo greičio reguliavimas	Būtinas.	Yra.
23	Avarinis atidarymas	Būtinas, personalizuotu raktu	Yra, personalizuotu raktu
24	Indukcinių arba magnetinių kilpų pajungimo modulis	1 vnt. Ne mažiau, kaip 4 kilpų arba modulių pajungimo galimybė	1 vnt. 4 kilpų pajungimo galimybė
25	Indukcinė kilpa arba magnetinis modulis	2 vnt. - įvažiavimui ir išvažiavimui; 1 vnt. – po kelio užtvaro karčia, reagavimo į kliūtį funkcijai	2 vnt. - įvažiavimui ir išvažiavimui; 2 vnt. – po kelio užtvaro kartimis, reagavimo į kliūtį funkcijai
26	Indukcinės kilpos arba magnetinio modulio jautrumo lygiai vienam kanalui	Ne mažiau, kaip 4	4
27	Neprispaudimo funkcija	Būtina	Būtina

28	Reagavimas į kliūtį	Būtinas. IR technologijos, sinchronizuotos laidinių jutiklių poros principas ir indukcinė kilpa arba magnetinis modulis po kelio užtvaro karčią (jutiklių ir kilpos dubliavimas)	IR technologijos, sinchronizuotos laidinių jutiklių poros principas ir indukcinė kilpa po kelio užtvaro kartimi (jutiklių ir kilpos dubliavimas)
29	Karties valdymas gavus kitos sistemos valdymo signalą (suderinamumas su automobilių numerių atpažinimo sistema)	Būtinas	Yra
30	Automatinis karties pakėlimas išvažiuojant automobiliui	Būtinas	Yra
31	Galimybė laikinai atjungti automatinį karties pakėlimą (nuotoliniu būdu iš apsaugos posto)	Būtinas	Yra
32	Veikimo temperatūra	Nuo -20C iki +40C	Nuo -35C iki +85C
33	Apsauga aplinkos poveikiui	Ne blogesnė, kaip IP 54	IP 54
Garantiniai reikalavimai			
34	Ciklų kiekis tarp aptarnavimų	Ne mažiau, kaip 1000000	Neribojamas
35	Reagavimo į gedimą laikas darbo valandomis	Ne daugiau, kaip 8 val.	8 val.
36	Reagavimo į gedimą laikas nedarbo valandomis	Ne daugiau, kaip 24 val.	24 val.
37	Darbo valandomis gedimo pašalinimo (sistemos darbingumo atstatymo) terminas	Ne daugiau, kaip 24 val.	24 val.
38	Nedarbo valandomis gedimo pašalinimo (sistemos darbingumo atstatymo) terminas	Ne daugiau, kaip 48 val.	48 val.
39	Garantinio aptarnavimo laikas	Ne mažiau, kaip 36 mėnesių	36 mėn.

Ryšiams su perkanchiaja organizacija palaikyti skiriame

 Direktorius Andrius Beržinskas, tel. +370 686 01303
 (nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius telefonus)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Kvalifikacinis reikalavimas kurį šis dokumentas patvirtina	Dokumento puslapių skaičius

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje arba nurodomas dokumento pavadinimas

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (jei planuojama pasitelkti) :

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas ir prekių aprašymas	Prekių dalis procentais, apimtis eurai, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus

Pasiūlymas galioja 30 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

Direktorius Andrius Beržinskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

