

VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTOS KAINOS)

NR. 18B-384/2020

IT SKYRIAUS BALDAI Į NAUJAS PATALPAS (NR. 5066)

2020 m. liepos 17 d.
Vilnius

UAB „Furnistilius“ (toliau - Pardavėjas), atstovaujama direktoriaus Dainiaus Beliukevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,
ir

VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (toliau - Pirkėjas), atstovaujama direktorės dr. Jelenos Kutkauskienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus,

toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis neskelbiamos apklausos būdu atlikto viešojo pirkimo „IT skyriaus baldai į naujas patalpas (Nr. 5066)“ sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui parduoti ir neatlygintinai pristatyti Sutarties priede Nr. 1 nurodytas prekes (toliau – prekės), jas sumontuoti, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir už jas sumokėti Sutarties priede nurodytą kainą.

1.2. Prekės turi atitikti prie Sutarties pridėtą pirkimo sąlygų techninę specifikaciją.

1.3. Jei prekės gamintojas nebegamina Sutarties priede nurodyto modelio prekių ir Pardavėjas pateikia Pirkėjui tai patvirtinantį gamintojo raštą, Pardavėjas gali pristatyti Pirkėjui to paties prekės gamintojo kito modelio prekę nei nurodyta Sutarties priede, atitinkančią Sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją.

1.4. Jei prekės gamintojas nebegamina Sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją atitinkančių prekių ir Pardavėjas pateikia Pirkėjui tai patvirtinantį gamintojo raštą, Pardavėjas gali pristatyti Pirkėjui kito gamintojo prekę nei nurodyta Sutarties priede, atitinkančią Sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją.

2. PREKIŲ TIEKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

2.1. Pardavėjas savo įsipareigojimus, nurodytus Sutarties 1.1 punkte įvykdo ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktą perdavimo-priėmimo aktą arba kitą prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą (pvz. sąskaitą-faktūrą), jei prekės atitinka Sutarties reikalavimus, yra tinkamai pristatytos ir yra įvykdyti kiti Pardavėjo įsipareigojimai pagal Sutarties 1.1 punktą.

3. SUBTIEKIMAS

3.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

3.2. Pardavėjas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekius tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

3.3. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekių, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nuroydamas tokio keitimo motyvus.

3.4. Pirkėjui sutikus su subtiekių pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekių pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Sutarties vertė yra 11 081,18 Eur (vienuolika tūkstančių aštuoniasdešimt vienas euras 18 centų), įskaitant PVM, iš kurios PVM sudaro 1 923,18 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai dvidešimt trys eurai 18 centų). Į Sutarties vertę įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su prekių tiekimu susijusios išlaidos.

4.2. Sutartyje nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus atvejus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM dydžiui, Šalys turi pasirašyti susitarimą dėl PVM tarifo atitinkamo pakeitimo (didinimo arba mažinimo).

4.3. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto prekių perdavimo-priėmimo akto arba kito prekių pristatymą patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties numeris.

4.4. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Pardavėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimanamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.5. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 3.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. Prekių kokybė, ženklavimas ir įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

5.2. Prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminas negali būti trumpesnis, nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jei Sutarties priede pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytas ilgesnis reikalaujamas prekės minimalus garantijos terminas, prekei taikomas ne trumpesnis garantijos terminas nei nurodyta Sutarties priede pateiktoje techninėje specifikacijoje.

5.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo - priėmimo akto ar lygiavertio dokumento pasirašymo dienos.

5.4. Pardavėjas garantuoja, kad visos pristatytos prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų.

5.5. Garantiniu laikotarpiu Pardavėjas per abiejų Šalių suderintą protingą terminą savo lėšomis remontuoja prekes arba pakeičia prekes į naujas, jeigu jų negalima pataisyti nesugadinus jų funkcionalumo ir/ar estetiško vaizdo. Jeigu Pardavėjas per Šalių suderintą terminą nesuremontuoja prekių arba nepakeičia prekių į naujas, Pirkėjas turi teisę pašalinti prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Pardavėjas įsipareigoja atlyginti visas Pirkėjo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius.

6. SUSIRAŠINĖJIMAS

6.1. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

6.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti

raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.3 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Pardavėjui pareikalavus mokėti Pardavėjui 0,04 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

7.2. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, moka Pirkėjui 0,04 % delspinigius nuo nepristatytų / nepataisytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

7.3. Sutarties įvykdymas užtikrinamas 10 % Sutarties vertės su PVM, nurodytos Sutarties 4.1 punkte, dydžio bauda.

7.4. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jeigu Pardavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir jos priedus.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUSTABDYMAS

8.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Esant nuo Pirkėjo nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių Pirkėjas negali priimti Prekių, Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą (įskaitant instaliavimą, diegimą, personalo apmokymą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Pirkėjas nekompensuoja Pardavėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Pardavėjo išlaidų. Jei Prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

8.3. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

9.1.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

9.1.2. Pirkėjo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Pardavėją Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

9.1.3. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

9.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

10. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

10.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

13.3. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra L. e. p. Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Vaidas Skrebūnas. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė Neringa Stankevičienė.

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

13.5. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.6. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedas Nr. 1 yra Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina.

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PARDAVĖJAS

UAB „Furnistilius“

Pilaitės Sodų g. 19-1 LT-06230 Vilnius

Įmonės kodas 305545573

PVM kodas LT100013127315

Tel.: 8 698 75775


El. p. info@furnistyle.lt

Bankas: AB „Swedbank“

Sąskaita: LT24 7300 0101 6229 8278

Direktorius

Dainius Beliukevičius



PIRKĖJAS

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Šiltnamių g. 29, 04130 Vilnius

Juridinio asmens kodas 124243848

PVM mokėtojo kodas LT242438412

Tel.: (8 5) 216 9069

El. p. rvul@rvul.lt

Bankas AB „SEB bankas“

A. s. LT21 7044 0600 0664 2377

Direktore

dr. Jelena Kutkauskienė



VšĮ RVUL
Vyriausioji finansininkė
Vida Sabalienė

L. e. p. Informacinių
technologijų skyriaus vedėjas
Vaidas Skrebūnas

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Veronika Babičienė
2020-07-17

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

Pirkimo pavadinimas: IT SKYRIAUS BALDAI Į NAUJAS PATALPAS (NR. 5066)

2. Specialieji perkantiosios organizacijos reikalavimai, teikėjų siūlomi kabinetai:

EIL. Nr.	Prekės pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Išmatavimai (mm)	Mato vnt.	Kiekis	Fiksuotas mato vnt. įkainis EUR, be PVM	Viso kiekio kaina be PVM	Atitikimas techniniams reikalavimams	Prekės gamintojas, šalis
1	Pirkimo dalis	Bluro baldai.							
4 darbo vietų kabinetas A									
1	Rafomatinis kabinetas stalo su metalinėmis „U“ tipo kojomis.	Įtaigų darbo stalo, kampinis (dešininis arba kairinis, derinama su užsakovu prieš gaminant). Pastovus aukštis, skirtas darbiui sėdint. Stalviršis turi būti iš ne plonės kaip 25mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės. Stalviršio kraštai turi būti padengti ne plonės kaip 2mm PVC arba ABS brėna, kurios spalva turi atspėti su stalviršio spalva. Kojos turi būti iš 50x25mm (+/-2mm) staliakampio pilno vamzdžio, modulyje melniniu ar lygiavertiu būdu. Stalo kojų sudaro du vertikaliai vamzdžiai, viršuje sujungti tokio paties vamzdžio horizontaliai (U forma). Stalo kojos turi būti įgilintos stalviršio atžvilgiu per 25mm +/-2mm. Rėmas prie stalviršio tvirtinamas sąraigų pagalba (ne mažiau 12vnt). Tarp stalo kojos ir stalviršio turi būti numatytas dekoratyvinis 15-20mm tarpelis. Stalų kojos po stalviršio jungia ne mažiau kaip du staliakampio profilio 50x20mm +/-2mm vamzdžio junginiai. Stalų kojos turi turėti įvairintus sąraigines reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti. Spalvos (Egger paleitė arba lygiavertė) derinama su užsakovu (tikėjimas stalo tipu ir konstrukcija turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įtaigos ir atitiktis tarptautiniams saugos ir kokybės standartams pagal normas LST EN 527-1:2011, LST EN 527-2:2003 ir LST EN 527-3:2003 arba joms lygiavertės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą.	1400x700x940/50 0x735H	vnt.	1	135	135,00	Įtaigų darbo stalo, kampinis (dešininis arba kairinis, derinama su užsakovu prieš gaminant). Pastovus aukštis, skirtas darbiui sėdint. Stalviršis iš 25mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės. Stalviršio kraštai padengti 2mm PVC brėna, kurios spalva atspindi su stalviršio spalva. Kojos iš 50x25mm staliakampio pilno vamzdžio, modulyje melniniu būdu. Stalo kojų sudaro du vertikaliai vamzdžiai, viršuje sujungti tokio paties vamzdžio horizontaliai (U forma). Stalo kojos įgilintos stalviršio atžvilgiu per 25mm +/-2mm. Rėmas prie stalviršio tvirtinamas sąraigų pagalba (ne mažiau 12vnt). Tarp stalo kojos ir stalviršio turi būti numatytas dekoratyvinis 15-20mm tarpelis. Stalų kojos po stalviršio jungia du staliakampio profilio 50x20mm vamzdžio junginiai. Stalų kojos turi įvairintus sąraigines reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti. Spalvos (Egger paleitė) derinama su užsakovu (tikėjimas stalo tipu ir konstrukcija turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įtaigos ir atitiktis tarptautiniams saugos ir kokybės standartams pagal normas LST EN 527-1:2011, LST EN 527-2:2003 ir LST EN 527-3:2003. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą.	UAB „Alsotana“, Lietuva
2	Rafomatinis kabinetas stalo su metalinėmis „U“ tipo kojomis.	Įtaigų darbo stalo, kampinis (dešininis arba kairinis, derinama su užsakovu prieš gaminant). Pastovus aukštis, skirtas darbiui sėdint. Stalviršis turi būti iš ne plonės kaip 25mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės. Stalviršio kraštai turi būti padengti ne plonės kaip 2mm PVC arba ABS brėna, kurios spalva turi atspėti su stalviršio spalva. Kojos turi būti iš 50x25mm (+/-2mm) staliakampio pilno vamzdžio, modulyje melniniu ar lygiavertiu būdu. Stalo kojų sudaro du vertikaliai vamzdžiai, viršuje sujungti tokio paties vamzdžio horizontaliai (U forma). Stalo kojos turi būti įgilintos stalviršio atžvilgiu per 25mm +/-2mm. Rėmas prie stalviršio tvirtinamas sąraigų pagalba (ne mažiau 12vnt). Tarp stalo kojos ir stalviršio turi būti numatytas dekoratyvinis 15-20mm tarpelis. Stalų kojos po stalviršio jungia ne mažiau kaip du staliakampio profilio 50x20mm +/-2mm vamzdžio junginiai. Stalų kojos turi turėti įvairintus sąraigines reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti. Spalvos (Egger paleitė arba lygiavertė) derinama su užsakovu (tikėjimas stalo tipu ir konstrukcija turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įtaigos ir atitiktis tarptautiniams saugos ir kokybės standartams pagal normas LST EN 527-1:2011, LST EN 527-2:2003 ir LST EN 527-3:2003 arba joms lygiavertės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą.	1600x700x940/50 0x735H	vnt.	3	140	420,00	Įtaigų darbo stalo, kampinis (dešininis arba kairinis, derinama su užsakovu prieš gaminant). Pastovus aukštis, skirtas darbiui sėdint. Stalviršis iš 25mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės. Stalviršio kraštai padengti 2mm PVC brėna, kurios spalva atspindi su stalviršio spalva. Kojos iš 50x25mm staliakampio pilno vamzdžio, modulyje melniniu būdu. Stalo kojų sudaro du vertikaliai vamzdžiai, viršuje sujungti tokio paties vamzdžio horizontaliai (U forma). Stalo kojos įgilintos stalviršio atžvilgiu per 25mm +/-2mm. Rėmas prie stalviršio tvirtinamas sąraigų pagalba (ne mažiau 12vnt). Tarp stalo kojos ir stalviršio turi būti numatytas dekoratyvinis 15-20mm tarpelis. Stalų kojos po stalviršio jungia du staliakampio profilio 50x20mm vamzdžio junginiai. Stalų kojos turi įvairintus sąraigines reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti. Spalvos (Egger paleitė) derinama su užsakovu (tikėjimas stalo tipu ir konstrukcija turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įtaigos ir atitiktis tarptautiniams saugos ir kokybės standartams pagal normas LST EN 527-1:2011, LST EN 527-2:2003 ir LST EN 527-3:2003. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą.	UAB „Alsotana“, Lietuva
3	Pastatomas stalčių blokas	Stalčių blokas su ne mažiau kaip keturiais užrakcinamais stalčiais. Stalčių bloko korpusas ir fasadai turi būti iš ne plonės kaip 18mm, o stogelis - 25mm LMDP. Korpuso brėna storis - ne mažiau kaip 0,8mm, fasado ir stogelio - ne mažiau kaip 2mm PVC arba ABS brėna. Stalčių bėgeliai gultiniai, kreipiančiosios - metalinės, bėgeliai padengti, stalčiai su švelniu uždarymu. Sėdimosios spintelės tipas turi būti sertifikuotas baldų bandymų centro akredituotos įtaigos ir atitiktis tarptautiniams saugos ir kokybės standartams pagal normas LST EN 14073-2:2006, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004 arba joms lygiavertės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir (-ar) bandymų protokolą. Rankinėlis - aliuminio profilio, lankelio arba staliakampio formos, derinama su užsakovu. Spalvos (Egger paleitė arba lygiavertė) derinama su užsakovu (tikėjimas stalo tipu ir konstrukcija turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įtaigos ir atitiktis tarptautiniams saugos ir kokybės standartams pagal normas LST EN 14073-2:2006, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004 arba joms lygiavertės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir (-ar) bandymų protokolą.	430x500x735H	vnt.	4	115	460,00	Stalčių blokas su keturiais užrakcinamais stalčiais. Stalčių bloko korpusas ir fasadai iš 18mm LMDP. Korpuso brėna storis - 0,8mm, fasado ir stogelio - 2mm PVC brėna. Stalčių bėgeliai gultiniai, kreipiančiosios - metalinės, bėgeliai padengti, stalčiai su švelniu uždarymu. Sėdimosios spintelės tipas sertifikuotas baldų bandymų centro akredituotos įtaigos ir atitiktis tarptautiniams saugos ir kokybės standartams pagal normas LST EN 14073-2:2006, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą. Rankinėlis - aliuminio profilio, lankelio arba staliakampio formos, derinama su užsakovu. Spalvos (Egger paleitė) derinama su užsakovu (tikėjimas stalo tipu ir konstrukcija turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įtaigos ir atitiktis tarptautiniams saugos ir kokybės standartams pagal normas LST EN 14073-2:2006, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004).	UAB „Alsotana“, Lietuva
4	Darbo kėdė Nr.1 su eko oda	Darbo kėdė su porankiais, eko oda ir ratukai. Matmenys (mm): Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapazone 450-580mm, sėdimosios dalies plotis - 510mm, sėdimosios dalies gylis - 470mm, porankių aukštis reguliuojamas diapazone 190-270mm, kėdės aukštis t.y. bėdos reguliuojamas diapazone 990 - 1120mm, atlošo aukštis - 540mm, plotis - 470mm, kėdės kryžinės diametras - 630mm. Kėdės bazė plastikinė, kryžinės kojos tiesios, juodos spalvos, prie kurios tvirtinami penki D65mm gumuoti rankiniai. Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu kėdės aukščio pakelkio, kuris turi būti lengvai valdomas rankmelio esančia po kėdės sėdimąja dalimi. Kėdėje turi būti įmontuotas sinchroninis mechanizmas, kurio dėka atlošas ir sėdynė lengvai pritaikomi prie sėdimosiojo kėdės, įdėjus ir sinchroniškai judėti kartu. Pavirsmo kampų turi būti galima fiksuoti bet kurioje iš numatytų pozicijų. Sėdynė turi būti ergonomiška informuoti, plitanti ir įprakti, gaminama iš daugialaukės klijuotos faneros, paminkštinama ir aprausta aukštos kokybės eko oda. Atlošas staliakampio formos, ergonomiška informuoti „S“ formos kėdės gūbrus pritaikyti, gaminama iš sinchroninės klijuotos daugialaukės faneros, paminkštinama ir iš visų pusių aprausta aukštos kokybės eko oda. Kėdės porankiai „T“ formos reguliuojami, gaminami iš polietileno, atramos paminkštinamos. Sėdimosios kėdės kokybės ir atitiktis kėdės saugos ir kokybės reikalavimams pagal LST EN 1335-1, EN1335-2, EN1335-3, EN1021 ir joms lygiavertės normos. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas sertifikatas ir (-ar) bandymų protokolai. Eko odos kokybės parametrai turi būti ne prastesni kaip: 100% PVC dengtas polisteris, avorio 460 (+/-50) g/m ² , atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 10 000 ciklų pagal Martindale skalę, degumas atitinka normas EN 1021-1, EN1021-2, BS 5852-1 eko oda turi būti gerai valoma, be flautų, naudojama sėtyse, kuriose numatyti tam tikri cheminiai modifikatoriai apsaugoti reikalavimus, skirti gyvybei įtaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti kėdės saugos ir kokybės reikalavimus įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą, Rankinėlis - aliuminio profilio, lankelio arba staliakampio formos, derinama su užsakovu. Spalvos (Egger paleitė) derinama su užsakovu (tikėjimas stalo tipu ir konstrukcija turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įtaigos ir atitiktis tarptautiniams saugos ir kokybės standartams pagal normas LST EN 527-1:2011, LST EN 527-2:2003 ir LST EN 527-3:2003 arba joms lygiavertės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą.	630x630x90-1120	vnt.	4	115	460,00	Darbo kėdė su porankiais, eko oda ir ratukai. Matmenys (mm): Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapazone 450-580mm, sėdimosios dalies plotis - 510mm, sėdimosios dalies gylis - 470mm, porankių aukštis reguliuojamas diapazone 190-270mm, kėdės aukštis reguliuojamas diapazone 990 - 1120mm, atlošo aukštis - 540mm, plotis - 470mm, kėdės kryžinės diametras - 630mm. Kėdės bazė plastikinė, kryžinės kojos tiesios, juodos spalvos, prie kurios tvirtinami penki D65mm gumuoti rankiniai. Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu kėdės aukščio pakelkio, kuris lengvai valdomas rankmelio esančia po kėdės sėdimąja dalimi. Kėdėje įmontuotas sinchroninis mechanizmas, kurio dėka atlošas ir sėdynė lengvai pritaikomi prie sėdimosiojo kėdės, įdėjus ir sinchroniškai judėti kartu. Pavirsmo kampų galima fiksuoti bet kurioje iš numatytų pozicijų. Sėdynė ergonomiška informuoti, plitanti ir įprakti, gaminama iš daugialaukės klijuotos faneros, paminkštinama ir aprausta aukštos kokybės eko oda. Atlošas staliakampio formos, ergonomiška informuoti „S“ formos kėdės gūbrus pritaikyti, gaminama iš sinchroninės klijuotos daugialaukės faneros, paminkštinama ir iš visų pusių aprausta aukštos kokybės eko oda. Kėdės porankiai „T“ formos reguliuojami, gaminami iš polietileno, atramos paminkštinamos. Sėdimosios kėdės kokybės ir atitiktis kėdės saugos ir kokybės reikalavimams pagal LST EN 1335-1, EN1335-2, EN1335-3, EN1021. Kartu su pasiūlymu pateiktas sertifikatas. Eko odos kokybės parametrai: 100% PVC dengtas polisteris, avorio 460 (+/-50) g/m ² , atsparumas trinčiai 30 000 ciklų pagal Martindale skalę, degumas atitinka normas EN 1021-1, EN1021-2, BS 5852-1 eko oda gerai valoma, be flautų, naudojama sėtyse, kuriose numatyti tam tikri cheminiai modifikatoriai apsaugoti reikalavimus, skirti gyvybei įtaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasiūlymu pateiktas eko odos parametrai įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą, Rankinėlis - aliuminio profilio, lankelio arba staliakampio formos, derinama su užsakovu. Spalvos (Egger paleitė) derinama su užsakovu (tikėjimas stalo tipu ir konstrukcija turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įtaigos ir atitiktis tarptautiniams saugos ir kokybės standartams pagal normas LST EN 527-1:2011, LST EN 527-2:2003 ir LST EN 527-3:2003 arba joms lygiavertės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą.	Intartools, Lenkija
4 darbo vietų kabinetas B									
5	Rafomatinis stalo su metalinėmis „U“ tipo kojomis.	Įtaigų darbo stalo, tiesus. Pastovus aukštis, skirtas darbiui sėdint. Stalviršis turi būti iš ne plonės kaip 25mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės. Stalviršio kraštai turi būti padengti ne plonės kaip 2mm PVC arba ABS brėna, kurios spalva turi atspėti su stalviršio spalva. Kojos turi būti iš 50x25mm (+/-2mm) staliakampio pilno vamzdžio, modulyje melniniu ar lygiavertiu būdu. Stalo kojų sudaro du vertikaliai vamzdžiai, viršuje sujungti tokio paties vamzdžio horizontaliai (U forma). Stalo kojos turi būti įgilintos stalviršio atžvilgiu per 25mm +/-2mm. Rėmas prie stalviršio tvirtinamas sąraigų pagalba (ne mažiau 12vnt). Tarp stalo kojos ir stalviršio turi būti numatytas dekoratyvinis 15-20mm tarpelis. Stalų kojos po stalviršio jungia ne mažiau kaip du staliakampio profilio 50x20mm +/-2mm vamzdžio junginiai. Stalų kojos turi turėti įvairintus sąraigines reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti. Spalvos (Egger paleitė arba lygiavertė) derinama su užsakovu (tikėjimas stalo tipu ir konstrukcija turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įtaigos ir atitiktis tarptautiniams saugos ir kokybės standartams pagal normas LST EN 527-1:2011, LST EN 527-2:2003 ir LST EN 527-3:2003 arba joms lygiavertės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą.	1400x700x735H	vnt.	4	120	480,00	Įtaigų darbo stalo, tiesus. Pastovus aukštis, skirtas darbiui sėdint. Stalviršis iš 25mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės. Stalviršio kraštai padengti 2mm PVC brėna, kurios spalva atspindi su stalviršio spalva. Kojos iš 50x25mm staliakampio pilno vamzdžio, modulyje melniniu būdu. Stalo kojų sudaro du vertikaliai vamzdžiai, viršuje sujungti tokio paties vamzdžio horizontaliai (U forma). Stalo kojos įgilintos stalviršio atžvilgiu per 25mm +/-2mm. Rėmas prie stalviršio tvirtinamas sąraigų pagalba (ne mažiau 12vnt). Tarp stalo kojos ir stalviršio turi būti numatytas dekoratyvinis 15-20mm tarpelis. Stalų kojos po stalviršio jungia du staliakampio profilio 50x20mm vamzdžio junginiai. Stalų kojos turi įvairintus sąraigines reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti. Spalvos (Egger paleitė) derinama su užsakovu (tikėjimas stalo tipu ir konstrukcija turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įtaigos ir atitiktis tarptautiniams saugos ir kokybės standartams pagal normas LST EN 527-1:2011, LST EN 527-2:2003 ir LST EN 527-3:2003. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą.	UAB „Alsotana“, Lietuva
6	Mobilus stalčių blokas	Stalčių blokas su ne mažiau kaip keturiais užrakcinamais stalčiais. Stalčių bloko korpusas ir fasadai turi būti iš ne plonės kaip 18mm LMDP. Korpuso brėna storis - ne mažiau kaip 0,8mm, fasado ir stogelio - ne mažiau kaip 2mm PVC arba ABS brėna. Stalčių bėgeliai gultiniai, kreipiančiosios - metalinės, bėgeliai padengti, stalčiai su švelniu uždarymu. Sėdimosios spintelės tipas turi būti sertifikuotas baldų bandymų centro akredituotos įtaigos ir atitiktis tarptautiniams saugos ir kokybės standartams pagal normas LST EN 14073-2:2006, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004 arba joms lygiavertės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir (-ar) bandymų protokolą. Rankinėlis - aliuminio profilio, lankelio arba staliakampio formos, derinama su užsakovu. Spalvos (Egger paleitė arba lygiavertė) derinama su užsakovu (tikėjimas stalo tipu ir konstrukcija turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įtaigos ir atitiktis tarptautiniams saugos ir kokybės standartams pagal normas LST EN 14073-2:2006, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004).	430x500x735H	vnt.	4	103	412,00	Stalčių blokas su keturiais užrakcinamais stalčiais. Stalčių bloko korpusas ir fasadai iš 18mm LMDP. Korpuso brėna storis - 0,8mm, fasado ir stogelio - 2mm PVC brėna. Stalčių bėgeliai gultiniai, kreipiančiosios - metalinės, bėgeliai padengti, stalčiai su švelniu uždarymu. Sėdimosios spintelės tipas sertifikuotas baldų bandymų centro akredituotos įtaigos ir atitiktis tarptautiniams saugos ir kokybės standartams pagal normas LST EN 14073-2:2006, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą. Rankinėlis - aliuminio profilio, lankelio arba staliakampio formos, derinama su užsakovu. Spalvos (Egger paleitė) derinama su užsakovu (tikėjimas stalo tipu ir konstrukcija turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įtaigos ir atitiktis tarptautiniams saugos ir kokybės standartams pagal normas LST EN 14073-2:2006, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004).	UAB „Alsotana“, Lietuva

7	Pastata atvira 5H spinta dokumentams	Dokumentų spinta turi būti su dvejomis varstomosiomis durimis ir dengti vieną lentyną (2 tarpus), virtinės dvi (3 tarpai) - atvirai, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plokštes kaip 18 mm storio melaminis apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios lietušiais brėžiniais padengtos ne plokštes kaip 0,8mm, o fasada - ne plokštes kaip 2mm PVC arba ABS brėžiniais. Spintos surinkimai turi būti panašios medienos kazišėlis, akscentuotas apvaržtas, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medžiaginiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, nelidėžiančių juos judėti horizontalia kryptimi. Varstomosioms durys turi būti pritvirtintos ne mažiau dviem metaliniais laikaisiais. Galinė sienelė įreikiama į korpuso sienelės. Spintos apdailoje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios ilgiamosios kėlinės reguliuojamos per dugno sienelę. Rankenėlės laikkelio ar stakčiampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Galai būti rakinama. Spalvos (Egger paleto arba lygiavertė) derinamos su užsakovo (tikslėjus turį pasiūlyti) ne mažiau kaip 10 melaminio spalvų variantų. Spintos tipas ir konstrukcija turi būti sertifikuota turinti akredituotais įstaigomis ir atitinkanti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14073-4:2004 arba joms lygiavertės. Tikslėjus kartu su pasiūlymu turi pateikti atitinkanti reikalavimus įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą.	800x435x1850	vtm	3	125	375,00	UAB „Alsotana“, Lietuva
8	Darbo kėdė Nr.1 su eko oda	Darbo kėdė su porankiais, eko oda ir ratukai. Matmenys (+/-5mm): Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapazone 450-580mm, sėdimosios dalies plotis - 510mm, sėdimosios dalies gylis - 470mm, porankio aukštis reguliuojamas diapazone 190-270mm, kėdės aukštis turi būti reguliuojamas diapazone 990-1120mm, atloso - 540mm, plotis - 470mm, kėdės kryžius diametras - 630mm, kėdės bazė plastikinė, kryžmės kojos tiesios, juodos spalvos, per kurios tvirtinami peuklį D65mm gumuoti ratukai. Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu kėdės užsakovo pakelėjais, kuris turi būti lengvai valdomas rankenėle esančia po kėdės sėdimąja dalimi. Kėdėje turi būti įmontuotas sinchroninis mechanizmas, kuris dėka kėdės atloso ir sėdynės lengvai pritaiko prie sėdintinio kėno, judėdama ir sinchronizacijai judėti kartu. Paviršiumi kampų turi būti galima fiksuoti bet kurioje iš numatytų pozicijų. Sėdynė turi būti ergonomiškai formuota, platiškaiti į priekį, gaminama iš daugiausia medžiagų klijoties faneros, paminkintais ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Atloso stakčiampio formos, ergonomiškai informuota "3" forma teisingai nuogus pritalkinti, gaminama iš ilfomeros klijoties daugiausia faneros, paminkintais ir iš vių pusių aptraukta aukštos kokybės eko oda. Kėdės porankiai, "T" formos reguliuojami, gaminami iš polistirolo, atzamos paminkintais. Sėdimos kėdės turi būti kokybiškos ir atitinkanti kaitinamos saugos ir kokybės reikalavimus pagal LST EN1335-1, EN1335-2, EN1335-3, EN1022 ar joms lygiavertes normas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami sertifikatai ir (ar) bandymų protokolai. Eko odos kokybės parametrai turi būti ne prastesni kaip: 100% PVC dangos polietileno, avori 460 (+/-50) g/m2, atsparumas trintčiai 30 000 ciklų pagal Martindello skalę, degumas atitinka normas EN 1021-1, EN1021-2, BS 5852-1 eko oda turi būti gerai valoma, be flailų, naudojama uryty, kuriose montuoti tam tikrų cheminių medžiagų apbrėžimo reikalavimai, skirta gydomoji gydytoja, visuomeninis patikslinti objektams. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami eko odos parametrai įrodančius dokumentus (sertifikatai, bandymų protokolai arba eko odos gamintojo nuoraita). Turi būti galimas pasirinkti eko odą ir ne mažiau kaip 15 skirtingų pastelinų spalvų. Spalvų turi būti derinami su perkankinamos atstovu ir turi atitinkanti numatytą interjero spalvų koncepciją.	630x630x990-1120	vtm.	4	115	460,00	Intartools, Lenkija
9	Lanksto kėdė Nr.1 su eko oda	Lanksto kėdė turi būti su minkšta sėdyne ir nuogaitė ant keturių metalinių daiktų juodų ovalo formos vamzdžių kojų 30x15mm (+/-2mm), vamzdžių sienelių storis ne mažiau 1,5mm. Sėdynė ir atloso turi būti paminkintais ir aptraukti aukštos kokybės eko oda. Kėdės sėdynė ir nuogaitė atloso pagrindo pagaminti iš ne mažiau 4 skirtingų 4,6mm storio faneros, su ne mažiau kaip 20 kg/m2 tankio, ne mažiau kaip 25mm storio paminkintais ir uždengta plastiku uždanga iš galinės ir apatinės dalių. Bendras kėdės aukštis 820mm, plotis 545 mm. Aukštis nuo grindų iki sėdimosios 470mm. Nuogaitės aukštis 350mm. Sėdynės plotis 475mm, gylis 415mm. Kojų galai, kurie rami ir grindis, yra su apaugintomis pagyvintomis, augančiomis grindis dangos medžiagomis. Kėdė turi būti sertifikuota turinti akredituotais įstaigomis ir atitinkanti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas EN16139, EN1022, EN1728, EN13761, EN15373 arba joms lygiavertės. Tikslėjus kartu su pasiūlymu turi pateikti atitinkanti reikalavimus įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir (ar) bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai: 100% višias, apatinis sluoksnis 100% polietileno, 650 (+/-10) g/m2, atsparumas trintčiai ne mažiau kaip 300 000 ciklų pagal Martindello skalę, degumas atitinka normas EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1, NF P 92-503 M2, Oncom B 3825, Oncom A 3800-1 Q1, eko oda turi būti gerai valoma, pasiūlymū anistatinėmis, anistakierinėmis ir priegybinėmis savybėmis. Kartu su pasiūlymu pateikiami eko odos parametrai įrodančius dokumentus (sertifikatai, bandymų protokolai arba eko odos gamintojo nuoraita).	545x560x920	vtm.	4	20	80,00	Nowy styl, Lenkija
10	Rafomatis kampinis stalas su metalinėmis „U“ tipo kojomis.	3 darbo vietų kabinetas Įstaigų darbo stalas, kampinis (dešiniškas arba kairinis, derinamas su užsakovo priel gaminant). Pastovus aukštis, skirtas darbai sėdint. Stalviršis turi būti iš ne plokštes kaip 25mm storio melaminis apdailintos medienos drožlių plokštės. Stalviršio kraštinė turi būti padengta ne plokštes kaip 2mm PVC arba ABS brėžiniais, kurios spalva turi atspėti su stalviršio spalva. Kojos turi būti iš 50x25mm (+/-2mm) stakčiampio plieno vamzdžių, maždaug milteliniai ar lygiavertės būdu. Stalo kojos sudaro da vertikalūs vamzdžiai, viršuje sujungti tokiais pačiais vamzdžiais horizontaliai (U formos). Stalo kojos turi būti įgilintos stalviršio atžvilgiu per 25mm +/-2mm. Rėmas prie stalviršio tvirtinamas skratyti pagalba (ne mažiau 12mm). Tarp stalo kojų ir stalviršio turi būti numatytas korektavimas 15-20mm tarpais. Stalo kojos po stalviršio jungiasi ne mažiau kaip da stakčiampio profilio 50x20mm +/-2mm vamzdžių jungiamis. Stalo kojos turi turėti įtvirtinamas reguliuojamas aukštis atzamos grindų nuogaitėmis ilgijomis. Spalvos (Egger paleto arba lygiavertė) derinamos su užsakovo (tikslėjus turį pasiūlyti) ne mažiau kaip 10 melaminio spalvų variantų. Metalinių rėmo spalvos (RAL paleto arba lygiavertė) ne mažiau kaip 5 spalvų variantai. Sėdimų dangų paviršius turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. Stalo tipas ir konstrukcija turi būti sertifikuota turinti akredituotais įstaigomis ir atitinkanti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 527-1:2011, LST EN 527-2:2003 ir LST EN 527-3:2003 arba joms lygiavertės. Tikslėjus kartu su pasiūlymu turi pateikti atitinkanti reikalavimus įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą.	1600-700x940/50 0x75H	vtm.	3	140	420,00	UAB „Alsotana“, Lietuva
11	Pastatomas stalčių blokas	Stalčių blokas su ne mažiau kaip keturiomis užrakintomis stalčiais. Stalčių bloko korpusas ir fasadai turi būti iš ne plokštes kaip - 18mm, o stogelis - 25mm LMDP. Korpuso brėžiniais storis - ne mažiau kaip 0,8mm, fasado ir stogelio - ne mažiau kaip 2mm PVC arba ABS brėžiniais. Stalčių bėgeliai goliniai, kreipiančios - metaliniai, bėgeliai pasidėti, atžali su fvečiu uždanga. Sėdimos pasiūlymų tipas turi būti sertifikuota turinti akredituotais įstaigomis ir atitinkanti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004, LST EN 14074-2:2004 arba joms lygiavertės. Tikslėjus kartu su pasiūlymu turi pateikti atitinkanti reikalavimus įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir (ar) bandymų protokolą. Rankenėlės - aluminio profilio, laikkelio arba stakčiampio formos, derinamos su užsakovo. Spalvos (Egger paleto arba lygiavertė) derinamos su užsakovo (tikslėjus turį pasiūlyti) ne mažiau kaip 10 melaminio spalvų variantų. Sėdimų dangų paviršius turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	430x300x723H	vtm.	3	115	345,00	UAB „Alsotana“, Lietuva
12	Uždara 5H spinta dokumentams	Dokumentų spinta turi būti su dvejomis varstomosiomis durimis per vieną spintos aukštį, dvi lentynos (3 tarpai), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plokštes kaip 18 mm storio melaminis apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios lietušiais brėžiniais padengtos ne plokštes kaip 0,8mm, o fasada - ne plokštes kaip 2mm PVC arba ABS brėžiniais. Spintos surinkimai turi būti panašios medienos kazišėlis, akscentuotas apvaržtas, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medžiaginiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, nelidėžiančių juos judėti horizontalia kryptimi. Varstomosioms durys turi būti pritvirtintos ne mažiau trimis metaliniais laikaisiais. Galinė sienelė įreikiama į korpuso sienelės. Spintos apdailoje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios ilgiamosios kėlinės reguliuojamos per dugno sienelę. Rankenėlės laikkelio ar stakčiampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Galai būti rakinama. Spalvos (Egger paleto arba lygiavertė) derinamos su užsakovo (tikslėjus turį pasiūlyti) ne mažiau kaip 10 melaminio spalvų variantų. Spintos tipas ir konstrukcija turi būti sertifikuota turinti akredituotais įstaigomis ir atitinkanti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14073-4:2004 arba joms lygiavertės. Tikslėjus kartu su pasiūlymu turi pateikti atitinkanti reikalavimus įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą.	800x435x1850	vtm	1	135	135,00	UAB „Alsotana“, Lietuva

13	Rūbų spinta su lentynomis iš medžio	Rūbų spinta turi būti su dviejomis varstomosiomis durimis, ištraukiama rūbų kabylė, lentyna - viršuje ir ne mažiau kaip trims lentynoms (4 tarpai) kase, ant cokolinio pagrindo, pagaminto iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medulio apdailos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos beisusis padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o išašų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briuoma. Spintos atstumiui turi būti pakeičiamas medienos karkasas, ekscentrinis reguliatorius ir plastikiniai kampai ir medžiaginiai ar kita lygiavietė tvirtinimo. Lentyna turi būti fiksuojama stačiomai, užtikrinant spintos stabilumą. Varstomomis durys turi būti priveržtos ne mažiau trimis metaliniais įrankiais. Galinė sienelė įėjimui į korpusą sienelės. Spintos apdaila turi būti priveržta ne mažiau kaip keturiomis užgimimo kryptimi reguliuojamais pover dūgnio sienelės. Rankenėlės išašius ir atstakampio formos tvirtinimo prie išašų. Gali būti rakinama. Spalvos (Egger palėdė arba lygiavietė) derinamos su užtašku (tikslas turi pasilyti ne mažiau kaip 10 ml medulio spalvų variantų). Spintos tipas ir konstrukcija turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotais įtaisais ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14073-4:2004 arba joms lygiavietes. Tikslas kartu su pasilyti turi pateikti atitinkai reikalavimus įrodančius dokumentus t.y. sertifikatai ir bandymų protokolai. Sistolūg dangų paviršiai turi būti pateiktami kartu su pasilyti.	800x435x1850	vntL	1	137	137,00	Rūbų spinta su dviejomis varstomosiomis durimis, ištraukiama rūbų kabylė, lentyna - viršuje ir trims lentynoms (4 tarpai) kase, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio medulio apdailos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos beisusis padengtos 0,8mm, o išašų - 2mm PVC briuoma. Spintos varikliniai pakeičiamas medienos karkasas, ekscentrinis reguliatorius, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medžiaginiai. Lentynoms fiksuojamos ant keturių metalinių klijų, neleidžiančių joms judėti horizontaliai kryptimi. Varstomomis durys priveržtos dūgnio metaliniais įrankiais. Galinė sienelė įėjimui į korpusą sienelės. Spintos apdaila priveržta tvirtinimo klijais reguliuojamais pover dūgnio sienelės. Rankenėlės karkasas ant atstakampio formos tvirtinimo prie išašų. Gali būti rakinama. Spalvos (Egger palėdė) derinamos su užtašku (tikslas patalio 10 ml medulio spalvų variantų). Spintos tipas ir konstrukcija sertifikuota baldų bandymų centro akredituotais įtaisais ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14073-4:2004. Tikslas kartu su pasilyti pateiktai atitinkai reikalavimus įrodančius dokumentus t.y. sertifikatai ir bandymų protokolai.	UAB „Alsotana“, Lietuva
14	Darbo kėdė Nr.1 su eko oda	Darbo kėdė su porankiais, eko oda ir ratukai. Matmenys (+/-5mm): Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapazone 450-580mm, sėdimosios dalies plotis - 510mm, sėdimosios dalies gylis - 470mm, porankio aukštis reguliuojamas diapazone 190-270mm, kėdės aukštis turi būti reguliuojamas diapazone 990 - 1120mm, atloso aukštis - 540mm, plotis - 470mm; kėdės kėrmės diametras - 630mm. Kėdės bazė plastikini, kryžmės kojos tiesios, juodos spalvos, prie kurios tvirtinami penki D65mm gumuoti ratai. Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumaticiniu kėdės aukščio pakėliju, kuris turi būti lengvai valdomas rankenėle esančia po kėdės sėdimąja dalimi. Kėdėje turi būti įmontuoti sinchroniniai mechanizmas, kuris dėka kėdės atloso ir sėdynės lengvai prisitaiko prie sėdintčio kėno, judėję ir sinchronizacijai judėti kartu. Paviršinio kampo turi būti galima fiksuoti bet kurioje iš numatytų pozicijų. Sėdynė turi būti ergonomiška informata, platėjanti į priekį, gaminama iš daugiasluoksnės klijūtos formos, paminkštinta ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Atloso atstakampio formos, ergonomiška informata "S" forma teisingam nugaros pritvirtinimui, gaminama iš informatos klijūtos daugiasluoksnės formos, paminkštinta ir iš vieno pusį aptraukta aukštos kokybės eko oda. Kėdės porankiai „L“ formos reguliuojami, gaminama iš poliuretano, atstamos paminkštintos. Sėdimos kėdės turi būti kokybiškai ir atitinkai kėlimas saugos ir kokybės reikalavimus pagal LST EN1335-1, EN1335-2, EN1335-3, EN1022 ar joms lygiavietes normas. Kartu su pasilyti turi būti pateiktami sertifikatai ir (-ar) bandymų protokolai. Eko odos kokybės parametrai turi būti ne prastesni kaip: 100% PVC dangtas polietileno, avoris 460 (+/-50) g/m2, atsparumas trintimui ne mažesnis nei 30.000 ciklų pagal Martindale skaičių, degumas turi atitikti normą EN 1021-1, EN1021-2, BS 5852-1 eko oda turi būti gerai valoma, be flakų, naudojama ryšys, kuriame nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta gydyti įtaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasilyti pateiktami eko odos parametrai įrodančius dokumentus (ekos odos gamintojo moralas). Galimybė pasirinkti eko odą iš 15 skirtingų patalinių spalvų. Spalvos derinamos su perkalinio organizacijos atstovų ir atitinkai numatytą interjero spalvų koncepciją.	630x630x990-1120	vntL	3	115	345,00	Darbo kėdė su porankiais, eko oda ir ratukai. Matmenys (mm): Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapazone 450-580mm, sėdimosios dalies plotis - 510mm, sėdimosios dalies gylis - 470mm, porankio aukštis reguliuojamas diapazone 190-270mm, kėdės aukštis reguliuojamas diapazone 990 - 1120mm, atloso aukštis - 540mm, plotis - 470mm; kėdės kėrmės diametras - 630mm. Kėdės bazė plastikini, kryžmės kojos tiesios, juodos spalvos, prie kurios tvirtinami penki D65mm gumuoti ratai. Kėdės aukštis reguliuojamas pneumaticiniu kėdės aukščio pakėliju, kuris lengvai valdomas rankenėle esančia po kėdės sėdimąja dalimi. Kėdėje įmontuoti sinchroniniai mechanizmas, kuris dėka kėdės atloso ir sėdynės lengvai prisitaiko prie sėdintčio kėno, judėję ir sinchronizacijai judėti kartu. Paviršinio kampo turi būti kuoje iš numatytų pozicijų. Sėdynė ergonomiška informata, platėjanti į priekį, gaminama iš daugiasluoksnės klijūtos formos, paminkštinta ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Atloso atstakampio formos, ergonomiška informata "S" forma teisingam nugaros pritvirtinimui, gaminama iš informatos klijūtos daugiasluoksnės formos, paminkštinta ir iš vieno pusį aptraukta aukštos kokybės eko oda. Kėdės porankiai „L“ formos reguliuojami, gaminama iš poliuretano, atstamos paminkštintos. Sėdimos kėdės turi būti atitinka kėlimas saugos ir kokybės reikalavimus pagal LST EN1335-1, EN1335-2, BS 5852-1 eko oda gerai valoma, be flakų, naudojama ryšys, kuriame nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta gydyti įtaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasilyti pateiktami eko odos parametrai įrodančius dokumentus (ekos odos gamintojo moralas). Galimybė pasirinkti eko odą iš 15 skirtingų patalinių spalvų. Spalvos derinamos su perkalinio organizacijos atstovų ir atitinkai numatytą interjero spalvų koncepciją.	Intartools, Lenkija
15	Lankytuo kėdė Nr.2 su eko oda	Lankytuo kėdė turi būti su mikšta sėdyne ir nugarėlė ant keturių metalinių dazčių juodų ovalo formos vamzdžių kija 30x15m (+/-2mm), vamzdžių sienelių storis ne mažiau 1,2mm. Sėdynė ir atloso turi būti paminkštinti ir aptraukti aukštos kokybės eko oda. Kėdės sėdynės ir nugaros atloso pagrinde pagaminti iš ne mažiau 4 sluoksnų 4,6mm storio formos, su ne mažiau kaip 20 kg/m3 tankio, ne mažiau kaip 25mm storio paminkštintiniu ir uždenpta plastikio uždenpa iš galinės ir apatinės dalies. Bendras kėdės aukštis 820mm, plotis 345 mm. Aukštis nuo grindų iki sėdynės 470mm. Nugarėlės aukštis 350mm. Sėdynės plotis 415mm. Kojų galai, kurie remiasi į grindis, yra su apsauginėmis pagubelėmis, suapvalintomis grindų dangos nuobūryje. Kėdė turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotais įtaisais ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas EN16139, EN1022, EN1728, EN13761, EN15373 arba joms lygiavietes. Tikslas kartu su pasilyti turi pateikti atitinkai reikalavimus įrodančius dokumentus t.y. sertifikatai ir (-ar) bandymų protokolai. Eko odos kokybės parametrai: 100% vilnas, apatinis sluoksnis 100% poliesteris, 650 (+/-10) g/m2, atsparumas trintimui ne mažiau kaip 300.000 ciklų pagal Martindale skaičių, degumas atitinka normą EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1 eko oda turi būti gerai valoma, be flakų, naudojama ryšys, kuriame nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta gydyti įtaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasilyti pateiktami eko odos parametrai įrodančius dokumentus (sertifikatai, bandymų protokolai arba eko odos gamintojo moralas).	545x569x820	vntL	3	20	60,00	Lankytuo kėdė su mikšta sėdyne ir nugarėlė ant keturių metalinių dazčių juodų ovalo formos vamzdžių kija 30x15m, vamzdžių sienelių storis 1,2mm. Sėdynė ir atloso turi būti paminkštinti ir aptraukti aukštos kokybės eko oda. Kėdės sėdynės ir nugaros atloso pagrinde pagaminti iš 4 sluoksnų 4,6mm storio formos, su 20 kg/m3 tankio, 25mm storio paminkštintiniu ir uždenpta plastikio uždenpa iš galinės ir apatinės dalies. Bendras kėdės aukštis 820mm, plotis 345 mm. Aukštis nuo grindų iki sėdynės 470mm. Nugarėlės aukštis 350mm. Sėdynės plotis 415mm. Kojų galai, kurie remiasi į grindis, yra su apsauginėmis pagubelėmis, suapvalintomis grindų dangos nuobūryje. Kėdė turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotais įtaisais ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės reikalavimus pagal LST EN16139, EN1022, EN1728, EN13761, EN15373 arba joms lygiavietes. Tikslas kartu su pasilyti pateiktai atitinkai reikalavimus įrodančius dokumentus t.y. sertifikatai ir (-ar) bandymų protokolai. Eko odos kokybės parametrai: 100% vilnas, apatinis sluoksnis 100% poliesteris, 650 (+/-10) g/m2, atsparumas trintimui 300.000 ciklų pagal Martindale skaičių, degumas atitinka normą EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1 eko oda gerai valoma, be flakų, naudojama ryšys, kuriame nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta gydyti įtaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasilyti pateiktami eko odos parametrai įrodančius dokumentus (sertifikatai, bandymų protokolai arba eko odos gamintojo moralas).	Novvy styl, Lenkija
16	Sandėliukas, 2darbo vietos								
17	Metalinis stelažas	Varžų pagalba surenkama metalinė lentyna (stelažas). Stovai turi būti iš „L“ formos metalinio rėmo, ne plonesnis kaip 35x35mm. Stovai turi būti perforuoti prie višų aukštis, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį kas 40mm (+/-5mm). Stovai turi turėti plastikines pėdes grindų apsaugai. Viena lentyna turi išlaikyti 150-200 kg. Lentynos turi turėti galimybę jungtis viena su kita. Stelažas komplektuojamas su 5 lentynomis. Lentynos turi turėti ne mažiau kaip 2 standumo brėžinius. Lentynų storis ne mažiau kaip 30mm. Stovai ir lentynos turi būti padengti poliesterine milinėlio emale. Metalinių stelažų spalvos (RAL, palėdė arba lygiavietė) ne mažiau kaip 5 spalvų variantai.	800x300x2000H	vntL	1	105	105,00	Varžų pagalba surenkama metalinė lentyna (stelažas). Stovai iš „L“ formos metalinio rėmo, 35x35mm. Stovai perforuoti prie višų aukštis, galima lengvai keisti lentynų aukštį kas 40mm. Stovai turi plastikines pėdes grindų apsaugai. Viena lentyna išlaiko 150-200 kg. Lentynos turi galimybę jungtis viena su kita. Stelažas komplektuojamas su 5 lentynomis. Lentynos turi 2 standumo brėžinius. Lentynų storis 30mm. Stovai ir lentynos padengti poliesterine milinėlio emale. Metalinių stelažų spalvos (RAL, palėdė) ne mažiau kaip 5 spalvų variantai.	Ancemos, Italija
18		1000x300x2000H	vntL	1	110	110,00			
19		600x600x2000H	vntL	3	142	426,00			
20	Ratominis stalas su metalinėmis „U“ tipo kojomis	Įrengtas darbo stalo, tiesus. Pastovus aukštis, skirtas darbiui sėdint. Stalviršnis turi būti su ne plonesniu kaip 25mm storio medulio apdailos medienos drožlių plokštės. Stalviršinio kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briuoma, kurios spalva turi atspėti su stalviršio spalva. Kojos turi būti iš 50x25mm (+/-2mm) atstakampio plieno vamzdžių, nuodėty milinėlio ar lygiavietė būdo. Stalo kojos mola du vertikaliai vamzdžiai, viršuje sujungti kotoje per du vamzdžius horizontaliai (U forma). Stalo kojos turi būti įgilintos stalviršio atžvilgiu prie 25mm +/-2mm. Rėmas prie stalviršio tvirtinamas sąraigų pagalba (ne mažiau 12vnt). Tarp stalo kojos ir stalviršio turi būti numatytas dekoratyvinis 15-20mm tarpelis. Stalų kojos po stalviršio jungia ne mažiau kaip du atstakampio profilio 50x20mm +/-2mm vamzdžių junginiai. Stalų kojos turi turėti įvairintus sąraigus reguliuojančius atstakampio aramas grindų nelygumams išlyginti. Spalvos (Egger palėdė arba lygiavietė) derinamos su užtašku (tikslas turi pasilyti ne mažiau kaip 10 ml medulio spalvų variantų). Metalinių stelažų spalvos (RAL, palėdė arba lygiavietė) ne mažiau kaip 5 spalvų variantai. Stalo tipas ir konstrukcija turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotais įtaisais ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 527-1:2011, LST EN 527-2:2003 ir LST EN 527-3:2003 arba joms lygiavietes. Tikslas kartu su pasilyti turi pateikti atitinkai reikalavimus įrodančius dokumentus t.y. sertifikatai ir bandymų protokolai.	2000x700x735	vntL	1	174	174,00	Įrengtas darbo stalo, tiesus. Pastovus aukštis, skirtas darbiui sėdint. Stalviršnis iš 25mm storio medulio apdailos medienos drožlių plokštės. Stalviršinio kraštai padengti 2mm PVC briuoma, kurios spalva turi atspėti su stalviršio spalva. Kojos iš 50x25mm atstakampio plieno vamzdžių, nuodėty milinėlio būdo. Stalo kojos sudaro du vertikaliai vamzdžiai, viršuje sujungti kotoje per du vamzdžius horizontaliai (U forma). Stalo kojos įgilintos stalviršio atžvilgiu prie 25mm +/-2mm. Rėmas prie stalviršio tvirtinamas sąraigų pagalba (12vnt). Tarp stalo kojos ir stalviršio numatytas dekoratyvinis 15-20mm tarpelis. Stalų kojos po stalviršio jungia du atstakampio profilio 50x20mm vamzdžių junginiai. Stalų kojos turi įvairintus sąraigus reguliuojančius atstakampio aramas grindų nelygumams išlyginti. Spalvos (Egger palėdė) derinamos su užtašku (tikslas sūdo 10 ml medulio spalvų variantų). Metalinių stelažų spalvos (RAL, palėdė) 5 spalvų variantai. Stalo tipas ir konstrukcija sertifikuota baldų bandymų centro akredituotais įtaisais ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 527-1:2011, LST EN 527-2:2003 ir LST EN 527-3:2003. Tikslas kartu su pasilyti pateiktai atitinkai reikalavimus įrodančius dokumentus t.y. sertifikatai ir bandymų protokolai.	UAB „Alsotana“, Lietuva
21	Pakabinama lentyna	Korpusas gaminamas iš ne plonesnės kaip 18mm LMDP. Korpuso briuoma ne plonesnė kaip 2mm PVC arba ABS briuoma. Galinė sienelė įėjimui į korpusą sienelės. Turi būti numatyti tvirtinimo elementai, kad būtų galima tvirtinti prie sienos. Spalvos (Egger palėdė arba lygiavietė) derinamos su užtašku (tikslas turi pasilyti ne mažiau kaip 10 ml medulio spalvų variantų).	800x300x400H	vntL	2	55	110,00	Korpusas gaminamas iš 18mm LMDP. Korpuso briuoma 2mm PVC briuoma. Galinė sienelė įėjimui į korpusą sienelės. Numatyti tvirtinimo elementai, kad būtų galima tvirtinti prie sienos. Spalvos (Egger palėdė arba lygiavietė) derinamos su užtašku (tikslas tvirtinti 10 ml medulio spalvų variantų).	UAB „Alsotana“, Lietuva
22	Darbo kėdė Nr.1 su eko oda	Darbo kėdė su porankiais, eko oda ir ratukai. Matmenys (+/-5mm): Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapazone 450-580mm, sėdimosios dalies plotis - 510mm, sėdimosios dalies gylis - 470mm, porankio aukštis reguliuojamas diapazone 190-270mm, kėdės aukštis turi būti reguliuojamas diapazone 990 - 1120mm, atloso aukštis - 540mm, plotis - 470mm; kėdės kėrmės diametras - 630mm. Kėdės bazė plastikini, kryžmės kojos tiesios, juodos spalvos, prie kurios tvirtinami penki D65mm gumuoti ratai. Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumaticiniu kėdės aukščio pakėliju, kuris turi būti lengvai valdomas rankenėle esančia po kėdės sėdimąja dalimi. Kėdėje turi būti įmontuoti sinchroniniai mechanizmas, kuris dėka kėdės atloso ir sėdynės lengvai prisitaiko prie sėdintčio kėno, judėję ir sinchronizacijai judėti kartu. Paviršinio kampo turi būti galima fiksuoti bet kurioje iš numatytų pozicijų. Sėdynė turi būti ergonomiška informata, platėjanti į priekį, gaminama iš daugiasluoksnės klijūtos formos, paminkštinta ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Atloso atstakampio formos, ergonomiška informata "S" forma teisingam nugaros pritvirtinimui, gaminama iš informatos klijūtos daugiasluoksnės formos, paminkštinta ir iš vieno pusį aptraukta aukštos kokybės eko oda. Kėdės porankiai „L“ formos reguliuojami, gaminama iš poliuretano, atstamos paminkštintos. Sėdimos kėdės turi būti kokybiškai ir atitinkai kėlimas saugos ir kokybės reikalavimus pagal LST EN1335-1, EN1335-2, EN1335-3, EN1022 ar joms lygiavietes normas. Kartu su pasilyti turi būti pateiktami sertifikatai ir (-ar) bandymų protokolai. Eko odos kokybės parametrai turi būti ne prastesni kaip: 100% PVC dangtas polietileno, avoris 460 (+/-50) g/m2, atsparumas trintimui ne mažesnis nei 30.000 ciklų pagal Martindale skaičių, degumas turi atitikti normą EN 1021-1, EN1021-2, BS 5852-1 eko oda turi būti gerai valoma, be flakų, naudojama ryšys, kuriame nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta gydyti įtaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasilyti pateiktami eko odos parametrai įrodančius dokumentus (ekos odos gamintojo moralas). Galimybė pasirinkti eko odą iš 15 skirtingų patalinių spalvų. Spalvos derinamos su perkalinio organizacijos atstovų ir atitinkai numatytą interjero spalvų koncepciją.	630x630x990-1120	vntL	2	115	230,00	Darbo kėdė su porankiais, eko oda ir ratukai. Matmenys (mm): Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapazone 450-580mm, sėdimosios dalies plotis - 510mm, sėdimosios dalies gylis - 470mm, porankio aukštis reguliuojamas diapazone 190-270mm, kėdės aukštis reguliuojamas diapazone 990 - 1120mm, atloso aukštis - 540mm, plotis - 470mm; kėdės kėrmės diametras - 630mm. Kėdės bazė plastikini, kryžmės kojos tiesios, juodos spalvos, prie kurios tvirtinami penki D65mm gumuoti ratai. Kėdės aukštis reguliuojamas pneumaticiniu kėdės aukščio pakėliju, kuris lengvai valdomas rankenėle esančia po kėdės sėdimąja dalimi. Kėdėje įmontuoti sinchroniniai mechanizmas, kuris dėka kėdės atloso ir sėdynės lengvai prisitaiko prie sėdintčio kėno, judėję ir sinchronizacijai judėti kartu. Paviršinio kampo turi būti kuoje iš numatytų pozicijų. Sėdynė ergonomiška informata, platėjanti į priekį, gaminama iš daugiasluoksnės klijūtos formos, paminkštinta ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Atloso atstakampio formos, ergonomiška informata "S" forma teisingam nugaros pritvirtinimui, gaminama iš informatos klijūtos daugiasluoksnės formos, paminkštinta ir iš vieno pusį aptraukta aukštos kokybės eko oda. Kėdės porankiai „L“ formos reguliuojami, gaminama iš poliuretano, atstamos paminkštintos. Sėdimos kėdės turi būti atitinka kėlimas saugos ir kokybės reikalavimus pagal LST EN1335-1, EN1335-2, BS 5852-1 eko oda gerai valoma, be flakų, naudojama ryšys, kuriame nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta gydyti įtaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasilyti pateiktami eko odos parametrai įrodančius dokumentus (ekos odos gamintojo moralas). Galimybė pasirinkti eko odą iš 15 skirtingų patalinių spalvų. Spalvos derinamos su perkalinio organizacijos atstovų ir atitinkai numatytą interjero spalvų koncepciją.	Intartools, Lenkija

Intel
to: Houlston