

Pirkimo ir pardavimo sutartis Nr. PP2020-060459

Specialiosios sąlygos

2020-07-17

SEB

Pardavėjas UAB ALWARK, kodas 300638080, adresas Kirtimų g. 47B, LT-02244, Vilnius, banko sąskaita LT877044060005856847

Pirkėjas (Turto savininkas) AB SEB bankas, kodas 112021238, PVM mokėtojo kodas LT120212314, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius

Klientas UAB "ELEKTRŲ KOMUNALINIS ŪKIS", kodas 181613656, adresas ELEKTRINĖS G. 8, 26108, ELEKTRŲ M.

Valdytojas UAB "ELEKTRŲ KOMUNALINIS ŪKIS", kodas 181613656, adresas ELEKTRINĖS G. 8, 26108, ELEKTRŲ M.

Lizingo sutarties numeris 2020-060459

Valdymo terminas Apribojimų nėra

Turtas ir jo perdavimas

Turto pavadinimas	Identifikavimo numeris	Valstybinis registracijos numeris	Turto vieneto kaina (Eur)	Rida (km)
ŠIUOKŠLIAVEŽIO AUTOMOBILIS SU MANIPULATORIUMI	Dar nežinomas		232683,00	0,00

Turto perdavimo terminas Per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo momento.

Turto perdavimo vieta UAB "ELEKTRŲ KOMUNALINIS ŪKIS", ELEKTRINĖS G. 8, 26108, ELEKTRŲ M.

Apmokėjimo sąlygos

Turto kaina (sandorio suma) – 232683,00 EUR

Avansas, kurį Klientas turi sumokėti Pardavėjui – 46536,60 EUR

Klientas įsipareigoja sumokėti Avansą Pardavėjui ne vėliau kaip per 5 (penkis) kalendorines dienas nuo Pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo momento.

Turto kainos dalis, kurią turi sumokėti Pirkėjas – 186146,40 EUR

Pirkėjas sumoka jam priklausančią mokėti Turto kainos dalį (Turto kainos ir Avanso skirtumą) Pardavėjui į Pardavėjo sąskaitoje faktūroje nurodytą Pardavėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai jam yra pateikti visi toliau nurodyti dokumentai:

- Visų šalių pasirašytas Sutarties originalas
- Priėmimo ir perdavimo akto originalas
- Pardavėjo sąskaitos faktūros originalas
- dokumento, liudijancio Turto registraciją Sutartyje numatytais sąlygomis atitinkamame registre, kopija
- Lizingo sutarties sąlygas atitinkančio Turto draudimo liudijimo kopija (pateikti nereikia, jei Turtą draudžia Pirkėjas arba jei Pirkėjas informuoja, kad liudijimo kopiją jam pateikė Klientas

Delspinigiai 0,05 proc.

Bauda 5 proc. Turto kainos (be PVM)

Individualiai suderintos sąlygos

Šalys susitaria

- Tiekėjas Pirkėjui pareikalavus moka Pirkėjui 10 proc. nuo sutarties kainos su PVM dydžio baudą dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo;
- Tiekėjas uždelsęs sutartyje numatytu terminu pristatyti prekę, moka Perkančiajam subjektui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos sutarties kainos.

Šalių patvirtinimai:

Pardavėjas patvirtina, kad

- susipažino su Bendrosiomis sąlygomis, skelbiamomis Pirkėjo interneto svetainėje www.seb.lt, sutinka, kad jos būtų laikomos neatskiriama šios Sutarties dalimi, ir įsipareigoja jų laikytis;
- iki šios Sutarties pasirašymo datos suderino su Klientu Specifikaciją ir Specialiąsias sąlygas;
- Specifikacijoje buvo nurodyti visi Pardavėjui žinomi eismo ar kiti įvykiai, kuriems įvykus Turtas buvo apgadintas, kol priklausė Pardavėjui, taip pat visi kiti Pardavėjui žinomi eismo ar kiti įvykiai;
- Turtas yra tinkamas naudoti, atitinka Specifikaciją ir įprastai tokios rūšies daiktams keliamus reikalavimus;
- Turtas perduodant Klientui priklausys Pardavėjui nuosavybės teise, nebus įkeistas, areštuotas ar kitaip nebus apribota Pardavėjo teisė juo disponuoti, dėl jo nebus jokių ginčų ir jokie tretieji asmenys neturės jokių teisių į jį;
- Pardavėjas nėra pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas, jam nėra pradėta bankroto procedūra, nėra suteiktas reorganizuojamo, likviduojamo ar pertvarkomo juridinio asmens statusas.

Pirkėjas patvirtina, kad

- Lizingo sutartis dėl Turto su Klientu yra sudaryta;
- Yra gautas Valdytojo sutikimas registruoti Valdytoją viešajame registre kaip Turto valdytoją (naudotoją);
- Klientas buvo informuotas, kad šiai Sutarčiai bus taikomos Bendrosios sąlygos, skelbiamos Pirkėjo interneto svetainėje www.seb.lt.

Šią Sutartį sudaro Specialiosios sąlygos, Bendrosios sąlygos, Priėmimo ir perdavimo aktas ir Specifikacija. Jei Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos prieštarauja tarpusavyje, taikomos Specialiosios sąlygos.

Įgaliojimas

Pirkėjas įgalioja šią Sutartį (arba Pardavėjo patvirtintą jos kopiją) pateikusį asmenį savo sąskaita transportuoti Turtą, užregistruoti jį VĮ *Regitra* ar kitame atitinkamos rūšies registre, tvarkyti ir atsiimti jo valstybinius numerius, gauti registracijos liudijimą (-us), kuriame (-iuose) šios Sutarties pagrindu Valdytojas būtų nurodytas kaip Turto valdytojas, o Pirkėjas – kaip Turto savininkas.

Įgaliojimas galioja vienus metus.

Pardavėjas

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

A.V.

Pirkėjas (SEB bankas)

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

Asmuo pasiteirauti: Viktorija Vaitkuvienė, tel. 846393897, el. paštas viktorija.vaitkuviene@seb.lt

Klientui taikomos sąlygos

Klientas patvirtina, kad susipažino su šios Sutarties sąlygomis ir su jomis sutinka, jos atitinka Lizingo sutartį ir Kliento valią, Sutartyje nurodytas Turtas yra toks, kokį Klientas išsirinko ir dėl kurio susitarė su Pardavėju.

Klientas įsipareigoja atlikti visus nuo jo priklausančius veiksmus, kad Sutartis būtų tinkamai ir laiku įvykdyta.

Klientas

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

A. V.

Pirkimo ir pardavimo sutartis Nr. PP2020-060459

Specifikacija

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
IEVA JANONYTĖ
Data: 2020-06-15 09:33:57

Konkurso sąlygų 2 priedas

Šiukšliavežio automobilio su manipulatoriumi techninė specifikacija

1 lentelė

Siūlomas Transporto priemonė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, jos savybės yra šios:

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos pavadinimas	Perkančiojo subjekto reikalaujamos charakteristikos reikšmė	Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksliai reikšmė
1.	Automobilio markė, modelis	Būtina nurodyti	Taip, atitinka, VOLVO FM62R (21. ALW_Transporto priemonės aprašas)
2.	Antstato modelis, markė	Būtina nurodyti	Taip, atitinka, Terberg Olympus (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
3.	Hidromanipulatoriaus su krovinių kėlimo įranga markė, modelis	Būtina nurodyti	Taip, atitinka, HIAB, X-Hiduo 158 B-3 (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)
4.	Pagaminimo metai	Automobilis ir papildoma įranga turi būti pagaminta - ne anksčiau kaip 2020 metais. Automobilio rida ne didesnė kaip 5 000 km. Automobilis sertifikuotas EURO 6.	Taip, atitinka, automobilis ir įranga pagaminti 2020 metais. Automobilio rida 3 000 km. Automobilis sertifikuotas EURO 6 (21. ALW_Transporto priemonės aprašas)
5.	Įrangos servisas	Turi būti įgaliotas antstato ir manipulatoriaus servisas, kuris turėtų reikalingą įrangą ir apmokytą personalą, galintį atlikti kvalifikuotus tiek garantinius, tiek po garantinius techninius aptarnavimus ir remontus, ir turi turėti mobilų kvalifikuotą tiek garantinius, tiek po garantinius techninius aptarnavimus ir remontus, ir turi turėti mobilų servisą su galimybe atvykti remontui į vietą (nurodyti serviso pavadinimą ir adresą).	Taip, atitinka, yra įgaliotas antstato ir manipulatoriaus servisas, kuris turėtų reikalingą įrangą ir apmokytą personalą, galintį atlikti kvalifikuotus tiek garantinius, tiek po garantinius techninius aptarnavimus ir remontus, ir turi turėti mobilų servisą su galimybe atvykti remontui į vietą. Antstato atstovas UAB Alwark. Serviso adresas Kirtimų 47b, Vilnius. (11. ALW_Antstato gamintojo atstovavimo patvirtinimas) Manipulatoriaus atstovas UAB Enax. Serviso adresas Kirtimų 59b, Vilnius (16. ALW_Hidromanipulatoriaus gamintojo atstovavimo raštas; 19. ALW_Patvirtinimas dėl išteklių prieinamumo 2)

6.	Automobilio servisas	Turi būti įgaliotas automobilio servisas, kuris turėtų reikalingą įrangą ir apmokytą personalą, galintį atlikti kvalifikuotus tiek garantinius, tiek po garantinius techninius aptarnavimus ir remontus (nurodyti serviso pavadinimą ir adresą).	Taip, atitinka, yra įgaliotas automobilio servisas, kuris turi reikalingą įrangą ir apmokytą personalą, galintį atlikti kvalifikuotus tiek garantinius, tiek po garantinius techninius aptarnavimus ir remontus UAB Volvo Lietuva. Minsko pl. 9, LT-02121 Vilnius (6. ALW_Automobilio gamintojo atstovavimo patvirtinimas; 10. ALW_Patvirtinimas dėl išteklių prieinamumo 1)
7.	Registracija, TA	Automobilis registruotas VI „Regitra“, įrangą VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“. Apžiūros galiojimas ne trumpesnis nei 11 mėnesių. Privaloma pateikti techninės apžiūros dokumentą.	Taip, atitinka. Automobilis bus registruotas VI „Regitra“, įrangą VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“. Apžiūros galiojimas bus 12 mėnesių. Su automobiliu bus pateiktas techninės apžiūros dokumentas.
8.	Greičio ribotuvo patikra	Būtina	Taip, atitinka
9.	Vartotojo apmokymai	Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du perkančiojo subjekto nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga.	Taip, atitinka
10.	Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui	Eksplotacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba.	Taip, atitinka
		Hidromanipulatoriaus techninis pasas lietuvių kalba.	Taip, atitinka
		Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba.	Taip, atitinka
		Darbą saugos instrukcija lietuvių kalba.	Taip, atitinka
		Elektrinė ir hidraulinės schemos	Taip, atitinka
		Siūlomi automobiliai ir įranga privalo būti serijinės gamybos. Tiekėjas privalo pateikti analogiškų jau pagamintų automobilių nuotrauką su manipulatoriumi, siūlomą sumontuota įranga (antstatu).	Taip, atitinka. automobilis ir įranga serijinės gamybos. Nuotrauka analogiško automobilio pateikta. (25. ALW_Nuotrauka)

		Tiekėjas yra oficialus gamintojo atstovas, atitinka. Pateiktas gamintojo atstovavimo raštas ir įgaliojimas prekiauti gamintojo automobiliu ir įranga, arba turėti susitarimą su gamintoju Lietuvoje. Pateikiama gamintojo įgaliojimo dėl automobilio ir tinkamai patvirtinta kopija arba lygiavertis dokumentas.	Taip, atitinka. Pateiktas gamintojo atstovavimo raštas ir išteklių prieinamumo patvirtinimai (11.ALW_Antstato gamintojo atstovavimo patvirtinimas; 16.ALW_Hidromanipuliatoriaus gamintojo atstovavimo raštas; 19.ALW_Patvirtinimas dėl išteklių prieinamumo 2; 6.ALW_Automobilio gamintojo atstovavimo patvirtinimas; 10.ALW_Patvirtinimas dėl išteklių prieinamumo 1)
11.	Variklis	Variklis dyzelinis, ne mažiau 320AG. Pateikiama patvirtinta kopija arba lygiavertis dokumentas.	Taip, atitinka, 330AG. Pateiktas detalus automobilio (važiuoklės) aprašymas (21. ALW_Transporto priemonės aprašas)
12.	Greičių dėžė	Greičių dėžė automatinė arba automatizuota (be sankabos pedalo) ne mažiau 12 pavarų.	Taip, atitinka, automatizuota (be sankabos pedalo) 12 pavarų. (21. ALW_Transporto priemonės aprašas)
13.	Kuro bakas	Ne mažiau 250 litrų talpos. Rakinamas bako dangtelis.	Taip, atitinka, 255 litrų (21. ALW_Transporto priemonės aprašas)
14.	AdBlue bakas	Rakinamas, ne mažiau 60l.	Taip, atitinka, 68L (21. ALW_Transporto priemonės aprašas)
15.	Važiuklė	Bendra masė ne mažesnė nei 26000 kg. Ašių apkrovos: priekinė ne mažiau 9000 kg, vidurinė ne mažiau 11000 kg, galinė ne mažiau 7000 kg. Ratų formulė 6x2, Priekinis ir galinis tiltas su stabilizatoriais. Atstumas tarp pirmos ir antros ašies ne daugiau kaip 4300 mm.	Taip, atitinka, Bendra masė 26000 kg. Ašių apkrovos: priekinė 9000 kg, vidurinė 11500 kg, galinė 7500 kg. Ratų formulė 6x2, Priekinis ir galinis tiltas su stabilizatoriais. Atstumas tarp pirmos ir antros ašies 4300 mm. (21. ALW_Transporto priemonės aprašas)
16.	Karteris	Plieninis variklio karterio dangtis.	Taip, atitinka, (21. ALW_Transporto priemonės aprašas)
17.	Kabina	Trys sėdimos vietos (įskaitant vairuotoją), be miegamosios vietos. Vairuotojo sėdynė su orine pakaba.	Taip, atitinka, (21. ALW_Transporto priemonės aprašas)
18.	Saugumo paketas	Teleskopinis domkratas, avarinis trikampis ženklas, avarinis žibintas, pirmos pagalbos vaistinė, gesintuvas, sulankstomos ratų atramos, įrankių rinkinys, žarna padangų pripūtimui ne mažiau 15m.	Taip, atitinka, Teleskopinis domkratas, avarinis trikampis ženklas, avarinis žibintas, pirmos pagalbos vaistinė, gesintuvas, sulankstomos ratų atramos, įrankių rinkinys, žarna padangą pripūtimui 18m. (21. ALW_Transporto priemonės aprašas)
19.	Vairuotojo paketas	Oro kondicionierius, garso sistema su laisvų rankų telefono įranga.	Taip, atitinka, (21. ALW_Transporto priemonės aprašas)
20.	Vairuotojo paketas	Pastovaus greičio palaikymo sistema, imobilizatorius.	Taip, atitinka, (21. ALW_Transporto priemonės aprašas)

21.	Saugumo paketas	Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo veidrodžiai. Papildomas plačiakampis veidrodis keleivio pusėje. Privažiavimo veidrodis.	Taip, atitinka, (21. ALW_Transporto priemonės aprašas)
22.	Antstato tvirtinimas	Antstato tvirtinimas ne mažiau kaip 6 tvirtinimo taškais.	Taip, atitinka, 6 tvirtinimo taškais. (21. ALW_Transporto priemonės aprašas)
23.	Galinės ašies diferencinio blokas.	Privalo būti.	Taip, atitinka, (21. ALW_Transporto priemonės aprašas)
24.	Žibintai	LED dienos važiavimo žibintai	Taip, atitinka, (21. ALW_Transporto priemonės aprašas)
25.	Degalų kiekio ir degalų sąnaudų momentiniai ir kiekiniai rodmenys turi būti matomi	Privalo būti.	Taip, atitinka, (21. ALW_Transporto priemonės aprašas)
26.	Displėjus	Informacinio displejaus kalba - Lietuvių	Taip, atitinka, (21. ALW_Transporto priemonės aprašas)
27.	Kabinos spalva — balta.	Privalo būti.	Taip, atitinka, balta, (21. ALW_Transporto priemonės aprašas)
28.	Guminiai kabinos grindų kilimėliai.	Privalo būti.	Taip, atitinka, (21. ALW_Transporto priemonės aprašas)
29.	Skaitmeninis tachografas, atitinkantis ES normas. Su patikra.	Privalo būti.	Taip, atitinka, (21. ALW_Transporto priemonės aprašas)
30.	Garantija automobiliui	Ne mažiau kaip 12 mėnesių neribojant ridos, visoms automobilio detalėms.	Taip, atitinka, 12 mėnesių neribojant ridos, visoms automobilio detalėms. (10. ALW_Patvirtinimas dėl išteklių prieinamumo 1)
	Antstato (atliekų presavimo įranga)		
31.	Tipas	Galinio vertimo, skirta komunalinių ir antrinių atliekų surinkimui. Pažymėta CE ženklu.	Taip, atitinka, Galinio vertimo, skirta komunalinių ir antrinių atliekų surinkimui. Pažymėta CE ženklu. (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
32.	Atliekų bunkerio talpa	Nuo 19,0 m ³ iki 22,0 m ³ . Ji suprantama kaip erdvė, kurioje presuojamos atliekos į atliekų bunkerio talpą neįsiskaičiuotas antstato gale sumontuotos papildomos talpos, į kurias išverčiami konteineriai, tūris.	Taip, atitinka, 19,0 m ³ (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
33.	Atliekų bunkerio talpa	Papildomas latakas apsaugantis važiuoklę nuo atliekų jų iškrovimo metu.	Taip, atitinka, (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
34.	Sandarumas	Tarp atliekų talpos ir atliekų surinkimo talpos visu perimetru turi būti sandarinimo tarpinė.	Taip, atitinka, (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)

35.	Suspaudimo mechanizmas	Linijinis — plyta su lanksčia apatine dalimi, pagaminta iš atsparaus dilimui ne mažesnės kokybės kaip HARDOX 400 ar lygiavertio metalo. Išorinėje dalyje, apsaugoti nuo kontakto su atliekomis, bei uždengti iš išorės.	Taip, atitinka, HARDOX 400, (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
36.	Suspaudimo plytos cilindrai	Išorinėje dalyje apsaugoti nuo kontakto su atliekomis bei uždengti iš išorės.	Taip, atitinka, (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
37.	Atliekų surinkimo bunkeris	Grindų storis ir sienos kontaktuojančios su atliekomis ne mažiau 7mm HARDOX 400 arba lygiavertio plieno.	Taip, atitinka, 7mm HARDOX 400 (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
38.	Atliekų surinkimo bunkeris	Automatinis atliekų surinkimo bunkerio išvalymas (ne mažiau kaip 2k) pakėlus bunkerio atliekų išvertimo metu.	Taip, atitinka, 3k. (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
39.	Atliekų surinkimo bunkeris	Geresniam apkrovų pasiskirstymui ir geresniam talpos išvalymui atliekų talpos šoninės sienos, lubos ir grindys o taip pat ir atliekų išstūmimo plokštė turi būti ovalo formos. Atliekų šoninės sienos vientisos medžiagos, kad sujungimuose nebūtų stačių kampų ir kuo mažiau virinimo siūlių.	Taip, atitinka, atliekų talpos šoninės sienos, lubos ir grindys o taip pat ir atliekų išstūmimo plokštė ovalo formos. Atliekų šoninės sienos vientisos medžiagos, kad sujungimuose nebūtų stačių kampų ir kuo mažiau virinimo siūlių. (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
40.	Aptarnavimas	Turi būti sumontuotos šoninės prieigos aptarnavimo durelės atitinkančios EN150-1 standarto keliamus reikalavimus su saugumo sistema ir indikatoriumi valdymo pulte.	Taip, atitinka, (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
41.	Konteinerių kėlimas	Turi būti sumontuotas pusiau automatinis konteinerių pakėlimas t. y. priglaudus konteinerį nuo 80 ltr. iki 240 ltr. prie kėlimo mechanizmo, jis automatiškai truputį pakelia nuo žemės, o operatorius aktyvuoja išpylimo funkciją, išpylus tą patį aukštį kaip ir prieš tai paimto konteinerio. Visi šie veiksmai kartotini. Kėlimo mechanizmas tinkamas konteineriams nuo 80 iki 1100 litrų talpos, atitinkantiems EN 840-1/2/3 ir DIN standarto reikalavimus. Konteinerių dangčių atidarymo mechanizmas.	Taip, atitinka, sumontuotas pusiau automatinis konteinerių pakėlimas t. y. priglaudus konteinerį nuo 80 ltr. iki 240 ltr. prie kėlimo mechanizmo, jis automatiškai truputį pakelia nuo žemės, o operatorius aktyvuoja išpylimo funkciją, išpylus tą patį aukštį kaip ir prieš tai paimto konteinerio. Visi šie veiksmai kartotini. Kėlimo mechanizmas tinkamas konteineriams nuo 80 iki 1100 litrų talpos, atitinkantiems EN 840-1/2/3 ir DIN standarto reikalavimus. Konteinerių dangčių atidarymo mechanizmas. (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
42.	Konteinerių kėlimas	1100 ltr. talpos konteinerių kėlimas su papildomomis kėlimo rankomis. Konteinerių atidarymo mechanizmas.	Taip, atitinka, (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
43.	Konteinerių keltuvas	Konteinerių keltuvas automatiškai pakyla į transportinę padėtį įjungus pavarą.	Taip, atitinka, (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)

44.	Konteinerių kėlimas	Pakeltų konteinerių atliekų išvertimo kampas ne mažesnis kaip 50 laipsnių užtikrinantis greitą ir gerą atliekų iškrovimą.	Taip, atitinka, 52 laipsnių, (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
45.	Svėrimo sistema ant konteinerių kėlimo mechanizmo	Konteinerių kėlimo mechanizmas turi būti gamykliškai paruoštas, su jau paruoštomis vietomis, svėrimo davikliams (celėms) sumontuoti. Pirkėjui pageidaujant ateityje turės būti sumontuota konteinerių svėrimo sistema. Svėrimo celės turės būti sumontuotos nekeičiant konteinerių kėlimo mechanizmo originalios konstrukcijos. Svėrimo sistema turės sverti kiekvieną pakeliamą konteinerį atskirai. Jeigu vienu metu bus keliami du konteineriai, tai abiejų konteinerių svoriai turės būti užfiksuoti atskirai.	Taip, atitinka, Konteinerių kėlimo mechanizmas gamykliškai paruoštas, su jau paruoštomis vietomis, svėrimo davikliams (celėms) sumontuoti. Pirkėjui pageidaujant ateityje galės būti sumontuota konteinerių svėrimo sistema. Svėrimo celės galės būti sumontuotos nekeičiant konteinerių kėlimo mechanizmo originalios konstrukcijos. Svėrimo sistema galės sverti kiekvieną pakeliamą konteinerį atskirai. Jeigu vienu metu bus keliami du konteineriai, tai abiejų konteinerių svoriai galės būti užfiksuoti atskirai. (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
46.	Konteinerių išvertimas	Konteinerių darbo ciklas (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas) ne daugiau kaip 12s — 4-ių ratų konteineriams, ne daugiau kaip 8s — 2-jų ratų konteineriams.	Taip, atitinka, Konteinerių darbo ciklas (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas) 12s — 4-ių ratų konteineriams, 7s — 2-jų ratų konteineriams. (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
47.	Konteinerių kėlimas	Konteinerių kėlimo mechanizmo galia ne mažiau 700 kg.	Taip, atitinka, 750kg, (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
48.	Atliekų surinkimo bunkeris	Per visą atliekų išvertimo bunkerio plotį turi būti hidrauliškai valdomas atidaromas (atsilenkiantis) ir uždaromas (užsilenkiantis) galinis bortas, bendram aukščiui sumažinti, kad būtų užtikrintas saugus ir patogus darbas kraunant negabaritines atliekas rankomis. Krovimo aukštis ne didesnis kaip 1100mm nuo žemės paviršiaus. Valdymas iš valdymo pulto.	Taip, atitinka, Per visą atliekų išvertimo bunkerio plotį yra hidrauliškai valdomas atidaromas (atsilenkiantis) ir uždaromas (užsilenkiantis) galinis bortas, bendram aukščiui sumažinti, kad būtų užtikrintas saugus ir patogus darbas kraunant negabaritines atliekas rankomis. Krovimo aukštis 1050mm nuo žemės paviršiaus. Valdymas iš valdymo pulto. (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
49.	Atliekų surinkimo bunkeris	Papildomos apžiūros angos iš abiejų išvertimo bunkerio pusių.	Taip, atitinka, (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)

50.	Presavimo valdymo ciklai	a) pastovus besitęsiantis; b) vienkartinis; c) rankinis kiekvienos operacijos valdymas; d) automatinis po išvertimo vienkartinis	Taip, atitinka, a) pastovus besitęsiantis; b) vienkartinis; c) rankinis kiekvienos operacijos valdymas; d) automatinis po išvertimo vienkartinis (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
51.	Valdymo pultai	Iš abiejų pusių — konteinerio keltuvo, presavimo ciklo valdymas ir avarinis sustabdymas. Vairuotojo pusėje antstato gale — šiukšlių išvertimo ir galinio bunkerio uždarymo valdymas.	Taip, atitinka, (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
52.	Valdymo pultai	Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP69	Taip, atitinka, IP69, (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
53.	Presavimo valdymas	Turi būti galimybė nustatyti, kad presavimo ciklas automatiškai įsijungtų tik po nuo 1 iki 5 konteinerių išvertimų (pateikti aprašymą). pvz. atliekų presavimas įjungiamas po 4 (keturių) atliekų konteinerių išvertimo.	Taip, atitinka, yra galimybė nustatyti, kad presavimo ciklas automatiškai įsijungtų tik po nuo 1 iki 5 konteinerių išvertimų (aprašymas pateiktas – 23. ALW_Aprašymas dėl presavimo valdymo)
54.	Valdymo pultas kabinoje	CAN bus tipo. įrangos darbo valandų skaitiklis, gedimų diagnostika, duomenų nuskaitymas, atliekų surinkimo talpos pakėlimas, atliekų bunkerio iškrovimas ir nuleidimas, PTO aktyvavimas, presavimo lygio parinkimas, darbinių šviesų ir švyturėlių įjungimas.	Taip, atitinka, CANbus tipo. įrangos darbo valandų skaitiklis, gedimų diagnostika, duomenų nuskaitymas, atliekų surinkimo talpos pakėlimas, atliekų bunkerio iškrovimas ir nuleidimas, PTO aktyvavimas, presavimo lygio parinkimas, darbinių šviesų ir švyturėlių įjungimas. (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
55.	Valdymo pultas kabinoje	Turi būti ne mažiau kaip šie informaciniai indikatoriai: a) neužrakinti išvertimo bunkerio fiksavimo užraktai b) per didelė hidraulinio tepalo temperatūra c) per didelis/mažas slėgis sistemoje d) užsikisęs hidraulinio tepalo filtras e) per žemas hidraulinio tepalo lygis f) nuspaustas avarinis mygtukas	Taip, atitinka, yra šie informaciniai indikatoriai: a) neužrakinti išvertimo bunkerio fiksavimo užraktai b) per didelė hidraulinio tepalo temperatūra c) per didelis/mažas slėgis sistemoje d) užsikisęs hidraulinio tepalo filtras e) per žemas hidraulinio tepalo lygis f) nuspaustas avarinis mygtukas (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
Turi būti pateikiama ne mažiau kaip ši informacija:			

		a) Presavimo darbo valandų skaitiklis; b) Presavimo ciklų skaitiklis; c) Konteinerių kėlimo ciklų skaičiavimas; d) Atliekų talpos iškrovimo ciklų skaičiavimas	Taip, atitinka: a) Presavimo darbo valandų skaitiklis; b) Presavimo ciklų skaitiklis; c) Konteinerių kėlimo ciklų skaičiavimas; d) Atliekų talpos iškrovimo ciklų skaičiavimas (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
56.	Variklio apsukų valdymas	Automatinis variklio apsisukimų valdymas priklausomai nuo galios poreikio hidraulinėje sistemoje, bei variklio apsisukimų atstatymas į pradinę padėtį netekus galios poreikio.	Taip, atitinka, (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
57.	Skysčių drenavimas	Turi būti ne mažiau kaip 2 (du) stacionarus čiaupai skysčių drenavimui: priekyje, iš atliekų bunkerio talpos ir iš atliekų surinkimo talpos.	Taip, atitinka, 2 (du) stacionarus čiaupai skysčių drenavimui: priekyje, iš atliekų bunkerio talpos ir iš atliekų surinkimo talpos. (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
58.	Darbinė zona, saugumas	Turi būti darbinės zonos (galinio vaizdo) kamera su spalvotu monitoriumi vairuotojo kabinoje.	Taip, atitinka, (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
59.	Švyturėliai	Turi būti 2 vnt. LED oranžiniai švyturėliai galinėje šiukšliavežės dalyje.	Taip, atitinka, 2 vnt. LED oranžiniai švyturėliai galinėje šiukšliavežės dalyje, (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
60.	Darbo zonos žibintai	Papildomi 2 vnt. LED darbo žibintai gale su atskiru įjungimu iš kabinos ir 2 vnt. LED darbo žibintai iš abiejų automobilio šonų, po bunkeriu (apšviesti šonus).	Taip, atitinka, 2 vnt. LED darbo žibintai gale su atskiru įjungimu iš kabinos ir 2 vnt. LED darbo žibintai iš abiejų automobilio šonų, po bunkeriu (apšviesti šonus). (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
61.	Laipteliai	Du laipteliai su svorio davikliais galinėje dalyje aptarnaujantiems darbuotojams ir automobilio greičio apribojimo funkcijos iki 30km/h, ir ribojama atbulinė eiga. Atitinkantys EN1501-1 standarto reikalavimus.	Taip, atitinka, Du laipteliai su svorio davikliais galinėje dalyje aptarnaujantiems darbuotojams ir automobilio greičio apribojimo funkcijos iki 30km/h, ir ribojama atbulinė eiga. Atitinkantys EN1501-1 standarto reikalavimus. (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
62.	Suspaudimas	Ne mažiau 5:1	Taip, atitinka, 6:1, (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)

63.	Suspaudimas	Turi būti galimybė pasirinkti presavimo lygį pagal renkamas atliekas. Užprogramuoti ne mažiau kaip 3 (trys) presavimo lygiai (pateikti gamintojo aprašymą). Turi būti papildoma galimybė rankiniu būdu reguliuoti reikiamą presavimo slėgį (bar) pagal poreikį.	Taip, atitinka, galimybė pasirinkti presavimo lygį pagal renkamas atliekas. Užprogramuoti 9 (devyni) presavimo lygiai (pateiktas gamintojo aprašymas -24. ALW_Gamintojo aprašymas dėl presavimo lygių). Yra papildoma galimybė rankiniu būdu reguliuoti reikiamą presavimo slėgį (bar) pagal poreikį. (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
64.	Papildomas piltuvas	Turi būti sumontuotas papildomas, operatoriaus valdomas, išvertimo talpos piltuvas, skirtas iškrauti su kranu paimtiems konteineriams, talpa ne mažiau 5 m ³ .	Taip, atitinka, 5 m ³ (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
65.	Įrangos sutepimo sistema	Turi būti automatinė centrinė tepimo sistema atliekų talpai ir konteinerių keltuvui.	Taip, atitinka, (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
66.	Kita įranga	Turi būti daiktadėžė sumontuota po bunkeriu (ne mažesnė kaip 80L), pritvirtintas šiukšlių semtuvas ir šepetys, rankų nusiplovimo įrenginys (ne mažiau kaip 25L)	Taip, atitinka, daiktadėžė sumontuota po bunkeriu 90L, pritvirtintas šiukšlių semtuvas ir šepetys, rankų nusiplovimo įrenginys (25L), (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
67.	Antstato spalva— balta pagal RAL	Būtina.	Taip, atitinka, balta. (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
68.	Garantija antstatui	Ne mažiau kaip 24 mėn.	Taip, atitinka, 24 mėn., (20. ALW_Antstato įrangos gamintojo patvirtinimas)
	Hidromanipulatorius		
69.	Hidromanipulatorius turi būti sumontuotas ant automobilio važiuoklės rėmo tarp kabinos ir antstato	Turi būti	Taip, atitinka, Hidromanipulatorius sumontuotas ant automobilio važiuoklės rėmo tarp kabinos ir antstato (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)
70.	Strėlės parkavimo pozicija	Turi būti numatyta galimybė sulankstyti manipuliatorių už kabinos bei padėti strėlę ant antstato stogo	Taip, atitinka, numatyta galimybė sulankstyti manipuliatorių už kabinos bei padėti strėlę ant antstato stogo (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)
71.	Kėlimo momentas	ne mažesnis kaip 14 tm	Taip, atitinka, kėlimo momentas 14 tm, (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)

72.	Sukimo momentas	ne mažesnis kaip 16 kNm	Taip, atitinka, sukimo momentas 16 kNm, (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)
73.	Strėlės posūkio kampas	ne mažesnis kaip 410°	Taip, atitinka, strėlės posūkio kampas 410° (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)
74.	Strėlės hidraulinis siekis	ne mažiau kaip 10,5 m.	Taip, atitinka, strėlės hidraulinis siekis 10,6 m. (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)
75.	Keliamoji galia esant pilnam strėlės siekiui	ne mažiau kaip 1300 kg	Taip, atitinka, keliamoji galia esant pilnam strėlės siekiui 1300 kg. (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)
76.	Išvadai centriniam kelmo tepimui	Turi būti	Taip, atitinka, išvadai centriniam kelmo tepimui (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)
77.	Konstrukcija	Kolona privalo būti alyvos vonioje	Taip, atitinka, kolona alyvos vonioje. (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)
78.	Visų manipulatoriaus funkcijų valdymas – turi būti radijo bangų pultu	Turi būti	Taip, atitinka, visų manipulatoriaus funkcijų valdymas – radijo bangų pultu (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)
79.	Valdymo blokas – manipulatoriaus elektronikos valdymo blokas su identiškomis funkcijomis abiejose pusėse.	Turi būti	Taip, atitinka, manipulatoriaus elektronikos valdymo blokas su identiškomis funkcijomis abiejose pusėse. (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)
80.	Automatinio manipulatoriaus suparkavimo už kabinos funkcija	Turi būti	Taip, atitinka, automatinio manipulatoriaus suparkavimo už kabinos funkcija (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)
81.	Bekopė manipulatoriaus stabilumo sistema leidžianti dirbti neišplatinus, o tik pastačius atramines kojas su veikiančia ir ribojančia galia, elektronine apsauga nuo perkrovų	Turi būti	Taip, atitinka, bekopė manipulatoriaus stabilumo sistema leidžianti dirbti neišplatinus, o tik pastačius atramines kojas su veikiančia ir ribojančia galia, elektronine apsauga nuo perkrovų (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)

82.	Hidraulinės žarnos	Kolonos viduje, pilnai apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų	Taip, atitinka, hidraulinės žarnos kolonos viduje, pilnai apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)
83.	Alyvos aušintuvas ir aukšto slėgio filtras	Turi būti	Taip, atitinka, alyvos aušintuvas ir aukšto slėgio filtras (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)
84.	„Varpo“ tipo ir požeminių konteinerių kėlimo ir atidarymo mechanizmas.	Su strėlės viduje sumontuotu papildomu cilindru ir kabliu su kėlimo grandine. Valdomas nuotolinio valdymo radijo pultu.	Taip, atitinka, „varpo“ tipo ir požeminių konteinerių kėlimo ir atidarymo mechanizmas. Su strėlės viduje sumontuotu papildomu cilindru ir kabliu su kėlimo grandine. Valdomas nuotolinio valdymo radijo pultu. (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)
85.	Kablys kroviniui kabinti	Ne mažiau kaip 8000 kg galios	Taip, atitinka, 8000kg, (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)
86.	Atraminės kojos	Hidrauliškai į šalis išstumiamos, neužsukamos, fiksuotos, su numatyta vieta ant automobilio rėmo jų sutraukimui atraminės kojos.	Taip, atitinka, (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)
87.	Išpėjamieji švyturėliai arba žibintai ant išplatintų atraminių kojų, įsijungiantys savaime išplatinus atramines kojas iš automobilio gabaritinių matmenų, sumontuoti taip, kad būtų užtikrintas jų matomumas tiek iš priekio tiek iš automobilio galo.	Turi būti	Taip, atitinka, (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)
88.	Transportinės padėties indikatorius kabinoje, informuojantis ar manipulatorius suparkuotas.	Vizualinis ir garsinis signalai	Taip, atitinka, (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)
89.	Strėlės parkavimo ant antstato stogo pozicija	Turi būti vizualinis signalas kada manipulatorius yra reikiamoje parkavimo pozicijoje	Taip, atitinka, (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)
90.	Hidraulinė apsauga	Visi hidrauliniai cilindrai privalo būti su apsauginiais vožtuvais	Taip, atitinka, visi hidrauliniai cilindrai yra su apsauginiais vožtuvais (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)
91.	Hidraulinių mazgų apsauga	Kolonos, strėlės, atraminių kojų hidraulinės žarnos, jungtys ir vamzdeliai turi būti apsaugoti nuo išorinio pažeidimo.	Taip, atitinka, kolonos, strėlės, atraminių kojų hidraulinės žarnos, jungtys ir vamzdeliai apsaugoti nuo išorinio pažeidimo. (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)

92.	Garantija manipulatoriui	Ne mažiau kaip 24 mėn.	Taip, atitinka, 24 mėn., (22. ALW_Hidromanipulatoriaus techninės atitikties patvirtinimas)
93.	Papildomi reikalavimai		
94.	Automobilio ir papildomos įrangos gamintojai — turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, įranga turi būti pažymėta CE ženklu.	Pateikti automobilio ir įrangos gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu lietuvių kalba.	Taip, atitinka, pateikta automobilio EB atitikties deklaracija (7. ALW_Automobilio EB atitikties deklaracija), antstato (12. ALW_Antstato EB atitikties deklaracija), hidromanipulatoriaus (17. ALW_Hidromanipulatoriaus EB atitikties deklaracija ir EN 12999-2011 patvirtinimas)
95.	Automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.	Pateikiami dokumentai įrodantys, kad automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.	Taip, atitinka, pateikti dokumentai. (8. ALW_Automobilio ISO 9001-2015; 13. ALW_Terberg ISO 9001-2015; 18. ALW_HIAB ISO 9001-2015 ir 14001-2015 sertifikatai)
96.	Automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.	Pateikiami dokumentai įrodantys, kad automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.	Taip, atitinka, pateikti dokumentai. (9. ALW_Automobilio ISO 14001-2015; 14. ALW_Terberg ISO 14001-2015; 18. ALW_HIAB ISO 9001-2015 ir 14001-2015 sertifikatai)
97.	Įranga atitinka saugos standartas: EN 1501-1:2011, EN1501-5:2011	Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.	Taip, atitinka, pateiktas dokumentas 15. ALW_Terberg EN1501-1, EN1501-4, EN1501-5
98.	Įranga atitinka triukšmo standartas EN1501-4:2008	Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.	Taip, atitinka, pateiktas dokumentas 15. ALW_Terberg EN1501-1, EN1501-4, EN1501-5
99.	Hidromanipulatorius turi atitikti EN 12999-2011 standarto reikalavimus	Pateikti tai patvirtinančius dokumentus	Taip, atitinka, pateiktas dokumentas 17. ALW_Hidromanipulatoriaus EB atitikties deklaracija ir EN 12999-2011 patvirtinimas
100.	Automobilio pristatymo terminai	Automobilis su papildoma įranga turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos į perkančiojo subjekto kiemą, adresu Obenių g. 40, Elektrėnai.	Taip, atitinka Automobilis su papildoma įranga bus pristatytas ir visiškai paruoštas darbui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos į perkančiojo subjekto kiemą, adresu Obenių g. 40, Elektrėnai.

2. Lentelė

Perkančiojo subjekto reikalaujamos charakteristikos reikšmė	Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksliai reikšmė
Lizingo sąlygos	
Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias sąlygas	Taip, atitinka
Perkama šiukšliavežė su manipulatoriumi	Taip, atitinka
Nustatoma fiksuota sutarties kaina 7 metams, kuri nebus keičiama. Pasikeitus PVM mokesčio tarifui sutarties kaina bus perskaičiuojama (t. y. kaina be pridėtinės vertės mokesčio nekeičiama, keičiamas tik vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotas mokesčio tarifas). Sutarties šalys, perskaičiuotą kainą įformina sutarties šalių atstovų pasirašomu protokolu. Paskola bus imama eurais.	Taip, atitinka, Nustatoma fiksuota sutarties kaina 7 metams, kuri nebus keičiama. Pasikeitus PVM mokesčio tarifui sutarties kaina bus perskaičiuojama (t. y. kaina be pridėtinės vertės mokesčio nekeičiama, keičiamas tik vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotas mokesčio tarifas). Sutarties šalys, perskaičiuotą kainą įformina sutarties šalių atstovų pasirašomu protokolu. Paskola bus imama eurais.
Pradinis įnašas 20 % (su PVM) nuo lizinguojamo objekto vertės po pristatymo	Taip, atitinka, Pradinis įnašas 20 % (su PVM)
Mokėjimai vykdomi kas mėnesį	Taip, atitinka
Palūkanos – fiksuotos, eurais 7 metams	Taip, atitinka, palūkanos – fiksuotos, eurais 7 metams
Mėnesio įmokos apskaičiavimo metodas – anuitetas	Taip, atitinka
Būtina pateikti lizingo grąžinimo grafiką	Taip, atitinka, pateiktas lizingo grąžinimo grafikas
Perkantysis subjektas turi teisę lizingo sumą grąžinti anksčiau numatyto termino ir už tai nemoka palūkanų, baudų ir mokesčių	Taip, atitinka
Visi mokesčiai (įskaitant, bet neapribojant sutarties aptarnavimo, sutarties keitimo, sutarties nutraukimo, sutarties pasirašymo mokesčius) turi būti įskaičiuoti į tiekėjo siūlomą lizingo kainą	Taip, atitinka
Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias sąlygas	Taip, atitinka

Patvirtiname,
Pardavimų vadovo asistentė
Ieva Janonytė