

**AUTOMOBILIŲ MECHANIKO SPECIALYBĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAI
SKIRTŲ ĮRENGINIŲ, PRIETAISŲ IR ĮRANKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS Nr. DPS-84**

2020 m. liepos 23 d.
Utena

Utenos regioninis profesinio mokymo centras, įstaigos kodas 111965099, kurios registruota buveinė yra Aukštaičių g. 5, LT-28217 Utena, atstovaujamas direktoriaus Zenono Aleknos, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – **Pirkėjas**), ir

UAB "Baltijos automobilių diagnostikos sistemos" juridinio asmens kodas 135742973 kurios buveinės adresas yra Ateities pl. 30G, Kaunas LT-52163, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Mačerinsko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau (toliau – **Pardavėjas**),

toliau kartu šioje paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“ sudarė šią *automobilių mechaniko specialybės profesinio mokymo programai skirtų įrenginių, prietaisų ir įrankių* viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties objektas

1.1. Ši Sutartis nustato Pirkėjo ir Pardavėjo santykius, atsirandančius atitinkamai perkant ir *parduodant automobilių mechaniko specialybės profesinio mokymo programai skirtus įrenginius, prietaisus ir įrankius* (toliau – prekės)

Prekių techniniai duomenys nurodomi Sutarties priede, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

Sutartis vykdoma įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-K-722 priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ projekto 09.1.2-CPVA-K-722-01-0010 „Žinios. Įgūdžiai. Darbas“ sutartį, pasirašytą 2019 m. gruodžio 9 d. su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra.

1.2. Prekių tiekimo vieta ir terminai

- 1.2.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui prekes pagal Sutarties priede pateiktą techninę specifikaciją per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Pristatymo terminas gali būti pratęstas Konkurso sąlygų 2.5 punkte numatyta tvarka tik Sutarties Šalims pasirašius papildomą susitarimą jos galiojimo laikotarpyje.
- 1.2.2. Prekės turi būti pristatomos šiuo adresu: Aukštaičių g. 5, Utena. Prekės turi būti pristatomos tik darbo dienomis iki 15 val.
- 1.2.3. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.
- 1.2.4. Pirkėjas įgyja nuosavybės teisę į pristatytas prekes abiem Šalims pasirašius prekių perdavimo – priėmimo aktą.



2. Sutarties kaina, kainodara ir atsiskaitymų tvarka

2.1. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos Sutartis. Sutarties kaina, nustatyta atviro konkurso būdu:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mat o vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Tepalo surinkimo bakas	vnt.	1	190,00	190,00
2.	Videoskopas	vnt.	1	1300,00	1300,00
3.	Indukcinis kaitintuvas	vnt.	1	2300,00	2300,00
4.	Akumuliatorių pakrovėjas ir paleidėjas	vnt.	1	300,00	300,00
5.	Padangų slėgio sistemos stebėjimo įrenginys	vnt.	1	350,00	350,00
6.	Akumuliatorių patikros prietaisas	vnt.	1	280,00	280,00
7.	Elektros grandinės testeris	vnt.	5	150,00	750,00
8.	Skaitmeninis multimetras	vnt.	6	100,00	600,00
9.	Išmetamųjų dujų analizatorius	vnt.	1	6740,00	6740,00
10.	Ultragarsinė vonelė dalių valymui	vnt.	1	300,00	300,00
11.	Įrenginys plastikinių detalių remontui	vnt.	1	150,00	150,00
12.	Pneumatinis skardos įlenkimų tiesinimo įrankis	vnt.	1	260,00	260,00
13.	Kėbulo lyginimo be dažų komplektas	vnt.	1	180,00	180,00
14.	Kėbulų lyginimo komplektas pradedantiesiems	vnt.	1	1200,00	
15.	Glaistymo rinkinys su degikliu bei įrankių rinkinys kėbulo lyginimui	vnt.	2	500,00	1000,00
16.	Skardos deformacijų tiesinimo įrenginys	vnt.	1	500,00	500,00
17.	Oscilografo rinkinys (PicoScope Master Kit rinkinys)	vnt.	1	4100,00	4100,00
Pasiūlymo kaina (vertinimui), Eur be PVM					20500,00
PVM, proc.					4305,00
Pasiūlymo kaina, Eur su PVM					24805,00

Dvidešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai penki Eur 00 ct. su PVM
(kaina žodžiais)

2.2. Į Sutarties kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos kitos Pardavėjo patirtos / galimos patirti papildomos išlaidos, kurios atsiranda vykdant Sutartį (įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimą naudojantis „E. sąskaita“ sistema).

2.3. Sutarties kaina per visą Sutarties galiojimo laiką negali būti keičiama, išskyrus atvejus, kai teisės aktais pakeičiamas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifo dydis, taikomas prekėms:

2.3.1. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A - pristatytų Prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

2.3.2. pasikeitus kitiems mokesčiams (ne PVM) Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

2.4. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Šalių pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties kaina dėl kitų mokesčių ar dėl kainų lygio pasikeitimo nebus perskaičiuojama.

2.5. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

2.5.1. Avansinis mokėjimas Pardavėjui nemokamas.

2.5.2. Tarpiniai mokėjimai Pardavėjui nemokami.

2.5.3. Galutinis mokėjimas atliekamas tik po to, kai Pirkėjas patikrina pristatytas prekes, kitus numatytus tiekėjo įsipareigojimus (jei buvo numatyta) ir abi šalys pasirašo perdavimo-priėmimo aktą. Mokėjimas atliekamas remiantis Pardavėjo pateikta elektronine sąskaita faktūra/PVM sąskaita faktūra (toliau – elektroninė sąskaita) už faktiškai įvykdytus įsipareigojimus. Elektroninė sąskaita turi būti išrašoma perdavimo-priėmimo akto pagrindu.

2.5.4. Mokėjimus Pirkėjas privalo įvykdyti ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo dienos, kai jis gavo visus tinkamus dokumentus. Sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 kalendorinių dienų apmokėjimo terminai.

2.6. Pardavėjas sąskaitą faktūra privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Jei Pardavėjas pateikia popierinę sąskaitą arba sąskaitą pateikia kitomis priemonėmis, laikoma, kad sąskaita Pardavėjui nepateikta ir Pardavėjas turi teisę tokios sąskaitos neapmokėti.

2.7. Apmokėjimo tvarka gali būti keičiama Sutartyje numatytais sąlygomis. Kai Sutartyje numatytais atvejais tarp Pardavėjo, Pirkėjo ir subtiektų yra sudaroma trišalė sutartis:

2.7.1. atliekant tiesioginius mokėjimus subtiektui, turi būti vadovaujama trišalėje sutartyje nustatyta apmokėjimo tvarka;

2.7.2. atliekant mokėjimus Pardavėjui turi būti nustatyta nauja apmokėjimo su Pardavėju tvarka, įforminta šalių rašytiniu susitarimu, atsižvelgiant į subtiektui pagal trišalę sutartį mokamą dalį;

2.7.3. negali būti keičiama Sutarties kaina.

2.8. Pardavėjas už tinkamai ir laiku, taip, kaip nustatyta Sutartyje ir jos prieduose, pristatytas prekes atsiskaito mokėjimo pavedimu į Sutarties 13 skyriuje nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą.

3. Pardavėjo įsipareigojimai, teisės ir atsakomybė

3.1. Pardavėjas įsipareigoja:

3.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytais terminais ir sąlygomis pateikti sutartas prekes Sutarties 2.2. punkte nurodytu adresu ir atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, įskaitant suteikiamos prekių garantijos sąlygas;

3.1.2. laikytis Sutarčiai taikomų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajai Šaliai nuostolių atlyginimą, jei Pardavėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pažeisti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

3.1.3. pristatyti prekes, atitinkančias Sutarties priede nurodytas prekių savybes ir reikalavimus, paruošti darbui ir išbandyti bei perduoti Pirkėjui, o Pirkėjo nurodytus darbuotojus instruktuoti bei apmokyti dirbti su prekėmis;

3.1.4. kartu su prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kitus su prekėmis susijusius dokumentus.

3.1.5. prekėms suteiktos garantijos laikotarpiu reguliuoti ir remontuoti prekes (kai gedimai atsiranda ne dėl Pirkėjo kaltės). Veiksmai atliekami tam, kad prekės ir jų sudėtinės dalys būtų techniškai tvarkingi, patikimai ir saugiai veikti.

3.1.6. Pardavėjas Pirkėjui įsipareigoja, jog Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

3.1.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose

3.2. Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad:

3.2.1. Pirkėjas laiku, kaip numatyta Sutarties 2.5. p., atsiskaitytų už pristatytas prekes;

3.2.2. Pirkėjas tinkamai vykdytų kitus Sutartyje ir jos prieduose nustatytus įsipareigojimus. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės nepristato prekių nustatytu terminu, Pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradeda skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo pirkimo sutartyje nustatytos neįvykdytos prievolių dalies.

4. Pirkėjo įsipareigojimai, teisės ir atsakomybė

4.1. Pirkėjas įsipareigoja:

4.1.1. sudaryti sąlygas Pardavėjui pristatyti ir iškrauti prekes jos pristatymo vietoje;

4.1.2. sudaryti sąlygas Pardavėjui paruošti prekes darbui, suderinti bei išbandyti prekių veikimą;

4.1.3. sumokėti Sutarties kainą Sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.4. suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

4.1.5. nurodyti darbuotojus, kurie turi būti Pardavėjo instruktuoti bei apmokyti dirbti su prekėmis;

4.1.6. prekių priėmimo metu patikrinti pristatytas ir perduodamas prekes bei po patikrinimo priimti prekes ir pasirašyti prekių perdavimo priėmimo dokumentus, jei prekės ir jų pristatymas atitinka konkurso dokumentų, Pardavėjo pasiūlymo ir Sutarties reikalavimus bei atitinka kitus prekėms taikomus privalomus kokybės reikalavimus;

4.1.7. nedelsiant informuoti Pardavėją apie pastebėtus pristatytų prekių gedimus, defektus ir trūkumus ar reikalaujamos kokybės nebuvimą;

4.1.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

4.2. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

4.3. Pirkėjas dėl savo kaltės praleidęs Sutarties 2.5. p. nurodytą apmokėjimo terminą, Pardavėjui moka 0,02 proc. delspinigius nuo nesumokėtos Sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Pirkėjo nuo pareigos įvykdyti savo piniginę prievolę Pardavėjui.

5. Prekių kokybė ir garantiniai įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti perkamų prekių kokybę nustatančių konkurso dokumentų reikalavimus.

5.2. Pardavėjas suteikia prekėms **12 mėn.** garantinį laikotarpį nuo prekių perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.

5.3. Garantiniu prekės laikotarpiu Pardavėjas turi užtikrinti nemokamą prekių remontą, t. y. nemokamus remonto darbus, nemokamas keičiamas prekių dalis ir jų pristatymą, nemokamą sugedusių prekių dalių transportavimą į remonto vietą ir atgal, nemokamą sugedusių prekių dalių pakeitimą naujomis, tokiomis pačiomis dalimis.

5.4. Garantiniu prekių laikotarpiu Pirkėjo atstovams informavus Pardavėją apie atsiradusius gedimus ar kitokius pastebėtus prekių darbo trūkumus, Pardavėjo atstovas privalo atvykti į prekių

eksploatavimo vietą ne ilgiau nei per 2 (dvi) darbo dienas nuo Pirkėjo raštiško pranešimo išsiuntimo dienos, pranešimo išsiuntimo dienos neskaičiuojant. Dalyvaujant Pardavėjo įgaliotam atstovui, surašomas neatitikties aktas, kurį pasirašo Pirkėjo ir Pardavėjo atstovai.

5.5. Garantiniu laikotarpiu Pardavėjas savo jėgomis, Šalių sutartu terminu, privalo sutaisyti prekes ar pašalinti jų trūkumus. Pardavėjas apie tai raštu informuoja Pirkėją ir nurodo terminą, iki kurio pabaigos įsipareigoja sutaisyti prekių gedimus ar pašalinti trūkumus.

6. Subtiekéjų keitimo pagrindai ir tvarka

6.3. Pardavėjas gali pasitelkti subtiekéjus _____ (išvardinti subtiekéjus) tam tikrai pirkimo daliai įvykdyti _____ (įvardinti numatomą atlikti pirkimo dalį). Toks nurodymas nekeičia pagrindinio pardavėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo.

6.4. Pardavėjas, iš anksto suderinęs su Pirkėju, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subtiekéjus, tačiau pakeisti subtiekéjai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip subtiekéjai, nurodyti pasiūlyme. Be raštiško Pirkėjo sutikimo pasitelkti kitus nei pasiūlyme nurodyti subtiekéjai, draudžiama.

6.5. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekéjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pirkėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekéjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pirkėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekéjus. Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekéjo pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas kartu su Pardavėju įformina protokolu susitarimą dėl subtiekéjų pakeitimo, pasirašomu abiejų pirkimo Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis. Ši Sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme Pardavėjas nurodo, kad ketina pasitelkti subtiekéjus.

7. Nenugalimos jėgos aplinkybės (Force Majeure)

7.1. Nė viena iš Šalių neatsako už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutarties neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio tokių aplinkybių ar jų padarinių atsiradimui.

7.2. Įvykus nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėms, Šalių santykiams taikomos Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Ginčų sprendimas

8.1. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami šalių tarpusavio susitarimo būdu. Šalims nepavykus tarpusavyje susitarti, Šalių ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

9. Sutarties nutraukimas

9.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

9.2. Pirkėjas ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas raštu informavęs Pardavėją, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

9.2.1. Pardavėjas Sutarties nevykdo ar Pardavėjo pristatytų prekių kokybė neatitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytų reikalavimų ir po raštiško Pirkėjo pranešimo apie tai Pardavėjui, jis per 3 (tris) darbo dienas nepašalina prekių trūkumų;

9.2.2. vėluoja pristatyti prekes daugiau nei 3 mėnesius;

9.2.3. bendras delspinigių dydis pasiekia 6 proc. priimtos sutarties sumos;

9.2.4. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

9.3. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties 9.2.1. p., 9.2.2. p. ir 9.2.3. p. nurodytų priežasčių, Pardavėjas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo sumoka Pirkėjui 10 proc. Sutarties kainos Eur. baudą.

9.4. Pirkėjas, nesant Pardavėjo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Pardavėją ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, nepaisydamas to, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdyti.

10. Prekių keitimas

10.1. Jei pagal Sutartį yra numatoma pristatyti prekes ir dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti Sutartyje nurodytos prekės, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties fiksuotos kainos, Pardavėjas gali pristatyti kitą prekę, kuri atitinka šiuos reikalavimus:

10.1.1. prekė yra ne blogesnių, nei pasiūlyme nurodytų techninių charakteristikų, kurioms reikalavimai buvo nustatyti techninėje specifikacijoje pateiktoje Sutarties priede;

10.1.2. prekė yra to paties gamintojo, kaip ir keičiama Sutartyje nurodyta prekė.

10.2. Jei Pardavėjas, vadovaujantis šiuo straipsniu, negali pristatyti to paties gamintojo kitos prekės, Pardavėjas gali pristatyti kito gamintojo prekę. Kito gamintojo prekę gali būti pristatyta tik tuo atveju, jei bus pateiktas keičiamos prekės gamintojo patvirtinimas ar kitas dokumentas, įrodantis, kad gamintojas negamina prekių, kurios yra ne blogesnių, nei Pardavėjo pasiūlyme nurodytų techninių charakteristikų, ir kurioms reikalavimai buvo nustatyti techninėje specifikacijoje pateiktoje Sutarties priede.

11. Kitos sąlygos

11.1. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai.

11.2. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą.

11.1.1. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Pirkėjas įsakymu paskiria asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu apie tai informuoja Pardavėją.

11.2.2. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Pardavėjas paskiria asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu apie tai informuoja Pirkėją.

11.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimo įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/arba Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti Sutarties sąlygas, kai yra atvejai numatyti Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje.

11.4. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami Šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

12. Sutarties priedai

12.1.1. Prie Sutarties pridedamas šis priedas, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis:

- 1 Priedas „Pardavėjo 2020-06-23 d. pasiūlymas dėl automobilių mechaniko specialybės profesinio mokymo programai skirtų įrenginių, prietaisų ir įrankių viešojo pirkimo“.

13. Juridiniai Šalių adresai, rekvizitai ir parašai

	Pirkėjo vardu	Pardavėjo vardu
Pavadinimas	Utenos regioninis profesinio mokymo centras	UAB "Baltijos automobilių diagnostikos sistemos"
Adresas	Aukštaičių g. 5, Utena	Ateities pl. 30G, Kaunas LT-52163
Sąskaitos Nr., bankas, banko kodas	A. s. Nr. LT340 4010 0417 0018 7058 Luminor Bank AS, b. k.: 40100	AB Swedbankas b.k. 73000 SWIFT a/s: LT347300010103927281 SWIFT HABALT22
Telefonas	(8 389) 69151	+37068012281, +37037337842
Faksas	(8 389) 69151	-
El. paštas	info@utenosrpmc.lt	paulius@bads.lt
Pareigos, vardas, pavardė, parašas	Direktorius Zenonas Alekna  	Direktorius Paulius Mačerinskas  

**II DALIS
PASIŪLYMAS**

**DĖLAUTOMOBILIŲ MECHANIKO SPECIALYBĖS MOKYMO PROGRAMAI SKIRTŲ
ĮRENGINIŲ, PRIETAISŲ IR ĮRANKIŲ PIRKIMO**

2020-06-23

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų partnerių pavadinimus)	UAB „Baltijos automobilių diagnostikos sistemos“
Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	
Tiekėjo adresas	Ateities pl. 30G, Kaunas LT-52163
Įmonės kodas	135742973
PVM kodas	LT357429716
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	AB Swedbankas b.k. 73000 SWIFT a/s: LT347300010103927281 SWIFT HABALT22
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Paulius Mačerinskas
Telefono numeris, el. pašto adresas	+37068012281, +37037337842 paulius@bads.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-us)

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	Nėra
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis, kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją (-us)	

Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiečiai

Kai pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nurodo, kad pirkimo sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų tinkamų ūkio subjektų, su kuriais pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais, pasiūlymą pateikiantis tiekėjas, be kitų Konkurso sąlygose nustatytų dokumentų, privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų subtiekių pajėgumais (pvz., ketinimų protokolais, subtiekių deklaracija ar pan.) (pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos).

Jei tiekėjo siūlomi specialistai nėra tiekėjo darbuotojai, jie laikomi subtiečiais.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Jų savybės (techninė specifikacija) nurodytos užpildytose lentelėse (Konkurso sąlygų 3 priedas).

Mūsų siūloma kaina yra:

EB. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Suma Eur be PVM
1.	Tepalo surinkimo bakas	vnt.	1	190,00	190,00
2.	Videoskopas	vnt.	1	1300,00	1300,00
3.	Indukcinis kaitintuvas	vnt.	1	2300,00	2300,00
4.	Akumuliatorių pakrovėjas ir paleidėjas	vnt.	1	300,00	300,00
5.	Padangų slėgio sistemos stebėjimo įrenginys	vnt.	1	350,00	350,00
6.	Akumuliatorių patikros prietaisas	vnt.	1	280,00	280,00
7.	Elektros grandinės testeris	vnt.	5	150,00	750,00
8.	Skaitmeninis multimetras	vnt.	6	100,00	600,00
9.	Išmetamųjų dujų analizatorius	vnt.	1	6740,00	6740,00
10.	Ultragarsinė vonelė dalių valymui	vnt.	1	300,00	300,00
11.	Įrenginys plastikinių detalių remontui	vnt.	1	150,00	150,00
12.	Pneumatinis skardos įlenkimų tiesinimo įrankis	vnt.	1	260,00	260,00
13.	Kėbulo lyginimo be dažų komplektas	vnt.	1	180,00	180,00
14.	Kėbulų lyginimo komplektas pradedantiesiems	vnt.	1	1200,00	1200,00
15.	Glaistymo rinkinys su degikliu bei įrankių rinkinys kėbulo lyginimui	vnt.	2	500,00	1000,00
16.	Skardos deformacijų tiesinimo įrenginys	vnt.	1	500,00	500,00
17.	Oscilografo rinkinys (PicoScopeMasterKit rinkinys)	vnt.	1	4100,00	4100,00
Pasiūlymo kaina (vertinimui), Eur be PVM					20500,00
PVM, (21%)					4305,00
Pasiūlymo kaina, Eur su PVM					24805,00

Dvidešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai penki Eur 00 ct Eur su PVM

(kaina žodžiais)

Ši kaina yra galutinė, su visais mokesčiais ir kitomis tiekėjo bei trečiųjų asmenų išlaidomis.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo tik kainą be PVM ir toliau paaiškina koku teisiniu pagrindu neprivaloma mokėti PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir jos techninė specifikacija	Atitikimas privalomiems reikalavimams (Taip/Ne)	Siūlomo rodiklio tikslinė reikšmė, dydis	Nuoroda į rodiklį patvirtinantį dokumentą
1.	Tepalo surinkimo bakas	Tongrun T2090		
	1.1. Tepalo surinkimo bakas turi turėti galimybę išsiurbti panaudotą alyvą su vakuumo pagalbą.	Taip	Turi galimybę išsiurbti panaudotą alyvą su vakuumo pagalbą.	Priedas nr 1 1 puslapis
	1.2. Tepalo surinkimo bakas turi turėti galimybę surinkti panaudotą alyvą laisva eiga, išleidžiant.	Taip	Turi galimybę surinkti panaudotą alyvą laisva eiga, išleidžiant.	Priedas nr 1 1 puslapis
	1.3. Tepalo surinkimo bakas talpa turi būti ne mažesnė kaip 80l.	Taip	Bako talpa 90l.	Priedas nr 1 1 puslapis
	1.4. Tepalo surinkimo bakas talpa turi turėti galimybę pašalinti iš talpos panaudotą alyvą naudojant suspaustą orą.	Taip	Tepalo surinkimo bako talpa turi galimybę pašalinti iš talpos panaudotą alyvą naudojant suspaustą orą.	Priedas nr 1 1 puslapis
	1.5. Tepalo surinkimo bako komplektacijoje privalo būti nemažiau kaip 4 PVC išsiurbimo zondai.	Taip	Tepalo surinkimo bako komplektacijoje yra 4 PVC išsiurbimo zondai.	Priedas nr 1 1 puslapis
	1.6. Tepalo surinkimo bako komplektacijoje privalo būti nemažiau kaip 2 variniai išsiurbimo zondai.	Taip	Tepalo surinkimo bako komplektacijoje 2 variniai išsiurbimo zondai.	Priedas nr 1 1 puslapis
	1.7. Tepalo surinkimo bako panaudotos alyvos pašalinimo žarnos ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 1,8m.	Taip	Tepalo surinkimo bako panaudotos alyvos pašalinimo žarnos ilgis 2m.	Priedas nr 1 1 puslapis
	1.8. Tepalo surinkimo bakas turi turėti stiklinę kolbą	Taip	Tepalo surinkimo bakas turi stiklinę kolbą vizualiam	Priedas nr 1 1 puslapis

	vizualiam išleidžiamos alyvos kiekiui nustatyti.		išleidžiamos alyvos kiekiui nustatyti.	
2.	Videoskopas	KSTOOLS 550.7462		
	2.1.Videoskopo kameros diametras turi būti ne didesnis kaip 4,9mm.	Taip	Videoskopo kameros diametras 4,9 mm.	Priedas nr 2.1 Puslapis 1 Priedas nr 2.2 Puslapis 1
	2.2.Videoskopo zondo gale turi būti keičiamo ryškumo LED pašvietimas.	Taip	Videoskopo zondo gale yra keičiamo ryškumo LED pašvietimas.	Priedas nr 2.1 Puslapis 1 Priedas nr 2.2 Puslapis 1
	2.3.Videoskopo zondas turi būti pusiau standus.	Taip	Videoskopo zondas yra pusiau standus.	Priedas nr 2.1 Puslapis 1 Priedas nr 2.2 Puslapis 1
	2.4.Videoskopo zondo ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 2m.	Taip	Videoskopo zondo ilgis yra 2m.	Priedas nr 2.1 Puslapis 1 Priedas nr 2.2 Puslapis 1
	2.5.Videoskopo maitinimo šaltinis turi būti nepriklausomas ir mobilus.	Taip	Videoskopo maitinimo šaltinis yra nepriklausomas ir mobilus.	Priedas nr 2.1 Puslapis 1 Priedas nr 2.2 Puslapis 1
	2.6.Videoskopas turi turėti galimybę naudoti kitus zondus.	Taip	Videoskopas turi galimybę naudoti kitus zondus.	Priedas nr 2.1 Puslapis 1 Priedas nr 2.2 Puslapis 1
	2.7.Videoskopas turi turėti galimybę perduoti vaizdą į kitus atvaizdavimo šaltinius.	Taip	Videoskopas turi galimybę perduoti vaizdą į kitus atvaizdavimo šaltinius.	Priedas nr 2.1 Puslapis 1 Priedas nr 2.2 Puslapis 1
	2.8.Videoskopas ir jo priedai turi būti komplektuojamas specialiaame jam skirtame lagamine.	Taip	Videoskopas ir jo priedai komplektuojamas specialiaame jam skirtame lagamine.	Priedas nr 2.1 Puslapis 1 Priedas nr 2.2 Puslapis 1

	2.9. Videoskopas turi turėti ekraną, kuris turi būti ne mažesnis kaip 3,5".	Taip	Videoskopas turi turėti ekraną 3,5".	Priedas nr 2.1 Puslapis 1 Priedas nr 2.2 Puslapis 1
	2.10. Videoskopas turi turėti galimybę keisti apžvalgos kampą iki 90°.	Taip	Videoskopas turi turėti galimybę keisti apžvalgos kampą iki 90°.	Priedas nr 2.1 Puslapis 1 Priedas nr 2.2 Puslapis 1
	2.11. Videoskopo komplektacijoje turi būti laikmena filmuotos ir fotografuotos medžiagos išsaugojimui ne mažesnė kaip 8GB.	Taip	Videoskopo komplektacijoje yra laikmena filmuotos ir fotografuotos medžiagos išsaugojimui 8GB.	Priedas nr 2.1 Puslapis 1 Priedas nr 2.2 Puslapis 1
3.	Indukcinis kaitintuvas	GYS POWERDUCTION 37LG		
	3.1. Kaitintuvas turi kaitinti indukciniu būdu be liepsnos.	Taip	Kaitintuvas kaitina indukciniu būdu be liepsnos.	Priedas nr 3 Puslapis 5 Puslapis 10
	3.2. Prietaisas turi tiktai tiek plieno, tiek aliuminio gaminių lokaliniam kaitinimui.	Taip	Prietaisas tinka tiek plieno, tiek aliuminio gaminių lokaliniam kaitinimui.	Priedas nr 3 Puslapis 5 Puslapis 10
	3.3. Kaitintuvo maksimalus kaitinimo gylis turi būti ne mažesnis kaip 6mm.	Taip	Kaitintuvo maksimalus kaitinimo gylis 10mm.	Priedas nr 3 Puslapis 5 Puslapis 10
	3.4. Kaitintuvas turi gebėti įkaitinti nemažiau kaip iki 980C° M10 varžtą per 1s.	Taip	Kaitintuvas geba įkaitinti iki 980C° M10 varžtą per 1s.	Priedas nr 3 Puslapis 5 Puslapis 10
	3.5. Kaitintuvo indukcinis antgalis privalo būti lenktas 90° kampu.	Taip	Kaitintuvo indukcinis antgalis yra lenktas 90° kampu.	Priedas nr 3 Puslapis 5 Puslapis 10
	3.6. Kaitintuvo galia turi būti ne mažesnė kaip 3700W.	Taip	Kaitintuvo galia 3700W.	Priedas nr 3 Puslapis 5 Puslapis 10
	3.7. Kaitintuvo induktoriaus kabelis turi būti ne trumpesnis kaip 1,8m.	Taip	Kaitintuvo induktoriaus kabelis 2m.	Priedas nr 3 Puslapis 5 Puslapis 10

	3.8. Kaitintuvas turi būti aušinamas specialiu aušinimo skysčiu.	Taip	Kaitintuvas aušinamas specialiu aušinimo skysčiu.	Priedas nr 3 Puslapis 5 Puslapis 10
	3.9. Kaitintuvas turi turėti ne mažesnę kaip 1,5l aušinimo skysčio talpą.	Taip	Kaitintuvas turi 1,5l aušinimo skysčio talpą.	Priedas nr 3 Puslapis 5 Puslapis 10
	3.10. Kaitintuvo maitinimas privalo būti 230 V, 1ph, 50/60 Hz.	Taip	Kaitintuvo maitinimas 230 V, 1ph, 50/60 Hz.	Priedas nr 3 Puslapis 5 Puslapis 10
	3.11. Kaitintuvo maitinimo kabelis turi būti ne trumpesnis kaip 2m.	Taip	Kaitintuvo maitinimo kabelis yra 2m.	Priedas nr 3 Puslapis 5 Puslapis 10
4.	Akumuliatorių pakrovėjas ir paleidėjas	TELWIN 520		
	4.1. Prietaisas turi turėti ne mažiau kaip 4 krovimo režimus.	Taip	Prietaisas turi 4 krovimo režimus.	Priedas nr 4 Puslapis 1 Puslapis 2
	4.2. Prietaisas turi turėti greito krovimo funkciją su laikmačiu.	Taip	Prietaisas turi greito krovimo funkciją su laikmačiu.	Priedas nr 4 Puslapis 1 Puslapis 2
	4.3. Prietaisas turi turėti analoginį arba lygiavertį krovimo ir užvedimo srovės atvaizdavimą.	Taip	Prietaisas turi analoginį krovimo ir užvedimo srovės atvaizdavimą.	Priedas nr 4 Puslapis 1 Puslapis 2
	4.4. Prietaisas turi turėti apsaugą nuo akumuliatorių perkrovimo.	Taip	Prietaisas turi apsaugą nuo akumuliatorių perkrovimo.	Priedas nr 4 Puslapis 1 Puslapis 2
	4.5. Prietaiso maksimali galia turi būti ne didesnė kaip 10kW.	Taip	Maksimali galia 10kW.	Priedas nr 4 Puslapis 1 Puslapis 2
	4.6. Prietaiso minimali galia turi būti ne mažesnė kaip 1,6kW.	Taip	Minimali galia 1,6kW.	Priedas nr 4 Puslapis 1 Puslapis 2
	4.7. Prietaisas turi gebėti krauti 12 ir 24V akumulatorius.	Taip	Prietaisas geba krauti 12 ir 24V akumulatorius.	Priedas nr 4 Puslapis 1 Puslapis 2

	4.8. Prietaisas turi gebėti startuoti 12 ir 24V akumulatorius.	Taip	Prietaisas geba startuoti 12 ir 24V akumulatorius.	Priedas nr 4 Puslapis 1 Puslapis 2
	4.9. Prietaiso maitinimo įtampa turi būti 230 V, 1ph, 50/60 Hz.	Taip	Prietaiso maitinimo įtampa 230 V, 1ph, 50/60 Hz.	Priedas nr 4 Puslapis 1 Puslapis 2
	4.10. Prietaiso maksimali startinė srovė turi būti ne mažesnė kaip 390A.	Taip	Prietaiso maksimali startinė srovė 400A.	Priedas nr 4 Puslapis 1 Puslapis 2
5.	<i>Padangų slėgio sistemos stebėjimo įrenginys</i>	<i>TEXA TPS</i>		
	5.1. Prietaisas turi būti skirtas padangų slėgio sistemos daviklių stebėjimui.	Taip	Prietaisas skirtas padangų slėgio sistemos daviklių stebėjimui.	Priedas nr 5 https://www.texa.com/products/tps
	5.2. Prietaisas turi gebėti aktyvuoti TPMS daviklius.	Taip	Prietaisas geba aktyvuoti TPMS daviklius.	Priedas nr 5 https://www.texa.com/products/tps
	5.3. Prietaisas turi gebėti nuskaityti daviklio kodą.	Taip	Prietaisas geba nuskaityti daviklio kodą.	Priedas nr 5 https://www.texa.com/products/tps
	5.4. Prietaisas turi gebėti nuskaityti daviklio perduodamą temperatūrą.	Taip	Prietaisas geba nuskaityti daviklio perduodamą temperatūrą.	Priedas nr 5 https://www.texa.com/products/tps
	5.5. Prietaisas turi gebėti nuskaityti daviklio perduodamą slėgį.	Taip	Prietaisas geba nuskaityti daviklio perduodamą slėgį.	Priedas nr 5 https://www.texa.com/products/tps
	5.6. Prietaisas turi turėti daviklių programavimo funkciją.	Taip	Prietaisas turi daviklių programavimo funkciją.	Priedas nr 5 https://www.texa.com/products/tps
	5.7. Prietaisas turi turėti daviklių duomenų bazę	Taip	Prietaisas turi daviklių duomenų bazę universalių daviklių programavimui.	Priedas nr 5

universalių daviklių programavimui.			https://www.texa.com/products/tps
5.8. Prietaisas turi turėti integruotą procesorių cortex M0+ arba lygiavertį.	Taip	Prietaisas turi integruotą procesorių cortex M0+	Priedas nr 5 https://www.texa.com/products/tps
5.9. Prietaiso operatyvioji atmintis turi būti mažesnė kaip 15mb.	Taip	Prietaiso operatyvioji atmintis 16mb.	https://www.texa.com/products/tps
5.10. Prietaiso procesoriaus darbinis dažnis turi būti mažesnis kaip 46MHz.	Taip	Prietaiso procesoriaus darbinis dažnis 46MHz.	Priedas nr 5 https://www.texa.com/products/tps
5.11. Prietaisas turi turėti ne didesnę kaip 1,6“ LCD ekraną.	Taip	Prietaisas turi 1,6“ LCD ekraną.	Priedas nr 5 https://www.texa.com/products/tps
5.12. Prietaisas darbo metu turi nereikalauti jokių papildomų pajungimų kabeliais ir dirbti tik bevieliu ryšiu.	Taip	Prietaisas darbo metu nereikalauja jokių papildomų pajungimų kabeliais ir dirba tik bevieliu ryšiu.	Priedas nr 5 https://www.texa.com/products/tps
5.13. Prietaisas turi turėti integruotą Bluetooth 2.0 arba geresnę anteną.	Taip	Prietaisas turi integruotą Bluetooth 2.0 arba geresnę anteną.	Priedas nr 5 https://www.texa.com/products/tps
5.14. Prietaisas turi turėti galimybę atnaujinti duomenų bazę per USB ryšį.	Taip	Prietaisas turi galimybę atnaujinti duomenų bazę per USB ryšį.	Priedas nr 5 https://www.texa.com/products/tps
5.15. Prietaiso maitinimo šaltinis turi būti integruotas ir įkraunamas.	Taip	Prietaiso maitinimo šaltinis integruotas ir įkraunamas.	Priedas nr 5 https://www.texa.com/products/tps
5.16. Prietaiso veikimo laikas iš vidinės baterijos turi būti ne trumpesnis kaip 8val.	Taip	Prietaiso veikimo laikas iš vidinės baterijos 8val.	Priedas nr 5

				https://www.texa.com/products/tps
	5.17. Prietaiso krovimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 3val.	Taip	Prietaiso krovimo laikas 3val.	Priedas nr 5 https://www.texa.com/products/tps
6.	Akumuliatorių patikros prietaisas	FOXWELL BT780		
	6.1. Prietaisas turi būti skirtas akumuliatorių tikrinimui.	Taip	Prietaisas yra skirtas akumuliatorių tikrinimui.	Priedas nr 6 Puslapis 1
	6.2. Prietaisas turi gebėti tikrinti 6-12-24V akumuliatorius.	Taip	Prietaisas geba tikrinti 6-12-24V akumuliatorius.	Priedas nr 6 Puslapis 1
	6.3. Prietaisas turi gebėti tikrinti AGM tipo akumuliatorius.	Taip	Prietaisas geba tikrinti AGM tipo akumuliatorius.	Priedas nr 6 Puslapis 1
	6.4. Prietaisas turi gebėti tikrinti EFB tipo akumuliatorius.	Taip	Prietaisas geba tikrinti EFB tipo akumuliatorius.	Priedas nr 6 Puslapis 1
	6.5. Prietaisas turi gebėti tikrinti rūgštinius akumuliatorius.	Taip	Prietaisas geba tikrinti rūgštinius akumuliatorius.	Priedas nr 6 Puslapis 1
	6.6. Prietaisas turi gebėti tikrinti želinius akumuliatorius.	Taip	Prietaisas geba tikrinti želinius akumuliatorius.	Priedas nr 6 Puslapis 1
	6.7. Prietaisas turi turėti galimybę tikrinti įkrovimo sistemas.	Taip	Prietaisas turi galimybę tikrinti įkrovimo sistemas.	Priedas nr 6 Puslapis 1
	6.8. Prietaisas turi turėti galimybę tikrinti užvedimo sistemas.	Taip	Prietaisas turi galimybę tikrinti užvedimo sistemas.	Priedas nr 6 Puslapis 1
	6.9. Prietaisas turi galėti tikrinti CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB sistemas.	Taip	Prietaisas gali tikrinti CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB sistemas.	Priedas nr 6 Puslapis 1

	6.10. Prietaisas turi turėti galimybę atspausdinti ataskaitą per integruotą spausdintuvą.	Taip	Prietaisas turi galimybę atspausdinti ataskaitą per integruotą spausdintuvą.	Priedas nr 6 Puslapis 1
	6.11. Prietaisas turi pamatuoti ir atvaizduoti SOC.	Taip	Prietaisas pamatuoja ir atvaizduoja SOC.	Priedas nr 6 Puslapis 1
	6.12. Prietaisas turi pamatuoti ir atvaizduoti SOH.	Taip	Prietaisas pamatuoja ir atvaizduoja SOH.	Priedas nr 6 Puslapis 1
	6.13. Prietaisas turi turėti integruotus srovės matavimo gnybtus.	Taip	Prietaisas turi integruotus srovės matavimo gnybtus.	Priedas nr 6 Puslapis 1
7.	<i>Elektros grandinės testeris</i>	<i>SONIC 47019</i>		
	7.1. Prietaisas turi būti skirtas automobilių elektros grandinių testavimui.	Taip	Prietaisas yra skirtas automobilių elektros grandinių testavimui.	Priedas nr 7 Puslapis 1 https://www.sonic-equipment.com/lt/volt-circuit-tester.html#horizontalTab1
	7.2. Prietaiso darbinė įtampa turi būti ne mažesnė kaip 6V DC.	Taip	Prietaiso darbinė įtampa 6V DC.	Priedas nr 7 Puslapis 1 https://www.sonic-equipment.com/lt/volt-circuit-tester.html#horizontalTab1
	7.3. Prietaiso darbinė įtampa turi būti ne didesnė kaip 24V DC.	Taip	Prietaiso darbinė įtampa 24V DC.	Priedas nr 7 Puslapis 1 https://www.sonic-equipment.com/lt/volt-circuit-tester.html#horizontalTab1

7.4. Prietaiso kabelio ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 5m.	Taip	Prietaiso kabelio ilgis 5m.	Priedas nr 7 Puslapis 1 https://www.sonic-equipment.com/lt/volt-circuit-tester.html#horizontalTab1
7.5. Prietaisas turi turėti apsaugą nuo perkrovos.	Taip	Prietaisas turi apsaugą nuo perkrovos.	Priedas nr 7 Puslapis 1 https://www.sonic-equipment.com/lt/volt-circuit-tester.html#horizontalTab1
7.6. Perkrovos metu prietaisas privalo išsijungti.	Taip	Perkrovos metu prietaisas išsijungia.	Priedas nr 7 Puslapis 1 https://www.sonic-equipment.com/lt/volt-circuit-tester.html#horizontalTab1
7.7. Prietaisas turi gebėti nustatyti trumpą jungimą.	Taip	Prietaisas geba nustatyti trumpą jungimą.	Priedas nr 7 Puslapis 1 https://www.sonic-equipment.com/lt/volt-circuit-tester.html#horizontalTab1
7.8. Prietaisas turi turėti galimybę testuoti diodus.	Taip	Prietaisas turi galimybę testuoti diodus.	Priedas nr 7 Puslapis 1 https://www.sonic-equipment.com/lt/volt-circuit-tester.html#horizontalTab1





				tester.html#hori zontalTab1
	7.9. Prietaisas turi turėti galimybę testuoti saugiklius.	Taip	Prietaisas turi galimybę testuoti saugiklius.	Priedas nr 7 Puslapis 1 <a href="https://www.sonic-equipment.com/lt/volt-circuit-tester.html#hori
zontalTab1">https://www.sonic- equipment.com/ lt/volt-circuit- tester.html#hori zontalTab1
	7.10. Prietaisas turi turėti galimybę testuoti rėles.	Taip	Prietaisas turi galimybę testuoti rėles.	Priedas nr 7 Puslapis 1 <a href="https://www.sonic-equipment.com/lt/volt-circuit-tester.html#hori
zontalTab1">https://www.sonic- equipment.com/ lt/volt-circuit- tester.html#hori zontalTab1
8.	Skaitmeninis multimetras	SONIC 47017		
	8.1. Multimetras turi turėti integruotą ekraną matavimo rezultatų atvaizdavimui.	Taip	Multimetras turi integruotą ekraną matavimo rezultatų atvaizdavimui.	Priedas nr 8 Puslapis 1 https://www.sonic- equipment.com/ lt/multimeter- ac-dc.html
	8.2. Multimetras turi turėti atjungiamus matavimo kabelius.	Taip	Multimetras turi atjungiamus matavimo kabelius.	Priedas nr 8 Puslapis 1 https://www.sonic- equipment.com/ lt/multimeter- ac-dc.html
	8.3. Multimetras privalo turėti apsaugą nuo perkrovos.	Taip	Multimetras turi apsaugą nuo perkrovos.	Priedas nr 8 Puslapis 1 https://www.sonic-

			equipment.com/ lt/multimeter- ac-dc.html
8.4. Turi būti galimybė matuoti automobilinius akumuliatorius.	Taip	Yra galimybė matuoti automobilinius akumuliatorius.	Priedas nr 8 Puslapis 1 https://www.sonic-equipment.com/ lt/multimeter- ac-dc.html
8.5. Multimetras turi turėti akumuliatoriaus lygio indikatorių.	Taip	Multimetras turi akumuliatoriaus lygio indikatorių.	Priedas nr 8 Puslapis 1 https://www.sonic-equipment.com/ lt/multimeter- ac-dc.html
8.6. Multimetrominimali matuojama pastovi įtampa turi būti ne mažesnė kaip 200mV.	Taip	Multimetrominimali matuojama pastovi įtampa 200mV.	Priedas nr 8 Puslapis 1 https://www.sonic-equipment.com/ lt/multimeter- ac-dc.html
8.7. Multimetromaksimali matuojama pastovi įtampa turi būti nedidesnė kaip 600V.	Taip	Multimetromaksimali matuojama pastovi įtampa 600V.	Priedas nr 8 Puslapis 1 https://www.sonic-equipment.com/ lt/multimeter- ac-dc.html
8.8. Multimetrominimali matuojama kintama įtampa turi būti ne mažesnė kaip 200V.	Taip	Multimetrominimali matuojama kintama įtampa 200V.	Priedas nr 8 Puslapis 1 https://www.sonic-equipment.com/ lt/multimeter- ac-dc.html




8.9. Multimetro maksimali matuojama kintama įtampa turi būti nedidesnė kaip 600V.	Taip	Multimetro maksimali matuojama kintama įtampa 600V.	Priedas nr 8 Puslapis 1 https://www.sonic-equipment.com/lt/multimeter-ac-dc.html
8.10. Multimetro minimali matuojama pastovi įtampa turi būti ne mažesnė kaip 200mV.	Taip	Multimetro minimali matuojama pastovi įtampa 200mV.	Priedas nr 8 Puslapis 1 https://www.sonic-equipment.com/lt/multimeter-ac-dc.html
8.11. Multimetro maksimali matuojama pastovi įtampa turi būti nedidesnė kaip 600V.	Taip	Multimetro maksimali matuojama pastovi įtampa 600V.	Priedas nr 8 Puslapis 1 https://www.sonic-equipment.com/lt/multimeter-ac-dc.html
8.12. Multimetro minimali matuojama kintama srovė turi būti ne mažesnė kaip 2mA.	Taip	Multimetro minimali matuojama kintama srovė 2mA.	Priedas nr 8 Puslapis 1 https://www.sonic-equipment.com/lt/multimeter-ac-dc.html
8.13. Multimetro maksimali matuojama kintama srovė turi būti nedidesnė kaip 10A.	Taip	Multimetro maksimali matuojama kintama srovė 10A.	Priedas nr 8 Puslapis 1 https://www.sonic-equipment.com/lt/multimeter-ac-dc.html
8.14. Multimetras turi būti maitinamas ne silpnesniu kaip 9V akumuliatoriumi.	Taip	Multimetras turi būti maitinamas 9V akumuliatoriumi.	Priedas nr 8 Puslapis 1

				https://www.sonic-equipment.com/lt/multimeter-ac-dc.html
	8.15. Multimetro turi turėti akumuliatoriaus lygio indikatorius.	Taip	Multimetro turi akumuliatoriaus lygio indikatorius.	Priedas nr 8 Puslapis 1 https://www.sonic-equipment.com/lt/multimeter-ac-dc.html
9.	Išmetamųjų dujų analizatorius	TEXA GASBOX, RC3, Pegaso 3.		
	9.1. Išmetamųjų dujų analizatorius turi būti skirtas benzininių transporto priemonių išmetamųjų dujų analizavimui.	Taip	Išmetamųjų dujų analizatorius yra skirtas benzininių transporto priemonių išmetamųjų dujų analizavimui.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11
	9.2. Prietaisas turi būti mobilus su vežimėliu jo transportavimui.	Taip	Prietaisas yra mobilus su vežimėliu jo transportavimui.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11
	9.3. Prietaisas turi turėti galimybę dirbti nuo nepriklausomo maitinimo šaltinio.	Taip	Prietaisas turi galimybę dirbti nuo nepriklausomo maitinimo šaltinio.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11
	9.4. Prietaiso programinė įranga turi turėti galimybę testų rezultatus atvaizduoti kompiuterio ekrane.	Taip	Prietaiso programinė įranga turi galimybę testų rezultatus atvaizduoti kompiuterio ekrane.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11

9.5. Prietaisas turi turėti Bluetooth arba lygiavertį bevielį ryšį duomenų perdavimui į personalinį kompiuterį.	Taip	Prietaisas turi Bluetooth ryšį duomenų perdavimui į personalinį kompiuterį.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11
9.6. Prietaiso programinė įranga turi turėti galimybę matavimų rezultatus atvaizduoti grafiškai.	Taip	Prietaiso programinė įranga turi galimybę matavimų rezultatus atvaizduoti grafiškai.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11
9.7. Prietaisas turi turėti galimybę perduoti duomenis į kitas to paties gamintojo programines įrangas.	Taip	Prietaisas turi galimybę perduoti duomenis į kitas to paties gamintojo programines įrangas.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11
9.8. Prietaisas turi naudoti programinę įrangą to paties gamintojo kaip ir oscilografą perkamas šitame pirkime.	Taip	Prietaisas naudoja programinę įrangą to paties gamintojo kaip ir oscilografą perkamas šitame pirkime.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11
9.9. Prietaiso programinė įranga turi turėti galimybę pasirinkti kuro įpurškimo sistemą iš duomenų bazės tikslesniam testavimui.	Taip	Prietaiso programinė įranga turi galimybę pasirinkti kuro įpurškimo sistemą iš duomenų bazės tikslesniam testavimui.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11
9.10. Prietaiso programinė įranga turi turėti galimybę pasirinkti kuro uždegimo sistemą iš duomenų bazės tikslesniam testavimui.	Taip	Prietaiso programinė įranga turi galimybę pasirinkti kuro uždegimo sistemą iš duomenų bazės tikslesniam testavimui.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11

9.11. Prietaisas turi turėti galimybę prisijungti prie transporto priemonių deguonies daviklių.	Taip	Prietaisas turi galimybę prisijungti prie transporto priemonių deguonies daviklių.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11
9.12. Prietaisas turi gebėti matuoti CO dujas.	Taip	Prietaisas geba matuoti CO dujas.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11
9.13. Prietaisas turi gebėti matuoti CO2 dujas.	Taip	Prietaisas geba matuoti CO2 dujas.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11
9.14. Prietaisas turi gebėti matuoti HC dujas.	Taip	Prietaisas geba matuoti HC dujas.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11
9.15. Prietaisas turi gebėti matuoti O2 dujas.	Taip	Prietaisas geba matuoti O2 dujas.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11
9.16. Prietaisas turi turėti galimybę matuoti variklio apsisukimus.	Taip	Prietaisas turi galimybę matuoti variklio apsisukimus.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11

9.17. Prietaisas turi turėti galimybę matuoti išmetamųjų dujų temperatūrą.	Taip	Prietaisas turi galimybę matuoti išmetamųjų dujų temperatūrą.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11
9.18. Sūkių matavimo prietaisas turi gebėti matuoti sūkius akustiniu būdu.	Taip	Sūkių matavimo prietaisas geba matuoti sūkius akustiniu būdu.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11
9.19. Sūkių matavimo prietaisas turi gebėti matuoti sūkius akustiniu būdu per mikrofoną	Taip	Sūkių matavimo prietaisas geba matuoti sūkius akustiniu būdu per mikrofoną	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11
9.20. Kartu su išmetamųjų dujų analizatoriumi turi būti pateikiamas to paties gamintojo, jam skirtas diagnostinis vežimėlis.	Taip	Kartu su išmetamųjų dujų analizatoriumi pateikiamas to paties gamintojo, jam skirtas diagnostinis vežimėlis.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11
9.21. Vežimėlyje turi būti numatyta krovimo jungtis dujų analizatoriui	Taip	Vežimėlyje yra krovimo jungtis dujų analizatoriui	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11
9.22. Vežimėlyje turi būti kompiuteris su operacine sistema tinkančia dujų analizatoriui.	Taip	Vežimėlyje yra kompiuteris su operacine sistema, tinkančia dujų analizatoriui.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11

	9.23. Vežimėlyje turi būti ne mažiau kaip 8 USB jungtys kitų prietaisų prijungimui.	Taip	Vežimėlyje yra 8 USB jungtys kitų prietaisų prijungimui.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11
	9.24. Vežimėlyje turi būti ne mažesnis kaip 19" monitorius.	Taip	Vežimėlyje yra 19" monitorius.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11
	9.25. Vežimėlyje turi būti spausdintuvas.	Taip	Vežimėlyje yra spausdintuvas.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11
	9.26. Vežimėlyje turi būti klaviatūra ir pelė.	Taip	Vežimėlyje yra klaviatūra ir pelė.	Priedas nr 9 Puslapis 4 Puslapis 7 Puslapis 9 Puslapis 10 Puslapis 11
10.	Ultragarsinė vonelė dalių valymui	CARBONZAPP UB15S		
	10.1. Dalių valymas turi būti atliekamas ultragarso pagalba.	Taip	Dalių valymas atliekamas ultragarso pagalba.	Priedas nr 10 Puslapis 1
	10.2. Vonelė turi turėti plovimo skysčio pakaitinimą.	Taip	Vonelė turi plovimo skysčio pakaitinimą.	Priedas nr 10 Puslapis 1
	10.3. Vonelės talpa turi būti ne didesnė kaip 1,8l.	Taip	Vonelės talpa 1,8l.	Priedas nr 10 Puslapis 1
	10.4. Ultragarso dažnis turi būti ne mažesnis kaip 40kHz.	Taip	Ultragarso dažnis 40kHz.	Priedas nr 10 Puslapis 1
	10.5. Vonelė turi turėti atskirus ekranus laikmačiui ir temperatūrai stebėti.	Taip	Vonelė turi atskirus ekranus laikmačiui ir temperatūrai stebėti.	Priedas nr 10 Puslapis 1

	10.6. Vonelė turi turėti galimybę rodyti esamą ir nurodytą pasiekti temperatūrą.	Taip	Vonelė turi galimybę rodyti esamą ir nurodytą pasiekti temperatūrą.	Priedas nr 10 Puslapis 1
11.	<i>Įrenginys plastikinių detalių remontui</i>	<i>TRIUMF Hot clasps</i>		
	11.1. Prietaisas turi būti skirtas plastikinių detalių litavimui.	Taip	Prietaisas yra skirtas plastikinių detalių litavimui.	Priedas nr 11 Puslapis 1
	11.2. Turi būti galimybė remontuoti detales pagamintas iš ABS plastiko.	Taip	Yra galimybė remontuoti detales pagamintas iš ABS plastiko.	Priedas nr 11 Puslapis 1
	11.3. Turi būti galimybė remontuoti detales pagamintas iš PP plastiko.	Taip	Yra galimybė remontuoti detales pagamintas iš PP plastiko.	Priedas nr 11 Puslapis 1
	11.4. Turi būti galimybė remontuoti detales pagamintas iš PE plastiko.	Taip	Yra galimybė remontuoti detales pagamintas iš PE plastiko.	Priedas nr 11 Puslapis 1
	11.5. Į prietaiso komplektaciją turi įeiti 0,6mm išorinio kampo kabių arba lygiaverčių ne mažiau 100vnt.	Taip	Į prietaiso komplektaciją įeina 0,6mm išorinio kampo kabių arba lygiaverčių 100vnt.	Priedas nr 11 Puslapis 1
	11.6. Į prietaiso komplektaciją turi įeiti 0,6mm vidinio kampo kabių arba lygiaverčių ne mažiau 100 vnt.	Taip	Į prietaiso komplektaciją įeina 0,6mm vidinio kampo kabių arba lygiaverčių 100 vnt.	Priedas nr 11 Puslapis 1
	11.7. Į prietaiso komplektaciją turi įeiti 0,6mm banguotų kabių arba lygiaverčių ne mažiau 100vnt.	Taip	Į prietaiso komplektaciją įeina 0,6mm banguotų kabių arba lygiaverčių 100vnt.	Priedas nr 11 Puslapis 1
	11.8. Į prietaiso komplektaciją turi įeiti 0,8mm banguotų kabių arba lygiaverčių ne mažiau 100vnt.	Taip	Į prietaiso komplektaciją įeina 0,8mm banguotų kabių arba lygiaverčių 100vnt.	Priedas nr 11 Puslapis 1
	11.9. Prietaiso komplektacijoje turi būti specialios replės kabių nukirpimui.	Taip	Prietaiso komplektacijoje yra specialios replės kabių nukirpimui.	Priedas nr 11 Puslapis 1

	11.10. Prietaiso maitinimas turi būti 230 V, 1ph, 50/60 Hz.	Taip	Prietaiso maitinimas yra 230 V, 1ph, 50/60 Hz.	Priedas nr 11 Puslapis 1
	11.11. Komplektacijoje turi būti dėklas prietaiso saugojimui.	Taip	Komplektacijoje yra dėklas prietaiso saugojimui.	Priedas nr 11 Puslapis 1
12.	<i>Pneumatinis skardos įlenkimų tiesinimo įrankis</i>	<i>BGS 875</i>		
	12.1. Prietaisas turi būti skirtas greitam smulkių įlenkimų tiesinimui.	Taip	Prietaisas yra skirtas greitam smulkių įlenkimų tiesinimui.	Priedas nr 12 Puslapis 1
	12.2. Tiesinimui turi būti naudojami klijuojami plastikiniai arba lygiaverčiai adapteriai.	Taip	Tiesinimui naudojami klijuojami plastikiniai arba lygiaverčiai adapteriai.	Priedas nr 12 Puslapis 1
	12.3. Įrankis turi būti valdomas suspausto oro pagalba.	Taip	Įrankis valdomas suspausto oro pagalba.	Priedas nr 12 Puslapis 1
	12.4. Įrankis turi turėti integruotą slėgio reguliatorių.	Taip	Įrankis turi integruotą slėgio reguliatorių.	Priedas nr 12 Puslapis 1
	12.5. Prietaisas veikimo metu neturi reikalauti didesnio nei 12bar slėgio.	Taip	Prietaisas veikimo metu nereikalauja didesnio nei 12bar slėgio.	Priedas nr 12 Puslapis 1
13.	<i>Kėbulo lyginimo be dažų komplektas</i>	<i>WINTOOLS WT04C1065</i>		
	13.1. Įrankių komplektas turi būti skirtas kėbulo skardinių detalių, smulkių įlinkimų lyginimui nepažeidžiant dažų.	Taip	Įrankių komplektas yra skirtas kėbulo skardinių detalių, smulkių įlinkimų lyginimui nepažeidžiant dažų.	Priedas nr 13 Puslapis 1
	13.2. Komplekte turi būti karštų klijų pistoletas.	Taip	Komplekte yra karštų klijų pistoletas.	Priedas nr 13 Puslapis 1
	13.3. Komplekte turi būti karštų klijų strypeliai ne mažiau kaip 10vnt.	Taip	Komplekte yra karštų klijų strypeliai 10vnt.	Priedas nr 13 Puslapis 1
	13.4. Komplekte turi būti specialūs plastikiniai adapteriai klijavimui ne mažiau kaip 25vnt.	Taip	Komplekte yra specialūs plastikiniai adapteriai klijavimui 25vnt.	Priedas nr 13 Puslapis 1

	13.5. Komplekte turi būti specialūs skirtingi įrankiai kėbulo tiesinimui ne mažiau kaip 10vnt.	Taip	Komplekte yra specialūs skirtingi įrankiai kėbulo tiesinimui 10vnt.	Priedas nr 13 Puslapis 1
	13.6. Komplekte turi būti atbulinis plaktukas.	Taip	Komplekte yra atbulinis plaktukas.	Priedas nr 13 Puslapis 1
14.	<i>Kėbulų lyginimo komplektas pradedantiesiems</i>	<i>GYS 053168</i>		
	14.1. Komplektas turi būti skirtas kėbulų lyginimui be dažų.	Taip	Komplektas yra skirtas kėbulų lyginimui be dažų.	Priedas nr 14 Puslapis 4 Puslapis 5 Puslapis 6 Puslapis 7
	14.2. Komplekte privalo būti speciali lempa padedanti lengviau surasti kėbulo nelygumams.	Taip	Komplekte yra speciali lempa padedanti lengviau surasti kėbulo nelygumams.	Priedas nr 14 Puslapis 4 Puslapis 5 Puslapis 6 Puslapis 7
	14.3. Komplekte turi būti specialus plastikinis plaktukas nelygumų lyginimui.	Taip	Komplekte yra specialus plastikinis plaktukas nelygumų lyginimui.	Priedas nr 14 Puslapis 4 Puslapis 5 Puslapis 6 Puslapis 7
	14.4. Speciali lempa turi būti maitinama nuo automobilio 12V jungties.	Taip	Speciali lempa yra maitinama nuo automobilio 12V jungties.	Priedas nr 14 Puslapis 4 Puslapis 5 Puslapis 6 Puslapis 7
	14.5. Komplekte turi būti antgaliai sparnams ir stogui su specialiais prailginimais ne mažiau 4 vnt.	Taip	Komplekte yra antgaliai sparnams ir stogui su specialiais prailginimais 4 vnt.	Priedas nr 14 Puslapis 4 Puslapis 5 Puslapis 6 Puslapis 7
15.	<i>Glaistymo rinkinys su degikliu bei įrankių rinkinys kėbulo lyginimui</i>	<i>Wielanderschill 812005</i>		

15.1. Įrankių komplektas turi būti skirtas kėbulo glaistymo ir kėbulo skardinių detalių lyginimui.	Taip	Įrankių komplektas yra skirtas kėbulo glaistymo ir kėbulo skardinių detalių lyginimui.	Priedas nr 15.1 Puslapis 1 Priedas nr 15.2 Puslapis 4 Puslapis 5 Puslapis 6 Puslapis 7
15.2. Įrankių komplektą sudaro glaistymo rinkinys ir įrankių rinkinys kėbulo lyginimui	Taip	Įrankių komplektą sudaro glaistymo rinkinys ir įrankių rinkinys kėbulo lyginimui	Priedas nr 15.1 Puslapis 1 Priedas nr 15.2 Puslapis 4 Puslapis 5 Puslapis 6 Puslapis 7
15.3. Glaistymo rinkinio komplekte turi būti: 15.3.1. geometrijos įrankiai 3 vnt.; 15.3.2. mentelės; 4 vnt.; 15.3.3. degiklis 1 vnt.; 15.3.4. glaistas su teptuku. 1 vnt.	Taip	Glaistymo rinkinio komplekte yra: – geometrijos įrankiai 3 vnt.; – mentelės; 4 vnt.; – degiklis 1 vnt.; – glaistas su teptuku. 1 vnt.	Priedas nr 15.1 Puslapis 1 Priedas nr 15.2 Puslapis 4 Puslapis 5 Puslapis 6 Puslapis 7
15.4. Įrankių rinkinys kėbulo lyginimui nemažiau 60 vnt.: 15.4.1 komplekte turi būti karštų klijų pistoletas; 15.4.2 komplekte turi būti karštų klijų strypeliai ne mažiau kaip 10vnt; 15.4.3 komplekte turi būti specialūs plastikiniai adapteriai klijavimui ne mažiau kaip 25vnt; 15.4.4. komplekte turi būti specialus krepšys; 15.4.5. komplekte turi būti skardų lyginimo plaktukai,	Taip	Įrankių rinkinys kėbulo lyginimui 62 vnt.: – karštų klijų pistoletas; – karštų klijų strypeliai 10vnt; – specialūs plastikiniai adapteriai klijavimui 25vnt; – specialus krepšys; – skardų lyginimo plaktukai, voleliai ir kt. Įrankiai -23 vnt.	Priedas nr 15.1 Puslapis 1 Priedas nr 15.2 Puslapis 4 Puslapis 5 Puslapis 6 Puslapis 7




	voletai ir kt. įrankiai. Nemažiau kaip 23 vnt.			
16.	Skardos deformacijų tiesinimo įrenginys	GYSPOT PRO 230		
	16.1. Įrenginio maitinimas turi būti 230V, 50/60Hz, 1 fazė.	Taip	Įrenginio maitinimas 230V, 50/60Hz, 1 fazė.	Priedas nr 16 Puslapis 1
	16.2. Įrenginio maitinimo kabelis turi būti netrumpesnis kaip 8m..	Taip	Įrenginio maitinimo kabelis 8m.	Priedas nr 16 Puslapis 1
	16.3. Įrenginys turi turėti ne silpnesnį kaip 16A saugiklį.	Taip	Įrenginys turi 16A saugiklį.	Priedas nr 16 Puslapis 1
	16.4. Įrenginio vidutinė srovė turi būti ne mažesnė kaip 2750A.	Taip	Įrenginio vidutinė srovė 2800A	Priedas nr 16 Puslapis 1
	16.5. Įrenginio maksimali srovė turi būti ne didesnė kaip 3900A.	Taip	Įrenginio maksimali srovė 3800A.	Priedas nr 16 Puslapis 1
	16.6. Įrenginio komplektacijoje privalo būti ne plonesnis kaip 65mm ir netrumpesnis kaip 2m ilgio įžeminimo kabelis.	Taip	Įrenginio komplektacijoje yra 70mm ir 2m ilgio įžeminimo kabelis.	Priedas nr 16 Puslapis 1
	16.7. Komplekte turi būti nemažiau kaip 2 skirtingi multifunkciniai pistoletai.	Taip	Komplekte yra 2 skirtingi multifunkciniai pistoletai.	Priedas nr 16 Puslapis 1
17.	Oscilografo rinkinys (PicoScopeMasterKit rinkinys)	TEXA UNIPROBE (Analogas prietaisui PicoScopeMasterKit rinkinys)		
	17.1. Matavimo kanalai turi būti nepriklausomi vienas nuo kito.	Taip	Matavimo kanalai yra nepriklausomi vienas nuo kito.	Priedas nr 17 Puslapis 6 Puslapis 12 Puslapis 20 Puslapis 22 Puslapis 24 Puslapis 25

17.2. Komplektą turi sudaryti 4 arba daugiau kanalų automobilinis oscilografas ir jam tinkami priedai.	Taip	Komplektą sudaro 4 kanalų automobilinis oscilografas ir jam tinkami priedai.	Priedas nr 17 Puslapis 6 Puslapis 12 Puslapis 20 Puslapis 22 Puslapis 24 Puslapis 25
17.3. Oscilografas turi būti jungiamas su kompiuteriu bevieliu ryšiu.	Taip	Oscilografas jungiamas su kompiuteriu bevieliu ryšiu.	Priedas nr 17 Puslapis 6 Puslapis 12 Puslapis 20 Puslapis 22 Puslapis 24 Puslapis 25
17.4. Oscilografas turi turėti galimybę būti sujungtas su kompiuteriu USB kabeliu.	Taip	Oscilografas turi galimybę būti sujungtas su kompiuteriu USB kabeliu.	Priedas nr 17 Puslapis 6 Puslapis 12 Puslapis 20 Puslapis 22 Puslapis 24 Puslapis 25
17.5. Oscilografas turi turėti vidinį, įkraunamą maitinimo šaltinį ir veikti autonomiškai ne trumpiau kaip 5val..	Taip	Oscilografas turi vidinį, įkraunamą maitinimo šaltinį ir veikti autonomiškai 5val.	Priedas nr 17 Puslapis 6 Puslapis 12 Puslapis 20 Puslapis 22 Puslapis 24 Puslapis 25
17.6. Oscilografas turi turėti slėgio daviklį.	Taip	Oscilografas turi slėgio daviklį.	Priedas nr 17 Puslapis 6 Puslapis 12 Puslapis 20 Puslapis 22 Puslapis 24 Puslapis 25
17.7. Oscilografas turi turėti komplekte srovės matavimo skirtingas reples ne mažiau	Taip	Oscilografas komplekte turi srovės matavimo skirtingas reples 3vnt., su kuriomis	Priedas nr 17 Puslapis 6 Puslapis 12




2vnt. su kuriomis būtų galima apimti nuo 4A iki 1200A srovės matavimo diapazoną.		galima apimti nuo 4A iki 1200A srovės matavimo diapazoną.	Puslapis 20 Puslapis 22 Puslapis 24 Puslapis 25
17.8. Oscilografas turi turėti galimybę atlikti matavimus CAN tinkluose.	Taip	Oscilografas turi galimybę atlikti matavimus CAN tinkluose.	Priedas nr 17 Puslapis 6 Puslapis 12 Puslapis 20 Puslapis 22 Puslapis 24 Puslapis 25
17.9. Oscilografas turi turėti integruotą multimetą.	Taip	Oscilografas turi integruotą multimetą.	Priedas nr 17 Puslapis 6 Puslapis 12 Puslapis 20 Puslapis 22 Puslapis 24 Puslapis 25
17.10. Oscilografas turi turėti signalų generavimo funkciją.	Taip	Oscilografas turi signalų generavimo funkciją.	Priedas nr 17 Puslapis 6 Puslapis 12 Puslapis 20 Puslapis 22 Puslapis 24 Puslapis 25
17.11. Oscilografas turi generuoti PWM signalą.	Taip	Oscilografas generuoja PWM signalą.	Priedas nr 17 Puslapis 6 Puslapis 12 Puslapis 20 Puslapis 22 Puslapis 24 Puslapis 25
17.12. Oscilografas turi naudoti programinę įrangą to paties gamintojo kaip ir dujų analizatorius perkamas šitame pirkime.	Taip	Oscilografas naudoja programinę įrangą to paties gamintojo kaip ir dujų analizatorius perkamas šitame pirkime.	Priedas nr 17 Puslapis 6 Puslapis 12 Puslapis 20 Puslapis 22 Puslapis 24

				Puslapis 25
--	--	--	--	-------------

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Šiame sąraše nurodyti dokumentai yra konfidencialūs:

Konfidenciali informacija

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)	Paaiškinimai, įrodantys, kad šios lentelės 2 stulpelyje nurodyta informacija yra konfidenciali
1	2	3	4
1.	Nėra		
2.			
3.			

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 punkte. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD III dalis	16 psl.
2.	Priedas nr 1	1 psl
3.	Priedas nr 2.1	2 psl
4.	Priedas nr 2.2	1 psl
5.	Priedas nr 3	12 psl
6.	Priedas nr 4	2 psl
7.	Priedas nr 5	1 psl
8.	Priedas nr 6	1 psl
9.	Priedas nr 7	1 psl
10	Priedas nr 8	1 psl
11	Priedas nr 9	12 psl

12	Priedas nr 10	1 psl
13	Priedas nr 11	1 psl
14	Priedas nr 12	1 psl
15	Priedas nr 13	1 psl
16	Priedas nr 14	20 psl
17	Priedas nr 15.1	1 psl
18	Priedas nr 15.2	20 psl
19	Priedas nr 16	1 psl
20	Priedas nr 17	28 psl
21	Jungtine_pazyma 2020 06 16	2 psl.
22	Registravimo pažymėjimas	1 psl.
23	BADS UAB įstatai	5psl.
24	Įvykdyta panašios įrangos sutartis-TauragėsPRC	5psl.
25	Texa sertifikatas PM	1 psl.
26	John Bean Snapon sertifikatas PM	1 psl.
27	Bosch sertifikatas PM	1 psl.

Paulius Mačerinskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)*

* Visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma

