



SPECIALIOS PASKIRTIES ĮRANGA

Supaprastinto atviro konkurso
cheminių apsaugos kostiumų
viešojo pirkimo sąlygų

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM
Mažeikių objektinei priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

(Adresatas)

**PASIŪLYMAS
DĖL CHEMINIŲ APSAUGOS KOSTIUMŲ**

2020-06-19 Nr.1

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjekto grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, įmonių kodai/	PROGEAR LT, UAB
Tiekėjo adresas, pašto indeksas /Jeigu dalyvauja ūkio subjekto grupė, surašomi visi dalyvių adresai, pašto indeksai/	03151
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Produktų grupės vadovas, Paulius Silickas
Telefono numeris	(5) 203 1357
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@progear.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai), įmonės kodas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis:

- pirkimo sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (nurodomas prekių gamintojo ir modelio pavadinimas)	Mato, vnt.	Vieneto įkainis Eur (be PVM)	Maksimali vieneto kaina (su PVM)
1.	Ansell, AlphaTec® FLASH type VP1-ET	vnt.	2411,00	2917,31

ProGear LT UAB | Vilkipėdės g. 22, LT-03151 Vilnius

Įmonės kodas: 304408098 | PVM mokėtojo kodas: LT100010482119

Sąskaita: LT937180300026467568 Šiaulių banko Vilniaus filialas

Tel. (5) 203 1357 | El.paštas: info@progear.lt | www.progear.lt



SPECIALIOS PASKIRTIES ĮRANGA

2.	Ansell, AlphaTec® FLASH type T-ET	vnt.	2208,00	2671,68
----	-----------------------------------	------	---------	---------

Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM) (žodžiais) – Penki tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 99 centai.

(kaina žodžiais)

Pastabos:

- 1) Kainos pasiūlyme suapvalinamos, paliekant du skaičius po kablelio.
2) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

3) Jeigu pasiūlymo kaina išreikšta skaičiais neatitiks pasiūlymo kainos išreikštos žodžiais teisinga bus laikoma kaina nurodyta žodžiais.

3. Garantuojame, kad siūloma prekė atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (2 ir 3 priedai) ir kartu su pasiūlymu pateikiame **užpildytą 4 ir 5 priedą.**

4. Siūlomai prekei suteikiama /ne mažiau kaip 24 mėn./ mėn. garantija.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	AlphaTec® FLASH type T-ET	2
2.	AlphaTec® FLASH type VP1-ET	9
3.	Naudojimo instrukcija	48
4.	EBVPD	15
5.	Priedas 4	2
6.	Priedas 5	2

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija/

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	AlphaTec® FLASH type T-ET	2
2.	AlphaTec® FLASH type VP1-ET	9

ProGear LT UAB | Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius

Įmonės kodas: 304408098 | PVM mokėtojo kodas: LT100010482119

Sąskaita: LT937180300026467568 Šiaulių banko Vilniaus filialas

Tel. (5) 203 1357 | El.paštas: Info@progear.lt | www.progear.lt



SPECIALIOS PASKIRTIES IRANGA

3.	Naudojimo instrukcija	48
4.	EBVPD	15
5.	Priedas 4	2
6.	Priedas 5	2

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina (išskyrus kainos sudedamąsias dalis) arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nemurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

7. Pasiūlymas galioja /tiekėjas turi nurodyti, kad pasiūlymas galioja iki 2020 rugsėjo 22 d. arba tiekėjas turi nurodyti, kad pasiūlymas galioja tiek kiek numatyta pirkimo dokumentuose/.

Direktorius

Tomas Šepetys

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

**SIŪLOMŲ 1A TIPO CHEMINIŲ APSAUGOS KOSTIUMŲ ATITIKTIS TECHNINĖS
SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS**

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūloma <i>(Kur reikalaujama, nurodyti konkrečių reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą)</i> <i>Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.</i>
1.	Daugkartinio naudojimo 1A tipo cheminės apsaugos kostiumas (toliau - kostiumas) turi būti skirtas sandariai apsaugoti dėvinčio asmens galvą, pečius, krūtinę, juosmenį, rankas, kojas nuo skystame, kietame, garų ar dujų pavidale esančių pavojingų cheminių medžiagų, kurių koncentracija ore yra padidėjusi bei sumažintas deguonies kiekis.	Daugkartinio naudojimo 1A tipo cheminės apsaugos kostiumas (toliau - kostiumas) skirtas sandariai apsaugoti dėvinčio asmens galvą, pečius, krūtinę, juosmenį, rankas, kojas nuo skystame, kietame, garų ar dujų pavidale esančių pavojingų cheminių medžiagų, kurių koncentracija ore yra padidėjusi bei sumažintas deguonies kiekis.
2.	Kostiumas ir visos sudedamosios jo dalys pagal LST EN 943-1, LST EN 943-2, LST EN 1073-2, LST EN 14126, LST EN 1149-5 arba lygiaverčius standartus ir turi atitikti 1A tipo reikalavimus (autonominis suslėgtojo oro aparatas dėvimas po kostiumu), ir turi būti skirtas naudoti gelbėjimo komandoms (Emergency Teams).	Kostiumas ir visos sudedamosios jo dalys pagal LST EN 943-1, LST EN 943-2, LST EN 1073-2, LST EN 14126, LST EN 1149-5 atitinka 1A tipo reikalavimus (autonominis suslėgtojo oro aparatas dėvimas po kostiumu), ir skirtas naudoti gelbėjimo komandoms (Emergency Teams).
3.	Kostiumas turi būti naujas, nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2019 metais.	Kostiumas bus naujas, nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2019 metais.
4.	Kostiumas turi būti skirtas apsaugoti dėvintį asmenį ne mažiau kaip 8 val. nuo pavojingų cheminių medžiagų, kurių sąrašas ne mažesnis kaip: acetonas, amoniakas (dujos), dichlormetanas, metanolis, chloras (dujos), natrio hidroksidas, sieros rūgštis (98 proc.), azoto rūgštis, prasisverbimo	Kostiumas skirtas apsaugoti dėvintį asmenį ne mažiau kaip 8 val. nuo pavojingų cheminių medžiagų, kurių sąrašas ne mažesnis kaip: acetonas, amoniakas (dujos), dichlormetanas, metanolis, chloras (dujos), natrio hidroksidas, sieros rūgštis (98 proc.), azoto rūgštis, prasisverbimo
5.	Kostiumas turi būti užsegamas užtrauktuku, ne trumpesniu, kaip 90 cm, kuris būtų atsparus mechaniniam poveikiui ir nelaidus dujoms.	Kostiumas užsegamas užtrauktuku, ne trumpesniu, kaip 90 cm, kuris būtų atsparus mechaniniam poveikiui ir nelaidus dujoms.

6.	Darbo temperatūros diapazonas kostiumui turi būti ne mažesnis kaip nuo -30 °C iki 60 °C, saugojimo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo -5 °C iki 25 °C.	Darbo temperatūros diapazonas kostiumui nuo -40°C iki 65°C, saugojimo temperatūrų diapazonas nuo -5°C iki 30°C.
7.	Visos kostiumo esančios siūlės turi būti iš abiejų pusių klijuotos juostele, kad užtikrintų tokią pat apsaugą, kaip ir kostiumo pagrindinės medžiagos.	Visos kostiumo esančios siūlės iš abiejų pusių klijuotos juostele, kad užtikrintų tokią pat apsaugą, kaip ir kostiumo pagrindinės medžiagos.
8.	Kostiumo skydelis turi būti nerasojantis, atsparūs mechaniniam poveikiui ir apsaugoti nuo cheminių pusrų poveikio.	Kostiumo skydelis nerasojantis, atsparus mechaniniam poveikiui ir apsaugo nuo cheminių pusrų poveikio.
9.	Kostiumas turi turėti vidinę vėdinimo sistemą, kuri:	Kostiumas turi vidinę vėdinimo sistemą, kuri:
	- turėtų išorinėje, priekinėje kostiumo dalyje oro įleidimo/reguliavimo vožtuvą, kuris turėtų ne mažiau kaip dviejų lygių oro tiekimo našumo reguliavimo sistemą, kur pirmas lygis būtų ne didesnis kaip 10 l/min. oro tiekimo našumo, o antras lygis - ne mažesnis, kaip 90 l/min.	- turi išorinėje, priekinėje kostiumo dalyje oro įleidimo/reguliavimo vožtuvą, kuris turi dviejų lygių oro tiekimo našumo reguliavimo sistemą, kur pirmas lygis 2 l/min. oro tiekimo našumo, o antras lygis - 100 l/min.
	- turi turėti jungtį prisijungti prie išorinio oro tiekimo šaltinio kuri naudojama Drager, Auer, arba Interspiro autonominių suspausto oro kvėpavimo aparatų oro tiekimo jungčių sistemose ar kitose mobiliuose išorinėse oro tiekimo sistemose. Konkreti jungtis kiekvienam kostiumui bus nustatoma sutarties pasirašymo metu;	- turi jungtį prisijungti prie išorinio oro tiekimo šaltinio kuri naudojama Drager, Auer, arba Interspiro autonominių suspausto oro kvėpavimo aparatų oro tiekimo jungčių sistemose ar kitose mobiliuose išorinėse oro tiekimo sistemose. Konkreti jungtis kiekvienam kostiumui bus nustatoma sutarties pasirašymo metu;
	- turėtų jungtį prisijungti prie oro tiekimo šaltinio viduje, kuri leistų pajungti arba Drager, arba Auer, arba Interspiro autonominius suspausto oro kvėpavimo aparatus. Konkreti jungtis kiekvienam kostiumui bus nustatoma sutarties pasirašymo metu;specialiais vamzdeliais tiektų orą į kostiumo rankoves, klešnes ir priekinį skydelį;	- turi jungtį prisijungti prie oro tiekimo šaltinio viduje, kuri leistų pajungti arba Drager, arba Auer, arba Interspiro autonominius suspausto oro kvėpavimo aparatus. Konkreti jungtis kiekvienam kostiumui bus nustatoma sutarties pasirašymo metu;specialiais vamzdeliais tiektų orą į kostiumo rankoves, klešnes ir priekinį skydelį;
	- turėtų ventiliavimo sistemos viršslėgio vožtuvą (-us).	- turi ventiliavimo sistemos viršslėgio vožtuvą (-us).
10.	Kostiumas turi būti tiekiamas kartu su pirštinėmis, kurios būtų pritvirtintos prie kostiumo specialia sistema, užtikrinančią nesudėtingą jų pakeitimą.	Kostiumas tiekiamas kartu su pirštinėmis, kurios pritvirtintos prie kostiumo specialia sistema, užtikrinančią nesudėtingą jų pakeitimą.
11.	Kostiumas turi būti tiekiamas kartu su ugniagesių batais, kurie specialios jungties pagalba būtų pritvirtinti prie kostiumo.	Kostiumas tiekiamas kartu su ugniagesių batais, kurie specialios

		jungties pagalba pritvirtinti prie kostiumo.
12.	Kostiumo saugojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 5 metai.	Kostiumo saugojimo laikas 7 metai.
13.	Kartu su kostiumu turi būti pateiktas užrakto apsaugos vaškas.	Kartu su kostiumu pateiktas užrakto apsaugos vaškas.
14.	Kostiumas, turi būti pateiktas, hermetiškame su užtrauktuku maiše, atspariu drėgmei, mechaniniams ir cheminiams poveikiams, skirtam transportavimui ir saugojimui, kartu su pakaba.	Kostiumas, bus pateiktas, hermetiškame su užtrauktuku maiše, atspariu drėgmei, mechaniniams ir cheminiams poveikiams, skirtam transportavimui ir saugojimui, kartu su pakaba.

**SIŪLOMŲ 1 TIPO CHEMINIŲ APSAUGOS KOSTIUMŲ ATITIKTIS TECHNINĖS
SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS**

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūloma <i>(Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą)</i> <i>Irašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., <u>neleistini</u>.</i>
1.	Daugkartinio naudojimo 1 tipo cheminės apsaugos kostiumas (toliau - kostiumas) turi būti skirtas sandariai apsaugoti dėvinčio asmens galvą, pečius, krūtinę, juosmenį, rankas, kojas nuo skystame, kietame, garų ar dujų pavidale esančių pavojingų cheminių medžiagų, kurių koncentracija ore yra padidėjusi bei sumažintas deguonies kiekis.	Daugkartinio naudojimo 1 tipo cheminės apsaugos kostiumas (toliau - kostiumas) skirtas sandariai apsaugoti dėvinčio asmens galvą, pečius, krūtinę, juosmenį, rankas, kojas nuo skystame, kietame, garų ar dujų pavidale esančių pavojingų cheminių medžiagų, kurių koncentracija ore yra padidėjusi bei sumažintas deguonies kiekis.
2.	Kostiumas ir visos sudedamosios jo dalys pagal LST EN 943-1, LST EN 943-2, LST EN 1073-2, LST EN 14126, LST EN 1149-5 arba lygiaverčius standartus ir turi atitikti 1 tipo reikalavimus (autonominis suslėgtojo oro aparatas dėvimas ant kostiumo), ir turi būti skirtas naudoti gelbėjimo komandoms (Emergency Teams).	Kostiumas ir visos sudedamosios jo dalys pagal LST EN 943-1, LST EN 943-2, LST EN 1073-2, LST EN 14126, LST EN 1149-5 atitinka 1 tipo reikalavimus (autonominis suslėgtojo oro aparatas dėvimas ant kostiumo), ir skirtas naudoti gelbėjimo komandoms (Emergency Teams).
3.	Kostiumas turi būti naujas, nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2019 metais.	Kostiumas naujas, nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2019 metais.
4.	Kostiumas turi būti skirtas apsaugoti dėvintį asmenį ne mažiau kaip 8 val. nuo pavojingų cheminių medžiagų, kurių sąrašas ne mažesnis kaip: acetonas, amoniakas (dujos), dichlormetanas, metanolis, chloras (dujos), natrio hidroksidas, sieros rūgštis (98 proc.), azoto rūgštis, prasiskverbimo.	Kostiumas skirtas apsaugoti dėvintį asmenį ne mažiau kaip 8 val. nuo pavojingų cheminių medžiagų, kurių sąrašas ne mažesnis kaip: acetonas, amoniakas (dujos), dichlormetanas, metanolis, chloras (dujos), natrio hidroksidas, sieros rūgštis (98 proc.), azoto rūgštis, prasiskverbimo.
5.	Kostiumas turi būti užsegamas užtrauktuku, ne trumpesniu, kaip 90 cm, kuris būtų atsparus mechaniniam poveikiui ir nelaidus dujoms.	Kostiumas užsegamas užtrauktuku, ne trumpesniu, kaip 90 cm, kuris

		atsparus mechaniniam poveikiui ir nelaidus dujoms.
6.	Darbo temperatūros diapazonas kostiumui turi būti ne mažesnis kaip nuo -30 °C iki 60 °C, saugojimo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo -5 °C iki 25 °C.	Darbo temperatūros diapazonas kostiumui ne mažesnis kaip nuo -30 °C iki 60 °C, saugojimo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo -5 °C iki 25 °C.
7.	Visos kostiumo esančios siūlės turi būti iš abiejų pusių klijuotos juostele, kad užtikrintų tokią pat apsaugą, kaip ir kostiumo pagrindinės medžiagos.	Visos kostiumo esančios siūlės iš abiejų pusių klijuotos juostele, kad užtikrintų tokią pat apsaugą, kaip ir kostiumo pagrindinės medžiagos.
8.	Kostiumas turi turėti vidinę vėdinimo sistemą, kuri:	Kostiumas turi vidinę vėdinimo sistemą, kuri:
	- turėtų išorinėje, priekinėje kostiumo dalyje oro įleidimo/reguliavimo vožtuvą.	- turi išorinėje, priekinėje kostiumo dalyje oro įleidimo/reguliavimo vožtuvą.
	- turi turėti jungtį prisijungti prie išorinio oro tiekimo šaltinio kuri naudojama Drager, Auer, arba Interspiro autonominių suspausto oro kvėpavimo aparatų oro tiekimo jungčių sistemose ar kitose mobiliuose išorinėse oro tiekimo sistemose. Konkreti jungtis kiekvienam kostiumui bus nustatoma sutarties pasirašymo metu;	- turi jungtį prisijungti prie išorinio oro tiekimo šaltinio kuri naudojama Drager, Auer, arba Interspiro autonominių suspausto oro kvėpavimo aparatų oro tiekimo jungčių sistemose ar kitose mobiliuose išorinėse oro tiekimo sistemose. Konkreti jungtis kiekvienam kostiumui bus nustatoma sutarties pasirašymo metu;
	- turėtų jungtį prisijungti prie oro tiekimo šaltinio viduje, kuri leistų pajungti arba Drager, arba Auer, arba Interspiro autonominius suspausto oro kvėpavimo aparatus. Konkreiti jungtis kiekvienam kostiumui bus nustatoma sutarties pasirašymo metu;	- turi jungtį prisijungti prie oro tiekimo šaltinio viduje, kuri leistų pajungti arba Drager, arba Auer, arba Interspiro autonominius suspausto oro kvėpavimo aparatus. Konkreiti jungtis kiekvienam kostiumui bus nustatoma sutarties pasirašymo metu;
	- turėtų ventiliavimo sistemos viršslėgio vožtuvą (-us).	- turi ventiliavimo sistemos viršslėgio vožtuvą (-us).
9.	Kostiumas turi būti tiekiamas kartu su pirštinėmis, kurios būtų pritvirtintos prie kostiumo specialia sistema, užtikrinančią nesudėtingą jų pakeitimą.	Kostiumas tiekiamas kartu su pirštinėmis, kurios būtų pritvirtintos prie kostiumo specialia sistema, užtikrinančią nesudėtingą jų pakeitimą.
10.	Kostiumas turi būti tiekiamas kartu su ugniagesių batais, kurie specialios jungties pagalba būtų pritvirtinti prie kostiumo.	Kostiumas tiekiamas kartu su ugniagesių batais, kurie specialios jungties pagalba būtų pritvirtinti prie kostiumo.
11.	Kostiumo saugojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 5 metai.	Kostiumo saugojimo laikas ne trumpesnis nei 5 metai.

12.	Kartu su kostiumu turi būti pateiktas užrakto apsaugos vaškas.	Kartu su kostiumu pateiktas užrakto apsaugos vaškas.
13.	Kostiumas, turi būti pateiktas, hermetiškame su užtrauktuku maiše, atspariu drėgmei, mechaniniams ir cheminiams poveikiams, skirtam transportavimui ir saugojimui, kartu su pakaba.	Kostiumas, pateiktas, hermetiškame su užtrauktuku maiše, atspariu drėgmei, mechaniniams ir cheminiams poveikiams, skirtam transportavimui ir saugojimui, kartu su pakaba.