

UAB „FURNISTILIUS”

Herbas arba prekių ženklas / (Tiekėjo pavadinimas)
 Pilaitės Sodų g. 19-1, Vilnius; Įmonės kodas: 305545573; PVM mokėtojo kodas LT100013127315; a.s.
 LT247300010162298278 LTL, Bankas „Swedbank" AB; E. info@furnistyle.lt;

VILNIAUS UNIVERSITETO SANTAROS KLINIKOS

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS BALDAMS PILVO CHIRURGIJOS SK. PATALPOMS C4 AUKŠTE NR.1649 TEIKTI

2020.08.11 Nr.1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Paslaugų teikėjo pavadinimas	UAB „Furnistilius”
Įmonės kodas	305545573
Paslaugų teikėjo adresas	Pilaitės Sodų g. 19-1 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Dainius Beliukevičius
Telefono numeris	8 698 75775
El. pašto adresas	Info@furnistyle.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. įkainis Eur be PVM	Mato vnt. įkainis Eur su PVM	Bendra kaina Eur be PVM
1.	Spintelė su stalčiais	vnt.	2	195.00	235.95	390.00
2.	Spintelė su varstomomis durelėmis	vnt.	1	250.00	302.50	250.00
3.	Spintelė	vnt.	2	90.00	108.90	180.00
4.	Spintelė su stiklo durelėmis	vnt.	1	130.00	157.30	130.00
5.	Spinta su 12 skyrių	vnt.	1	434.00	525.14	434.00
6.	Pasitarimų staliukas	vnt.	1	100.00	121.00	100.00
7.	Spintelė su stalčiais	vnt.	1	175.00	211.75	175.00
8.	Spintelė atvira	vnt.	1	68.00	82.28	68.00
9.	Dokumentų spinta 3H	vnt.	2	140.00	169.40	280.00
10.	Metalinė lentyna (stelažas)	vnt.	1	142.00	171.82	142.00
11.	Metalinė lentyna (stelažas)	vnt.	2	96.00	116.16	192.00
12.	Spinta su stumdomomis durimis	vnt.	1	800.00	968.00	800.00
13.	Suoliukas	vnt.	1	75.00	90.75	75.00
14.	Spintelė	vnt.	1	195.00	235.95	195.00
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM						3411.00
PVM suma						716.31
PVM tarifas %						21
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM						4127.31

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (žodžiais): trys tūkstančiai keturi šimtai vienuolika eurų 00 ct.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, būtinos sutarties įvykdymui, taip pat ir PVM, kuris sudaro 716.31 Eur.

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemokama.

INFORMACIJA APIE PREKĘ

Siūlomoms prekėms visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:
(Turi būti užpildyta ši lentelė arba pirkimo dokumentų priedo Nr. 3 „Techninė specifikacija“ lentelė atskiru priedu).

Eil. Nr.	Prekės Pavadinimas	Techninėje specifikacijoje nustatyti matmenys, mm (+/- 10 mm)	Gaminių specifikacija (pirkimo dokumentuose nustatyti prekės parametrai ir jų reikšmės)	Siūlomų prekių parametrai, jų reikšmės
1.	Spintelė su stalčiais	600x600x900H	Stalviršis virtuvinis, ne plonesnis kaip 38 mm storio medžio drožlių plokštės, dengtas aukšto slėgio ar lygiaverčiu laminatu. Prie stalviršio tvirtinama staljuostė aliuminio spalvos. Spintelė su 4-iais ištraukiamais stalčiais. Stalčių kreipiančiosios metaliniai bėgeliai, pilno ištraukimo su tyliu uždarymu, apkrova ne mažiau kaip 40kg. Korpusai ir fasadai iš ne plonesnės kaip 18mm LMDP. Korpuso briauna ne plonesnė kaip 0,8mm, o fasadai ne plonesnė kaip 2mm PVC briauna. Spintelė turi turėti virtuvines plastikines H100-150 mm reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų).	Stalviršis virtuvinis, 38 mm storio medžio drožlių plokštės, dengtas aukšto slėgio laminatu. Prie stalviršio tvirtinama staljuostė aliuminio spalvos. Spintelė su 4-iais ištraukiamais stalčiais. Stalčių kreipiančiosios metaliniai bėgeliai, pilno ištraukimo su tyliu uždarymu, apkrova 40kg. Korpusai ir fasadai iš 18mm LMDP. Korpuso briauna 0,8mm, o fasadai 2mm PVC briauna. Spintelė turi virtuvines plastikines H100-150 mm reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melamino spalvų variantų).
2.	Spintelė su varstomomis durelėmis	600x600x900H	Stalviršis virtuvinis, ne plonesnis kaip 38 mm storio medžio drožlių plokštės, dengtas aukšto slėgio ar lygiaverčiu laminatu. Prie stalviršio tvirtinama staljuostė aliuminio spalvos. Įmontuojama akmens masės plautuvė su vandens maišytuvu (Franke arba lygiaverčiai). Spintelė su varstomomis durelėmis. Korpusai ir fasadai iš ne plonesnės kaip 18mm LMDP. Korpuso briauna ne plonesnė 0,8mm, o fasadai ne plonesnė kaip 2mm PVC briauna. Spintelė turi turėti virtuvines plastikines H100-150 mm reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų).	Stalviršis virtuvinis, 38 mm storio medžio drožlių plokštės, dengtas aukšto slėgio laminatu. Prie stalviršio tvirtinama staljuostė aliuminio spalvos. Įmontuojama akmens masės plautuvė su vandens maišytuvu (Franke arba lygiaverčiai). Spintelė su varstomomis durelėmis. Korpusai ir fasadai iš 18mm LMDP. Korpuso briauna 0,8mm, o fasadai 2mm PVC briauna. Spintelė turi virtuvines plastikines H100-150 mm reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų).

				užsakovu (tiekiąs siūlo 10 melamino spalvų variantų).
3.	Spintelė	600x600x900H	Stalviršis virtuvinis, ne plonesnis kaip 38 mm storio medžio drožlių plokštės, dengtas aukšto slėgio ar lygiaverčiu laminatu. Prie stalviršio tvirtinama staljuostė aliuminio spalvos. Spintelė su vienomis varstomomis drelėmis, viduje viena lentyna. Korpusai ir fasadai iš ne plonesnės kaip 18mm LMDP. Korpuso briauna ne plonesnė kaip 0,8mm, o fasadai ne plonesnė kaip 2mm PVC briauna. Spintelė turi turėti virtuvines plastikines H100-150 mm reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekiąs siūlo ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų).	Stalviršis virtuvinis, 38 mm storio medžio drožlių plokštės, dengtas aukšto slėgio laminatu. Prie stalviršio tvirtinama staljuostė aliuminio spalvos. Spintelė su vienomis varstomomis drelėmis, viduje viena lentyna. Korpusai ir fasadai iš 18mm LMDP. Korpuso briauna 0,8mm, o fasadai 2mm PVC briauna. Spintelė turi virtuvines plastikines H100-150 mm reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekiąs 10 melamino spalvų variantų).
4.	Spintelė su stiklo drelėmis	600x320x700H	Spintelė su stiklo drelėmis, tvirtinama prie sienos. Korpusai ir fasadai iš ne plonesnės kaip 18mm LMDP. Korpuso briauna ne plonesnė kaip 0,8mm, o fasadai ne plonesnė kaip 2mm PVC briauna. Viduje dvi reguliuojamo aukščio lentynėlės. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekiąs siūlo ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų).	Spintelė su stiklo drelėmis, tvirtinama prie sienos. Korpusai ir fasadai iš 18mm LMDP. Korpuso briauna 0,8mm, o fasadai 2mm PVC briauna. Viduje dvi reguliuojamo aukščio lentynėlės. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekiąs siūlo 10 melamino spalvų variantų).
5.	Spinta su 12 skyrių	900x442x1864H	12-os skyrių spinta su varstomosiomis rakinamomis durimis, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesnės kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesnės kaip 2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Varstomosios durys pritvirtintos metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sienes ir papildomai pritvirtinta keturiais plastiko kampais ir medsraigčiais. Spintos apačioje pritvirtintos keturios išlyginimo kojelės reguliuojamos per	12-os skyrių spinta su varstomosiomis rakinamomis durimis, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Varstomosios durys pritvirtintos metaliniais lankstais. Galinė sienelė

			dugno sienelę. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų).	įleista į korpuso sienelės ir papildomai pritvirtinta keturiais plastiko kampais ir medsraigčiais. Spintos apačioje pritvirtintos keturios išlyginimo kojelės reguliuojamos per dugno sienelę. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melamino spalvų variantų).
6.	Pasitarimų staliukas	1000x600x500H	Pasitarimų staliukas. Stalviršis ir korpusas iš ne plonesnės kaip 25mm LMDP, briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 2mm PVC briauna, kuri turi sutapti su stalviršio spalva. Stalų kojos turi turėti reguliuojamo aukščio pėdeles grindų nelygumams išlyginti. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (siūlo ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų).	Pasitarimų staliukas. Stalviršis ir korpusas iš 25mm LMDP, briaunos laminuotos 2mm PVC briauna, kuri sutampa su stalviršio spalva. Stalų kojos turi reguliuojamo aukščio pėdeles grindų nelygumams išlyginti. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (siūlo 10 melamino spalvų variantų).
7.	Spintelė su stalčiais	490x600x900H	Stalviršis turi būti virtuvinis, ne plonesnis nei 38 mm storio medžio drožlių plokštės, dengtas aukšto slėgio laminatu. Prie stalviršio turi būti tvirtinama staljuostė aliuminio spalvos. Spintelė su ne mažiau kaip trimis ištraukiamais stalčiais. Stalčių kreipiančiosios metaliniai bėgeliai, pilno ištraukimo su tyliu uždarymu, apkrova ne mažiau kaip 40kg. Korpusai ir fasadai iš ne plonesnės kaip 18mm LMDP. Korpuso briauna ne plonesnė kaip 0,8mm, o fasadai ne plonesnė kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintelė turi turėti virtuvines plastikines H100-150 mm reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų).	Stalviršis virtuvinis, 38 mm storio medžio drožlių plokštės, dengtas aukšto slėgio laminatu. Prie stalviršio tvirtinama staljuostė aliuminio spalvos. Spintelė su trimis ištraukiamais stalčiais. Stalčių kreipiančiosios metaliniai bėgeliai, pilno ištraukimo su tyliu uždarymu, apkrova ne mažiau kaip 40kg. Korpusai ir fasadai iš 18mm LMDP. Korpuso briauna 0,8mm, o fasadai 2mm PVC briauna. Spintelė turi virtuvines plastikines H100-150 mm reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekėjas pasiūlo 10 melamino spalvų variantų).
8.	Spintelė atvira	490x320x700H	Spintelė atvira, tvirtinama prie sienos. Korpusai iš ne plonesnės kaip 18mm LMDP. Korpuso briauna ne plonesnė kaip 0,8mm PVC arba ABS briauna. Viduje reguliuojamo aukščio lentynėlė.	Spintelė atvira, tvirtinama prie sienos. Korpusai iš 18mm LMDP. Korpuso briauna 0,8mm PVC briauna. Viduje

			Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekiąs turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų).	reguliuojamo aukščio lentynėlė. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekiąs pasiūlo 10 melamino spalvų variantų).
9.	Dokumentų spinta 3H	800x430x1205H	Dokumentų spinta su dvejomis stumdomomis durimis per visą spintos plotį ir uždaro dvi apatines lentynas (3 tarpus), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesnės kaip 0,8mm, o fasadų ne plonesnės kaip - 2mm PVC briauna. Spintos durelės montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medšraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Galinė sienelė įleista į korpuso sienelės ir papildomai pritvirtinta keturiais plastiko kampais ir medšraigčiais. Spintos apačioje pritvirtintos keturios išlyginimo kojelės reguliuojamos per dugno sienelę. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. Rakinama. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekiąs turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų).	Dokumentų spinta su dvejomis stumdomomis durimis per visą spintos plotį ir uždaro dvi apatines lentynas (3 tarpus), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Spintos durelės montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medšraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Galinė sienelė įleista į korpuso sienelės ir papildomai pritvirtinta keturiais plastiko kampais ir medšraigčiais. Spintos apačioje pritvirtintos keturios išlyginimo kojelės reguliuojamos per dugno sienelę. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. Rakinama. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekiąs pasiūlo 10 melamino spalvų variantų).
10.	Metalinė lentyna (stelažas)	1000x600x2200H	Varžtų pagalba surenkama metalinė lentyna (stelažas). Stovas turi būti iš „L“ formos metalinio rėmo, ne plonesnio kaip 35x35mm. Stovai turi būti perforuoti per visą aukštį, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį kas 40mm (+/-5mm). Stovai turi turėti plastikines pėdeles grindų apsaugai. Viena lentyna turi išlaikyti 150-200 kg. Lentynos turi turėti galimybę jungtis viena su kita. Stelažas komplektuojamas su 5 lentynomis (6-ta stogine). Lentynos turi turėti ne mažiau kaip 2 standumo briaunas. Lentynos	Varžtų pagalba surenkama metalinė lentyna (stelažas). Stovas iš „L“ formos metalinio rėmo, 35x35mm. Stovai perforuoti per visą aukštį, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį kas 40mm. Stovai turi plastikines pėdeles grindų apsaugai. Viena lentyna išlaiko 150-200 kg. Lentynos turi galimybę jungtis viena su kita. Stelažas komplektuojamas

			storis ne mažiau kaip 30mm. Stovai ir lentynos turi būti padengti polimerine milteline emale. Numatoma stelažų spalva RAL 7037 arba lygiavertė.	su 5 lentynomis (6-ta stogine). Lentynos turi 2 standumo briaunas. Lentynos storis 30mm. Stovai ir lentynos padengti polimerine milteline emale. Numatoma stelažų spalva RAL 7037.
11.	Metalinė lentyna (stelažas)	1000x300x2200H	Varžtų pagalba surenkama metalinė lentyna (stelažas). Stovas turi būti iš „L“ formos metalinio rėmo, ne plonesnio kaip 35x35mm. Stovai turi būti perforuoti per visą aukštį, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį kas 40mm (+/-5mm). Stovai turi turėti plastikines pėdeles grindų apsaugai. Viena lentyna turi išlaikyti 150-200 kg. Lentynos turi turėti galimybę jungtis viena su kita. Stelažas komplektuojamas su 5 lentynomis (6-ta stogine). Lentynos turi turėti ne mažiau kaip 2 standumo briaunas. Lentynos storis ne mažiau kaip 30mm. Stovai ir lentynos turi būti padengti polimerine milteline emale. Numatoma stelažų spalva RAL 7037 arba lygiavertė.	Varžtų pagalba surenkama metalinė lentyna (stelažas). Stovas iš „L“ formos metalinio rėmo, 35x35mm. Stovai perforuoti per visą aukštį, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį kas 40mm. Stovai turi plastikines pėdeles grindų apsaugai. Viena lentyna išlaiko 150-200 kg. Lentynos turi galimybę jungtis viena su kita. Stelažas komplektuojamas su 5 lentynomis (6-ta stogine). Lentynos turi 2 standumo briaunas. Lentynos storis 30mm. Stovai ir lentynos padengti polimerine milteline emale. Numatoma stelažų spalva RAL 7037.
12.	Spinta su stumdomomis durimis	2400x442x1900H	Dokumentų spinta su trejomis stumdomomis durimis per visą spintos plotį ir uždaro visas lentynas (6 tarpus), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesnės kaip 0,8mm briauna. Spintos durelės montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Galinė sienelė įleista į korpuso sienelės ir papildomai pritvirtinta keturiais plastiko kampais ir medsraigčiais. Spintos apačioje pritvirtintos keturios išlyginimo kojelės reguliuojamos per dugno sienelę. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (teikėjas siūlo ne mažiau kaip 10 melaminų spalvų variantų).	Dokumentų spinta su trejomis stumdomomis durimis per visą spintos plotį ir uždaro visas lentynas (6 tarpus), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm briauna. Spintos durelės montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Galinė sienelė įleista į korpuso sienelės ir papildomai pritvirtinta keturiais plastiko kampais ir medsraigčiais. Spintos apačioje pritvirtintos keturios išlyginimo kojelės reguliuojamos per dugno

				sienelę. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekiąs siūlo 10 melamino spalvų variantų).
13.	Suoliukas	1000x350x400H	Suoliukas turi būti sudarytas iš sėdimosios dalies ir rėmo su kojomis, prie kurio ji turi būti pritvirtinta. Suoliuko rėmas su kojomis turi būti gaminamas iš ne plonesnio kaip 25×25mm kvadratinio profilio metalinio vamzdžio, padengto polimerine milteline emale arba lygiaverte danga. Sėdimoji dalis turi būti pagaminta iš ne plonesnės kaip 25mm medinių, padengtų laku tašų. Suoliuko kojos turi turėti plastikines pėdeles grindų nelygumams išlyginti.	Suoliukas sudarytas iš sėdimosios dalies ir rėmo su kojomis, prie kurio ji pritvirtinta. Suoliuko rėmas su kojomis gaminamas iš 25×25mm kvadratinio profilio metalinio vamzdžio, padengto polimerine milteline emale. Sėdimoji dalis pagaminta iš 25mm medinių, padengtų laku tašų. Suoliuko kojos turi plastikines pėdeles grindų nelygumams išlyginti.
14.	Spintelė	600x550x862H	Spintelė su 4-iais ištraukiamais stalčiais. Stalčių kreipiančiosios metaliniai bėgeliai, pilno ištraukimo su tyliu uždarymu, apkrova ne mažiau kaip 40kg. Korpusai ir fasadai iš ne plonesnės kaip 18mm LMDP. Korpuso briauna ne plonesnė kaip 0,8mm, o fasadai ne plonesnė kaip 2mm PVC briauna. Spintelė turi turėti virtuvines plastikines H100-150 mm reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekiąs siūlo ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų).	Spintelė su 4-iais ištraukiamais stalčiais. Stalčių kreipiančiosios metaliniai bėgeliai, pilno ištraukimo su tyliu uždarymu, apkrova 40kg. Korpusai ir fasadai iš 18mm LMDP. Korpuso briauna 0,8mm, o fasadai 2mm PVC briauna. Spintelė turi virtuvines plastikines H100-150 mm reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekiąs siūlo 10 melamino spalvų variantų).

Visoms prekėms suteikiame garantiją, kurios terminas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus (*pildomai, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kiti ūkio subjektai*)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, statusas(jungtinės veiklos partneris arba subtiekiąs (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) ir adresas	Ūkio subjektui perduodamų išpareigojamų aprašymas, apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %, ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas)

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši informacija ir dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Konfidencialumas* (taip / ne)
1.	Sertifikatai ir bandymų protokolai	taip
2.	Brėžiniai, vizualizacijos	taip

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši informacija ir dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Konfidencialumas* (taip / ne)
1.	Sertifikatai ir bandymų protokolai	taip
2.	Brėžiniai, vizualizacijos	taip

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir Paslaugų teikėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

Direktorius Dainius Beliukevičius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti, Pirkėjui pristatomi supakuoti.
2. Į baldų komplektą turi įeiti visi varžtai bei kitos dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti baldus.
3. Visi baldai turi būti pristatomi ir surenkami Pardavėjo lėšomis, Pirkėjo nurodytose vietose (pagal numatytus kiekius).
4. Visos dalys, kurias naudodamiesi baldais lies vartotojai, turi būti be šerpetų ir (arba) aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atviraais galais, vartotojai turi būtų apsaugoti nuo sužalojimo.
5. Technologinės skylės, kurių skersmuo didesnis kaip 7 mm, turi būti uždengtos.
6. Baldų kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis.
7. Siūlomi baldai turi būti kokybiški, saugūs ir atitikti jiems keliamus reikalavimus. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti sertifikatus ir bandymų protokolus pagal išvardintas normas ar joms lygiavertes. Visi baldai turi būti atsparūs drėgnam valymui su dezinfektantais.
8. Baldų gamybai naudojama medžio drožlių plokštė (LMDP), kurios kenksmingų medžiagų kiekis neviršija Europos Sąjungos normatyvuose leistinių normų – E-1 klasė. Baldams gaminti turi būti naudojama laminuota medžio drožlių plokštė, kuri turi atitikti LST EN 14322 standarto arba jam lygiavertčio reikalavimus.
9. Stalų tipas ir konstrukcija turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 527-1:2011, LST EN 527-2:2003 ir LST EN 527-3:2003 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą, taip pat, notariškai patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą.
10. Siūlomi stalčių blokai turi būti sertifikuoti baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004, LST EN 14074:2004 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir (-ar) bandymų protokolą, taip pat, notariškai patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą.
11. Spintų tipas ir konstrukcija turi būti sertifikuoti baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą, taip pat, notariškai patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą.
12. Visoms prekėms turi būti suteikta garantija, ne mažesnė negu: baldams – 5 metai, o kėdėms – 2 metai nuo pristatymo ir surinkimo datos.
13. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti siūlomų gaminių brėžinius (ne mažiau nei tris projekcijas) ir vizualizacijas baldų techninių parametrų aprašymų atitikimui įvertinimui.

PASTABA: Pirkimo dokumentuose (tame tarpe techninėje specifikacijoje) pateiktos nuorodos į standartus, konkrečių gamintojų (tiekėjų) prekių ženklus ir technologijas, konkrečius modelius ar šaltinius yra tik rekomendacinio pobūdžio. Standartai, prekės ženklai, technologijos, modeliai ir šaltiniai gali būti pakeisti lygiavertčiais produktais, atitinkančiais reikalavimus.