

**BALTSETA****PASIŪLYMAS****DĖL SAVAEIGIO UPIŲ DUGNO VALYMO ĮRENGINIO KOMPLEKTO PIRKIMO**

2020-07-07

Klaipėda

VĮ Vidaus vandens kelių direkcijai

Dalyvio pavadinimas, įmonės kodas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Baltseta“
Dalyvio adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Šilutės pl. 107 K3-6, Klaipėda
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Rasa Žiubrienė
Telefono numeris	8 46 311 366
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@baltseta.eu

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. atviro konkurso pirkimo sąlygose, skelbime;
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis Vnt.	Kaina be PVM Eur
1	2	3	4
1.	Savaeigio upių dugno valymo įrenginio komplektas sudarytas iš keturių dalių:		
1.1.	Savaeigis dugno valymo įrenginys (kasimo darbams, A 1)	1,0	640 160,33
1.2.	Savaeigis dugno valymo įrenginys (siurbimo darbams, A 2)	1,0	608 600,00
1.3.	Savaeigius dugno valymo įrenginius aptarnaujantys laivai (B 1)	2,0	900 000,00
PVM			451 239,67
Viso kaina su PVM			2 600 000,00

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: 2 600 000,00 (du milijonai šeši šimtai tūkstančių Eur 00 ct)

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos.

www.baltseta.eu

Luminor Bank AB,
A/S (IBAN): LT28 2140 0300 0388 6515
AB SEB bankas
A/S (IBAN): LT42 7044 0600 0088 9026

Šilutės pl. 107
Klaipėda LT-95112
Telefonas (8 ~ 46) 311 366
info@baltseta.eu

UAB "Baltseta"
Įm. kodas 242129740
PVM kodas LT421297416
www.baltseta.eu



Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės	Nurodyti siūlomus techninius duomenis
1	2	3	4
Savaeigis upių dugno valymo įrenginys galintis siurbti gruntą (A-1 dalis) – 1 vnt.			
1.	Didžiausias ilgis (įskaitant išsikišusias dalis) LOA	Ne daugiau, kaip 13 m	Iki 13 m. (konkreiti reikšmė tikslinama projektavimo metu)
2.	Didžiausias plotis (transportavimo metu) (įskaitant išsikišusias dalis) BOA	Ne daugiau, kaip 7 m	Iki 7 m. (konkreiti reikšmė tikslinama projektavimo metu)
3.	Didžiausias stacionarių konstrukcijų aukštis virš vandens paviršiaus	Ne daugiau, kaip 5,0 m (išskyrus nuimamus ir/ar pakreipiamus elementus)	Iki 5 m. (konkreiti reikšmė tikslinama projektavimo metu)
4.	Maksimalus siurbimo gylis ne mažiau, kaip	Ne mažiau kaip 6 m , nuo vandens paviršiaus.	Nuo 6 m. (konkreiti reikšmė tikslinama projektavimo metu)
5.	Siurbimo plotis (siurbiant 3 m gylyje nuo vandens paviršiaus)	Ne mažiau, kaip 85° į abi puses nuo įrenginio centro	Nuo 85° į abi puses (konkreiti reikšmė tikslinama projektavimo metu)
6.	Pulpos (vandens ir grunto mišinio) kiekis (našumas)	Ne mažiau kaip 500 m³/h.	Nuo 500 m³/h. (konkreiti reikšmė tikslinama projektavimo metu)
7.	Gruntolaidžio ilgis	Ne mažiau kaip 200 m.	Nuo 200 m. (konkreiti reikšmė tikslinama projektavimo metu)
8.	Įgula	1 specialistas	1 specialistas
9.	Darbinė aplinka (temperatūra)	Oro -5° C / +35° C Vandens 0° C / +25° C.	Oro -5° C / +35° C Vandens 0° C / +25° C.
10.	Darbinė aplinka	Maksimalus upės srovės greitis – 2,0 m/s. Maksimalus bangos aukštis – 0,5 m.	Maksimalus upės srovės greitis – 2,0 m/s. Maksimalus bangos aukštis – 0,5 m.
11.	Garantija	Visam įrenginiui, įskaitant visus jo mechanizmus ir sistemas, ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.
Savaeigis upių dugno valymo įrenginys galintis kasti gruntą (A-2 dalis) – 1 vnt.			
12.	Didžiausias ilgis (įskaitant išsikišusias dalis) LOA	Ne daugiau, kaip 13 m	Iki 13 m. (konkreiti reikšmė tikslinama projektavimo metu)
13.	Didžiausias plotis (transportavimo metu)	Ne daugiau, kaip 7 m	Iki 7 m. (konkreiti reikšmė tikslinama projektavimo metu)



	(įskaitant įsikišusias dalis) BOA		
14.	Didžiausias stacionarių konstrukcijų aukštis virš vandens paviršiaus	Ne daugiau, kaip 5,0 m (išskyrus nuimamus ir/ar pakreipiamus elementus)	Iki 5 m. (konkrety reikšmė tikslinama projektavimo metu)
15.	Maksimalus siurbimo gylis ne mažiau, kaip	Ne mažiau kaip 6 m , nuo vandens paviršiaus.	Nuo 6 m. (konkrety reikšmė tikslinama projektavimo metu)
16.	Siurbimo plotis (siurbiant 3 m gylyje nuo vandens paviršiaus)	Ne mažiau, kaip 85° į abi puses nuo įrenginio centro	Nuo 85° į abi puses (konkrety reikšmė tikslinama projektavimo metu)
17.	Kasimo įranga	17.1. Kasimo kaušas – 1 vnt. Kasimo kaušas turi būti ne mažiau, kaip 0,18 m³ talpos ir talpinti ne mažiau, kaip 1 metro skersmens akmenį 17.2. Akmenų šalinimo greiferis – 1 vnt. Akmenų šalinimo greiferis turi būti ne mažiau, kaip 0,8 m³ talpos ir talpinti ne mažiau, kaip 1 metro skersmens akmenį.	Kasimo kaušas – 1 vnt. Kasimo kaušas nuo 0,18 m³ talpos, talpina ne mažesnį, kaip 1 metro skersmens akmenį. Akmenų šalinimo greiferis – 1 vnt. Akmenų šalinimo greiferis nuo 0,8 m³ talpos, talpina ne mažesnį, kaip 1 metro skersmens akmenį.
18.	Įrenginio kėlimo galia	Ne mažiau kaip 4 t.	Nuo 4 t. (konkrety reikšmė tikslinama projektavimo metu)
19.	Įgula	1 specialistas	1 specialistas
20.	Darbinė aplinka (temperatūra)	Oro -5° C / +35° C Vandens 0° C / +25° C.	Oro -5° C / +35° C Vandens 0° C / +25° C.
21.	Darbinė aplinka	Maksimalus upės srovės greitis – 2,0 m/s. Maksimalus bangos aukštis – 0,5 m.	Maksimalus upės srovės greitis – 2,0 m/s. Maksimalus bangos aukštis – 0,5 m.
22.	Garantija	Visam įrenginiui, įskaitant visus jo mechanizmus ir sistemas, ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.
Savaeigiams upių dugno valymo įrenginiams aptarnauti skirti laivai (B-1 dalis) – 2 vnt.			
23.	Didžiausias ilgis (įskaitant išsikišusias dalis) LOA	Ne daugiau, kaip 13 m	Iki 13 m. (konkrety reikšmė tikslinama projektavimo metu)
24.	Didžiausias plotis (transportavimo metu)	Ne daugiau, kaip 6,0 m	Iki 6,0 m. (konkrety reikšmė tikslinama projektavimo metu)



	(įskaitant įsikišusias dalis) BOA		
25.	Didžiausia grimzlė (su visa įranga, įgula, ir pilnomis eksploatacinėmis talpomis)	Ne daugiau, kaip 0,8 m	Iki 0,8 m. (konkreiti reikšmė tikslinama projektavimo metu)
26.	Didžiausias stacionarių konstrukcijų aukštis virš vandens paviršiaus	Ne daugiau, kaip 6,5 m	Iki 6,5 m. (konkreiti reikšmė tikslinama projektavimo metu)
27.	Dyzelinių degalų talpos	Ne mažiau, kaip 10 t	Nuo 10 t (konkreiti reikšmė tikslinama projektavimo metu)
28.	Dyzeliniai varikliai	Turi būti montuojami ne mažiau kaip 2 (du) jūrinio tipo dyzeliniai varikliai. Bendra variklių galia ne mažiau nei 100 AG .	Cummins, NTA 855-M, 179 kW arba analogiškas, bet ne mažiau 100 AG.
29.	Laivo darbo įrenginiai	Laivai turi turėti ne mažiau, kaip: • Hidraulinį teleskopinio tipo kraną laivo priekyje, kurio kėlimo galia turi būti ne mažesnė, kaip 1500 kg. Posūkio spindulys ne mažiau, kaip 360°; • Laivagalyje turi būti įrengtas automatinis laivų vilkimo kablys. Kablio tempimo galia ne mažiau, kaip – 5 t; Laivo centre link laivagalio turi būti įrengta tempimo gervė. Tempimo gervės galia ne mažesnė, kaip – 7,5 t . Lyno traukimo greitis ne mažesnis, kaip 5 m/min .	Hidraulinį teleskopinio tipo kraną laivo priekyje: kėlimo galia nuo 1500 kg . Posūkio spindulys – 360° . Laivagalyje automatinis laivų vilkimo kablys. Kablio tempimo nuo – 5 t ; Laivo centre link laivagalio tempimo gervė. Tempimo gervės nuo – 7,5 t . Lyno traukimo greitis nuo 5 m/min .
30.	Įgula	2 specialistai	2 specialistai
31.	Darbinė aplinka (temperatūra)	Oro -5° C /+35° C Vandens 0° C/+25° C .	Oro -5° C /+35° C Vandens 0° C/+25° C .



32.	Darbinė aplinka	Maksimalus upės srovės greitis – 2,0 m/s . Maksimalus bangos aukštis – 0,6 m .	Maksimalus upės srovės greitis – 2,0 m/s . Maksimalus bangos aukštis – 0,6 m .
33.	Garantija	Visam įrenginiui, įskaitant visus jo mechanizmus ir sistemas, ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.

Šiuo raštu pažymime, kad:

- visos kitos prekių charakteristikos atitinka specifikacijoje keliamus reikalavimus;
- tiekėjas turi teisę atlikti savaeigio dugno valymo įrenginio komplekto, įskaitant visų jo mechanizmų ir sistemų garantinį aptarnavimą;
- įsipareigoja teikti garantinio aptarnavimo paslaugas visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1
2.	Pažyma apie patirtį su priedais	3
3.	Įmonės dokumentai (išplėstinis išrašas, įstatai, Registrų centro pažyma)	22

Mūsų pateiktame pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai

Pastabos:

1) jei dalyvis šios lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos;

2) dalyvis negali nurodyti, kad konfidencialus yra visas pasiūlymas. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu skelbiama informacija bei informacija, kurią teisės aktai numato skelbti viešai, negali būti nurodyta, kaip konfidenciali.

Mes planuojame pasitelkti šiuos subtiekejus (jeigu jie yra žinomi arba privalo būti įvardinti, jeigu subtiekejų pajėgumais remiamasi dėl atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams)

	Subtiekejo pavadinimas	Numatomi pavesti atlikti darbai/paslaugos bei jų apimtis procentais
1.		



BALTSETA

--	--	--

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

Rasa Žiubrienė

(dalyvio arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė).

www.baltseta.eu

Luminor Bank AB,
A/S (IBAN): LT28 2140 0300 0388 6515
AB SEB bankas
A/S (IBAN): LT42 7044 0600 0088 9026

Šilutės pl. 107
Klaipėda LT-95112
Telefonas (8 ~ 46) 311 366
info@baltseta.eu

UAB "Baltseta"
Įm. kodas 242129740
PVM kodas LT421297416
www.baltseta.eu