

VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTAROS KLINIKOS

DARBO PRIEMONIŲ IR MEDŽIAGŲ PATOLOGINIAMS TYRIMAMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA BEI PASIŪLYMO LENTELĖS FORMA Nr. 20817

Pirkimo dalies Nr	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai/pašiktis	Pagaidaujama pakuotė/rinkinis	Mato vienetas	Perkamo prekių mato vnt kiekis	1 mato vnt įkainis, Eur su PVM	Tiekėjo siūloma pakuotė/rinkinis	Tiekėjo siūlomos pakuotės kainą, Eur su PVM	Perkamo kiekio suma, Eur be PVM	PVM (xx %)	Perkamo kiekio suma Eur su PVM	Siūlomų prekių pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr, prekes kodas, pol
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dengiamoji medžiaga citologijai	Automatiniam citologinių preparatų dengimui, bevandene, toluole ir metilacetato pagrindu, klampumas 140-160cSt, tinkama darbui su Leica CV5030 automatiniai dengimo įrenginiu. Originalioje 500 ml talpos gamintojo pakuotėje.	500ml	ml	50000							
2	Dengiamoji medžiaga histologijai	Automatiniam histologinių preparatų dengimui, bevandene, ksileno/ kito organinio tirpiklio pagrindu, klampumas 450-550 cSt, tinkama dengimui po ksileno pakaitalo. Tinkama darbui su Leica CV5030 automatiniai dengimo įrenginiu. Originalioje 500 ml talpos gamintojo pakuotėje.	500ml	ml	75000							
3	Mikrotominiai peltikai kietiems audiniams	Plionų parafininių audinių pjūvių kokybiškam pjovimui. Kietiems kauliniams audiniams, žemo profilio, pagaminti iš nerūdijančio plieno, ašmens kampas-35°, ašmens ilgis-80 (±1) mm		vnt	40 000							
4	Objektynis stiklėlis, 76x26x1 mm	Matinis laukeiis iš abiejų pusių užrašams (galimybė užrašus atlikti grafiniu pieštuku ir žymėti stiklėlių žymėjimo automatu Leica IP S abiejose matinio lauko pusėse), matmenys - dydis 76x26 mm, storis 1 mm, 90° kampais, neperdengti popierėliais, kokybės sertifikatas : ISO Nr. 8037/1 CE.		vnt	300 000							
5	Objektynis stiklėlis spalvotu galu, 76x26x1 mm	Spalvotas laukeiis (rožinis, žalias) iš abiejų pusių užrašams (galimybė užrašus atlikti grafiniu pieštuku ir žymėti stiklėlių žymėjimo automatu), matmenys - dydis 76x26 mm, storis 1 mm, 90° kampais, neperdengti popierėliais, apsaugoti nuo drėgmės poveikio. Kokybės sertifikatas : ISO Nr. 8037/1 CE.		vnt	700 000							

6	Objektinis stiklėlis su teigiamu elektrostatiniu kūrviu, 76x26x1 mm	Su ilgalikiu teigiamu elektrostatiniu kūrviu, matinis laukelis užrašams (galimybė užrašus atlikti grafitiniu pieštuku ir žymėti stiklėlių žymėjimo automatu), matmenys - dydis 76x26 mm, storis 1 mm, briaunos 90°, neperdengti popiereliais, šifrotais kraštais, pakuotėje po 50-100 vnt., stiklo minšėjimo temperatūros taškas: 720°C, kokybės sertifikatas: ISO Nr. 8037/1 CE.		vnt	150 000	0,15	7vnt.	11,97	2 490,00	21% 522,90	3 012,90	Menzel Coverslips 24x32mm, 1# (0,13 - 0,16 mm), Epretha, 07_Technine_inf g.pdf BBAD0240032 0#A113MNZ#0 ##, 2psl.
---	---	---	--	-----	---------	------	-------	-------	----------	------------	----------	---

7 pirkimo dalis. Dengiamieji stiklėliai. Stulomos prekės turi būti to paties gamintojo.												
	Dengiamasis stiklėlis, 24 x 32 mm	Objektynių stiklėlių dengimui automatinio dengimo įrenginiu ir rankomis. Matmenys 24x32 mm, storis 0,13-0,16 mm (Nr.1). Cheminės savybės: hidrotinė klasė HGB 1 pagal DIN ISO 719. Optinės savybės: Refrakcijos indeksas n _D (L = 546,1nm): 1,5255 ±0,0015, n _D (L = 589,3 nm): 1,5230; šviesos pralaidumas kai storis 0,15 mm: = 91,7 ±0,3%		vnt	150000	0,02	10 x 100vnt.	20,09	2 490,00	21% 522,90	3 012,90	Menzel Coverslips 24x32mm, 1# (0,13 - 0,16 mm), Epretha, 07_Technine_inf g.pdf BBAD0240032 0#A113MNZ#0 ##, 2psl.
	Dengiamasis stiklėlis, 24 x 50 mm	Objektynių stiklėlių dengimui automatinio dengimo įrenginiu ir rankomis. Matmenys 24x50 mm, storis 0,13-0,16 mm (Nr.1). Cheminės savybės: hidrotinė klasė HGB 1 pagal DIN ISO 719. Optinės savybės: Refrakcijos indeksas n _D (L = 546,1nm): 1,5255 ±0,0015, n _D (L = 589,3 nm): 1,5230; šviesos pralaidumas kai storis 0,15 mm = 91,7 ±0,3%		vnt	2 000 000	0,03	10 x 100vnt.	30,01	49 600,00	21% 10416,00	60 016,00	Menzel Coverslips 24x50mm, 1# (0,13 - 0,16 mm), Epretha, 07_Technine_inf g.pdf BBAD0240050 0#A113MNZ#0 ##, 2psl.
7		Objektynių stiklėlių dengimui rankomis. Matmenys 18x18 mm, storis 0,17-0,16 mm (Nr.1.5). Cheminės savybės: hidrotinė klasė HGB 1 pagal DIN ISO 719. Na2O kiekis - ne daugiau kaip 20 µg/g. Optinės savybės: Refrakcijos indeksas n _D (L = 546,1nm): 1,5255 ±0,0015, n _D (L = 589,3 nm): 1,5230; šviesos pralaidumas kai storis 0,15 mm = 91,7 ±0,3%		vnt	10 000	0,01	10 x 100vnt.	10,89	90,00	21% 18,90	108,90	Menzel Coverslips 18x18mm, #1,5 (0,16 - 0,19 mm), Epretha, 07_Technine_inf g.pdf BBAD0180018 0#AC20MNZ#0 ##, 2psl.
	Dengiamasis stiklėlis, 18 x 18 mm			vnt	10 000	0,01	10 x 100vnt.	10,89	90,00	21% 18,90	108,90	Menzel Coverslips 22x22mm, #2 (0,19 - 0,23 mm), Epretha, 07_Technine_inf g.pdf BBAD0220022 0#A2D3MNZ#0 ##, 2psl.
	Dengiamasis stiklėlis, 22 x 22 mm	Objektynių stiklėlių dengimui rankomis. Matmenys 22x22 mm, storis 0,19-0,23 mm (Nr.2). Cheminės savybės: hidrotinė klasė HGB 1 pagal DIN ISO 719. Na2O kiekis - ne daugiau kaip 20 µg/g. Optinės savybės: Refrakcijos indeksas n _D (L = 546,1nm): 1,5255 ±0,0015, n _D (L = 589,3 nm): 1,5230; šviesos pralaidumas kai storis 0,15 mm = 91,7 ±0,3%		vnt	3 000	0,02	10 x 100vnt.	18,15	45,00	21% 9,45	54,45	Menzel Coverslips 22x22mm, #2 (0,19 - 0,23 mm), Epretha, 07_Technine_inf g.pdf BBAD0220022 0#A2D3MNZ#0 ##, 2psl.