

Perkamų prekių

Dalies Nr.	Medžiagos apibūdinimas	Matmenys, fasuotė	Mato vnt.	Orientacinis perkamas kiekis metams
1	2	3	4	5
1 dalis	Betono gaminiai skirti statybinėms reikmėms.			
1	Betonas sijotas	C16/20	m <sup>3</sup>	Iki 15 m <sup>3</sup>
2	Betonas	C20/25	m <sup>3</sup>	Iki 10 m <sup>3</sup>
3	Kalkinis skiedinys	1:3	m <sup>3</sup>	Iki 10 m <sup>3</sup>
4	Kalkinis skiedinys mūriui, tinkui (50kg)	1:3	kg	Iki 1000 kg
5	Cementinis kalkinis skiedinys	M 50	m <sup>3</sup>	Iki 10 m <sup>3</sup>
6	Skaldinėlis drėkštam tinkui	Frakcija 0-10 mm	m <sup>3</sup>	Iki 5 m <sup>3</sup>
7	Grindinio trinkelės (pilkos spalvos)	200 x 100 x 80	vnt	Iki 2000 vnt
8	Grindinio trinkelės (pilkos spalvos)	200 x 100 x 60	vnt	Iki 2000 vnt
9	Žvyras - smėlis	Frakcija nuo 1 iki 5 mm	t	Iki 10 t
10	Žvirgždo skalda	4/16	t	Iki 10 t
11	Žvirgždas	2/8	t	Iki 10 t

12	Šaligatvio plytelės	500 x 500x70	vnt.	Iki 150 vnt.
13	Šaligatvio borteliai	1000 x 80 x 200	vnt.	Iki 100 vnt.
14	Kelio bortai	1000 x150x220	vnt.	Iki 100 vnt.
15	Keramikiniai blokeliai	188x238x49 8	vnt	Iki 1000 vnt
16	Plytos silikatinės pilnavidurės	250x120x88	vnt.	Iki 2000 vnt.
17	Smėlis sijotas	Fracija nuo 0 iki 2	t	Iki 30 t
18	Skalda	Fracija nuo 0,8 iki 4 mm	t	Iki 30 t
19	Dolomito skalda	Fracija nuo 16 iki 32 mm	t	Iki 30 t
20	Dolomito skalda	Fracija nuo 0 iki 32 mm	t	Iki 30 t
21	Klinkerio plytelė raudonos vokiškos plytos spalvos	210x14x65 mm	vnt	Iki 500 vnt

22	Plytos apdailos raudonos	250x120x65	vnt.	Iki 1150 vnt.
23	Sąramos gelžbetoninės	M 12	vnt	Iki 10 vnt
24	Sąramos gelžbetoninės	M 14	vnt	Iki 10 vnt
25	Sąramos gelžbetoninės	M 16	vnt	Iki 10 vnt
26	Sąramos gelžbetoninės	M 18	vnt	Iki 10 vnt
27	Sąramos gelžbetoninės	MU 18	vnt	Iki 10 vnt
28	Sąramos gelžbetoninės	MU - 20	vnt	Iki 10 vnt
29	Sąramos gelžbetoninės	MU - 24-1	vnt	Iki 10 vnt
30	Pamatų blokai SP 30	2400 x 600 x 300	vnt	Iki 50 vnt
31	Šaltas asfaltas, naudojimui bet kokiomis oro sąlygomis. Sudėtis: mineralinis užpildas bituminė emulsija.	20 kg	kg	Iki 1500 kg
<b>Viso 1 dalis</b>				
<b>2 dalis</b>	<b>Cementas, kalkės ir gipsas.</b>			
1	Cementinis tinkas fasadinis, smulkiagrūdis, atsparus šalčiui, drėgmei	Fasuotė 25 kg	kg	Iki 1000 kg.
2	Dekoratyvinis tinklelis „Samanėlė“ fasadui	Fasuotė 25 kg	kg	Iki 800 kg.

3	Savaime išlyginamasis mišinys nuo 1 iki 8 mm, greitai kietėjantis (galima vaikščioti po 3 val., kloti dangą po 24 val.)	Fasuotė 25 kg	kg.	Iki 500 kg
4	Mišinys remontinis, CN83, greitai kietėjantis, laiptų, rampų skubiam remontui. Sluoksnio storis nuo 5-30 mm, džiuvimo laikas iki 3 val., pastatų viduje ir išorėje	Fasuotė 25 kg	kg	Iki 100 kg
5	Gipsinis tinkas Rotband arba analogiškas	30 kg pakuotė	kg.	Iki 500 kg
6	Cementas	35 kg fasuotė	kg.	Iki 2000 kg

25233.50

<b>ENTINIS TINKAS (T-2)</b> 1350295 Paskirtis : Vidaus ir paviršiams tinkuoti, grubesniems blokų, betono paviršiams lyginti. 1,7 kg/m <sup>2</sup> vienam sluoksnio mm. Sluoksnio storis: Nuo 5 iki .UAB „VISCUM“	100.00
<b>RALINIS DEKORATYVINIS AS SAMANELE 2MM, 25KG</b> 9954064 Skirtas dekoratyvinio	256.00

25 kg Iki 150 kg

	ks				
9	G/k. plokštė atspari drėgmei GK BI	1200x3000x 12,5	m <sup>2</sup>	Iki 100 m <sup>2</sup>	
10	Gipso kartono plokštė	1200x3000x 12,5	m <sup>2</sup>	Iki 200 m <sup>2</sup>	
11	Lateksinis polimerinis glaistas (kibirais)	16 kg (kibirais)	kg.	Iki 400 kg	

12	Lengvas smulkiagrūdis statybinis glaistas 1,1 gr/m <sup>2</sup>	10 kg (kibirais)	kg.	Iki 500 kg	0.
13	Lengvas stambiagrūdis statybinis glaistas vidaus darbams	10 kg (kibirais)	kg.	Iki 600 kg	(
14	Glaistas "Uniflot" arba analogiškas	Fasuotė 25 kg	kg.	Iki 700 kg.	(
15	Glaistas gipso kartono ploščių siūlėms	Fasuotė 5 kg	kg	Iki 100 kg.	(
16	Medžio glaistas baltos spalvos	Fasuotė 1,0 kg	kg.	Iki 40 kg	:

17	Elastingieji plytelių klėjai (akmens masės plytelėms klijuoti prie besideformuojančio paviršiaus patalpose ir lauke)	Fasuotė 25 kg	kg	Iki 800 kg	0
18	Pagerinti plytelių klėjai, atsparūs vandeniui ir šalčiui, keramikinėms betoninėms apdailinėms ir akmens masės plytelėms, (klijuoti prie betono, gipso kartono, ir OSB)	Fasuotė 25 kg	kg	Iki 800 kg	
19	Klijai plytelėms, atsparūs drėgmei	Fasuotė 25 kg	kg	Iki 800 kg	
20	Užpildas plytelių tarpams baltas, neįgeriantis vandens, elastingas, "Ceresit CE-40" arba analogiškas	Fasuotė 2 kg	kg	Iki 50 kg	
21	Glaistas plytelių tarpams, baltas vidaus ir išorės darbams	Fasuotė 2 kg	kg	Iki 50 kg	
22	Glaistas plytelių tarpams (spalvotas) vidaus ir išorės darbams	Fasuotė 2 kg	kg	Iki 20 kg	





8	Klijai putų polistirolui	25 kg	kg	Iki 500 kg.	0
9	Sintetinis tinklelis armavimui 160-200g/m <sup>2</sup> Tinkui armuoti pastatų viduje ir išorėje	1,1x50m	M2	Iki 1000 m <sup>2</sup>	0
10	Amortizacinė (stiklo audinio) juosta gipso kartono plokštėms	100 mm, 90 m	m	Iki 500 m	0
11	Stiklo audinys (tinklelis) plotis 1 m, tankis nuo 100 iki 145g/m <sup>2</sup> , naudojamas tinkui armuoti	5x5mm	M2	Iki 100 m	0
12	Stiklo audinio juosta, gipso kartonio siūlių glaistymui	48mmx20m	rul	Iki 100 rul.	0
13	Plieninis, pintas tinklas fasado tinkavimui d-0,55, akutė	1,0x10,0m	rul	Iki 1000 m <sup>2</sup>	0

14	Prilydoma bituminė stogo danga – apatinis sluoksnis iš viršaus padengtas smulkiagrūdžiais pabarstais). Naudojamas plokštiems stogams remontuoti.	Rul.	m <sup>2</sup>	Iki 500 m <sup>2</sup>
15	Kaučiukinė bitumo mastika stogų remontui. Sudėtyje yra kaučiuko ir stiklo pluošto. Galima naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo -12 iki +50 laipsnių ant šlapių ir sausų paviršių.	20 ltr	ltr	Iki 100 ltr
16	Tinklėlis gipso kartono plokštės siūlėms,	20 m ( rulone ) 100mm	rul	Iki 40 rul
17	Tinklėlis gipso kartono plokštės siūlėm (stiklo audinio)	45mmx20m	rul	Iki 100 rul.
18	Gruntas, kvarcinis, gerinantis sukibimą tankiems ir neįgeriantiems paviršiams. Naudojama prieš dengiant gipsu arba klijuojant plytelę ant plytelės. Sudaro šiurkščią plėvelę	Fasuotė 5 kg	kg	Iki 80 kg
19	Hidroizoliacinis mišinys, skitas betono paviršiams kristalizavimo būdu (giliai įsiskverbia į poras, kapiliarus ir plyšius, suformuoja kristalus, kurie užkerta kelią vandens skverbimuisi)	Fasuotė 25 kg	kg	Iki 250 kg
20	Juosta hidroizoliacinė, elastinga,kampams tarp sienų	10m	rul	Iki 20 vnt

	ir grindų izoliuoti , geltona arba mėlyna				
21	Sandarinimo juosta konstrukcijų siūlių hidroizoliaciniam sandarinimui betone. Juosta išsiplečia 350 proc. sąlytyje su vandeniu, atspari šarmams	19x25 mm	m	Iki 1000 m	2
22	Gruntas fasadui, apsaugantis nuo vandens (savybė atstumti vandenį)	Fasuočė 2 ltr.	ltr.	iki 100 ltr.	3
23	Grybelį naikinanti priemonė, skirta kovoti su pelėsiais, dumblių ir samanų apaugomis. Naudojamas pastatų viduje ir išoreje.	Fasuočė 1 ltr	ltr	Iki 20 ltr	
24	Klijai gipso kartono plokštei	30 kg	kg	Iki 250 kg	

25	Montažiniai klėjai Moment express fix arba analogiški	Fasuotė 375 ml	vnt	Iki 20 vnt
26	Klijai medžiui – lipalas	Fasuotė 1 kg	kg	Iki 40 kg
27	Klijai M-88 , arba analogiški, tinka linoleumui, kiliminei dangai klijuoti prie betoninių grindų	0,900 kg	vnt	Iki 20 vnt.

28	Klijai stiklo audinio tapetams, paruošti naudojimui (PVA dispersijos pagrindu)	Fasuotė 5 ltr	ltr	Iki 20 ltr	1
29	Klijai homogeninei PVC grindų dangai (polimerinė dispersija su priedais), tiksotropinė, klampumas 750-850 puazu, spalva balta. Tipas – vienpusiai klijai šlapiam arba sausam klijavimui. Bostik arba Zanalogiški	Fasuotė 10 l	l	Iki 100 l.	3
30	Silikonas – hermetikas baltos spalvos	310 ml	vnt	Iki 50 vnt.	
31	Sandarinio putos su vamzdeliu	750ml fasuotė	vnt	Iki 20 vnt.	

32	Pistolietinės montażinės putos, greitai kietėjančios, mažo plėtimosi, didelės išeigos (iki 70 l)	750ml fasuotė	vnt	Iki 20 vnt.
33	Akrilas spalvotas	310 ml	vnt	Iki 30 vnt
34	Akrilas baltas (galima dažyti, labai gerai sukimba su porėtu paviršiumi, skirtas statybinių plyšių užpildymui, sukimba su pvc)	310 ml	vnt	Iki 30 vnt
35	Poliuretaniinis hermetikas išorinėms siūlėms (skirtingoms konstrukcijoms, elastingas, atlaiko poslinkius)	600 ml	vnt	Iki 50 vnt
36	Putų polistirolas M – 17	6 = 50 mm	M <sup>3</sup>	Iki 50 m <sup>3</sup>
37	Putų polistirolas M – 12	6 = 100 mm	M <sup>3</sup>	Iki 50 m <sup>3</sup>

38	Putų polistirolas M – 15	6 = 50 mm	M <sup>3</sup>	Iki 50 m <sup>3</sup>
39	Prilydoma stogo danga (viršutinis sluoksnis) M 180	Rul.	m <sup>2</sup>	Iki 700 m <sup>2</sup>
<b>Viso 3 dalis</b>				
4	<b>Dažai, lakai ir panašios dalis</b>			
1	Skiediklis "Vaitspiritas", bearmatis, < 2% kvapiųjų medžiagų	0,5 ltr	ltr	Iki 20 l
2	Skiediklis vaitspiritas silpno kvapo bearmatis, < 2% kvapiųjų medžiagų	Fasuotė 5 ltr	ltr	Iki 200 ltr
3	Dažai emaliniai, blizgantys, balti. (įšeiga 8-10m <sup>2</sup> /l), silpno kvapo. Skiediklis vanduo greitai džiūstantys 6-8 val.	Fasuotė 2,5ltr	ltr	Iki 600 l

3	<p>Dažai emaliniai, blizgantys, balti. (Išėiga 8-10m<sup>2</sup>/l), silpno kvapo. Skiediklis vanduo greitai džiustantys 6-8 val. Rišanti medžiaga uretanizuota alkido emulsija.</p>	<p>Fasuotė 2,5ltr</p>	<p>ltr</p>	<p>Iki 600 l</p>
4	<p>Dažai emaliniai, balti, blizgūs 90, silpno kvapo. Suformuojantys plovimui ir atmosferos poveikiui atsparią dažų plėvele. Sausųjų medžiagų kiekis 62%. Išėiga 10-12m<sup>2</sup>/l. Džiuvimo laikas 12 val.</p>	<p>Fasuotė 2,5 ltr</p>	<p>ltr</p>	<p>Iki 300 l</p>
5	<p>Dažai emaliniai atsparūs dezinfekavimo priemonėms. Skirti visuomeninės paskirties ie gydymo įstaigoms. Sunkiai užsideganti danga – degumo klasė D-s1, d0. Dažų sudėtyje nėra švino ir chromo junginių.</p>	<p>Fasuotė 0,8 ltr</p>	<p>ltr</p>	<p>Iki 30 l</p>

	Išsėiga 16 m <sup>2</sup> /l . Juodi			
6	<p>Dažai emaliniai atsparūs dezinfekavimo priemonėms. Skirti visuomeninės paskirties ūie gydymo įstaigoms. Sunkiai užsideganti danga – degumo klasė D-s1, d0. Dažų sudėtyje nėra švino ir chromo junginių. Išsėiga 16 m<sup>2</sup>/l .Geltoni</p>	Fasuotė 0,8 ltr	Itr	Iki 50 l

	dezinfekavimo priemonėms. Skirti visuomeninės paskirties ie gydymo įstaigoms.Sunkiai užsideganti danga – degumo klasė D-s1, d0. Dažų sudėtyje nėra švino ir chromo junginių. Išeiga 16 m <sup>2</sup> /l .Geltoni	litr			
7	Dažai emaliniai atsparūs dezinfekavimo priemonėms. Skirti visuomeninės paskirties ie gydymo įstaigoms.Sunkiai užsideganti danga – degumo klasė D-s1, d0. Dažų sudėtyje nėra švino ir chromo junginių. Išeiga 16 m <sup>2</sup> /l .Raudoni	Fasuotė 0,8 litr	Iki 10 l		
8	Dažai emaliniai atsparūs dezinfekavimo priemonėms. Skirti visuomeninės paskirties ie gydymo įstaigoms.Sunkiai užsideganti danga – degumo klasė D-s1, d0. Dažų sudėtyje nėra švino ir chromo junginių. Išeiga 16 m <sup>2</sup> /l .Žali	Fasuotė 0,8 litr	Iki 60 l		
9	Dažai emaliniai atsparūs dezinfekavimo priemonėms. Skirti visuomeninės paskirties ie gydymo įstaigoms.Sunkiai užsideganti danga – degumo klasė D-s1, d0. Dažų sudėtyje nėra švino ir chromo junginių. Išeiga 16 m <sup>2</sup> /l .Mėlyni	Fasuotė 0,8 litr	Iki 10 l		
10	Silikatinis gruntas mineraliniams paviršiams. Sausųjų medžiagų kiekis – 11%. Grunto PH – 12. Išeiga 3-5 m <sup>2</sup> /l	Fasuotė 5 ltr	Iki 100 l		
11	VIEKOMPONENČIAI SILIKATINIAI DAŽAI. Mineraliniai fasadų dažai (atitinka standartą DIN	Fasuotė 10 l	Iki 100 l		

	18363). Labai aukštas pralaidumas garams. Sukimba su pagrindu reaguodami chemiškai. Tonuojami spalvinimo mašinomis)				
12	Fasadiniai dažai mineraliniams paviršiams. Atstumiantys purvą. Pasipriešinimas CO2 poveikiui 375 m. Pralaidumas garui 0,25. Riškis akrilo kopolimero lateksas . Sausųjų medžiagų kiekis 41 % Dažų pH 8-8,5. (Galima spalvinti spalvinimo mašinomis)	Fasuotė 10 l	l		Iki 100 l
13	Dažai emaliniai, matiniai, tonuojami pagal paletę A, C bazėje, silpno kvapo, greitai džiūstantys, aukšto kokybinio lygio, tinkantys gydymo įstaigoms	Fasuotė 2,7 l	l		Iki 50 l
14	Visiškai matiniai lateksiniai dažai luboms. Labai didelis laidumas garui. Vidutinis atsparumas devejimui. Sausųjų medžiagų dalis 50% (pagal masę), 30% (pagal tūrį). Riškis –kopolimero dispersija. Atsparumas drėgnam trynimui (ISO 11998; 25 D., 40 ciklu) 4 l5klasė, 20-	Fasuotė 10- ltr	ltr		Iki 300 l