

**PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS SU UŽSAKOVO
REZERVU NR. _____**

**(PU-7204/20) ELEKTRONINĖS APSAUGOS IR VAIZDO STEBĖJIMO PREKĖS BEI
ATSARGINĖS DALYS**

(I pirkimo dalis – Elektroninės apsaugos ir vaizdo stebėjimo prekės)

2020 m. spalio 1 d.

Kaunas

AB „Kelių priežiūra“, buveinės adresas Savanorių pr. 321C, Kaunas, juridinio asmens kodas 232112130, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Rutėno, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, toliau sutartyje vadinamas **Pirkėju**,

ir

UAB „Eproma“, buveinės adresas Studentų g. 2B, 50246 Kaunas, juridinio asmens kodas 133797095, atstovaujamas (-a) direktoriaus Dariaus Kirvaičio, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus, toliau sutartyje vadinamas **Pardavėju**,

toliau sutartyje **Pirkėjas** ir **Pardavėjas** kartu vadinami **Šalimis**, atskirai – **Šalimi**, susitarė ir sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – **Sutartis**):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise prekes, nurodytas Sutarties priede „Techninė specifikacija“ (toliau – **Prekės**), o Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti ir sumokėti už jas Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka. Taip pat šios Sutarties objektą sudaro Prekės, kurios nėra išvardijamos Sutarties priede „Techninė specifikacija“, tačiau priklauso tai pačiai grupei kaip ir Prekės (tokių prekių vertė negali viršyti 10 % visos Sutarties vertės).
- 1.2. Šia Sutartimi Šalys taip pat susitaria dėl konkrečių užsakymų vykdymo sąlygų ir tvarkos.
- 1.3. Šiai Sutartčiai priskirtini BVPŽ kodai: 35120000-1.
- 1.4. Sutartis sudaryta viešojo pirkimo (PU-7204/20) Elektroninės apsaugos ir vaizdo stebėjimo prekės bei atsarginės dalys, Nr. 500390 pagrindu (toliau – **Pirkimas**).
- 1.5. Reikalavimai Prekėms aprašyti Sutarties priede „Techninė specifikacija“.

2. KAINA IR SUTARTIES VERTĖ

- 2.1. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, patikslins (detalizuos) konkrečias Prekes ir Prekių apimtis. Pirkėjas Prekes perka pagal poreikį ir nėra įsipareigojęs nupirkti viso bendro Prekių kiekio.
- 2.2. Sutarties vertė be PVM yra 125 000,00 EUR (šimtas dvidešimt penki tūkstančiai eurų). 21% (dvidešimt vieno procento) PVM sudaro 26 250,00 EUR (dvidešimt šeši tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų). Sutarties vertė su PVM – 151 250,00 EUR (šimtas penkiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt eurų).
- 2.3. Šiai Sutartčiai taikoma Fiksuoto įkainio kainodara nustatyta laikantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (aktualios redakcijos) „Dėl Kainodaros

taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ kuri detalizuota šioje Sutartyje ir Sutarties 1.4. punkte nurodyto Pirkimo sąlygose.

- 2.4. Pardavėjas privalės pristatyti / paruošti atsiėmimui Prekes pagal atskirus žodinius ir (arba) raštiškus Pirkėjo pateiktus užsakymus. Pardavėjas įsipareigoja pradėti tiekti Prekes po Sutarties pasirašymo ir atitinkamo užsakymo gavimo dienos.
- 2.5. Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyti Prekių kiekiai orientaciniai, t. y. Pirkėjas pasilieka teisę atsisakyti viso ar dalies Prekių kiekio, jeigu jis neturės pakankamo, nuo jo nepriklausančio finansavimo, arba Prekių ar jų dalies nereikės vykdant savo funkcijas, arba/ir dėl kitų priežasčių. Tokio atsisakymo atveju Pirkėjas sumoka Pardavėjui už iki atsisakymo faktiškai pristatytų Prekių kieki.
- 2.6. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas nurodo Prekių kiekį ir adresus, kuriais reikia pristatyti Prekes. Pirkėjas turi teisę Prekes atsiimti pats iš Pardavėjo Prekių pardavimo vietų, apie tai pranešęs užsakymo pateikimo metu.
- 2.7. Pirkėjas už Prekes Pardavėjui mokės pagal jo pateikto pasiūlymo kainas: t. y. už Prekes, išvardintas Sutarties priede „Techninė specifikacija“, mokės Sutarties priede „Pardavėjo pasiūlymas su kainomis“ nurodytą fiksuoto dydžio įkainį, o už Prekes, neišvardintas Techninėje specifikacijoje, tačiau priklausančias tai pačiai prekių grupei, mokės Sutarties 2.8 punkte nustatyta tvarka.
- 2.8. Prekių, neišvardintų Techninėje specifikacijoje, galutinė kaina apskaičiuojama prie Pardavėjo Prekių pardavimo vietoje ar el. prekyboje skelbiamos Prekių kainos pridėjus Pardavėjo pasiūlytą nuolaidą, kuri sudaro 7 %. Jei Prekei tuo metu galiojanti mažmeninė kaina su akcija yra mažesnė nei Prekei pritaikius sutartyje nurodytą nuolaidą, Prekė turės būti parduota už tuo metu Tiekėjo siūlomą Prekės su akcija kainą netaikant Pasiūlyme nurodytos nuolaidos, t. y. Prekių kaina turi būti nustatoma atsižvelgiant į mažiausią Užsakymo metu galiojančią kainą.
- 2.9. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su Sutartimi ir (ar) Sutarties vykdymu susijusios išlaidos ir Pardavėjui Sutarties ir (ar) konkrečių užsakymų vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekėms taikoma nuolaida ir (ar) Sutarties vertė jokiais atvejais nebus keičiama (išskyrus Sutartyje ar Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. numatytus atvejus). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Pardavėjui teisės sustabdyti Sutarties ir (ar) konkrečių užsakymų vykdymo ar atsisakyti Sutarties ir (ar) konkretaus užsakymo šiuo pagrindu.
- 2.10. Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeitus teisės aktams pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio dydis, pasiūlymo kaina (Sutarties kaina) be PVM, kuri buvo nurodyta pateiktame pasiūlyme, dėl to nebus keičiama, t. y. Pirkėjas mokės Pardavėjui už tinkamai pagal Sutartį pateiktas Prekes, kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos Prekių kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

- 3.1. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui PVM sąskaitą-faktūrą per 5 d. d. nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto, važtaraščio arba lygiaverčio dokumento (toliau bendrai – priėmimo-perdavimo aktas) pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip sekančio mėnesio penktą darbo dieną. Pardavėjas turi užtikrinti, jog PVM sąskaitą-faktūrą Pirkėjas gautų per informacinę sistemą „E. sąskaita“. Kartu su pateikiama PVM sąskaita-faktūra Pardavėjas privalo pateikti Sutarties Šalių pasirašytą Prekių priėmimo-perdavimo aktą.

- 3.2. Pardavėjas pateiktoje PVM sąskaitoje-faktūroje privalo nurodyti Pirkėjo darbuotojo, kuris priėmė Prekes, vardą, pavardę, pareigas, kelių tarnybą (struktūrinį vienetą), Sutarties sudarymo datą bei Pirkėjo suteiktą Sutarties numerį.
- 3.3. Pirkėjas atsiskaito už pristatytas kokybiškas Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pardavėjo Sutartyje numatyta tvarka, sistemoje „E.sąskaita“ gautos ir patvirtintos PVM sąskaitos-faktūros dienos.
- 3.4. Pardavėjui nesilaikant PVM sąskaitos-faktūros pateikimo terminų ir tvarkos, numatytos šioje Sutartyje ir (ar) teisės aktuose, gali būti sulaikomi mokėjimai. Toks mokėjimų sulaikymas nėra laikomas Sutarties sąlygų pažeidimu (t.y. nėra skaičiuojami delspinigiai).

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 2 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos. Pirkėjas užsakymą Prekėms Pardavėjui teikia atsakingų asmenų už Sutarties vykdymą kontaktais, nurodytais šios Sutarties 11.5.3 punkte. Užsakymas laikomas pateiktu jo išsiuntimo dieną.
- 4.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Pirkėjui savo lėšomis, jėgomis ir transportu Užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjo atstovai taip pat turi teisę Prekes atsiimti patys iš Pardavėjo Prekių pardavimo vietų, iš anksto apie tai pranešę.
- 4.3. Prekės turi būti naujos, kokybiškos, originalioje pakuotėje bei atitikti tokioms prekėms taikomus reikalavimus. Riboto galiojimo Prekės ar Prekės, kurioms yra nustatyti specialūs komplektiškumo, transportavimo, laikymo ar sudėties reikalavimai, turi atitikti visus tos rūšies prekėms nustatytus reikalavimus. Nustačius, jog Prekės neatitinka joms keliamų reikalavimų, patikrinimo išlaidos tenka Pardavėjui.
- 4.4. Kai nustatoma, jog Pardavėjas pristatė netinkamas (Sutarties sąlygų neatitinkančias) Prekes, Pardavėjas atlygina visas Pirkėjo dėl to patirtas išlaidas (įskaitant kompensaciją už atliktus tyrimus ar Pirkėjui trečiųjų asmenų pritaikytas pinigines išskaitas ir baudas). Pirkėjas turi teisę nepriimti netinkamos kokybės Prekių. Pirkėjas turi teisę reikalauti Pardavėjo pakeisti ar atsiimti Prekes ir po Prekių priėmimo-perdavimo momento, jeigu vėliau nustatoma, jog Prekės neatitinka joms keliamų reikalavimų. Atgal netinkamas (Sutarties sąlygų neatitinkančias) Prekes Pardavėjas pasiima savo lėšomis. Pardavėjas turi saugoti Prekes ir apmokėti visas su tuo susijusias išlaidas iki to momento, kol Pirkėjas priima Prekes. Prekės yra laikomos priimtoms priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dieną.
- 4.5. Prekių ar jų dalies pristatymas įforminamas Prekių ar jų dalies priėmimo-perdavimo aktu, kurį (dviem egzemplioriais) pasirašo Pirkėjo ir Pardavėjo atstovai.
- 4.6. Atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar praradimo pereina Pirkėjui nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento. Pirkėjas gali atsisakyti pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą, jei Prekių priėmimo ir pirminės apžiūros metu paaiškėja, kad Prekės neatitinka Sutarties reikalavimų, nėra tinkamai paženklintos ar sukomplektuotos, taip pat jei nėra visų Prekių kokybę, specifikaciją ar garantinį laikotarpį patvirtinančių dokumentų. Tokiu atveju Pirkėjas gali nepriimti Prekių.
- 4.7. Pirkėjui nepriėmus Prekių ar vėliau paaiškėjus Prekių neatitikimui Sutartyje, Sutarties prieduose ar teisės aktuose nurodytiems kriterijams, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybiškas ar netinkamas Prekes kokybiškomis ir atitinkančiomis Sutarties sąlygas Prekėmis ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo pranešimo dėl neatitinkančių Sutarties sąlygų Prekių gavimo dienos.

Pardavėjas savo lėšomis užtikrina netinkamų Prekių pakeitimą tinkamomis per Sutartyje nustatytą terminą ir atlygina Pirkėjo patirtus nuostolius dėl nekokybiškų Prekių pateikimo.

- 4.8. Kartu su Prekėmis Pirkėjui yra perduodami kokybės, tame tarpe CE sertifikatai (jei taikoma) bei Prekių specifikaciją nurodantys dokumentai. Jei su įsigyjamomis Prekėmis turi būti pateikta naudojimo jomis instrukcija, ar saugos duomenų lapai, Pardavėjas juos pateikia lietuvių kalba.
- 4.9. Jeigu Pirkėjas nesumoka už laiku pristatytas, kokybiškas ir atitinkančias Sutarties sąlygas Prekes, Pardavėjas turi teisę raštu reikalauti iš Pirkėjo 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo vėluojamos sumokėti sumos.
- 4.10. Jeigu Pardavėjas vėluoja pristatyti Prekes ar pakeisti netinkamas Prekes tinkamomis, Pirkėjas turi teisę raštu reikalauti iš Pardavėjo 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą pristatyti (pakeisti) Prekes dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo vėluojamų pristatyti ar pakeisti Prekių vertės. Pardavėjui vėluojant pristatyti (pakeisti) Prekes daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Pirkėjas turi teisę, apie tai iš anksto pranešęs Pardavėjui, pirkti Prekes iš kito pardavėjo ir reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumo, susidarančio Pirkėjui įsigyjant trūkstamas Prekes iš trečiųjų asmenų ar išlaidų, susidariusių Pirkėjui ištaisant Prekių trūkumus. Atitinkamai, Pirkėjas turi teisę nutraukti šią Sutartį, Sutarties 8.5 punkte numatyta tvarka arba sumažinti Sutarties kainą, vėluojamų pristatyti ar pakeisti Prekių verte.
- 4.11. Pardavėjas neturi teisės vienašališkai keisti Prekių kainos, išskyrus Sutarties 2.10. punkte numatytą atvejį. Pardavėjui vienašališkai pakeitus Prekių kainą, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją per 5 (penkias) darbo dienas nuo sužinojimo apie Prekių kainos pakeitimą ir reikalauti iš Pardavėjo tiesioginių nuostolių atlyginimo, o Pardavėjas privalo sumokėti Pirkėjui 5 (penkių) % dydžio baudą nuo Sutarties vertės.
- 4.12. Pardavėjas patvirtina, kad turi visas licencijas ir leidimus parduoti ir gabenti Prekes bei kad Prekės yra sertifikuotos ir licencijuotos teisės aktų nustatyta tvarka. Pardavėjas taip pat patvirtina, kad Prekės jam priklauso nuosavybės teise, nėra įkeistos ar kitaip apsunkintos bei tretieji asmenys Sutarties pasirašymo dieną neturi jokių teisių ar pretenzijų į Prekes.
- 4.13. Prekėms suteikiama gamintojo garantija. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėms ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos. Garantinio laikotarpio metu Pardavėjas privalo nemokamai šalinti gedimus arba sugedusias Prekes ar jų dalis pakeisti ekvivalentiškomis ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento. Pardavėjas apmoka visas su garantiniu remontu susijusias išlaidas. Jeigu Pardavėjas vėluoja ištaisyti defektus arba pristatyti naujas Prekes, jis moka Pirkėjui 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamų sutaisyti ar pakeisti Prekių vertės. Jeigu Pardavėjas per nurodytą terminą nepašalina gedimų arba nepakeičia sugedusių Prekių, Pirkėjas turi teisę pašalinti Prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Pardavėjas įsipareigoja atlyginti visas Pirkėjo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius.
- 4.14. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo bei nuo pareigos atlyginti nuostolius.
- 4.15. Pardavėjas patvirtina, jog šios Sutarties pasirašymo metu ir viso Sutarties vykdymo metu atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Jei Sutarties vykdymo metu

paaiškėtų, jog Tiekėjo kvalifikacija nebeatitinka nustatytų reikalavimų ir Pardavėjas jų neištaiso per Sutartyje nurodytą terminą, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

5. PARDAVĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKIMAS), JUNGTINĖ VEIKLA

- 5.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Pardavėjas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Pardavėju, yra laikomi Pardavėjo agentais. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Pardavėjui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai. Pardavėjas Sutarties vykdymui pasitelkia šiuos trečiuosius asmenis (subtiekėjus):

Subtiekėjo pavadinimas ir rekvizitai	Sutarties dalis, kuriai pasitelkiamas subtiekėjas
NETAIKOMA	NETAIKOMA

- 5.2. Pardavėjas Sutarčiai vykdyti turi pasitelkti tik tuos subtiekėjus, kurie numatyti Pardavėjo pasiūlyme. Jeigu Pardavėjas šioje Sutartyje numatytą Prekių pardavimui nori samdyti kitą, nei nurodyta pasiūlyme, subtiekėją, jis privalo prieš tai Pirkėjui įrodyti jo patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas, gauti raštišką Pirkėjo sutikimą dėl pasirinkto subtiekėjo bei pateikti subtiekėjo dokumentus, pagrindžiančius atitikimą pirkimo sąlygose subtiekėjams nustatytiems reikalavimams. Pardavėjas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant subtiekėjams perduodamas vykdyti Sutarties ir (ar) Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą. Tuo atveju, jei Pardavėjas Sutarties vykdymo metu savo sutartiniais įsipareigojimams vykdyti pasitelkia kitus nei Pardavėjo pasiūlyme pirkimui nurodytus subtiekėjus, Pardavėjas pasiūlyme pirkimui nurodytus subtiekėjus pakeičia be Pirkėjo žinios arba jeigu Pardavėjas, savo pasiūlyme nenurodęs apie ketinimą pasitelkti subtiekėjus, pasitelkia subtiekėjus be Pirkėjo raštiško sutikimo, Pardavėjas moka Pirkėjui 5 (penkių) % nuo Sutarties maksimalios vertės dydžio baudą bei Pirkėjui pareikalavus, nedelsiant privalo atsisakyti tokio subtiekėjo paslaugų.
- 5.3. Subtiekimas nesukuria sutartinių santykių tarp Pirkėjo ir subtiekėjo. Pardavėjas atsako už savo subtiekėjų veiksmus ar neveikimą. Pirkėjo sutikimas, kad sutartiniais įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subtiekėjas, neatleidžia Pardavėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį.
- 5.4. Pardavėjui ar subtiekėjui paprašius raštu, gali būti sudarytas tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju susitarimas. Toks susitarimas įsigalioja tik jei jį pasirašo Pardavėjas, subtiekėjas ir Pirkėjas.
- 5.5. Atsiradus poreikiui keisti Jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Sutartis yra vykdoma pagal Jungtinės veiklos sutartį), Jungtinės veiklos partneriai privalo įvykdyti visas žemiau nurodytas sąlygas:
- 5.5.1. Pirkėjas gaus šiuos dokumentus:
- 5.5.1.1. pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą dėl Jungtinės veiklos partnerio(-ių) keitimo;
- 5.5.1.2. pasitraukiančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš Jungtinės veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį naujam(-iems) / pasiliekančiam (-iams) Jungtinės veiklos partneriui(-iams);

- 5.5.1.3. naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) pakeisti pasitraukiantį(-čius) Jungtinės veiklos partnerį (-ius) bei priimti visus pasitraukiančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį bei naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma);
- 5.5.2. Pardavėjas įrodys Pirkėjui naujojo(-ų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas;
- 5.5.3. Pardavėjas gaus Pirkėjo rašytinį sutikimą keisti Jungtinės veiklos partnerius;
- 5.5.4. Pardavėjas pateiks Pirkėjui naujos Jungtinės veiklos sutarties ar esamos Jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje Jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis(-ieji) / pasiliekančias(-ys) Jungtinės veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukiančiojo(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę Jungtinės veiklos sutartį.
- 5.6. Šiame skyriuje numatytų Pardavėjo įsipareigojimų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

- 6.1. Šalys neatsako už dalinį ar visišką priimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
- 6.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Šio skyriaus nuostatos Sutarčiai netaikomos
- 7.2. Sutarties įvykdymas bei Pardavėjui Sutarties pagrindu taikomos netesybos už prievolių pagal Sutartį neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą turi būti užtikrintos Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija, ar draudimo bendrovės laidavimo raštu (pateikiant jį kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija. Pardavėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Pirkėjui 5 (penkių) % nuo bendros Sutarties vertės dydžio Garantą bei visus jį lydinčius dokumentus (originalus), kuris turi galioti nepertraukiamai visą Sutarties galiojimo terminą ir 1 (vieną) mėnesį po Sutarties pasibaigimo.
- 7.3. Garante turi būti nurodyta, kad Garanto davėjas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Pirkėjui ne didesnę nei Garante nurodytą sumą per 7 (septynias) darbo dienas nuo pirmo raštiško Pirkėjo pranešimo Garanto davėjui apie Pardavėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą.
- 7.4. Šalims pratęsus Sutartį, Pardavėjas privalo ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Garanto galiojimo pabaigos pateikti Pirkėjui Sutarties 7.3. punkto sąlygas atitinkantį naują

Garantą arba pratęsti esamą. Pardavėjui neįvykdžius šiame punkte nurodyto įsipareigojimo, tai laikoma Sutarties pažeidimu, kurio pagrindu Pirkėjas turi teisę panaudoti galiojantį Sutarties Garantą visa apimtimi. Pirkėjui panaudojus esamą Sutarties garantą, Pardavėjas privalo įvykdyti įsipareigojimus, nurodytus Sutarties 7.5. punkte.

- 7.5. Pirkėjui panaudojus dalį ir (ar) visą Garantą, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti atnaujintą arba naują Sutarties 7.3. punkto sąlygas atitinkantį Garantą pilnai Garanto apimčiai. Pardavėjui neįvykdžius šiame punkte arba 7.4. punkte numatyto įsipareigojimo, Pardavėjas moka Pirkėjui 5 procentų nuo Sutarties maksimalios vertės dydžio baudą, o Pirkėjas įgyja teisę nutraukti Sutartį neatlyginant Pardavėjo patirtų nuostolių.
- 7.6. Pardavėjas kartu su draudimo bendrovės laidavimo raštu privalo pateikti ir Garanto apmokėjimą patvirtinantį dokumentą. Jeigu Pardavėjas už draudimo bendrovės laidavimą moka dalimis, Pardavėjas privalo Pirkėjui pateikti dalinius apmokėjimus patvirtinančius dokumentus draudimo liudijime numatytais terminais. Už šiame punkte numatytų įsipareigojimų nevykdymą Pardavėjas moka Pirkėjui 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną.
- 7.7. Pirkėjas grąžina Pardavėjui Garantą (jei buvo pateiktas popierinis originalas) ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos ir Pardavėjo prašymo gavimo.
- 7.8. Šiame skyriuje numatytų Pardavėjo įsipareigojimų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 8.1. Ši Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir Pardavėjui pateikus Sutarties sąlygas atitinkantį Garantą (jeigu taikomas Sutarties 7 skyrius) ir galioja 24 mėnesius/ -ių nuo Sutarties įsigaliojimo datos arba tol, kol yra nuperkama Prekių už Sutarties vertę (priklausomai kuri sąlyga įvyksta anksčiau). Visais atvejais Sutartis su visais pratęsimais galioja ne ilgiau kaip 36 mėnesius/-ių.
- 8.2. Ši Sutartis gali būti pratęsta abipusiu Šalių susitarimu 1 kartus/-ą po 12 mėnesius/-ių.
- 8.3. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai arba abiejų Šalių sutarimu, nesikreipdamos į teismą, Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais pagrindais ir tvarka.
- 8.4. Pirkėjas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 10 (dešimt) darbo dienų raštu pranešęs apie tai Pardavėjui. Tokiu atveju Pardavėjui yra sumokama tik už faktiškai kokybiškas iki Sutarties nutraukimo dienos patiektas Prekes ir jokios kitos pareigos Pirkėjui neatsiranda, įskaitant, bet neapsiribojant, Pirkėjas neturi mokėti Pardavėjui jokių kitų sumų ir (ar) mokėjimų.
- 8.5. Pirkėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu apie tai įspėjęs Pardavėją, nutraukti Sutartį, o Pardavėjas privalo sumokėti Pirkėjui 5 (penkių) % baudą nuo Sutarties vertės, jeigu Pardavėjas iš esmės pažeidė Sutartį. Pardavėjo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, kai:
 - 8.5.1. patiektos Prekės neatitinka Sutartyje ir (ar) konkrečiame užsakyme numatytų reikalavimų ir Pardavėjas neištaiso Prekių trūkumų per Sutartyje numatytą terminą;
 - 8.5.2. Pardavėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus, nurodytus Sutartyje;
 - 8.5.3. Pardavėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos;

8.5.4. Kitais sutartyje numatytais atvejais.

- 8.6. Pirkėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Pardavėją prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, jei Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.
- 8.7. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Pirkėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, kai dėl konkrečių savo įsipareigojimų nevykdymo Pirkėjas ne mažiau kaip 2 (du) kartus buvo įspėtas.
- 8.8. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

9. GINČŲ SPRENDIMAS

- 9.1. Šalys susitaria, kad visi ginčai, nesutarimai, reikalavimai ir (ar) pretenzijos, kylančios iš šios Sutarties ir (ar) susijusios su ja, jos vykdymu, nutraukimu ir (ar) pažeidimu, taip pat dėl skirtingo Sutarties nuostatų aiškinimo, bus Šalių sprendžiami derybų būdu.
- 9.2. Šalims nepavykus išspręsti ginčų/nesutarimų, reikalavimų ir (ar) pretenzijų derybų būdu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo ginčų, nesutarimų, reikalavimų ir (ar) pretenzijų atsiradimo dienos, jie bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, esančiuose Kauno mieste, teisės aktų nustatyta tvarka.

10. KONFIDENCIALUMAS

- 10.1. Sutarties vykdymo metu vienos Šalies kitai Šaliai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista informacija, kurią atskleidusi Šalis įvardino kaip konfidencialią arba kuri pagal jos pobūdį turėtų būti laikoma konfidencialia, laikoma konfidencialia informacija ir ją gavusi ar su ja susipažinusi Šalis įsipareigoja jos neatskleisti tretiesiems asmenims ir (arba) nenaudoti jos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai yra reikalinga šios Sutarties vykdymui. Kilus abejonių, ar Šalies pateikta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencialia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodytų kitaip. Kiekviena iš Šalių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra būtina šios Sutarties tinkamam vykdymui ir tik iš anksto gavusi kitos Šalies raštišką sutikimą, išskyrus informaciją, kurios reikalauja valstybės institucijos, turinčios teisę ją gauti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus. Šis konfidencialumo įsipareigojimas galioja neterminuotai. Pardavėjas sutinka, kad šios Sutarties sąlygos būtų atskleistos skolų išieškojimo įmonei, jei Pirkėjas nusprendžia kreiptis į tokią įmonę dėl Pardavėjo skolos pagal šią Sutartį išieškojimo.
- 10.2. Šalių įsipareigojimai, susiję su asmens duomenų apsauga:
 - 10.2.1. Abi Šalys yra asmens duomenų valdytojai, kurie tvarko savo darbuotojų asmens duomenis teisėto intereso pagrindu.
 - 10.2.2. Tvarkydamos asmens duomenis, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos sąjungos teisės aktais bei Sutartyje nurodytais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais.

10.2.3. Šalys susitaria, jog Sutartimi perduodami Šalių atstovų (vadovų, įgaliotų asmenų ar darbuotojų) asmens duomenys yra naudojami tik tam, kad būtų galima sudaryti ir vykdyti Sutartį. Šalys negali tvarkyti asmens duomenų bet koku kitu nei Sutartyje nurodytu tikslu.

10.2.4. Šalys įsipareigoja taikyti technines ir organizacines priemones užtikrinančias tvarkomų asmens duomenų apsaugą.

10.2.5. Turėti prieigą prie Asmens duomenų ir juos tvarkyti gali tik tie Šalių darbuotojai arba atstovai, kuriems prieiga prie asmens duomenų būtina, siekiant vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir kurie yra įsipareigoję užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

10.2.6. Šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti viena kitą apie asmens duomenų saugumo pažeidimus bei užtikrinti duomenų subjektų teises.

10.2.7. Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju ar Šaliai pagrįstai įtariant tokį pažeidimą, tokia Šalis nedelsiant, tačiau bet koku atveju ne vėliau nei per 24 val. po to, kai sužinojo apie tai, raštu informuos kitą Šalį ir pateiks informaciją apie galimo pažeidimo pobūdį, Šalies atstovo kontaktinius duomenis, aprašytas pažeidimo pasekmes ir priemonių sąrašą kurių ėmėsi, kad būtų pašalintas pažeidimas.

10.2.8. Jei Šaliai kyla nuostoliai dėl kitos Šalies kaltų veiksmų, tvarkant asmens duomenis, kaltoji Šalis privalo atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 11.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.
- 11.2. Šalių adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimo atveju Šalys įsipareigoja apie tai viena kitai pranešti per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo pasikeitimo dienos. Nepranešusioji Šalis atlygina visus dėl nepranešimo atsiradusius nuostolius ir prisiima su nepranešimu susijusią riziką.
- 11.3. Esant prieštaravimų tarp Sutarties ir Techninės specifikacijos, Šalys turi vadovautis Technine specifikacija. Esant prieštaravimų tarp Sutarties ir kitų jos priedų, Šalys turi vadovautis Sutartimi.
- 11.4. Visa informacija, išpėjimai ar pranešimai, susiję su šia Sutartimi, privalo būti raštiški ir turi būti siunčiami elektroniniu paštu, registruotu laišku ar kurjeriniu paštu (su patvirtinimu apie įteikimą) arba įteikiami pasirašytinai žemiau nurodytais adresais. Pranešimai, išsiųsti elektroniniu paštu, yra laikomi gautais jų išsiuntimo dieną arba kitą darbo dieną, jeigu išsiuntimo diena buvo ne darbo diena arba jeigu elektroninis laiškas buvo išsiųstas pasibaigus darbo valandoms (po 17 val.). Pranešimai, siųsti registruotu laišku, laikomi įteiktais ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų išsiuntimo.
- 11.5. Šalys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolės ir ryšių palaikymo tikslais. Nurodytasis Pirkėjo atsakingas asmuo, be kita ko, turi teisę raštu duoti Pardavėjo atsakingam asmeniui privalomus su Sutarties vykdymu susijusius nurodymus, pasirašyti PVM sąskaitas-faktūras ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus (išskyrus susitarimus dėl Sutarties pratęsimo, pakeitimo ir pan.). Visi su Sutarties vykdymu susiję pranešimai gali būti siunčiami šių atstovų kontaktiniais duomenimis:
 - 11.5.1. Pirkėjo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – turto saugos specialistas darius Christauskas, tel. 8 620 90178, darius.christauskas@keliuprieziura.lt;
 - 11.5.2. Pirkėjo atstovas, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka – viešųjų pirkimų specialistė Ilma Liudžiuvienė, tel. 8 612 99160, ilma.liudziuviene@keliuprieziura.lt;

11.5.3. Pardavėjo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Klaipėdos padalinio vadovė Vaidė Atkočiūnienė, tel. 8 640 23955, vaide.atkociuniene@eproma.lt.

11.6. Sutartyje nurodytos baudos, delspinigiai, ir Garanto dydis skaičiuojamas nuo sumų be PVM.

11.7. Sutartis surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

12. PRIEDAI

12.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija.

12.2. Priedas Nr. 2 – Pardavėjo pasiūlymas su kainomis.

13. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pirkėjas:	Pardavėjas:
Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“ Juridinio asmens kodas 232112130 PVM mokėtojo kodas LT321121314 Savanorių pr. 321C, Kaunas 50120 Tel.: (8-37) 202293 El. paštas: info@keliuprieziura.lt A.s. LT617044060003560452 AB SEB bankas, b.k. 70440	UAB „Eproma“ Juridinio asmens kodas 133797095 PVM mokėtojo kodas LT337970917 Studentų g. 2B, 50246 Kaunas Tel. (8-37) 454033 El. Paštas: info@eproma.lt A.s. LT787044060003093479 AB SEB bankas, b.k. 70440
Pirkėjo vardu:	Pardavėjo vardu:
Pasirašymo data:	Pasirašymo data:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. **Pirkėjas** – AB „Kelių priežiūra“.

1.2. **Pardavėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** dėl Pirkimo objekto.

Pirkimo objektas – elektroninės apsaugos ir vaizdo stebėjimo bei teritorijos perimetro apsaugos prekės (toliau – Prekės).

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objekto dalių pavadinimai ir apimtys:

2.1.1. Šio pirkimo objektas - elektroninės apsaugos ir vaizdo stebėjimo bei teritorijos perimetro apsaugos prekės.

2.1.2. Pirkimo objektas į skaidomas į 2 dalis:

I dalis - Elektroninės apsaugos ir vaizdo stebėjimo prekės, maksimali sutarties vertė – 125 000,00 EUR be PVM.

II dalis - Teritorijos perimetro apsaugos prekės, maksimali sutarties vertė – 85 000,00 EUR be PVM.

2.1.3. Perkamų Prekių detalus aprašymas pateiktas šios techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Techniniai reikalavimai“.

2.1.4. Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas, pirkimo objekto dalyje nenurodytas, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias Prekes, (toliau – Papildomos prekės). Papildomų prekių pirkimui taikomos visos Prekių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.), nebent aiškiai bus nustatyta kitaip. Papildomos prekės bus perkamos tokiais į kainiais, kurie galios perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo dieną laimėjusio tiekėjo kainoraštyje, pritaikant tiekėjo pasiūlyme nurodytą taikytiną nuolaidą procentais. Papildomų prekių įkainius Tiekėjas turės suderinti su Pirkėju. Tokių Papildomų prekių bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 proc. maksimalios sutarties vertės.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

3.1. Pirkėjas Prekes perka su pristatymu (pristatymo kaina turi būti įtraukta į Prekių kainą).

3.2. Pirkėjo prašymu Prekės pristatomos šiai adresais:

Kauno g. 14, Vievis
Dubysos g. 48, 60246 Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r.
Zibalų g. 21, 19124 Širvintos
Ukmergės g. 16, 55101 Jonava
Liepų g. 15, 60119 Raseiniai
Vytauto Didžiojo g. 118, 56111 Kaišiadorys
Pagirių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r.
Birutės g. 4, 57177 Kėdainiai
Gamyklų g. 12, 68108 Marijampolė
J. Basanavičiaus g. 47, 59152 Prienai
Birutės g. 50, 71132 Šakiai
S. Nėries g. 88, 70171 Vilkaviškis
Santaikos g. 27, 62123, Alytus
Turistų g. 11, 67102, Lazdijai

Vilniaus g. 11, 17105, Šalčininkai
Kelininkų g. 10, 18110, Švenčionys
Senkelio g. 13, 21107, Trakai
Šviesos g. 11, 20177, Ukmergė
Mechanizatorių g. 19, 65200, Varėna
Liepkalnio g. 81, 02120 Vilnius
Gegužės g. 35, 29107, Anykščiai
Basanavičiaus g. 54, 41164 Biržai
Turistų g. 34, 30200 Strigailišio km., Ignalinos raj.
Panevėžio g. 7, 40134 Kupiškis
Vilniaus g. 97, 33112 Molėtai
Miško g. 2a, Šilagalio km., 36220 Panevėžio raj.
Stoties 20, 39106 Pasvalys
Jūžintų g. 3, 42164 Rokiškis
Vyžuonų g. 43, 28141 Utena
Kauno g. 1, 32134, Zarasai
Vieksnių g. 14, 85372 Akmenė
Vilniaus g. 82, 84166 Joniškis
Raseinių g. 70, 86188 Kelmė
Laižuvos g. 80, 89213 Mažeikiai
Statybininkų g. 7, 83136 Pakruojis
Stoties g. 11, 90115 Plungė
Purių g. 4, 82144 Radviliškis
Žeimių g. 18, 81488 Ginkūnų km. Šiaulių raj.
Džiuginėnų k., Gadūnavo sen., 87415 Telšių raj./S. Daukanto g. 66, Telšiai
Tilžės g. 86, 78114 Šiauliai
Pramonės g. 24, Kuršėnai
P. Paulaičio g. 25, 74111 Jurbarkas
Tilžės g. 54, 91110 Klaipėda
Vytauto g. 112, 97133 Kretinga
Mosėdžio g. 23, 98120 Skuodas
Struikų g. 10, 75124 Šilalė
Pramonės g. 4, 99116 Šilutė
Laisvės g. 50, 72309 Tauragė

3.2. Pirkėjas gali paprašyti Prekes pristatyti ir į kitą, 3.1. punkto 1 lentelėje nenurodytą, vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Pirkimo objekto aprašymas:

4.1.1. Prekės ir jų kiekiai nustatyti techninės specifikacijos priede Nr.1 „Prekių aprašymas“ bei specialiųjų konkurso sąlygų priede Nr. 3 „Pasiūlymo forma“ 1 lentelėje yra tik informacinio pobūdžio, nurodyti siekiant įvertinti tiekėjų pasiūlymus. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodytų Prekių kiekio. Prekės bus užsakomos pagal Pirkėjo poreikį, neviršijant 2.1.3. punkte nurodytos maksimalios sutarties vertės.

4.1.2. Tiekėjas Prekėms suteikia gamintojo deklaruojamą garantiją.

4.1.3. Visos specialiųjų konkurso sąlygų priede Nr. 3 „Pasiūlymo forma“ 1 lentelėje nurodytos tiekėjo siūlomos Prekės turi būti sertifikuotos Lietuvos Respublikoje.

4.2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai:

4.2.1. Sutartis galioja 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo jos įsigaliojimo dienos. Jeigu likus iki šios Sutarties galiojimo termino pabaigos ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nei viena iš Šalių raštu nepateikia pageidavimo nepratęsti Sutarties galiojimo, sutartis tokiomis pat sąlygomis pratęsiama dar 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, neviršijant maksimalios sutarties vertės. Pratęsimo sąlyga taikoma ne daugiau nei 1 (vieną) kartą.

4.2.2. Tiekėjas Prekes, pirkėjo nurodytu adresu, turi pristatyti šiomis sąlygomis:

4.2.2.1. perimetro apsaugos sistemos Prekes ne vėliau kaip per 2 *darbo dienas* nuo užsakymo pateikimo;

4.2.2.2. likusias specialiųjų konkurso sąlygų priede Nr. 3 „Pasiūlymo forma“ 1 lentelėje nurodytas ir kitas panašias Prekes ne vėliau kaip per 4 *darbo dienas* nuo užsakymo pateikimo.

4.2.3. Prekės bus perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus užsakymus Sutarties galiojimo metu. Tiekėjas turės pristatyti Prekes 3.1. punkte nurodytais ar kitais Pirkėjo nurodytais adresais (užsakyme bus nurodomas konkretus adresas) Pirkėjo darbo laiku (I-V nuo 07:00 iki 16:00 val.). Užsakymus Pirkėjas teiks Sutartyje nurodytu Tiekėjo elektroniniu paštu. Minimali vieno užsakymo vertė 20 EUR be PVM.

4.3. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

5.1. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

5.2. Už Prekes bus apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna PVM sąskaitą faktūrą.

PARDAVĖJO PASIŪLYMAS SU KAINOMIS

Specialiųjų konkurso sąlygų priedas Nr. 3

PASIŪLYMO FORMA

(PU-7204/20) Elektroninės apsaugos ir vaizdo stebėjimo prekės bei atsarginės dalys

AB „Kelių priežiūra“
(adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB EPROMA
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) (įmonės kodas)	133797095
PVM mokėtojo kodas	LT337970917
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Studentų g. 2B, Kaunas, 50246, Lietuva
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT78 7044 0600 0309 3479 AB SEB BANKAS SWIFT kodas CBVILT2X
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Darius Kirvaitis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	Vaidė Atkočiūnienė +37064023955, Vaide.Atkociuniene@eproma.lt
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	Vaidė Atkočiūnienė +37064023955, Vaide.Atkociuniene@eproma.lt
Sutartį Tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne):	Ne

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - skelbime apie pirkimą;
 - konkurso bendrosiose ir specialiosiose sąlygose (kartu su priedais);
 - dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);
 - kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.
- Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS, SUBTEIKĖJUS AR SUBRANGOVUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus)

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	NĖRA
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)	

* Jeigu tiekėjas sutarties vykdymui pasitelkia fizinį asmenį, jis turi būti laikomas subtiekėju ir nurodomas šioje lentelėje

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1 Pasiūlymo kaina nurodoma eurais užpildant pateiktas lenteles.

3.2. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo objekto dalims.

3.3. Bendra pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą tą lentelę kuriai pirkimo daliai teikiamas pasiūlymas. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai lentelėje nurodytai apimčiai, nestambinant jos plačiau ar neskaidant jos smulkiau.

3.4. Visoms šioje formoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytoms konkrečioms reikšmėms, medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“.

3.5. Tiekėjas pasiūlymo formoje nurodo nuolaidą (%) kitoms savo paskirtimi analogiškomis (tai pačiai prekių grupei priklausančioms) prekėms procentais. Jei nuolaidos dydis nenurodomas, laikoma, kad prekės bus perkamos be nuolaidos.

Mes siūlome:

I dalis - Elektroninės apsaugos ir vaizdo stebėjimo prekės

1 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Preliminaraus kiekio kaina EUR be PVM
1.	Kupolinė vaizdo stebėjimo kamera 4MP IR50	HD-CVI kamera HAC-HDW1400EM-28	vnt.	1	48.00
2.	Cilindrinė vaizdo stebėjimo kamera 4Mp IR30	HD-CVI kamera HAC-HFW1400T	vnt.	1	48.00
3.	Cilindrinė vaizdo stebėjimo kamera 4Mp IR60, kintamo objektyvo	HD-CVI kamera HAC-HFW1400R-Z-IRE6	vnt.	1	49.00
4.	Kupolinė vaizdo stebėjimo kamera 4Mp IR60, kintamo objektyvo	HD-CVI kamera HAC-HDW1400T-Z	vnt.	1	32.50
5.	Kupolinė vaizdo stebėjimo kamera 5 Mp IR40, Kintamo objektyvo	Turbo HD kamera DS-2CE56H0T-IT3ZE	vnt.	1	38.00
6.	Cilindrinė vaizdo stebėjimo kamera 5 Mp IR40	Turbo HD kamera DS-2CE16H0T-IT3F F2.8	vnt.	1	39.20
7.	Cilindrinė vaizdo stebėjimo kamera 5 Mp IR80, kintamo objektyvo	Turbo HD kamera DS-2CE19H8T-AIT3ZF	vnt.	1	86.29
8.	Cilindrinė 4Mp IP vaizdo stebėjimo kamera	IP kamera IPC-HFW5442T-ASE	vnt.	1	173.00
9.	Cilindrinė IP vaizdo stebėjimo kamera 4Mpx IR50, kintamo objektyvo	IP kamera IPC-HFW5442E-ZE	vnt.	1	225.68
10.	Cilindrinė IP vaizdo stebėjimo kamera 4Mp, IR80	IP kamera DS-2CD2T46G1-4I	vnt.	1	151.29
11.	Cilindrinė IP vaizdo stebėjimo kamera 4Mp, IR30	IP kamera DS-2CD2045FWD-I	vnt.	1	86.29
12.	Kupolinė IP vaizdo stebėjimo kamera 4 Mp IR30	IP kamera DS-2CD2145FWD-I	vnt.	1	89.56
13.	Cilindrinė IP vaizdo stebėjimo kamera 4 Mp IR30	IP kamera IPC-HFW2431S-S-S2	vnt.	1	196.76
14.	Kupolinė IP vaizdo stebėjimo kamera 4 Mp IR30	IP kamera IPC-HDW2431T-AS-S2	vnt.	1	196.76
15.	Cilindrinė IP vaizdo stebėjimo kamera 4 Mp, IR60, kintamo objektyvo	IP kamra IPC-HFW2431T-ZS-S2	vnt.	1	145.60

16.	Kupolinė valdoma vaizdo kamera 2Mp IR100	Valdoma kamera SD49225XA-HNR	vnt.	1	230.00
17.	Kupolinė valdoma vaizdo kamera 2Mp IR550	Valdoma kamera SD6AL233XA-HNR	vnt.	1	178.25
18.	Kupolinė valdoma vaizdo kamera 4Mp IR100	Valdoma kamera SD5A445XA-HNR	vnt.	1	465.80
19.	Kupolinė valdoma vaizdo kamera 4Mp	Valdoma kamera DS-2DF843615X-AELW	vnt.	1	381.58
20.	Laikiklis kameroms	Laikiklis kameroms PFA130-E	vnt.	1	9.20
21.	Tinklinis 4 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys su 4 PoE	Vaizdo įrašymo įrenginys DS-7604NI-K1/4P	vnt.	1	99.74
22.	Tinklinis 4 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	Vaizdo įrašymo įrenginys NVR4104-4KS2	vnt.	1	74.90
23.	Tinklinis 8 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys su PoE	Vaizdo įrašymo įrenginys DS-7608NI-K1/8P(B)	vnt.	1	110.22
24.	Tinklinis 8 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys su PoE	Vaizdo įrašymo įrenginys NVR4108HS-8P-4KS2	vnt.	1	179.20
25.	Tinklinis 16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	Vaizdo įrašymo įrenginys NVR5216-4KS2	vnt.	1	186.00
26.	Tinklinis 16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	Vaizdo įrašymo įrenginys NVR5416-4KS2	vnt.	1	195.04
27.	Tinklinis 16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys su PoE	Vaizdo įrašymo įrenginys NVR5216-16P-4KS2E	vnt.	1	420.80
28.	Tinklinis 16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	Vaizdo įrašymo įrenginys DS-7616NI-K1	vnt.	1	72.70
29.	Tinklinis 16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys AI	Vaizdo įrašymo įrenginys NVR5216-8P-I	vnt.	1	407.50
30.	Tinklinis 16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys AI	Vaizdo įrašymo įrenginys NVR5216-16P-I	vnt.	1	627.20
31.	Tinklinis 16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys AI	Vaizdo įrašymo įrenginys iDS-7716NXI-I4/16P/8S	vnt.	1	503.75
32.	Tinklinis 32 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	Vaizdo įrašymo įrenginys DS-8632NI-K8	vnt.	1	347.77
33.	Tinklinis 32 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys su PoE	Vaizdo įrašymo įrenginys NVR5432-16P-4KS2E	vnt.	1	408.00
34.	Tinklinis 32 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	Vaizdo įrašymo įrenginys DS-9632NI-I16	vnt.	1	702.56
35.	Tinklinis 32 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	Vaizdo įrašymo įrenginys NVR5432-16P-I	vnt.	1	756.23
36.	Tinklinis 32 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	Vaizdo įrašymo įrenginys iDS-9632NXI-I8/16S(B)	vnt.	1	610.28
37.	Hibridinis 4 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	Vaizdo įrašymo įrenginys XVR5104HS-4KL-X	vnt.	1	99.40
38.	Hibridinis 4 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	Vaizdo įrašymo įrenginys DS-7204HHTI-K2	vnt.	1	135.00
39.	Hibridinis 8 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	Vaizdo įrašymo įrenginys XVR5108H-4KL-X-8P	vnt.	1	275.20
40.	Hibridinis 8 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	Vaizdo įrašymo įrenginys DS-7208HHTI-K2	vnt.	1	224.48
41.	Hibridinis 16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	Vaizdo įrašymo įrenginys DS-7216HUHI-K2	vnt.	1	259.66

42.	Hibridinis 16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	Vaizdo įrašymo įrenginys XVR5216AN-4KL-X	vnt.	1	310.00
43.	Hibridinis 16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	Vaizdo įrašymo įrenginys XVR7216A-4KL-X	vnt.	1	249.00
44.	Hibridinis 16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	Vaizdo įrašymo įrenginys XVR7216A-4KL-I	vnt.	1	298.00
45.	Pasyvinis 1 kanalo video signalo keitiklis	Signalų keitiklis PFM800-4K	vnt.	1	4.20
46.	F jungtis RG59 kabeliui	F jungtis RG59 kabeliui VA216	vnt.	1	0.31
47.	Kištukas RJ45, cat.5e kabeliui	Kištukas RJ45, cat.5e kabeliui 7001-8P8C	vnt.	1	0.21
48.	BNC jungtis F antgaliui	BNC jungtis F antgaliui VA204	vnt.	1	0.58
49.	Kompiuterinis kietasis diskas 1TB	Kompiuterinis kietasis diskas 1TB ST1000VX005	vnt.	1	46.14
50.	Kompiuterinis kietasis diskas 2TB	Kompiuterinis kietasis diskas 2TB ST2000VX008	vnt.	1	62.94
51.	Kompiuterinis kietasis diskas 4TB	Kompiuterinis kietasis diskas 4TB ST4000VX007	vnt.	1	102.66
52.	Kompiuterinis kietasis diskas 6TB	Kompiuterinis kietasis diskas 6TB ST6000VX001	vnt.	1	149.00
53.	Kompiuterinis kietasis diskas 8TB	Kompiuterinis kietasis diskas 8TB ST8000VX0022	vnt.	1	169.00
54.	POE maitinimo šaltinis	POE maitinimo šaltinis TL-POE150S	vnt.	1	17.99
55.	Maitinimo blokas	Maitinimo blokas CLD-2412-T2-E	vnt.	1	4.07
56.	Komutatorius 5 prievadų	Komutatorius 5 prievadų PFS3005-4ET-60	vnt.	1	48.20
57.	Komutatorius 6 prievadų	Komutatorius 6 prievadų PFS3006-4ET-60	vnt.	1	27.04
58.	Komutatorius 6 prievadų	Komutatorius 6 prievadų PFL2106-4ET-96	vnt.	1	100.10
59.	Komutatorius 9 prievadų	Komutatorius 9 prievadų PFS3009-8ET-96	vnt.	1	40.50
60.	Komutatorius 8 prievadų	Komutatorius 8 prievadų PFS3008-8ET-60	vnt.	1	49.70
61.	EPOE komutatorius 8 prievadų	EPOE komutatorius 8 prievadų LR2110-8ET-120	vnt.	1	191.00
62.	Komutatorius 16 prievadų PoE	Komutatorius 16 prievadų PoE PFS4218-16GT-240	vnt.	1	124.87
63.	Komutatorius 24 prievadų PoE	Komutatorius 24 prievadų PoE PFS4226-24ET-360	vnt.	1	148.57
64.	Belaidis LAN perdavimas	Belaidis LAN perdavimas WIS-Q5300	vnt.	1	54.78
65.	2.4GHz bevielės prieigos taškas /maršrutizatorius su 3G/4G/LTE modemu	Maršrutizatorius su 3G/4G/LTE modemu RBwAPR-2nD&R11e-LTE	vnt.	1	121.00
66.	Laikiklis antenai	Laikiklis antenai UBIBracket	vnt.	1	8.00
67.	Apsaugos centralės plokštė	Apsaugos centralės plokštė PC1864	vnt.	1	54.35

68.	Apsaugos centralės plokštė	Apsaugos centralės plokštė DSC 2064	vnt.	1	68.57
69.	Apsaugos centralės plokštė	Apsaugos centralės plokštė PC4020	vnt.	1	68.80
70.	Apsaugos centralės plokštė	Apsaugos centralės plokštė SP7000	vnt.	1	68.50
71.	Bevielė apsaugos centralės plokštė	Bevielė apsaugos centralės plokštė MG5050	vnt.	1	63.19
72.	Apsaugos centralė su dėže	Apsaugos centralė su dėže Prime 60	vnt.	1	121.45
73.	Apsaugos centralė su dėže	Apsaugos centralė su dėže Prime 120	vnt.	1	199.00
74.	Apsaugos centralė su dėže	Apsaugos centralė su dėže Prime 240	vnt.	1	215.47
75.	Bevielė apsaugos centralė	Bevielė apsaugos centralė XTO-IP210	vnt.	1	467.00
76.	8 zonų išplėtimo modulis centralėms	išplėtimo modulis PC5108	vnt.	1	13.50
77.	8 zonų išplėtimo modulis centralėms	išplėtimo modulis ZX8	vnt.	1	48.80
78.	8 zonų išplėtimo modulis centralėms	išplėtimo modulis ZX8SP	vnt.	1	32.45
79.	Zonų išplėtimo modulis centralėms	išplėtimo modulis Flex5U	vnt.	1	23.54
80.	Lauko judesio jutiklis	Lauko judesio jutiklis DG85	vnt.	1	58.70
81.	Lauko judesio jutiklis	Lauko judesio jutiklis XDL12TT-AM	vnt.	1	50.87
82.	Belaidis lauko judesio jutiklis	Belaidis lauko judesio jutiklis PMD85	vnt.	1	50.87
83.	Belaidis lauko judesio jutiklis	Belaidis lauko judesio jutiklis OMOV210	vnt.	1	125.25
84.	Judesio jutiklis	Judesio jutiklis LC-100PI	vnt.	1	5.80
85.	Judesio jutiklis su stiklo dūžio indikacija	Judesio jutiklis su stiklo dūžio indikacija LC-102-PIGBSS	vnt.	1	18.83
86.	Belaidis kartotuvai	Belaidis kartotuvai PG8920	vnt.	1	59.81
87.	Belaidė lauko sirena	Belaidė lauko sirena PG8911	vnt.	1	78.20
88.	Belaidė lauko sirena	Belaidė lauko sirena OSX200	vnt.	1	12.75
89.	Lauko sirena	Lauko sirena SP-4002 R	vnt.	1	17.20
90.	Vidaus sirena	Vidaus sirena SIM19	vnt.	1	5.83
91.	Radiokomplektas 4 kanalų, 500m	Radiokomplektas 4 kanalų, 500m ELMES RP-501S	kompl.	1	42.52
92.	GSM vartų valdiklis	GSM vartų valdiklis GV17	vnt.	1	57.36
93.	GSM vartų valdiklis	GSM vartų valdiklis GATOR	vnt.	1	96.25
94.	GSM vartų valdiklis	GSM vartų valdiklis ESIM320	vnt.		68.00
95.	GSM apsaugos modulis metaliniame korpuse	GSM apsaugos modulis metaliniame korpuse SP231	vnt.	1	65.27
96.	GSM apsaugos modulis metaliniame korpuse	GSM apsaugos modulis metaliniame korpuse FLEXi SP3	vnt.		147.08

97.	Belaidē LCD klaviatūra	Belaidē LCD klaviatūra XMA210	vnt.	1	68.00
98.	Belaidē LCD klaviatūra	Belaidē LCD klaviatūra KF240	vnt.	1	35.00
99.	Klaviatūra su LCD ekranu	Klaviatūra su LCD ekranu PK5501	vnt.	1	76.58
100.	Klaviatūra su LCD ekranu	Klaviatūra su LCD ekranu HS2LCD	vnt.	1	45.00
101.	Klaviatūra su LED indikacija	Klaviatūra su LED indikacija K10H	vnt.	1	38.25
102.	Klaviatūra su LCD ekranu	Klaviatūra su LCD ekranu K32LCD+	vnt.	1	58.95
103.	Klaviatūra su liečiamu ekranu ir montavimo rėmeliu	Klaviatūra su liečiamu ekranu ir montavimo rėmeliu TM70 + TM70WB	vnt.	1	78.00
104.	Belaidē LCD klaviatūra	Belaidē LCD klaviatūra K37	vnt.	1	70.47
105.	LCD klaviatūra	LCD klaviatūra nCode/G	vnt.	1	28.00
106.	LCD klaviatūra	LCD klaviatūra Alien/G	vnt.	1	28.80
107.	LCD klaviatūra	LCD klaviatūra LCD6501	vnt.	1	29.20
108.	Metalinis korpusas centrlei	Metalinis korpusas centrlei AWO000PU	vnt.	1	16.50
109.	Magnetinis kontaktas	Magnetinis kontaktas MK05	vnt.	1	0.97
110.	Magnetinis kontaktas	Magnetinis kontaktas MK03	vnt.	1	1.82
111.	Magnetinis kontaktas	Magnetinis kontaktas MK04	vnt.	1	1.97
112.	Belaidis magnetinis kontaktas	Belaidis magnetinis kontaktas PG4945	vnt.	1	16.40
113.	Transformatorius 16V/40W	Transformatorius TR04 TS 40/030	vnt.	1	6.00
114.	4 (20) spindulių priešgaisrinė centralė metaliniame korpuse	Priešgaisrinė konvencinė centralė SmartLine020-04	vnt.	1	107.24
115.	4 (36) spindulių priešgaisrinė centralė metaliniame korpuse	Priešgaisrinė konvencinė centralė SmartLine036-04	vnt.	1	107.24
116.	2 (16) kilpų adresinė priešgaisrinė centralė	Priešgaisrinė adresinė centralė PREVIDIA MAX	vnt.	1	668.20
117.	1 kilpos analoginė adresinė centralė	Priešgaisrinė adresinė centralė PREVIDIA C100S	vnt.	1	387.34
118.	2 kilpų analoginė adresinė centralė	Priešgaisrinė adresinė centralė PREVIDIA C200LZ	vnt.	1	533.19
119.	8 spindulių išplėtimo modulis	Išplėtimo modulis SmartLine/8Z	vnt.	1	29.33
120.	8 spindulių išplėtimo modulis	Išplėtimo modulis J400EXP8	vnt.	1	52.00
121.	Dūmų jutiklis	Konvencinis dūmų jutiklis ID100	vnt.	1	9.41
122.	Dūmų jutiklis	SD119-2	vnt.	1	7.96
123.	Dūmų jutiklis adresuojamas	Adresinis dūmų jutiklis ED100	vnt.	1	17.75
124.	Temperatūrinis jutiklis	Konvencinis temperatūrinis jutiklis ID200	vnt.	1	6.52
125.	Temperatūrinis jutiklis	Konvencinis temperatūrinis jutiklis SD912-2	vnt.	1	6.99

126.	Temperatūrinis jutiklis adresuojamas	Adresinis temperatūrinis jutiklis ED200	vnt.	1	18.67
127.	Jutiklio bazė	Jutiklio bazė EB0010	vnt.	1	1.82
128.	Jutiklio indikatorius	Indikatorius PSI100	vnt.	1	2.30
129.	Rankinis pavojaus mygtukas	Rankinis pavojaus mygtukas NB525	vnt.	1	6.82
130.	Gaisro pavojaus mygtukas adresuojamas	Adresinis pavojaus mygtukas EC0020	vnt.	1	24.44
131.	Sirena be blykstės vidinė	Sirena be blykstės vidinė AH03127-S	vnt.	1	12.54
132.	Sirena su blykste	Sirena su blykste AH03127-BS	vnt.	1	15.04
133.	Sirena su blykste adresuojama	Sirena su blykste asdrsinė ES2020RE	vnt.	1	36.80
134.	Gaisro optinis dūmų jutiklis sprogioms aplinkoms	Optinis dūmų jutiklis sprogioms aplinkoms 52027	vnt.	1	109.80
135.	Dūmų jutiklio sprogioms aplinkoms bazė	Jutiklio sprogioms aplinkoms bazė 50018	vnt.	1	14.56
136.	Rankinis pavojaus mygtukas sprogioms aplinkoms	Rankinis pavojaus mygtukas sprogioms aplinkoms PMG55100	vnt.	1	15.56
137.	Galvaninis izoliatorius su analoginiu išėjimu	Galvaninis izoliatorius su analoginiu išėjimu MTL5561	vnt.	1	350.00
138.	IR spindulių dūmų jutiklis	IR spindulių dūmų jutiklis FireBeam Xtra 7-70 m	vnt.	1	350.00
139.	IR spindulių dūmų jutiklis su Antifog danga	IR spindulių dūmų jutiklis su Antifog danga PSFBXTRA-AF	vnt.	1	97.00
140.	Išplėtimo komplektas (iki 140 m)	Išplėtimo komplektas (iki 140 m) Xtra-AF 70KIT140-AF	kompl.	1	355.00
141.	Išplėtimo komplektas (iki 160 m)	Išplėtimo komplektas (iki 160 m) Xtra Anti-Fog 140KIT160-AF	kompl.	1	216.00
142.	Reguliuojamas laikiklis reflektoriams	Reguliuojamas laikiklis reflektoriams PSFBBRACKET	vnt.	1	42.00
143.	IR optinis dūmų detektorius	IR optinis dūmų detektorius Fireray 100R	vnt.	1	340.00
144.	IR optinis dūmų jutiklis su valdikliu	IR optinis dūmų jutiklis su valdikliu Fireray 5000	vnt.	1	105.80
145.	IR optinis dūmų detektorius	IR optinis dūmų detektorius Fireray 3000	vnt.	1	420.00
146.	Elektromagnetinė spyna	Elektromagnetinė spyna YM280	vnt.	1	27.00
147.	Kronšteinas elektormagnetui laikančiam duris	Kronšteinas elektormagnetui laikančiam duris LKMKGK	vnt.	1	7.30
148.	Išėjimo mygtukas virštinkinis	Išėjimo mygtukas virštinkinis SESAME ACCESS FAexit3	vnt.	1	8.83
149.	Pasyvinė kortelė	Pasyvinė kortelė IDC170	vnt.	1	1.43
150.	Lustinė kortelė	Lustinė kortelė PKIL-05E	vnt.	1	0.50
151.	Pasyvinė kortelė	Pasyvinė kortelė PKIL-06EM	vnt.	1	0.70

152.	Autonominis durų kontroleris	Autonominis durų kontroleris Matrix II K	vnt.	1	33.00
153.	Autonominis praėjimo sistemos kontroleris	Autonominis praėjimo sistemos kontroleris PK312MF	vnt.	1	78.98
154.	Kortelių skaitytuvas be klaviatūros	Kortelių skaitytuvas be klaviatūros PKPRT62	vnt.	1	38.00
155.	Kortelių skaitytuvas be klaviatūros	Kortelių skaitytuvas be klaviatūros PKMCT12E	vnt.	1	41.00
156.	Kortelių skaitytuvas	Kortelių skaitytuvas PKRF10-232	vnt.	1	67.00
157.	Vienų durų kontroleris	Vienų durų kontroleris PK ICON100	vnt.	1	110.00
158.	Telefonspynės monitorius	Telefonspynės monitorius VTH5221DW	vnt.	1	176.00
159.	Telefonspynės kamera	Telefonspynės kamera VTO2111D-WP	vnt.	1	92.00
160.	Dvilaidis IP telefonspynės komplektas	Dvilaidis IP telefonspynės kompl. VTK-VTO2000A-2-VTH1550CHW-2	vnt.	1	191.00
161.	Autonominis skaitytuvas	Autonominis skaitytuvas ASII201E	vnt.	1	52.40
162.	Kortelių skaitytuvas	Kortelių skaitytuvas ASR1201D	vnt.	1	38.54
163.	2 durų kontroleris	2 durų kontroleris ASC1202B-D	vnt.	1	84.60
164.	Kabelis 2x1.5	Kabelis KA215 H03VVH2-F	m.	1	0.28
165.	Kabelis 3x0.75	Kabelis 3x0.75 H03VV-F	m.	1	0.28
166.	Kabelis 4x0.22	Kabelis KA4 IS036B	m.	1	0.18
167.	Kabelis 6x0.22	Kabelis KA6 IS038B	m.	1	0.22
168.	Kabelis 8x0.22	Kabelis KA8 IS039B	m.	1	0.28
169.	Priešgaisrinis kabelis 2x0.8	Priešgaisrinis kabelis KAP2 I500B	m.	1	0.28
170.	Priešgaisrinis kabelis 2x1.0	Priešgaisrinis kabelis KAP21 I513B	m.	1	0.38
171.	Kabelis CAT5E/UTP	Kabelis CAT5E UTP "DATAFIBER"	m.	1	0.38
172.	Kabelis UTP CAT5E, Eca	Kabelis CAT5E/UTP	m.	1	0.39
173.	Instaliacinis kanalas 20x10mm	Instaliacinis kanalas LHD 20X10 HD	vnt.	1	0.41
174.	Instaliacinis kanalas 20x20mm	Instaliacinis kanalas LHD 20X20 HD	vnt.	1	0.70
175.	Instaliacinis kanalas 40x40mm	Instaliacinis kanalas LHD 40X20 HD	vnt.	1	0.80
176.	Instaliacinis kanalas 100x40mm	Instaliacinis kanalas Elim 100x40	vnt.	1	1.00
177.	Sandari dėžė IP65	Sandari dėžė IP65 685.004	vnt.	1	2.50
178.	Sandari dėžė IP65 su užraktu	Sandari dėžė IP65 su užraktu F1.0121	vnt.	1	4.50
179.	Montažo dėžutė	S-BOX 416	vnt.	1	4.70
180.	Rozetė 2 lizdų	Rozetė 2 lizdų STYLE PLUS SL+250	vnt.	1	4.70

181.	Vamzdis gofruotas su viela D20	Vamzdis gofruotas su viela D20 IPCN20F	vnt.	1	0.30
182.	Vamzdis gofruotas su viela D16	Vamzdis gofruotas su viela D16 IPCN16F	vnt.	1	0.30
183.	Tvirtinimo dirželių kompl. 100vnt	Tvirtinimo dirželių kompl 839.43140; 839.43200	kompl.	1	1.80
184.	Maitinimo šaltinis 24V/ 2A	Maitinimo šaltinis 24V/ 2A ZTP24025B	vnt.	1	5.50
185.	Maitinimo šaltinis 12V/ 2A	Maitinimo šaltinis 12V/ 2A ST-2406-2AQ	vnt.	1	12.20
186.	Maitinimo šaltinis su dėže 2,5A	Maitinimo šaltinis su dėže 2,5A ZTP1203B	vnt.	1	21.57
187.	Maitinimo šaltinis gaisro signalizacijos įrangai	Maitinimo šaltinis IPS24160G	vnt.	1	68.99
188.	Maitinimo šaltinis gaisro signalizacijos įrangai	Maitinimo šaltinis SPS24160S	vnt.	1	30.08
189.	Maitinimo šaltinis J424	Maitinimo šaltinis 508.031.753	vnt.	1	32.30
190.	Maitinimo šaltinis 24V, 4A	Maitinimo šaltinis SPS24160S	vnt.	1	97.00
191.	Maitinimo šaltinis 12VDC, 5A+1,2A, 160W	Maitinimo šaltinis BPS12160G	vnt.	1	80.00
192.	Nepertraukiamas maitinimo šaltinis	Nepertraukiamas maitinimo šaltinis Orvaldi 1500LED	vnt.	1	138.00
193.	Akumuliatorius 12V/7Ah	Akumuliatorius AK7/12	vnt.	1	8.26
194.	Akumuliatorius 12V/18Ah	Akumuliatorius BP 18-12	vnt.	1	25.52
BENDRA PASIŪLYMO KAINA** EUR be PVM:					20958.77
PVM*:					4401.34
BENDRA PASIŪLYMO KAINA** EUR SU PVM:					25360.11
Tiekėjo siūloma nuolaida kitoms savo paskirtimi analogiškomis (tai pačiai prekių grupei priklausančioms) prekėms procentais (%)					7%

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA. Kaina (įkainis) 1 mato vnt., pasiūlymo kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

**Bendra pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina. Pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir palyginimui. Perkančioji organizacija prekes pirsks pagal poreikį, neviršijant 1 pirkimo daliai maksimalios sutarties vertės – 125 000,00 Eur be PVM.

SVARBU: Pasiūlymas pateikiamas kartu su užpildytu techninės specifikacijos priedu, kuriame nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai (charakteristikos) ir kitu su juo prašoma dokumentacija.

3.5. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai (prekių transportavimo kainą), ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4. Techninė specifikacija

4.1. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka techninius reikalavimus nurodytus specialiųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ ir prie Techninės specifikacijos pridėtuose prieduose.

5. Konfidenciali informacija

5.1. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir argumentuotai konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)	Konfidencialumo priežastys
1.	Įgaliojimas Pasiūlymams VA KONFIDENCIALU	I lapas	Asmens duomenų apsauga
2.	I priedas I DALIS – tech reikalavimai Eproma	psl nuo 1 iki 53; tech. specifikacijų lentelių eilutės su Prekės pavadinimu ir modeliu	Pagal pateiktus parametrus parinkti prekių modeliai yra komerciškai jautri informacija
3.	I priedas II DALIS – tech reikalavimai Eproma	psl nuo 1 iki 5; tech. specifikacijų lentelių eilutės su Prekės pavadinimu ir modeliu	Pagal pateiktus parametrus parinkti prekių modeliai yra komerciškai jautri informacija
4.	PASIŪLYMAS EPROMA KONFIDENCIALU	Šio pasiūlymo nuo 1 iki 10 psl 1-je ir 2-je lentelių stulpeliai „Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis“, bei „Preliminaraus kiekio kaina EUR be PVM“ su išvardintais pavadinimais ir vieneto kainomis. Konfidencialumas netaikomas bendrų sumų eilutėms.	Kainodara – komercinė įmonės paslaptis

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

6. Pasiūlymo galiojimo terminas

6.1. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos, šią dieną įskaičiuojant į pasiūlymo galiojimo laikotarpį.

7. Kita informacija

7.1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (užpildomi ir pateikiami tik tie dokumentai, kuriuos tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu, nereikalingus ištrinti):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)
----------	--------------------------------	--

7.1.	Užpildyta pasiūlymo forma (Specialiųjų sąlygų 3 priedas)	Šis pasiūlymas, viso 10 lapų
7.2.	Igaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę pateikti ir pasirašyti pasiūlymą ir kitus dokumentus parašu (jei pasiūlymą pateikia ne vadovas)	Igaliojimas Pasiūlymams VA KONFIDENCIALU – 1 lapas
7.6.	Užpildytas EBVPD (Specialiųjų sąlygų 2 priedas)	Espd-response.pdf – 13 lapų
7.7.	Užpildyti techninės specifikacijos priedai kuriame (-iuose) nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai (charakteristikos)	1 priedas I DALIS – tech reikalavimai Eproma - 53 lapai 1 priedas II DALIS – tech reikalavimai Eproma – 5 lapai
7.8.	Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge ar pateiktose nuorodose neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai originalo kalba, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. ARBA Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t.y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo deklaracija originalo kalba ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus jei tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti tiekėjo pateiktą gamintojo techninės dokumentacijos ar deklaracijų vertimo į lietuvių kalbą, o tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą – pasiūlymą atmesti.	Informacija pateikta nuorodomis į gamintojų e – puslapius atitinkamuose priedo dalyse Prekių aprašymo stulpelyje: 1 priedas I DALIS – tech reikalavimai Eproma - 53 lapai 1 priedas II DALIS – tech reikalavimai Eproma – 5 lapai
7.9.	Kiti dokumentai (nurodomi kokie).	

Klaipėdos pad. vadovė
(pareigos)

(parašas vadovo arba įgalioto asmens)

Vaidė Atkočiūnienė
(vardas pavardė)



TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(PU-6803/20) Elektroninės apsaugos ir vaizdo stebėjimo prekės bei atsarginės dalys

DĖMESIO: Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvardinti konkrečius siūlomų Prekių techninių parametrų reikšmes, įrašydamas jas į lenteles, atitinkamai tai daliai (arba visoms dalims), kuriai teikia pasiūlymą. Kartu su pasiūlymu ir užpildytu techninės specifikacijos priedu Nr. 1, pateikiama **Prekės gamintojo** techninė dokumentacija ir/ar **prekės gamintojo** deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. **Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, negalės būti pateikti, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus.** Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai lentelėje nurodytai apimčiai, nestambinant jos plačiau ar neskaidant jos smulkiau. Visoms pirkimo dokumentuose nurodytoms konkrečioms reikšmėms, medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas taip pat gali siūlyti geresnių parametrų prekes. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis arba dar geresnėmis savybėmis nei nustatyta, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė arba geresnė nei nustatyta techninėje specifikacijoje.

Pirkimas skaidomas į 2 pirkimo dalis:

I dalis - Elektroninės apsaugos ir vaizdo stebėjimo prekės

1 lentelė

Pirkėjo reikalaujami prekių parametrai ir jų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Pasiūlyme pateikto dokumento (failo) pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai (duomenys), siūlomos prekės katalogo numeris ir kiti dokumentai, įrodantys atitikimą reikalavimams)
1. Kupolinė vaizdo stebėjimo kamera 4MP IR50	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/HDCVI-Cameras/Lite-Series/4MP/4-MP/HAC-HDW1400EM
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	HD-CVI kamera HAC-HDW1400EM-28
1.1. Vaizdo sensorius 1/2.7" CMOS;	1/2.7" CMOS
1.2. Minimalus apšviestumas nedaugiau negu 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux, kai IR įjungtas;	0.03Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on
1.3. Diafragmos greitis nuo 1/25~1/100000s;	1/25~1/100000s
1.4. Objektyvas 2.8 mm @ F2.0;	2.8 mm @ F2.0
1.5. Matymo kampas H: 97°, V: 52°;	H: 97° V: 52°;
1.6. Video išvestys 1 kanalo BNC HDCVI išvestis/CVBS video išvestis pasirinktinai;	1 išvestis
1.7. Maks. rezoliucija ne prasčiau negu 4Mpx, (2560× 1440);	4Mpx, (2560× 1440);
1.8. Maksimalus kadrų per sekundę skaičius nemažiau kaip 25 kps, esant maksimaliai rezoliucijai;	25 kps

1.9.	Darbinė temperatūra ne prasčiau negu -30 °C ~+ 50 °C;	-40°C ~ +60°C
1.10.	IR pašvietimas ne mažiau negu 50 m;	50 m
2.	Cilindrinė vaizdo stebėjimo kamera 4Mp IR30	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/HDCVI-Cameras/Lite-Series/4MP/4-MP/HAC-HFW1400T
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	HD-CVI kamera HAC-HFW1400T
2.1.	Vaizdo sensorius 1/2.7" CMOS;	1/2.7" CMOS;
2.2.	Minimalus apšvietumas ne daugiau negu 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux kai IR įjungtas;	0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux kai IR įjungtas;
2.3.	Diafragmos greitis nuo 1/25~1/100000s;	1/25~1/100000s;
2.4.	Objektyvas 2.8 mm @ F2.0;	2.8 mm @ F2.0;
2.5.	Matymo kampas H: 97° V: 52°;	H: 97° V: 52°;
2.6.	Video išvestys: 1 kanalo BNC HDCVI išvestis/CVBS video išvestis pasirinktinai;	1 išvestis
2.7.	Rezoliucija ne prasčiau negu 4Mpx, (2560× 1440);	4Mpx, (2560× 1440)
2.8.	Maksimalus kadrų per sekundę skaičius nemažiau kaip 25 kps, esant maksimaliai rezoliucijai;	25 kps
2.9.	Darbinė temperatūra ne prasčiau negu -30 °C ~+ 50 °C;	-40°C ~ +60°C
2.10.	IR pašvietimas ne mažiau negu 30 m	30 m
3.	Cilindrinė vaizdo stebėjimo kamera 4Mp IR60 , kintamo objektyvo	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/HDCVI-Cameras/Lite-Series/4MP/4-MP/HAC-HFW1400R-Z-IRE6
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	HD-CVI kamera HAC-HFW1400R-Z-IRE6
3.1.	Vaizdo sensorius 1/2.7" CMOS;	1/2.7" CMOS
3.2.	Minimalus apšvietumas nedaugiau negu 0.03Lux/F1,8, 30IRE, 0Lux, kai IR įjungtas;	0.03Lux/F1,8, 30IRE, 0Lux, kai IR įjungtas;
3.3.	Diafragmos greitis nuo 1/25~1/100000s;	1/25~1/100000s;
3.4.	Objektyvas 2.7-12mm @ F1.8;	2.7-12mm @ F1.8
3.5.	Matymo kampas H: 92°-29° V: 49°-16°;	H: 92°-29° V: 49°-16°;
3.6.	Video išvestys: 1 kanalo BNC HDCVI išvestis/CVBS video išvestis pasirinktinai;	1 išvestis
3.7.	Maks. rezoliucija ne prasčiau negu 4Mpx, (2560× 1440);	4Mpx, (2560× 1440)
3.8.	Maksimalus kadrų per sekundę skaičius ne mažiau kaip 25 kps, esant maksimaliai rezoliucijai;	25 kps
3.9.	Darbinė temperatūra ne prasčiau negu -30 °C ~+ 50 °C;	-30°C iki +60°C
3.10.	IR pašvietimas ne mažiau negu 60 m	60 m
4.	Kupolinė vaizdo stebėjimo kamera 4Mp IR60, kintamo objektyvo	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/HDCVI-Cameras/Lite-Series/4MP/4-MP/HAC-HDW1400T-Z
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	HD-CVI kamera HAC-HDW1400T-Z
4.1.	Vaizdo sensorius ne prasčiau negu 1/2.7" CMOS;	1/2.7" CMOS
4.2.	Minimalus apšvietumas nedaugiau negu 0.03Lux/F1,8, 30IRE, 0Lux, kai IR įjungtas;	0.03Lux/F1,8, 30IRE, 0Lux kai IR įjungtas
4.3.	Diafragmos greitis nuo 1/25~1/100000s;	1/25~1/100000s
4.4.	Objektyvas 2.7-12mm @ F1.8;	2.7-12mm @ F1.8
4.5.	Matymo kampas H: 92°-29° V: 49°-16°;	H: 92°-29° V: 49°-16°;
4.6.	Video išvestys: 1 kanalo BNC HDCVI išvestis/CVBS video išvestis pasirinktinai;	1 išvestis
4.7.	Maks. rezoliucija ne prasčiau negu 4Mpx, (2560× 1440);	4Mpx, (2560× 1440)

4.8.	Maksimalus kadru per sekundę skaičius nemažiau kaip 25 kps, esant maksimaliai rezoliucijai;	25 kps
4.9.	Darbinė temperatūra ne prasčiau negu -30 °C ~+ 50 °C;	-40°C iki +60°C
4.10.	IR pašvietimas ne mažiau negu 60 m.	60 m
5.	Kupolinė vaizdo stebėjimo kamera 5 Mp IR40, Kintamo objektyvo	https://www.hikvision.com/europe/products/Turbo-HD-Products/Turbo-HD-Cameras/Value-Series/ds-2ce56h0t-it3ze/
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Turbo HD kamera DS-2CE56H0T-IT3ZE
5.1.	Vaizdo sensorius 5Mp CMOS;	5 MP CMOS
5.2.	Minimalus apšviestumas nedaugiau negu: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux su IR;	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux su IR
5.3.	Diafragmos greitis nuo 1/25~1/50000s;	1/25~1/50000s
5.4.	Objektyvas 2.7-13,5mm;	2.7-13,5mm
5.5.	Matymo kampas H: 95,7°-29,1°;	H: 95,7°-29,1°
5.6.	Maks. rezoliucija ne prasčiau negu 5Mpx, (2560× 1944);	5Mpx, (2560× 1944)
5.7.	Maksimalus kadru per sekundę skaičius nemažiau kaip 20 kps, esant maksimaliai rezoliucijai	20 kps
5.8.	Darbinė temperatūra ne prasčiau negu -30 °C ~+ 50 °C;	-40°C to +60°C
5.9.	IR pašvietimas ne mažiau negu 40 m.	40 m
6.	Cilindrinė vaizdo stebėjimo kamera 5 Mp IR40	https://www.hikvision.com/europe/products/Turbo-HD-Products/Turbo-HD-Cameras/Value-Series/DS-2CE16H0T-IT3F/
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Turbo HD kamera DS-2CE16H0T-IT3F F2.8
6.1.	Vaizdo sensorius ne prasčiau negu 5Mp CMOS;	5Mp CMOS
6.2.	Minimalus apšviestumas nedaugiau negu: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux su IR;	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux su IR
6.3.	Diafragmos greitis nuo negu 1/25~1/50000s;	1/25~1/50000s
6.4.	Objektyvas 2,8mm;	2,8mm
6.5.	Matymo kampas H: 85,5°;	H: 85,5°
6.6.	Video išvestys: 1 analoginis HD išėjimas, perjungiamas tarp TVI/AHD/CVI/CVBS pasirinktinai;	1 išvestis
6.7.	Maks. rezoliucija ne prasčiau negu 5Mpx, (2560× 1944);	5Mpx, (2560× 1944)
6.8.	Maksimalus kadru per sekundę skaičius nemažiau kaip 20 kps, esant maksimaliai rezoliucijai	20 kps
6.9.	Darbinė temperatūra ne prasčiau negu -30 °C ~+ 50 °C;	-40°C iki +60°C
6.10.	IR pašvietimas ne mažiau negu 40 m.	40 m
7.	Cilindrinė vaizdo stebėjimo kamera 5 Mp IR80, kintamo objektyvo	https://www.hikvision.com/europe/products/Turbo-HD-Products/Turbo-HD-Cameras/Pro-Series/DS-2CE19H8T-AIT3ZF/
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Turbo HD kamera DS-2CE19H8T-AIT3ZF
7.1.	Vaizdo sensorius ne prasčiau negu 5Mp CMOS;	5Mp CMOS
7.2.	Minimalus apšviestumas nedaugiau negu: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux su IR;	0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux su IR
7.3.	Diafragmos greitis nuo 1/25~1/50000s;	1/25~1/50000s
7.4.	Objektyvas 2,7-13,5 mm;	2,7-13,5 mm
7.5.	Matymo kampas H: 92,3°-29,3°;	H: 92,3°-29,3°

7.6.	Video išvestys: 1 analoginis HD išėjimas, perjungiamas tarp TVI/AHD/CVI/CVBS pasirinktinai;	1 išvestis
7.7.	Maks. rezoliucija ne prasčiau negu 5Mpx, (2560× 1944);	5Mpx, (2560× 1944)
7.8.	Maksimalus kadru per sekundę skaičius nemažiau kaip 20 kps, esant maksimaliai rezoliucijai	20 kps
7.9.	Darbinė temperatūra ne prasčiau negu -30 °C ~+ 50 °C;	-40°C iki +60°C
7.10.	IR pašvietimas ne mažiau negu 80 m.	80 m
8.	Cilindrinė 4Mp IP vaizdo stebėjimo kamera	https://www.dahuasecurity.com/product/s/All-Products/Network-Cameras/WizMind-Series/5-Series/4MP/IPC-HFW5442T-ASE
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	IP kamera IPC-HFW5442T-ASE
8.1.	Vaizdo sensorius 1/1.8" 4Mpx CMOS;	1/1.8" 4Mpx CMOS
8.2.	Minimalus apšvietumas ne daugiau negu:0.002 Lux prie F1.6;	0.002 Lux prie F1.6
8.3.	Diafragmos greitis nuo 1/3 s–1/100000 s;	1/3 s–1/100000 s
8.4.	Matymo kampas H: 113°;	H: 113°
8.5.	Palaiko AI funkcijas: veidų aptikimas, perimetro ar zonos apsauga, žmonių apskaita;	Palaiko AI funkcijas: veidų aptikimas, perimetro ar zonos apsauga, žmonių apskaita
8.6.	Palaiko ne prasčiau kaip H.265 ir H.264 trigubą srauto kodavimą;	H.265,H.264,H.264B,H.264H
8.7.	Maks. rezoliucija ne prasčiau negu 4Mpx, (2688× 1520);	4Mpx, (2688× 1520)
8.8.	Maksimalus kadru per sekundę skaičius nemažiau kaip 25 kps, esant maksimaliai rezoliucijai	25 kps
8.9.	Objektyvas 2.8 mm, F1,6;	2.8 mm, F1,6;
8.10.	Turi ne mažiau kaip 1 aliarminių įėjimą ir išėjimą;	1 aliarminis įėjimas, 1 išėjimas
8.11.	Turi ne mažiau kaip 1 audio įėjimą ir išėjimą;	1 audio įėjimas, 1 išėjimas
8.12.	IR pašvietimas ne mažiau negu 50 m;	50 m
8.13.	Palaiko Micro SD kortele ne mažiau 128GB;	256GB
8.14.	Darbinė temperatūra ne prasčiau negu -30 °C ~+ 50 °C;	-30°C iki +60°C
9.	Cilindrinė IP vaizdo stebėjimo kamera 4Mpx IR50, kintamo objektyvo	https://www.dahuasecurity.com/product/s/All-Products/Network-Cameras/WizMind-Series/5-Series/4MP/IPC-HFW5442E-ZE
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	IP kamera IPC-HFW5442E-ZE
9.1.	Vaizdo sensorius 1/1.8" 4Mpx CMOS;	1/1.8" 4Mpx CMOS
9.2.	Minimalus apšvietumas ne daugiau negu: 0.003 Lux prie F1.8;	0.003 Lux prie F1.8
9.3.	Diafragmos greitis nuo 1/3 s–1/100000 s;	1/3 s–1/100000 s
9.4.	Objektyvas 2.7-12 mm, F1,8;	2.7-12 mm, F1,8
9.5.	Matymo kampas H: 114°- 47°;	H: 114°- 47°
9.6.	Palaiko AI funkcijas: veidų savybių aptikimas, perimetro ar zonos apsauga, žmonių apskaita;	Palaiko AI funkcijas: veidų savybių aptikimas, perimetro ar zonos apsauga, žmonių apskaita
9.7.	Palaiko ne prasčiau kaip H.265 ir H.264 trigubą srauto kodavimą;	H.265,H.264,H.264B,H.264H
9.8.	Maks. rezoliucija ne prasčiau negu 4Mpx, (2688× 1520);	4Mpx, (2688× 1520)
9.9.	Maksimalus kadru per sekundę skaičius nemažiau kaip 25 kps, esant maksimaliai rezoliucijai	25 kps
9.10.	Turi ne mažiau kaip 2 aliarminius įėjimus ir 1 išėjimą;	2 aliarminiai įėjimai, 1 išėjimas

9.11.	Turi ne mažiau kaip 1 audio įėjimą ir išėjimą;	1 audio įėjimas, 1 išėjimas
9.12.	IR pašvietimas ne mažiau negu 50 m;	50 m
9.13.	Palaiko Micro SD kortelę ne mažiau 256GB;	256GB
9.14.	Darbinė temperatūra ne prasčiau negu -30 °C ~+ 50 °C;	-30°C iki +60°C
10.	Cilindrinė IP vaizdo stebėjimo kamera 4Mp, IR80	https://www.hikvision.com/en/products/IP-Products/Network-Cameras/acusense-series/DS-2CD2T46G1-4I-SL/?q=ds-2cd2t46g1-4i-sl&position=1
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	IP kamera DS-2CD2T46G1-4I
10.1.	Vaizdo sensorius 1/2.7" 4Mpx CMOS;	1/2.7" 4Mpx CMOS
10.2.	Minimalus apšvietimas ne daugiau negu: 0.012 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux su IR;	0.012 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux su IR
10.3.	Diafragmos greitis nuo 1/3 s–1/100000 s;	1/3s–1/100000s
10.4.	Objektyvas 2.8 mm, F1,6;	2.8 mm, F1,6
10.5.	Matymo kampas H: 104°;	H: 104°
10.6.	Palaiko AI funkcijas: linijos kirtimą, įsibrovimo aptikimą, patekimą į regioną, įvykių filtravimas pagal žmogų ir automobilį;	Palaiko AI funkcijas: linijos kirtimą, įsibrovimo aptikimą, patekimą į regioną, įvykių filtravimas pagal žmogų ir automobilį
10.7.	Palaiko ne prasčiau kaip H.265 ir H.264 trigubą srauto kodavimą;	H.265/H.264
10.8.	Maks. rezoliucija ne prasčiau negu 4Mpx, (2688× 1520);	4Mpx, (2688× 1520)
10.9.	Maksimalus kadru per sekundę skaičius nemažiau kaip 25 kps, esant maksimaliai rezoliucijai	25 kps
10.10.	IR pašvietimas ne mažiau negu 80 m;	80 m
10.11.	Palaiko Micro SD kortelę ne mažiau 128GB;	128GB
10.12.	Darbinė temperatūra ne prasčiau negu -30 °C ~+ 50 °C;	-30°C iki +60 °C
11.	Cilindrinė IP vaizdo stebėjimo kamera 4Mp, IR30	https://www.hikvision.com/europe/product/s/IP-Products/Network-Cameras/Pro-Series-EasyIP-/DS-2CD2045FWD-I/
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	IP kamera DS-2CD2045FWD-I
11.1.	Vaizdo sensorius 1/2.5" 4Mpx CMOS;	1/2.5" 4Mpx CMOS
11.2.	Minimalus apšvietimas ne daugiau negu: 0.014 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux su IR;	>0.014 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux su IR
11.3.	Diafragmos greitis nuo 1/3 s–1/100000 s;	1/3 s–1/100000 s
11.4.	Objektyvas 2.8 mm, F1,6;	2.8 mm, F1,6
11.5.	Matymo kampas H: 109°;	H: 109°
11.6.	Palaiko ne žemesnį kaip H.265 ir H.264 trigubą srauto kodavimą;	H.265/H.264
11.7.	Maks. rezoliucija ne prasčiau negu 4Mpx, (2688× 1520);	4Mpx, (2688× 1520)
11.8.	Maksimalus kadru per sekundę skaičius nemažiau kaip 25 kps, esant maksimaliai rezoliucijai	25 kps
11.9.	IR pašvietimas ne mažiau negu 30 m;	30 m
11.10.	Palaiko Micro SD kortelę ne mažiau 128GB;	128GB
11.11.	Darbinė temperatūra ne prasčiau negu -30 °C ~+ 50 °C;	-30°C iki +60°C
12.	Kupolinė IP vaizdo stebėjimo kamera 4 Mp IR30	https://www.hikvision.com/europe/product/s/IP-Products/Network-Cameras/Pro-Series-EasyIP-/DS-2CD2145FWD-I-S-/
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	IP kamera DS-2CD2145FWD-I
12.1.	Vaizdo sensorius 1/2.5" 4Mpx CMOS;	1/2.5" 4Mpx CMOS

12.2.	Minimalus apšviestumas ne daugiau negu: 0.0014 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux su IR;	0.0014 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux su IR
12.3.	Diafragmos greitis nuo 1/3 s–1/100000 s;	1/3 s–1/100000 s
12.4.	Objektyvas 2.8 mm, F1,6;	2.8 mm, F1,6
12.5.	Matymo kampas H: 109°;	H: 109°
12.6.	Palaiko ne žemesnį kaip H.265 ir H.264 trigubą srauto kodavimą;	H.265/H.264
12.7.	Maks. rezoliucija ne prasčiau negu 4Mpx, (2688× 1520);	4Mpx, (2688× 1520)
12.8.	Maksimalus kadru per sekundę skaičius nemažiau kaip 25 kps, esant maksimaliai rezoliucijai	25 kps
12.9.	IR pašvietimas ne mažiau negu 30 m;	30 m
12.10.	Palaiko Micro SD kortele ne mažiau kaip 128GB;	128GB
12.11.	Darbinė temperatūra ne prasčiau negu -30 °C ~+ 50 °C;	-30°C iki +60°C
13.	Cilindrinė IP vaizdo stebėjimo kamera 4 Mp IR30	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Network-Cameras/Lite-Series/4-MP/IPC-HFW2431S-S-S2
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	IP kamera IPC-HFW2431S-S-S2
13.1.	Vaizdo sensorius 1/3" 4Mpx CMOS;	1/3" 4Mpx CMOS
13.2.	Minimalus apšviestumas ne daugiau negu: 0.008 Lux@F1.6;	0.008 Lux@F1.6
13.3.	Diafragmos greitis nuo 1/3 s–1/100000 s;	1/3 s–1/100000 s
13.4.	Objektyvas 2.8 mm, F1,6;	2.8 mm, F1,6
13.5.	Matymo kampas H: 102°;	H: 102°
13.6.	Palaiko ne prasčiau kaip H.265 ir H.264 dvigubą srauto kodavimą;	H.265; H.264; H.264B; MJPEG
13.7.	Maks. rezoliucija ne prasčiau negu 4Mpx, (2688× 1520);	4Mpx, (2688× 1520)
13.8.	Maksimalus kadru per sekundę skaičius nemažiau kaip 20 kps, esant maksimaliai rezoliucijai	20 kps
13.9.	IR pašvietimas ne mažiau negu 30 m;	30 m
13.10.	Palaiko Micro SD kortele iki 256GB;	256 GB
13.11.	Darbinė temperatūra ne prasčiau negu -30 °C ~+ 50 °C;	-40°C iki +60°C
14.	Kupolinė IP vaizdo stebėjimo kamera 4 Mp IR30	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Network-Cameras/Lite-Series/4-MP/IPC-HDW2431T-AS-S2
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	IP kamera IPC-HDW2431T-AS-S2
14.1.	Vaizdo sensorius 1/3" 4Mpx CMOS;	1/3" 4Mpx CMOS
14.2.	Minimalus apšviestumas ne daugiau negu: 0.008 Lux@F1.6;	0.008 Lux@F1.6
14.3.	Diafragmos greitis nuo 1/3 s–1/100000 s;	1/3 s–1/100000 s
14.4.	Objektyvas 2.8 mm, F1,6;	2.8 mm, F1,6
14.5.	Matymo kampas H: 102°;	H: 102°
14.6.	Palaiko ne prasčiau kaip H.265 ir H.264 dvigubą srauto kodavimą;	H.265; H.264; H.264B; MJPEG
14.7.	Maks. rezoliucija ne prasčiau negu 4Mpx, (2688× 1520);	4Mpx, (2688× 1520)
14.8.	Maksimalus kadru per sekundę skaičius nemažiau kaip 20 kps, esant maksimaliai rezoliucijai	20 kps
14.9.	IR pašvietimas ne mažiau negu 30 m;	30 m
14.10.	Įvesties/išvesties sąsajos: integruotas mikrofonas;	Integruotas mikrofonas
14.11.	Palaiko Micro SD kortele iki 256GB;	256 GB
14.12.	Darbinė temperatūra ne prasčiau negu -30 °C ~+ 50 °C;	-40°C iki +60°C
15.	Cilindrinė IP vaizdo stebėjimo kamera 4 Mp, IR60, kintamo objektyvo	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Network-Cameras/Lite-Series/4-MP/IPC-HFW2431T-ZS-S2
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	IP kamera IPC-HFW2431T-ZS-S2

15.1.	Vaizdo sensorius 1/3" 4Mpx CMOS;	1/3" 4Mpx CMOS
15.2.	Minimalus apšviestumas ne daugiau negu: 0.008 Lux@F1.5;	0.008 Lux@F1.5
15.3.	Diafragmos greitis nuo 1/3 s–1/100000 s;	1/3 s–1/100000 s
15.4.	Objektyvas 2.7-13,5 mm, F1,5;	2.7-13,5 mm, F1,5
15.5.	Matymo kampas nuo H: 104°-27°;	H: 104°-27°
15.6.	Palaiko ne prasčiau kaip H.265 ir H.264 dvigubą srauto kodavimą;	H.265; H.264; H.264B; MJPEG
15.7.	Maks. rezoliucija ne prasčiau negu 4Mpx, (2688× 1520);	4Mpx, (2688× 1520)
15.8.	Maksimalus kadrų per sekundę skaičius nemažiau kaip 20 kps, esant maksimaliai rezoliucijai	Maks. 20 kps
15.9.	IR pašvietimas ne mažiau negu 60 m;	60 m
15.10.	Palaiko Micro SD kortele iki 256GB;	Iki 256GB
15.11.	Darbinė temperatūra ne prasčiau negu -30 °C ~+ 50 °C;	-30°C iki +60°C
16.	Kupolinė valdoma vaizdo kamera 2Mp IR100	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/PTZ-Cameras/WizSense-Series/SD4/2MP/SD49225XA-HNR
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Valdoma kamera SD49225XA-HNR
16.1.	Vaizdo sensorius 1/2,8" 2Mpx CMOS;	1/2,8" 2Mpx CMOS
16.2.	Palaiko AI funkcijas: perimetro apsauga; veido detekcija, vaizdo metadata;	Palaiko AI funkcijas: perimetro apsauga; veido detekcija, vaizdo metadata
16.3.	Minimalus apšviestumas nedaugiau negu: 0.005Lux@F1.6;	0.005Lux@F1.6
16.4.	Diafragmos greitis nuo 1/1 s–1/30,000 s;	1/1 s–1/30,000 s
16.5.	Objektyvas 4.8 mm – 120 mm, F1.6 – F4.4	4.8 mm – 120 mm, F1.6 – F4.4
16.6.	Optinis priartinimas iki 25x;	Iki 25x
16.7.	Matymo kampas nuo H: 62.8°–2.6°; V: 33.2°–1.7°; D: 67.3°–3.9°	Nuo H: 62.8°–2.6°; V: 33.2°–1.7°; D: 67.3°–3.9°
16.8.	Pasukimo/pakėlimo diapozonas: pasukimas: 0°–360° (begalinis), pakėlimas: -15°–90° (automatinis apsisvertimas - 180°)	pasukimas: 0°–360° (neribotas), pakėlimas: -15°–90° (automatinis apsisvertimas - 180°)
16.9.	Palaiko ne prasčiau kaip H.265 ir H.264 trigubą srauto kodavimą;	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
16.10.	Maks. rezoliucija ne prasčiau negu 2Mpx, (1920 × 1080);	2Mpx, (1920 × 1080)
16.11.	Maksimalus kadrų per sekundę skaičius nemažiau kaip 50 kps, esant maksimaliai rezoliucijai	Maks. 50 kps
16.12.	IR pašvietimas ne mažiau negu 100 m;	100 m
16.13.	Palaiko Micro SD kortele iki 256GB;	Iki 256GB
16.14.	Turi ne mažiau 1 audio įvestį ir išvestį;	1 audio įvestis, 1 išvestis
16.15.	Turi ne mažiau 2 aliarminius įėjimus ir 1 išėjimą;	2 aliarminiai įėjimai, 1 išėjimas
16.16.	Darbinė temperatūra ne prasčiau negu -30 °C ~+ 50 °C;	-40°C iki +70°C
17.	Kupolinė valdoma vaizdo kamera 2Mp IR550	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/PTZ-Cameras/WizMind-Series/SD6A65F/2MP/SD6AL233XA-HNR
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Valdoma kamera SD6AL233XA-HNR
17.1.	Vaizdo sensorius ne prasčiau negu 1/1,8" 2Mpx CMOS;	1/1,8" 2Mpx CMOS
17.2.	Palaiko AI funkcijas: perimetro apsauga; veido detekcija, vaizdo metadata;	Palaiko AI funkcijas: perimetro apsauga; veido detekcija, vaizdo metadata
17.3.	Minimalus apšviestumas ne daugiau negu: 0.001Lux@F1.5;	0.001Lux@F1.5
17.4.	Diafragmos greitis nuo 1/1 s–1/30,000 s;	Nuo 1/1 s–1/30,000 s
17.5.	Objektyvas 5.8 mm–191.4 mm, F1.5–F4.8	5.8 mm–191.4 mm, F1.5–F4.8
17.6.	Optinis priartinimas iki 33x;	Iki 33x
17.7.	Matymo kampas nuo H: 60.1°–3.2°; V: 35.3° –1.8°; D: 67.9°–3.7°;	H: 60.1°–3.2°; V: 35.3° –1.8°; D: 67.9°–3.7°

17.8.	Pasukimo/pakėlimo diapozonas: pasukimas: 0°–360° (begalinis), pakėlimas: -20°– + 90° (automatinis apsivertimas - 180°)	pasukimas: 0°–360° (neribotas), pakėlimas: -20°– + 90° (automatinis apsivertimas - 180°)
17.9.	Palaiko ne prasčiau kaip H.265 ir H.264 trigubą srauto kodavimą;	H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
17.10.	Maks. rezoliucija ne prasčiau negu 2Mpx, (1920 × 1080);	2Mpx, (1920 × 1080)
17.11.	Maksimalus kadrų per sekundę skaičius nemažiau kaip 50 kps, esant maksimaliai rezoliucijai	Maks. 50 kps
17.12.	IR pašvietimas ne mažiau negu 550 m;	550 m
17.13.	Palaiko Micro SD kortele iki 256GB;	Iki 256GB
17.14.	Turi ne mažiau 1 audio įvestį ir išvestį;	1 audio įvestis, 1 išvestis
17.15.	Turi ne mažiau 7 aliarminius įėjimus ir 2 išėjimą;	7 aliarminiai įėjimai, 1 išėjimas
17.16.	Darbinė temperatūra ne prasčiau negu -30 °C ~+ 50 °C;	-40°C iki +70°C
18.	Kupolinė valdoma vaizdo kamera 4Mp IR100	https://www.hikvision.com/europe/product/s/IP-Products/PTZ-Cameras/Pro-Series/DS-2DE4425IW-DE/
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Valdoma kamera DS-2DE4425IW-DE
18.1.	Vaizdo sensorius ne prasčiau negu 1/2,8" 4Mpx CMOS;	1/2.5" 4Mpx CMOS
18.2.	Minimalus apšvietumas nedaugiau negu: 0.005Lux@F1.6;	0.005Lux@F1.6
18.3.	Diafragmos greitis nuo 1/1 s–1/30,000 s;	Nuo 1/1 s–1/30,000 s
18.4.	Objektyvas 4.8 mm - 120 mm, F1.6–F3,5	4.8 mm – 120 mm F1.6 – F3.5
18.5.	Optinis priartinimas iki 25x;	Iki 25x
18.6.	Matymo kampas nuo H: 55°–2,4°; V: 33°–1.4°; D: 61,5°–2,8°;	H: 59.5°–2.6°; V: 35.7°–1.5°; D: 66.6°–3°
18.7.	Pasukimo/pakėlimo diapozonas: pasukimas: 0°–360° (begalinis), pakėlimas: -15°– + 90° (automatinis apsivertimas - 180°)	0°–360° (neribotas), pakėlimas: -15°– + 90° (automatinis apsivertimas - 180°)
18.8.	Palaiko ne prasčiau kaip H.265 ir H.264 trigubą srauto kodavimą;	H.265+/H.265/H.264+/H.264
18.9.	Maks. rezoliucija ne prasčiau negu 4Mpx, (2560 × 1440);	4Mpx, (2560 × 1440)
18.10.	Maksimalus kadrų per sekundę skaičius nemažiau kaip 25 kps, esant maksimaliai rezoliucijai	Maks. 25 kps
18.11.	IR pašv100ietimas ne mažiau negu 100 m;	100m
18.12.	Palaiko Micro SD kortele iki 256GB;	256GB
18.13.	Turi ne mažiau 1 audio įvestį ir išvestį;	1 audio įvestis, 1 išvestis
18.14.	Darbinė temperatūra ne prasčiau negu -30 °C ~+ 50 °C;	-30°C iki 65°C
19.	Kupolinė valdoma vaizdo kamera 4Mp	https://www.hikvision.com/europe/products/IP-Products/PTZ-Cameras/Ultra-Series/ds-2df8436i5x-aelw/
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Valdoma kamera DS-2DF8436I5X-AELW
19.1.	Vaizdo sensorius ne prasčiau negu 1/1,9" 4Mpx CMOS;	1/1.9" 4 Mpx CMOS
19.2.	Minimalus apšvietumas ne daugiau negu: 0.005Lux@F1.5;	0.002 Lux @F1.5
19.3.	Diafragmos greitis nuo 1/1 s–1/30,000 s;	1/1 s–1/30,000 s
19.4.	Objektyvas 5.7 mm - 205.2 mm, F1.5–F4,6	5.7 mm - 205.2 mm, F1.5–F4,6
19.5.	Optinis priartinimas iki 36x;	Iki 36x
19.6.	Matymo kampas H: 51,1°–1,7°; V: 31,3°–1.0°; D: 58°–2,0°;	H: 51,1°–1,7°; V: 31,3°–1.0°; D: 58°–2,0°
19.7.	Pasukimo/pakėlimo diapozonas: pasukimas: 0°–360° (begalinis), pakėlimas: -20°– + 90° (automatinis apsivertimas - 180°)	pasukimas: 0°–360° (neribotas), pakėlimas: -20°– + 90° (automatinis apsivertimas - 180°)

19.8.	Palaiko ne prasčiau kaip H.265 ir H.264 trigubą srauto kodavimą;	H.265+/H.265/H.264+/H.264
19.9.	Maks. rezoliucija ne prasčiau negu 4Mpx, (2560 × 1440);	4Mpx, (2560 × 1440)
19.10.	Maks. kadrų per sekundę skaičius 25 kps, esant maks. rezoliucijai;	Maks. 25 kps
19.11.	IR lazerinis pašvietimas ne mažiau negu 500 m;	500 m
19.12.	Palaiko Micro SD kortele iki 256GB;	Iki 256 GB
19.13.	Turi ne mažiau 1 audio įvestį ir išvestį;	1 audio įvestis, 1 išvestis
19.14.	Turi ne mažiau 7 aliarminius įėjimus ir 2 išėjimą;	7 aliarminiai įėjimai, 2 išėjimai
19.15.	Darbinė temperatūra ne prasčiau negu -30 °C ~+ 50 °C;	-40°C iki 70°C
20.	Laikiklis kameroms	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Accessories/Camera-Accessories/Camera-Mounts/Junction-Boxes/PFA130-E
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Laikiklis kameroms PFA130-E
20.1.	Laikiklis, skirtas hermetiškam kamerų tvirtinimui.	Skirtas, IP66
21.	Tinklinis 4 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys su 4 PoE	https://www.hikvision.com/europe/product/IP-Products/Network-Video-Recorders/Pro-Series/ds-7604ni-k1-4p-b-0/
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys DS-7604NI-K1/4P
21.1.	Palaiko iki 4 IP kamerų;	4 kanalai
21.2.	Bendras apdorojamas tinklo srautas nemažesnis negu 120Mbps;	Srautas 120Mbps
21.3.	Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p;	Palaiko: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p
21.4.	Palaiko bent vieną audio išvestį;	Palaiko vieną
21.5.	Palaiko šiuos dekodavimo formatus: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4;	Palaiko H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
21.6.	Turi ne mažiau 1 SATA jungties, kuri palaiko iki 6TB talpos kietuosius diskus;	1 SATA jungtis, palaiko iki 6TB
21.7.	Palaiko šiuos tinklinius protokolus: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS;	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
21.8.	Turi bent 1 10/100/1000 Mbps greičio ethernet prievadą;	Turi vieną 10/100/1000 Mbps prievadą
21.9.	Turi ne mažiau 4-rių 10/100 Mbps ethernet prievadų, palaikančių IEEE802.3 af/at POE standartą;	4-ri RJ-45 10/100 Mbps prievadai, palaikantys IEEE802.3 af/at POE
21.10.	Bendra POE galia ne mažiau 50 W;	≤50W
21.11.	Darbinė temperatūra ne prasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10°C iki +55°C
22.	Tinklinis 4 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	https://www.dahuasecurity.com/product/All-Products/Network-Recorders/Lite-Series/NVR4-Series/1HDD/NVR4104/4108/4116-4KS2
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys NVR4104-4KS2
22.1.	Palaiko iki 4 IP kamerų;	4 kanalai
22.2.	Vaizdo įrašymo srautas ne mažesnis negu 80Mbps;	Srautas 80Mbps
22.3.	Vieno kanalo bitų perdavimo sparta ne prastesnė negu 16Kbps ~ 20Mbps;	Sparta 16Kbps ~ 20Mbps

22.4.	Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p;	Palaiko 8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P
22.5.	Palaiko bent vieną audio įėjimą ir išėjimą;	Palaiko 1 įėjimą, 1 išėjimą
22.6.	Palaiko šiuos dekodavimo formatus: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264;	Palaiko Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
22.7.	Turi 1 SATA III jungtį, kuri palaiko iki 6TB talpos kietuosius diskus;	Turi 1 SATA III jungtis, palaikanti iki 6TB diskus
22.8.	Palaiko šiuos tinklinius protokolus: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, Easy4ip	Palaiko HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, IP Search (palaiko IP kameras, DVR, NVS ir pan.), Easy4ip.
22.9.	Turi bent 1 10/100 Mbps greičio ethernet prievadą;	Turi vieną 10/100/1000 Mbps prievadą
22.10.	Darbinė temperatūra ne prasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10°C iki +55°C
23.	Tinklinis 8 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys su PoE	https://www.hikvision.com/europe/products/IP-Products/Network-Video-Recorders/Pro-Series/ds-7608ni-k1-8p-b-/
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys DS-7608NI-K1/8P(B)
23.1.	Palaiko iki 8 IP kamerų;	Palaiko 8 kameras
23.2.	Bendras apdorojamas tinklo srautas ne mažesnis negu 160Mbps;	Srautas 160 Mbps
23.3.	Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p;	Palaiko 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p
23.4.	Palaiko bent vieną audio išvestį;	Palaiko vieną audio išvestį
23.5.	Palaiko šiuos dekodavimo formatus: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4;	Palaiko H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
23.6.	Turi ne mažiau 1 SATA jungties, kuri palaiko iki 6TB talpos keituosius diskus;	1 SATA jungtis, palaikanti iki 6TB diskus
23.7.	Palaiko šiuos tinklinius protokolus: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS;	Palaiko TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
23.8.	Turi bent 1 10/100/1000 Mbps greičio ethernet prievadą;	Turi vieną 10/100/1000 Mbps prievadą
23.9.	Turi ne mažiau 8 10/100 Mbps ethernet prievadų, palaikančių IEEE802.3 af/at POE standartą;	8-ni RJ-45 10/100 Mbps prievadai, palaikantys IEEE802.3 af/at POE
23.10.	Bendra POE galia ne mažiau 75 W;	≤ 75W
23.11.	Darbinė temperatūra neprasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10°C iki +55°C
24.	Tinklinis 8 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys su PoE	https://www.dahuasecurity.com/search/products?keyword=NVR4108HS-8P-4KS2
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys NVR4108HS-8P-4KS2
24.1.	Palaiko iki 8 IP kamerų;	Palaiko 8 kameras
24.2.	Vaizdo įrašymo srautas nemažesnis negu 80Mbps;	Srautas 80Mbps
24.3.	Vieno kanalo bitų perdavimo sparta ne prastesnė negu 16Kbps ~ 20Mbps;	Sparta 16Kbps ~ 20Mbps
24.4.	Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p;	Palaiko 8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P
24.5.	Palaiko bent vieną audio įėjimą ir išėjimą;	1 įėjimas, 1 išėjimas
24.6.	Palaiko šiuos dekodavimo formatus: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264;	Palaiko Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264

24.7.	Turi 1 SATA III jungtį, kuri palaiko iki 6TB talpos kietuosius diskus;	1 SATA III jungtis, palaikanti iki 6TB diskus
24.8.	Palaiko šiuos tinklinius protokolus: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, Easy4ip	Palaiko HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, IP Search, Easy4ip
24.9.	Turi bent 1 10/100 Mbps greičio ethernet prievadą;	Turi vieną 10/100/1000 Mbps prievadą
24.10.	Turi ne mažiau 8 10/100 Mbps ethernet prievadų, palaikančių IEEE802.3 af/at POE standartą;	8-ni portai 10/100Mbps (IEEE802.3af/at) POE
24.11.	POE galia vienam prievadui ne mažiau kaip 25,5W;	≤25,5 W
24.12.	Darbinė temperatūra neprasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10°C iki +55°C
25.	Tinklinis 16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Network-Recorders/Pro-Series/NVR5-Series/2HDD/NVR5208/5216/5232-4KS2
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys NVR5216-4KS2
25.1.	Palaiko iki 16 IP kamerų;	Palaiko 16 IP kamerų
25.2.	Vaizdo įrašymo srautas nemažesnis negu 320Mbps;	Srautas 320Mbps
25.3.	Vieno kanalo bitų perdavimo sparta ne prastesnė negu 16Kbps ~ 20Mbps;	Sparta 16Kbps ~ 20Mbps;
25.4.	Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 12Mp, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p;	Palaiko 12Mp, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p;
25.5.	Palaiko bent vieną audio įėjimą ir išėjimą;	1 įėjimas, 1 išėjimas
25.6.	Palaiko šiuos dekodavimo formatus: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264;	Palaiko Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
25.7.	Turi ne mažiau 2 SATA III jungčių, palaikančių iki 10TB talpos kietuosius diskus;	2 SATA III jungtys, palaikančios iki 10TB diskus
25.8.	Palaiko šiuos tinklinius protokolus: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, Easy4ip	Palaiko HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Easy4IP
25.9.	Turi bent 1 10/100/1000 Mbps greičio ethernet prievadą;	Turi vieną 10/100/1000 Mbps prievadą
25.10.	Darbinė temperatūra neprasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10°C iki +55°C
26.	Tinklinis 16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Network-Recorders/Pro-Series/NVR5-Series/4HDD/NVR5416/5432/5464-4KS2
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys NVR5416-4KS2
26.1.	Palaiko iki 16 IP kamerų;	Palaiko 16 IP kamerų
26.2.	Vaizdo įrašymo srautas nemažesnis negu 320Mbps;	Srautas 320Mbps
26.3.	Vieno kanalo bitų perdavimo sparta ne prastesnė negu 16Kbps ~ 20Mbps;	Sparta 16Kbps ~ 20Mbps
26.4.	Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 12Mp, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p;	Palaiko 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P rezoliucijas
26.5.	Palaiko bent vieną audio įėjimą ir išėjimą;	1 įėjimas ir 1 išėjimas
26.6.	Palaiko šiuos dekodavimo formatus: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264;	Palaiko Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG

26.7.	Turi ne mažiau 4 SATA III jungčių, palaikančių iki 10TB talpos kietuosius diskus;	4-rios SATA III jungtys, palaikančios iki 10TB diskus
26.8.	Palaiko šiuos tinklinius protokolus: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, Easy4ip	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P
26.9.	Turi bent 1 10/100/1000 Mbps greičio ethernet prievadą;	Turi vieną 10/100/1000 Mbps prievadą
26.10.	Darbinė temperatūra neprasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10°C iki +55°C
27.	Tinklinis 16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys su PoE	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Network-Recorders/Pro-Series/NVR5-Series/2HDD/NVR5216/5232-16P-4KS2E
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys NVR5216-16P-4KS2E
27.1.	Palaiko iki 16 IP kamerų;	Palaiko 16 IP kamerų
27.2.	Vaizdo įrašymo srautas nemažesnis negu 320Mbps;	Srautas 320Mbps
27.3.	Vieno kanalo bitų perdavimo sparta neprastenė negu 16Kbps ~ 20Mbps;	Sparta 16Kbps ~ 20Mbps
27.4.	Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 12Mp, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p;	Palaiko 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P rezoliucijas
27.5.	Palaiko bent vieną audio įėjimą ir išėjimą;	1 įėjimas, 1 išėjimas
27.6.	Palaiko šiuos dekodavimo formatus: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264;	Palaiko Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
27.7.	Turi ne mažiau 2 SATA III jungčių, palaikančių iki 10TB talpos keituosius diskus;	Dvi SATA III jungtys, palaikančios iki 10TB diskus
27.8.	Palaiko šiuos tinklinius protokolus: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, Easy4ip	Palaiko HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Easy4IP
27.9.	Turi bent 1 10/100/1000 Mbps greičio ethernet prievadą;	Turi vieną 10/100/1000 Mbps prievadą
27.10.	Turi ne mažiau 16 10/100 Mbps ethernet prievadų, palaikančių IEEE802.3 af/at POE standartą;	Turi 16-ka 10/100 Mbps prievadų, palaikančių IEEE802.3 af/at POE
27.11.	POE galia vienam prievadui ne mažiau kaip 25,5W;	Maksimaliai 25,5W
27.12.	Darbinė temperatūra neprasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10°C iki +55°C
28.	Tinklinis 16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	https://www.hikvision.com/europe/products/IP-Products/Network-Video-Recorders/Pro-Series/ds-7616ni-k1-b-/
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys DS-7616NI-K1
28.1.	Palaiko iki 16 IP kamerų;	Palaiko 16 kamerų
28.2.	Bendras apdorojamas tinklo srautas nemažesnis negu 160Mbps;	Srautas 240 Mbps
28.3.	Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p;	Palaiko 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p rezoliucijas
28.4.	Palaiko bent vieną audio išvestį;	1 audio išvestis
28.5.	Palaiko šiuos dekodavimo formatus: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4;	Palaiko H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
28.6.	Turi ne mažiau 1 SATA jungties, kuri palaiko iki 6TB talpos keituosius diskus;	1-na SATA jungtis, palaikanti iki 6TB diskus

28.7.	Palaiko šiuos tinklinius protokolus: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS;	Palaiko TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
28.8.	Turi bent 1 10/100 Mbps greičio ethernet prievadą;	Turi vieną 10/100/1000 Mbps prievadą
28.9.	Darbinė temperatūra neprasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10°C iki +55°C
29.	Tinklinis 16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys AI	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Network-Recorders/WizMind-Series/NVR5-I-Series/2HDD/NVR5216-8P-I
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys NVR5216-8P-I
29.1.	Palaiko iki 16 IP kamerų;	Palaiko 16 kamerų
29.2.	Palaiko iki 16 kanalų skirtų perimetro apsaugos funkcijai, kiekvienas kanalas turi iki 10 IVS taisyklių;	16 kanalų su perimetro apsaugos funkcija, palaiko iki 10 IVS taisyklių kanalui
29.3.	Palaiko iki 4 kanalų veidų atpažinimo funkcijai;	4 kanalai veidų atpažinimo funkcijai
29.4.	Gali apdoroti iki 24 veidų per sekundę;	24 veidai/sek
29.5.	Vaizdo įrašymo srautas nemažesnis negu 320Mbps;	Srautas 320Mbps
29.6.	Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 16Mp, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p;	Palaiko 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P rezoliucijas
29.7.	Palaiko bent vieną audio įėjimą ir išėjimą;	1 įėjimas, 1 išėjimas
29.8.	Palaiko šiuos dekodavimo formatus: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264;	Palaiko Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
29.9.	Turi ne mažiau 2 SATA III jungčių, palaikančių iki 8 TB talpos keituosius diskus;	Dvi SATA III jungtys, palaikančios iki 8 TB diskus
29.10.	Palaiko šiuos tinklinius protokolus: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Palaiko IP kameras, DVR, NVS), P2P;	Palaiko HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P
29.11.	Turi bent 1 10/100/1000 Mbps greičio ethernet prievadą;	Turi vieną 10/100/1000 Mbps prievadą
29.12.	Turi ne mažiau 8 prievadų, palaikančių IEEE802.3 af/at POE standartą;	8 prievadai (IEEE802.3af/at) PoE
29.13.	1-8 POE portai palaiko ePoE ir EoC;	1-8 prievadai palaiko ePoE ir EoC
29.14.	POE galia vienam prievadui ne mažiau kaip 25,5W;	Galia prievadui 25,5W
29.15.	Turi ne mažiau 4 aliarminių įėjimų ir 2 aliarminių išėjimų;	4 įėjimai, 2 išėjimai
29.16.	Darbinė temperatūra neprasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10°C iki +55°C
30.	Tinklinis 16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys AI	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Network-Recorders/WizMind-Series/NVR5-I-Series/2HDD/NVR5216-16P-I
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys NVR5216-16P-I
30.1.	Palaiko iki 16 IP kamerų;	Palaiko 16 kamerų
30.2.	Palaiko iki 16 kanalų skirtų perimetro apsaugos funkcijai, kiekvienas kanalas turi iki 10 IVS taisyklių;	16 kanalų su perimetro apsaugos funkcija, iki 10 IVS taisyklių kanalui
30.3.	Palaiko iki 4 kanalų veidų atpažinimo funkcijai;	4 kanalai veidų atpažinimui
30.4.	Gali apdoroti iki 24 veidų per sekundę;	24 veidų/sek
30.5.	Vaizdo įrašymo srautas nemažesnis negu 320Mbps;	Srautas 320Mbps
30.6.	Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 16Mp, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p;	Palaiko 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P rezoliucijas
30.7.	Palaiko bent vieną audio įėjimą ir išėjimą;	1 audio įėjimas, 1 audio išėjimas

30.8.	Palaiko šiuos dekodavimo formatus: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264;	Palaiko Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
30.9.	Turi ne mažiau 2 SATA III jungčių, palaikančių iki 8 TB talpos keituosius diskus;	Dvi SATA III jungtys, palaikančios iki 8 TB diskus
30.10.	Palaiko šiuos tinklinius protokolus: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Palaiko IP kameras, DVR, NVS), P2P;	Palaiko HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P
30.11.	Turi bent 1 10/100/1000 Mbps greičio ethernet prievadą;	Turi vieną 10/100/1000 Mbps prievadą
30.12.	Turi ne mažiau 16 prievadų, palaikančių IEEE802.3 af/at POE standartą;	Turi 16 prievadų (IEEE802.3af/at) PoE
30.13.	1-8 POE portai palaiko ePoE ir EoC;	1-8 prievadai palaiko ePoE ir EoC
30.14.	POE galia vienam prievadui ne mažiau kaip 25,5W;	Galia prievadui 25,5W
30.15.	Turi ne mažiau 4 aliarminių įėjimų ir 2 aliarminių išėjimų;	4 aliarm įėjimai, 2 aliarm išėjimai
30.16.	Darbinė temperatūra neprasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10°C iki +55°C
31.	Tinklinis 16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys AI	https://www.hikvision.com/europe/product/s/IP-Products/Network-Video-Recorders/DeepinMind-Series/iDS-7716NXI-I4-16P-8S/
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys iDS-7716NXI-I4/16P/8S
31.1.	Palaiko iki 16 IP kamerų;	Palaiko 16 kamerų
31.2.	Bendras apdorojamas tinklo srautas nemažesnis negu 456 Mbps;	Srautas 456 Mbps
31.3.	Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p;	Palaiko 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p rezoliucijas
31.4.	Palaiko bent vieną audio išvestį;	1 audio išvestis
31.5.	Palaiko šiuos dekodavimo formatus: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4;	Palaiko H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
31.6.	Palaiko žmogaus detekcijos funkciją ir veiksmų analizę;	Palaiko
31.7.	Turi ne mažiau 4 SATA jungčių, palaikančių iki 6TB talpos keituosius diskus;	4-rios SATA jungtys, palaikančios iki 6TB diskus
31.8.	Turi ne mažiau 1 eSATA jungties;	1 SATA jungtis
31.9.	Palaiko šiuos tinklinius protokolus: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS;	Palaiko TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
31.10.	Turi bent 1 10/100/1000 Mbps greičio ethernet prievadą;	Turi vieną 10/100/1000 Mbps prievadą
31.11.	Turi ne mažiau 16 10/100 Mbps ethernet prievadų, palaikančių IEEE802.3 af/at POE standartą;	16 10/100 Mbps ethernet prievadų, palaikančių IEEE802.3 af/at POE standartą
31.12.	Bendra POE galia ne mažiau 200 W;	Bendra POE galia ne mažiau 200 W
31.13.	Darbinė temperatūra neprasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10 °C iki +55°C
32.	Tinklinis 32 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	https://www.hikvision.com/europe/product/s/IP-Products/Network-Video-Recorders/Ultra-Series/DS-8632NI-K8/
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys DS-8632NI-K8
32.1.	Palaiko iki 32 IP kamerų;	Palaiko 32 IP kameras
32.2.	Bendras apdorojamas tinklo srautas nemažesnis negu 416 Mbps;	Bendras srautas 416 Mbps

32.3.	Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p	Palaiko 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p rezoliucijas
32.4.	Palaiko bent vieną audio išvestį;	1 audio išvestis
32.5.	Palaiko šiuos dekodavimo formatus: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4;	Palaiko H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
32.6.	Turi ne mažiau 8 SATA jungtčių, palaikančių iki 6TB talpos keituosius diskus;	8 SATA jungtys, palaikančios iki 6TB diskus
32.7.	Turi ne mažiau 1 eSATA jungties;	Viena eSATA jungtis
32.8.	Palaiko šiuos tinklinius protokolus: TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS;	Palaiko TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
32.9.	Turi ne mažiau 2 10/100/1000 Mbps greičio ethernet prievadą;	Turi du 10/100/1000 Mbps prievadus
32.10.	Turi ne mažiau 16 aliarminių įėjimų ir 4 aliarminių išėjimų;	16 aliarm įėjimai, 4 aliarm išėjimai
32.11.	Darbinė temperatūra neprasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10°C iki +55°C
33.	Tinklinis 32 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys su PoE	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Network-Recorders/Pro-Series/NVR5-Series/4HDD/NVR5416/5432/5464-16P-4KS2E
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys NVR5432-16P-4KS2E
33.1.	Palaiko iki 32 IP kamerų;	Palaiko 32 IP kameras
33.2.	Vaizdo įrašymo srautas nemažesnis negu 320Mbps;	Srautas 320Mbps
33.3.	Vieno kanalo bitų perdavimo sparta neprastenė negu 16Kbps ~ 20Mbps;	Vieno kanalo sparta 16Kbps ~ 20Mbps
33.4.	Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 12Mp, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p;	Palaiko 12Mp, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p rezoliucijas
33.5.	Palaiko bent vieną audio įėjimą ir išėjimą;	1 audio įėjimas, 1 audio išėjimas
33.6.	Palaiko šiuos dekodavimo formatus: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264;	Palaiko Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
33.7.	Turi ne mažiau 4 SATA III jungčių, palaikančių iki 10TB talpos keituosius diskus;	4-rios SATA III jungtys, palaikančios iki 10TB diskus
33.8.	Turi ne mažiau 1 eSATA jungties;	Viena eSATA jungtis
33.9.	Palaiko šiuos tinklinius protokolus: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Palaiko IP kameras, DVR, NVS), P2P	Palaiko HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P
33.10.	Turi bent 1 10/100/1000 Mbps greičio ethernet prievadą;	Turi vieną 10/100/1000 Mbps prievadą
33.11.	Turi ne mažiau 16 prievadų, palaikančių IEEE802.3 af/at POE standartą;	16-ka 10/100 Mbps prievadų IEEE802.3 af/at POE
33.12.	1-8 POE portai palaiko ePoE ir EoC;	1-8 POE prievadai palaiko ePoE ir EoC
33.13.	POE galia vienam prievadui ne mažiau kaip 25,5W;	Galima 25,5W vienam prievadui
33.14.	Turi ne mažiau 16 aliarminių įėjimų ir 6 aliarminių išėjimų;	16 aliarm įėjimų, 6 aliarm išėjimų
33.15.	Darbinė temperatūra neprasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10°C iki +55°C
34.	Tinklinis 32 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	https://www.hikvision.com/europe/products/IP-Products/Network-Video-Recorders/Ultra-Series/DS-9632NI-I16/
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys DS-9632NI-I16

34.1.	Palaiko iki 32 IP kamerų;	Palaiko 32 IP kameras
34.2.	Bendras apdorojamas tinklo srautas nemažesnis negu 576 Mbps;	Bendras srautas 576 Mbps
34.3.	Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p;	Palaiko 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p; rezoliucijas
34.4.	Palaiko bent vieną audio išvestį;	Viena audio išvestis
34.5.	Palaiko šiuos dekodavimo formatus: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4;	Palaiko H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
34.6.	Turi ne mažiau 16 SATA jungtčių, palaikančių iki 10TB talpos keituosius diskus;	16-ka SATA jungtčių, palaikančių iki 10TB diskus
34.7.	Turi ne mažiau 1 eSATA jungties;	Viena eSATA jungtis
34.8.	Palaiko šiuos tinklinius protokolus: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS;	Palaiko TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
34.9.	Turi ne mažiau 2 10/100/1000 Mbps greičio ethernet prievadą;	Turi du 10/100/1000 Mbps prievadus
34.10.	Turi ne mažiau 16 aliarminių įėjimų ir 8 aliarminių išėjimų;	16 aliarm įėjimų, 8 aliarm išėjimai
34.11.	Darbinė temperatūra neprasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10°C iki +55°C
35.	Tinklinis 32 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Network-Recorders/WizMind-Series/NVR5-I-Series/4HDD/NVR5432-16P-I
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys NVR5432-16P-I
35.1.	Palaiko iki 32 IP kamerų;	Palaiko 32 IP kameras
35.2.	Palaiko iki 16 kanalų skirtų perimetro apsaugos funkcijai, kiekvienas kanalas turi iki 10 IVS taisyklių;	16 kanalų su perimetro apsaugos funkcija, iki 10 IVS taisyklių kanalui
35.3.	Palaiko iki 4 kanalų veidų atpažinimo funkcijai;	4 kanalai veidų atpažinimui
35.4.	Gali apdoroti iki 24 veidų nuotraukų per sekundę;	24 veidai/sek
35.5.	Vaizdo įrašymo srautas nemažesnis negu 320Mbps;	Srautas 320Mbps
35.6.	Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 16Mp, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p;	Palaiko 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P;
35.7.	Palaiko bent vieną audio įėjimą ir išėjimą;	1 audio įėjimas, 1 audio išėjimas
35.8.	Palaiko šiuos dekodavimo formatus: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264;	Palaiko Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
35.9.	Turi ne mažiau 4 SATA III jungtčių, palaikančių iki 8 TB talpos keituosius diskus;	4-rios SATA III jungtys, palaikančios iki 8 TB diskus
35.10.	Turi ne mažiau 1 eSATA jungties;	Viena eSATA jungtis
35.11.	Palaiko šiuos tinklinius protokolus: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Palaiko IP kameras, DVR, NVS), P2P;	Palaiko HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P
35.12.	Turi bent 1 10/100/1000 Mbps greičio ethernet prievadą;	Turi vieną 10/100/1000 Mbps prievadą
35.13.	Turi ne mažiau 16 prievadų, palaikančių IEEE802.3 af/at POE standartą;	16-ka 10/100 Mbps prievadų, palaikančių IEEE802.3af/at PoE
35.14.	1-8 POE portai palaiko ePoE ir EoC;	1-8 POE portai palaiko ePoE ir EoC
35.15.	POE galia vienam prievadui ne mažiau kaip 25,5W;	Galia 25,5W prievadui
35.16.	Turi ne mažiau 16 aliarminių įėjimų ir 6 aliarminių išėjimų;	16 aliarm įėjimai, 6 aliarm išėjimai

35.17.	Darbinė temperatūra ne prasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10°C iki +55°C
36.	Tinklinis 32 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	https://www.hikvision.com/europe/product/IP-Products/Network-Video-Recorders/DeepinMind-Series/iDS-9632NXI-I8-16S-B/
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys iDS-9632NXI-I8/16S(B)
36.1.	Palaiko iki 32 IP kamerų;	Palaiko 32 IP kameras
36.2.	Bendras apdorojamas tinklo srautas nemažesnis negu 456 Mbps;	Bendras srautas 570Mbps
36.3.	Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p;	Palaiko 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p rezoliucijas
36.4.	Palaiko bent vieną audio išvestį;	Viena audio išvestis
36.5.	Palaiko šiuos dekodavimo formatus: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4;	Palaiko H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4;
36.6.	Palaiko žmogaus detekcijos funkciją ir veiksmų analizę;	Žmogaus detekcijos funkcija, veiksmų analizė
36.7.	Turi ne mažiau 8 SATA jungtčių, palaikančių iki 10TB talpos keituosius diskus;	8-nios SATA jungtys, palaikančios iki 10TB diskus
36.8.	Turi ne mažiau 1 eSATA jungties;	Viena eSATA jungtis
36.9.	Palaiko šiuos tinklinius protokolus: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS;	Palaiko TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
36.10.	Turi ne mažiau 2 10/100/1000 Mbps greičio ethernet prievadą;	Turi du 10/100/1000 Mbps prievadus
36.11.	Turi ne mažiau 16 aliarminių įėjimų ir 4 aliarminių išėjimų;	16 aliarm įėjimų, 4 aliarm išėjimai
36.12.	Darbinė temperatūra neprasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10°C iki +55°C
37.	Hibridinis 4 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/HDCVI-Recorders/Lite-H.265-4K-Series/1-HDD/XVR5104HS-4KL-X
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys XVR5104HS-4KL-X
37.1.	Turi ne mažiau 4 analoginių, BNC tipo, kamerų įėjimų;	4 analoginiai, BNC tipo kamerų įėjimai
37.2.	Palaiko HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP vaizdo įvestis;	Taip
37.3.	Palaiko iki 2 IP kamerų įėjimų;	Taip
37.4.	Maksimalus tinklo pralaidumas neprasčiau negu 24Mbps;	Maks. pralaidumas 24Mbps
37.5.	Palaiko IP kameras iki 8Mpx rezoliucijos;	Palaiko iki 8Mpx IP kameras
37.6.	Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P;	Palaiko 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P rezoliucijas
37.7.	Palaiko bent vieną audio įėjimą ir išėjimą;	1 audio įėjimas, 1 audio išėjimas
37.8.	Palaiko šiuos dekodavimo formatus: H.265, H.265+, H.264, H.264+;	Palaiko H.265+/H.265/H.264+/H.264
37.9.	Turi ne mažiau 1 SATA jungtčių, kuri palaiko iki 10TB talpos keituosius diskus;	1 SATA jungtis, palaikanti iki 10TB diskus
37.10.	Palaiko šiuos tinklinius protokolus: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (palaiko IP kamera, DVR, NVS, etc.);	Palaiko HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
37.11.	Turi ne mažiau 1 10/100 Mbps greičio ethernet prievadą;	Turi vieną 10/100/1000 Mbps prievadą

37.12. Darbinė temperatūra ne prasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10°C iki +55°C
38. Hibridinis 4 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	https://www.hikvision.com/europe/product/s/Turbo-HD-Products/DVR/Pro-Series/DS-7204HTHI-K2/
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys DS-7204HTHI-K2
38.1. Turi ne mažiau 4 analoginių, BNC tipo, kamerų įėjimų;	4 analoginiai, BNC tipo kamerų įėjimai
38.2. Palaiko iki 2 IP kamerų įėjimų;	Iki 8 IP kamerų
38.3. Palaiko IP kameras iki 8Mpx rezoliucijos;	Taip
38.4. Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p;	Palaiko 8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p rezoliucijas
38.5. Palaiko iki 4 audio įėjimų ir 1 išėjimo;	4 audio įėjimai ir 1 išėjimas
38.6. Palaiko šiuos dekodavimo formatus: H.265, H.265+, H.264, H.264+;	Palaiko H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
38.7. Turi ne mažiau 2 SATA jungtčių, kuri palaiko iki 10TB talpos keituosius diskus;	2 SATA jungtys, palaikančios iki 10TB diskus
38.8. Palaiko šiuos tinklinius protokolus: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS;	Palaiko TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
38.9. Turi ne mažiau 1 10/100/1000 Mbps greičio ethernet prievadą;	Turi vieną 10/100/1000 Mbps prievadą
38.10. Turi ne mažiau negu 4 aliarminius įėjimus ir 1 išėjimą;	4 aliarm įėjimai/1 aliarm išėjimas
38.11. Darbinė temperatūra neprasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10 °C iki +55 °C
39. Hibridinis 8 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/HDCVI-Recorders/PoC-Series/1-HDD/XVR5108H-4KL-X-8P
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys XVR5108H-4KL-X-8P
39.1. Turi ne mažiau 8 analoginių, BNC tipo, kamerų įėjimų;	8 analoginiai, BNC tipo kamerų įėjimai
39.2. Palaiko iki 8 PoC kamerų įėjimų;	Palaiko 8 PoC kamerų įėjimus
39.3. Palaiko HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP vaizdo įvestis;	Taip
39.4. Palaiko iki 4 IP kameros įėjimų;	Taip
39.5. Maksimalus tinklo pralaidumas neprasčiau negu 48Mbps;	Tinklo pralaidumas iki 48Mbps
39.6. Palaiko IP kameras iki 8Mpx rezoliucijos;	Taip
39.7. Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P;	Palaiko 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P
39.8. Palaiko bent vieną audio įėjimą ir išėjimą;	1 audio įėjimas, 1 audio išėjimas
39.9. Palaiko šiuos dekodavimo formatus: H.265, H.265+, H.264, H.264+;	Palaiko H.265+/H.265/H.264+/H.264
39.10. Turi ne mažiau 1 SATA jungtčių, kuri palaiko iki 10TB talpos keituosius diskus;	1 SATA jungtis, palaikanti iki 10TB
39.11. Palaiko šiuos tinklinius protokolus: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (palaiko IP kamera, DVR, NVS, etc.);	Palaiko HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
39.12. Turi ne mažiau 1 10/100 Mbps greičio ethernet prievadą;	Turi vieną 10/100/1000 Mbps prievadą
39.13. Darbinė temperatūra neprasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10°C iki +55°C

40. Hibridinis 8 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	https://www.hikvision.com/europe/products/Turbo-HD-Products/DVR/Pro-Series/DS-7208HTHI-K2/s
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys DS-7208HTHI-K2
40.1. Turi ne mažiau 8 analoginių, BNC tipo, kamerų įėjimų;	8 analoginiai, BNC tipo, kamerų įėjimai
40.2. Palaiko iki 8 IP kamerų įėjimų;	Taip
40.3. Palaiko IP kameras iki 8Mpx rezoliucijos;	Taip
40.4. Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p;	Palaiko 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p;
40.5. Palaiko iki 4 audio įėjimų ir 1 išėjimo;	4 audio įėjimai ir 1 išėjimas
40.6. Palaiko šiuos dekodavimo formatus: H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264+, H.264;	Palaiko H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
40.7. Turi ne mažiau 2 SATA jungtčių, kuri palaiko iki 10TB talpos keituosius diskus;	2 SATA jungtys, palaikančios iki 10TB diskus
40.8. Palaiko šiuos tinklinius protokolus: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS;	Palaiko TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
40.9. Turi ne mažiau 1 10/100/1000 Mbps greičio ethernet prievadą;	Turi vieną 10/100/1000 Mbps prievadą
40.10. Turi ne mažiau negu 4 aliarminius įėjimus ir 1 išėjimą;	4 aliarm įėjimai, 1 aliarm išėjimas
40.11. Darbinė temperatūra neprasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10 °C iki +55 °C
41. Hibridinis 16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	https://www.hikvision.com/europe/products/Turbo-HD-Products/DVR/Pro-Series/DS-7216HUHI-K2/
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys DS-7216HUHI-K2
41.1. Turi ne mažiau 16 analoginių, BNC tipo, kamerų įėjimų;	16 analoginių, BNC tipo, kamerų įėjimų
41.2. Palaiko iki 2 IP kamerų įėjimų;	Palaiko iki 32 IP kamerų
41.3. Palaiko IP kameras iki 4Mpx rezoliucijos;	Palaiko IP kameras iki 8Mpx rezoliucijos
41.4. Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 3MP, 1080p;	8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p
41.5. Palaiko iki 4 audio įėjimų ir 1 išėjimo;	4 audio įėjimai ir 1 išėjimas
41.6. Palaiko šiuos dekodavimo formatus: H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264+, H.264;	Palaiko H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
41.7. Turi ne mažiau 2 SATA jungtčių, kuri palaiko iki 6TB talpos keituosius diskus;	2 SATA jungtys, palaikančios iki 6TB diskus
41.8. Palaiko šiuos tinklinius protokolus: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS;	Palaiko TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
41.9. Turi ne mažiau 1 10/100/1000 Mbps greičio ethernet prievadą;	Turi vieną 10/100/1000 Mbps prievadą
41.10. Turi ne mažiau negu 16 aliarminius įėjimus ir 4 išėjimą;	16 aliarm įėjimai ir 4 išėjimai
41.11. Darbinė temperatūra neprasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10°C iki +55°C
42. Hibridinis 16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/HDCVI-Recorders/Lite-H.265-4K-Series/2-HDD/XVR5208/16AN-4KL-X
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys XVR5216AN-4KL-X
42.1. Turi ne mažiau 16 analoginių, BNC tipo, kamerų įėjimų;	16 analoginių, BNC tipo, kamerų įėjimų

42.2.	Palaiko HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP vaizdo įvestis;	Taip
42.3.	Palaiko iki 8 IP kamerų įėjimų;	Palaiko iki 24 IP kamerų
42.4.	Maksimalus tinklo pralaidumas neprasčiau negu 96Mbps;	Taip
42.5.	Palaiko IP kameras iki 8Mpx rezoliucijos;	Taip
42.6.	Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF;	Palaiko 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P
42.7.	Palaiko bent vieną audio įėjimą ir išėjimą;	vienas audio įėjimas, 1 išėjimas
42.8.	Palaiko šiuos dekodavimo formatus: H.265, H.265+, H.264, H.264+;	Palaiko H.265+/H.265/H.264+/H.264
42.9.	Turi ne mažiau 2 SATA jungtčių, kuri palaiko iki 10TB talpos keituosius diskus;	2 SATA jungtys, palaikančios iki 10TB diskus
42.10.	Palaiko šiuos tinklinius protokolus: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (palaiko IP kamera, DVR, NVS, etc.);	Palaiko HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
42.11.	Turi ne mažiau 1 10/100/1000 Mbps greičio ethernet prievadą;	Turi vieną 10/100/1000 Mbps prievadą
42.12.	Bendra įrenginio galia ne daugiau kaip 20 W, be kietųjų diskų;	Taip
42.15.	Darbinė temperatūra neprasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10°C iki +55°C
43.	Hibridinis 16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/HDCVI-Recorders/Pro-H.265-4K-Series/2-HDD/XVR7208/16A-4KL-X
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys XVR7216A-4KL-X
43.1.	Turi ne mažiau 16 analoginių, BNC tipo, kamerų įėjimų;	16 analoginių, BNC tipo, kamerų įėjimų
43.2.	Palaiko HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP vaizdo įvestis;	Taip
43.3.	Palaiko iki 16 IP kamerų įėjimų;	Palaiko iki 32 IP kamerų
43.4.	Maksimalus tinklo pralaidumas neprasčiau negu 128Mbps;	Taip
43.5.	Palaiko IP kameras iki 8Mpx rezoliucijos;	Taip
43.6.	Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P;	Palaiko 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P rezoliucijas
43.7.	Palaiko bent vieną audio įėjimą ir išėjimą;	Vienas audio įėjimas, 1 išėjimas
43.8.	Palaiko šiuos dekodavimo formatus: H.265, H.265+, H.264, H.264+;	Palaiko H.265+/H.265/H.264+/H.264
43.9.	Turi ne mažiau 2 SATA jungtčių, kuri palaiko iki 10TB talpos keituosius diskus;	2 SATA jungtys, palaikančios iki 10TB diskus
43.10.	Palaiko šiuos tinklinius protokolus: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (palaiko IP kamera, DVR, NVS, etc.);	Palaiko HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
43.11.	Turi ne mažiau 1 10/100/1000 Mbps greičio ethernet prievadą;	Turi vieną 10/100/1000 Mbps prievadą
43.12.	Turi ne mažiau negu 16 aliarminius įėjimus ir 3 išėjimą;	16 aliarm įėjimų, 3 išėjimai
43.13.	Darbinė temperatūra neprasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10°C iki +55°C
44.	Hibridinis 16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/HDCVI-

	Recorders/WizSense-Series/I-Series/7-Series/XVR7208/16A-4KL-I
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vaizdo įrašymo įrenginys XVR7216A-4KL-I
44.1. Turi ne mažiau 16 analoginių, BNC tipo, kamerų įėjimų;	16 analoginių, BNC tipo, kamerų įėjimų
44.2. Palaiko HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP vaizdo įvestis;	Taip
44.3. Palaiko iki 16 IP kamerų įėjimų;	Palaiko iki 32 IP kamerų
44.4. Maksimalus tinklo pralaidumas neprasčiau negu 128Mbps;	Pralaidumas 128Mbps
44.5. Palaiko IP kameras iki 8Mpx rezoliucijos;	Taip
44.6. Palaiko perimetro apsaugos algoritmus;	Taip
44.7. Palaiko veidų atpažinimo funkciją;	Taip
44.8. Veidų atpažinimo funkcija veikia ne mažiau kaip ant 2 kanalų;	Veidų atpažinimo funkcija veikia 2 kanalams
44.9. Palaiko šias vaizdo įrašo rezoliucijas: 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P;	Palaiko 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P;
44.10. Palaiko bent vieną audio įėjimą ir išėjimą;	vienas audio įėjimas, 1 išėjimas
44.11. Palaiko šiuos dekodavimo formatus: H.265, H.265+, H.264, H.264+;	Palaiko H.265+/H.265/H.264+/H.264
44.12. Turi ne mažiau 2 SATA jungtčių, kuri palaiko iki 10TB talpos keituosius diskus;	2 SATA jungtys, palaikančios iki 10TB diskus
44.13. Palaiko šiuos tinklinius protokolus: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (palaiko IP kamera, DVR, NVS, etc.);	Palaiko HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
44.14. Turi ne mažiau negu 16 aliarminių įėjimus ir 3 išėjimą;	16 aliarminių įėjimų, 3 išėjimai
44.15. Darbinė temperatūra neprasčiau kaip nuo -10 iki +55 laipsnių C;	-10°C iki +55°C
45. Pasyvinis 1 kanalo video signalo keitiklis	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/HDCVI-Cameras/HDCVI-Accessories/Baluns/PFM800-4K
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Signalų keitiklis PFM800-4K
45.1. Realus laiko vaizdo signalo perdavimas per UTP CAT5E/6E kabelį;	Taip
45.2. Suderinamas šias standartais: HDCVI / TVI / AHD / CVBS;	Taip
45.3. Palaikomos vaizdo signalo rezoliucijos 720P/1080P/4MP/5MP/4K;	Palaiko 720P/1080P/4MP/5MP/4K
45.4. Darbinė temperatūra: -30°C~+50°C;	30°C iki +50°C
46. F jungtis RG59 kabeliui	https://www.belfuse.com/product-detail/cinch-vitelec-adapters-between-series-bnc-f-type-adapters?navCategory=adaptersBetweenSeriesAdaptersCinchVitelecProductType
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	F jungtis RG59 kabeliui VA216
46.1. Tinkamas RG59 kabeliui	Taip
46.2. Skirtas prijungti BNC jungčiai;	Taip
47. Kištukas RJ45, cat.5e kabeliui	https://lt.farnell.com/multicomp/7001-8p8c/modular-plug-idc-rj45-flat-8p8c/dp/1712387?st=RJ45%20Plug
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Kištukas RJ45, cat.5e kabeliui 7001-8P8C
47.1. Skirtas cat.5e kategorijos kabeliui;	Taip
47.2. Jungties tipas RJ45;	Taip

48. BNC jungtis F antgaliui	https://www.belfuse.com/product-detail/cinch-vitelec-adapters-between-series-bnc-f-type-adapters?navCategory=adaptersBetweenSeriesAdaptersCinchVitelecProductType
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	BNC jungtis F antgaliui VA204
48.1. Skirtas pereiti iš F jungties į BNC jungtį;	Taip
48.2. Jungties tipas BNC;	Taip
49. Kompiuterinis kietasis diskas 1TB	https://www.seagate.com/www-content/datasheets/pdfs/skyhawk-3-5-hdd-DS1902-12-1906US-en_GB.pdf
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Kompiuterinis kietasis diskas 1TB ST1000VX005
49.1. kietasis diskas skirtas vaizdo stebėjimo sistemoms;	Taip
49.2. disko talpa 1 TB;	Taip
49.3. pritaikyti 24x7 darbinei apkrovai;	Taip
49.4. palaiko SATA 6Gb/s;	palaiko SATA 6Gb/s
49.5. spartinančioji atmintis nuo 64 MB;	spartinančioji atmintis nuo 64 MB
49.6. maks. palaikomas perdavimo greitis OD: 180MB/s;	taip
50. Kompiuterinis kietasis diskas 2TB	https://www.seagate.com/www-content/datasheets/pdfs/skyhawk-3-5-hdd-DS1902-12-1906US-en_GB.pdf
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Kompiuterinis kietasis diskas 2TB ST2000VX008
50.1. kietasis diskas skirtas vaizdo stebėjimo sistemoms;	Taip
50.2. disko talpa 2 TB;	2Tb
50.3. pritaikyti 24x7 darbinei apkrovai;	Taip
50.4. palaiko SATA 6Gb/s;	Palaiko SATA 6Gb/s
50.5. spartinančioji atmintis nuo 64 MB;	Taip
50.6. maks. palaikomas perdavimo greitis OD: 180MB/s;	Taip
51. Kompiuterinis kietasis diskas 4TB	https://www.seagate.com/www-content/datasheets/pdfs/skyhawk-3-5-hdd-DS1902-12-1906US-en_GB.pdf
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Kompiuterinis kietasis diskas 4TB ST4000VX007
51.1. kietasis diskas skirtas vaizdo stebėjimo sistemoms;	Taip
51.2. disko talpa 4 TB;	4 Tb
51.3. pritaikyti 24x7 darbinei apkrovai;	Taip
51.4. palaiko SATA 6Gb/s;	Palaiko SATA 6Gb/s
51.5. spartinančioji atmintis nuo 64 MB;	Taip
51.6. maks. palaikomas perdavimo greitis OD: 180MB/s;	Taip
52. Kompiuterinis kietasis diskas 6TB	https://www.seagate.com/www-content/datasheets/pdfs/skyhawk-3-5-hdd-DS1902-12-1906US-en_GB.pdf
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Kompiuterinis kietasis diskas 6TB ST6000VX001
52.1. kietasis diskas skirtas vaizdo stebėjimo sistemoms;	Taip
52.2. disko talpa 6 TB;	6 Tb
52.3. pritaikyti 24x7 darbinei apkrovai;	Taip
52.4. palaiko SATA 6Gb/s;	Palaiko SATA 6Gb/s
52.5. spartinančioji atmintis nuo 256 MB;	Taip
52.6. maks. palaikomas perdavimo greitis OD: 180-195MB/s;	Taip

53. Kompiuterinis kietasis diskas 8TB	https://www.seagate.com/www-content/datasheets/pdfs/skyhawk-3-5-hdd-DS1902-12-1906US-en_GB.pdf
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Kompiuterinis kietasis diskas 8TB ST8000VX0022
53.1. kietasis diskas skirtas vaizdo stebėjimo sistemoms;	Taip
53.2. disko talpa 8TB;	8 Tb
53.3. pritaikyti 24x7 darbinei apkrovai;	Taip
53.4. palaiko SATA 6Gb/s;	Palaiko SATA 6Gb/s
53.5. spartinančioji atmintis nuo 256 MB;	Taip
53.6. maks. palaikomas perdavimo greitis OD: 210MB/s;	Taip
54. POE maitinimo šaltinis	https://www.tp-link.com/baltic/business-networking/accessory/tl-poe150s/#specifications
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	POE maitinimo šaltinis TL-POE150S
54.1. Turi 2 RJ45 prievadus po 10/100/1000Mbps;	Taip
54.2. palaiko AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX;	Taip
54.3. maitinimas 48VDC, 15,4W;	Taip
55. Maitinimo blokas	https://www.tme.eu/Document/ad6ba03c2c1f4ae15a50ec36fee4e737/CLD-2412-T2-E.pdf
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Maitinimo blokas CLD-2412-T2-E
55.1. įėjimo įtampa 230VAC;	100-264 VAC
55.2. išėjimo įtampa 12 VDC;	12 V
55.3. išėjimo maksimali apkrova 2A;	2 A
55.4. hermetiškas korpusas;	Taip
56. Komutatorius 5 prievadų	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Transmission/PoE-Switches/Desktop-PoE-Switch/PFS3005-4ET-60
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Komutatorius 5 prievadų PFS3005-4ET-60
56.1. 2 lygio PoE tinklo komutatorius;	Taip
56.2. MAC adresų lentelė ne mažiau kaip 1K;	MAC adresų lentelė ne mažiau kaip 1K
56.3. palaiko IEEE802.3, IEEE802.3u ir IEEE802.3X standartus;	Palaiko IEEE802.3, IEEE802.3u ir IEEE802.3X
56.4. tinklo prievadai 1x10/100 base-t ir 4x10/100 base-t (palaikantys PoE);	1x10/100 base-t ir 4x10/100 base-t (su PoE)
56.5. PoE galia prievadų $1 \leq 60W$, $2-4 \leq 30W$ o bendra $\leq 60W$;	Prievadas $1 \leq 60W$, prievadas $2-4 \leq 30W$, bendra $\leq 60W$
56.6. našumas 1Gbps;	Taip
56.7. paketų peradresavimo našumas 744Kpps;	Taip
56.8. paketų buferinė atmintis ne mažiau kaip 448Kb;	paketų buferinė atmintis ne mažiau kaip 448Kb
56.9. maitinimas 48~57 VDC	48-57VDC 1,25A
56.10. integruota apsauga nuo žaibo;	Bendrojo režimo 2KV diferencialinis režimas 1KV
56.11. darb. temp nuo -10°C iki 50°C;	-10°C iki 55°C
57. Komutatorius 6 prievadų	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Transmission/PoE-Switches/Desktop-PoE-Switch/PFS3006-4ET-60

Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Komutatorius 6 prievadų PFS3006-4ET-60
57.1. 2 lygio PoE tinklo komutatorius;	Taip
57.2. MAC adresų lentelė 2K;	Taip
57.3. palaiko IEEE802.3, IEEE802.3u ir IEEE802.3X standartus;	Palaiko IEEE802.3, IEEE802.3u ir IEEE802.3X
57.4. tinklo prievadai ne mažiau kaip 2x10/100 base-t ir 4x10/100 base-t (palaikantys PoE);	2x10/100 base-t ir 4x10/100 base-t (palaikantys PoE)
57.5. PoE galia prievado $1 \leq 60W$, 2-4 prievado $\leq 30W$, o bendra $\leq 60W$;	$1 \leq 60W$, 2-4 $\leq 30W$, bendra $\leq 60W$;
57.6. našumas 1.8Gbps;	Taip
57.7. paketų peradresavimo našumas 890Kpps;	Taip
57.8. paketų buferinė atmintis 768Kb;	Taip
57.9. maitinimas nuo 48 iki 57VDC;	Taip
57.10. darb. temp nuo -10°C iki 50°C;	-10°C iki 55°C
58. Komutatorius 6 prievadų	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Discontinued-Products/Transmission/PoE-Switches/PFL2106-4ET-96
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Komutatorius 6 prievadų PFL2106-4ET-96
58.1. 2 lygio PoE tinklo komutatorius;	Taip
58.2. MAC adresų lentelė 8K;	Taip
58.3. Atitinka IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z ir IEEE802.3X standartus;	Atitinka IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z ir IEEE802.3X standartus
58.4. tinklo prievadai ne mažiau kaip 1x100/1000 Base-X, 1x10/100 base-T ir 4x10/100 base-T (palaikantys PoE);	1x100/1000 Base-X, 1x10/100 base-T 4x10/100 base-T (su PoE)
58.5. PoE galia prievado 1 - 3 $\leq 30W$, 4 prievado $\leq 60W$, o bendra $\leq 96W$;	1 - 3 $\leq 30W$, 4 prievado $\leq 60W$, bendra $\leq 96W$
58.6. palaikomi PoE protokolai IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE	IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE
58.7. našumas 6.8Gbps;	Taip
58.8. paketų peradresavimo našumas 3,57Mpps;	Taip
58.9. paketų buferinė atmintis 1Mb;	Taip
58.10. maitinimas nuo 48 iki 57VDC;	Taip
58.11. darb. temp nuo -30°C iki 65°C;	-30°C iki 65°C
59. Komutatorius 9 prievadų	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Transmission/PoE-Switches/Desktop-PoE-Switch/PFS3009-8ET-96
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Komutatorius 9 prievadų PFS3009-8ET-96
59.1. 2 lygio PoE tinklo komutatorius;	Taip
59.2. MAC adresų lentelė 2K;	Taip
59.3. palaiko IEEE802.3, IEEE802.3u ir IEEE802.3X standartus;	Palaiko IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X standartus
59.4. tinklo prievadai 1x10/100 base-t ir 8x10/100 base-t (palaikantys PoE);	1x10/100 base-t 8x10/100 base-t (su PoE);
59.5. PoE galia 1 prievado $\leq 60W$, 2-8 prievado $\leq 30W$, o bendra ne daugiau kaip 96W;	$1 \leq 60W$, 2-8 $\leq 30W$, bendra 96W

59.6.	palaikomi PoE protokolai IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE;	IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE
59.7.	našumas ne mažiau kaip 1,8 Gbps;	Taip
59.8.	paketų peradresavimo našumas 1,34 Mpps;	taip
59.9.	paketų buferinė atmintis 768kb;	Taip
59.10.	maitinimas nuo 48 iki 57VDC;	Taip
59.11.	integruota apsauga nuo žaibo;	Bendrojo režimo 4KV diferencialinis režimas 2KV
59.12.	darb. temp nuo -10°C iki 50°C;	-10°C iki 55°C
60.	Komutatorius 8 prievadų	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Transmission/PoE-Switches/Desktop-PoE-Switch/PFS3008-8ET-60
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Komutatorius 8 prievadų PFS3008-8ET-60
60.1.	2 lygio PoE tinklo komutatorius;	Taip
60.2.	MAC adresų lentelė 2K;	Taip
60.3.	palaiko IEEE802.3, IEEE802.3u ir IEEE802.3X standartus;	Palaiko IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X standartus
60.4.	tinklo prievadai 4x10/100 base-t ir 4x10/100 base-t (palaikantys PoE);	4x10/100 base-t 4x10/100 base-t (su PoE);
60.5.	PoE galia 1 prievado ≤ 60W, 2-4 prievado ≤ 30W, o bendra ne daugiau kaip 60W;	1 ≤ 60W, 2-4 ≤ 30W, bendra 60W;
60.6.	palaikomi PoE protokolai IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE;	IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE
60.7.	našumas ne mažiau kaip 1,8 Gbps;	Taip
60.8.	paketų peradresavimo našumas 1,19 Mpps;	Taip
60.9.	paketų buferinė atmintis 768kb;	Taip
60.10.	maitinimas nuo 48 iki 57VDC;	Taip
60.11.	integruota apsauga nuo žaibo;	Bendrojo režimo 2KV diferencialinis režimas 0,5KV
60.12.	darb. temp nuo -10°C iki 50°C	-10°C iki +55°C
61.	EPOE komutatorius 8 prievadų	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Transmission/ePoE-Switches/LR2110-8ET-120
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	EPOE komutatorius 8 prievadų LR2110-8ET-120
61.1.	2 lygio PoE tinklo komutatorius;	Taip
61.2.	MAC adresų lentelė 8K;	Taip
61.3.	palaiko IEEE802.3, IEEE802.3u ir IEEE802.3X standartus;	Palaiko IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X standartus
61.4.	tinklo prievadai 1x1000 Base-X; 1x10/100/1000 Base-T; 8x10/100 Base-T(PoE)	1x1000 Base-X, 1x10/100/1000 Base-T 8x10/100 Base-T(PoE)
61.5.	PoE galia 1 ir 5 prievadai ≤ 60W, 2,3,4,6,7,8 prievadai ≤ 30W, o bendra ne daugiau kaip 120W;	1,5 ≤ 60W, 2-8 ≤ 30W, Bendra ≤ 120W
61.6.	palaikomi PoE protokolai IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE;	IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE
61.7.	našumas ne mažiau kaip 8,8 Gbps;	8,8 Gbps
61.8.	paketų peradresavimo našumas 4,17 Mpps;	Taip
61.9.	paketų buferinė atmintis 2,75Mb;	Taip
61.10.	maitinimas nuo 48 iki 57VDC;	Taip
61.11.	integruota apsauga nuo žaibo;	Bendrojo režimo 4KV

	diferencialinis režimas 2KV
61.12. darb. temp nuo -30°C iki 65°C;	-30°C iki 65°C
62. Komutatorius 16 prievadų PoE	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Transmission/PoE-Switches/All-gigabit-PoE-Switch/PFS4218-16GT-240
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Komutatorius 16 prievadų PoE PFS4218-16GT-240
62.1. 2 lygio valdomas PoE tinklo komutatorius;	Taip
62.2. MAC adresų lentelė 8K;	Taip
62.3. palaiko STP/RSTP/MSTP;	Taip
62.4. tinklo prievadai: 2x10/100/1000 Base-X (kombo portai), 16x10/100/1000 Base-T (POE);	2x100/1000 Base-X, 16x10/100/1000 Base-T (PoE)
62.5. PoE galia 1-2 portai 60W, like prievadai ≤ 30W, bendra ne daugiau kaip 240W;	1, 2 palaiko Hi-PoE 60W, 3-16 ≤30W, bendra≤240W
62.6. palaikomi PoE protokolai IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE;	IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE
62.7. našumas ne mažiau kaip 52 Gbps;	Taip
62.8. paketų peradresavimo našumas 23,81 Mpps;	Taip
62.9. maitinimas AC100-240V, 50/60Hz;	AC100-240V, 50/60Hz
62.10. darb. temp nuo -10°C iki 55°C;	-10°C iki 55°C
63. Komutatorius 24 prievadų PoE	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Transmission/PoE-Switches/Desktop-PoE-Switch/PFS4226-24ET-360
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Komutatorius 24 prievadų PoE PFS4226-24ET-360
63.1. 2 lygio valdomas PoE tinklo komutatorius;	Taip
63.2. palaiko STP/RSTP/MSTP;	Taip
63.3. tinklo prievadai: 2x10/100/1000 Base-T (kombo portai), 2x1000 Base-X (kombo portai) 24x10/100 Base-T (POE maitinimas);	2x10/100/1000 Base-T kombo; 2x1000 Base-X kombo; 24x10/100 Base-T (PoE);
63.4. PoE galia 1-2 portai 60W, like prievadai ≤ 30W, bendra ne daugiau kaip 360W;	1-2 palaiko Hi-PoE (60W), PoE+, PoE 3-24 PoE ≤ 30W, bendra ne daugiau kaip 360W
63.5. palaikomi PoE protokolai IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE;	IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE
63.6. našumas ne mažiau kaip 8,8 Gbps;	Taip
63.7. paketų peradresavimo našumas 6,55 Mpps;	Taip
63.8. maitinimas AC100-240V, 50/60Hz;	Taip
63.9. darb. temp nuo -10°C iki 55°C;	-10°C iki 55°C
64. Belaidis LAN perdavimas	http://wisnetworks.com/Aiyupfile/file/20140428/20140428013171567156.pdf
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Belaidis LAN perdavimas WIS-Q5300
64.1. sparta nuo 100 iki 300 Mbps;	100-300 Mbps
64.2. palaikomi 802.11b/g/n arba 802.11a/n bevielio ryšio standartai;	Palaikomi 802.11a/n
64.3. dažnis 2,4 GHz arba 5,4 GHz;	5,4 GHz
64.4. siunčiamo signalo stiprumas Tx iki 23dBm;	27dBm
64.5. darb. temp nuo -30°C iki 50°C;	-40°C iki 65°C

65.	2.4 GHz bevielis prieigos taškas/maršrutizatorius su 3G/4G/LTE modemu	https://mikrotik.com/product/wap_lte_kit
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Maršrutizatorius su 3G/4G/LTE modemu RBwAPR-2nD&R11e-LTE
65.1.	Turi bent 1 10/100 prievadą;	Turi 1 10/100 prievadą
65.2.	palaiko 2G (Class12 kategorijos) ir 3G kategorijos: R7 (21Mbps atsiuntimas ir 5.76Mbps išsiuntimas);	2G kategorija - Class12; 3G kategorija R7 (21Mbps/5.76Mbps)
65.3.	antenos stiprinimas neblogiau 2 dBi 2.4 GHz;	Taip
65.4.	maitinimas 9-30VDC gaunamas per DC kištuką arba pasyvų PoE;	DC kištukas 9-30V; pasyvus PoE 9-30V
65.5.	palaiko LTE 4 kategorijos (150Mbps atsiuntimas, 50Mbps išsiuntimas);	LTE kategorija 4 (150Mbps/50Mbps)
65.6.	palaiko LTE FDD dažnius: 1 (2100MHz), 2 (1900MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20 (800MHz);	LTE FDD dažnius: 1 (2100MHz), 2 (1900MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20 (800MHz);
65.7.	palaiko LTE TDD dažnius: 38 (2600MHz), 40 (2300MHz);	palaiko LTE TDD dažnius: 38 (2600MHz), 40 (2300MHz);
65.8.	elektros galios suvartojimas nedaugiau kaip: 8W;	Taip
65.9.	turi bent 1 MiniPCI-e prievadą 9-30V;	Turi 1
65.10.	operatyviosios RAM atminties ne mažiau 64MB;	64MB
65.11.	pastoviosios atminties, Flash tipo, ne mažiau kaip 16MB;	16 MB
65.12.	darb. Temp nuo -40°C iki +60°C;	-40°C iki 60°C
65.13.	palaikomi 802.11b/g/n arba 802.11a/n bevielio ryšio standartai;	802.11b/g/n
66.	Laikiklis antenai	http://www.maxlink.eu/en/ubibracket-universal-adjustable-bracket-for-wall-or-pole-for-all-loco-and-nanostation-21426/product
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Laikiklis antenai UBIBracket
66.1.	Antenos tvirtinimui prie sienos lauko sąlygoms, atsparus korozijai	Taip
67.	Apsaugos centralės plokštė	https://www.dsc.com/index.php?n=Products&o=view&id=1436
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Apsaugos centralės plokštė PC1864
67.1.	Ne mažiau 8 laidinių zonų pagr. plokštėje;	8 laidinės zonos
67.2.	Plėtimas iki 64 zonų;	Taip
67.3.	Galimybė prijungti iki 64 bevielių zonų;	Taip
67.4.	4 programuojamų išėjimų pagr. plokštėje;	Taip
67.5.	Programuojamus išėjimų išplėtimas iki 14;	Taip
67.6.	Ne mažiau 8 stebimų klaviatūrų palaikymas;	Taip
67.7.	Ne mažiau 8 sričių palaikymas;	Taip
67.8.	Ne mažesnis kaip 500 įvykių archyvas;	Taip
67.9.	Ne mažiau kaip 95 vartotojų palaikymas;	Taip
68.	Apsaugos centralės plokštė	https://www.dsc.com/index.php?n=Products&o=view&id=2443
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Apsaugos centralės plokštė DSC 2064
68.1.	Ne mažiau 8 laidinių zonų, plėtimas iki 64 zonų;	Taip
68.2.	Galimybė prijungti iki 64 bevielių zonų;	Taip
68.3.	4 programuojamų išėjimų pagr. plokštėje;	Taip
68.4.	Programuojamus išėjimų plėtimas iki 80;	Taip
68.5.	Ne mažiau 8 klaviatūrų su klaviatūrų zonomis palaikymas;	Taip
68.6.	Ne mažiau 8 sričių palaikymas;	Taip

68.7.	500 įvykių archyvas;	Taip
68.8.	500 vartotojų palaikymas;	Taip
69.	Apsaugos centralės plokštė	https://www.dsc.com/index.php?n=Products&o=view&id=4
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Apsaugos centralės plokštė PC4020
69.1.	Turi ne mažiau 16 laidinių zonų pagr. plokštėje;	Taip
69.2.	Plėtimas iki 128 zonų;	Taip
69.3.	Per belaidžius adr. Modulus plečiama iki 64 zonų;	Taip
69.4.	2 PGM išėjimai;	Taip
69.5.	8 vartotojų sritys;	Taip
69.6.	1500 vartotojų kodų;	Taip
69.7.	3000 įvykių atmintis;	Taip
69.8.	Integruota telefono linija;	Taip
69.9.	Palaikomi Auto SIA, Contact ID formatus;	Taip
69.10.	Komplektuojama su dėže.	Taip
70.	Apsaugos centralės plokštė	https://www.paradox.com/Products/default.asp?CATID=6
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Apsaugos centralės plokštė SP7000
70.1.	16 zonų plokštėje (32 zonos, naudojant ATZ);	16zonų, 32zonos naudojant ATZ
70.2.	2 sritys;	Taip
70.3.	32 vartotojo kodai;	Taip
70.4.	256 įvykių atmintis.	Taip
70.5.	Dvilaidžių priešgaisrinių jutiklių pajungimo galimybė;	Taip
70.6.	Iki 15 valdymo klaviatūrų prijungimas;	Taip
70.7.	4 integruoti PGM išėjimai, plečiama iki 16 PGM;	Taip
70.8.	1 kontroliuojamas sirenos išėjimas ir 1 kontroliuojamas maitinimo grandinės išėjimas;	Taip
70.9.	1 kontroliuojama telefono linija;	Taip
71.	Bevielė apsaugos centralės plokštė	https://www.paradox.com/Products/default.asp?CATID=4
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Bevielė apsaugos centralės plokštė MG5050
71.1.	5-ios (10 su ATZ) laidinės zonos pagr. plokštėje;	5zonos, 10zonų naudojant ATZ
71.2.	Plėtimas iki 32 zonų;	Taip
71.3.	Iki 32 bevielių zonų prijungimas;	Taip
71.4.	2-jų sričių palaikymas;	Taip
71.5.	4 progr. išėjimai pagr. plokštėje;	Taip
71.6.	Programuojamų išėjimų plėtimas iki 16;	Taip
71.7.	32 vartotojų ir distancinių pultelių palaikymas;	Taip
71.8.	256 įvykių atmintis;	Taip
72.	Apsaugos centralė su dėže	https://www.eproma.lt/lt/centrales/3466-apsaugos-signalizacijos-centrale-prime-60s.html https://www.inim.biz/en/pages/distributors#
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Apsaugos centralė su dėže Prime 60
72.1.	10 įėjimo/išėjimo terminalų;	Taip
72.2.	Plėtimas iki 60 terminalų;	Taip
72.3.	ATZ apsaugos zonų jungimo palaikymas;	Taip
72.4.	Bendras apsaugos zonų skaičius 120;	Taip
72.5.	1 programuojama relė;	Taip

72.6.	2 PGM;	Taip
72.7.	Programuojama per USB sąsają;	Taip
72.8.	10 sričių palaikymas;	Taip
72.9.	50 vartotojų kodų palaikymas;	Taip
72.10.	Iki 150 kortelių savininkų palaikymas;	Taip
72.11.	Įvykiu atmintis 4000;	Taip
72.12.	Ne mažiau 5 valdymo klaviatūrų prijungimo galimybė.	Iki 10 klaviatūrų
73.	Apsaugos centralė su dėže	https://www.eproma.lt/lt/centrales/3465-apsaugos-signalizacijos-centrale-prime-120l.html https://www.inim.biz/en/pages/distributors/#
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Apsaugos centralė su dėže Prime 120
73.1.	10 įėjimo/išėjimo terminalų;	Taip
73.2.	Plėtimas iki 120 terminalų;	Taip
73.3.	ATZ apsaugos zonų jungimo palaikymas;	Taip
73.4.	Bendras apsaugos zonų skaičius 240;	Taip
73.5.	1 programuojama relė;	Taip
73.6.	2 PGM;	Taip
73.7.	Programuojama per USB sąsają;	Taip
73.8.	20 sričių palaikymas;	Taip
73.9.	100 vartotojų kodų palaikymas;	Taip
73.10.	Iki 150 kortelių savininkų palaikymas;	Taip
73.11.	Įvykiu atmintis 4000;	Taip
73.12.	Ne mažiau 5 valdymo klaviatūrų prijungimo galimybė	Taip
74.	Apsaugos centralė su dėže	https://www.eproma.lt/lt/centrales/3459-apsaugos-signalizacijos-centrale-prime-240l.html https://www.inim.biz/en/pages/distributors/#
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Apsaugos centralė su dėže Prime 240
74.1.	10 įėjimo/išėjimo terminalų;	Taip
74.2.	Plėtimas iki 240 terminalų;	Taip
74.3.	ATZ apsaugos zonų jungimo palaikymas;	Taip
74.4.	Bendras apsaugos zonų skaičius 480;	Taip
74.5.	1 programuojama relė;	Taip
74.6.	2 PGM;	Taip
74.7.	Programuojama per USB sąsają;	Taip
74.8.	30 sričių palaikymas;	Taip
74.9.	100 vartotojų kodų palaikymas;	Taip
74.10.	Iki 150 kortelių savininkų palaikymas;	Taip
74.11.	Įvykiu atmintis 4000;	Taip
74.12.	Ne mažiau 5 valdymo klaviatūrų prijungimo galimybė	Taip
75.	Bevielė apsaugos centralė	https://www.videofied.com/wp-content/uploads/2018/02/product-en-xto-ip.pdf
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Bevielė apsaugos centralė XTO-IP210
75.1.	Bevielė lauko centralė centralė su video patvirtinimu;	Taip
75.2.	Veikimo dažnis 868MHz, AES technologija šifruotas dvipusis ryšys;	868MHz - XTO-iP 210, AES
75.3.	Veikimo atstumas nemažiau kaip 400m;	Taip

75.4.	Galimybė prijungti 25 bevičius įrenginius;	Taip
75.5.	20 vartotojų (kortelių)	Taip
75.6.	2 programuojami laidiniai išėjimai (24VDC / 30VAC 1A);	Taip
75.7.	4000 įvykių atmintis;	Taip
75.8.	4 sritys, 2 partijos;	Taip
75.9.	Naudojant elementus: 2. 4x 3,6V LSH20, veikimo laikas nemažiau kaip 3 metus;	Taip
75.10.	Naudojimo temperatūra ne mažiau kaip -20°C ~ +70°C;	-20°C iki +70°C;
75.11.	atitinka EN50131 Grade 2, IP65.	EN50131 Grade 2, IP65
76.	8 zonų išplėtimo modulis centralėms	https://www.dsc.com/index.php?n=Products&o=view&id=39
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	išplėtimo modulis PC5108
76.1.	8 zonų išplėtimo modulis centrinei PC1616, PC1832, PC1864;	Suderinamas su PC1616, PC1832, PC1864;
76.2.	papildoma išėjimo srovė: 125 mA.	Taip
77.	8 zonų išplėtimo modulis centralėms	https://www.paradox.com/Products/default.asp?CATID=6&SUBCATID=63&PRD=281
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Išplėtimo modulis ZX8
77.1.	Suderinamas su Digiplex EVO centralėmis;	Taip
77.2.	8 zonos;	Taip
77.3.	Turi ne mažiau kaip 1 PGM išėjimą	1 PGM išėjimas
78.	8 zonų išplėtimo modulis centralėms	https://www.paradox.com/Products/default.asp?CATID=6&SUBCATID=63&PRD=283
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Išplėtimo modulis ZX8SP
78.1.	Suderinamas su Esprit E, Spectra SP, MG centralėmis;	Taip
78.2.	8 zonos;	Taip
78.3.	Turi ne mažiau kaip 1 PGM išėjimą	Taip
78.4.	Turi 1 AUX išėjimą iki 1 A,	1 išėjimas, iki 1 A
78.5.	Palaiko NC, NO, EOL įėjimo tipus	NC, NO, EOL
79.	Zonų išplėtimo modulis centralėms	https://www.inim.biz/en/antintrusion/expansions/flex5u?ref=14
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Išplėtimo modulis Flex5U
79.1.	5 įėjimų/išėjimų terminalai;	Taip
79.2.	4 iš jų palaiko vibro ir automatinių roletų-žaliuzių sensorius;	Taip
79.3.	integruotas buzeris;	Taip
79.4.	turi tamperinį kontaktą;	Taip
79.5.	maksimali išėjimo gnybtų srovė 150mA.	Taip
80.	Lauko judesio jutiklis	https://www.paradox.com/Products/default.asp?CATID=7&SUBCATID=70&PRD=101
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Lauko judesio jutiklis DG85
80.1.	Mechaniniam poveikiui ir temperatūrai atsparus korpusas;	Taip
80.2.	Dviguba optinių filtrų sistema;	Taip
80.3.	Linzės, apsaugotos nuo UV spindulių;	Taip
80.4.	Naminių gyvūnų iki 40 kg ignoravimas;	Taip
80.5.	Dvigubas optinis mechanizmas;	Taip
80.6.	Jautrumo reguliavimas;	Taip
80.7.	Adresinis ir relinis darbo režimai;	Taip
80.8.	11 X 11m ir 90° judesio detektavimo laukas;	11x11 ir 90°

80.9.	Maitinimo įtampa 9-16Vdc;	9-16VDC
80.10.	Maitinimo srovė 30mA;	-35°C iki 50°C
80.11.	Darbo temperatūra -35°C iki +50°C.	Taip
80.12.	"Digital Dual Opposed Detection" skaitmeninis detektavimas;	Taip
80.13.	Sabotažo jungiklis.	Taip
81.	Lauko judesio jutiklis	https://www.pyronix.com/products/xdl12tt-am
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Lauko judesio jutiklis XDL12TT-AM
81.1.	Trijų elementų sensorius;	Taip
81.2.	Detektavimo laukas iki 12m;	Taip
81.3.	Naminių gyvūnų iki 24 kg ignoravimas;	Taip
81.4.	Darbo aplinka -25°C iki 60°C;	-25°C iki 60°C
81.5.	Maitinimas 9-16VDC;	9-16VDC
81.6.	Linzė apsaugota nuo UV poveikio.	Taip
82.	Belaidis lauko judesio jutiklis	https://www.paradox.com/Products/default.asp?CATID=4&SUBCATID=45&PRD=231
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Belaidis lauko judesio jutiklis PMD85
82.1.	Mechaniniam poveikiui ir temperatūrai atsparus korpusas;	Taip
82.2.	Judesio detektavimo laukas: 11 x 11m, 90°;	11x11m, 90°
82.3.	2 optiniai sensoriai;	Taip
82.4.	Naminių gyvūnų iki 40 kg ignoravimas;	Taip
82.5.	Sabotažo jutiklis;	Taip
82.6.	Montavimo aukštis: 2,1 - 2,7m.;	Taip
82.7.	Energijos taupymo režimas;	Taip
82.8.	Maitinimas: 4,5V 3x AA elementai;	4,5VDC 3xAA elementai
82.9.	Veikimo atstumas tipinėse gyvenamosiose patalpose 35m;	Taip
82.10.	Naudojimo temperatūra: nuo -35°C iki +50°C;	-35°C iki 50°C
82.11.	Suderinamas su: Magellan RCV3, SP5500 / SP6000 / SP7000, RX1, EVO192 ir MG5000 MG5050 apsaugos centralėmis.	Taip
83.	Belaidis lauko judesio jutiklis	https://www.videofied.com/wp-content/uploads/2018/02/product-en-omv.pdf
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Belaidis lauko judesio jutiklis OMV210
83.1.	Veikimo dažnis 868MHz, AES technologija šifruotas dvipusis ryšys;	Taip
83.2.	Kamera: Raiška QVGA (320x240), 5k/s; spalvotas vaizdas;	Taip
83.3.	Matymo kampas ne mažiau kaip 90°; IR 12m;	Taip
83.4.	Judesio jutiklis: dviejų elementų sensorius;	Taip
83.5.	Montavimo aukštis 2,5-3,5m;	Taip
83.6.	Maitinimas 3,6V 4x LS14500 ličio elementai, veikimo trukmė nemažiau 3 metai;	Taip
83.7.	Naudojimo temp -25°C ~ +50°C ;	-25°C iki 70°C
83.8.	Apsaugos nuo aplinkos poveikio laipsnis IP54.	IP54/IK06
84.	Judesio jutiklis	https://www.dsc.com/index.php?n=Products&o=view&id=93
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Judesio jutiklis LC-100PI
84.1.	Naminių gyvūnų iki 25 kg ignoravimas (reguliuojama);	Taip
84.2.	Apžvalgos kampas 90°;	Taip

84.3.	Spindulio ilgis 15 m;	Taip
84.4.	Maitinimo įtampa 8,2 Vdc- 16 Vdc;	8,2-16VDC
84.5.	Montavimo h (1,8 m– 2,4 m);	Taip
85.	Judesio jutiklis su stiklo dūžio indikacija	https://www.dsc.com/index.php?n=products&o=view&id=96
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Judesio jutiklis su stiklo dūžio indikacija LC-102-PIGBSS
85.1.	Detekcija - keturių elementų PIR ir mikrofonas;	Taip
85.2.	Maitinimas 8,2 – 16V DC;	8,2 – 16V DC;
85.3.	2 aliarmo išėjimai - PIR ir stiklo dūžio;	Taip
86.	Belaidis kartotuvai	https://www.dsc.com/index.php?n=Products&o=view&id=2501
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Belaidis kartotuvai PG8920
86.1.	DSC PowerG technologijos palaikymas;	Taip
86.2.	Belaidžių prietaisų apimamo ploto išplėtimas;	Taip
86.3.	LED indikacijos sutrikimus E palaikymas;	Taip
86.4.	Veikimo dažnis: 898 MHz;	Taip
86.5.	Maitinimo įtampa: 16 - 18 V AC;	16 - 18 VAC;
86.6.	Suderinamas su DSC NEO serijos apsaugos sistema.	Taip
87.	Belaidė lauko sirena	https://www.dsc.com/index.php?n=Products&o=view&id=2526
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Belaidė lauko sirena PG8911
87.1.	DSC PowerG technologijos palaikymas;	Taip
87.2.	Garsumas ne mažiau kaip 110db;	Taip
87.3.	Šv. f-ja vizualinei indikacijai;	Taip
87.4.	Apsaugos klasė IP55;	Taip
87.5.	suderinamas su DSC NEO serijos apsaugos sistema.	Taip
88.	Belaidė lauko sirena	https://www.videofied.com/wp-content/uploads/2018/02/product-en-siren-osx.pdf
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Belaidė lauko sirena OSX200
88.1.	Veikimo dažnis 868MHz, AES technologija šifruotas dvipusis ryšys;	Taip
88.2.	Veikimo laikas baterijomis 3 metai;	Taip
88.3.	Garso lygis nemažiau kaip 100dB 1 m atst.;	Taip
88.4.	Naudojimo temperatūra: -25°C ~ +70°C;	-25°C iki +70°C;
88.5.	Apsaugos klasė IP44D / IK07;	IP44D / IK07
88.6.	Suderinama su Videofied apsaugos sistemomis.	Taip
89.	Lauko sirena	https://www.satel.pl/en/product/245/SP-4002%20R,Outdoor-siren-with-optical-and-acoustical-signaling-(battery-back-up)
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Lauko sirena SP-4002 R
89.1.	Indikacijos diodai;	Taip
89.2.	Pjezoelektrinis garsiakalbis;	Taip
89.3.	Aliarmo blykstė;	Taip
89.4.	Mėlynas arba raudonas stikliukas;	Taip
89.5.	Savisaugos kontaktas	Taip
89.6.	Maitinimo įtampa: 12±15% V DC;	12±15%VDC
89.7.	Garsinio signalo lygis 120 dB/m;	Taip
89.8.	Darbinė temperatūra nuo -35 iki +55 °C;	-35°C iki +55°C

89.9.	Papildoma akumuliatorinė baterija.	Taip
90.	Vidaus sirena	https://www.waks-online.pl/wp-content/uploads/Sygnalizator-wewnetrzny-KCG-SW1P.pdf
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vidaus sirena SIM19
90.1.	Garso stiprumas 113 dB/m;	113 dB/m
90.2.	Maitinimo įtampa 6-14 Vdc;	6-14 Vdc
90.3.	Vartojama srovė 120 mA;	Taip
90.4.	Savisaugos kontaktas.	Taip
91.	Radiokomplektas 4 kanalų, 500m	http://www.elmes.pl/en/product/four-channel-long-range-transmission-set
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Radiokomplektas 4 kanalų, 500m ELMES RP-501S
91.1.	Radijo bangomis valdomi reliniai kontaktai;	Taip
91.2.	Veikimo dažnis 433,92 MHz, atitinkantis EU standartus;	Taip
91.3.	Skait. perduodamo signalo 64 bitų kodavimas;	Taip
91.4.	Maitinimas 9-12Vdc;	Maitinimas 9-12Vdc
91.5.	Galima maitinti nuo baterijos;	Taip
91.6.	4 relinių išėjimų NO/NC 60VA (128VAC/1A);	Taip
91.7.	Galima priskirti ne mažiau 60 siųstuvų vienam reliniam moduliui;	Taip
91.8.	1 savisaugos kontaktas;	Taip
91.9.	Darbinė temperatūra nuo -20°C iki +40°C.	-20°C iki +40°C
92.	GSM vartų valdiklis	https://www.trikdis.com/lt/gsm-valdikliai/gsm-vartu-valdiklis-gv17/
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	GSM vartų valdiklis GV17
92.1.	Iki 7 vartotojų palaikymas;	Taip
92.2.	Ne mažiau kaip 997 galintys valdyti vartotojai;	997 galintys valdyti vartotojai
92.3.	Maitinimo šaltinis: 9-32V DC ir 12-24V AC, apie 200 mA maks;	9-32 VDC, 12-24 VAC
92.4.	Vartojama srovė budėjimo režime ne daugiau iki 50mA;	srovė budėjimo režime iki 50mA
92.5.	GSM modemo dažnis palaiko 3G/2G EU 850/800/900/1800/2100 MHz;	3G/2G EU 850/800/900/1800/2100 MHz;
92.6.	1 relinis valdymo kontaktas;	Taip
92.7.	Du įėjimai/išėjimai;	Taip
92.8.	Maks. komutuojami išėjimai: 30V DC - 1A / 125V AC – 0,5A;	Taip
92.9.	Ne mažiau kaip 5000 įvykių atminties žurnalas;	Taip
92.10.	darbo temp. diapazonas: -20...+50 °C.	-20°C iki +50°C
93.	GSM vartų valdiklis	https://www.trikdis.com/lt/gsm-valdikliai/gsm-vartu-valdiklis-gator/
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	GSM vartų valdiklis GATOR
93.1.	Palaikomi 2G modemo dažniai: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz	Taip
93.2.	Palaikomi 3G UMTS modemo dažniai: 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz	Taip
93.3.	Maitinimo įtampa: 9-32 V DC, 12-24 V AC	9-32 V DC, 12-24 V AC
93.4.	Naudojama srovė nedaugiau 100 mA	srovė iki 100 mA
93.5.	Turi ne mažiau 2 įėjimų su pasirenkamu tipu	2 įėjimai, nustatomas tipas: NC, NO, EOL=10 kΩ
93.6.	Nemažiau dviejų universalių nustatomų įėjimų arba išėjimų	2 vnt., nustatomas arba įėjimas IN, , arba išėjimas OUT

93.7.	Nemažiau 1 relinis išėjimas	1 vnt., relė, 1 A 30 V DC, 0,5 A 125 V AC
93.8.	Neišsiųstų įvykių atmintas ne mažiau 60	Iki 60 įvykių
93.9.	Įvykių žurnalo atmintis nemažiau 5000 įvykių	Iki 5000 įvykių
93.10.	Ne mažiau 7 vartotojų, kurie gauna pranešimus ir gali valdyti	Iki 7 vartotojų
93.11.	Darbinė aplinka neprasčiau kaip –20 °C iki +50 °C.	–20°C iki +50°C
94.	GSM vartų valdiklis	https://eldesalarms.com/lt/product/esim320/#specifications
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	GSM vartų valdiklis ESIM320
94.1.	Iki 5 vartotojų palaikymas;	Taip
94.2.	Vartotojų duomenų bazės talpa 2000;	Taip
94.3.	Maitinimo šaltinis: 10-24 V 50 Hz ~ 200 mA maks.;	10-24 V 50 Hz ~ 200 mA
94.4.	GSM modemo dažnis palaiko 3G/2G EU 900/1800/2100 MHz;	3G/2G EU 900/1800/2100 MHz
94.5.	Iėjimų skaičius 3;	Taip
94.6.	Ne mažiau 2 Išėjimų;	2
94.7.	Reliniai išėjimai;	Taip
94.8.	Maksimalios komutuojamos išėjimų reikšmės 24VAC - 0,5A / 24VDC - 1A;	24VAC - 0,5A / 24VDC - 1A;
94.9.	Darbo temperatūros diapazonas: -20...+55 °C.	-20°C iki + 55°C
95.	GSM apsaugos modulis metaliniame korpuse	https://www.trikdis.com/lt/gprs-gsm-centrales/apsaugos-centrale-sp231/
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	GSM apsaugos modulis metaliniame korpuse SP231
95.1.	Komplektuojama su. dėže ir transformatoriumi;	Taip
95.2.	8 laidinės zonos; 2-jų laidų priešgaisrinės zonos palaikymas;	Taip
95.3.	Plėtimas iki 32 zonų; iki 32 bevielių zonų prijungimo galimybė;	Taip
95.4.	Iki 16 išplėtimo modulių įskaitant klaviatūras ir zonų išplėtėjus palaikymas;	Taip
95.5.	Ne mažiau kaip 5 PGM išėjimų palaikymas;	5 PGM
95.6.	Ne mažiau kaip 8 sričių palaikymas;	8 sritys
95.7.	SMS pranešimų apie įvykius siuntimas ne mažiau kaip 5 vartotojams;	5
95.8.	Įvykus išlanksto nustatytam įvykiui, skambinimas ne mažiau kaip 2 vartotojams;	2
95.9.	Nemokama mobili aplikacija.	Taip
96.	GSM apsaugos modulis metaliniame korpuse	https://www.trikdis.com/lt/gprs-gsm-centrales/apsaugos-centrale-flexi-sp3/
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	GSM apsaugos modulis metaliniame korpuse FLEXi SP3
96.1.	komplektuojama su. dėže ir transformatoriumi;	Taip
96.2.	Turi nemažiau 8 zonų su ATZ palaikymu;	10 zonų su ATZ palaikymu
96.3.	Plėtimas iki 32 zonų; iki 32 bevielių zonų prijungimo galimybė;	Taip
96.4.	Iki 8 išplėtimo modulių įskaitant klaviatūras ir zonų išplėtėjus palaikymas;	Taip
96.5.	Ne mažiau kaip 2 PGM išėjimų palaikymas, galima išplėsti iki 16;	2 (priskyrus IO gnybtams išėjimo darbo režimą galima gauti 12 PGM išėjimų. Su plėtikliais plečiamas iki 16 išėjimų)
96.6.	Ne mažiau kaip 8 sričių palaikymas;	8 sričių palaikymas
96.7.	Turi nemažiau 10 dvigubos paskirties I/O kontaktai	10 dvigubos paskirties I/O kontaktai

96.8.	Palaiko ne mažiau dviejų RFID skaitytuvų;	Palaiko iki dviejų RFID skaitytuvų
96.9.	Turi integruotą 2,4Ghz Wifi modulį	Taip
96.10.	Nemokama mobili aplikacija.	Taip
97.	Belaidė LCD klaviatūra	https://www.videofied.com/wp-content/uploads/2018/02/product-en-xma-xmb.pdf
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Belaidė LCD klaviatūra XMA210
97.1.	Veikimo dažnis 868MHz, AES technologija šifruotas dvipusis ryšys;	868MHz, AES
97.2.	Veikimo laikas baterijų pagalba ne mažiau kaip 3 metai;	Taip
97.3.	Naudojimo temp -10°C ~ +40°C;	-10°C iki +40°C
97.4.	Suderinama su Videofied apsaugos sistemomis.	Taip
98.	Belaidė LCD klaviatūra	https://www.videofied.com/wp-content/uploads/2018/02/product-en-kf240.pdf
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Belaidė LCD klaviatūra KF240
98.1.	Suderinama su Videofied bevielėmis centralėmis;	Taip
98.2.	Veikimo dažnis 868MHz, AES technologija šifruotas dvipusis ryšys;	Taip
98.3.	Įmontuotas garsinis signalizatorius;	Taip
98.4.	Maitinimas 3V CR3032 ličio elementas;	3V CR3032
98.5.	Naudojimo temperatūra: 0°C ~ +40°C.	0°C iki +40°C
99.	Klaviatūra su LCD ekranu	https://www.dsc.com/index.php?n=Products&o=view&id=1280
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Klaviatūra su LCD ekranu PK5501
99.1.	Iki 64 zonų palaikymas;	64 zonų palaikymas
99.2.	LCD ikoninė klaviatūra;	Taip
99.3.	5 programuojami funkciniai klavišai;	Taip
99.4.	Reguliuojamas klaviatūros ekrano apšvietimo intensyvumas;	Taip
99.5.	Detali informacija apie sistemos, zonos būklę, režimą ir laiką;	Taip
99.6.	Suderinama su DSC apsaugos sistemomis.	Taip
100.	Klaviatūra su LCD ekranu	https://www.dsc.com/index.php?n=Products&o=view&id=2445
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Klaviatūra su LCD ekranu HS2LCD
100.1.	Iki 128 belaidžių arba laidinių zonų palaikymas;	Taip
100.2.	Menu programavimas;	Taip
100.3.	Įėjimo/išėjimo terminalas;	Vienas
100.4.	Gaisro ir aliarmo mygtukai;	Taip
100.5.	Dvigubas sienoje montuojamo ir priekinės dangos tamperis;	Taip
100.6.	Suderinamas su DSC NEO serijos apsaugos sistema.	Taip
101.	Klaviatūra su LED indikacija	https://www.paradox.com/Products/default.asp?CATID=4&SUBCATID=43&PRD=172
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Klaviatūra su LED indikacija K10H
101.1.	10 zonų laidinė LED klaviatūra SP, MG, E serijos centralėms;	Taip
101.2.	Pilna 2 sričių statuso ir 10 zonų LED indikacija;	Taip
101.3.	3 tipų panikos aliarmo įjungimas;	Taip
101.4.	StayD režimas;	Taip
101.5.	Reguliuojamas pašvietimo intensyvumas;	Taip
101.6.	1 laidinė zona.	Taip

102. Klaviatūra su LCD ekranu	https://www.paradox.com/Products/default.asp?CATID=4&SUBCATID=43&PRD=172
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Klaviatūra su LCD ekranu K32LCD+
102.1. 32 zonų laidinė LCD klaviatūra;	32 zonų, LCD
102.2. suderinama su Paradox SP, MG, E serijos centralėmis;	Taip
102.3. pilna 2 sričių statuso ir 32 zonų indikacija LCD ekrane;	Taip
102.4. 32 simbolių ekranas;	Taip
102.5. 3 tipų panikos aliarmo įjungimas;	Taip
102.6. StayD režimas;	Taip
102.7. 1 laidinė zona..	Taip
103. Klaviatūra su liečiamu ekranu ir montavimo rėmeliu	https://www.paradox.com/Products/default.asp?CATID=4&SUBCATID=43&PRD=733
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Klaviatūra su liečiamu ekranu ir montavimo rėmeliu TM70 + TM70WB
103.1. Suderinama su EVO, Spectra, Magellan centralėmis, SWAN sistema;	Taip
103.2. Vartotojo nustatomi zonų, sričių, valdomų išėjimų, vartotojų pavadinimai;	Taip
103.3. 8 PGM valdymas;	Taip
103.4. Lizdas microSD kortelei, komplektacijoje 4GB microSD kortelė;	Taip
103.5. Įmontuotas vidaus temperatūros jutiklis;	Taip
103.6. Maitinimas 9-15 V DC, naudojama srovė iki 330mA;	9-15 VDC, 330mA
103.7. Komplektuojama kartu su įleidžiamu rėmeliu.	Taip
104. Belaidė LCD klaviatūra	https://www.paradox.com/Products/default.asp?CATID=4&SUBCATID=43&PRD=180
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Belaidė LCD klaviatūra K37
104.1. 32 zonų belaidė ikoninė LCD klaviatūra;	Taip
104.2. Suderinama su SP, MG5000, MG5050 centralėmis;	Taip
104.3. Veikimo atstumas iki 40 m;	Taip
104.4. Maitinimas 2x AA elementai arba DC 6V 350mA maitinimo šaltinis.	2 x AA baterijos, arba 6 VDC
105. LCD klaviatūra	https://www.inim.biz/en/antintrusion/keypad-graphical-lcd/nocodeg?ref=37
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	LCD klaviatūra nCode/G
105.1. Tekstinė ir grafinė vartotojo sąsaja;	Taip
105.2. Maitinimas: 9 - 16 VDC;	Taip
105.3. 1-nas programuojamas kaip įėjimas arba išėjimas terminalas;	Taip
105.4. Savisaugos kontaktai;	Taip
105.5. Suderinama su Inimi Smartliving serijos centralėmis.	Taip
106. LCD klaviatūra	https://www.inim.biz/en/antintrusion/keypad-touchscreen/alieng?ref=165
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	LCD klaviatūra Alien/G
106.1. Lietimui jautrus valdymo pultelis	Taip
106.2. 2 įėjimo/išėjimo terminalai;	Taip
106.3. MiniUSB, SD sąsajos;	Taip
106.4. suderinama su Inimi Smartliving serijos centralėmis.	Taip

107. LCD klaviatūra	https://www.dsc.com/alarm-security-products/LCD6501%20-%20LCD6501/1186
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	LCD klaviatūra LCD6501
107.1. LCD klaviatūra, suderinama su DSC PC-6010;	Taip
107.2. 2 eilučių, 32 simbolių ekranas;	Taip
107.3. 4 pavojaus klavišai;	Taip
107.4. Šviečiantys gedimo ir apsaugos indikatoriai;	Taip
107.5. detali informacija apie sistemos, zonos būklę, režimą ir laiką;	Taip
107.6. suderinama su DSC MAXSYS centralėmis.	Taip
108. Metalinis korpusas centrinei	https://www.pulsar.pl/EN_1080_AWO000_PU_casing-7,20_dspr_pusta
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Metalinis korpusas centrinei AWO000PU
108.1. Pritaikytas daugelio centralių ir jų modulių pritvirtinimui;	Taip
108.2. didelis montažinių skylių skaičius;	Taip
108.3. lengvai nuimamos durelės;	Taip
108.4. numatyta vieta spynelei.	Taip
109. Magnetinis kontaktas	http://www.aupax.com/en/proview.asp?P_ID=823
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Magnetinis kontaktas MK05
109.1. Plastikinis,	Taip
109.2. Įleidžiamas;	Taip
109.3. Veikimo atstumas iki 15 mm;	Taip
109.4. Matmenys 14 x 9 mm.	Taip
110. Magnetinis kontaktas	https://rspl.ie/shop/maxhunt-b010-5-terminal-surface-contact-smrc/
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Magnetinis kontaktas MK03
110.1. Plastikinis,	Taip
110.2. Prisukamas;	Taip
110.3. 5 kontaktai komutacijai;	Taip
110.4. Veikimo atstumas iki 27 mm;	Taip
111. Magnetinis kontaktas	http://www.aupax.com/en/proview.asp?P_ID=821
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Magnetinis kontaktas MK04
111.1. Plastikinis, įleidžiamas;	Taip
111.2. Veikimo atstumas iki 15 mm;	Taip
112. Belaidis magnetinis kontaktas	https://www.dsc.com/index.php?n=Products&o=view&id=2542
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Belaidis magnetinis kontaktas PG4945
112.1. NC tipo įėjimas laidiniams magnetokontaktiniams jutikliams;	Taip
112.2. Antisabotažo mygtukai;	Taip
112.3. Suderinamas su DSC Neo serijos apsaugos sistema.	Taip
113. Transformatorius 16V/40W	http://www.indel.pl/e_ts_40_50.htm
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Transformatorius TR04 TS 40/030
113.1. Galingumas ne mažiau 40W;	Taip
113.2. Įėjimo U: 230VAC 50-60Hz; išėjimo U: 16,3V AC;	Įėjimo U: 230VAC 50-60Hz; išėjimo U: 16,5V AC;
113.3. Komplektuojama kartu su saugikliu ir jo lizdu.	Taip
114. 4 (20) spindulių priešgaisrinė centralė metaliniame korpuse	https://www.eproma.lt/lt/centrales-ir-ju-priedai/977-konvencine-priesgaisrine-

	centrale-smartline020-04.html#product-information https://www.inim.biz/en/pages/distributors#
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Priešgaisrinė konvencinė centralė SmartLine020-04
114.1. 4 spinduliai (plečiama iki 20);	4 spinduliai (plečiama iki 20)
114.2. Spindulių konfigūravimo kaip įėjimas arba išėjimas galimybė;	Taip
114.3. Iki 30 įrenginių palaikymas kiekviename spindulyje;	Iki 30 įrenginių palaikymas kiekviename spindulyje
114.4. Iki 4 nuotolinio valdymo kartotuvų palaikymas;	Iki 4 nuotolinio valdymo kartotuvų palaikymas
114.5. Gaisro gesinimo valdymo plokštės palaikymas;	Taip
114.6. 1 relinis ALIARMO kontaktas; 1 relinis GEDIMO kontaktas;	Taip
114.7. 1 maitinimo išėjimas; 1 pertraukiamas maitinimo išėjimas;	Taip
114.8. Maitinimo išėjimų įtampa: 18 V - 27,6 V;	Taip
114.9. Akumuliatorių atjungimas nuo pilno iškrovimo;	Taip
114.10. RS485 magistralė kartotuvų arba papildomų maitinimo šaltinių prijungimui; RS232 programavimui iš kompiuterio;	Taip
114.11. 8 laikmačiai; 8 loginių lygčių sudarymo galimybė;	8 laikmačiai; 8 loginių lygčių sudarymo galimybė
114.12. Maitinimas: 230 VAC (-15% +10%) 50/60 Hz;	230 VAC (-15% +10%) 50/60 Hz;
114.13. Vieta dviems 12 V / 7 Ah akumuliatoriams;	Taip
114.14. Darbo aplinkos T: -5°C - +40°C;	-5°C iki +40°C
114.15. Sertifikuota, atitinka: EN54-2/EN54-4, EN12094-1.	EN54-2/EN54-4, EN12094-1
115. 4 (36) spindulių priešgaisrinė centralė metaliniame korpuse	https://www.eproma.lt/lt/centrales-ir-ju-priedai/982-konvencine-priesgaisrine-centrale-smartline036-04.html https://www.inim.biz/en/pages/distributors#
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Priešgaisrinė konvencinė centralė SmartLine036-04
115.1. 4 spinduliai (plečiama iki 36 spindulių su 8 spindulių išplėtimo plokštėmis);	4 spinduliai (plečiama iki 36 spindulių su 8 spindulių išplėtimo plokštėmis)
115.2. Kiekvienas spindulys palaiko iki 30 įrenginių;	Kiekvienas spindulys palaiko iki 30 įrenginių
115.3. Iki 4 nuotolinio valdymo kartotuvų palaikymas;	Taip
115.4. Gaisro gesinimo valdymo plokštės palaikymas (atitinka EN12094-1);	Taip
115.5. 1 relinis ALIARMO kontaktas; 1 relinis GEDIMO kontaktas;	Taip
115.6. 1 maitinimo išėjimas; 1 pertraukiamas maitinimo išėjimas;	Taip
115.7. Maitinimo išėjimų įtampa: 18 V - 27,6 V;	Taip
115.8. Akumuliatorių atjungimas nuo pilno iškrovimo;	Taip
115.9. RS485 magistralė kartotuvų arba papildomų maitinimo šaltinių prijungimui; RS232 programavimui iš kompiuterio;	Taip
115.10. 8 laikmačiai; 8 loginių lygčių sudarymo galimybė;	Taip
115.11. Maitinimas: 230 VAC (-15% +10%) 50/60 Hz;	Taip
115.12. Vieta dviems 12 V / 7 Ah akumuliatoriams;	Taip
115.13. Darbo aplinkos temperatūra: -5°C - +40°C;	-5°C iki +40°C
115.14. Sertifikuota, atitinka: EN54-2/EN54-4, EN12094-1.	Taip

116. 2 (16) kilpų adresinė priešgaisrinė centralė	https://www.eproma.lt/lt/previdia-centrales-ir-ju-priedai/3363-adresine-priesgaisrine-centrale-previdia-max.html
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Priešgaisrinė adresinė centralė PREVIDIA MAX
116.1. Plečiama iki 16 kilpų;	Taip
116.2. Vienoje kilpoje pakaikoma 240 adresų;	Taip
116.3. Multiprotokolinė;	Taip
116.4. Sistema plečiama nuo 1 iki 4 pultų po 8 modulius per CAN-BUS sąsaja;	Taip
116.5. modulinė sistema palaiko greito įrenginių keitimo ""Hot-Swap"" funkciją;	Taip
116.6. Klaviatūra ir jutiklinis spalvotas ekranas;	Taip
116.7. Galimas pranešimų susiejimas su vaizdine medžiaga iš IP video kamerų;	Taip
116.8. Vieta dviems 17Ah, 12V akumulatoriams.	Taip
117. 1 kilpos analoginė adresinė centralė	https://www.eproma.lt/lt/previdia-centrales-ir-ju-priedai/3514-centrale-1-kilpos-240-adr-previdia-c100s.html
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Priešgaisrinė adresinė centralė PREVIDIA C100S
117.1. Palaikoma 240 adresų;	Taip
117.2. Multiprotokolinė;	Taip
117.3. 4,3" lietimui jautrus ekranas;	Taip
117.4. Integruota tinklo plokštė;	Taip
117.5. 2,1A maitinimo šaltinis;	Taip
117.6. Maks 2x12V/7Ah akumulatoriai;	Taip
117.7. CPR sertifikuota EN54-2.	Taip
118. 2 kilpų analoginė adresinė centralė	https://www.eproma.lt/lt/previdia-centrales-ir-ju-priedai/3521-centrale-2-kilpu-240-adr-led-zonu-ind-previdia-c200lz.html
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Priešgaisrinė adresinė centralė PREVIDIA C200LZ
118.1. Maks. 240 adresai 1 kilpoje;	Taip
118.2. Multiprotokolinė;	Taip
118.3. 4,3" lietimui jautrus spalvotas ekranas;	Taip
118.4. Zonų LED indikacija;	Taip
118.5. Integruota tinklo plokštė	Taip
118.6. 5,2 A maitinimo šaltinis;	Taip
118.7. Maks. 2x12V/17 akumulatoriai;	2 x 12V/17 Ah
118.8. CPR sertifikuota EN54-2.	Taip
119. 8 spindulių išplėtimo modulis	https://www.eproma.lt/lt/centrales-ir-ju-priedai/978-8-zonu-ispletimo-plokste-smartline8z.html https://www.inim.biz/en/pages/distributors
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Išplėtimo modulis SmartLine/8Z
119.1. 8 spinduliai;	Taip
119.2. Kiekvienas spindulys gali būti konfigūruojamas kaip įėjimas arba išėjimas;	Taip

119.3.	1 kontroliuojamas 24 V aliarmo išėjimas sirenų, garso signalų ir pavojaus blyksčių aktyvacijai;	1 kontroliuojamas 24 V aliarmo išėjimas sirenų, garso signalų ir pavojaus blyksčių aktyvacijai;
119.4.	Maitinamas iš centralės.	Taip
119.5.	Skirtas SmartLine priešgaisrinėms centralėms.	Taip
120.	8 spindulių išplėtimo modulis	https://fireclass.co.uk/en/emea/DocumentationMedia1/Brochure/Product%20catalogue%202020%20(low%20res).pdf
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Išplėtimo modulis J400EXP8
120.1.	Galima prijungti papildomai 8 gaisrines zonas;	Galima prijungti papildomai 8 gaisrines zonas
120.2.	Suderinamas su Bentel J424 priešgaisrine centrale.	Suderinamas su Bentel J424 priešgaisrine centrale
121.	Dūmų jutiklis	https://www.inim.biz/en/iris-line-detectors-and-accessories/conventional-detections/fire-detection/detectors-iris-line/id100?ref=76
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Konvencinis dūmų jutiklis ID100
121.1.	Programuojamas jautrumas: 0,08-0,10-0,12-0,15 dB/m;	Programuojamas jautrumas: 0,08-0,10-0,12-0,15 dB/m
121.2.	Maitinimas: 10 - 30 Vdc;	Taip
121.3.	Srovė budėjimo režime: 90 µA; aliarmo režime: maks. 40 mA;	Taip
121.4.	darbo aplinkos T: -5°C - +40°C;	-5°C iki +40°C
121.5.	be montavimo pagrindo.	Taip
122.	Dūmų jutiklis	http://www.sentek.cc/smoke-sd119-1.html
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	SD119-2
122.1.	Maitinimas: 10.8 – 33 Vdc;	10.8 – 33 Vdc;
122.2.	Srovė budėjimo režime 80 µA; aliarmo režime 22 mA @ 12 Vdc, 55 mA @ 24 Vdc;	Srovė budėjimo režime 80 µA; aliarmo režime 22 mA @ 12 Vdc, 55 mA @ 24 Vdc
122.3.	Darbo aplinkos temp.: -10°C - +50°C;	-10°C iki +50°C
122.4.	Komplektuojamas su montavimo pagrindu (baze).	Taip
123.	Dūmų jutiklis adresuojamas	https://www.inim.biz/en/enea-line-detectors-and-accessories/analogic-systems-addressed/fire-detection/detectors-enea-line/ed100?ref=64
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Adresinis dūmų jutiklis ED100
123.1.	Galimybė priskirti adresus nuo 1 iki 240;	Taip
123.2.	Su izoliatoriumi;	Taip
123.3.	Programuojamas jautrumas: 0,08-0,10-0,12-0,15 dB/m;	0,08-0,10-0,12-0,15 dB/m
123.4.	Maitinimas: 19 - 30 VDC;	Taip
123.5.	Naudojama srovė budėjimo režime: 200 µA;	Taip
123.6.	Naudojama srovė aliarmo režime: 10 mA;	Taip
123.7.	Išėjimo kontakto maksimali srovė: 14 mA;	Taip
123.8.	LED indikatorius daviklio būsenai nurodyti (galimybė aktyvuoti rankiniu būdu);	Taip
123.9.	Darbo aplinkos T: -5°C - +40°C;	Taip
123.10.	Sertifikuota pagal: EN54-7, EN54-17;	Taip
123.11.	Be montavimo pagrindo.	Taip

124. Temperatūrinis jutiklis	https://www.inim.biz/en/iris-line-detectors-and-accessories/conventional-detections/fire-detection/detectors-iris-line/id200?ref=76
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Konvencinio temperatūrinis jutiklis ID200
124.1. Detektoriaus konfigūravimo galimybė konkrečios aplinkos sąlygoms;	Taip
124.2. Programuojamas jautrumas: suveikimo temperatūra 58°C arba 72°C ir/arba kylančios temperatūros fiksavimas;	suveikimo temperatūra 58°C arba 72°C ir/arba kylančios temperatūros fiksavimas
124.3. Maitinimas: 10 - 30 Vdc;	10 - 30 Vdc
124.4. Srovė budėjimo režime: 70 µA; aliarmo režime: maks. 40 mA;	Taip
124.5. LED indikatorius daviklio būsenai nurodyti (galimybė aktyvuoti rankiniu būdu);	Taip
124.6. Darbo aplinkos temperatūra: -5°C - +40°C;	-5°C iki +40°C
124.7. be montavimo pagrindo.	Taip
125. Temperatūrinis jutiklis	http://sentek.cc/heat-hd912-1.html
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Konvencinio temperatūrinis jutiklis SD912-2
125.1. Maitinimo įtampa 10,8~ 33 V DC;	Taip
125.2. Du diodai 360° matomumui;	Taip
125.3. Sertifikuotas pagal EN-54 normatyvus;	Taip
125.4. Komplektuojamas su baze;	Taip
125.5. Darbinė temperatūra -10°C +50°C.	-10°C iki +50°C
126. Temperatūrinis jutiklis adresuojamas	https://www.inim.biz/en/enea-line-detectors-and-accessories/analogic-systems-addressed/fire-detection/detectors-enea-line/ed200?ref=64
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Adresinis temperatūrinis jutiklis ED200
126.1. Galimybė priskirti adresus nuo 1 iki 240;	Taip
126.2. Su izoliatoriumi;	Taip
126.3. Programuojamas jautrumas: suveikimo temp 58°C arba 72°C ir/arba kylančios temp. fiksavimas;	Taip
126.4. Maitinimas: 19 - 30 VDC;	Taip
126.5. Naudojama srovė budėjimo režime 200 µA; aliarmo režime 10 mA;	Taip
126.6. LED indikatorius daviklio būsenai nurodyti (galimybė aktyvuoti rankiniu būdu);	Taip
126.7. Sertifikuota pagal EN54-5, EN54-17;	Taip
126.8. Darbo aplinkos T: -5°C - +40°C;	-5°C iki +40°C
126.9. Be montavimo pagrindo.	Taip
127. Jutiklio bazė	https://www.eproma.lt/lt/enea-adresiniai-irenginiai/2289-baze-iris-ir-enea-jutikliai-eb0010.html
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Jutiklio bazė EB0010
127.1. Skirta gaisro detektorių montavimui ir pajungimui į gaisro aptikimo sistemą;	Taip
127.2. Maitinimo ir aliarmo kontaktai;	Taip
127.3. Plokštelė užtikrinanti kilpos/spindulio vientisumą nuėmus detektorių;	Taip

127.4. Skirtas IRIS davikliams.	Taip
128. Jutiklio indikatorius	http://www.sintrabaltic.eu/userfiles/files/1.%20Gaisras/1.1.%20Konvencin%C4%97s%20Sistemas/RNI-22-C_additional_LED_indicator_datasheet.pdf
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Indikatorius PSI100
128.1. Maitinimo įtampa: 5-36VDC;	Taip
128.2. Maksimali srovė: 20mA; srovė normalioje būsenoje 5mA@24v;	Maksimali srovė: 20mA; srovė normalioje būsenoje 5mA@24v
128.3. Temperatūros ribos: -20 - +70;	Taip
128.4. Drėgmės ribos: 30% - 95% RH.	Taip
129. Rankinis pavojaus mygtukas	http://ita.co.th/data/01_6Wizmart.pdf page 4
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Rankinis pavojaus mygtukas NB525
129.1. Aktyvuojamas paspaudus plastiko plokštelę;	Taip
129.2. Atstatomas raktelio pagalba;	Taip
129.3. Maitinimas: 12-33 Vdc;	Taip
129.4. R aliarmo metu: 470ohm / 680ohm pasirinktinai;	470ohm / 680ohm pasirinktinai
130. Gaisro pavojaus mygtukas adresuojamas	https://www.eproma.lt/lt/enea-adresiniai-irenginiai/2653-adresuojamas-gaisro-pavojaus-mygtukas-ec0020.html
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Adresinis pavojaus mygtukas EC0020
130.1. Automatinio adresavimo galimybė;	Taip
130.2. Galimybė priskirti adresus nuo 1 iki 240;	Taip
130.3. Su izoliatoriumi;	Taip
130.4. LED būsenos indikatorius;	Taip
130.5. Aktyvuojamas nuspaudus plastikinę plokštelę, atstatomas komplekte esančiu rakteliu;	Taip
130.6. Maitinimas: 19 - 30 VDC;	19 - 30 VDC
130.7. Naudojama srovė budėjimo režime 80 µA, aliarmo režime 5 mA;	Taip
130.8. Sertifikuota pagal: EN54-11, EN54-17;	Taip
130.9. Darbo aplinkos T: -5°C - +40°C.	-5°C - +40°C
130.10. Suderinamas su 116, 117, 118 poz. centralėmis.	
131. Sirena be blykstės vidinė	https://www.horingli.com/en/product/detail/10001842
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Sirena be blykstės vidinė AH03127-S
131.1. Maitinimo įtampa 24Vdc;	Taip
131.2. Garso išėjimas iki 114dB;	Taip
131.3. Apsaugos klasė IP44;	IP44
131.4. Spalva - raudona;	Taip
131.5. Sertifikuota LPCB, CE, EN54;	Taip
131.6. Suderinama su 114, 115, 116, 117, 118 poz. centralėmis.	Suderinama
132. Sirena su blykste	https://www.horingli.com/en/product/detail/10001876
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Sirena su blykste AH03127-B
132.1. Maitinimo įtampa 24Vdc;	Taip
132.2. Garso išėjimas iki 114dB;	Taip
132.3. Apsaugos klasė IP44;	Ip44
132.4. Darb. T nuo -25 iki +80C;	Taip
132.5. Sertifikatai - LPCB, CE, EN54	Taip

133. Sirena su blykste adresuojama	https://www.eproma.lt/lt/enea-adresiniai-irenginiai/3953-gaisrine-adresine-sirena-su-blykste-maitinama-is-kilpos-enea-es2020re.html
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Sirena su blykste asdrsinė ES2020RE
133.1. Garso išėjimas iki 101 dB/m;	Taip
133.2. Maitinimo įtampa: 18- 30 V DC; maitinimo srovė: 10-40 mA (priklauso nuo tono);	Maitinimo įtampa: 18- 30 V DC; maitinimo srovė: 10-40 mA
133.3. Apsaugos klasė IP65;	Taip
133.4. Maitinama iš kilpos;	Taip
133.5. Montuojama ant sienos;	Taip
133.6. CPR Sertifikatas EN54.	Taip
133.7. Suderinamas su 116, 117, 118 poz. centralėmis.	Suderinama
134. Gaisro optinis dūmų jutiklis sprogioms aplinkoms	https://www.apollo-fire.co.uk/products/range/orbis-i-s/optical-detectors/orb-op-52027-apo-orbis-i-s-optical-smoke-detector
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Optinis dūmų jutiklis sprogioms aplinkoms 52027
134.1. Maitinimo įtampa: 14V iki 28V DC;	Taip
134.2. Naudojama srovė: ramioje būsenoje 105 µA dc;	Taip
134.3. Aliarmo būsenoje 85 mA;	Taip
134.4. Darbinė T: -40°C iki +70°C;	-40°C iki +70°C
134.5. Aliarmo indikatoriaus aprėptis 360°;	Taip
135. Dūmų jutiklio sprogioms aplinkoms bazė	https://www.apollo-fire.co.uk/products/range/orbis-i-s/mounting-bases/orb-mb-50018-apo-orbis-i-s-timesaver-base
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Jutiklio sprogioms aplinkoms bazė 50018
135.1. Tinka Apollo IS ORBIS jutikliams;	Taip
136. Rankinis pavojaus mygtukas sprogioms aplinkoms	https://www.apollo-fire.co.uk/products/range/apollo/manual-call-points-pull-stations/55100-031apo-conventional-i-s-manual-call-point-(red)
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Rankinis pavojaus mygtukas sprogioms aplinkoms PMG55100
136.1. Aktyvuojamas paspaudus plastiko plokšteį;	Taip
136.2. Atstatomas raktelio pagalba;	Taip
136.3. Maksimali maitinimo srovė: 30 VDC;	Taip
136.4. Darbo aplinkos T: -10°C - +55°C;	-10°C iki 55°C;
137. Galvaninis izoliatorius su analoginiu išėjimu	https://www.mtl-inst.com/images/uploads/datasheets/4500_5500/MTLx561.pdf
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Galvaninis izoliatorius su analoginiu išėjimu MTL5561
137.1. 2 kanalų sąsaja;	Taip
137.2. Naudojama įprastiems gaisro ir dūmų detektoriams, esantiems sprogiuose aplinkose;	Taip
137.3. Barjero tipas galvaninis;	Taip
137.4. 2 kanalai;	Taip
137.5. Maitinimo įtampa 6 - 30 V nuolatinė;	Taip

137.6. Maksimali saugi įtampa: 28 V.	Taip
138. IR spindulių dūmų jutiklis	http://www.thefirebeamcompany.com/technical-specification/
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	IR spindulių dūmų jutiklis FireBeam Xtra 7-70 m
138.1. Veikimo atstumas 7-70 m (140 m; 160 m - su išplėtimo komplektais);	Veikimo atstumas 7-70 m (140 m; 160 m - su išplėtimo komplektais)
138.2. Automatinis susiderinimo mechanizmas;	Taip
138.3. Korpusas: atsparus karščiui UL94 HB;	Taip
138.4. Apsaugos klasė IP65;	Taip
138.5. Darbo T: nuo -10°C iki +55°C;	-10°C iki +55°C
138.6. Klaidos laikas reguliuojamas 2 - 60s; aliarmo laikas reguliuojamas 2 – 30s;	Klaidos laikas reguliuojamas 2 - 60s; aliarmo laikas reguliuojamas 2 – 30s
138.7. Jautrumas reguliuojamas 25% (1.25dB) – 50% (3dB) 1% (0.05dB) žingsniu;	Jautrumas reguliuojamas 25% (1.25dB) – 50% (3dB) 1% (0.05dB) žingsniu
138.8. Maitinimo įtampa 10.2 - 40 V;	Taip
138.9. Naudojama srovė budėjimo režime ir aliarmo metu 3mA;	Taip
138.10. Klaidos relė 1A @ 30V, gaisro relė 1A @ 30V;	Taip
139. IR spindulių dūmų jutiklis su Antifog danga	http://www.thefirebeamcompany.com/technical-specification/
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	IR spindulių dūmų jutiklis su Antifog danga PSFBXTRA-AF
139.1. Anti-Fog danga - apsauga nuo rasojimo (kondensato);	Taip
139.2. Veikimo atstumas 7-70 m (140 m; 160 m - su išplėtimo komplektais);	Veikimo atstumas 7-70 m (140 m; 160 m - su išplėtimo komplektais)
139.3. Automatinis susiderinimo mechanizmas;	Taip
139.4. Korpusas: atsparus karščiui UL94 HB;	Taip
139.5. Apsaugos klasė IP65;	Taip
139.6. Darbo T: nuo -10°C iki +55°C;	-10°C iki +55°C
139.7. Klaidos laikas reguliuojamas 2 - 60s; aliarmo laikas: reguliuojamas 2 – 30s;	Klaidos laikas reguliuojamas 2 - 60s; aliarmo laikas reguliuojamas 2 – 30s
139.8. Jautrumas reguliuojamas 25% (1.25dB) – 50% (3dB) 1% (0.05dB) žingsniu;	Taip
139.9. Maitinimo įtampa: 10.2 - 40 V;	Taip
139.10. Naudojama srovė budėjimo režime ir aliarmo metu 3mA;	Taip
139.11. Klaidos relė: 1A @ 30V; gaisro relė: 1A @ 30V;	Taip
140. Išplėtimo komplektas (iki 140 m)	http://www.thefirebeamcompany.com/product-range/fire-beam-accessories.php
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Išplėtimo komplektas (iki 140 m) Xtra-AF 70KIT140-AF
140.1. Galimybė IR spindulių dūmų jutiklio veikimo atstumą padidinti iki 140 m;	Taip
140.2. Plokštė su pritvirtintais 3 reflektoriais.	Taip
141. Išplėtimo komplektas (iki 160 m)	http://www.thefirebeamcompany.com/product-range/fire-beam-accessories.php
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Išplėtimo komplektas (iki 160 m) Xtra Anti-Fog 140KIT160-AF
141.1. Galimybė IR spindulių dūmų jutiklio veikimo atstumą padidinti iki 160 m;	Taip
141.2. Plokštė su pritvirtintais 8 reflektoriais.	Taip
142. Reguliuojamas laikiklis reflektoriams	http://www.thefirebeamcompany.com/product-range/fire-beam-accessories.php

Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Reguliuojamas laikiklis reflektoriams PSFBBRACKET
142.1. Reguliuojamas laikiklis reflektoriams;	Taip
143. IR optinis dūmų detektorius	https://www.ffeuk.com/fireray/50r-100r
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	IR optinis dūmų detektorius Fireray 100R
143.1. Detekcijos aprėptis: ilgis 100 m; plotis 7,5 m ;	Taip
143.2. Siųstuvas ir imtuvas tame pačiame korpuse;	Taip
143.3. Maitinimo įtampa: 10,2VDC – 30VDC;	10,2Vdc – 30Vdc;
143.4. Naudojama srovė ramybės būsenoje 4mA, aliarmo/gedimo būsenoje: 15mA;	Taip
143.5. IR bangos ilgis 880 nm;	Taip
143.6. Darbinė T -20°C to +55°C;	Taip
143.7. Atsistatymas po elektros dingimo 5 s.	Taip
144. IR optinis dūmų jutiklis su valdikliu	https://www.ffeuk.com/fireray/5000
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	IR optinis dūmų jutiklis su valdikliu Fireray 5000
144.1. Detektoriaus konfigūracija nuo 8 m iki 100 m;	Taip
144.2. Atskiros gaisro ir gedimų relės kiekvienam detektoriu;	Taip
144.3. Programuojamas jautrumas ir gaisro lygiai;	Taip
144.4. 2 laidų sąsaja nuo sistemos valdiklio iki detektoriaus;	Taip
144.5. Maitinimo įtampa: 14VDC – 28VDC;	Taip
144.6. Darbinė T -10°C +55°C;	Taip
144.7. Apsaugos klasė IP54.	IP54
145. IR optinis dūmų detektorius	https://www.ffeuk.com/fireray/3000
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	IR optinis dūmų detektorius Fireray 3000
145.1. Atskiras siųstuvas ir imtuvas;	Taip
145.2. Atstumas tarp siųstuvo ir imtuvo nuo 5 iki 120 metrų;	Taip
145.3. Atskiros gaisro ir klaidos relės;	Taip
145.4. Kontroleris su LCD ekranu;	Taip
145.5. Programuojamas jautrumas ir gaisro slenkstis;	Taip
145.6. Maitinimo įtampa: 12VDC – 36VDC;	12VDC – 36VDC
145.7. Darbinė siųstuvo srovė 8 mA, kontrolerio su imtuvais – 14mA	Taip
145.8. Darbinė T: -10°C +55°C;	-10°C iki +55°C
145.9. Apsaugos klasė IP54.	IP54
146. Elektromagnetinė spyna	http://www.yli.cn/en/product/Magnetic-Lock/280kg/2019-05-10/1314.html
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Elektromagnetinė spyna YM280
146.1. Išlaikoma nutraukimo jėga iki 280 Kg;	Taip
146.2. Maininimas 12-24VDC.	12-24VDC/AC
147. Kronšteinas elektromagnetui laikančiam duris	http://www.yli.cn/en/product/Accessory/Maglock-Bracket/2018-07-19/1261.html##
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Kronšteinas elektromagnetui laikančiam duris LKMKG
147.1. Suderinamas su 146 poz;	Taip
147.2. Pagamintas iš aliuminio.	Taip
148. Išėjimo mygtukas virštinkinis	http://www.yli.cn/en/product/Button/PushButton/2015-04-16/997.html
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Išėjimo mygtukas virštinkinis SESAME ACCESS FAexit3
148.1. Su LED pašvietimu;	Taip

148.2. LED maitinimas 12V;	Taip
149. Pasyvinė kortelė	https://www.idteck.com/en/products/view/dc170?#tab_container
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Pasyvinė kortelė IDC170
149.1. Palaikomi Wiegand, ABA Track II formatai;	Taip
149.2. Veikimo dažnis 125 KHz;	Taip
150. Lustinė kortelė	https://ironlogic.me/en/access-control/rfid-tags/rfid-cards/il-05e-num
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Lustinė kortelė PKIL-05E
150.1. Lusto tipas EM Marine;	Taip
150.2. Veikimo dažnis: 125KHz;	Taip
151. Pasyvinė kortelė	https://ironlogic.me/en/access-control/rfid-tags/rfid-cards/il-06em
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Pasyvinė kortelė PKIL-06EM
151.1. Pasyvinė kortelė EM Marine, Mifare Classic 1K;	EM Marine, Mifare Classic 1K;
151.2. Darbinis dažnis: 125KHz, 13,56 MHz;	Taip
151.3. Atminties dydis 1024b;	Taip
152. Autonominis durų kontrolieris	https://ironlogic.me/en/access-control/access-control-equipment/acs-controllers/matrix-ii-k
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Autonominis durų kontrolieris Matrix II K
152.1. Galimos 1364 raktai/kortelės;	Taip
152.2. Maitinimas 8-18V DC;	Taip
152.3. Darb. temp: -30 °C iki +40 °C;	Taip
153. Autonominis praėjimo sistemos kontrolieris	https://www.roger.pl/en/access-control/racs-4-access-control-system/pr-access-controllers/advanced-access-controllers/pr312-access-controller.html
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Autonominis praėjimo sistemos kontrolieris PK312MF
153.1. Maitinimas 12 VDC;	Taip
153.2. Įmontuotas EM 125 kHz skaitytuvas;	Taip
153.3. Integruotas kodinė klaviatūra;	Taip
153.4. 3 programuojami įėjimai/išėjimai; 1 programuojamas 1,5A/30V relės išėjimas;	Taip
153.5. RS485 ryšio magistralė;	Taip
153.6. Palaiko iki 1000 vartotojų;	Taip
153.7. Vartotojo identifikacija: kortelė arba PIN kodas;	Taip
153.8. Tinkamas naudoti lauke;	Taip
154. Kortelių skaitytuvas be klaviatūros	https://www.roger.pl/en/access-control/racs-5-access-control-system/mct-proximity-readers/mct62-proximity-reader.html
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Kortelių skaitytuvas be klaviatūros PKPRT62
154.1. Suderinamas su RACS5 sistema;	Taip
154.2. maitinimas 12VDC;	Taip
154.3. RS485 ryšio sąsaja;	Taip
154.4. Tinkamas naudoti lauke.	Taip
155. Kortelių skaitytuvas be klaviatūros	https://www.roger.pl/en/access-control/racs-5-access-control-system/mct-

	proximity-readers/mct12-proximity-reader.html
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Kortelių skaitytuvas be klaviatūros PKMCT12E
155.1. Suderinamas su RACS5 sistema;	Taip
155.2. maitinimas 12VDC;	Taip
155.3. Turi integruotą klaviatūrą	Taip
156. Kortelių skaitytuvas	https://www.idteck.com/en/products/view/rf10?#tab_container
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Kortelių skaitytuvas PKRF10-232
156.1. Nuskaitymo nuotolis 5 cm -40 cm;	Taip
156.2. Palaikomos aktyvinės ir pasyvinės kortelės;	Taip
156.3. Wiegand, RS232;	Taip
156.4. PSK moduliacija;	Taip
156.5. Apsauga nuo trumpo jungimo;	Taip
156.6. Skaitymo laikas 30ms;	Taip
156.7. Įėjimo įtampa/srovė DC5~12V/Max. 180mA;	Taip
156.8. Išorinės sirenos valdymo įėjimas;	Taip
156.9. Darbinė T nuo -35C iki +65C.	Taip
157. Vienų durų kontrolieris	https://www.idteck.com/en/products/view/icon100?#tab_container
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vienų durų kontrolieris PK ICON100
157.1. Dinaminė atminties kontrolė iki 10000 kortelių savininkų/7250 įvykių;	Dinaminė atminties kontrolė iki 10000 kortelių savininkų/7250 įvykių
157.2. 125KHz nuskaitytuvo išėjimo duomenų formatas: 26bit Wiegand, 8 bit burst;	125KHz nuskaitytuvo išėjimo duomenų formatas: 26bit Wiegand, 8 bit burst
157.3. Autonominis/tinklinis ryšys per RS232/RS422, TCP/IP galimas su LAN konverteriu;	Autonominis/tinklinis ryšys per RS232/RS422, TCP/IP galimas su LAN konverteriu
157.4. 2 nuskaitytuvų jungtis (26 bit Wiegand formatas, 8 bit burst);	2 nuskaitytuvų jungtis (26 bit Wiegand formatas, 8 bit burst PIN, 34bit wiegand)
157.5. Izoliuoti 5 įėjimai ir 4 išėjimai, įskaitant 2 relinius išėjimus;	Taip
157.6. Pakartotinio įėjimo ribotuvas (Anti-pass back);	Taip
158. Telefonspynės monitorius	https://www.dahuasecurity.com/ceen/products/All-Products/Video-Intercoms/IP-Products/Indoor-Monitors/VTH5221D/DW-S2
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Telefonspynės monitorius VTH5221DW
158.1. Suderinamas su poz. 159 modeliu;	Taip
158.2. Palaiko H.264 vaizdo kodavimą; G.711 audio kompresiją;	Palaiko H.264 vaizdo kodavimą; G.711 audio kompresiją
158.3. Nekryptinis mikrofonas ir integruotas garsiakalbis;	Yra
158.4. Ne mažesnis kaip 7“, 1024x600 rezoliucijos, lietimui jautrus LCD ekranas;	7“, 1024x600 rezoliucijos, lietimui jautrus LCD ekranas
158.5. Palaiko iki 6 laidinių ir 6 bevielių apsaugos zonų	Taip
158.6. 1 aliarminis išėjimas ir RS485 jungtis;	Taip
158.7. Bevielio tinklo plokštė, suderinamumas su Wi-Fi IEEE802.11b/g standartu;	Taip
158.8. Viena Ethernet jungtis - 10M/100Mbps ir palaikomas TCP/IP protokolas;	Yra
158.9. Palaikoma mikro SD kortelė iki 32GB;	Palaikoma
158.10. Maitinimas: DC 12V, arba PoE (802.3af) pasirinktinai;	DC 12V, arba PoE (802.3af) pasirinktinai

158.11. Darbinė T nuo - 10°C iki +55°C.	Taip
159. Telefonspynės kamera	https://www.dahuasecurity.com/ceen/products/All-Products/Video-Intercoms/IP-Products/Outdoor-Stations/VTO2111D-WP-S1
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Telefonspynės kamera VTO2111D-WP
159.1. Suderinamas su poz. 158 modeliu;	Taip
159.2. Vaizdo sensorius 1/4“ 1MP CMOS tipo;	Taip
159.3. Palaiko H.264 vaizdo kodavimą, G.711 audio kompresiją;	H.264 vaizdo kodavimas, G.711 audio kompresija
159.4. Integruotas mikrofonas ir garsiakalbis;	Yra
159.5. Bevielio tinklo plokštė, suderinamumas su Wi-Fi IEEE802.11b/g standartu;	Taip
159.6. 1 Ethernet jungtis 10M/100Mbps, TCP/IP protokolo palaikymas;	Taip
159.7. Durų užraktas valdomas rėle;	Taip
159.8. 1 kontaktas išėjimo mygtukui ir 1 kontaktas durų būsenos stebėjimui;	Taip
159.9. Palaikomos „Mifare“ tipo kortelės;	Taip
159.10. Palaikoma mikro SD kortelė iki 32GB;	Taip
159.11. Maitinimas: DC 12V, arba PoE (802.3af) pasirinktinai;	Taip
159.12. Darbinė T nuo - 30°C iki +60°C;	Taip
159.13. Apsaugos klasė IP65.	IP65
160. Dvilaidis IP telefonspynės komplektas	https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Video-Intercoms/Kits/2-Wire-Kit/VTK-VTO2000A-2-VTH1550CHW-2
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Dvilaidis IP telefonspynės komplektas VTK-VTO2000A-2-VTH1550CHW-2
160.1. Komplektacija: durų kamera su montavimo dėžute, monitorius, maitinimo šaltinis, sistemos valdiklis, 1.3 MP CMOS 120° plataus kampo kamera, nerūdijančio plieno priekinė panelė;	durų kamera su montavimo dėžute, monitorius, maitinimo šaltinis, sistemos valdiklis, 1.3 MP CMOS 120° plataus kampo kamera, nerūdijančio plieno priekinė panelė
160.2. Mygtukas su apšvietimu, durų atidarymas nuotoliniu būdu;	Taip
160.3. Prijungimas prie IP tinklo per komplektuojamą priedelį;	Taip
160.4. Palaikoma grupinio skambučio funkcija;	Taip
160.5. Apsaugos klasė IP54, IK07;	Taip
160.6. Darbinė T nuo -40 iki +60 C;	Taip
160.7. Maitinimas 24VDC.	Taip
161. Autonominis skaitytuvas	https://www.dahuasecurity.com/ceen/products/All-Products/Access-Control/Standalone/ASI1201E/ASI1201E-D
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Autonominis skaitytuvas ASI1201E
161.1. RFID autonominis kontrolieris;	Taip
161.2. Sensorinė klaviatūra;	Taip
161.3. Apsaugos klasė IP65;	Taip
161.4. Palaiko 30,000 kortelių ir 150,000 įrašų;	30 000 kortelių, 150000 įrašų
161.5. Palaiko 13,56 MHz (Mifare) korteles;	Taip
161.6. Veikimas: kortelė, kodas, kortelė + kodas;	Taip
161.7. Wiegand ar RS-485 sąsaja;	Taip

161.8. Palaiko 128 darbo grafikus;	Taip
161.9. Darbinė temperatūra nuo -30°C iki +55°C;	Taip
161.10. Maitinimas 9-15DC	Taip
162. Kortelių skaitytuvas	https://www.dahuasecurity.com/ceen/products/All-Products/Access-Control/Readers/ASR1201D-ASR1201D-D
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Kortelių skaitytuvas ASR1201D
162.1. Palaiko RS-485 ir Wiegand-34 protokolus;	RS-485 ir Wiegand-34 protokolai
162.2. 13.56MHz (Mifare), 125KHz(EM-ID);	Taip
162.3. Apsaugos klasė IP55;	Taip
162.4. Darbinė T -30°C iki +60°C;	Taip
162.5. Maitinimas 9-15DC	Taip
163. 2 durų kontrolieris	https://www.dahuasecurity.com/ceen/products/All-Products/Access-Control/Controllers/ASC1202B-D
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	2 durų kontrolieris ASC1202B-D
163.1. Palaikoma iki 100 000 kortelių, 150 000 įrašų;	100 000 kortelių, 150 000 įrašų
163.2. Palaikomi RS-485 ir Wiegand 26/34 protokolai;	RS-485 ir Wiegand 26/34 protokolai
163.3. Palaikomas kortelių, kodo, pirštų anstpaudų nuskaitymas ir jų kombinacijos;	Palaikomas
163.4. Atvirų durų laiko pasibaigimo, įsilaužimo, smurto, tamperio aliarmai;	Taip
163.5. Pagrindinis procesorius 32 bitų; atmintis 16M;	Taip
163.6. 8 įėjimai;	Taip
163.7. 6 išėjimo relės;	Taip
163.8. Galimybė prijungti 4 skaitytuvus;	Taip
163.9. Darbinė T nuo -30°C iki +60°C.	Taip
164. Kabelis 2x1.5	https://www.elpar.pl/produkt/h03vvh2-f
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Kabelis KA215 H03VVH2-F
164.1. Vidinė gysla: 2 x 1.5 mm²;	2 x 1.5 mm²
164.2. Susukta viela Cu;	Taip
164.3. Nominali U: 300 V;	Taip
165. Kabelis 3x0.75	https://www.elpar.pl/produkt/03vv-f
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Kabelis 3x0.75 H03VV-F
165.1. Vidinė gysla: 3 x 0,75 mm² - Susukta viela Cu;	3 x 0,75 mm², suukta viela Cu
165.2. Nominali U: 300 V;	Taip
166. Kabelis 4x0.22	https://www.prospectasrl.it/wp-content/uploads/2014/06/Catalogue_Sicurezza_EN3.pdf
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Kabelis KA4 IS036B
166.1. Daugiavielis varinis kabelis;	Taip
166.2. Gyslų skaičius 4;	Taip
166.3. Gyslos skerspjūvio plotas (mm²) – 0,22.	Taip
167. Kabelis 6x0.22	https://www.prospectasrl.it/wp-content/uploads/2014/06/Catalogue_Sicurezza_EN3.pdf
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Kabelis KA6 IS038B
167.1. Daugiavielis varinis kabelis;	Taip
167.2. Gyslų skaičius 6;	Taip
167.3. Gyslos skerspjūvio plotas (mm²) – 0,22.	Taip

168. Kabelis 8x0.22	https://www.prospectasrl.it/wp-content/uploads/2014/06/Catalogue_Sicurezza_EN3.pdf
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Kabelis KA8 IS039B
168.1. Daugiavielis varinis kabelis;	Taip
168.2. Gyslų skaičius 8;	Taip
168.3. Gyslos skerspjūvio plotas (mm ²) – 0,22.	Taip
169. Priešgaisrinis kabelis 2x0.8	https://www.prospectasrl.it/wp-content/uploads/2014/06/Catalogue_Sicurezza_EN3.pdf
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Priešgaisrinis kabelis KAP2 I500B
169.1. gaisro signalizacijos kabelis, nepalaikantis degimo;	Taip
169.2. Ekranuotas;	Taip
169.3. Laidininkų kiekis ir skersmuo: 2x0,8 mm + 0,5 mm žemė.	Taip
170. Priešgaisrinis kabelis 2x1.0	https://www.prospectasrl.it/wp-content/uploads/2014/06/Catalogue_Sicurezza_EN3.pdf
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Priešgaisrinis kabelis KAP21 I513B
170.1. Gaisro signalizacijos kabelis, nepalaikantis degimo;	Taip
170.2. Ekranuotas;	Taip
170.3. Laidininkų kiekis ir skersmuo: 2x1,0 mm + 0,5 mm žemė.	2x1,0 mm + 0,5 mm žemė
171. Kabelis CAT5E/UTP	http://www.unispectra.co.uk/product.php?p=UNI-490652
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Kabelis CAT5E UTP "DATAFIBER"
171.1. 5 kategorijos UTP kabelis;	Taip
171.2. Skirtas naudoti lauko sąlygoms;	Taip
171.3. Gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas 4x2x0,5mm.	4x2x0,5mm
172. Kabelis UTP CAT5E, Eca	http://www.unispectra.co.uk/product.php?p=UNI-490612
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Kabelis CAT5E/UTP
172.1. 5 kategorijos UTP kabelis;	Taip
172.2. Skirtas vidaus instaliacijai;	Taip
172.3. Gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas 4x2x0,5mm.	Taip
173. Instaliacinis kanalas 20x10mm	https://www.kopos.com/en/produkt/2094-lista-hranata
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Instaliacinis kanalas LHD 20X10_HD
173.1. Medžiagiškumas: plastikinis;	Taip
173.2. Ilgis 2m;	Taip
173.3. Profilio matmenys 20x10mm.	Taip
174. Instaliacinis kanalas 20x20mm	http://www.unispectra.co.uk/product.php?p=UNI-490652
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Instaliacinis kanalas LHD 20X20_HD
174.1. Medžiagiškumas: plastikinis;	Taip
174.2. Ilgis 2m;	Taip
174.3. Profilio matmenys 20x20mm.	Taip
175. Instaliacinis kanalas 40x40mm	https://www.kopos.com/en/produkt/2280-lista-hranata
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Instaliacinis kanalas LHD 40X20_HD
175.1. Medžiagiškumas: plastikinis; baltas	Taip
175.2. Ilgis 2m;	Taip
175.3. Profilio matmenys 40x40mm.	Taip

176. Instaliacinis kanalas 100x40mm	http://www.malpro.cz/index.php/produkty-katalog/produkty-katalog-strana-5
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Instaliacinis kanalas Elim 100x40
176.1. Plastikinis; baltas;	Taip
176.2. Ilgis 2m;	Taip
176.3. Profilio matmenys 100x40mm.	Taip
177. Sandari dėžė IP65	https://www.scame.com/en/web/scame-global/catalogue/-/catalogue/Industry_Empty+enclosures_Junction+boxes_SCABOX+Series/685.004
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Sandari dėžė IP65 685.004
177.1. Apsaugos klasė IP55;	IP65
177.2. Matmenys (mm) 100/100/50.	Taip
178. Sandari dėžė IP65 su užraktu	https://f-elektro.com/products,60-szafy-ip65,2703-szafa-250x350x150-mm-ip65
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Sandari dėžė IP65 su užraktu F1.0121
178.1. Apsaugos klasė IP65, mechaninis atsparumas IK08;	Taip
178.2. Be halogenų; medžiaga ABS;	Taip
178.3. Matmenys (mm) 350x250x150;	Taip
178.4. Naudojimo T nuo -35 iki +60 C;	Taip
178.5. Atitinka 2014/35/EU standartą.	2014/35/EU
179. Montazo dėžutė	http://www.pawbol.pl/en/oferta/a.htm
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	S-BOX 416
179.1. Apsaugos klasė IP65;	Taip
179.2. Matmenys (mm) 190x140x70.	Taip
180. Rozetė 2 lizdų	https://vilmaelectric.lt/produktu-kategorija/style-plus-sl-250/produktai-plus-sl-250/kistukiniai-lizdai-plus-sl-250/
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Rozetė 2 lizdų STYLE PLUS SL+250
180.1. Dvigubas lizdas su įžeminimu;	Taip
180.2. įtampa (V) AC 250, srovė (A) 16;	įtampa (V) AC 250, srovė (A) 16;
180.3. Apsaugos klasė IP20;	Taip
180.4. Tipas virštinkinis;	Taip
181. Vamzdis gofruotas su viela D20	http://www.scame.pl/app/index.php?ID=2344
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vamzdis gofruotas su viela D20 IPCN20F
181.1. Medžiagiškumas: plastikas su viela;	Taip
181.2. D 20mm;	Taip
181.3. Naudojimo T nuo -5 iki +60 C.	Taip
182. Vamzdis gofruotas su viela D16	http://www.scame.pl/app/index.php?ID=2343
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Vamzdis gofruotas su viela D16 IPCN16F
182.1. Medžiagiškumas: plastikas su viela;	Taip
182.2. D 16mm;	Taip
182.3. Naudojimo T nuo -5 iki +60 C.	Taip
183. Tvirtinimo dirželių kompl. 100vnt	http://www.scame.pl/app/index.php?ID=2612
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Tvirtinimo dirželių kompl 839.43140; 839.43200
183.1. Dydžiai 3,6x140mm, 3,6x200mm;	3,6x140mm; 3,6x200mm;
183.2. Medžiaga – plastikas;	Taip

183.3. Kiekis pakuotėje – 100 vnt.	Taip
184. Matinimo šaltinis 24V/ 2A	http://amtrue.com/index.php/product/index/q/e/id/9.html
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Matinimo šaltinis 24V/ 2A ZTP24025B
184.1. Įėjimo įtampa AC100-240V, 50-60Hz; išėjimo įtampa 24VDC;	AC190-265V, 50-60Hz; išėjimo įtampa 24VDC;
184.2. Išėjimo srovė: 2,5A;	Taip
184.3. Akumuliatoriaus įkrovimas: 2x4Ah;	Taip
184.4. Apsauga nuo viršįtampių;	Taip
184.5. Įtampos LED indikacija;	Taip
184.6. Metalinis korpusas;	Taip
185. Maitinimo šaltinis 12V/ 2A	http://www.seco-larm.com/Security/ST-2406-2AQ
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Maitinimo šaltinis 12V/ 2A ST-2406-2AQ
185.1. Įėjimo įtampa 12/16/24-27 VAC; išėjimo įtampa 6/12/24 VDC;	Įėjimo įtampa 12/16/24-27 VAC išėjimo įtampa 6/12/24 VDC;
185.2. Išėjimo srovė 2 A;	Taip
185.3. Su akumuliatoriaus krovimu.	Taip
186. Maitinimo šaltinis su dėže 2,5A	http://amtrue.com/index.php/product/index/q/e/id/1.html
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Maitinimo šaltinis su dėže 2,5A ZTP1203B
186.1. Maitinimas 190-265 VAC, 50-60 Hz;	190-265 VAC, 50-60 Hz
186.2. Išėjimo įtampa 12 VDC±15%;	Taip
186.3. Maksimali išėjimo srovė 3 A;	Taip
186.4. Vieta akumuliatoriui 12 V, 7 Ah;	Taip
186.5. Metalinis korpusas;	Taip
187. Maitinimo šaltinis gaisro signalizacijos įrangai	https://www.inim.biz/en/smartlevel/accessories-fire-protection-line/fire-detection/24v-power-supply-modules/ips24160g?ref=139
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Maitinimo šaltinis IPS24160G
187.1. Maitinimo šaltinis, naudojamas INIM gaisrinės signalizacijos sistemose.	Taip
187.2. Maitinimo įtampa: 230 VAC ±15%, 50 Hz;	230 VAC ±15%, 50 Hz;
187.3. Išėjimo įtampa: 27,6 VDC;	Taip
187.4. Maksimali išėjimo srovė (išorinei apkrovai): 4A;	Maks. 4A
187.5. Apsauga nuo viršįtampio;	Taip
187.6. Apsauga nuo trumpo jungimo;	Taip
187.7. Metalinis korpusas.	Taip
188. Maitinimo šaltinis gaisro signalizacijos įrangai	https://www.inim.biz/en/smartlevel/accessories-fire-protection-line/fire-detection/24v-power-supply-modules/ips24060g?ref=139
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Maitinimo šaltinis SPS24160S
188.1. Maitinimo šaltinis, naudojamas su gaisrinės signalizacijos centralėmis.	Taip
188.2. Maitinimo įtampa: 230 VAC (-15%/+10%), 50/60 Hz;	Taip
188.3. Išėjimo įtampa: 27,6 VDC;	Taip
188.4. Darbinė išėjimo įtampa: 18 - 27,6VDC;	Taip

188.5. Maksimali išėjimo srovė: viso 2,1A; išorinei apkrovai 1,5A; akumuliatoriaus krovimui 0,6A;	Taip
188.6. Galingumas: 60 W @ 27.6 VDC;	60 W @ 27.6 VDC
188.7. Apsauga nuo viršįtampio; apsauga nuo trumpo jungimo;	Taip
188.8. Metalinis korpusas;	Taip
188.9. Matmenys 138x42x87 mm.	Taip
189. Maitinimo šaltinis J424	https://fireclass.co.uk/en/emea/Pages/ProductDetail.aspx?productdetail=Battery+Charger+BAQ+%26+BAW+Series
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Maitinimo šaltinis 508.031.753
189.1. Maitinimo išėjimas apsaugotas nuo perkrovų, trumpų sujungimų, baterijos polių netyčinių sumaišymų;	Taip
189.2. Įėjimo įtampa: 240 Vac, -15% /+10%, 50/60Hz; išėjimo įtampa: 27.6Vdc, -1% / +1%;	240 Vac, -15% /+10%, 50/60Hz; išėjimo įtampa: 27.6Vdc, -1% / +1%
189.3. Baterijos krovimas: 2 x 12V – 17Ah;	Taip
189.4. Veikimo T nuo -5 iki +40C;	Taip
189.5. Išmatavimai 38x159x97 mm.	Taip
190. Maitinimo šaltinis 24V, 4A	https://www.inim.biz/en/smartlevel/accessories-fire-protection-line/fire-detection/24v-power-supply-station/sps24160s?ref=130
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Maitinimo šaltinis SPS24160S
190.1. Nominali išėjimo įtampa: 27.6V;	27.6V;
190.2. Galimas jungimas prie adresinės kilpos;	Taip
190.3. Vieta dviems 17Ah akumuliatoriams;	Taip
190.4. Maitinimas 230 VAC (-15% + 10%) 50/60 Hz;	230 VAC (-15% + 10%) 50/60 Hz
190.5. Maksimali išėjimo srovė 5.2 A;	Taip
190.6. Maksimali akumuliatoriaus įkrovimo srovė 1.2 A;	Taip
190.7. Matmenys 497x380x87 mm.	Taip
191. Maitinimo šaltinis 12VDC, 5A+1,2A, 160W	https://www.inim.biz/en/power-supplies/antintrusion/power-supplies-in-metal-box/bps12160g?ref=27
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Maitinimo šaltinis BPS12160G
191.1. Maitinimo šaltinis 160W;	Taip
191.2. Įėjimo įtampa: 230 V AC ± 15 %, 50/60 Hz;	230 V AC ± 15 %, 50 Hz
191.3. Išėjimo įtampa: 13,8 V DC;	Taip
191.4. Maksimali srovė: 6,2 A DC;	Taip
191.5. Stabilumas: daugiau nei 1 %;	Taip
191.6. Apsauga nuo viršįtampio, apsauga nuo trumpojo jungimo;	Yra
191.7. Korpusas metalinis;	Taip
191.8. Vieta dviems 17 Ah/12 V akumuliatoriams;	Yra
191.9. Matmenys: 497x380x87 mm.	Taip
192. Nepertraukiamas maitinimo šaltinis	http://lt.orvaldi.com/product/172/category/62
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Nepertraukiamas maitinimo šaltinis Orvaldi 1500LED
192.1. Maitinimas: 220-240 VAC, 50-60 Hz;	220-240 VAC, 50-60 Hz
192.2. Išėjimo U 220-240VAC±10%;	U 220-240VAC±10%
192.3. Reaktyvioji/aktyvioji galia 1500VA/900W;	1500VA/900W
192.4. Perjungimo t maks 10 ms;	Taip
192.5. Įtampos forma: simuliuota sinusoidė;	Taip
192.6. Vieta akumuliatoriui 2x 12 V, 9 Ah;	Taip

192.7. Akumulatoriaus įkrovimo laikais: 4-6 val iki 90%;	4-6 val iki 90%
192.8. Apsauga: perkrovos, išsikrovimas ir apsauga nuo perkrovimo;	Yra
192.9. Išėjimo lizdai: 4x Schuko (apvalūs - universalūs).	Taip
193. Akumulatorius 12V/7Ah	https://www.pulsar.pl/en/wycofane/FGB7-12%20instruction%20-%202018-06-21.pdf
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Akumulatorius AK7/12
193.1. Švino – rūgštinis, hermetiškame korpuse;	Taip
193.2. Įtampa 12V, talpa 7 Ah;	Taip
193.3. Matmenys 151 x 65 x 99 mm.	Taip
194. Akumulatorius 12V/18Ah	http://www.emu.com.pl/wp-content/uploads/2019/07/Alarmtec-ulotkaA4-Eng.pdf
Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Akumulatorius BP 18-12
194.1. Švino – rūgštinis, hermetiškame korpuse;	Taip
194.2. Įtampa 12V, talpa 18 Ah;	12V, talpa 18 Ah;
194.3. Matmenys 181 x 77 x 167 mm.	Taip

*Tinkamais dokumentais yra laikomi **Prekės gamintojo** techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar **prekės gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo kataloge ar pateiktose nuorodose neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai **originalo kalba**, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Taip pat yra priimtinos nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t.y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta **prekės gamintojo** deklaracija **originalo kalba** ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus jei tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas).

! Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti tiekėjo pateiktų gamintojo techninės dokumentacijos ar deklaracijų vertimo į lietuvių kalbą, o tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą – pasiūlymą atmesti.

Pateikti minimalūs techniniai reikalavimai, tiekėjai gali siūlyti ir aukštesnių techninių charakteristikų prekes.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB „Kelių priežiūra“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	(PU-7204/20) Elektroninės apsaugos ir vaizdo stebėjimo prekės bei atsarginės dalys (Idalis)
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-02 08:18 Nr. PIR20-1067
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolandas Rutėnas Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-01 17:55
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-01 17:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-18 18:07 - 2023-05-17 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Christauskaitė Biuro administratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-02 08:19
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-02 08:20
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-14 11:57 - 2023-08-13 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Kirvaitis Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-02 10:28
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-06 02:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-26 13:07 - 2025-05-25 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties priedas Nr. 1 - Techninė specifikacija.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties priedas Nr. 2 - Pasiūlymas.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninių specifikacijų 1 priedas I DALIS tech reikalavimai.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20200929.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-10-06 09:53 nuorašą suformavo Ilma Liudžiuvienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-
