

GINKLŲ VALYMO, TEPIMO IR APSAUGINĖ ALYVA

S-758 – MIL-PRF-63460 E Amd.3 – BT-PS-661A

Aprašymas

Nycolube 127 yra labai skvarbus, judrus skystis, veikiantis aplinkos temperatūroje nuo -51°C iki $+71^{\circ}\text{C}$. Skystis yra sintetinės alyvos pagrindu ir turi priedų nuo korozijos ir dilimo. Jis turi puikias vandens išstūmimo savybes

Pritaikymas

Nycolube 127 skirtas naudoti lauko sąlygomis norint patenkinti visus smulkaus ir stambaus kalibro ginklų, valymo, tepimo ir trumpalaikio konservavimo poreikius. Dėl šių savybių jis pakeičia tris skirtingus produktus, vis dar naudojamus daugelyje vietų judančių ginklo dalių tepimui šaudymo metu, parako nuodėgų valymui ir trumpalaikiam konservavimui po šaudymo.

Nycolube 127 turi labai silpną kvapą ir vartotojų pažymimas kaip malonesnis lyginat su kitais CLP (valymo, tepimo ir apsaugos) produktais..

Jis padeda efektyviai pašalinti nuo ginklo parako nuodėgas, dervas ir kitus teršalus bei yra suderinamas su visais metalais ir lydiniais, naudojamais ginkluotėje.

Nycolube 127 yra kvalifikuojamas pagal Belgijos BT-PS-661A specifikaciją ir atitinka MIL-PRF-63460 E reikalavimus



Charakteristikos	Vienetai	Rezultatas	Ribos	Testo metodas
- Išvazda	-	Išlaiko	Skaidrus, Homogeninis	Vizuali patikra
- Tankis, esant 20°C	kg/dm^3	0.854	Protokolas	ASTM D4052
- Kinematinė klampa esant 40°C - 40°C	mm^2/s	18.4 3426	min. 14.0 max. 5000	ASTM D445
- Plūpsnio temperatūra, COC	$^{\circ}\text{C}$	190	min. 65	ASTM D92
- Stingimo temperatūra	$^{\circ}\text{C}$	-63	max. -59	ASTM D97
- Plienai su plienų dilimas	mm	0.65	max. 0.80	ASTM D4172
- Apkrovos dilimo indeksas	daN	39	mini. 20	ASTM D2783
- Susivirinimo apkrova	kg	620	Protokolas	
- Atsparumas sūriai miglai 100 h esant 35°C	-	Išlaiko	max. 3 pts < 1mm	ASTM B 117
- Korozijos testas 168 h esant 55°C Metalų svorio praradimas cinkas aliuminis bronzos plienas varis magnis kadmis	mg/cm^2	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	max. +/- 1.5 max. +/- 0.2 max. +/- 1.0 max. +/- 0.2 max. +/- 1.5 max. +/- 0.5 max. +/- 1.5	MIL-PRF-63460 E

Aukščiau nurodytos reikšmės yra tipinės. Jos nesudaro jokio sutartinio įsipareigojimo.

Pateiktas pateiktas parduodamos specifikacijos. Šis duomenų lapas pakeičia visas ankstesnias redakcijas