

ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Įmonė prisiima visą atsakomybę ir garantuoja, kad mūsų gaminamas šoninis šepetys, skirtas gatvių šlavimo mašinai, atitinka visas charakteristikas ir parametrus, kurie nurodyti šiame sertifikate.

ŠONINIS ŠEPETYS 400X800/1200 MET**1. SEGMENTO STRUKTŪRA:**

- 1.1. Šluotos pagrindas (stebulė) iš daugiasluoksnės faneros atsparios vandeniui;
- 1.2. Eksploatacinė medžiaga – plieninė juostelė;
- 1.3. Plieninė juostelė tvirtinama prie pagrindo (stebulės) – suverinama į pagrindą esančias skylutes;
- 1.4. Šepečio tvirtinimas – 4 varžtų pakalpa per pagrindą (stebulėje) esančias, simetriškai išdėstytas skylės;
- 1.5. Šepetys yra lengvai ir greitai montuojamas;
- 1.6. Šepetys be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų ir susiklijavimų.

2. MATMENYS:

- | | |
|---|---------------------|
| 2.1. Vidinis pagrindo (stebulės) diametras | 400 mm; |
| 2.2. Išorinis pagrindo (stebulės) diametras | 800 mm; |
| 2.3. Bendras šepečio diametras (šlavimo plotis) | 1200 mm; |
| 2.4. Plieninių juostelių eilių kiekis | 4 eil; |
| 2.5. Plieninių juostelių kiekis viename kuokštelyje, nemažiau | 15 vnt; |
| 2.6. Plieninės juostelės matmenys | 3,3x0,6x560-700 mm. |

Galioja nuo 2014 01 02 iki 2016 01 01.

Saue
2014-01-02

Jaanus Eamets
Generalinis direktorius
AS "Sajakorpi"



LT

AS Sajakorpi
Pärnasalu põik 2, EE-76505 Saue
ESTONIA
Tel. +372 6596 410
Faks. +372 6596 525

saja.estonia@sajas-group.com

Reg.nr: 10570900
Vat-ID-No: EE100544165

Danske Bank Estonian branch
IBAN: EE963300332090400003
BIC (Swift): FOREE2X

Swedbank
IBAN: EE702200221012169187
BIC (Swift): HABAE2X

www.sajas-group.com

ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Ūmonė prisiima visą atsakomybę ir garantuoja, kad mūsų gaminamas šoninis šepetys, skirtas gatvių šlavimo mašinai, atitinka visas charakteristikas ir parametrus, kurie nurodyti šiame sertifikate.

ŠONINIS ŠEPETYS 200X450/750 MET**1. SEGMENTO STRUKTŪRA:**

- 1.1. Šluotos pagrindas (stebulė) iš daugiasluoksnės faneros atsparios vandeniui;
- 1.2. Eksploatacinė medžiaga – plieninė juostelė;
- 1.3. Plieninė juostelė tvirtinama prie pagrindo (stebulės) – suverinama į pagrindą esančias skylutes;
- 1.4. Šepetio tvirtinimas – 4 varžtų pakalba per pagrindą (stebulėje) esančias skylės, simetriškai išdėstytas 300 mm diametru;
- 1.5. Šepetys yra lengvai ir greitai montuojamas;
- 1.6. Šepetys be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų ir susiklijavimų.

2. MATMENYS:

- | | |
|---|---------------------|
| 2.1. Vidinis pagrindo (stebulės) diametras | 200 mm; |
| 2.2. Išorinis pagrindo (stebulės) diametras | 450 mm; |
| 2.3. Bendras šluotos diametras (šlavimo plotis) | 750 mm; |
| 2.4. Plieninių juostelių eilių kiekis | 4 eil; |
| 2.5. Plieninių juostelių kiekis viename kuokštelyje, nemažiau | 15 vnt; |
| 2.6. Plieninės juostelės matmenys | 3,3x0,6x560-700 mm. |

Galioja nuo 2014 01 02 iki 2016 01 01.

Saue
2014-01-02

Jaanus Eamets
Generalinis direktorius
AS "Sajakorpi"



LT

AS Sajakorpi
Pärnasalu põik 2, EE-76505 Saue
ESTONIA
Tel. +372 6596 410
Faks. +372 6596 525

saja.estonia@sajas-group.com

Reg.nr: 10570900
Vat-ID-No: EE100544165

Danske Bank Estonian branch
IBAN: EE963300332090400003
BIC (Swift): FOREE2X

Swedbank
IBAN: EE702200221012169187
BIC (Swift): HABAE2X

www.sajas-group.com

ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Įmonė prisiima visą atsakomybę ir garantuoja, kad mūsų gaminami segmentai mechaninėms šluotoms, atitinka visas charakteristikas ir parametrus, kurie nurodyti šiame sertifikate.

POLIPROPILENINIAI SEGMENTAI 220-750mm TIPAS –“BEELINE” (zig-zag)

1. SEGMENTO STRUKTŪRA:

- 1.1. Segmentas susideda iš polipropileninių stiebelių pritvirtintų prie žiedo (stebulės); 1
- 1.2. Segmento žiedas (stebulė) - iš polipropileno;
- 1.3. Žiedas (stebulė) išlankstyta - gofruota su 2 fiksatoriais, išdėstytais vienas šalia kito;
- 1.4. Segmentai lengvai ir greitai montuojami ant pagrindinio šluotos veleno;
- 1.5. Segmentas be vizualiai matomų įtrūkimų ir susiklijavimų.

2. MATMENYS:

- | | |
|---|-----------|
| 2.1. Vidinis žiedo (stebulės) diametras | 220 mm; |
| 2.2. Išorinis segment diametras | 750 mm; |
| 2.3. Žiedo(stebulės) profilinis plotis | 35-45 mm; |
| 2.4. Stiebelio storis ne mažiau | 1,8 mm. |

3. POLIPROPILENO CHARAKTERISTIKOS:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 3.1. Tankis | 900-920 kg/m ³ ; |
| 3.2. Lydimosi temperatūra ne mažiau | +160 C°; |
| 3.3. Suminkštėjimo temperatūra ne mažiau | +140 C°; |
| 3.4. Trapumo temperatūra ne mažiau | -50 C°; |
| 3.5. Stiebelių tvirtumo modulis lenkiant | 750-1350 Mpa. |

Galioja nuo 2014 01 02 iki 2016 01 01.

Saue

2014-01-02

Jaanus Eamets

Generalinis direktorius

AS “Sajakorpi”

LT



AS Sajakorpi
Pärnasalu põik 2, EE-76505 Saue
ESTONIA
Tel. +372 6596 410
Faks. +372 6596 525

saja.estonia@sajas-group.com

Reg.nr: 10570900
Vat-ID-No: EE100544165

Danske Bank Estonian branch
IBAN: EE963300332090400003
BIC (Swift): FOREE2X

Swedbank
IBAN: EE702200221012169187
BIC (Swift): HABAE2X

www.sajas-group.com

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Предприятие принимает всю ответственность и гарантирует, что нами производимые сегменты для механических щеток соответствует всем характеристикам и параметрам, которые указаны в этом сертификате.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ 220-750мм

ТИП – „BEELINE“

1. СТРУКТУРА СЕГМЕНТА:

- 1.1 Сегмент состоит из полипропиленового ворса прикрепленного к колцу (ступицы);
- 1.2 Кольцо (ступица) сегмента – полипропиленовый;
- 1.3 Кольцо (ступица) изогнутая - гофрированная с двумя фиксаторами, которые расположены рядом друг с другом;
- 1.4. Сегменты легко и быстро монтируются на основном валу щетки;
- 1.5 Сегмент без визуально видимых трещин и склеиваниях.

2. РАЗМЕРЫ:

- 2.1 Внутренний диаметр кольца (ступицы) 220 мм;
- 2.2 Наружный диаметр сегмента 750 мм;
- 2.3 Профильная ширина кольца (ступицы) 35-45 мм;
- 2.4 Диаметр ворса, не менее 1,8 мм.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНА:

- 3.1 Плотность 900-920 кг/м³;
- 3.2 Температура плавления, не менее +160 С°;
- 3.3 Температура размягчения, не менее +140 С°;
- 3.4 Температура хрупкости, не менее -50 С°;
- 3.5 Модуль твердости на изгиб ворса 750-1350 Мпа.

Действительный с 2014 01 02 до 2016 01 01.

Сaye
2014-01-02

Яанус Эамэс
Генеральный директор
AS Sajakorpi



RU

AS Sajakorpi
Pärnasalu põik 2, EE-76505 Saue
ESTONIA
Tel. +372 6596 410
Faks. +372 6596 525

saja.estonia@sajas-group.com

Reg.nr: 10570900
Vat-ID-No: EE100544165

Danske Bank Estonian branch
IBAN: EE963300332090400003
BIC (Swift): FOREE2X

Swedbank
IBAN: EE702200221012169187
BIC (Swift): HABAE2X

www.sajas-group.com

ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Įmonė prisiima visą atsakomybę ir garantuoja, kad mūsų gaminami segmentai mechaninėms šluotoms, atitinka visas charakteristikas ir parametrus, kurie nurodyti šiame sertifikate.

METALINIAI SEGMENTAI 254-900mm

TIPAS –“BEELINE” (zig-zag)

1. SEGMENTO STRUKTŪRA:

- 1.1. Segmentas susideda iš metalinių šerelių pritvirtintų prie žiedo (stebulės);
- 1.2. Žiedas (stebulė) su 2 fiksatoriais, išdėstytais vienas šalia kito;
- 1.3. Segmentai lengvai ir greitai montuojami ant pagrindinio šluotos veleno;
- 1.4. Segmentas be vizualiai matomų įtrūkimų ir susiklijavimų.

2. MATMENYS:

- | | |
|--|---------|
| 2.1. Vidinis žiedo (stebulės) diametras | 254 mm; |
| 2.2. Išorinis segment diametras | 900 mm; |
| 2.3. Žiedo(stebulės) profilinis plotis | 12 mm; |
| 2.4. Metalinio šerelio-gofruotos vielos storis ne mažiau | 0,7 mm; |
| 2.5. Fiksatoriaus diametras | 6 mm; |
| 2.6. Fiksatoriaus ilgis | 15 mm. |

Galioja nuo 2014 01 02 iki 2016 01 01.

Saue

2014-01-02

Jaanus Eamets

Generalinis direktorius

AS “Sajakorpi”

LT



AS Sajakorpi
Pärnasalu põik 2, EE-76505 Saue
ESTONIA
Tel. +372 6596 410
Faks. +372 6596 525

saja.estonia@sajas-group.com

Reg.nr: 10570900
Vat-ID-No: EE100544165

Danske Bank Estonian branch
IBAN: EE963300332090400003
BIC (Swift): FOREEE2X

Swedbank
IBAN: EE702200221012169187
BIC (Swift): HABAEE2X

www.sajas-group.com

ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Įmonė prisiima visą atsakomybę ir garantuoja, kad mūsų gaminami segmentai mechaninėms šluotoms, atitinka visas charakteristikas ir parametrus, kurie nurodyti šiame sertifikate.

METALINIAI SEGMENTAI 220-750mm**TIPAS –“BEELINE” (zig-zag)****1. SEGMENTO STRUKTŪRA:**

- 1.1. Segmentas susideda iš metalinių šerelių pritvirtintų prie žiedo (stebulės);
- 1.2. Žiedas (stebulė) su 2 fiksatoriais, išdėstytais vienas šalia kito;
- 1.3. Segmentai lengvai ir greitai montuojami ant pagrindinio šluotos veleno;
- 1.4. Segmentas be vizualiai matomų įtrūkimų ir susiklijavimų.

2. MATMENYS:

- | | |
|--|---------|
| 2.1. Vidinis žiedo (stebulės) diametras | 220 mm; |
| 2.2. Išorinis segment diametras | 750 mm; |
| 2.3. Žiedo(stebulės) profilinis plotis | 12 mm; |
| 2.4. Metalinio šerelio-gofruotos vielos storis ne mažiau | 0,7 mm; |
| 2.5. Fiksatoriaus diametras | 6 mm; |
| 2.6. Fiksatoriaus ilgis | 15 mm. |

Galioja nuo 2014 01 02 iki 2016 01 01.

Saue

2014-01-02

Jaanus Eamets

Generalinis direktorius

AS “Sajakorpi”

LT



ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Įmonė prisiima visą atsakomybę ir garantuoja, kad mūsų gaminami segmentai mechaninėms šluotoms, atitinka visas charakteristikas ir parametrus, kurie nurodyti šiame sertifikate.

METALINIAI SEGMENTAI 127-500mm TIPAS –“BEELINE” (zig-zag)

1. SEGMENTO STRUKTŪRA:

- 1.1. Segmentas susideda iš metalinių šerelių pritvirtintų prie žiedo (stebulės);
- 1.2. Žiedas (stebulė) su 2 fiksatoriais, išdėstytais vienas šalia kito;
- 1.3. Segmentai lengvai ir greitai montuojami ant pagrindinio šluotos veleno;
- 1.4. Segmentas be vizualiai matomų įtrūkimų ir susiklijavimų.

2. MATMENYS:

- | | |
|--|---------|
| 2.1. Vidinis žiedo (stebulės) diametras | 127 mm; |
| 2.2. Išorinis segment diametras | 500 mm; |
| 2.3. Žiedo(stebulės) profilinis plotis | 12 mm; |
| 2.4. Metalinio šerelio-gofruotos vielos storis ne mažiau | 0,7 mm; |
| 2.5. Fiksatoriaus diametras | 6 mm; |
| 2.6. Fiksatoriaus ilgis | 15 mm. |

Galioja nuo 2014 01 02 iki 2016 01 01.

Saue

2014-01-02

Jaanus Eamets

Generalinis direktorius

AS “Sajakorpi”

LT



AS Sajakorpi
Pärnasalu põik 2, EE-76505 Saue
ESTONIA
Tel. +372 6596 410
Faks. +372 6596 525

saja.estonia@sajas-group.com

Reg.nr: 10570900
Vat-ID-No: EE100544165

Danske Bank Estonian branch
IBAN: EE963300332090400003
BIC (Swift): FOREEE2X

Swedbank
IBAN: EE702200221012169187
BIC (Swift): HABAEEX

www.sajas-group.com