

Vertimas iš rusų kalbos

GAZPROMNEFT

Gazpromneft Diesel Premium SAE 5W-40, 10W-40, 15W-40

Universalios variklių alyvos

PRODUKTO APRAŠYMAS

Visasezoninės universalios pusiausintetinės (Gazpromneft SAE 5W-40, 10W-40) ir mineralinė (Gazpromneft Diesel Premium SAE 15W-40) variklių alyvos yra gaminamos, naudojant aukštos kokybės bazines alyvas ir subalansuotus priedus. Pagerintų bazinių alyvų panaudojimo dėka variklių alyvos pasižymi pailgintu tarnavimo laikotarpiu, mažesniu alyvos degimu bei suderinamumu su išmetamųjų dujų toksiškumo mažinimo sistemomis (SCR, EGR).

Gazpromneft Diesel Premium serijos alyvos yra priskiriamos DHPD (ypatingai aukštų savybių dyzelio) alyvų kategorijai. Jos yra skirtos šiuolaikiniams galingiems ir greitiems dyzeliniams varikliams ir pasižymi ženkliai pailgintu keitimo intervalu. Šios alyvos yra sukurtos pagal ekologines Euro-4 normas ir pakeičia API CH-4, CG-4, CF-4 grupių alyvas.

Sintetinių komponentų panaudojimas užtikrina Gazpromneft Diesel Premium SAE 5W-40 naudojimą Sibiro ir tolimosios šiaurės sąlygomis, garantuoja geras savybes ir patikimą variklio užvedimą esant žemai temperatūrai.

PRIVALUMAI

- Bazinių alyvų, turinčių padidintą klampumo indeksą ir optimalias antifrikcines savybes, panaudojimas užtikrina maksimalią variklio galią.
- Pagerinto termo oksidacinio stabilumo dėka variklių alyvų eksploatacinės savybės nesikeičia viso naudojimo metu.
- Stabilios ir tvirtos alyvos plėvelės susidarymas ant variklio detalių sumažina dėvėjimąsi plačiame temperatūrų intervale ir prailgina variklio tarnavimo laiką.
- Alyvose naudojamas subalansuotas pagerintų bazinių alyvų, pasižyminčių mažesniu garavimu, ir efektyvių plaunančių ir skaidančių priedų derinys, todėl alyvos užtikrina variklio apsaugą nuo nuosėdų susiformavimo tiek esant aukštoms, tiek ir žemoms temperatūroms, bei palaiko variklio švarą per visą alyvos tarnavimo laikotarpį.

NAUDOJIMAS

- Keturtakčiams, didelių apskukų dyzeliniams varikliams su turbo įpurškimu, esantiems sunkvežimiuose, kelių ir bekelės transporto priemonėse, tame tarpe ir turinčiose atidirbusių dujų recirkuliacijos sistemą EGR ir/arba SCR (pagal ACEA E7 reikalavimus).
- Benzininiams varikliams, kuriems reikia API SL kokybės lygio alyvų.

SPECIFIKACIJOS IR PATVIRTINIMAI

Alyvų Gazpromneft Diesel Premium serija patvirtinta/atitinka šių specifikacijų reikalavimus:

- API CI-4/SL, ACEA E7, A3/B4

Leidžiama OOO „Gazpromneft-SM“, Rusija, 117647, Maskva, Profsojuznaja g. 125A pagal STO84035624-061-2012. Daugiau informacijos apie produktą ir jo naudojimą gali suteikti kompanijos techniniai specialistai, el.paštas: Techservice@gazprom-neft.ru. Aukščiau nurodyti duomenys yra tipiniai produktams, gautiems esant normalioms gamybinėms sąlygoms, tačiau tai nėra techninės sąlygos. Čia pateikiama informacija yra skirta susipažinimui ir gali būti pakeista be perspėjimo. 2012.09.12



Direktorius
Gediminas Bacionis

KOPĖJA ŽIKRA

GAZPROMNEFT

- MB 228.3, MAN M3275-1, MTU kat. 2
- Volvo VDS-3, Mack EO-N/EO-M Plus, Renault Trucks RLD/RLD-2
- Cummins CES 20076/77/78, Deutz DQC III-10
- Caterpillar ECF-1a/ECF-2
- OAO „Kamaz“, OAO „Avtodyzel“, sertifikuota AAI

FIZINĖS – TECHNINĖS SAVYBĖS

Tipinės savybės	Gazpromneft Diesel Premium 5W-40	Gazpromneft Diesel Premium 10W-40	Gazpromneft Diesel Premium 15W-40
Kinematinis klampumas, esant 100°C, mm ² /s	14,5	14,5	14,5
Pliūpsnio temperatūra uždareme tiglyje, °C	222	227	225
Stingimo temperatūra, °C	-45	-40	-37
Klampumo indeksas	172	158	148
Šarminis skaičius, mg KOH/g	10,0	10,0	10,0
Sulfatinis peleningumas, %	1,4	1,4	1,4
Tankis, esant 20°C, g/cm ³	0,859	0,873	0,884

SVEIKATA IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

Laikantis asmeninės ir gamybinės higienos taisyklių bei tinkamai naudojant rekomenduojamose taikymo srityse Gazpromneft Diesel Premium alyvų serija nekelia pavojaus sveikatai ir aplinkai. Venkite patekimo ant odos. Keisdami alyvą naudokite apsaugines rankoves ar pirštines. Patekus ant odos nedelsiant plaukite vandeniu ir muilu. Smulkesnė informacija apie tai yra saugos duomenų lapuose.

APLINKOS APSAUGA

Panaudotą alyvą ir alyvos likučius privaloma surinkti į sandarią tarą ir atiduoti utilizavimui. Neišpilti panaudotos alyvos į kanalizaciją, dirvožemį ar vandens telkinius.

Leidžiama OOO „Gazpromneft-SM“, Rusija, 117647, Maskva, Profsojuznaja g. 125A pagal STO84035624-061-2012. Daugiau informacijos apie produktą ir jo naudojimą gali suteikti kompanijos techniniai specialistai, el.paštas: Techservice@gazprom-neft.ru. Aukščiau nurodyti duomenys yra tipiniai produktams, gautiems esant normalioms gamybinėms sąlygoms, tačiau tai nėra techninės sąlygos. Čia pateikiama informacija yra skirta susipažinimui ir gali būti pakeista be perspėjimo. 2012.09.12



Direktorius
Gediminas Bacionis

KOPIJA TIKRA