



SAUGOS DUOMENŲ LAPAI
pagal 1907/2006/EC, 31 straipsnis

1 psl. iš 4

Alyva Gazpromneft Diesel Premium 10W-40

Peržiūrėta 2012.12.14

1. PRODUKTO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS

Produkto pavadinimas	Alyva Gazpromneft Diesel Premium 10W-40
Aprašymas	Variklio alyva
Įmonė	"Gazpromneft - lubricants", Ltd, 125A, Profsoyuznaya gatvė, Maskva, 117647, Rusija Lubricants@gazprom-neft.ru
Telefonas	+7 495 642-99-69 (9-16 val. Maskvos laiku)
Faksas	+7 495 642-99-69
Telefonas ypatingais atvejais	1-760-476-3962 (Amerika) 1-760-476-3961 (Europa, Viduriniai rytai ir Afrika) 1-760-476-3960 (Azija ir Ramiojo vandenyno regionas): Pasaulinis reagavimo prieigos kodas: 333497
Vienintelis atstovas	KPMG Advisory N.V. Registracijos numeris 33263682 Laan van Langerhuize 1 1186 DS AMSTELVEEN Nyderlandai Tel: +31 20 656 45 21 Mob: +31 6 50 74 93 56 Fax: +31 20 656 45 10 Chris Bonnet Konsultantas, KPMG Tvarumas KPMG Global Sustainability Services™ narys bonnet.christophers@kpmg.nl

2. GALIMI PAVOJAI

Pagrindiniai pavojai	Kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikį nepalankų poveikį vandens aplinkai.
----------------------	---

3. SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE SUDĖTINES DALIS

Pavojingos dalys						
Cheminis pavadinimas	Indekso Nr.	CAS	EINECS	REACH registracijos Nr.	Koncentracija (% w/w)	Klasifikacija
Bazinė alyva - nenurodyta – tepančios alyvos	649-484-00-0	74869-22-0	278-012-2	01-2119495601-36-0023	80-85	DMSO < 3% (IP 346)
Fosforo ditiorūgštis, maišyta O,O-bis (1,3-dimetilbutilas ir iso-Pr) esteriai, cinko rđruskos			283-392-8	01-2119493626-26	0,5-1,5	N Xi R38 R41 R51/53
Olefino sulfidas			Konfidencialu	Nėra	0,1-1,0	Nėra. R52/53
Dodecilfenolis, maišyti izomerai (šakoti)			310-154-3	Nėra	0-0,5	N Xn R38 R50/53 R62



Direktorius
Gediminas Bacionis

KOPĖJA TIKRA

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Patekus ant odos	Gali dirginti odą. Nedelsiant nuplauti muilu ir vandeniu. Nusivilkti užterštus drabužius. Jei dirginimas ar kiti simptomai nepraeina – kreiptis į medikus. Kartotinis ar ilgalaikis poveikis gali sukelti dermatitą.
Patekus į akis	Gali dirginti akis. Nedelsiant skalauti vandeniu 15 minučių pakėlus akių vokus. Jei dirginimas ar kiti simptomai nepraeina – kreiptis į medikus.
Įkvėpus	Gali dirginti gleivėtąsias membranas. Nukentėjusį perkelti į gryną orą. Jei simptomai nepraeina – kreiptis į medikus.
Prarijus	Gali dirginti gleivėtąsias membranas. NESISTENGTI SUKELTI VĖMIMO. Burną skalauti vandeniu. Nedelsiant kreiptis į medikus.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos gesinimo priemonės	Naudoti gesinimo priemones, atitinkančias gaisro aplinkos sąlygas (anglies dvideginį, sausus chemikalus, putas, smėlį, purkšti vandenį). Nenaudoti stiprios vandens srovės.
Gaisro pavojai	Degimas sukelia dirginančius, nuodingus ir kenksmingus dūmus.
Apsaugos priemonės	Kai reikia, dėvėti tinkamą kvėpavimą apsaugančią įrangą.

6. IŠSILIEJIMO ATVEJU TAIKYTINOS PRIEMONĖS

Asmeninės apsaugos priemonės	Užtikrinti tinkamą darbo vietos vėdinimą. Užteršti paviršiai tampa slidžiais.
Aplinkosaugos priemonės	Neleisti produktui patekti į kanalizaciją. Užkirsti kelią tolimesniai išsiliejimui, jei tai įmanoma atlikti saugiai.
Valymo būdai	Surinkti inertinių, absorbentinių medžiagų pagalba. Sušluoti. Perkelti į tinkamas ir pažymėtas talpyklas utilizavimui. Vietą kruopščiai nuplauti vandeniu.

7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS


Tvarkymas	Vengti sąlyčio su akimis ir oda. Užtikrinti tinkamą darbo vietos vėdinimą.
Sandėliavimas	Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. Taplyklos turi būti sandariai uždarytos. Laikyti tinkamai paženklintose talpyklose.

8. POVEIKIO KONTROLĖ IR ASMENINĖ APSAUGA

Ribinės poveikio vertės	Alyvos garai: 5 mg/m ³
Techninio valdymo priemonės	Užtikrinti tinkamą darbo vietos vėdinimą.
Rankų apsauga	Cheminėms medžiagoms atsparios pirštinės (PVC).
Akių apsauga	Jei produktas gali patekti į akis, būtina dėvėti apsauginius akinius
Apsaugos priemonės	Dėvėti apsauginius rubus.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS**SAVYBĖS**

Bendra informacija (būsena, spalva ir kvapas)	Vienalytis, klampus skystis, turintis silpną, mineralinei alyvai būdingą kvapą.
Pliūpsnio temperatūra (°C)	> 205 °C (Klyvlendo atviras puodelis)
Klampus	>14,0-15,5 (prie 100 °C, mm ² /S)
Tirpumas	Netirpus vandenyje; tirpus angliavandeniliuose



Direktorius
Gediminas Bacionis

KOPIJA TIKRA

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Stabilumas Stabilus, esant normalioms sąlygoms, Nesiskaido, laikant ir naudojant pagal rekomendacijas.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

Ūmus tiksiškumas	Šiam produktui nėra informacijos
Odos pažeidimas/dirginimas	Ilgalaikis ar pasikartojantis poveikis gali dirginti odą ir gleivėtąsias membranas.
Rimtas akių pažeidimas/dirginimas	Dirginimo nesitikima
Kvėpavimo ar odos dirginimas	Produktas nebandytas. Vertinimas atliktas pagal duomenis apie sudedamąsias dalis.
Karcinogeniškumas	Mažai tikėtina, kad produktas būtų karcinogeniškas. Nebandyta, vertinimas atliktas pagal duomenis apie sudedamąsias dalis.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Ekotoksiškumas	Medžiaga žalinga vandens organizmams. Tai nebandyta, išvada padaryta pagal atskirų sudedamųjų dalių savybes.
Patvarumas ir skaidomumas	Nelengvai biologiškai skaidosi, produktas nebandytas.
Judėjimas dirvožemyje	Neleisti produktui užtešti podirvio.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Bendra informacija	Atliekos tvarkomos vadovaujantis visomis vietinėmis ir nacionalinėmis taisyklėmis. Kreiptis į licencijuotą atliekų tvarkymo įmonę.
Atliekų tvarkymo metodai	Tvarkant atliekas ES, turi būti naudojamas atitinkamas kodas pagal Europos atliekų katalogą.

14. GABENIMO INFORMACIJA

ADR/RID	Produktas nepriskiriamas prie pavojingų pervežti krovinių.
IMDG	Produktas nepriskiriamas prie pavojingų pervežti krovinių.
IATA	Produktas nepriskiriamas prie pavojingų pervežti krovinių.

15. TEISINĖ INFORMACIJA

Žymėjimas	Produktas klasifikuojamas pagal direktyvos EEC/67/548 ir EEC/1999/45
Pavojingumo frazės	R52/53 Žalingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikį nepalankų poveikį vandens aplinkai

16. KITA INFORMACIJA

Pavojingumo frazių tekstas 3 dalyje	R38 – dirgina odą R41 – stipraus akių pažeidimo rizika R62 – galima susilpnėjusio vaisingumo rizika R50/53 – Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikių nepalankių pasekmių vandens aplinkai. R51/53 – Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikių nepalankių pasekmių vandens aplinkai.
Bendra informacija	Bazinės alyvos išlaikė IP346 testą (DMSO ištraukiami junginiai sudaro mažiau kaip 3%)



Direktorius
Gediminas Baciūnas

KOPIJA TIKRA

Kita informacija

Informacija, pateikta šiuose saugos duomenų lapuose, yra sukurta kaip nurodymai saugiam naudojimui, saugojimui ir tvarkymui. Ši informacija yra teisinga jos paskelbimo metu, tačiau nesuteikiama garantija dėl jos tikslumo. Ši informacija tinka tik tam tikrai specifinei medžiagai ir gali netikti, jei ši medžiaga naudojama su kitomis medžiagomis ar kituose procesuose

Peržiūra

Nauja versija



Direktorius
Gediminas Bacionis


KOPIJA TIKRA