


Vamzdžių ilgis:	4 m
Jungimo būdas:	Nudrožimas ir suvirinimas
Terminio plėtimosi koeficientas:	0,030mm/mK



PN-25 STABI nedrožiamas Faser vamzdis	
Žaliava:	PP-R
Diametras:	20 mm 160 mm
Nominalus slėgis (PN):	PN-25
Standartinis dimensijos koeficientas (SDR):	SDR 6
Standartas:	EN ISO 15874-1, EN ISO 15874-2, EN ISO 15874-3, DIN 8077, DIN 8078, DIN 18836
Tarnavimo laikas:	50 metų
Spalva:	Pilka, balta
Darbinės temperatūros:	20°C – 95°C 5°C – 45°C
Vamzdžių ilgis:	4 m
Jungimo būdas:	Suvirinimas
Terminio plėtimosi koeficientas:	0,030mm/mK



PN-25 PPR jungtys	
Žaliava:	PP-R
Diametras:	20 mm – 110 mm
Nominalus slėgis (PN):	PN-20
Standartas:	EN ISO 15874-1, EN ISO 15874-2, EN ISO 15874-3, DIN 8077, DIN 8078, DIN 18836
Tarnavimo laikas:	50 metų
Spalva:	Pilka, balta
Darbinės temperatūros:	20°C – 95°C 5°C 45°C
Jungimo būdas:	Prisukimas ir suvirinimas