

UAB „Belam LT“

Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė				
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Siūlomų prekių modelis/gamintojas	Dokumento pavadinimas ir puslapio numeris arba nuoroda į gamintojo tinklapį, kur nurodyti techniniai parametrai
1	2	3	4	5
1.	Avaya Media Gateway 650 maitinimo blokas (arba lygiavertis)	Įstatomas į Avaya Media Gateway 650 rėmą. Lygiavertis maitinimo blokas turi būti tinkamas nurodytam rėmui; Maitina sistemą nuo 230 V AC, taip ir nuo 48 V DC.	Avaya/Media Gateway 650 maitinimo blokas	Originalas
2.	IP terminalas Avaya 1616+1151D su maitinimo šaltiniu (arba lygiavertis)	16-linijų indikacija; Suderinamas su nemažiau 32 mygtukų praplėtimo modulių; Ekranas: nuo 3, 5" iki 5" įstrižainės, su keičiamu ekrano kampu; Suderinamumas su: Avaya Communication Manager 5.2.1; Palaiko: užlaikymo, konferencijos, perkėlimo, numetimo, perrinkimo funkcijas; Įvykių atmintis: ne mažiau 100 paskutiniųjų skambučių; Sąsaja: Ethernet (10/100); Maitinimas per 802.3af Ethernet komutatorių arba per vietinį Avaya 1151D1 (arba lygiavertį) maitinimo šaltinį, kuris privalo būti pateikiamas kartu su terminalu.	Avaya/IP terminalas 1616+1151D su maitinimo šaltiniu	Originalas
3.	Avaya IP telefonas 9640 (arba lygiavertis)	Tipas: IP telefonas; Protokolas: H.323; Sąsaja: Ethernet (10/100); Palaiko nemažiau 24 mygtukų praplėtimo modulį; Skambučio peradresavimo / mobilumo mygtukas;	Avaya/ IP telefonas 9640	Originalas

		Ekranas: ne mažesnis nei 1/4 VGA Spalvotas; Ekranas su pašvietimu; Įterpta WML Naršyklė; Audio: Full duplex garsiakalbis, plačiajuostis telefonas; Lankstus palaikymas būsimiems Add-Ons; Suderinamumas su: Avaya Communication Manager 5.2.1; Maitinimas per 802.3af Ethernet komutatorių arba per vietinį Avaya maitinimo šaltinį; Spalva: Tamsi; Kartu su telefonu turi būti pateiktas maitinimo šaltinis ir veikimo užtikrinimui reikalingi kabeliai.		
4.	Avaya IP telefonas 9620 (arba lygiavertis)	Full duplex telefonas; Ne mažiau kaip du pranešimo laukimo indikatoriai; Flip-stand/dual pozicija; Galimybė montuoti ant sienos; Navigacijos mygtukų ne mažiau keturios grupės; Ne mažiau nei keturi kontekstiniai programiniai mygtukai; Garso mygtukas (atskiri garso lygiai rageliui, garsiakalbiui ir skambučiui); Meniu mygtukas (naršyklės, opcijos ir nustatymų prieiga); Pranešimo mygtukas (LED arba lygiavertis); Mute mygtukas (LED arba lygiavertis); Garsiakalbio mygtukas (LED arba lygiavertis); Laisvų rankų mygtukas (LED arba lygiavertis); Kontaktų mygtukas; Ekranas: nuo 3,4" iki 5" įstrižainės QVGA arba VGA kokybės, su keičiamu ekrano kampu; Sąsaja: Ethernet (10/100); Skambučių žurnalo mygtukas (LED arba lygiavertis); PoE 802.3af c2 klasės įrenginių suderinamumas (pridedamas papildomas maitinimas) ; Laisvų rankų įrangos sąsaja; Kartu su telefonu turi būti pateiktas maitinimo šaltinis ir visi reikalingi kabeliai; Suderinamumas su: Avaya Communication Manager 5.2.1.	Avaya/ IP telefonas 9620	Originalas
5.	Avaya 3720 telefonas (arba	Tinklas: bevielis;	Avaya/3720	Originalas

	lygiavertis)	Protokolas: IP DECT arba lygiavertis; Konferencijos ryšys; garsiakalbis (vienpusis ryšys); apibrėžimas skambučio (skambintojo ID); balso paštas; skambučio užlaikymas; skambučių peradresavimas; skambučio ir balso garsumo reguliavimas; laikrodis; Balso paštas ir pagalbos mygtukai; PIN kodas; Suderinamumas su: Avaya Communication Manager 5.2.1; Adresų knyga: ne mažiau nei 250 abonentai; Telefono ekranas: LCD tipo su apšvietimu;	<i>telefonas</i>	
6.	Skaitmeninis telefono aparatas AVAYA 9404 (arba lygiavertis)	Tipas: Skaitmeninis telefonas; Komunikacija: ne prasčiau kaip Avaya Aura Communications Manager CM 5.2.1 SP7, CM 6.0.1 SP1, CM 6.2 arba lygiavertė; Skambučių valdymo protokolas: DCP arba lygiavertis; Balso kodavimas: G711 arba lygiavertis; Ne mažiau nei 12 programuojamų mygtukų su dviguba indikacija; Ekranas: LCD, ne mažiau nei 32 simbolių, 4 eilučių; Skambučių fiksavimas(praleisti/atsakyti/rinkti): ne mažiau nei 100 paskutiniųjų; Ekranas su pašvietimu; Įeinančio skambučio indikacija; Jungtis papildomai garnitūrai; Kartu su telefonu turi būti pateikti visi reikalingi kabeliai.	<i>Avaya/ Skaitmeninis telefono aparatas 9404</i>	Originalas
7.	AVAYA IP telefonas 4620 (arba lygiavertis)	Ne mažiau kaip 8 funkcijų mygtukai: Garsiakalbis, užlaikymas, ausinių ir garso reguliavimas, konferencija, perdavimas, paskutinio rinkto numerio surinkimas ir atmetimas.	<i>Avaya/ IP telefonas 4620</i>	Originalas

		Grafinis displėjus (ne prasčiau nei 168 x 132 pikseliai) 4 įterptosios programos: greitasis rinkimas, skambučių žurnalas, interneto naršyklė (WAP / WML), parinktys. Išplėtimo modulio EU24 pajungimo galimybė Infrared (IrDA) portas arba lygiavertis. Laisvų rankų įrangos prijungimo galimybė, maitinimas per Ethernet (PoE) arba atskirą maitinimo bloką . Kodekai: G.711, G.729a / b. „QoS“ parinktys: UDP prievado pasirinkimas, „DiffServ“ ir 802.1p / q (VLAN) SNMP palaikymas IP adreso priskyrimas: statinis arba dinaminis IP adreso priskyrimas. Dviejų prievadų visiško duplexo 10/100 „BaseT“ eternet jungiklis, skirtas kompiuterio perėjimui. 802.3 srauto valdymas. „Avaya Communication Manager“ - 1.1 ir naujesnės versijos „IP Office R3.0“ ir naujesnės versijos (arba lygiavertės)		
8.	Modulis mygtukų išplėtimo Avaya SBM24 (arba lygiavertis)	Pilnai suderinamas su užsakovo turimais skaitmeniniais telefono aparatais Avaya 9408; Mygtukų skaičius: ne mažiau nei 24 vnt. LCD ekranas; Kartu su moduliu turi būti pateiktas maitinimo šaltinis Avaya 1151C1 (arba lygiavertis);	Avaya/ Modulis mygtukų išplėtimo SBM24	Originalas
9.	Abonentinė plokštė TN2793B (arba lygiavertė)	Plokštė skirta PBX Avaya arba lygiavertei sistemai; Analoginių abonentinių prievadų skaičius: ne mažiau nei 24 vnt.; Toninio ir pulsinio rinkimo galimybė; Prievadų iškvietimų skaičius vienu metu: ne mažiau kaip	Avaya/ Abonentinė plokštė TN2793B	Originalas

		12;		
		Iškvietimo įtampa -90(± 20%) VDC;		
		Prievado įtampa -48(± 20%)VDC;		
		A-law ir μ-law balso glaudinimo algoritmų palaikymas;		
		Caller ID funkcijos palaikymas.		
10.	IP serverio sąsajos plokštė TN2312BP (arba lygiavertė)	Plokštė suderinama su PBX Avaya sistema;	Avaya/ IP serverio sąsajos plokštė TN2312BP	Originalas
		Suteikia kontrolinių pranešimų transportavimą tarp serverio ir išnešimo modulių per IP tinklą;		
		Užtikrina kontrolės tinklo signalizaciją IP tinkle;		
		Tonų generavimas, detektavimas; stratum 4 sinchronizacijos tiekimas.		
11.	Telefono stoties išnešimo modulis G430 (arba lygiavertis)	Modulis suderinamas su PBX Avaya Aura Communication Manager 5.2.1 sistema;	Avaya/ Telefono stoties išnešimo modulis G430	Originalas
		Aukštis: 1.5U;		
		Montuojamas 19" komutacinėje spintoje;		
		Montuojamų plokščių vietų skaičius: 3 vnt.;		
		T1/E1, ISDN-BRI; skaitmeninių arba analoginių abonentų, analoginių sujungimo linijų;		
		10/100 Base-T LAN prievadas: ne mažiau nei 2 vnt.;		
		10/100 Base-T WAN prievadas: ne mažiau nei 1 vnt.;		
		G.711, G.729 ir G.726 arba lygiavertio kodavimo algoritmų palaikymas;		
		Maitinimas: 90V-264V AC, 48-62 Hz.		
12.	Abonentinė plokštė MM716 (arba lygiavertė)	Plokštė suderinama su Avaya telefono stoties išnešimo moduliu G430;	Avaya/ Abonentinė plokštė MM716	Originalas
		analoginiai abonentiniai prievadai – ne mažiau nei 24 vnt.;		
		Toninio ir pulsinio rinkimo galimybė;		
		Prievadų iškvietimų skaičius vienu metu – ne mažiau nei 24 vnt.;		
		A-law ir μ-law balso glaudinimo algoritmų palaikymas;		
		Caller ID funkcijos palaikymas.		
13.	Abonentinė plokštė MM717 (arba lygiavertė)	Plokštė suderinama su Avaya telefono stoties išnešimo moduliu G430;	Avaya/ Abonentinė plokštė MM717	Originalas
		Skaitmeninių abonentinių prievadų skaičius: ne mažiau nei 24 vnt.;		
		Protokolas – DCP arba lygiavertis;		

		Prievadų išskvietimų skaičius vienu metu: ne mažiau nei 24 vnt.;		
		A-law ir μ -law balso glaudinimo algoritmų palaikymas;		
		Suderinami su Avaya skaitmeninių telefono aparatų tipais: 2400, 6400 ir 8400 serijos.		
14.	Modulis 8 Avaya skaitmeninių sąsajų pokalbių įrašymui su 8-ių sąsajų licencijomis C35558 (CT Myracle R6, Short size PCI-E, Baseboard, with 1 Digital Parallel module) (arba lygiavertis)	Pilnai suderinamas su Nice Cybertech Myracle V7.3.5.3 pokalbių įrašymo sistema;	Avaya/ Modulis 8 skaitmeninių sąsajų pokalbių įrašymui su 8-ių sąsajų licencijomis	Originalas
		Skaitmeninių sąsajų kiekis: ne mažiau nei 8 vnt.;		
		Avaya Definity 2 (arba lygiavertis) - laidų 24xx serijos, 64xx serijos, 84xx serijos;		
		plokštė komplektuojama su visomis reikiamomis licencijomis ir turi būti paruošta darbui.		
15.	Modulis 24 Avaya skaitmeninių sąsajų pokalbių įrašymui su 24-ių sąsajų licencijomis C35573 (CT Myracle R6, Full size PCI-E, Baseboard, with 3 Digital modules) (arba lygiavertis)	Pilnai suderinamas su Nice Cybertech Myracle V7.3.5.3 pokalbių įrašymo sistema;	Avaya/ Modulis 24 skaitmeninių sąsajų pokalbių įrašymui su 24-ių sąsajų licencijomis	Originalas
		Skaitmeninių sąsajų kiekis: ne mažiau nei 24 vnt.;		
		Avaya Definity 2 (arba lygiavertis) - laidų 24xx serijos, 64xx serijos, 84xx serijos;		
		plokštė komplektuojama visomis reikiamomis licencijomis ir turi būti paruošta darbui.		
16.	Modulis 8 analoginių sąsajų pokalbių įrašymui su 8-ių sąsajų licencijomis C35556 (CT Myracle R6, Short size PCI-E, Baseboard, with 1 Analogue module) (arba lygiavertis)	Pilnai suderinamas su Nice Cybertech Myracle V7.3.5.3 pokalbių įrašymo sistema;	Nice/ Modulis 8 analoginių sąsajų pokalbių įrašymui su 8-ių sąsajų licencijomis	Originalas
		Analoginės sąsajos tipas: 2-laidė;		
		Analoginių sąsajų kiekis: ne mažiau nei 8 vnt.;		
		plokštė komplektuojama visomis reikiamomis licencijomis ir turi būti paruošta darbui.		
17.	Modulis 24 analoginių sąsajų pokalbių įrašymui su 24-ių sąsajų licencijomis C35571 (CT Myracle R6, Full size PCI-E, Baseboard, with 3 Analogue modules) (arba lygiavertis)	Pilnai suderinamas su Nice Cybertech Myracle V7.3.5.3 pokalbių įrašymo sistema;	Nice/ Modulis 24 analoginių sąsajų pokalbių įrašymui su 24-ių sąsajų licencijomis	Originalas
		Analoginės sąsajos tipas: 2-laidė;		
		Analoginių sąsajų kiekis: ne mažiau nei 24 vnt.;		
		plokštė komplektuojama visomis reikiamomis licencijomis ir turi būti paruošta darbui.		
18.	GSM-R maršrutizatorius WAN GSM-R DC-WAN-	Serial port: RS-232/422/485 arba lygiavertis;	Digi Connect WAN GSM-R DC-WAN	Originalas
		Signalų palaikymas TXD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR ir		

	R303-W(arba lygiavertis)	DCD;		
		Ethernet port: Jungtis: RJ-45		
		Dažniai: GSM-R /EGSM 900/GSM 1800;		
		Maitinimo įtampa: 9-30VDC;		
		Darbinė temperatūra ne siauresniame diapazone kaip: nuo - 20°C iki +70 °C.		

