

VAKUUMINIO ŠLAVIMO AUTOMOBILIO SU PLOVIMO ĮRANGA PIRKIMAS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančiosios organizacijos reikalaujamos charakteristikos reikšmė	Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksliai reikšmė
Pagaminimo metai: automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas 2020 /21 metais	Taip, automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas 2020
Pardavėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas Lietuvoje. Pateikti gamintojo patvirtinimą.	Taip, UAB Komuva įgaliotas Aebi Schmidt atstovas Lietuvoje
Perkamas kiekis 1 vnt.	Taip, 1vnt.
Bunkerio talpa ne mažiau 1,3m ³ su šiukšlių prisipildymo elektroniniu indikatoriumi vairuotojo kabinoje.	Taip, Bunkerio talpa 1,5 m ³ su šiukšlių prisipildymo elektroniniu indikatoriumi vairuotojo kabinoje.
Bunkerio dugne turi būti perteklinio vandens nuleidimo sklendė, pritaikyta vandenį nuleisti į lietaus kanalizacijos angas gatvėje.	Taip, Bunkerio dugne perteklinio vandens nuleidimo sklendė, pritaikyta vandenį nuleisti į lietaus kanalizacijos angas gatvėje.
Šiukšlių siurbimo kanalas (žarna) į bunkerį ne mažesnis kaip 160 mm skersmens.	Taip, Šiukšlių siurbimo žarna į bunkerį 180 mm skersmens
Automobilio bendroji masė ne daugiau 3500 kg	Taip, Automobilio bendroji masė 3500 kg
Visų keturių varomų ratų hidrostatinė pavara su transportiniu ir darbinio režimais.	Taip, Visų keturių varomų ratų hidrostatinė pavara su transportiniu ir darbinio režimais.
Automobilis lankstosi per pusę	Taip, Automobilis lankstosi per pusę
Šlavimo įranga (2 šluotos), išdėstyta priekyje ir papildoma viena sulankstoma šluota (ranka). Šepečių apsisukimai reguliuojami iš kabinos ir ne mažesni kaip 100 aps./min.	Taip, Šlavimo įranga (2 šluotos), išdėstyta priekyje ir papildoma viena sulankstoma šluota (ranka). Šepečių apsisukimai reguliuojami iš kabinos 100 aps./min
Sąšlavų surinkimas į bunkerį vakuumo pagalba	Taip, vakumo pagalba
Sumontuota aukšto slėgio plovykla , slėgis ne mažiau 120 bar., našumas ne mažiau 12l/min. su ne trumpesne nei 10 m plovimo žarna, plovimo valdymo pistoletas su plovimo antgaliu.	Taip, Sumontuota aukšto slėgio plovykla , slėgis 160 bar., našumas reguliuojamas 11-15 l/min. ribose su 10 m plovimo žarna, plovimo valdymo pistoletas su plovimo antgaliu.
Automobilio plotis ne daugiau 1200 mm	Taip, Automobilio plotis 1135 mm
Vandens talpa iš nerūdijančio plieno, aliuminio, arba plastiko, ne mažiau 180 l	Taip, Vandens talpa iš plastiko 200 l
Recirkuliacijos sistema - būtina	Taip, su recirkuliacijos sistema
Kuro bako talpa ne mažiau 50 litrų	Taip, kuro bakas 65 ltr.
Drėkinimas būtinas	Taip, su drėkinimu
Vaizdo kamera gale, su naktiniu matymu	Taip, Vaizdo kamera gale, su naktiniu matymu
Automobilio variklis dyzelinis, galia ne mažiau 70 AG, turi atitikti išmetamų dujų normas 2016/1628/EG V.	Taip, Automobilio variklis dyzelinis, galia 75 AG, išmetamų dujų normas 2016/1628/EG V.
Kuro sąnaudos ne didesnės kaip: darbo režime esant max.variklio apsisukimams – 7,5l/h. Darbo ekonominiame režime minimalios darbinės variklio apsukos – 4,5 l/h.	Taip, Kuro sąnaudos: darbo režime esant max.variklio apsisukimams iki 7,5l/h. Darbo ekonominiame režime minimalios darbinės variklio apsukos iki 4,5 l/h.
Automobilio vairas per vidurį, arba dešinėje kabinos pusėje	Taip, vairas per vidurį
Plieninė karterio apsauga	Taip, plieninė karterio apsauga
Oro kondicionierius	Taip, oro kondicionierius
Oranžiniai du led švyturėliai (vienas priekyje ir vienas gale)	Taip, Oranžiniai du led švyturėliai (vienas priekyje ir vienas gale)
Gale papildomi led darbo žibintai 2 vnt.	Taip, Gale papildomi led darbo žibintai 2 vnt.

Galimybė sumontuoti papildomą sniego valymo (šluota arba peilis) automobilio priekyje, druskos barstytuvą automobilio gale, gatvių plovimo įrangą su atskira vandens talpa – būtina	Taip, Galimybė sumontuoti papildomą sniego valymo (šluota arba peilis) automobilio priekyje, druskos barstytuvą automobilio gale, gatvių plovimo įrangą su atskira vandens talpa
Kabinos šildymas (automobilis turi būti pritaikytas dirbti žiemą) - būtina	Taip, kabinos šildymas
Papildoma vakuuminė žarna ne mažiau 120 mm diametro ir ne mažiau kaip 3 m. ilgio – būtina (siurbti lapam arba didesniu gabaritų šiukšlėm) – būtina	Taip, Papildoma vakuuminė žarna 120 mm diametro ir 4 m. ilgio (siurbti lapam arba didesniu gabaritų šiukšlėm)
Kabina su dvejomis durimis iš abiejų pusių, reguliuojama vairuotojo sėdyne su saugos diržais, užlenkiamais veidrodžiais – būtina	Taip, Kabina su dvejomis durimis iš abiejų pusių, reguliuojama vairuotojo sėdyne su saugos diržais, užlenkiamais veidrodžiais
Darbinė hidraulika priekyje, ne mažiau 200 bar ir 50L/min.	Taip, Darbinė hidraulika priekyje 200 bar ir 50L/min.
Darbinė hidraulika gale, ne mažiau 180 bar ir 30 l/min.	Taip, Darbinė hidraulika gale, 200 bar ir 50 l/min.
Elektros įranga: 12V, žibintai turi atitikti Lietuvos eismo reikalavimus, USB lizdas 5V prietaisų įkrovimui.	Taip, Elektros įranga: 12V, žibintai atitinka Lietuvos eismo reikalavimus, USB lizdas 5V prietaisų įkrovimui.
Automobilio kabinoje turi būti sumontuotas radijas su laisvų rankų įranga (bluetooth), 2-garsiakalbiai ir antena.	Taip, Automobilio kabinoje sumontuotas radijas su laisvų rankų įranga (bluetooth), 2-garsiakalbiai ir antena.
Automobilis turi turėti nustatyto pastovaus greičio palaikymo sistemą.	Taip, Automobilis turi pastovaus greičio palaikymo sistemą.
Kabinoje turi būti sumontuotas vakuumo parodymų manometras (siurbimo galios kontrolei).	Taip, Kabinoje sumontuotas vakuumo parodymų manometras (siurbimo galios kontrolei).
Kabinoje turi būti daugiafunkcinis ekranas mašinos funkcijų valdymui ir nustatymui. Ekrane rodomos darbo valandos, klaidų arba darbinės būsenos pranešimai.	Taip, Kabinoje yra daugiafunkcinis ekranas mašinos funkcijų valdymui ir nustatymui. Ekrane rodomos darbo valandos, klaidų arba darbinės būsenos pranešimai.
Maksimalus transportinis greitis ne mažiau 40 km/h	Taip, Maksimalus transportinis greitis 40 km/h
PM10 sertifikatas būtinas	Taip, PM10
Įrangos gamintojai – turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, ES leidimas registruoti kaip traktorių T2A	Taip, Įrangos gamintojas atitinka techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, ES leidimas registruoti kaip traktorių T2A
Šlavimo automobilis turi būti registruotas, turėti valstybinius numerius ir galiojantį techninės apžiūros taloną ne mažiau kaip 10 mėnesių. Registraciją atlieka pardavėjas savo sąskaita	Taip, Šlavimo automobilis bus registruotas, turės valstybinius numerius ir galiojantį techninės apžiūros taloną kuris galios 12 mėnesių. Registraciją atlieka pardavėjas savo sąskaita
Garantinis laikotarpis ne mažiau 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai arba 7500 mot/h, kas greičiau baigsis	Taip, Garantinis laikotarpis 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai arba 7500 mot/h, kas greičiau baigsis
Dokumentacija – eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynas lietuvių kalba turi būti pateikti kartu su įranga	Taip, Dokumentacija – eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynas lietuvių kalba bus pateikti kartu su įranga
Bent vienas oficialus įrangos atstovas Lietuvoje bei autorizotas servisas Lietuvoje – būtinas	Taip, UAB Komuva, Kalno g.22, Pagiriai, Vilniaus raj.
Perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymas dirbti su Automobiliu – būtinas	Taip, Apmokymai
Pristatymas adresu Statybininkų g. 3, Kaunas	Taip, Pristatymas adresu Statybininkų g. 3, Kaunas
Pristatymas po sutarties pasirašymo, ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų laikotarpį	Taip, Pristatymas po sutarties pasirašymo per 180 kalendorinių dienų laikotarpį
Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tada, kai	Taip, Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tada, kai informuojamas prekės atstovas. Garantiniu

informuojamas prekės atstovas. Garantiniu laikotarpiu, remonto ir/arba techninio aptarnavimo darbai turi būti atliekami perkančiosios organizacijos teritorijoje (Statybininkų g. 3, Kaunas), arba automobilio pristatymu į techninio aptarnavimo centrą rūpinasi ir išlaidas apmoka tiekėjas.	laikotarpiu, remonto ir/arba techninio aptarnavimo darbai turi būti atliekami perkančiosios organizacijos teritorijoje (Statybininkų g. 3, Kaunas), arba automobilio pristatymu į techninio aptarnavimo centrą rūpinasi ir išlaidas apmoka tiekėjas
Pardavėjas atlieka Prekės techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką (grafikas pridedamas su pasiūlymu), 36 mėn. arba 7500 mot/h, kas greičiau baigsis.	Taip, Pardavėjas atlieka Prekės techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką (grafikas pridedamas su pasiūlymu), 36 mėn. arba 7500 mot/h, kas greičiau baigsis.
Prekės remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti Prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų-gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai.	Taip, Prekės remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti Prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų-gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai.
Pardavėjas teikia konsultacijas Prekės remonto klausimais Pirkėjo įgaliotam atstovui telefonu, el. paštu.	Taip, Pardavėjas teikia konsultacijas Prekės remonto klausimais Pirkėjo įgaliotam atstovui telefonu, el. paštu.
Garantijos laikas skaičiuojamas nuo Prekės perdavimo Pirkėjui momento. Garantija numato nemokamą, gedimų šalinimą garantinio laikotarpio metu, taip pat dalių ar mazgų, kurie yra nekokybiški pakeitimą naujais. Jeigu Pirkėjas negali naudotis Preke dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina.	Taip, Garantijos laikas skaičiuojamas nuo Prekės perdavimo Pirkėjui momento. Garantija numato nemokamą, gedimų šalinimą garantinio laikotarpio metu, taip pat dalių ar mazgų, kurie yra nekokybiški pakeitimą naujais. Jeigu Pirkėjas negali naudotis Preke dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina.
Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą) ne vėliau kaip per 48 valandas nuo užsakymo. Paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę.	Taip, Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą) ne vėliau kaip per 48 valandas nuo užsakymo. Paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę.
Garantiniu laikotarpiu Prekei sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių neišlaikiusių garantinio termino Pardavėjas per 48 valandas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja, nesibaigus garantiniam laikotarpiui garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol kol pasibaigs automobilio garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn.	Taip, Garantiniu laikotarpiu Prekei sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių neišlaikiusių garantinio termino Pardavėjas per 48 valandas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja, nesibaigus garantiniam laikotarpiui garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol kol pasibaigs automobilio garantinis laikotarpis, arba 6 mėn.
Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos-gamintojo, oficialioje gamyklos-gamintojos dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos-gamintojos nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnės specifikacijos) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos-gamintojos nustatytų technologinių reikalavimų.	Taip, Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos-gamintojo, oficialioje gamyklos-gamintojos dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos-gamintojos nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnės specifikacijos) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos-gamintojos nustatytų technologinių reikalavimų. Paslaugos iš Pardavėjo yra perduotos, o Pirkėjo priimtos, kai Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo-priėmimo aktą.

Paslaugos iš Pardavėjo yra perduotos, o Pirkėjo priimtose, kai Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo-priėmimo aktą.	Taip,
Aukšto slėgio plovimo įranga -1 kompl. turi būti pritaikyta ir suderinama su valymo mašina, sumontuota ir suprogramuota su valymo mašina bei praktiškai išbandyta prieš perduodant. Įranga turi atitikti Europos saugaus darbo normas (CE ženklas arba atitinkamas sertifikatas).	Taip, Aukšto slėgio plovimo įranga -1 kompl. pritaikyta ir suderinama su valymo mašina, sumontuota ir suprogramuota su valymo mašina bei praktiškai išbandyta prieš perduodant. Įranga atitinka Europos saugaus darbo normas (CE ženklas arba atitinkamas sertifikatas).
Talpa ant nerūdijančio plieno rėmo ne mažiau 1000 L iš atsparaus smūgiams ir neperšviečiamo saulės spindulių plastiko. Turi turėti galimybę susijungti su mašinos nuosava vandens talpa, kad būtų didesnis bendras vandens tūris (ne mažiau 1100 L).	Taip, Talpa ant nerūdijančio plieno rėmo 1000 L iš atsparaus smūgiams ir neperšviečiamo saulės spindulių plastiko. Yra galimybę susijungti su mašinos nuosava vandens talpa, bendras vandens tūris 1200 L.
Aukšto slėgio hidraulinės pavaros membraninis siurblys ne mažiau 40 bar ir 75 l/min našumo, veikia nuo valymo mašinos hidraulinės sistemos.	Taip, Aukšto slėgio hidraulinės pavaros membraninis siurblys 40 bar ir 75 l/min našumo, veikia nuo valymo mašinos hidraulinės sistemos.
Gale sumontuota ritė su aukšto slėgio žarna ne trumpesne kaip 10 m, plovimo pistoletas su reguliuojamos srovės antgaliu.	Taip, Gale sumontuota ritė su aukšto slėgio žarna 10 m, plovimo pistoletas su reguliuojamos srovės antgaliu.
Mašinos priekyje montuojamas plovimo antgalis iš nerūdijančio plieno 1200-1300 mm pločio ribose su purkštukais. Purškiant vandenį darbinis plotis ne mažiau kaip 1350 mm. Antgalis hidrauliškai iš kabinos pasukamas į kairę ar dešinę puses, reguliuojamas vandens kiekis. Prikabinimo sistema iš nerūdijančio plieno.	Taip, Mašinos priekyje montuojamas plovimo antgalis iš nerūdijančio plieno 1300 mm pločio su purkštukais. Purškiant vandenį darbinis plotis 1350 mm. Antgalis hidrauliškai iš kabinos pasukamas į kairę ar dešinę puses, reguliuojamas vandens kiekis. Prikabinimo sistema iš nerūdijančio plieno.
Specialus metalinis stovas aukšto slėgio plovimo įrangos su tuščia talpa sandėliavimui, kai ji yra numontuojama nuo mašinos.	Taip, Specialus metalinis stovas aukšto slėgio plovimo įrangos su tuščia talpa sandėliavimui, kai ji yra numontuojama nuo mašinos.
Specialus metalinis stovas tuščios šiukšlių siurbimo talpos sandėliavimui, kai ji yra numontuojama nuo mašinos.	Taip, Specialus metalinis stovas tuščios šiukšlių siurbimo talpos sandėliavimui, kai ji yra numontuojama nuo mašinos
Specialus vežimėlis priekinių šlavimo šepečių numontavimui ir transportavimui (su ratukais).	Taip, Specialus vežimėlis priekinių šlavimo šepečių numontavimui ir transportavimui (su ratukais).
Visai įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėn.garantija. Būtinai šios įrangos garantinis ir pogarantinis servisas, atsarginių dalių tiekimas, naudojimosi instrukcijos ir atsarginių dalių lapai.	Taip, Visai įrangai suteikiama 12 mėn.garantija. UAB Komuva atliks įrangos garantinį ir pogarantinį servisą, atsarginių dalių tiekimą, patieks naudojimosi instrukcijas ir atsarginių dalių lapus.