

01.08

HR 1300



UAB "Ugnis ir ledas"

(UAB "Ugnis ir ledas". Seinų g. 24-1, Kaunas, Tel. nr 8-687-39236; Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras, Kauno filialas; Įmonės kodas: 302594729; PVM kodas: LT100006075211)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499

PASIŪLYMAS

DĖL VENTILIŲ PIRKIMO

2019-12-27 Nr. _____

Kaunas

TIEKĖJO REKVIZITAI

Paslaugų teikėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Ugnis ir ledas“
Paslaugų teikėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Seinų g. 24-1, Kaunas
Paslaugų teikėjo įmonės kodas, PVM mokėt. Kodas	Įm. kodas 302594729 PVM kodas LT100006075211
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vytautas Mankevičius
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Aleksandras Naumovas
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	AB bankas „Swedbank“, 73000 A/s LT457300010125803493
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Komercijos direktorius Vytautas Mankevičius
Telefono numeris	8-687-39236
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@ugnisirledas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Kvietimo dalyvauti pirkime taikant mažos vertės pirkimų praktiką (apklausos raštu būdu) dokumentuose ir jų prieduose.

1 lentelė
Komercijos direktoriaus
Vytautas Mankevičius

PASIŪLYMO KAINA

Paslaugos, prekės pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur už mato vnt. be PVM	Viso kaina Eur be PVM	Viso kaina Eur su PVM
Rutulinis, privirinamas ventilis „Vexve“ Diametras: DN50; Slėgis: 25bar.	vnt	2	29,40	58,80	71,15
Balansinis, flanšinis ventilis „Danfoss“ Diametras: DN40; Slėgis: 16bar; Pralaidumas: kvs 32,30m³/h	vnt	1	114,00	114,00	137,94
Flanšinis valymo filtras: Matmenys: DN40; Slėgis: 16bar; Darbinė temperatūra: 0...200 °C Skirtas pašalinti ir sulaikyti pašalines daleles, tokias kaip suvirinimo rutuliukai, smulkios drožlės, smėlis ir t.t.	vnt	1	26,00	26,00	31,46
Manometras (su metrologine patikra): Diametras: Dn 100 (1 1/2"); Slėgis: 0-16 bar.; Tipas: vertikalus. Gamintojas: „Manometer SK“	vnt	3	7,00	21,00	25,41
Termometras spiritinis Temperatūra: max. +120°C; Ilgis: 50mm. Komplekte su tvirtinimo gilze: diametras 1/2", ilgis 50 mm	vnt	2	21,00	42,00	50,82
Bendra pasiūlymo kaina Eur (su PVM):					316,78

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

INFORMACIJA APIE SUBTEIKĖJUS*

2 lentelė

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas	Adresas
-	-	-
-	-	-
-	-	-

*Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai.

3 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1 (vienas)
-	-	-
-	-	-

Konkrečios detalizacijos
Užsienio Pateiktas

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)

Igaliojimas

Pasiūlymas galioja iki 2020-04-01 (nurodyti) (Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų)

Komercijos direktorius

Vytautas Mankevičius


Komercijos direktorius

Vytautas Mankevičius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parasas)

(Vardas ir pavardė)



VENTILIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vnt.	Kiekis, vnt.	Siūloma techninė charakteristika, prekės pavadinimas, gamintojas
1.	Rutulinis ventilis (privirinamas), kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diametras: DN50; Slėgis: ne mažiau kaip 25bar.	vnt	2	Rutulinis, privirinamas ventilis „Vexve“ Diametras: DN50; Slėgis: 25bar.
2.	Balansinis ventilis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diametras: DN40; Slėgis: ne mažiau kaip 16bar; Tipas: rankinio nustatymo, flanšinis jungimas; Pralaidumas: kvs ne mažiau kaip 32,30 m ³ /h; Naudojamas srautui šildymo ir šaldymo įrenginiuose balansuoti.	vnt	1	Balansinis, flanšinis ventilis „Danfoss“ Diametras: DN40; Slėgis: 16bar; Pralaidumas: kvs 32,30m ³ /h
3.	Flanšinis valymo filtras, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys: DN40; Slėgis: ne mažiau kaip 16bar.; Darbinė temperatūra: 0...300°C; Skirtas pašalinti ir sulaikyti pašalines daleles, tokias kaip suvirinimo rutuliukai, smulkios drožlės, smėlis ir t.t.	vnt	1	Flanšinis valymo filtras: Matmenys: DN40; Slėgis: 16bar; Darbinė temperatūra: 0...200°C Skirtas pašalinti ir sulaikyti pašalines daleles, tokias kaip suvirinimo rutuliukai, smulkios drožlės, smėlis ir t.t.
4.	Manometras (su metrologine patikra), kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diametras: 100mm; Slėgis: ne mažiau kaip 10bar; Pajungimas: 1/2"; Padėtis: vertikalus.	vnt	3	Manometras (su metrologine patikra): Diametras: Dn 100 (1/2"); Slėgis: 0-16 bar.; Tipas: vertikalus. Gamintojas: „Manometer SK“
5.	Termometras (spiritinis), kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Temperatūra: maks. +120°C; Ilgis: 200 mm ± 10 mm. Komplekte su tvirtinimo gilze: diametras 1/2", ilgis 50 mm ± 10 mm.	vnt	2	Termometras spiritinis Temperatūra: maks. +120°C; Ilgis: 50mm . Komplekte su tvirtinimo gilze: diametras 1/2", ilgis 50 mm Bendras ilgis - 200mm Gamintojas: „AR Term“

[pasiūlymą turi būti įtraukta pristatymas] Kauno klinikas (Eivenių g. 2).

*Komercijos direktorius
Ugnius Mančevičius*

