



UAB „Scenos techninis servisas“

(UAB „Scenos techninis servisas“, Aukštaičių g. 6, 11341, Vilnius, mail@sts.lt, +370 5 275 2209, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, į.k. 120139389, PVM mok. kodas LT201393811)

Vilkaviškio kultūros centrui

**PASIŪLYMAS
DĖL PIRKIMO „RENGINIŲ INŽINERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS (KĖLIMO
MECHANIZMAI)“**

2020 10 08 Nr. 2020-10-08/1

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

**I SKYRIUS
TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ**

Tiekėjo pavadinimas ir kodas ¹	UAB „Scenos techninis servisas“, į.k. 120139389
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija vardas ir pavardė	Artūras Osinskis
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija telefono numeris	+370 671 06 537

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:

Nr.	Ūkio subtiektėjo pavadinimas ir kodas ²	Pirkimo dokumentų reikalavimo punktas, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
1	2	3

¹ Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, tai surašomi visi dalyvių pavadinimai ir visų dalyvių kodai. Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, tai nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas arba gimimo data.

² Jeigu subtiektėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas.

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis³:

Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ir kodas ⁴	Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas ir apimtis (eurais ir (ar) dalis procentais)
1	2	3

Specialistų sąrašas⁵:

Nr.	Pozicija	Vardas ir pavardė	Statusas
1	2	3	4
1.	Kėlimo mechanizmų montavimo specialistas	Valdas Telksnys	a) ☒ Specialistas pasiūlymo pateikimo datai yra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiekėjo organizacijoje. b) ☐ Specialistas pasiūlymo pateikimo datai nėra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo organizacijoje, tačiau laimėjus pirkimą jis bus įdarbintas pagal darbo sutartį (☐ tiekėjo organizacijoje; ☐ subtiekėjo organizacijoje). c) ☐ Specialistas pasiūlymo pateikimo datai nėra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiekėjo organizacijoje, tačiau laimėjus pirkimą jis bus pasitelkiamas ne darbo santykių pagrindais, t.y. nebus įdarbintas pagal darbo sutartį (Įstatymo prasme bus laikomas subtiekėju).

³ Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.

⁴ Jeigu subtiekėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas arba gimimo data.

⁵ Jeigu tiekėjas lentelėje nurodyto specialisto sutarties įgyvendinimo metu neketina įdarbinti pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiekėjo organizacijoje tokiu atveju specialistas (fizinis asmuo) pasiūlyme turi būti išviešinamas (nurodomas) kaip subtiekėjas ir tiekėjas pateikia preliminarįją sutartį ar ketinimų protokolą dėl sutarties sudarymo su specialistu pirkimo laimėjimo ir sutarties su Perkančiąja organizacija sudarymo atveju. Svarbu, kad susitarimas (pavyzdžiui, preliminarioji sutartis, ketinimų protokolai) būtų sudarytas iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą.

Jeigu specialistas pasiūlymo pateikimo datai nėra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo organizacijoje, tačiau laimėjus pirkimą jis bus įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo organizacijoje ar subtiekėjo organizacijoje, tai tokiu atveju tiekėjas iki pateikiant pasiūlymą turėtų sudaryti su ketinamu sutarties vykdymo metu pasitelkti specialistu susitarimą arba ketinimų protokolą arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad toks ketinimas buvo sudarytas iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą Perkančiajai organizacijai ir konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju specialistas bus įdarbintas.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS IR TECHNINIAI PARAMETRAI

Mes siūlome šį objektą:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.
1	2	3	4
1.	Renginių inžinerinė įranga	1	kompl.

Pasiūlymo kokybiniai parametrai

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
1 kriterijus	Trosinio kėlimo mechanizmo 1 tipo kėlimo mechanizmo keliamoji galia	Ne mažiau kaip 500 kg ir mažiau kaip 750 kg	☐	
		Ne mažiau kaip 750 kg ir mažiau kaip 1000 kg	☐	
		Ne mažiau kaip 1000 kg	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
2 kriterijus	Trosinio kėlimo mechanizmo 1 tipo kėlimo trosų skaičius	4	☐	
		8 (4 poros)	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
3 kriterijus	Trosinio kėlimo mechanizmo 1 tipo kėlimo mechanizmo kėlimo greitis	Ne mažiau kaip 0,1 m/s ir mažiau kaip 0,2 m/s	☐	
		Ne mažiau kaip 0,2 m/s ir mažiau kaip 0,3 m/s	☐	

⁶ Pažymėti tinkamą variantą ar variantus.

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
		Ne mažiau kaip 0,3 m/s	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
4 kriterijus	Trosinio kėlimo mechanizmo 1 tipo kėlimo mechanizmas turi galinius jungiklius	Kėlimo mechanizmas neturi galinių jungiklių (eigos ir absoliutaus)	☐	
		Kėlimo mechanizmas turi galinius jungiklius (eigos ir absoliutų)	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
5 kriterijus	Trosinio kėlimo mechanizmo 1 tipo vartojama elektros galia	Ne daugiau kaip 6 kW	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
		Daugiau kaip 6 kW ir ne daugiau kaip 8 kW	☐	
		Daugiau kaip 8 kW ir ne daugiau kaip 10 kW	☐	
6 kriterijus	Trosinio kėlimo mechanizmo 2 tipo kėlimo mechanizmo keliamoji galia	Ne mažiau kaip 300 kg ir mažiau kaip 400 kg	☐	
		Ne mažiau kaip 400 kg ir mažiau kaip 500 kg	☐	
		Ne mažiau kaip 500 kg	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
7 kriterijus	Trosinio kėlimo mechanizmo 2 tipo kėlimo mechanizmo kėlimo greitis	Ne mažiau kaip 0,2 m/s ir mažiau kaip 0,3 m/s	☐	

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
		Ne mažiau kaip 0,3 m/s ir mažiau kaip 0,4 m/s	☐	
		Ne mažiau kaip 0,4 m/s	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
8 kriterijus	Trosinio kėlimo mechanizmo 2 tipo kėlimo mechanizmas turi galinius jungiklius	Kėlimo mechanizmas neturi galinių jungiklių (eigos ir absoliutaus)	☐	
		Kėlimo mechanizmas turi galinius jungiklius (eigos ir absoliutų)	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
9 kriterijus	Trosinio kėlimo mechanizmo 2 tipo kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia	Ne daugiau kaip 4 kW	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
		Daugiau kaip 4 kW ir ne daugiau kaip 5 kW	☐	
		Daugiau kaip 5 kW ir ne daugiau kaip 6 kW	☐	
10 kriterijus	Erdvinės kvadratinės santvaros, skirtos apšvietimo įrangai tvirtinti, funkcionalumas	Santvaros apačioje per centrą, nėra papildomo vamzdžio technologinės įrangos tvirtinimui, kurio sienelių išorinis skersmuo 45-51 mm ribose	☐	
		Santvaros apačioje per centrą, yra papildomas vamzdis technologinės įrangos tvirtinimui, kurio sienelių išorinis skersmuo 45-51 mm ribose	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
11 kriterijus	Erdvinės kvadratinės santvaros, skirtos apšvietimo įrangai tvirtinti, spalva	Sidabrinė	☐	
		Juoda (RAL9005), dažyta milteliniu būdu	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
12 kriterijus	Erdvinės kvadratinės santvaros, skirtos apšvietimo įrangai tvirtinti, leistina apkrova	Santvaros maksimali leistina apkrova į vieną metrą, kai jos ilgis 12 metrų, ne mažiau kaip 60 kg ir mažiau kaip 80 kg	☐	
		Santvaros maksimali leistina apkrova į vieną metrą, kai jos ilgis 12 metrų, ne mažiau kaip 80 kg ir mažiau kaip 100 kg	☐	
		Santvaros maksimali leistina apkrova į vieną metrą, kai jos ilgis 12 metrų, ne mažiau kaip 100 kg	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
13 kriterijus	Erdvinės kvadratinės santvaros, skirtos apšvietimo įrangai tvirtinti, komplektacija	Erdvinė santvara komplektuojama be rėmo, kuris apsaugoja apšvietimo prietaisus nuo šalia esančių dekoracijų tvirtinimo vamzdžių (jų kilnojimo metu)	☐	
		Erdvinė santvara komplektuojama su rėmu, kuris apsaugoja apšvietimo prietaisus nuo šalia esančių dekoracijų tvirtinimo vamzdžių (jų kilnojimo metu)	☒	STS Tiekėjo- gamintojo deklaracija.pdf, 2 psl.
14 kriterijus	Kabelių surinkėjo konstrukcija	Plastmasinė	☐	

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
		Metalinė	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
15 kriterijus	Priekinės uždangos tako mechanizmo veikimo greitis	Priekinės uždangos tako mechanizmo veikimo greitis kintamas, ne mažiau kaip 0,3 m/s ir mažiau kaip 0,4 m/s	☐	
		Priekinės uždangos tako mechanizmo veikimo greitis kintamas, ne mažiau kaip 0,4 m/s ir mažiau kaip 0,5 m/s	☐	
		Priekinės uždangos tako mechanizmo veikimo greitis kintamas, ne mažiau kaip 0,5 m/s	☒	
16 kriterijus	Priekinės uždangos tako mechanizmo variklio galia	Priekinės uždangos tako mechanizmo variklio galia ne daugiau kaip 1 kW.	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
		Priekinės uždangos tako mechanizmo variklio galia daugiau kaip 1 kW.	☐	
17 kriterijus	Priekinės uždangos tako mechanizmo valdymas	Priekinės uždangos tako mechanizmo valdymas be DMX signalo	☐	
		Priekinės uždangos tako mechanizmo valdymas su DMX signalu	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
18 kriterijus	Tiekėjo siūlomas reakcijos laikas nuo pranešimo apie gedimą	Tiekėjo siūlomas reakcijos laikas, nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento, bet kokiomis priemonėmis yra ne daugiau kaip 2 valandos	☒	STS Tiekėjo- gamintojo deklaracija.pdf, 2 psl.
		Tiekėjo siūlomas reakcijos laikas, nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento, bet	☐	

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
		kokiomis priemonėmis yra ne daugiau kaip 4 valandos ir daugiau kaip 2 valandos		
		Tiekėjo siūlomas reakcijos laikas, nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento, bet kokiomis priemonėmis yra ne daugiau kaip 6 valandos ir daugiau kaip 4 valandos	☐	
19 kriterijus	Tiekėjo siūlomas pakaitinio įrenginio būtino sistemai veikti pristatymo (įskaitant montavimą) laikas	Pakaitinio įrenginio būtino sistemai veikti pristatymo (įskaitant montavimą) laikas yra ne ilgesnis kaip 24 valandos.	☒	STS Tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf, 2 psl.
		Pakaitinio įrenginio būtino sistemai veikti pristatymo (įskaitant montavimą) laikas yra ne ilgesnis kaip 36 valandos ir ilgesnis kaip 24 valandos	☐	
		Pakaitinio įrenginio būtino sistemai veikti pristatymo (įskaitant montavimą) laikas yra ne ilgesnis kaip 48 valandos ir ilgesnis kaip 36 valandos	☐	

Siūlomos įrangos parametrai:

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) 8 9
1	2	3	4
1.	Minimalūs reikalavimai Trosiniam kėlimo mechanizmui 1 tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	„WinWood WIN-1000-8D-F“	-
	Kiekis	3 kompl.	-
	1. Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais.	Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	2. Kėlimo mechanizmas su švelnaus stabdymo ir paleidimo funkcija (soft start/stop).	Kėlimo mechanizmas su švelnaus stabdymo ir paleidimo funkcija (soft start/stop).	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	3. Kėlimo mechanizmo eiga ne mažiau kaip 14 m.	Kėlimo mechanizmo eiga 14 m.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	4. Prie kiekvieno keltuvo yra numatyta atskira avarinio valdymo sistema, kuri leistų pakelti arba nuleisti keltuą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda.	Prie kiekvieno keltuvo yra numatyta atskira avarinio valdymo sistema, kuri leidžia pakelti arba nuleisti keltuą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	5. Avarinio stabdymo mygtukas.	Avarinio stabdymo mygtukas.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	6. Komplektą sudaro visi reikiami kėlimo skriemuliai ir jų laikikliai kėlimo mechanizmo	Komplektą sudaro visi reikiami kėlimo skriemuliai ir jų laikikliai	STS Tiekėjo-gamintojo

⁷ Kadangi reikalaujamas parametras 2 stulpelyje yra apibūdintas tiksliais duomenimis, todėl tiekėjas šiame stulpelyje pateikia konkrečius duomenis, o ne abstraktus turinio išsipareigojimus, kad reikalavimai bus įvykdyti. Jeigu tiekėjas šiame stulpelyje nurodys pvz. „Atitinka“, tai Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas pateikė abstraktus turinio išsipareigojimus, kad reikalavimai bus įvykdyti, ir tokį pasiūlymą atmes kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentų reikalavimo.

⁸ Reikalavimai šio stulpelio pildymui pateikiami Pirkimo dokumentų priede „Dokumentų, patvirtinančių siūlomų produktų atitikinčią techninės specifikacijos reikalavimus, pateikimo rekomendacijos“.

⁹ Jeigu šios lentelės 3 stulpelio eilutėje yra nurodomas gamintojas ir (ar) modelis, tai tos pačios eilutės 4 stulpelyje nurodomas brūkšny „-“ arba langelis paliekamas tuščias.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) 8 9
1	2	3	4
	sumontavimui (išvardinti siūlomą komplektaciją).	kėlimo mechanizmo sumontavimui. Vienas komplektas yra sudarytas iš: • 1 vnt. skėrmulio 150 mm, 8 linijų 1000 kg saugi kelti apkrova (SWL) (PU-150-8-1000), • 2 vnt. skėrmulių, 150 mm, 4 linijų, 250 kg saugi kelti apkrova (SWL) (PU-150-4), • 2 vnt. skėrmulių, 150 mm, 3 linijų, 250 kg saugi kelti apkrova (SWL) (PU-150-3), • 2 vnt. skėrmulių, 150 mm, 2 linijų, 250 kg saugi kelti apkrova (SWL) (PU-150-2), • 2 vnt. skėrmulių, 150 mm, 1 linijos, 250 kg saugi kelti apkrova (SWL) (PU-150-1). • Ir jų tvirtinimo detalių komplektas.	deklaracija.pdf, 1 psl.
	7. Kėlimo mechanizmų pozicijos suderintos (pateiktas brėžinys) su salės naudotoju prieš pradedant montavimo darbus.	Kėlimo mechanizmų pozicijos bus suderintos (pateiktas brėžinys) su salės naudotoju prieš pradedant montavimo darbus.	STS Tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.
	8. Vieno trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia ne mažesnė kaip 500 kg.	Vieno trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia 1000 kg.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	9. Kėlimo trosų kiekis ne mažesnis kaip 4.	Kėlimo trosų kiekis 8.	STS Įgalioto atstovo

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) 8 9
1	2	3	4
			deklaracija.pdf, 1 psl.
	10. Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis ne mažesnis kaip 0,1 m/s.	Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis reguliuojamas nuo 0,15 iki 0,3 m/s.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	11. Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia ne didesnė kaip 10 kW.	Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia 5,5 kW.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
2.	Minimalūs reikalavimai Trosiniam kėlimo mechanizmui 2 tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	„WinWood WIN-500-4D“	-
	Kiekis	17 kompl.	-
	1. Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais.	Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	2. Kėlimo mechanizmas su švelnaus stabdymo ir paleidimo funkcija (soft start/stop).	Kėlimo mechanizmas su švelnaus stabdymo ir paleidimo funkcija (soft start/stop).	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	3. Kėlimo mechanizmo eiga ne mažiau kaip 14 m.	Kėlimo mechanizmo eiga 14 m.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	4. Prie kiekvieno keltuvo numatyta atskira avarinio valdymo sistema, kuri leistų pakelti arba nuleisti keltuą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda.	Prie kiekvieno keltuvo yra numatyta atskira avarinio valdymo sistema, kuri leidžia pakelti arba nuleisti keltuą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	5. Avarinio stabdymo mygtukas.	Avarinio stabdymo mygtukas.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) 8 9
1	2	3	4
	6. Komplektą sudaro visi reikiami kėlimo skriemuliai ir jų laikikliai kėlimo mechanizmo sumontavimui (išvardinti siūlomą komplektaciją).	Komplektą sudaro visi reikiami kėlimo skriemuliai ir jų laikikliai kėlimo mechanizmo sumontavimui. Vienas komplektas yra sudarytas iš: • 1 vnt. skrėmulio 150 mm, 4 linijų 500 kg saugi kelti apkrova (SWL) (PU-150-4-500), • 1 vnt. skrėmulio, 150 mm, 3 linijų, 250 kg saugi kelti apkrova (SWL) (PU-150-3), • 1 vnt. skrėmulio, 150 mm, 2 linijų, 250 kg saugi kelti apkrova (SWL) (PU-150-2), • 1 vnt. skrėmulio, 150 mm, 1 linijos, 250 kg saugi kelti apkrova (SWL) (PU-150-1). • Ir jų tvirtinimo detalių komplektas.	STS Tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf, 1-2 psl.
	7. Komplekte numatyta visos įrangos montavimui reikalingos medžiagos (kėlimo trosas, troso užspaudėjas, templė ir pan.) kėlimo mechanizmo sumontavimui ir apšvietimo sofito kilnojimui.	Komplekte numatyta visos įrangos montavimui reikalingos medžiagos (kėlimo trosas, troso užspaudėjas, templė ir pan.) kėlimo mechanizmo sumontavimui ir apšvietimo sofito kilnojimui.	STS Tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf, 1-2 psl.
	8. Kėlimo mechanizmų pozicijos suderintos (pateiktas brėžinys) su salės naudotoju prieš pradedant montavimo darbus.	Kėlimo mechanizmų pozicijos bus suderintos (pateiktas brėžinys) su	STS Tiekėjo-gamintojo

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) 8 9
1	2	3	4
		salės naudotoju prieš pradedant montavimo darbus.	deklaracija.pdf, 1-2 psl.
	9. Vieno trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia ne mažesnė kaip 300 kg.	Vieno trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia 500 kg.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	10. Kėlimo trosų kiekis ne mažiau kaip 4.	Kėlimo trosų kiekis 4.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	11. Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis ne mažesnis kaip 0,2 m/s.	Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis reguliuojamas nuo 0,2 iki 0,4 m/s.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	12. Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia ne daugiau kaip 6 kW.	Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia 3 kW.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
3.	Minimalūs reikalavimai Erdvinei kvadratinei santvarai, skirtai apšvietimo įrangos tvirtinti	-	-
	Gamintojas, modelis	„sixty82 M39SMB- L1200“ + STS specialus gaminys SANTVAROS APSAUGA	-
	Kiekis	3 kompl.	-
	1. Santvaros aukštis nuo 380 mm iki 400 mm.	Santvaros aukštis 387 mm.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	2. Santvaros plotis nuo 380 mm 400 mm.	Santvaros plotis 387 mm.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	3. Santvaros ilgis ne mažiau kaip 12 metrų (gali būti jungiama iš atskirų dalių).	Santvaros ilgis 12 metrų (jungiama iš atskirų dalių).	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) 8 9
1	2	3	4
	4. Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo nuo 45 mm iki 51 mm.	Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo – 48,3 mm	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	5. Vieno metro ilgio santvaros svoris su sujungimo detalėmis ne daugiau kaip 15 kg.	Vieno metro ilgio santvaros svoris su sujungimo detalėmis 8,20 kg.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	6. Santvaros maksimali tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą, kai jos ilgis 12 metrų, ne mažiau kaip 60 kg.	Santvaros maksimali tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą, kai jos ilgis 12 metrų yra 120,7 kg.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
4.	Minimalūs reikalavimai Kabelių surinkėjui	-	-
	Gamintojas, modelis	„WinWood CAB-10-14“	-
	Kiekis	3 kompl.	-
	1. Spalva juoda.	Spalva juoda.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	2. Darbinis kelias ne mažiau kaip 14 m.	Darbinis kelias 14 m.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	3. Turi tvirtinimą kabeliams.	Turi tvirtinimą kabeliams.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	4. Konstrukcija plastmasinė.	Konstrukcija metalinė.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
5.	Minimalūs reikalavimai Trosinių kėlimo mechanizmų ir priekinės uždangos tako mechanizmo valdymo skydeliui scenoje	-	-
	Gamintojas, modelis	UAB „Scenos techninis servisas“ specialus gaminys STS-CONTROL-22CH	-

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) 8 9
1	2	3	4
	Kiekis	1 kompl.	-
6.	Minimalūs reikalavimai Trosinių kėlimo mechanizmų ir priekinės uždangos tako mechanizmo įvadinei spintai	-	-
	Gamintojas, modelis	UAB „Scenos techninis servisas“ specialus gaminys STS-ĮS	-
	Kiekis	1 kompl.	-
7.	Minimalūs reikalavimai Priekinės uždangos tako mechanizmui	-	-
	Gamintojas, modelis	„WinWood TR-6“	-
	Kiekis		-
	1. Dviejų dalių, kurių bendras ilgis 14 metrų, su 1 metro persidengimu centre.	Dviejų dalių, kurių bendras ilgis 14 metrų, su 1 metro persidengimu centre.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	2. Valdomas elektra.	Valdomas elektra.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	3. Turi eigos daviklius (atidarymui ir uždarymui).	Turi eigos daviklius (atidarymui ir uždarymui).	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	4. Užuolaida turi suvažiuoti iš centro į šonus.	Užuolaida suvažiuoja iš centro į šonus.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	5. Uždangos tako bėgeliai juodos spalvos.	Uždangos tako bėgeliai juodos spalvos.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	6. Maksimali leistina visos sistemos apkrova (būsimo užuolaidos svoris) ne mažiau kaip 150 kg.	Maksimali leistina visos sistemos apkrova 200 kg.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	7. Užuolaidų tvirtinimo ratukai yra su guoliais, kurie išdėstyti ne rečiau kaip 25 cm intervalu.	Užuolaidų tvirtinimo ratukai yra su guoliais,	STS Įgalioto atstovo

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) 8 9
1	2	3	4
		kurie išdėstyti ne rečiau kaip 25 cm intervalu.	deklaracija.pdf, 2 psl.
	8. Montuojama prie sienos ir numatyta visi reikiami laikikliai bei visos reikiamos sujungimo detalės.	Montuojama prie sienos ir numatyta visi reikiami laikikliai bei visos reikiamos sujungimo detalės.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	9. Priekinės uždangos tako mechanizmo veikimo greitis kintamas ir ne mažesnis kaip 0,3 m/s.	Priekinės uždangos tako mechanizmo veikimo greitis kintamas iki 0,5 m/s.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	10. Variklio galia ne daugiau kaip 1 kW.	Variklio galia 0,55 kW.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.

III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr.	Dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? ¹⁰	Paaiškinimas, kokia konkrety informacija dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4
1.	EBVPD		
2.	Įgaliojimas Artūrai Osinskiui	Taip	Informacija apie fizinį asmenį (išskyrus vadovą), įskaitant ir jo parašo pavyzdį. Ši informacija neviešintina vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.
3.	STS įgalioto atstovo deklaracija		Ši informacija neviešintina, nes yra laikytina konfidencialia

¹⁰ Jeigu dokumente yra konfidencialios informacijos nurodoma „Taip“.


			praktine patirtimi: yra atskleista Tiekėjo praktinė patirtis, technologinės naujovės bei gamybiniai įgūdžiai, kurie skirti šiam pirkimui ir lemia Tiekėjo išskirtinumą rinkoje.
4.	Tiekėjo siūlomos įrangos galia iš elektros tinklo	Taip	Ši informacija neviešintina, nes yra laikytina konfidencialia praktine patirtimi: yra atskleista Tiekėjo praktinė patirtis, technologinės naujovės bei gamybiniai įgūdžiai, kurie skirti šiam pirkimui ir lemia Tiekėjo išskirtinumą rinkoje.
5.	Dokumentų, patvirtinančių atitikimą TS reikalavimams, sąrašas		
6.	STS tiekėjo gamintojo deklaracija	Taip	Ši informacija neviešintina, nes yra laikytina konfidencialia praktine patirtimi: yra atskleista Tiekėjo praktinė patirtis, technologinės naujovės bei gamybiniai įgūdžiai, kurie skirti šiam pirkimui ir lemia Tiekėjo išskirtinumą rinkoje.

Pateikdamas šį pasiūlymą patvirtinu, kad:

1. Pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentuose nustatytą terminą.
2. Sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.
3. Pasiūlymas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
4. Pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Pardavimų vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Artūras Osinskis

(Vardas ir pavardė)