

VAKUUMINIO ŠLAVIMO AUTOMOBILIO (NE MAŽIAU 7 KUB.M) PIRKIMAS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančiosios organizacijos reikalaujamos charakteristikos reikšmė	Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksli reikšmė
Pagaminimo metai: automobilis ir įranga turi būti nauji, neeksploatuoti, pagaminti 2020 metais	Taip, automobilis ir įranga nauji, neeksploatuoti, pagaminti 2020 metais
Perkamas kiekis 1 vnt.	Taip, 1 vnt.
Įranga turi turėti galiojantį PM10 sertifikatą. Bus tikrinama pagal naujausią viešai skelbiamą www.eu-nited.net pateiktą sąrašą.	Taip, Turi galiojantį PM10 sertifikatą
Bunkerio talpa – ne mažiau 7,0 m ³ . Bunkerio apžiūros durys iš abiejų pusių.	Taip, Bunkerio talpa – 7,0 m ³ . Bunkerio apžiūros durys iš abiejų pusių.
Iš abiejų pusių, išilgai bunkerio turi būti įrengtos rakinamos vietos papildomoms žarnoms ar įrankiams susidėti	Taip, Iš abiejų pusių, išilgai bunkerio įrengtos rakinamos vietos papildomoms žarnoms ar įrankiams susidėti
Nerūdijančio plieno latakas sąšlavų išpylimui	Taip, Nerūdijančio plieno latakas sąšlavų išpylimui
Perteklinio vandens išpylimo sklendė galinio bunkerio duryse	Taip, Perteklinio vandens išpylimo sklendė galinio bunkerio duryse
Bunkerio pakėlimas sąšlavų išpylimui ne mažiau kaip 50 laipsnių	Taip, Bunkerio pakėlimas sąšlavų išpylimui min.60 laipsnių
Avarinis bunkerio pakėlimas užgesus varikliui	Taip, Avarinis bunkerio pakėlimas užgesus varikliui
Bunkerio perkrovos indikatorius valdymo pulte	Taip, Bunkerio perkrovos indikatorius valdymo pulte
Šlavimo įranga, išdėstyta tarp ašių	Taip, Šlavimo įranga, išdėstyta tarp ašių
Cilindrinė šluota Ø 400 mm, 2 (dvi) kūginės šluotos ne mažiau Ø 650 mm iš abiejų automobilio pusių	Taip, Cilindrinė šluota Ø 400 mm, 2 (dvi) kūginės šluotos Ø 750 mm iš abiejų automobilio pusių
Šlavimo plotis šluojant viena puse – ne mažiau 2400 mm (pateikti gamintojo patvirtinimą ir oficialią medžiagą kur būtų matomas reikalaujamas matmuo)	Taip, Šlavimo plotis šluojant viena puse – 2400 mm
Šlavimas galimas dešine arba kaire puse	Taip, Šlavimas galimas dešine arba kaire puse
Įsiurbimo kolektorius (iš abiejų automobilio pusių) ne siauresnis kaip 750 mm. Įsiurbimo žarnos diametras ne mažiau Ø 250 mm. Įsiurbimo kolektorius su guminiiais ratukais kopijuojančiais valomą paviršių	Taip, Įsiurbimo kolektorius (iš abiejų automobilio pusių) 750 mm. pločio. Įsiurbimo žarnos diametras Ø 250 mm. Įsiurbimo kolektorius su guminiiais ratukais kopijuojančiais valomą paviršių
Bunkeris (sienelių storis – ne mažiau 3 mm) ir galinės pakeliamos durys pagaminta iš nerūdijančio plieno ne mažesnės kaip 1.4003 klasės. (pateikti gamintojo patvirtinimą)	Taip, Bunkeris (sienelių storis – 3 mm) ir galinės pakeliamos durys pagaminta iš nerūdijančio plieno 1.4003 klasės.
Papildoma siurbimo žarna didesnių gabaritų šiukšlėms ne mažiau Ø 200 mm skersmens, ilgis žarnos ne mažiau 5 m.	Taip, Papildoma siurbimo žarna didesnių gabaritų šiukšlėms Ø 200 mm skersmens, ilgis žarnos 5 m.
Įrangos spalva balta pagal RAL	Taip, Įrangos spalva balta pagal RAL
Vandens talpa iš nerūdijančio plieno arba plastiko, ne mažiau 1500 l	Taip, Vandens talpa iš nerūdijančio plieno 1600 l
Švaraus vandens užpylimas iš hidrantų ir savitaka	Taip, Švaraus vandens užpylimas iš hidrantų ir savitaka
Drėkinimas prieš centrinį cilindrinį šepetį	Taip, Drėkinimas prieš centrinį cilindrinį šepetį
Drėkinimas prieš kūginius šepčius	Taip, Drėkinimas prieš kūginius šepčius
Aukšto spaudimo plovimo sistema su plovimo ietimi (pistoletu). Ne mažiau 100 bar, ne mažiau 30	Taip, Aukšto spaudimo plovimo sistema su plovimo ietimi (pistoletu) 150 bar. ir 30 l/min, žarna 15 m.

l/min, ne mažiau kaip 15 m žarna.	
Spalvota galinio vaizdo kamera gale su monitoriumi kabinoje	Taip, Spalvota galinio vaizdo kamera gale su monitoriumi kabinoje
Papildomas įrangos dyzelinis variklis ne mažiau Stage V emisijos normos ir galia ne mažiau 70 AG	Taip, Papildomas įrangos dyzelinis variklis Stage V emisijos normos ir galia ne mažiau 75 AG
Ne mažesnis kaip 180 l įrangos kuro bakas	Taip, kuro bakas 180ltr.
Can-bus tipo pagrindinis įrangos valdymo pultas kabinoje su monitoriumi rodantis ne mažiau kaip: bendros šlavimo valandos, bendros įrangos darbo valandos, valandos iki TA, informaciniai gedimų indikatoriai, per žemas hidraulinio tepalo lygis, įrangos variklio sūkliai, kuro sąnaudos.	Taip, Can-bus tipo pagrindinis įrangos valdymo pultas kabinoje su monitoriumi rodantis bendros šlavimo valandos, bendros įrangos darbo valandos, valandos iki TA, informaciniai gedimų indikatoriai, per žemas hidraulinio tepalo lygis, įrangos variklio sūkliai, kuro sąnaudos.
Valdymo pulto spalvotas ekranas ne mažesnis kaip 7“	Taip, Valdymo pulto spalvotas ekranas 7“
Visą detalią informaciją apie šlavimą detalesnei analizei turi būti galima perkelti į kompiuterį USB arba kitos laikmenos pagalba.	Taip, Visą detalią informaciją apie šlavimą detalesnei analizei galima perkelti į kompiuterį USB arba kitos laikmenos pagalba.
Automobilio variklis dyzelinis, galia ne mažiau 200 AG	Taip, automobilio variklis dyzelinis, galia 250 AG
Automobilio variklio emisijos norma ne mažesnė EURO 6	Taip, automobilio variklio emisijos norma EURO 6
Automobilio vairas dešinėje pusėje	Taip, automobilio vairas dešinėje pusėje
Tarpašinis automobilio atstumas ne daugiau 4300 mm	Taip, tarpašinis automobilio atstumas 3600 mm
Ratų formulė 4x2	Taip, ratų formulė 4x2
Bendroji masė ne mažiau 16 t	Taip, bendroji masė - 16 t
Pakaba priekyje – linginė, gale linginė arba orinė	Taip, pakaba priekyje – linginė, gale linginė
Stabdžiai diskiniai tiek gale, tiek priekyje.	Taip, stabdžiai diskiniai tiek gale, tiek priekyje.
Pavarų dėžė pilnai automatinė -Allison tipo arba analogiška	Taip, pavarų dėžė pilnai automatinė -Allison tipo
Darbinis greitis nuo 2,5km/h	Taip, darbinis greitis nuo 2,5km/h
Automobilio ratai ne mažesni kaip R 19,5.	Taip, automobilio ratai - R 19,5.
Oro kondicionierius	Taip, oro kondicionierius
Vairuotojo sėdynė ant oro pagalvės	Taip, vairuotojo sėdynė ant oro pagalvės
Radijas su laisvų rankų telefono įranga.	Taip, radijas su laisvų rankų telefono įranga.
Sertifikuotas skaitmeninis tachografas.	Taip, sertifikuotas skaitmeninis tachografas.
Elektroninis greičio ribotuvas	Taip, elektroninis greičio ribotuvas.
Kabinos spalva balta pagal RAL	Taip, kabinos spalva balta pagal RAL
Degalų kiekio ir degalų sąnaudų momentiniai ir kiekiniai rodmenys turi būti matomi	Taip, degalų kiekio ir degalų sąnaudų momentiniai ir kiekiniai rodmenys matomi
Du LED oranžiniai švyturėliai ant kabinos ir du LED įrangos gale	Taip, du LED oranžiniai švyturėliai ant kabinos ir du LED įrangos gale
Gale papildomi LED darbo žibintai 2 vnt.	Taip, Gale papildomi LED darbo žibintai 2 vnt.
LED darbinis žibintas šoniniams šepėčiams	Taip, LED darbinis žibintas šoniniams šepėčiams
Šepėčių valdymo pultas	Taip, Šepėčių valdymo pultas
Aukšto spaudimo plovimo sistema	Taip, Aukšto spaudimo plovimo sistema
CE sertifikatas – privalomas	Taip, CE sertifikatas
Įrangos gamintojai – turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, įranga turi būti pažymėta CE ženklu	Taip, Įrangos gamintojai atitinka techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, įranga pažymėta CE ženklu
Garantinis laikotarpis įrangai ir automobiliui - ne mažiau 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai arba ne mažiau 6000 darbo valandų (kas pirma sueina) neribojant automobilio ridos	Taip, garantija automobiliui ir įrangai - 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai arba 6000 darbo val. (kas pirmiau sueis) neribojant automobilio ridos.
Automobilio pristatymo vieta: Statybininkų g.3, LT – 50124 Kaunas	Taip, automobilio pristatymo vieta: Statybininkų g.3, LT – 50124 Kaunas

Bent vienas Automobilio autorizuotas servisas Lietuvoje	Taip, automobilio autorizuotas servisas Lietuvoje: Volvo Lietuva, UAB Vakarinis aplinkkelis 18, Kaunas
Perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymas dirbti su Automobiliu	Taip, perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymas dirbti su Automobiliu
Prekės pristatymo laikas 240 (du šimtai keturiasdešimt) dienų po sutarties pasirašymo	Taip, prekės pristatymo laikas iki 240 d. po sutarties pasirašymo.
Pardavėjas atlieka Prekės techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką (grafikas pridedamas su pasiūlymu) iki 100 000 km (6000 darbo valandų) arba 36 mėn.(priklausomai kas pirma baigsis).	Taip, pardavėjas atlieka Prekės techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką (grafikas pridedamas su pasiūlymu) iki 100 000 km (6000 darbo valandų) arba 36 mėn.(priklausomai kas pirma baigsis).
Prekės remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti Prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų-gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai.	Taip, Prekės remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti Prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų-gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai.
Pardavėjas teikia konsultacijas Prekės remonto klausimais Pirkėjo įgaliotam atstovui telefonu, el. paštu.	Taip, pardavėjas teikia konsultacijas Prekės remonto klausimais Pirkėjo įgaliotam atstovui telefonu, el. paštu.
Garantinio Serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos Kauno regiono teritorijoje. Jeigu garantinio Serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos už Kauno regiono teritorijos ribų, tai Prekės pristatymų į techninio aptarnavimo ar remonto vietą (paėmimas ir pristatymas (grąžinimas) Pirkėjui) yra atliekamas Pardavėjo sąskaita	Taip, garantinio Serviso techninio aptarnavimo paslaugos atliekamos Kauno regiono teritorijoje. Jeigu garantinio Serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos už Kauno regiono teritorijos ribų, tai Prekės pristatymų į techninio aptarnavimo ar remonto vietą (paėmimas ir pristatymas (grąžinimas) Pirkėjui) yra atliekamas Pardavėjo sąskaita
Garantijos laikas skaičiuojamas nuo Prekės perdavimo Pirkėjui momento. Garantija numato nemokamą, gedimų šalinimą garantinio laikotarpio metu, taip pat dalių ar mazgų, kurie yra nekokybiški pakeitimą naujais. Jeigu Pirkėjas negali naudotis Preke dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina.	Taip, garantijos laikas skaičiuojamas nuo Prekės perdavimo Pirkėjui momento. Garantija numato nemokamą, gedimų šalinimą garantinio laikotarpio metu, taip pat dalių ar mazgų, kurie yra nekokybiški pakeitimą naujais. Jeigu Pirkėjas negali naudotis Preke dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina.
Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo, išskyrus pagrindinius automobilio agregatus (variklį, pavarų dėžę, reduktorių) kuriems gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu esant svarbioms priežastims. Paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę.	Taip, paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo, išskyrus pagrindinius automobilio agregatus (variklį, pavarų dėžę, reduktorių) kuriems gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu esant svarbioms priežastims. Paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę.
Garantiniu laikotarpiu Prekei sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių neišlaikiusių garantinio termino Pardavėjas per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja, nesibaigus garantiniam laikotarpiui garantija pakeistai detalei suteikiama	Taip, garantiniu laikotarpiu Prekei sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių neišlaikiusių garantinio termino Pardavėjas per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja, nesibaigus garantiniam laikotarpiui garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol kol pasibaigs automobilio garantinis laikotarpis, tačiau

iki tol kol pasibaigs automobilio garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn.	ne trumpiau 6 mėn.
Teikiant paslaugas turi būti naudojamos naujos originalios detalės ir remonto medžiagos	Taip, teikiant paslaugas naudojamos naujos originalios detalės ir remonto medžiagos
Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos-gamintojo, oficialioje gamyklos-gamintojos dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos-gamintojos nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos-gamintojos nustatytų technologinių reikalavimų	Taip, paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės atitinka reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos-gamintojo, oficialioje gamyklos-gamintojos dokumentacijoje. Techninei priežiūrai naudojamos gamyklos-gamintojos nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos teikiamos laikantis gamyklos-gamintojos nustatytų technologinių reikalavimų
Paslaugos iš Pardavėjo yra perduotos, o Pirkėjo priimtos, kai Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo-priėmimo aktą	Taip,
Automobilis yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. Būtina, turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad automobilis yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.	Taip, automobilis yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. Pateikiami dokumentai įrodantys, kad automobilis yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.
Automobilis yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą. Būtina, turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad automobilis yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.	Taip, automobilis yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą. Pateikiami dokumentai įrodantys, kad automobilis yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.
Įranga yra pagaminta gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. Būtina, turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad anstatas yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.	Taip, Įranga yra pagaminta gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008
Įranga yra pagaminta gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. Būtina, turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad anstatas yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.	Taip, Įranga yra pagaminta gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005