



PASIŪLYMAS
PROFESIONALIOS VIRTUVĖS ĮRANGOS PIRKIMUI

Viešajai įstaigai Tauragės ligoninei

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB "METOS"
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai), atsiskaitomosios sąskaitos numeris.	111664548, Kalvarijų 163A, 08311 Vilnius, LT247044060001332640, AB SEB bankas

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą [lentele](#). Nurodyta kaina yra fiksuota. Įsigyjami kiekiai fiksuoti.

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM*	PVM EUR už vnt.	Viso kiekio suma EUR be PVM (4x5)	PVM suma Visam kiekiui (...%) (4x6)	Viso kiekio suma EUR su PVM (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Elektrinis paverčiamas katilas	Vnt.	1	8440,22	1772,45	8440,22	1772,45	10212,67
2.	Daržovių pjaustyklė.	Vnt.	1	2774,88	582,72	2774,88	582,72	3357,60
3.	Daržovių valymo mašina.	Vnt.	1	3690,09	774,92	3690,09	774,92	4465,01
4.	Pliusinė šaldymo kamera	Vnt.	2	6881,00	1445,01	13762,00	2890,02	16652,02
5.	Vežimėlis lėkštėms.	Vnt.	1	330,00	69,30	330,00	69,30	399,30

6.	Vežimėlis atliekoms	Vnt.	1	150,81	31,67	150,81	31,67	182,48
7.	Dušas patalpų plovimui ir dezinfekavimui	Vnt.	1	609,63	128,02	609,63	128,02	737,65
8.	Vežimėlis padėklams	Vnt.	2	308,00	64,68	616,00	129,36	745,36
9.	Indų plovyklos komplektas	Vnt.	1	3869,56	812,61	3869,56	812,61	4682,17
10.	Įmontuojamas marmitas su neutralia grūdinto stiklo lentyna	Vnt.	1	1695,78	356,11	1695,78	356,11	2051,89
11.	Katilų plovimo mašina	Vnt.	1	5523,45	1159,92	5523,45	1159,92	6683,37
12.	Elektrinė viryklė	Vnt.	1	2054,53	431,45	2054,53	431,45	2485,98
13.	Konvekcinė garo krosnis	Vnt.	1	12277,73	2578,32	12277,73	2578,32	14856,05
14.	Šaldoma vitrina savitarnai	Vnt.	1	1625,66	341,39	1625,66	341,39	1967,05
15.	Įleidžiamas katilas sriubai	Vnt.	1	429,66	90,23	429,66	90,23	519,89
Pasiūlymo kaina (9 stulpelio suma)						69 998,49 Eur.		

Bendra kaina skaičiais ir žodžiais:

Šešiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni Eur. 49 centai.

* 4 stulpelyje „Vieneto įkainis (kaina), EUR be PVM“ pateikiamas įkainis (kaina), nurodant */atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką ir (ar) pasirinktas kainodaros taisykles, įrašoma 2 (du)/* skaičius po kablelio.

** Jei 5 stulpelis „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas:

*** 6 stulpelyje „Kaina, EUR su PVM“ pateikiama kaina, nurodant */atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką ir (ar) pasirinktas kainodaros taisykles, įrašoma pvz. 4 (keturis), 2 (du)/* skaičius po kablelio.

Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite [ČIA](#).

Klaipėdos regiono vadybininkė Lina Norvilienė





**ĮGALIOJIMAS
DĖL INTERESŲ ATSTOVAVIMO**

**2019-12-05 Nr. 151
Vilnius**

ĮGALIOJU:

Klaipėdos regiono pardavimo vadybininkę Liną Norvilienę, a. k. 48110081605, atstovauti įmonės UAB „METOS“ interesus viešųjų pirkimų konkursuose bei pasirašant pirkimo – pardavimo sutartis.

Įgaliojimas galioja iki 2020-12-04

Gen. direktorė

Audronė Jurkynienė

Techninė specifikacija.

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Atitikimas reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečias siūlomos prekės charakteristikas pagal 3 stulpelio reikalavimus).	Konkrety nuoroda į pridedamą gamintojo katalogą (prekių aprašymą) Nr. ir psl.
1	2	3	4	5
1	Elektrinis paverčiamas katilas	Talpa: ne mažesnis 80 l, Konstrukcija: išorė - nerūdijantis plienas, vidinis indas iš atsparaus rūgštims nerūdijančio plieno (EN 1.4432). Maksimalus darbinis garų slėgis ne mažesnis 1,0 bar (prie +120°C). Elektrinio pavertimo funkcija. Nerūdijančio plieno dangtis. Matmenys:(plotis x gylis x aukštis) 1200 x 900 x 700/1550 mm±50 mm. Techninė informacija: 400V; 14,0 kW, 3F. Komplektacijoje: a)Tvirtas n.pl. dangtis su saugos grotelėmis produktų papildymui -1 vnt. b)valdymo pultas pakeltas, apsaugotas nuo smūgių ir garo, kylančio iš katilo; c)Kablų priedams pakabinti -1 vnt. d)Instaliacijos rėmas -1 vnt. e)Koštuvas -1 vnt. f) gaubtas su filtrais, priesienis, su LED apšvietimu – 2 vnt. Gaubto matmenys:(plotis x gylis x aukštis) 2400 x 1400 x 480 mm±50 mm.	Talpa: 80 l, Konstrukcija: išorė - nerūdijantis plienas, vidinis indas iš atsparaus rūgštims nerūdijančio plieno (EN 1.4432). Maksimalus darbinis garų slėgis 1,0 bar (prie +120°C). Elektrinio pavertimo funkcija. Nerūdijančio plieno dangtis. Matmenys: 1154 x 720 x 900/1535 mm. Techninė informacija: 400V; 12,0 kW, 3F. Komplektacijoje: a)Tvirtas n.pl. dangtis su saugos grotelėmis produktų papildymui -1 vnt. b)valdymo pultas pakeltas, apsaugotas nuo smūgių ir garo, kylančio iš katilo; c)Kablų priedams pakabinti -1 vnt. d)Instaliacijos rėmas -1 vnt. e)Koštuvas -1 vnt. f) gaubtas su filtrais, priesienis, su LED apšvietimu – 2 vnt. Gaubto matmenys: 2400 x 1400 x 480 mm.	https://www.metos.com/page.asp?pageid=prods&languageid=EN&search=4224104&prodid=4224104&from=search&title=Cooking+kettle+Metos+Viking+4G+80E&groupid=830&showsales=1&showspareparts=0#.X5aGpdAzaUk
2	Daržovių pjaustyklė	Stalinis modelis, su nuimamu tiektuvo vamzdžiu ir stūmikliu. Konstrukcija:	Stalinis modelis, su nuimamu tiektuvo vamzdžiu ir stūmikliu. Konstrukcija:	https://www.metos.lt/page.asp?pageid=prods&languageid=LT&search=4220166&prodid=422

3	Daržovių valymo mašina	korpusas iš lietinio aliuminio lydinio, peiliai iš nerūdijančio plieno; Su dviem apsauginiais išjungėjais ir mechaniniu stabdžiu; Apsukų skaičius 350 aps./min., variklis su apsauga nuo perkaitimo; Teorinis našumas iki 480 kg/h (arba 8 kg/min). Techninė informacija: 0,55 kW, 400V, 16A, 3 fazės Komplektacijoje pjaustymo diskų komplektas : a)plonų griežinėlių diskas 1,5 mm – 1 vnt. b)diskas pjaustymui griežinėliais 8 mm – 1 vnt.; c)diskas pjaustymui kubeliais 8x8 mm – 1 vnt.; d)pjaustymo diskas – smulkintuvas 3x3 mm – 1 vnt.; e)pjaustymo diskas – trintuvė 4,5 mm – 1 vnt.; f)pjaustymo diskas - smulki trintuvė – 1 vnt.; g) diskų laikiklis (3 diskams) – 2 vnt. h)stovas daržovių pjaustyklei – 1 vnt., matmenys: 600x650x450mm±50 mm. Ant grindų statomas modelis, n.plieno korpusas ir valymo kamera; Talpa iki 23 kg; dviejų greičių; Teorinis našumas : bulvių 450 kg/val.; Su laikmačiu, stovu ir filtru. Komplektacijoje: a)karborundinis diskas- 1 vnt.; b)plovimo-valymo diskas -1 vnt.;	korpusas iš lietinio aliuminio lydinio, peiliai iš nerūdijančio plieno; Su dviem apsauginiais išjungėjais ir mechaniniu stabdžiu; Apsukų skaičius 350 aps./min., variklis su apsauga nuo perkaitimo; Teorinis našumas iki 480 kg/h (arba 8 kg/min). Techninė informacija: 0,55 kW, 400V, 16A, 3 fazės Komplektacijoje pjaustymo diskų komplektas : a)plonų griežinėlių diskas 1,5 mm – 1 vnt. b)diskas pjaustymui griežinėliais 8 mm – 1 vnt.; c)diskas pjaustymui kubeliais 8x8 mm – 1 vnt.; d)pjaustymo diskas – smulkintuvas 3x3 mm – 1 vnt.; e)pjaustymo diskas – trintuvė 4,5 mm – 1 vnt.; f)pjaustymo diskas - smulki trintuvė – 1 vnt.; g) diskų laikiklis (3 diskams) – 2 vnt. h)stovas daržovių pjaustyklei – 1 vnt., matmenys: 600x650x450mm. Ant grindų statomas modelis, n.plieno korpusas ir valymo kamera; Talpa iki 23 kg; dviejų greičių; Teorinis našumas: bulvių 450 kg/val.; Su laikmačiu, stovu ir filtru. Komplektacijoje: a)karborundinis diskas- 1 vnt.; b)plovimo-valymo diskas -1 vnt.;	0166&from=search&title=Metos+dar%C5%BEoviu+pjaustykle+RG%2D250&groupid=7&showsales=1&showspareparts=1#.X5fXoND7S70 https://www.metos.lt/page.asp?pageid=prods&language=LT&search=4128176&prodid=4128176&from=search&title=Dar%C5%BEoviu+valymo+ma%C5%A1ina+PV%2D23+2V&groupid=28&showsales=1&showspareparts=1#.X5fX2dD7S70
---	------------------------	--	---	--

4	Pliusinė šaldymo Kamera -2 vnt.	c) svogūnų valymo diskas – 1 vnt. ; d)abrazyvinės sienelės – 1 vnt. Techninė informacija: 0,55 kW, 400V, 16A, 3 fazės Matmenys(plotisxgylisxaukštis):450x650x1200mm±50 mm. Daugiasluoksnės izoliacinės plokštės PUR 80 mm storio; Varstomos durys, laisva anga ne mažiau 800x2000(h)mm; Su PVC juostų užuolaida; Su išnešamu šaldymo agregatu; Temperatūros ribos: -2 - +10°C; Matmenys(plotisxgylisxaukštis): 2800x2000x2400mm±50 mm. Komplektacijoje: 4 lentynų stelažas (matmenys: 1800x500x1600mm) -3 vnt.,	c) svogūnų valymo diskas – 1 vnt. ; d)abrazyvinės sienelės – 1 vnt. Techninė informacija: 0,55 kW, 400V, 16A, 3 fazės Matmenys: 435x645x1220mm. Daugiasluoksnės izoliacinės plokštės PUR 80 mm storio; Varstomos durys, laisva anga 800x2000(h)mm; Su PVC juostų užuolaida; Su išnešamu šaldymo agregatu; Temperatūros ribos: -2 - +10°C; Matmenys: 2800x2000x2400mm. Komplektacijoje: 4 lentynų stelažas (matmenys: 1800x500x1600mm) -3 vnt.,	Gaminama pagal užsakymą
5	Vežimėlis lėkštėms	N,plieno konstrukcija; 2-jų pasvirusių lentynų, atstumas tarp lentynų 475mm; 4 ratukai, du iš jų – su stabdžiais; Matmenys(plotisxgylisxaukštis):750x650x900mm±50 mm.	N,plieno konstrukcija; 2-jų pasvirusių lentynų, atstumas tarp lentynų 475mm; 4 ratukai, du iš jų – su stabdžiais; Matmenys: 765x630x900mm.	https://www.metos.lt/page.asp?pageid=prods&languageid=LT&search=4554106&prodid=4554106&from=search&title=Ve%C5%BEimelis+lek%C5%A1tems+PCT%2D8&groupid=480&showsales=1&showspareparts=0#.X5fVXND7S70
6	Vežimėlis atliekoms	Važiuoklė iš nerūdijančio plieno, su 4 ratukais, du iš jų su stabdžiais;	Važiuoklė iš nerūdijančio plieno, su 4 ratukais, du iš jų su stabdžiais;	https://www.metos.lt/page.asp?pageid=prods&languageid=LT&search=4554106&prodid=4554106&from=search&title=Ve%C5%BEimelis+lek%C5%A1tems+PCT%2D8&groupid=480&showsales=1&showspareparts=0#.X5fVXND7S70

7	Dušas patalpų plovimui ir dezinfekavimui	Konteinerio talpa ne mažiau 65 l; Komplektacijoje: plastikinis atliekų konteineris su dangčiu ir važiuoklė. Matmenys: skersmuo 485mm, aukštis 580 mm. Dušas montuojamas prie sienos, tinkamas didelių paviršių plovimui; Galimas dviejų valymo priemonių naudojimas tuo pačiu metu; Karšto arba šalto vandens pajungimas; Ne mažiau 15 m ilgio žarna; Maksimali t°.: 50 °C; Vandens srovė: skalauti 12,25 l/min., plauti 9 l/min.; Matmenys: 400 x 310 x 125 mm. Spaudimas darbo metu: min 2 bar, maks. 6 bar.	Konteinerio talpa 65 l; Komplektacijoje: plastikinis atliekų konteineris su dangčiu ir važiuoklė. Matmenys: skersmuo 485mm, aukštis 580 mm. Dušas montuojamas prie sienos, tinkamas didelių paviršių plovimui; Dviejų valymo priemonių naudojimas tuo pačiu metu; Karšto arba šalto vandens pajungimas; 15 m ilgio žarna; Maksimali t°.: 50 °C; Vandens srovė: skalauti 12,25 l/min., plauti 9 l/min.; Matmenys: 400 x 310 x 125 mm. Spaudimas darbo metu: min 2 bar, maks. 6 bar.	ageid=LT&search=4554148&prodid=4554148&from=search&title=Ve%C5%BEimelis+atliekoms+WAB%2D65&groupid=482&showsales=1&showspareparts=0#.X5fWPND7S70 https://www.metos.lt/page.asp?pageid=prods&languageid=LT&search=4197240&prodid=4197240&from=search&title=Du%C5%A1as+patalpu+plovimui+ir+dezinf%2E+J2000+Hytox2&groupid=398&showsales=1&showspareparts=0#.X5fXZtD7S70
8	Vežimėlis padėklams-2 vnt	N. plieno konstrukcija; 12 kreipiančiųjų GN1/1 dydžio padėklams, atstumas tarp kreipiančiųjų ne mažiau 120mm; 4 ratukai, du iš jų – su stabdžiais; Matmenys(plotisxgylisxaukštis):400x550x1700mm±50 mm. Komplektacijoje: Laminuoti padėklai (530x325mm)- 12 vnt.	N. plieno konstrukcija; 12 kreipiančiųjų GN1/1 dydžio padėklams, atstumas tarp kreipiančiųjų 123 mm; 4 ratukai, du iš jų – su stabdžiais; Matmenys: 390x530x1710mm Komplektacijoje: Laminuoti padėklai (530x325mm) - 12 vnt.	https://www.novameta.lt/t/gaminiai/vezimeliai-114/transportavimo-vezimeliai/vezimelis-transportavimo-gn-indsms
9	Indų plovyklos komplektas	N,plieno konstrukcija. Salės indų plovimo sistema su komplektacijoje reikalingais priedais:	N,plieno konstrukcija. Salės indų plovimo sistema su komplektacijoje reikalingais priedais:	

10	Įmontuojamas marmitas su neutralia grūdinto stiklo lentyna	a)pirminio apiplovimo stalas su plautuve, atliekų krepšeliu ir vožtuvu (matmenys: 1600x700x900mm) – 1 vnt. b)dušas su maišytuvu su dviem rankenėlėmis, H-800mm – 1 vnt.; c) indų plovimo mašina su pakeliamu gaubtu -1 vnt. N.plieno konstrukcija, Kasetės matmenys: 500x500mm; Ne mažiau du plovimo ciklai 50/120s.; Vandens sąnaudos ciklui ne daugiau 3 ltr; Komplektacijoje:kasetės lėkštėms - 2 vnt.,kasetė puodeliams- 1 vnt. ir indelis įrankiams- 2 vnt.; Matmenys:700x750x1450/1850mm±5mm. Techninė informacija: 13,12kW, 400V, 50Hz, 3F. d)stalas prie indaplovės švariems indams (matmenys:700x700x900mm)- 1 vnt; e)gaubtas garų surinkimui be filtrų (matmenys:1000x1000x480±50 mm)-1vnt; f)5-ių lentynų stelažas, n.plieno konstrukcija (matmenys: 1800x600x1800±50mm)- 1 vnt; Nerūdijančio plieno konstrukcija; Talpa : 3xGN1/1; Reguliuojama temperatūra +30 - +90°C Lentyna- n.plieno, su grūdintu stiklu iš kliento pusės; lentynos matmenys:1140x250x400mm Marmito matmenys: 1060x600x280mm±50mm. Techninė informacija: 2,25 kW, 230V, 50Hz, 1F.	a)pirminio apiplovimo stalas su plautuve, atliekų krepšeliu ir vožtuvu (matmenys: 1600x700x900mm) – 1 vnt. b)dušas su maišytuvu su dviem rankenėlėmis, H-800mm – 1 vnt.; c) indų plovimo mašina su pakeliamu gaubtu -1 vnt.: N.plieno konstrukcija, Kasetės matmenys: 500x500mm; Du plovimo ciklai 50/120s.; Vandens sąnaudos ciklui 3 ltr; Komplektacijoje: kasetės lėkštėms - 2 vnt., kasetė puodeliams- 1 vnt. ir indelis įrankiams- 2 vnt.; Matmenys:720x735x1445/1880mm. Techninė informacija: 13,12kW, 400V, 50Hz, 3F. d)stalas prie indaplovės švariems indams (matmenys: 700x700x900mm)- 1 vnt; e)gaubtas garų surinkimui be filtrų (matmenys: 1000x1000x480 mm) - 1vnt; f) 5-ių lentynų stelažas, n.plieno konstrukcija (matmenys: 1800x600x1800 mm)- 1 vnt; Nerūdijančio plieno konstrukcija; Talpa : 3xGN1/1; Reguliuojama temperatūra +30 - +90°C Lentyna - n.plieno, su grūdintu stiklu iš kliento pusės; lentynos matmenys: 1140x250x400mm Marmito matmenys: 1060x600x280mm. Techninė informacija: 2,25 kW, 230V, 50Hz, 1F. Komplektacijoje: a)GN1/1-150 su dangčiu-1 vnt.;	https://www.metos.lt/page.asp?pageid=prods&languageid=LT&groupid=377&prodid=DW014&title=Indu%20pl.ma%C5%A1ina%20HOOD%20110%20XP%20TS,13,12%20kW,%203F#.X5aU2NAzaUk https://www.novameta.lt/lt/gaminiai/isdavimo-linijos-iranga-124/sildomi-imontuojami-gaminiai/imontuojamas-marmitas-3-gn1-1
----	--	---	--	---

11	Katilų plovimo mašina	Komplektacijoje: a)GN1/1-150 su dangčiu-1 vnt.; b)GN1/2- 150 su dangčiu – 4 vnt.; c) GN1/3- 150 su dangčiu – 2 vnt.; d)GN1/6- 150 su dangčiu – 2 vnt; e)padėklų slydimo takelis iš n.plieno vamzdžių, ne mažiau 3,5 m ilgio, ne mažiau 300mm pločio Konstrukcija – nerūdijančio plieno; Su pakeliamomis durelėmis; Ketrios plovimo programos:180s, 360 s, 540 ir 720s; Tinka kasetės:700x700mm; Su elektronine diagnostika; aiškia valdymo panele; galutinio skalavimo kontrole. Matmenys:850x900x1800/2050 Techninė informacija: 12,5 kW, 400V, 50Hz, 3F. Komplektacijoje: gaubtas be filtrų ir be apšvietimo, n.plieno, matmenys: 1200x1200x480 mm±50mm	b)GN1/2- 150 su dangčiu – 4 vnt.; c) GN1/3- 150 su dangčiu – 2 vnt.; d)GN1/6- 150 su dangčiu – 2 vnt; e) padėklų slydimo takelis iš n.plieno vamzdžių, 3,5 m ilgio, 300 mm pločio Konstrukcija – nerūdijančio plieno; Su pakeliamomis durelėmis; Ketrios plovimo programos: 180s, 360 s, 540 ir 720s; Tinka kasetės:700x700mm; Su elektronine diagnostika; aiškia valdymo panele; galutinio skalavimo kontrole. Matmenys: 840x885x1790/2050 Techninė informacija: 12,5 kW, 400V, 50Hz, 3F. Komplektacijoje: gaubtas be filtrų ir be apšvietimo, n.plieno, matmenys: 1200x1200x480 mm	https://www.metos.lt/page.asp?pageid=prods&languageid=LT&groupid=383&prodid=4246503&showspareparts=1&title=Katilu%20plovimo%20ma%C5%A1ina%20Metos%20M aster%20KP202EPLUS#.X5aYntAzaUk
12	Elektrinė viryklė	Konstrukcija – nerūdijančio plieno. Kaitinimo paviršius: 6 lygūs ketaus lankainiai (po 3 kW), lankainiai pakeliami šarnyru, lankainio dydis: 300 x 300 mm. Temperatūros reguliavimas: kiekvienas lankainis turi 7 reguliuojamų padėčių jungiklį. Po kaitikliais yra stalčius nešvarumams rinktis. Matmenys: 1200x800x900mm±50mm . Techninė informacija: 18,00 kW, 400V, 50Hz, 3F.	Konstrukcija – nerūdijančio plieno. Kaitinimo paviršius: 6 lygūs ketaus lankainiai (po 3 kW), lankainiai pakeliami šarnyru, lankainio dydis: 300 x 300 mm. Temperatūros reguliavimas: kiekvienas lankainis turi 7 reguliuojamų padėčių jungiklį. Po kaitikliais yra stalčius nešvarumams rinktis. Matmenys: 1200x800x900mm Techninė informacija: 18,00 kW, 400V, 50Hz, 3F. Krosnies vidus ir išorė - iš nerūdijančio plieno;	https://www.metos.lt/page.asp?pageid=prods&languageid=LT&groupid=86&prodid=3494397&title=El.virykle%20RP6%20su%20lygiais%20lankainiais#.X5aZCdAzaUk

13	Konvekcinė garo krosnis	Krosnies vidus ir išorė - iš nerūdijančio plieno; Vidinė talpa: 20 x GN1/1, atstumas tarp kreipiančiųjų - 65 mm; Skaitmeninis ekranas; 24 val. realaus laiko skaitmeninis laikmatis, rodantis ir likusį gaminimo laiką; Trys gaminimo būdai: *gaminimas garuose +30 oC...+300 oC, *gaminimas karštu judančiu oru +30 oC...+300 oC, *gaminimas karštu judančiu oru ir garais +30 oC...+300 oC; Dinaminis oro judėjimas - į abi puses besisukantys trys ventiliatoriai su rankiniu būdu nustatomais 5 greičiais; Vėsinimo funkcija gaminimo kamerai staigiai atvėsinti; Su gaminio vidinės temperatūros matavimo adata, sumontuota kameros viduje, su 6 matavimo taškais; Rankinis dušas, sumontuotas kameros viduje, su automatine ištraukimo sistema ; Programavimas iki 100 gaminimo programų, kiekviena - su 12 žingsnių; Automatinė kameros ir garų generatoriaus plovimo sistema; 4 plovimo programos: 3 programos plovimui su tabletėmis ir viena - be tablečių. Plovimas gali vykti be priežiūros, nakties metu; LED kameros ilgalaikis apšvietimas, taupantis energiją; Izoliuotos stiklo duralės su oro tarpu, nugarine ventiliacija, karštį atspindinčia danga, vandens surinkimo loveliu;	Vidinė talpa: 20 x GN1/1, atstumas tarp kreipiančiųjų - 65 mm; Skaitmeninis ekranas; 24 val. realaus laiko skaitmeninis laikmatis, rodantis ir likusį gaminimo laiką; Trys gaminimo būdai: *gaminimas garuose +30 oC...+300 oC, *gaminimas karštu judančiu oru +30 oC...+300 oC, *gaminimas karštu judančiu oru ir garais +30 oC...+300 oC; Dinaminis oro judėjimas - į abi puses besisukantys trys ventiliatoriai su rankiniu būdu nustatomais 5 greičiais; Vėsinimo funkcija gaminimo kamerai staigiai atvėsinti; Su gaminio vidinės temperatūros matavimo adata, sumontuota kameros viduje, su 6 matavimo taškais; Rankinis dušas, sumontuotas kameros viduje, su automatine ištraukimo sistema ; Programavimas iki 100 gaminimo programų, kiekviena - su 12 žingsnių; Automatinė kameros ir garų generatoriaus plovimo sistema; 4 plovimo programos: 3 programos plovimui su tabletėmis ir viena - be tablečių. Plovimas gali vykti be priežiūros, nakties metu; LED kameros ilgalaikis apšvietimas, taupantis energiją; Izoliuotos stiklo duralės su oro tarpu, nugarine ventiliacija, karštį atspindinčia danga, vandens surinkimo loveliu; Matmenys: 877x913 (su durų rankena) x1807mm.	https://www.rational-online.com/media/download/en-xx/brochures/icombi-classic-brochure-a4-en-rin.pdf
----	-------------------------	--	---	--

14	Šaldoma vitrina savitarnai	Matmenys: 900x900x1800mm±50mm . Techninė informacija: 37,2 kW, 400V, 50Hz, 3F. Komplektacijoje: a)Mobili krosnies kasetė su nuimama vežimėlio rankena GN20-1/1 – 2 vnt; Nerūdijančio plieno konstrukcija; Dvi lentynos; Su LED apšvietimu; Temperatūros reguliavimo ribos: +2...+6 oC Matmenys: 750x700x850mm±50mm . Techninė informacija: 0,34 kW, 230V, 50Hz, 1F.	Techninė informacija: 37,2 kW, 400V, 50Hz, 3F. Komplektacijoje: a)Mobili krosnies kasetė su nuimama vežimėlio rankena GN20-1/1 – 2 vnt; Nerūdijančio plieno konstrukcija. Dvi lentynos; Su LED apšvietimu; Temperatūros reguliavimo ribos: +2...+6 oC Matmenys: 746x717x845mm. Techninė informacija: 0,34 kW, 230V, 50Hz, 1F.	https://www.uniscool.cz/en/adda-cold
15	Įleidžiamas katilas sriubai	Talpa ne mažiau 10 ltr; Ner.plieno konstrukcija, dangtis iš ner.plieno ir stiklo; Temperatūra reguliuojama termostatu; Katilo apačioje- vandens išleidimas. Matmenys (skersmuo x aukštis): 300x300mm±50mm . Techninė informacija: 0,35 kW, 230V, 50Hz, 1F.	Talpa 10 ltr; Ner.plieno konstrukcija, dangtis iš ner.plieno ir stiklo; Temperatūra reguliuojama termostatu; Katilo apačioje - vandens išleidimas. Matmenys (skersmuo x aukštis): 312x323mm. Techninė informacija: 0,35 kW, 230V, 50Hz, 1F.	https://www.metos.lt/page.asp?pageid=prods&languageid=LT&search=4138930&prodid=4138930&from=search&title=Ileid%C5%BEiamas+i+stalvir%C5%A1+i+katilas+sriubai+D%2DI&groupid=253&showsales=1&showspareparts=0#.X5abstAzaUk

Tiekėjas įrangą pristato, sumontuoja ir suteikia garantinį aptarnavimą ne mažiau 12 mėn.
Pristatant prekes pateikiamos naudotojo instrukcijos lietuvių kalba