

2020 m. lapkričio 20 d.

Attn.: Mantas Karčiauskas
Company: AB „Kauno energija“
Fax: 8 615 54 192
Re: PASIŪLYMAS

From: Mindaugas Baltušnikas
Company: UAB „KURANTAS“
Fax: 8-37 763336
Pages: 2

Gerb. ponai,
Pagal Jūsų pateiktą užduotį, siunčiame pasiūlymą vandens minkštinimo filtrui.

1. Pertraukiamo režimo, pilnai automatizuotas vandens minkštinimo įrengimas
SFL 0.020 – BNT/EI

Įrenginys susideda iš vienos kolonos. Filtru regeneracija vykdoma pagal pratekėjusį vandens kiekį. Filtras regeneruojamas druskos tirpalu. Įrengimo eksploatacijai reikalinga pastoviai papildyti druskos baką druska.

Maksimalus našumas 1,4 m³/val.
Nominalus našumas 1,1 m³/val.

Galimybės:

Rankinė regeneracija
Regeneracija vykdoma pagal pratekėjusio vandens kiekį

Techiniai duomenys:

Slėgio kritimas 0,3 atm.;
Darbinis slėgis 2-6 atm.;
Vandens temperatūra 5 – 45 °C;
Maitinimo vandens kietumas 6,62 mg-ekv/l;
Likutinis vandens kietumas < 0,02 mg-ekv/l;
Suminkštinto vandens kiekis per filtrociklą 3,0 m³
Druskos suvartojimas vienai regeneracijai 4,0 kg

Įrangos komplektacija:

Filtru su viršutiniais ir apatiniais vandens paskirstytojais:

Medžiaga: stiklo pluošto – poliesterinis
Diametras 200 mm;
Aukštis 890 mm;

Katijonitas: stipriarūgštinis katijonitas Purolite C100 EC;
Kiekis 20 l;

Druskos bakas 1 vnt.
Druskos kiekis 75 l;

Vamzdžiai aprišimui Medžiaga PVC;
Diametras 1"

Pagrindinis vožtuvas CN-BNT950F



Vandens paruošimo įrangos kainos su pristatymu, montavimu, paleidimu - derinimu Lietuvos Respublikoje

Vandens minkštinimo įrengimas SFL 0.020 – BNT/EI 350,00 Eur be PVM

Įmonėje UAB „KURANTAS“ įdiegtas tarptautinis kokybės vadybos standartas ISO 9001:2015.

Pristatymo laikas	5 dienos, po užsakymo gavimo
Garantija filtrų korpusams:	3 metai
Garantija automatikai	1 metai
Pogarantinis aptarnavimas:	visą įrengimų tarnavimo laiką.

Tikimės, kad Jus sudomins šis pasiūlymas. Kilus papildomiems, klausimams esame pasiruošę į juos atsakyti.

Pagarbiai,
Mindaugas Baltušnikas
Mob tel 8 685 77307