



PASIŪLYMAS
PROFESIONALIOS VIRTUVĖS ĮRANGOS PIRKIMUI

Viešajai įstaigai Tauragės ligoninei

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB "METOS"
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (<i>tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.</i>), adresas (-ai), atsiskaitomosios sąskaitos numeris.	111664548, Kalvarijų 163A, 08311 Vilnius, LT247044060001332640, AB SEB bankas

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą [lentele](#). Nurodyta kaina yra fiksuota. Įsigijami kiekiai fiksuoti.

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM*	PVM EUR už vnt.	Viso kiekio suma EUR be PVM (4x5)	PVM suma Visam kiekiui (...%) (4x6)	Viso kiekio suma EUR su PVM (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Elektrinis paverčiamas katilas su maišykle	Vnt.	1	15093,00	3169,53	15093,00	3169,53	18262,53
2.	Šaldymo įrangos komplektas	Vnt.	1	10449,90	2194,48	10449,90	2194,48	12644,38
3.	Elektrinė keptuvė su vandens užpildymo įrenginiu	Vnt.	1	3106,20	652,30	3106,20	352,30	3758,50
4.	Nerūdijančio plieno įrangos komplektas	Vnt.	1	3965,00	832,65	3965,00	832,65	4797,65
5.	Transportavimo dėžių su GN indais komplektas	Vnt.	8	189,19	39,73	1513,52	317,84	1831,36
6.	Konvekcinių garo krosnis	Vnt.	1	8883,79	1865,60	8883,79	1865,60	10749,39

7.	Svarstyklių komplektas	Vnt.	1	1823,00	382,83	1823,00	382,83	2205,83
	Pasiūlymo kaina (9 stulpelio suma)					54 249,64		

Pridedama techninė specifikacija.

Bendra kaina skaičiais ir žodžiais: 54 249,64 (penkiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt devyni EUR ir 64 centai)

* 4 stulpelyje „Vieneto įkainis (kaina), EUR be PVM“ pateikiamas įkainis (kaina), nurodant */atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką ir (ar) pasirinktas kainodaros taisykles, įrašoma 2 (du)/* skaičius po kablelio.

** Jei 5 stulpelis „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas:

*** 6 stulpelyje „Kaina, EUR su PVM“ pateikiama kaina, nurodant */atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką ir (ar) pasirinktas kainodaros taisykles, įrašoma pvz. 4 (keturis), 2 (du)/* skaičius po kablelio.

Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite [ČIA](#).

Klaipėdos regiono pardavimo vadybininkė Lina Norvilienė



1 PRIEDAS. VIRTUVĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Atitikimas reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečias siūlomos prekės charakteristikas pagal 3 stulpelio reikalavimus).	Konkreči nuoroda į pridedamą gamintojo katalogą (prekių aprašymą) Nr. ir pusl.
1	2	3	4	5
1	Elektrinis paverčiamas katilas su maišykle	Talpa: ne mažesnis 100 ltr, Konstrukcija: išorė - nerūdijantis plienas, vidinis indas iš atsparaus rūgštims nerūdijančio plieno (EN 1.4432). Maksimalus darbinis garų slėgis ne mažesnis 1,0 bar (prie +120°C). Elektrinio pavertimo funkcija; maišymo krypties pakeitimo funkcija (autoreversas), dvi papildomos maišymo programos. Matmenys:(plotis x gylis x aukštis) 1150 x 700 x 900/1535 mm±50 mm. Techninė informacija: 400V; 18,0 kW, 3F. Komplektacijoje: a)Tvirtas n.pl. dangtis su pakėlėju ir su saugos grotelėmis produktų papildymui -1 vnt. b)valdymo pultas pakeltas, apsaugotas nuo smūgių ir garo, kylančio iš katilo; c)maišymo įrankis su nuimamais grandikliais -1 vnt. d)Instaliacijos rėmas -1 vnt. e)šepetys su tvirtinimu katilo plovimui -1 vnt. f) trapai (368x598±50mm) su latakais (400x600x60±50 mm) iš n.plieno, – 2 vnt.	Talpa: 100 ltr, Konstrukcija: išorė - nerūdijantis plienas, vidinis indas iš atsparaus rūgštims nerūdijančio plieno (EN 1.4432). Maksimalus darbinis garų slėgis 1,0 bar (prie +120°C). Elektrinio pavertimo funkcija; maišymo krypties pakeitimo funkcija (autoreversas), dvi papildomos maišymo programos. Matmenys: 1154 x 720 x 900/1535 mm. Techninė informacija: 400V; 18,0 kW, 3F. Komplektacijoje: a)Tvirtas n.pl. dangtis su pakėlėju ir su saugos grotelėmis produktų papildymui -1 vnt. b)valdymo pultas pakeltas, apsaugotas nuo smūgių ir garo, kylančio iš katilo; c)maišymo įrankis su nuimamais grandikliais -1 vnt. d) instaliacijos rėmas -1 vnt. e) šepetys su tvirtinimu katilo plovimui -1 vnt. f) trapai (368x598mm) su latakais (400x600x60 mm) iš n.plieno, – 2 vnt.	https://en.metos.com/product/combi-kettle-metos-viking-combi-4g-100e/

2	Šaldymo įrangos komplektas	Konstrukcija: išorė ir vidus - nerūdijantis plienas; Durs su užraktu; Su ventiliatoriais šalčio paskirstymui; Su automatine atitirpinimo sistema, su skaitmeniniu termometru; Komplektacijoje: a)Šaldiklis – 2 vnt; Talpa- ne mažiau 480 ltr; su 4 ratukais, su iš jų – su stabdžiais; Viduje ne mažiau 4 lentynos GN2/1 dydžio; Matmenys:(plotis x gylis x aukštis) 750 x 830 x 2010 mm±50 mm. Techninė informacija: 230V; 0,65 kW, 1F. b)šaldytuvas su 2 durimis- 1 vnt; Talpa- ne mažiau 976 ltr; Su 4 ratukais, su iš jų – su stabdžiais; Viduje ne mažiau 8 lentynos GN2/1 dydžio; Matmenys:(plotis x gylis x aukštis) 1350 x 700 x 2010 mm±50 mm. Techninė informacija: 230V; 1,0 kW, 1F. c)Intensyvaus vėsinimo ir užšaldymo spinta-1 vnt Konstrukcija: išorė ir vidus - nerūdijantis plienas, ne mažiau 12 lentynų GN1/1-40 dydžio; Su vidinės temperatūros matavimo adata; Vėsinimo talpa: 36 kg/90 min nuo +70°C iki +3°C gaminio viduje; Užšaldymo talpa: 24 kg/240 min nuo +70°C iki -18°C gaminio viduje; Ne mažiau 98 programos: pagal vidinę temperatūrą arba pagal laiką; Matmenys:(plotis x gylis x aukštis) 800 x 800 x 1800 mm±50 m. Techninė informacija: 400V; 3,5 kW, 3F.	Konstrukcija: išorė ir vidus - nerūdijantis plienas; Durs su užraktu; Su ventiliatoriais šalčio paskirstymui; Su automatine atitirpinimo sistema, su skaitmeniniu termometru; Komplektacijoje: a)Šaldiklis – 2 vnt; Talpa- 480 ltr; su 4 ratukais, su iš jų – su stabdžiais; Viduje 4 lentynos GN2/1 dydžio; Matmenys: 740 x 830 x 2010 mm. Techninė informacija: 230V; 0,65 kW, 1F. b)šaldytuvas su 2 durimis- 1 vnt; Talpa- 976 ltr; Su 4 ratukais, su iš jų – su stabdžiais; Viduje 8 lentynos GN2/1 dydžio; Matmenys: 1340 x 700 x 2010 mm. Techninė informacija: 230V; 1,0 kW, 1F. c)Intensyvaus vėsinimo ir užšaldymo spinta-1 vnt Konstrukcija: išorė ir vidus - nerūdijantis plienas, 12 lentynų GN1/1-40 dydžio; Su vidinės temperatūros matavimo adata; Vėsinimo talpa: 36 kg/90 min nuo +70°C iki +3°C gaminio viduje; Užšaldymo talpa: 24 kg/240 min nuo +70°C iki -18°C gaminio viduje; 98 programos: pagal vidinę temperatūrą arba pagal laiką; Matmenys: 790 x 800 x 1800 mm. Techninė informacija: 400V; 3,5 kW, 3F.	https://www.metos.lt/page.asp?pageid=prods&language=LT&groupid=680&prodid=RF710-P&showspareparts=1&title=%C5%A0aldiklis%20RF710-P#.X7JQft_iuUk https://www.metos.lt/page.asp?pageid=prods&language=LT&groupid=681&prodid=RK1010-P&showspareparts=1&title=%C5%A0aldytuvas%20su%202%20durimis%20RK1010-P#.X7JQO9_iuUk https://en.metos.com/product/blast-freezer-cabinet-metos-bf121-ag/
---	-----------------------------------	--	--	--

3	Elektrinė keptuvė su vandens užpildymo įrenginiu	Konstrukcija: išorė - nerūdijantis plienas, Tvirtinama prie grindų; Su dangčiu; su vandens kranu; Su chromuotu nerūdijančio plieno kepimo paviršiumi, ne mažesniu : 790 x 530 x 960mm; Talpa: ne mažiau 75 ltr; Matmenys:(plotis x gylis x aukštis) 850 x 800 x 950 mm±50 mm. Techninė informacija: 400V; 10,5 kW, 3F	Konstrukcija: išorė - nerūdijantis plienas, Tvirtinama prie grindų; Su dangčiu; su vandens kranu; Su chromuotu nerūdijančio plieno kepimo paviršiumi: 790 x 530 x 180mm; Talpa: 75 ltr; Matmenys: 850 x 818 x 960 mm. Techninė informacija: 400V; 10,5 kW, 3F	https://www.metos.lt/page.asp?pageid=prods&languageid=LT&search=3755403&prodid=3755403&from=search&title=Elektrine+keptuve+Prince+85D&groupid=93&showsales=1&showspareparts=1#.X7JSY9_iuUk
4	Nerūdijančio plieno įrangos komplektas	Konstrukcija - nerūdijantis plienas, Komplektacijoje: a) Vežimėlis 2-jų lentynų – 1 vnt Suvirintas, su rankena; 4 ratukai, du iš jų – su stabdžiais; Matmenys:(plotis x gylis x aukštis) 800 x 500 x 950 mm±50 mm. b)Vežimėlis 2-jų lentynų- 9 vnt Konstrukcija - nerūdijantis plienas, Suvirintas, su rankena; 4 ratukai, du iš jų – su stabdžiais; Matmenys:(plotis x gylis x aukštis) 1200 x 600 x 950 mm±50 mm. c)vežimėlis su reguliuojamo aukščio laikikliais GN indams ir lentyna apačioje -1 vnt Suvirintas, su rankena; Su reguliuojamu pervežamo GN indo aukščiu(450,550,650,750,850mm); 4 ratukai, du iš jų – su stabdžiais; Matmenys:(plotis x gylis x aukštis) 570 x 400 x 1000 mm±50 mm. d) 4-ių strypinių lentynų stelažas– 2 vnt Nerūdijančio plieno, matmenys: 1600 x 600 x 1800 mm±50 mm.	Konstrukcija - nerūdijantis plienas, Komplektacijoje: a) Vežimėlis 2-jų lentynų – 1 vnt Suvirintas, su rankena; 4 ratukai, du iš jų – su stabdžiais; Matmenys: 800 x 500 x 930 mm. b)Vežimėlis 2-jų lentynų- 9 vnt Konstrukcija - nerūdijantis plienas, Suvirintas, su rankena; 4 ratukai, du iš jų – su stabdžiais; Matmenys: 1150 x 600 x 930 mm. c)vežimėlis su reguliuojamo aukščio laikikliais GN indams ir lentyna apačioje -1 vnt Suvirintas, su rankena; Su reguliuojamu pervežamo GN indo aukščiu (450,550,650,750,850mm); 4 ratukai, du iš jų – su stabdžiais; Matmenys: 570 x 400 x 1040 mm. d) 4-ių strypinių lentynų stelažas– 2 vnt Nerūdijančio plieno, matmenys: 1600 x 600 x 1800 mm.	https://www.metos.lt/page.asp?pageid=prods&languageid=LT&search=4554132&prodid=4554132&from=search&title=Universalus+ve%C5%B4imelis+MPT%2D450&groupid=513&showsales=1&showspareparts=0#.X7Ji-t_iuUl

5	Transportavimo dėžių su GN indais komplektas – 8 vnt	Transportavimo dėžės- 8vnt; Konstrukcija: iš polipropileno putų, su metalinėm rankenom ir diržu, juodos spalvos; Atsparios smūgiams, lengvos; Talpa: 2x GN1/1-100 arba 3x GN1/1-65; Matmenys: 650 x 400 x 400 mm. Komplektacijoje: a)ner.plieno GN1/6-65 su dangčiais su silikininėm tarpinėm -24vnt; b) ner.plieno GN1/3-65 su dangčiais- 6vnt; c) ner.plieno GN1/3-100 su dangčiais su silikininėm tarpinėm - 12vnt; d) ner.plieno GN1/3-200 su dangčiais su silikininėm tarpinėm - 3vnt; e)ner.plienoGN1/2-100 su dangčiais- 6vnt; f)ner.plienoGN1/4-100 su dangčiais- 4vnt.	Transportavimo dėžės- 8vnt; Konstrukcija: iš polipropileno putų, su metalinėm rankenom ir diržu, juodos spalvos; Atsparios smūgiams, lengvos; Talpa: 2x GN1/1-100 arba 3x GN1/1-65; Matmenys: 650 x 400 x 300 mm. 8 dėžių komplektacijoje: a)ner.plieno GN1/6-65 su dangčiais su silikininėm tarpinėm -24vnt; b) ner.plieno GN1/3-65 su dangčiais- 6vnt; c) ner.plieno GN1/3-100 su dangčiais su silikininėm tarpinėm - 12vnt; d) ner.plieno GN1/3-200 su dangčiais su silikininėm tarpinėm - 3vnt; e)ner.plienoGN1/2-100 su dangčiais- 6vnt; f)ner.plienoGN1/4-100 su dangčiais- 4vnt.	https://www.metos.lt/page.asp?pageid=prods&languageid=LT&search=4170028&prodid=4170028&from=search&title=Transportavimo+de%C5%BEE+Metos+Black+GN+1%2F1&groupid=178&showsales=1&showspareparts=0#.X7Jjud_iuUl
6	Konvekcinė garo krosnis	Krosnies vidus ir išorė - iš nerūdijančio plieno; Vidinė talpa: ne mažiau 10 x GN1/1, atstumas tarp kreipiančiųjų - 65 mm; Skaitmeninis ekranas; 24 val. realaus laiko skaitmeninis laikmatis, rodantis ir likusį gaminimo laiką; Trys gaminimo būdai: *gaminimas garuose +30 oC...+300 oC, *gaminimas karštu judančiu oru +30 oC...+300 oC, *gaminimas karštu judančiu oru ir garais +30 oC...+300 oC; Dinaminis oro judėjimas - į abi puses besisukantys trys ventiliatoriai su rankiniu būdu nustatomais 5 greičiais;	Krosnies vidus ir išorė - iš nerūdijančio plieno; Vidinė talpa: 10 x GN1/1, atstumas tarp kreipiančiųjų - 65 mm; Skaitmeninis ekranas; 24 val. realaus laiko skaitmeninis laikmatis, rodantis ir likusį gaminimo laiką; Trys gaminimo būdai: *gaminimas garuose +30°C...+300°C, *gaminimas karštu judančiu oru +30°C...+300°C, *gaminimas karštu judančiu oru ir garais +30°C...+300°C; Dinaminis oro judėjimas - į abi puses besisukantys trys ventiliatoriai su rankiniu būdu nustatomais 5 greičiais;	https://en.metos.com/product/combi-steamer-metos-icombi-classic-10-1-1-8-bake/

	Vėsinimo funkcija gaminimo kamrai staigiai atvėsinti; Su gaminio vidinės temperatūros matavimo adata, sumontuota kameros viduje, su 6 matavimo taškais; Rankinis dušas, sumontuotas kameros viduje, su automatine ištraukimo sistema ; Programavimas iki 100 gaminimo programų, kiekviena - su 12 žingsnių; Automatinė kameros ir garų generatoriaus plovimo sistema; 4 plovimo programos: 3 programos plovimui su tabletėmis ir viena - be tablečių. Plovimas gali vykti be priežiūros, nakties metu; LED kameros ilgalaikis apšvietimas, taupantis energiją; Izoliuotos stiklo durelės su oro tarpu, nugarine ventiliacija, karštį atspindinčia danga, vandens surinkimo loveliu; Matmenys: 900x900x1000mm±50mm . Techninė informacija: 18,9 kW, 400V, 50Hz, 3F. Komplektacijoje: a)stovas krosniai iš nerūdijančio plieno su laikikliais(12 vnt) GN indams-1 vnt Matmenys: 855x675x696mm b) ner.plieno GN 1/2-40 – 4 vnt; c)ner.plieno GN 1/3-40 – 3 vnt; d)skarda kepimui su suapvalintais kampais -2 vnt; Skardos talpa: 8 porcijos (diam.120mm), matmenys:530x325x20mm e) Pjaustytuvas-kuteris – 1 vnt Konstrukcija: korpusas iš poliruoto aliuminio, indas ir peiliai 4 ašmenų iš nerūdijančio plieno; Indo talpa ne mažiau 6 ltr;	Vėsinimo funkcija gaminimo kamrai staigiai atvėsinti; Su gaminio vidinės temperatūros matavimo adata, sumontuota kameros viduje, su 6 matavimo taškais; Rankinis dušas, sumontuotas kameros viduje, su automatine ištraukimo sistema ; Programavimas iki 100 gaminimo programų, kiekviena - su 12 žingsnių; Automatinė kameros ir garų generatoriaus plovimo sistema; 4 plovimo programos: 3 programos plovimui su tabletėmis ir viena - be tablečių. Plovimas gali vykti be priežiūros, nakties metu; LED kameros ilgalaikis apšvietimas, taupantis energiją; Izoliuotos stiklo durelės su oro tarpu, nugarine ventiliacija, karštį atspindinčia danga, vandens surinkimo loveliu; Matmenys: 850x775/850 (su durų rankena) x1014/1064 mm. Techninė informacija: 18,9 kW, 400V, 50Hz, 3F. Komplektacijoje: a)stovas krosniai iš nerūdijančio plieno su laikikliais (12 vnt) GN indams-1 vnt Matmenys: 855x675x696mm b) ner.plieno GN 1/2-40 – 4 vnt; c)ner.plieno GN 1/3-40 – 3 vnt; d)skarda kepimui su suapvalintais kampais -2 vnt; Skardos talpa: 8 porcijos (diam.120mm), matmenys:530x325x20mm e) Pjaustytuvas-kuteris – 1 vnt	https://www.metos.lt/paige.asp?pageid=prods&l
--	---	--	--

		Su ne mažiau 2 greičiais (1500/3000aps/min.) ir impulsiniu režimu; Matmenys:(plotis x gylis x aukštis) 320 x 350 x 500 mm±50 mm. Techninė informacija: 400V; 1,5 kW, 3F	Konstrukcija: korpusas iš poliruoto aliuminio, indas ir peiliai 4 ašmenų iš nerūdijančio plieno; Indo talpa 6 ltr; Su 2 greičiais (1500/3000aps/min.) ir impulsiniu režimu; Matmenys: 310 x 350 x 480 mm. Techninė informacija: 400V; 1,5 kW, 3F	anguageid=LT&search=4189043&prodid=4189043&from=search&title=Metos+pjaustytuvas+%28cutter%29+VCB%2D62&groupid=12&showsales=1&showspareparts=1#.X7Jnf9_iuUk
7	Svarstyklių komplektas	Elektroninės svarstyklės, atsparios vandeniui, su skystųjų kristalų ekranu; Su nerūdijančio plieno platformom; Su įmontuotom sąsajom ryšiui su kompiuteriu ar spausdintuvu; Su taros įvertinimo funkcija; Maitinimas: akumuliatorius arba 230V kintamos įtampos tinklo maitinimo šaltinis; Komplektacijoje: 6 kg elektroninės svarstyklės – 1 vnt; 15 kg elektroninės svarstyklės-4 vnt; 150 kg platforminės svarstyklės-1 vnt;	Elektroninės svarstyklės, atsparios vandeniui, su skystųjų kristalų ekranu; Su nerūdijančio plieno platformom; Su įmontuotom sąsajom ryšiui su kompiuteriu ar spausdintuvu; Su taros įvertinimo funkcija; Maitinimas: akumuliatorius arba 230V kintamos įtampos tinklo maitinimo šaltinis; Komplektacijoje: 6 kg elektroninės svarstyklės – 1 vnt; 15 kg elektroninės svarstyklės-4 vnt; 150 kg platforminės svarstyklės-1 vnt.	https://mingeda.lt/produktas/esw-plus-wipower-belaidis-ikrovimas-6-15kg-x-2-5g-svarstyklės/ https://mingeda.lt/produktas/a12-40x50cm-serijos-platformines-svarstyklės-150kg/

Tiekėjas įrangą pristato, sumontuoja ir suteikia garantinį aptarnavimą ne mažiau 12 mėn.
Pristatant prekes pateikiamos naudotojo instrukcijos lietuvių kalba

Klaipėdos regiono pardavimo vadybininkė Lina Norvilienė





**ĮGALIOJIMAS
DĖL INTERESŲ ATSTOVAVIMO**

**2019-12-05 Nr. 151
Vilnius**

ĮGALIOJU:

Klaipėdos regiono pardavimo vadybininkę Liną Norvilienę, a. k. 48110081605, atstovauti įmonės UAB „METOS“ interesus viešųjų pirkimų konkursuose bei pasirašant pirkimo – pardavimo sutartis.

Įgaliojimas galioja iki 2020-12-04

Gen. direktorė

Audronė Jurkynienė