

SIŪLOMŲ PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Pasiūlymo formos priedas

Patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kartu teikiame siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus dokumentus (kokybės pažymėjimus su bandymų rezultatais ar (ir) buketus ar (ir) techninius aprašus, papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę) bei pateikiame papildomus dokumentus, nurodžius lenteleje:

Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (<i>tiekėjas nurodo informaciją, kaip prašoma: įrašo tiksliais siūlomų prekių reikšmėmis, deklaruoja atitiktį Taip / Ne, pais aprašo informaciją</i>)	Pastabos (<i>pateikiama nuoroda į pridedamą dokumentą ar viešai prieinamą šaltinį</i>)
1.	Automobilio rūšis	Keleivinis lengvasis automobilis M1, su galimybe važiuoti 8 keleiviams + vairuotojas	Peugeot Expert, Keleivinis lengvasis automobilis M1, su galimybe važiuoti 8 keleiviams + vairuotojas	https://www.peugeotlietuva.lt/ Automobilio aprašymas
2.	Sėdynių išdėstymas	3 eilės sedynių: 1 eilė (vairuotojo skyrius) – vairuotojas ir du keleiviai 2 ir 3 eilė (keleivių skyrius) – po 3 keleivius kiekvienoje eilėje	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/
3.	Automobilio pagaminimas	Automobilis naujas, neekspluatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/
4.	Prošvaista, mm	Ne mažiau 190	Tiksliai reikšmė:	190
5.	Matavimo SI sistema	Automobilio srieginiai sujungimai bei matavimo prietaisų skalės turi būti išpildyti metrinėje matavimo sistemoje	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/
6.	Automobilio atitikimas aplinkos apsaugos reikalavimams	Automobilis privalo atitikti aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyму Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkantiosios organizacijos turi taikyti	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/

		pirkamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. D1-925 redakcija).		
7.	Automobilio atitikimas energijos vartojimo efektyvumo reikalavimams	Automobilis privalo atitikti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 „Dėl energijos vartojimo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemonės, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“.	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/
8.	Sėdynės	Vairuotojo sėdynė reguliuojama aukščio. Keleivių skyriaus (2-os ir 3-čios eilės) visos sėdynės su galimybe jas išimti ir su galimybe apsukti 180 laipsnių.	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/
9.	Durys	Abiejose pusėse atidaromos vairuotojo skyriaus šoninės durys. Abiejose pusėse slankiojančios keleivių skyriaus šoninės durys su tamsia apdaila iš vidaus.	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/
10.	Stiklai	Galinis pakeliamas dangtis su šildomu langu. Pilnai įstiklintas keleivių skyrius, langai tamsinti ne mažiau kaip 90 proc. Vairuotojo skyriaus langai tonuoti (stiklų tonavimas gamyklinis, atitinkantis ES leidžiamus standartus).	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/
11.	Automobilio spalva	Elektriniai priekinių durelių langų kėlikliai. Pirkejias turi galimybę rinktis spalvą bent iš 5 galimų.	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/
12.	Variklis	Galia ne mažiau 110 kW Sukimo momentas ne maž. kaip 340 Nm	Tiksli reikšmė: 110kW/ 370Nm	https://www.peugeotlietuva.lt/Automobilio aprašymas
13.	Paruošimas žiemai	Automobilis privalo būti parengtas eksploatacijai žiemos periodui, esant iki -29°C temperatūrai.	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/
14.	Pavarų dėžės tipas	Mechaninė arba automatinė pavarų dėžė	Tiksli reikšmė: Mechaninė	https://www.peugeotlietuva.lt/Automobilio aprašymas

15.	Varantysis tiltas	Automobilio serijinė 4x4 ratų formulės gamyba. Visų ratų diferencialo blokavimas rankinis arba automatinis valdymas.	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/Automobilio aprašymas
16.	Pagalbinė parkavimo sistema	Automobilio gamintojo akustinė transporto priemonės statymo („parkavimo“) sistema, išpėjanti apie kliūtis automobilio gale ir priekyje arba gale su vaizdo kamera.	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/Automobilio aprašymas
17.	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabilumo programa (ESP), prasydimo kontrolės sistema (ASR) ar analogiškos, įkalnės asistentas	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/Automobilio aprašymas
18.	Borto kompiuteris	Gebantis atvaizduoti ne mažiau, kaip keturis rodmenis. Informacija turi būti pateikta lietuvių arba anglų kalbomis.	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/Automobilio aprašymas
19.	Oro pagalvės	Vairuotojo skyriuje ne mažiau kaip dvi saugos oro pagalvės	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/Automobilio aprašymas
20.	Saugos diržai	Saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms.	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/Automobilio aprašymas
21.	Vairas	Vairas kairėje pusėje. Reguliuojamos padėties vairaratis (aukštis/gylis). Vairo stiprintuvas.	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/Automobilio aprašymas
22.	Veidrodėliai	Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/Automobilio aprašymas
23.	Vilkimo įtaisas	Rutulinio tipo, pritaikytas šios klasės automobilio priekaboms transportuoti	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/Automobilio aprašymas
24.	Kuro tipas	Dyzelinas	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/Automobilio aprašymas
25.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Transporto priemonė turi atitikti ne mažiau kaip EURO 6 standartą	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/Automobilio aprašymas
26.	Užraktas	Centrinis visų durelių užraktas (2 raktai su integruotais nuotolinio valdymo pulteliais). Gamyklinis imobilizatorius. Garsinė signalizacija atitinkanti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/Automobilio aprašymas

27.	Garso sistema	Gamyklinė audio sistema su laisvų rankų įranga.	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/Automobilio aprašymas
28.	Salono šildymas ir vėdinimas	Vairuotojo skyriuje automobilio gamintojo užsakomas kartu su automobiliu oro kondicionierius arba klimato kontrole ir šildytuvas. Keleivių skyriuje (galinėje dalyje) oro kondicionierius ir šildytuvas išpučiantis orą skirtingose stogo vietose (orientuotas tolygiai antrai ir trečiai keleivių eilei). Galinis šildytuvas/kondicionierius nesilpnesnis negu originalus siūlomo automobilio gamintojo. Šildytuvas skirtas šildyti automobilio saloną ir lauko palapinę. Aliuminio korpuse sumontuotas šildytuvas, pasižymintis labai mažu svoriu, LiION akumuliatorius su pakrovėju ir kuro talpa. Korpuse sumontuota rankena patogiam nešimui ir dirželiai skirti risti prie kuprinės. Šildytuvą orą šildantis vidinėje patalpoje, o degimui reikalingą orą ir CO2 išmetantis per lankščias jungtis į lauką. Automobilįje montuojamas itin paprastai su keturiais greito uždėjimo fiksatoriais kurie prispaudžia prie silikonišės tarpinės. Palapinėje naudojamas lauko modulis kuris tvirtinamas tokiais pat laikikliais. Galingumas nemažiau 2,1kW Naudojamas kuras dyzelinas Akumuliatorius LiION, nemažesnės talpos kaip 30Ah Įkroviklis - 12V / 230V. Akumuliatorius kraunamas automatiškai prijungus prie automobilio arba 230V tinklo. 100% įkraunamas neilgiau negu per 2 val. Nesvarbu ar automobilyje naudojant 12V ar iš 230V tinklo.	Taip Vairuotojo skyriuje automobilio gamintojo užsakomas kartu su automobiliu oro kondicionierius ir šildytuvas. Keleivių skyriuje (galinėje dalyje) oro kondicionierius ir šildytuvas išpučiantis orą skirtingose stogo vietose (orientuotas tolygiai antrai ir trečiai keleivių eilei). Galinis šildytuvas/kondicionierius nesilpnesnis negu originalus siūlomo automobilio gamintojo. Šildytuvą skirtas šildyti automobilio saloną ir lauko palapinę. Aliuminio korpuse sumontuotas šildytuvas, pasižymintis labai mažu svoriu, LiION akumuliatorius su pakrovėju ir kuro talpa. Korpuse sumontuota rankena patogiam nešimui ir dirželiai skirti risti prie kuprinės. Šildytuvą orą šildantis vidinėje patalpoje, o degimui reikalingą orą ir CO2 išmetantis per lankščias jungtis į lauką. Automobilįje montuojamas itin paprastai su keturiais greito uždėjimo fiksatoriais kurie prispaudžia prie silikonišės tarpinės. Palapinėje naudojamas lauko modulis kuris tvirtinamas tokiais pat laikikliais. Galingumas: 2,1kW Naudojamas kuras dyzelinas Akumuliatorius LiION: 30Ah Įkroviklis - 12V / 230V. Akumuliatorius kraunamas automatiškai prijungus prie automobilio arba 230V tinklo. 100% įkraunamas neilgiau negu per 2 val. Nesvarbu ar automobilyje naudojant 12V ar iš 230V tinklo. Maksimaliu pajėgumu veikimo trukmė neturpiau negu 10 val.	https://www.peugeotlietuva.lt/

	Maksimaliu pajėgumu veikimo trukmė netrumpiau negu 10 val. Kuro bako talpa nemažiau 2,5l Gabaritiniai matmenys nedidesni negu (Ilgis, plotis, aukštis), 310mm, 280mm, 290mm Akumuliatorių įkrovimo talpą rodoma (%) prieš pilnai išsikraunant privalo perspėti mirksiniu šviesos signalu. Valdymo ekranėlis skaitmeninis su galimybe nustatyti temperatūrą ir veikimo laiką. Šildytuvą sandarus atsparus dulkems, lietaui, smūgiams. Pagamintas iš ypach lengvų medžiagų anglies pluošto ar aliuminio. Išmetamų dujų duslintuvą privalo dujas išmesti į lauką (ne į šildomą patalpą) Prijungus papildomus gybtus galima naudoti kaip BUSTERI kurio veikimo laikas nemažiau 10 s atiduodamas srovės stiprumas nemažiau 200A. Šildytuvui atliekami aptarnavimai pagal gamintojo reikalavimus, bet garantija netrumpiau negu 24 mėn. arba 2100 moto valandų. Svoris ne daugiau 18 kg. Sandarumas: IP54.	Kuro bako talpa - 2,5l Gabaritiniai matmenys nedidesni negu (Ilgis, plotis, aukštis), 310mm, 280mm, 290mm Akumuliatorių įkrovimo talpą rodoma (%) prieš pilnai išsikraunant perspėja mirksiniu šviesos signalu. Valdymo ekranėlis skaitmeninis su galimybe nustatyti temperatūrą ir veikimo laiką. Šildytuvą sandarus atsparus dulkems, lietaui, smūgiams. Pagamintas iš ypach lengvų medžiagų anglies pluošto ar aliuminio. Išmetamų dujų duslintuvą dujas išmeta į lauką (ne į šildomą patalpą) Prijungus papildomus gybtus galima naudoti kaip BUSTERI kurio veikimo laikas nemažiau 10 s atiduodamas srovės stiprumas nemažiau 200A. Šildytuvui atliekami aptarnavimai pagal gamintojo reikalavimus, bet garantija netrumpiau negu 24 mėn. arba 2100 moto valandų. Svoris - 18 kg. Sandarumas: IP54.	
29.	Keleivių ir krovinių skyriaus apdaila Keleivių dalies grindys padengtos neplonesne negu 2mm storio automobiliu PVC danga, atsparia drėgmei ir mechaniniam dėvėjimuisi. Ties įlypiniais slenksčiais apsaugoti neplonesnio negu 1,5 mm storio nerūdijančio plieno apvadu. (Grindys turi būti vientisos ir apsaugotos metalinės konstrukcijos nuo mechaninių pažeidimų.	Taip Keleivių dalies grindys padengtos neplonesne negu 2mm storio automobiliu PVC danga, atsparia drėgmei ir mechaniniam dėvėjimuisi. Ties įlypiniais slenksčiais apsaugoti neplonesnio negu 1,5 mm storio nerūdijančio plieno apvadu. (Grindys turi	https://www.peugeotlietuva.lt/

		Visos išorinės kėbulo konstrukcijos (sienos, durys, lubos, arkos) apšiltintos automobilio gamintojo arba alternatyvia, bet ne plonesne negu 10mm storio šiltinamąja medžiaga (fóvolon ar pasižymišniomis, tokiomis pačiomis savybėmis). Sienu, lubų ir durų apdaila iš neplonesnio negu 3mm tamsaus plastiko (ABS, GRP ar aliuminiu kompozito) padengto atitinkamu sluoksniu, kuris neleidžia detalėms girgždėti ar skleisti pašalinių garsų. Apdaila turi būti atspari mechaniniams įbrėžimams, smūgiams, drėgmei ir temperatūros pokyčiams. Galima eksploatuoti -40 C - +50 C temperatūros režime. Sienu ir grindų siūlės užsandarintos klijais, be galimybės drėgmei patekti tarp grindų ir metalo konstrukcijų.	būti vientisos ir apsaugotos metalinės konstrukcijos nuo mechaninių pažeidimų. Visos išorinės kėbulo konstrukcijos (sienos, durys, lubos, arkos) apšiltintos automobilio gamintojo arba alternatyvia, bet ne plonesne negu 10mm storio šiltinamąja medžiaga (fóvolon ar pasižymišniomis, tokiomis pačiomis savybėmis). Sienu, lubų ir durų apdaila iš neplonesnio negu 3mm tamsaus plastiko (ABS, GRP ar aliuminiu kompozito) padengto atitinkamu sluoksniu, kuris neleidžia detalėms girgždėti ar skleisti pašalinių garsų. Apdaila turi būti atspari mechaniniams įbrėžimams, smūgiams, drėgmei ir temperatūros pokyčiams. Galima eksploatuoti -40 C - +50 C temperatūros režime. Sienu ir grindų siūlės užsandarintos klijais, be galimybės drėgmei patekti tarp grindų ir metalo konstrukcijų.	
30.	Žibintai	Gamykliniai priekiniai LED (šviesos diodų) dienos, LED arba Xenon artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai, galimas priekinių žibintų apiplovimas, priekiniai rūko žibintai. Gamykliniai priekiniai LED (šviesos diodų) dienos, LED arba Xenon artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai, priekiniai rūko žibintai. Galimas priekinių žibintų apiplovimas.	Gamykliniai priekiniai žibintai: Xenon artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai, priekiniai rūko žibintai.	https://www.peugeotlietuva.lt/Automobilio aprašymas
31.	El. įranga	Vairuotojo skyriuje: tarp vairuotojo ir keleivių įrengti 4 vnt. 12V ne mažiau 10A papildomi lizdai. Įtampos keitiklis nemažiau 1000W su aiškiai matoma įjungimo indikacija ir lengvai prieinamu išjungimo mygtuku. Viena 230V rozetė vairuotojo skyriuje. Vairuotojui ir keleiviui darbai su dokumentais, atskirai įjungiamas LED tipo apšvietimas. Keleivių skyrius: LED tipo apšvietimas lubose ne mažiau negu 4vnt. šviesą skleidžiantys šviestuvai. 230V 2	Taip Vairuotojo skyriuje: tarp vairuotojo ir keleivių įrengti 4 vnt. 12V ne mažiau 10A papildomi lizdai. Įtampos keitiklis nemažiau 1000W su aiškiai matoma įjungimo indikacija ir lengvai prieinamu išjungimo mygtuku. Viena 230V rozetė vairuotojo skyriuje. Vairuotojui ir keleiviui darbai su dokumentais, atskirai įjungiamas LED tipo apšvietimas. Keleivių skyrius:	https://www.peugeotlietuva.lt/

	vnt. lizdai ant slankiojančių durų galinių statramų. 12V 2 vnt. lizdai ant slankiojančių durų galinių statramų. Krovinių skyrius: LED tipo apšvietimai lubose, nemažiau du vienetai. Visi LED šviestuvai turi turėti galimybę įsijungti automatiškai atsidarius tos zonos durims su galimybe išjungti ar įjungti atskirai.	LED tipo apšvietimas lubose ne mažiau negu 4vnt. šviesą skleidžiantys šviestuvai. 230V 2 vnt. lizdai ant slankiojančių durų galinių statramų. 12V 2 vnt. lizdai ant slankiojančių durų galinių statramų. Krovinių skyrius: LED tipo apšvietimai lubose, nemažiau du vienetai. Visi LED šviestuvai turi turėti galimybę įsijungti automatiškai atsidarius tos zonos durims su galimybe išjungti ar įjungti atskirai.	
32.	Elektros įranga	Sustiprinti akumuliatorius ir generatorius (palyginti su baziniu siulomo automobilio modeliu). Sumontuotas antras automobilinis akumuliatorius su skiriamąja rele papildomai įrangai maitinti	Taip https://www.peugeotlietuva.lt/
33.	Draudimas	Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas ir KASKO draudimas vieneriems metams nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.	Taip https://www.peugeotlietuva.lt/
34.	Kuro bakas	Kuro bako talpa ne mažiau 65 l., automobiliui pristatomi su pilnu kuro baku.	Kuro bako talpa: 70; automobiliui pristatomi su pilnu kuro baku. https://www.peugeotlietuva.lt/Automobilio aprašymas
35.	Dugno apsauga	Aliumininė (ne mažiau kaip 4 mm storio) variklio, greičių dėžės, galinio reduktoriaus, kuro bako ir kuro siurblio apsauga. Apsaugos jungtinės detalės tarpusavyje suvirintos. Apsauga tvirtinama nerūdijančio plieno varžtais lengvai nuimama pakėlus automobilį.	Taip https://www.peugeotlietuva.lt/
36.	Garantiija	Automobilio ir 4X4 pavaros garantija ne trumpesnė kaip 4 metai arba 120 000 km ridos nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos. Automobilio garantija nuo kėbulo kiauryminio prarūdijimo ne mažesnė kaip 12 metų	6 metai arba 120 000km Automobilio garantija nuo kėbulo kiauryminio prarūdijimo: 12 metų https://www.peugeotlietuva.lt/
37.	Kėbulas	Antikorozinė kėbulo apsauga pritaikyta Skandinavijos rinkai.	Taip https://www.peugeotlietuva.lt/
38.	Padangos	Automobilis pateikiamas su 5 (penkiomis) M+S tipo grubaus rašto aukščiausio profilio	Taip https://www.peugeotlietuva.lt/

		numatytos gamintojo padangomis įskaitant atsarginį ratą. Antras papildomu ratų komplektas – 5 (penkios) žieminės aukščiausio profilio numatytos gamintojo nedygliuotos padangos, įskaitant atsarginį ratą, sumontuotas ant originalių (naudojamų bazinio automobilio gamintojo) plieninių ratlankių su apsauginiais gaubtais. Atsarginis ratas – standartinio dydžio; įrankiai ratui pakeisti. Padangos turi būti tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais arba lygiavertės.		
39.	Automobilio komplektacija	Automobilis turi būti taip sukomplektuotas, kad ji būtų galima be papildomų priemonių registruoti ir eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Vasarnių ir žieminių padangų komplektai (po 5 vnt., įskaitant atsarginį ratą). Komplekte bus papildomi guminiai kilimėliai (salono priekyje ir gale). Turi būti teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. Automobilyje turi būti dinaminė – tamprī virvė, atlaikanti ne mažiau 10 t apkrovą, instrukcijos lietuvių kalba. Turi būti patelkta techninė apžiūros rezultatų kortelė, automobilio techninės priežiūros informacija popieriniam arba elektroniniam variante. Turi būti elektrinė 12V pompa padangoms pripūsti, ratų raktas, keltuvas ratui pakeisti. Automobilis turi būti pateikiamas užregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka užsakovo nurodytos įstaigos vardu.	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/
40.	Registracija	Automobilis privalo būti registruotas su valstybinio registracijos numerio ženklais.	Taip	https://www.peugeotlietuva.lt/

	Automobilis privalo būti registruojamas Lietuvos kariuomenės vardu.		
--	---	--	--

(Tiekejo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)



Renata Odiniene
Vilniaus padalinio
vadovė