

**IEŠMO UŽRAKTO SPHEROLOCK TEPIMO TEPALO ATITIKIMO
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMUS
PALYGINAMOJI LENTELĖ**

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekės techniniai parametrai	Siūlomos prekės tikslūs techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
			dokumento pavadinimas arba nuoroda į viešai gamintojo skelbiamą informaciją	pasiūlymo lapo numeris
	Pildo tiekėjas (nurodomas siūlomos prekės gamintojas ir prekės pavadinimas)			
1.	Darbinių temperatūrų diapazonas ne prastesnis nei nuo -20 iki 90°C	nuo -40 iki 130oC (ženkliai pranašesnis)	TDL	3
2.	Kinematinis klampumas, esant 40°C, turi būti diapazonas ne prastesnis nei nuo 100 iki 130 mm²/s	100	TDL	3
3.	Kinematinis klampumas, esant 100°C turi būti 20±3 mm²/s;	19,0	TDL	3
4.	Turi būti pateiktas plastikinėse, ne didesnėse kaip 400 g talpos tūlose, tinkamos naudoti rankiniame tepalo prese	„Taip“	TDL	3