

NESKELBIAMAS MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS

PERJUNGIMO PULTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Skaitmeninis šviesos valdymo pultas su šviesų valdymo programa ir tarpiniu šviesų valdymo signalo stiprintuvu bei kompiuteriu

Naujas, nenaudotas šviesos valdymo pultas su šviesų valdymo programa ir tarpiniu šviesos valdymo signalo stiprintuvu;

Ne mažiau 2 DMX linijos;

LTC išėjimas arba lygiavertis;

Realiu laiku galimybė valdyti nemažiau 2,048 parametrus;

Daugiafunkcinių prožektorių biblioteka su galimybe atnaujinti internetu;

Integruota vizualizacijos programa, leidžianti visą paruošiamąjį darbą parodyti scenos trimačiame virtualiame modelyje;

Ne mažiau kaip 10 motorizuotų valdiklių (feiderių);

Ne mažiau kaip du motorizuoti A/B šliaužikliai;

Ne mažiau kaip 30 programuojamų mygtukų (playback);

Ne mažiau kaip 20 programuojamų sukamų enkoderių;

Ne mažiau kaip 5 dvigubi enkoderiai;

Garantija ne mažiau 24 mėn;

CE deklaracija;

Komplekte profesionali apšvietimo valdymo pulto ir kompiuterio su priedais transportavimo dėžė.

Kompiuteris su mažiausiai 2,2 GHz procesoriumi, "PassMark " bandyme pasiekiamas ne mažiau kaip 8200 taškas (<https://www.cpubenchmark.net>);

Atminties RAM talpa ne mažiau 8 GB ;

Turintis SSD 256GB kietąjį diską arba lygiavertį kaupiklį;

Ekrano paviršius matinis;

Skystųjų kristalų monitoriaus raiška nemažiau 1920 x 1080 pikselių;

Integruotas vaizdo video lustas kurio našumas "Video card bechmark" bandyme pasiekiamas ne mažiau kaip 1120 taškas;

Vaizdo plokštės sąsajos ne mažiau - 1 x HDMI, ne mažiau - 1 x DisplayPort 1.2;

Optinių diskų įrenginys DVD įrašantis;

Sąsajos nemažiau:

1 x USB 2 tipo C ;

2 x USB nemažiau 5Gbps spartos;

1 x SD 3.0 kortelių skaitytuvas;

1 x kombinuotas ausinių/mikrofono 3.5 mm lizdas.

Operacinės sistemos tipas neprasčiau 64 bitų;

Kompiuteris tiekiamas su operacine sistema, kuri leidžia įdiegti apšvietimo pulto sisteminiams palaikymui būtinas programas, taip pat apšvietimo sistemos valdymo tinklo nustatymams programinę įrangą;

Komplekte su reguliuojamo aukščio stovu;

Komplekte klaviatūra ir optinė pelė;

Garantija ne mažiau 24 mėn.

2. Rūko generatorius

Rūko generatorius profesionaliam darbui;

Kaitinimo elemento galingumas ne mažiau 1500 W. Pasirengimas darbui ne ilgiau 60 s;

Sąnaudos ne daugiau 2 litrai per 50 val;
Triukšmingumas ne daugiau 50dB/1m;
Rūko skysčio talpykla ne mažesnė nei 2 litrai;
Turi būti DMX512 arba analoginis 0-10 V valdymas;
Funkcijų reguliavimas;
Integruotas vidinis laikmatis. Ne mažiau dviejų nustatymų kombinacijų atmintis;
Integruotas į transportavimo dėžę arba komplektuojamas su transportavimo dėže;
Privalo atitikti CE reikalavimus;
Schuko kištukas, XLR5polių jungtis, jungtis nuotolinio valdymo pultui;
Komplektaciją būtina papildyti ne mažiau kaip 5 l rūko skysčio.