

SIŪLOMŲ PALAPINIŲ (PASTATOMŲ) ATITIKTIS TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS

Eil. Nr.	Techniniai, estetiški, funkciniai ir kokybės reikalavimai	Deklaruojami duomenys [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę, išsipareigojimą arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui <i>(įrašai: „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., neleistini)]</i> (Tiekėjams BŪTINA nurodyti konkrečius pasiūlymo duomenis, o ne galimas savybės svyravimo ribas ir ne tiesiog perrašomus techninės specifikacijos reikalavimus).
1.	Palapinė (pastatoma) (toliau – palapinė) – tai lengvai surenkamas ir išardomas inžinerinis statinys, aptemptas audeklu ar apdengtas kita lengva medžiaga, skirtas žmonių laikinajam apgyvendinimui lauko sąlygomis, esant nuo plus 40°C iki minus 10°C aplinkos temperatūrai.	Palapinė (pastatoma) (toliau – palapinė) – tai lengvai surenkamas ir išardomas inžinerinis statinys, aptemptas audeklu, skirtas žmonių laikinajam apgyvendinimui lauko sąlygomis, esant nuo plus 40°C iki minus 10°C aplinkos temperatūrai.
2.	Palapinė turi būti nauja (neeksploatuota) ir atitikti LST EN 15619:2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.	Palapinė nauja (neeksploatuota), atitinka EN 15619:2014 standartą.
3.	Palapinės sudėtinės dalys: karkasas, tentas, grindų danga, tvirtinimo kuoliukai, įtempimo virvės.	Palapinės sudėtinės dalys: karkasas, tentas, grindų danga, tvirtinimo kuoliukai, įtempimo virvės.
4.	Palapinės karkasas turi būti surenkamas ir pagamintas iš lengvo metalo profilių (storis – ne mažiau kaip 15 mm) arba lengvo metalo segmentų.	Palapinės karkasas yra surenkamas ir pagamintas iš lengvo metalo profilių (storis – ne mažiau kaip 15 mm)
5.	Palapinės danga turi būti pagaminta iš vandeniui nelaidaus ir nedegaus audinio. Siūlės turi būti impregnuotos. Audinio tankis turi atlaikyti ne mažesnę kaip 3000 mm hidrostatinį slėgį (<i>audinio hidrostatinio slėgio ir degumo testo (gali būti pagrįstas „cigaretės“ testo išlaikymu arba lygiaverčiu) protokolai turi būti pateikti su pasiūlymu</i>).	Palapinės danga pagaminta iš vandeniui nelaidaus ir nedegaus audinio. Siūlės impregnuotos. Audinio tankis atlaiko 5000 mm hidrostatinį slėgį.
6.	Palapinės plotas turi būti ne mažesnis kaip 20 m ² ir turi atitikti šiuos minimalius matmenis: plotis ne mažesnis kaip 4,8 m, kitos aukštis ne mažesnis kaip 2,9 m.	Palapinės plotas - 20 m ² . Matmenys: plotis 4,8 m, kitos aukštis 2,9 m.
7.	Palapinės šonuose turi būti ne mažiau kaip 2 permatomi (iš PVC audinio) langai, turi turėti apsauginį tinklą nuo vabzdžių. Langų dydis – ne mažesnis kaip 0,5x0,6 m.	Palapinės šonuose yra po 2 permatomus (iš PVC audinio) langus su apsauginiu tinkleliu nuo vabzdžių. Langų dydis – 0,5x0,6 m.
8.	Įėjimas į palapinę turi būti vienas, pakeliamas. Įėjimo matmenys ne mažesni kaip: plotis – 0,85 m, aukštis – 1,9 m.	Įėjimas į palapinę yra vienas, pakeliamas. Įėjimo matmenys: plotis – 0,85 m, aukštis – 1,9 m.

Eil. Nr.	Techniniai, estetiški, funkciniai ir kokybės reikalavimai	Deklaruojami duomenys [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę, išsipareigojimą arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (<u>įrašai: „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., neleistini</u>)] (Tiekėjams BŪTINA nurodyti konkrečius pasiūlymo duomenis, o ne galimas savybės svyravimo ribas ir ne tiesiog perrašomus techninės specifikacijos reikalavimus).
9.	Palapinės grindų danga turi būti pagaminta iš vandeniui nelaidaus ir nedegaus audinio, kurio tankis turi atlaikyti ne mažesnę kaip 6000 mm hidrostatinį slėgį. Palapinės dugnas prisegamas 10–15 cm aukštyje.	Palapinės grindų danga pagaminta iš vandeniui nelaidaus ir nedegaus audinio, kurio tankis atlaiko 8000 mm hidrostatinį slėgį. Palapinės dugnas prisegamas 10–15 cm aukštyje.
10.	Palapinės tvirtinimo kuoliukai turi būti pagaminti iš tvirto nerūdijančio metalo, ne trumpesni kaip 40 cm.	Palapinės tvirtinimo kuoliukai pagaminti iš tvirto nerūdijančio metalo, ilgis 40 cm.
11.	Palapinės svoris turi neviršyti 130 kg.	Svois: 120 kg.
12.	Palapinės ženklavimo rekvizitai, jų forma, dydis, ženklavimo vieta, pateikimo būdas turi atitikti Prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 4-40 redakcija) „Dėl prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.	Palapinės ženklavimo rekvizitai, jų forma, dydis, ženklavimo vieta, pateikimo būdas atitinka Prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 4-40 redakcija) „Dėl prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.
13.	Palapinė turi būti nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 2019 metais.	Palapinės bus pagamintos 2020 m
14.	Palapinių garantija nuo pirkėjui priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos turi būti ne mažesnė kaip 2 metai.	Garantija – 2 metai po prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo.
15.	Palapinių tinkamumo naudoti terminas (saugant sandėlyje) – ne mažiau kaip 20 metų.	Naudojimo terminas (sandėliuojant) – 20 metų.
16.	Konkurso dalyvio turi būti pateikti siūlomos prekės:	Bus pateikta:
16.1	palapinės paskirtis, techninis-funkcinis aprašymas, naudojimo ypatumai, naudojimo taisyklės, tekstiniai išpėjimai, eksploataavimo ir saugojimo reikalavimai originalo ir lietuvių kalba (kiekvienoje pakuotėje);	palapinės paskirtis, techninis-funkcinis aprašymas, naudojimo ypatumai, naudojimo taisyklės, tekstiniai išpėjimai, eksploataavimo ir saugojimo reikalavimai originalo ir

Eil. Nr.	Techniniai, estetiški, funkciniai ir kokybės reikalavimai	Deklaruojami duomenys [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę, išsipareigojimą arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (<u>įrašai: „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar „pan., neleistini“</u>) (Tiekėjams BŪTINA nurodyti konkrečius pasiūlymo duomenis, o ne galimas savybės svyravimo ribas ir ne tiesiog perrašomus techninės specifikacijos reikalavimus).
		lietuvių kalba (kiekvienoje pakuotėje);
16.2	gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai, arba kiti lygiaverčiai dokumentai, pagrindžiantys, kad palapinė atitinka funkcinius, techninius ir kokybės reikalavimus, originalo kalba ir vertimu į lietuvių kalbą.	gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai, ir kiti lygiaverčiai dokumentai, pagrindžiantys, kad palapinė atitinka funkcinius, techninius ir kokybės reikalavimus, originalo kalba ir vertimu į lietuvių kalbą.
17.	Tiekėjas, pristatęs prekes, turės vieną palapinę surinkti, pastatyti ir parodyti kaip vyksta palapinės pastatymo procedūra.	Tiekėjas, pristatęs prekes, padės surinkti ir pastatyti vieną palapinę.
18.	Pristatant palapines, visi dokumentai, nurodyti 16 p. turi būti pateikti viename segtuve kartu su elektronine versija, įrašyta į USB laikmeną.	Pristatant palapines, visi dokumentai, nurodyti 16 p. bus pateikti viename segtuve kartu su elektronine versija, įrašyta į USB laikmeną.
19.	Techninėje specifikacijoje konkretūs modeliai, šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė arba gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ir procesus, nepriklausomai nuo to ar šalia yra priedas „arba lygiavertis“).	Produktas siūlomas atsižvelgiant į techninius reikalavimus.

***PASTABA.** Jeigu šioje lentelėje tiekėjo įrašyti duomenys nesutampa su duomenimis esančiais kituose su pasiūlymu pateikiamuose dokumentuose, turi būti pateiktas raštiškas tokio neatitikimo paaiškinimas ar/ir pagrindimas.

Produktų grupės vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Odeta Kisieliūtė

(Vardas ir pavardė)