

Vertikalių ir horizontalių paviršių apdailos plytelėmis įranga – 1 kompl.

1.	<i>Rankinės plytelių pjovimo staklės iki 44 cm - 1 vnt.</i>			
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos*	Pastabos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Montolit 44P3	
2.	Tepimo taškas	Integruotas	Integruotas	
3.	Integruota įpjovos pagalbinė sistema pritaikyta pjauti	Ne mažiau kaip 22 mm	22 mm	
4.	Integruota apsauga	Peilio atrama nuo smūgio	Peilio atrama nuo smūgio	
5.	Atsarginių peilių laikymo sistema	Integruota	Integruota	
6.	Rėmas	Pastiprintas	Pastiprintas	
7.	Integruotos kojos	Neslystančios	Neslystančios	
8.	Integruota papildoma sistema	Didelių plytelių prilaikymo	Didelių plytelių prilaikymo	
9.	Integruota liniuotė/kampas	Pastiprinta	Pastiprinta	
10.	Kampas	Nuo -45 laipsnių iki nemažiau kaip +45 laipsnių	Nuo -45 laipsnių iki +45 laipsnių	
11.	Plytelių montavimo ilgis	Nemažesnis kaip 400 mm	440 mm	
12.	Įstatomos plytelės ilgis	Nemažesnis kaip 300 mm	310 mm	
13.	Įstatomos plytelės plotis	Nemažesnis kaip 300 mm	310 mm	
14.	Įstatomos plytelės storis	Nemažesnis kaip 22 mm	22 mm	
15.	Apdirbamos plytelės	Keramikinės	Keramikinės	

16.	Apdirbamos plytelės	Stiklinės	Stiklinės	
17.	Apdirbamos plytelės	Mozaikinės	Mozaikinės	
18.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	

*** Tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomų prekių charakteristikas.**

2.	Rankinės plytelių pjovimo staklės iki 125 cm - 1 vnt.			
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos*	Pastabos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Montolit 125P3	
2.	Tepimo taškas	Integruotas	Integruotas	
3.	Integruota įpjovos pagalbinė sistema pritaikyta pjauti	Nemažiau kaip 22 mm	22 mm	
4.	Integruota apsauga	Peilio atrama nuo smūgio	Peilio atrama nuo smūgio	
5.	Atsarginių peilių laikymo sistema	Integruota	Integruota	
6.	Rėmas	Pastiprintas	Pastiprintas	
7.	Integruotos kojos	Neslystančios	Neslystančios	
8.	Integruota papildoma sistema	Didelių plytelių prilaikymo	Didelių plytelių prilaikymo	
9.	Integruota liniuotė/kampas	Pastiprinta	Pastiprinta	
10.	Kampas	Nuo -45 laipsnių iki nemažiau kaip +45 laipsnių	Nuo -45 laipsnių iki +45 laipsnių	
11.	Plytelių montavimo ilgis	Nemažesnis kaip 1200 mm	1250 mm	
12.	Išstatomos plytelės ilgis	Nemažesnis kaip 850 mm	880 mm	
13.	Išstatomos plytelės plotis	Nemažesnis kaip 850 mm	880 mm	
14.	Išstatomos plytelės storis	Nemažesnis kaip 22 mm	22 mm	
15.	Apdirbamos plytelės	Keramikinės	Keramikinės	
16.	Apdirbamos plytelės	Stiklinės	Stiklinės	
17.	Apdirbamos plytelės	Mozaikinės	Mozaikinės	
18.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	

* Tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomų prekių charakteristikas.

3.	<i>Plytelių formatinio pjovimo staklės, skirtos skirtingų formų plytelių pjaustymui - 1 vnt.</i>			
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos*	Pastabos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Montolit S63	
2.	Plytelių montavimo ilgis	Nemažesnis kaip 600 mm	630 mm	
3.	Istatomos plytelės ilgis	Nemažesnis kaip 400 mm	440 mm	
4.	Istatomos plytelės plotis	Nemažesnis kaip 400 mm	440 mm	
5.	Istatomos plytelės storis	Nemažesnis kaip 20 mm.	20 mm.	
6.	Integruoti šliaužikliai	Nemažiau kaip 2	2	
7.	Integruotas plytelės fiksatorius	Su sraigtu	Su sraigtu	
8.	Galimybė prijungus lenktą priedą pjaustyti užapvalintas formas	Iki nemažesnio kaip 300 mm spindulio. Nurodyti modelį	Iki 300 mm spindulio. Modelis: SR000B	
9.	Integruoti gumuoti padai, skirti įrangos padėjimui ant stalo.	Nemažiau kaip 4	4	
10.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	

* Tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomų prekių charakteristikas.

4.	<i>Rankinės pjovimo staklės su liniuote ilgų gaminių pjovimui - 1 vnt.</i>			
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos*	Pastabos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Montolit 300-FL-EVO	
2.	Maks. plytelės ilgis	Nemažesnis kaip 3300 mm	3400 mm	
3.	Maks. plytelės storis	Nemažesnis kaip 10 mm	10 mm	
4.	Sistema	Karpymo Nurodyti modelį	Karpymo 56RJ	
5.	Integruotos rankenos	Nemažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.	
6.	Maks. plytelės storis	Nemažesnis kaip 10 mm	15 mm	
7.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	

* Tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomų prekių charakteristikas.

5.	<i>Deimantinių pjovimo įrankių komplektas, skirtas plytelių apdirbimui - 1 vnt.</i>			
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos*	Pastabos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Montolit 300-VAS	
2.	Pjovimo diskas	Nurodyti modelį	TCS85	
3.	Disko diametras	Ne mažiau 80 mm	85 mm	
4.	Disko vidinės ašies diametras	Ne mažiau 22 mm	22.2 mm	
5.	Plytelės storis	Nemažesnis kaip 10 mm	10 mm	
6.	Diskas pritaikytas	Keramikai	Keramikai	
7.	Diskas pritaikytas	Porcelianinėms plytelėms	Porcelianinėms plytelėms	
8.	Apsauginis gyli ribojantis diskas	Nurodyti modelį	CGX115	
9.	Disko diametras	Nemažesnis kaip 100 mm	115 mm	
10.	Disko vidinės ašies diametras	Ne mažesnis 22 mm	22.2 mm	
11.	Disko storis	Nemažesnis kaip 1.3 mm	1.3 mm	
12.	Diskas pritaikytas	Keramikai	Keramikai	
13.	Diskas pritaikytas	Porcelianinėms plytelėms	Porcelianinėms plytelėms	
14.	Gręžimo karūna	Nurodyti modelį	FAJ06	
15.	Diametras	Nedaugiau kaip 6 mm	6 mm	
16.	Gręžimo karūna	Nurodyti modelį	FAJ08	
17.	Diametras	Nemažiau kaip 8 mm	8 mm	

18.	Gręžimo karūnos pritaikytos	Elektriniams grąžtams kurių sukimosi greitis nedidesnis kaip 800 aps./min.	Elektriniams grąžtams kurių sukimosi greitis 800 aps./min.	
19.	Gręžimo karūnos pritaikytos	Akumuliatoriniams grąžtams kurių sukimosi greitis nedidesnis kaip 800 aps./min.	Akumuliatoriniams grąžtams kurių sukimosi greitis 800 aps./min.	
20.	Karūnų kotelio diametras	Nemažesnis kaip 10 mm	10 mm	
21.	Karūnos aukštis	Nemažesnis kaip 40 mm	40 mm	
22.	Komplekte	Lagaminas	Lagaminas	

*** Tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomų prekių charakteristikas.**

6.	<i>Frezavimo staklės plytelėms su vandens aušintuvu - 1 vnt.</i>			
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos*	Pastabos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Montolit 915	
2.	Maitinimas	Vienfazis (230 V)	Vienfazis (230 V)	
3.	Sukimosi greitis	Nemažesnis kaip 1300 aps./min.	1400 aps./min.	
4.	Galia	Ne mažiau 650 W	700 W	
5.	Galia S6	Ne mažiau 400 W	400 W	
6.	Tvirtinimas	Ne mažiau M16	M16	
7.	Maks. diametras	Nemažesnis kaip 120 mm	120 mm	
8.	Apdirbamos plytelės storis	Nemažesnis kaip 50 mm	50 mm	
9.	Integruotos rankenos	Nemažiau kaip 2	2	
10.	Ijungimo mygtukas	Integruotas arba ant laido	Ant laido	
11.	Integruotas aušinimas	Vandens	Vandens	
12.	Garso lygis nefrezuojant	Nedidesnis kaip 60.0 dB(A)	54.5 dB(A)	
13.	Garso lygis frezuojant	Nedidesnis kaip 80.0 dB(A)	75.5 dB(A)	
14.	Apsaugos klasė IP	Nežemesnė kaip 67	67	
15.	Srovė	Nemažesnė kaip 3.2 A	3.2 A	
16.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	

* Tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomų prekių charakteristikas.

7.	Lazerinis kampamatis - 1 vnt.			
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos*	Pastabos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Umarex-Laserliner ArcoMaster 60	
2.	Ilgis	Ne mažiau 600 mm	600 mm	
3.	Lygio stiklo tikslumas matuojant 1 m atstumą	Nedaugiau kaip ± 0.25 laipsnio	± 0.25 laipsnio	
4.	Kampamačio tikslumas	Nedaugiau kaip ± 0.1 laipsnis	± 0.1 laipsnis	
5.	Kampo matavimas	Iki nemažiau kaip 215 laipsnių	Iki 220 laipsnių	
6.	Referencija	Nedidesnė kaip 0 laipsnių	0 laipsnių	
7.	Integruotas automatinis išsijungimas	Po neilgiau kaip 300 sek..	Po 180 sek..	
8.	Apsaugos klasė IP	Nežemesnė kaip 54	54	
9.	Pritaikytas matuoti	Vidiniams kampams	Vidiniams kampams	
10.	Pritaikytas matuoti	Išoriniams kampams	Išoriniams kampams	
11.	Pritaikytas	Stogo dangų konstrukcijoms matuoti	Stogo dangų konstrukcijoms matuoti	
12.	Pritaikytas	Langų konstrukcijų montavimui	Langų konstrukcijų montavimui	
13.	Integruotas	Ištraukimas liniuotės prailginimas	Ištraukimas liniuotės prailginimas	
14.	Korpusas	Aliuminis arba iš lygiaverčio metalo	Aliuminis	
15.	Ekranas	Skystųjų kristalų su pašvietimu, kad būtų patogų naudotis neapšviestose vietose	Skystųjų kristalų su pašvietimu, kad būtų patogų naudotis neapšviestose vietose	
16.	Ekrano rodmenų pasikeitimas	Keičiant pozicija 180 laipsnių kampu	Keičiant pozicija 180 laipsnių kampu	

17.	Ekranas	Abiejuose matavimo prietaiso pusėse	Abiejuose matavimo prietaiso pusėse	
18.	Integruota funkcija	Automatinio užlaikymo	Automatinio užlaikymo	
19.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	

*** Tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomų prekių charakteristikas.**

8.	<i>Plytelių klojimo įrankių rinkinys - 1 vnt.</i>			
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos*	Pastabos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Siri 3200	
2.	Sistemos aukštis	Nemažesnis 400 mm	420 mm	
3.	Sistemos ilgis	Nemažesnis kaip 120 mm	130 mm	
4.	Sistemos plotis	Nemažesnis kaip 25 mm	30 mm	
5.	Nusausinimo įrangos pagrindo plotis	Nemažesnis kaip 250 mm	270 mm	
6.	Nusausinimo įrangos pagrindo ilgis	Nemažesnis kaip 120 mm	130 mm	
7.	Integruota išgręžimo sistema	Kojinė	Kojinė	
8.	Talpa	Nemažesnė kaip 20 l.	24 l.	

* Tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomų prekių charakteristikas.

9.	<i>Kampinio pjovimo sistemos ribotuvas 115 mm - 1 vnt.</i>			
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos*	Pastabos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Montolit Totocut125	
2.	Pritaikytas	Tolygiam plytelės pjovimui	Tolygiam plytelės pjovimui	
3.	Disko diametras	Nemažesnis kaip 125 mm	125 mm	
4.	Disko vidinės ašies diametras	Ne mažiau 14 mm	14 mm	
5.	Pritaikytas plytelėms kurių storis	Nemažesnis kaip 20 mm	20 mm	

6.	Atsparus	Dilimui	Dilimui	
7.	Nepaliekantis žymių	Turi būti	Yra	
8.	Guolių sandarinimas	Hermetiškas	Hermetiškas	

* Tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomų prekių charakteristikas.

10.	Rezervuaras su ratukais - 1 vnt.			
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos*	Pastabos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Siri SiriMix40	
2.	Mišinio paruošimo talpa	Nemažesnė kaip 30 l.	40 l.	
3.	Medžiaga	Plastikas	Plastikas	
4.	Mišinio paruošimo talpa	Su ratukais	Su ratukais	

* Tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomų prekių charakteristikas.

11.	<i>Kiaurymių pjovimo šablonas - 1 vnt.</i>			
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos*	Pastabos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Siri 5870	
2.	Forma	Skirta kiaurymių pjovimo sistemos centravimui	Skirta kiaurymių pjovimo sistemos centravimui	
3.	Min. formos diametras	Nedidesnis kaip 6 mm	6 mm	
4.	Maks. formos diametras	Nemažesnis kaip 80 mm	83 mm	
5.	Vandens padavimo sistema	Turi būti	Yra	
6.	Vandens padavimo sistemos talpa	Nemažesnė kaip 1 l.	1 l.	
7.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	

* Tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomų prekių charakteristikas.

12.	<i>Priedas dekoruotoms plytelių konstrukcijoms gaminti - 1 vnt.</i>			
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos*	Pastabos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Montolit SR000B	
2.	Min. pjovimo kampas	Nedidesnis kaip 300 mm	300 mm	
3.	Maks. pjovimo kampas	Nemažesnis kaip 2900 mm	3000 mm	

4.	Pritaikytas	Forminėms plytelių konstrukcijoms gaminti.	Forminėms plytelių konstrukcijoms gaminti.	
----	-------------	--	--	--

*** Tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomų prekių charakteristikas.**

13.	<i>Rankinės plytelių pjovimo staklės - 1 vnt.</i>			
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos*	Pastabos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Montolit 43PBox	
2.	Plytelių montavimo ilgis	Nemažesnis kaip 450 mm	450 mm	
3.	Istatomos plytelės ilgis	Nemažesnis kaip 300 mm	310 mm	
4.	Istatomos plytelės plotis	Nemažesnis kaip 300mm	310 mm	
5.	Istatomos plytelės storis	Nemažesnis kaip 20 mm	20 mm	
6.	Lagaminas įrangos sumontavimui	Nemažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.	
7.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	

* Tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomų prekių charakteristikas.

14.	<i>Plytelių formavimo staklės - 1 vnt.</i>			
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos*	Pastabos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Montolit TOPROFILE	
2.	Galimybė suformuoti	45 laipsnių kampą	45 laipsnių kampą	
3.	Galimybė suformuoti	Apvalius profilius	Apvalius profilius	

4.	Galimybė apdirbti	Keramikinėms, porcelianinėms plytėms	Keramikinėms, porcelianinėms plytėms	
5.	Maitinimas	Vienfazis (230 V)	Vienfazis (230 V)	
6.	Galia	Ne mažiau 0,8 kW	0,8 kW	
7.	Sukimosi greitis	Nemažesnis kaip 10000 aps./min.	11000 aps./min.	
8.	Integruotos rankenos	Nemažiau kaip 2	2	
9.	Apsauga nuo atplaišų.	Permatomas lankstus plastikas	Permatomas lankstus plastikas	
10.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	

* Tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomų prekių charakteristikas.

15.	<i>Plytelių montavimo stendas – 1 vnt.</i>			
1.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos*	Pastabos
2.	Sudarytas	Iš žemiau išvardintų gaminių	Iš žemiau išvardintų gaminių	
3.	<i>Darbastalis</i>	Turi būti	Yra	
4.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Montolit 300-20	
5.	Stalo plotis	Nemažesnis kaip 1100 mm	1150 mm	
6.	Stalo ilgis	Nemažesnis kaip 1800 mm	1800 mm	
7.	Min. aukštis	Nedidesnis kaip 800 mm	790 mm	
8.	Maks. aukštis	Nemažesnis kaip 900 mm	910 mm	
9.	Viršutinės plytelių montavimo juostos	Su integruotais šliaužikliais	Su integruotais šliaužikliais	
10.	Montavimo juostos	Slankiojančios horizontalia ašimi	Slankiojančios horizontalia ašimi	
11.	Maks. išplėsto stalo plotis	Nemažesnis kaip 1500 mm	1500 mm	

12.	Maks. išplėsto stalo ilgis	Nemažesnis kaip 2300 mm	2400 mm	
13.	Integruotos kojos	Nemažiau kaip 4	4	
14.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	
15.	<i>Plytelių pjovimo sistema su šliaužikliais</i>	Turi būti	Yra	
16.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Montolit MOTO-300-FL	
17.	Maitinimas	Vienfazis (230 V)	Vienfazis (230 V)	
18.	Galia	Nemažesnė kaip 1500 W	1600 W	
19.	Sukimosi greitis	Nemažesnis kaip 5000 aps./min.	5000 aps./min.	
20.	Maks. apdirbamos plytelės plotis	Nemažesnis kaip 300 mm	330 mm	
21.	Maks. apdirbamos plytelės storis	Neplonesnis kaip 20 mm	20 mm	
22.	Disko išorinis diametras	Nemažesnis kaip 150 mm	150 mm	
23.	Disko vidinis diametras	Nemažesnis kaip 25 mm	30 mm	
24.	Galimybė naudoti	Be vakuuminių pagalvių	Be vakuuminių pagalvių	
25.	Šliaužiklių juostos kiekis	Nemažiau kaip 3 vnt.	3 vnt.	
26.	Šliaužiklio juostos ilgis	Nemažesnis kaip 1100 mm	1200 mm	
27.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	
28.	<i>Rankinės pjovimo staklės su liniuote ilgų gaminių pjovimui</i>	Turi būti	Yra	
29.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Montolit 300-FL-EVO	
30.	Maks. plytelės ilgis	Nemažesnis kaip 3300 mm	3400 mm	
31.	Maks. plytelės storis	Nemažesnis kaip 10 mm	10 mm	
32.	Sistema	Karpymo Nurodyti modelį	Karpymo 56RJ	
33.	Integruotos rankenos	Nemažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.	
34.	Maks. plytelės storis	Nemažesnis kaip 10 mm	15 mm	

35.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	
36.	<i>Plytelių prikėlimo mechanizmai</i>	Turi būti	Yra	
37.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Montolit LIFTERS	
38.	Kiekis komplekte	Nemažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.	
39.	Prikėlimo aukštis	Nemažesnis kaip 300 mm	300 mm	
40.	Pritaikytos	Lygiavimui	Lygiavimui	
41.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	
42.	<i>Įrangos laikymo sistema</i>	Turi būti	Yra	
43.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	BET ILS	
44.	Pritaikytas	Systeinerių sudėjimui ir saugojimui	Systeinerių sudėjimui ir saugojimui	
45.	Pritaikytas	Įrankių sudėjimui	Įrankių sudėjimui	
46.	Pritaikytas	Montavimo komponentų sudėjimui	Montavimo komponentų sudėjimui	
47.	Lentynos vidinis plotis	Ne mažiau 500 mm	500 mm	
48.	Lentynos vidinis gylis	Ne mažiau 500 mm	500 mm	
49.	Lentynos vidinis aukštis	Ne mažiau 500 mm	500 mm	
50.	Lentynų skaičius	Ne mažiau 3	3	
51.	Lentynos atlaikomas svoris	Nemažiau kaip 100 kg.	100 kg.	
52.	Profilio tempimo stiprumas	Nemažiau kaip 200 N/mm ²	245 N/mm ²	
53.	Profilio elastingumo modulis	Nemažiau kaip 69000 N/mm ²	70 000 N/mm ²	
54.	Profilio kietumas	Pagal Brinelio arba lygiavertę skalę nemažiau kaip 75 HB	Pagal Brinelio skalę 75 HB	
55.	Išplėšimo jėga 5000 N	Nemažiau kaip 5000 N	5000 N	
56.	Įmontuoti 4 ratukai	Turi būti	Yra	
57.	Ratukai	Su pakeliama platforma	Su pakeliama platforma	
58.	Pakeliamos platformos aukštis	Nemažesnis kaip 8 mm	8 mm	
59.	Ratukai	Su stacionariu įfiksavimu	Su stacionariu įfiksavimu	

* Tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomų prekių charakteristikas.

16.	<i>Maža kėdutė skirta ilgam plytelių klijavimui mažame aukštyje - 4 vnt.</i>			
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos*	Pastabos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Raimondi 383TRI	
2.	Aukštis	Reguliuojamas	Reguliuojamas	
3.	Min. aukštis	Nedidesnis kaip 250 mm	250 mm	

* Tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomų prekių charakteristikas.

17.	<i>Sulankstomas darbatalis - 1 vnt.</i>			
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos*	Pastabos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Guede 17936	
2.	Darbatalio viršaus plotis	Nemažesnis kaip 1000 mm	1010 mm	
3.	Darbatalio viršaus gylis	Nemažesnis kaip 500 mm	500 mm	
4.	Darbatalio viršaus storis	Nemažesnis kaip 25 mm	25 mm	
5.	Darbatalio darbinis aukštis	Nemažesnis kaip 800 mm	840 mm	
6.	Darbatalio apkrova	Nemažesnė kaip 150 kg.	150 kg.	
7.	Darbatalio kojos	Sulenkiamos į vidinę pusę	Sulenkiamos į vidinę pusę	
8.	Konstrukcija	Sulankstoma	Sulankstoma	

9.	Stalviršio paviršius	Iš daugiasluoksnės medienos	Iš daugiasluoksnės medienos	
10.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	

* Tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomų prekių charakteristikas.

18.	<i>Darbastalis - 1 vnt.</i>			
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos*	Pastabos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Guede 40920	
2.	Darbastalio plotis	Nemažesnis kaip 1200 mm	1200 mm	
3.	Darbastalio gylis	Nemažesnis kaip 600 mm	600 mm	
4.	Darbastalio viršaus storis	Nemažesnis kaip 35 mm	38 mm	
5.	Kojų plotis	Nemažesnis kaip 40 mm	40 mm	
6.	Kojų gylis	Nemažesnis kaip 40 mm	40 mm	
7.	Konstrukcinės dalys	Suvirintos	Suvirintos	
8.	Maks. stalviršio apkrova	Nemažesnė kaip 400 kg.	400 kg.	
9.	Darbinis aukštis	Nemažesnis kaip 850 mm	850 mm	
10.	Stalviršis	Suspaustų drožlių plokštės	Suspaustų drožlių plokštės	

* Tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomų prekių charakteristikas.

19.	<i>Darbastalis - 1 vnt.</i>			
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos*	Pastabos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Montolit 300-20	
2.	Stalo plotis	Nemažesnis kaip 1100 mm	1150 mm	
3.	Stalo ilgis	Nemažesnis kaip 1800 mm	1800 mm	
4.	Min. aukštis	Nedidesnis kaip 800 mm	790 mm	
5.	Maks. aukštis	Nemažesnis kaip 900 mm	910 mm	
6.	Viršutinės plytelių montavimo juostos	Su integruotais šliaužikliais	Su integruotais šliaužikliais	
7.	Montavimo juostos	Slankiojančios horizontalia ašimi	Slankiojančios horizontalia ašimi	
8.	Maks. išplėsto stalo plotis	Nemažesnis kaip 1500 mm	1500 mm	
9.	Maks. išplėsto stalo ilgis	Nemažesnis kaip 2300 mm	2400 mm	
10.	Integruotos kojos	Nemažiau kaip 4	4	
11.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	

* Tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomų prekių charakteristikas.